

CATALOGO

PLANA



PLANA




ESSENZIALE CON BRIO.

Al servizio dell'energia, nel segno della massima linearità: il rigore formale di Plana si presta a valorizzare naturalmente ogni ambiente, applicandosi a tecnologie intelligenti e intuitive. Un design sempre attuale, essenziale e dal forte carattere che si svela in una gamma cromatica e materica versatile in ogni abbinamento.

> La forma: essenziale, universale, lineare.

Il design di Plana si distingue per una geometria rigorosa negli angoli e delicata nelle dimensioni. Soluzioni dallo spiccato equilibrio formale, ideali per chi ama un'estetica minimalista.



> L'armonia: coordinata, elegante, impeccabile.

Delicati in bianco, eleganti in argento lucido, i tasti di Plana si coordinano perfettamente con qualsiasi finitura della placca adeguandosi sia ad ogni esigenza installativa che ai diversi ambienti di applicazione. Il massimo della funzionalità abbinato ad un'impeccabile estetica.



Plana bianca

Plana Silver



MATERIALI RESISTENTI, FUNZIONALI E MODERNI.

L'eleganza del metallo, il calore del legno, la modernità del tecnopolimero e la freschezza del Reflex: ogni ambiente ha il suo look che Plana sa esaltare e sottolineare. Con i materiali prima di tutto, che conferiscono al punto luce il giusto peso e la più adatta sfumatura. E con i colori, 37 varianti tra cui scegliere: dai classici bianco e nero ai naturali legni acero e pero, dai brillanti verde e blu metallizzati ai ghiacciati cedro e menta, c'è solo l'imbarazzo della scelta.



> Metallo.

Alluminio.

Alluminio spazzolato per un effetto naturale che si coordina con le ultime tendenze dell'arredamento.

Metallo.


Metallo verniciato: un materiale elegante e resistente al tempo stesso, in sei declinazioni cromatiche con finiture metallizzate o perlate.



> Legno.

Legno naturale.

Un materiale naturale che regala agli ambienti un calore senza eguali. Per Plana è declinato nelle tre essenze dell'acero, del pero e del ciliegio naturale.



> Reflex.

Reflex.

Fresco, moderno ed eclettico, questo materiale regala alle sue dodici variazioni cromatiche un particolare effetto ghiacciato. Dodici tonalità, dalle più corpose come l'arancio o il verde smeraldo alle più leggere come la menta e l'ambra.



> Tecnopolimero.

Tecnopolimero.

Elevate performance dall'aspetto essenziale per questo materiale che si articola in quindici varianti cromatiche di cui una anche in versione antibacterial.

PLANA

NUMEROSI COLORI SORPRENDENTI.


Accesi, pastello, brillanti, lucidi, opachi, metallizzati o naturali. L'ampia e sorprendente varietà cromatica delle placche Plana accontenta davvero tutti — da chi ama le tinte sobrie a chi preferisce i colori più accesi — offrendo l'habitat naturale per il gusto di ognuno.



Metallo.



Legno.




Tecnopolimero.



Reflex.



METALLO



70 Bronzo metallizzato



71 Argento metallizzato



72 Verde metallizzato



73 Blu metallizzato



74 Nichel perlato



75.01 Argento perlato



81 Alluminio spazzolato

LEGNO NATURALE



61 Acero naturale



62 Pero naturale



63 Ciliegio naturale

TECNOPOLIMERO



01 Bianco



02 Avorio



03 Beige



04 Crema



05 Nero



06 Bianco granito



20 Argento opaco



21 Nichel opaco



22 Champagne opaco



23 Marrone micalizzato



24 Oro lucido



25 Oro opaco



31 Frassino



32 Abete



33 Makoré


REFLEX



40 Reflex cenere



41 Reflex neve



42 Reflex aria
Placca trasparente su supporto



43 Reflex ambra



44 Reflex menta



45 Reflex acqua



46 Reflex cedro



47 Reflex smeraldo



48 Reflex arancio



49 Reflex tabacco



50 Reflex zaffiro



51 Reflex rubino



PLANA

DISPOSITIVI DI COMANDO E CONTROLLO.

Plana risponde a qualunque esigenza installativa ed estetica con numerose tipologie di comando: basculante, domotico, a infrarossi, in radiofrequenza e touch. Tutti con la precisione tecnologica garantita da Vimar. Disponibili in bianco o in Silver, i comandi di Plana consentono la massima libertà di abbinamento con le placche e inserendosi alla perfezione in qualunque stile abitativo.

Due varianti colore e tre modularità.

La purezza del bianco la modernità dell'argento Silver. Comandi da 1, 2 a 3 moduli e una grande libertà di personalizzazione con simboli incisi al laser. Plana risponde a qualunque esigenza installativa ed estetica.




Tasti bianco


Tasti Silver

> Comandi tradizionali.

Per qualsiasi necessità di controllo dell'energia Plana offre comandi che soddisfano con precisione tecnologica qualsiasi esigenza installativa e funzionale.

Comandi basculanti con meccanica precisa e silenziosa che consente un funzionamento perfetto nel tempo, e tasti ergonomici che accompagnano e semplificano i gesti di comando mentre la retroilluminazione permette una costante e intuitiva leggibilità delle funzioni associate.





Comandi basculanti.

La geometria a balestra del contatto mobile del cinematismo svolge una naturale funzione ammortizzante, riducendone i rimbalzi elettrici ed usura, anche grazie ad un generoso aumento della quantità d'argento dei contatti.



Meccanismo.

L'apparecchio di comando da 1 modulo con funzionamento basculante può essere un interruttore, un deviatore, un invertitore o un pulsante ed è fornito con un tasto intercambiabile neutro o personalizzato con il simbolo della funzione.

Al meccanismo è possibile abbinare **1 tasto da 1, 2 o 3 moduli** in base al punto luce che si vuole realizzare.



Retroilluminazione a LED.

La retroilluminazione con tecnologia a LED, efficiente, a basso consumo e disponibile in diversi colori, rende i comandi visibili anche al buio e le simbologie serigrafate al laser o personalizzate indicano sempre con chiarezza le varie funzioni.




La tecnologica e fluida luce color verde, tipica dei comandi Plana e disponibile come colore standard della retroilluminazione, si coordina perfettamente con i display dei dispositivi elettronici.

PLANA

DISPOSITIVI DI COMANDO E CONTROLLO.


> Comandi elettronici e domotici.

Oltre ai comandi elettromeccanici tradizionali, Plana dispone di dispositivi dotati di tecnologie avanzate, come i comandi domotici in grado di integrarsi in un sistema di home automation o building automation per la regolazione di luci, tapparelle, per comandare carichi elettrici o per gestire scenari ed eventi, o come i comandi in radiofrequenza che non necessitano di alimentazione elettrica o batterie.



Comandi domotici By-me.

Luci, clima e automazioni si attivano tramite un solo comando anche all'interno di scenari personalizzati. Per vivere la casa nel massimo comfort.



Comandi domotici KNX.

Con quattro pulsanti indipendenti permettono localmente la gestione di scenari, luci e automazioni. Per offrire sempre il massimo della funzionalità.



Comandi in radiofrequenza.


Senza alimentazione elettrica e senza batterie, possono essere montati su qualunque superficie, anche legno o vetro. La trasmissione del segnale si diffonde via radio nell'impianto elettrico attraverso l'attuatore con protocolli EnOcean, Zigbee Green Power e Bluetooth® wireless technology, senza collegamenti filari od opere murarie non essendoci bisogno di scatole da incasso. Ideali per ristrutturazioni, cambi di destinazione d'uso o installazioni sottoposte a vincoli architettonici/normativi.



Comandi a infrarossi.

Per gestire luci e tapparelle in tutta comodità utilizzando l'apposito telecomando.





Comandi touch screen.

Basta un semplice touch e tutta la casa risponde ai comandi. Questi eleganti dispositivi da incasso consentono il controllo di tutto l'edificio o di una singola stanza e sono dotati di un'interfaccia grafica semplice e intuitiva.




> Comandi speciali.

Una serie di comandi con funzioni specifiche e particolari per rispondere ad ogni bisogno, sia in casa che in hotel.



Comandi speciali.

Oltre alla funzione campanello è dotato di due spie luminose Do Not Disturb e Please Clean per comunicare all'esterno della camera le richieste del cliente.



Letttore elettronico con tasca NFC/RFID.

Sviluppato in partnership con Cisa ed AGB, il lettore elettronico NFC/RFID di carte a trasponder per l'installazione all'interno della stanza nelle applicazioni alberghiere è compatibile con le soluzioni elettroniche per hotel di aziende specialistiche in sistemi di controllo accessi su porta (serrature elettroniche). È la soluzione ideale per impianti tradizionali e domotici grazie all'interfacciamento con i sistemi By-me e KNX.

DISPOSITIVI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA E DATI.

Da anni Vimar fa sì che uomo ed energia convivano in tutta sicurezza. Con una minuziosa cura dei particolari, secondo alti standard di qualità, sicurezza e durata nel tempo. Il risultato è un'ampia e versatile gamma di prese per ogni esigenza installativa, da quelle di corrente a quelle multimediali e di segnale.

> Prese di corrente.

Tutte le prese di corrente dispongono dell'otturatore di protezione SICURY (brevetto Vimar) che impedisce il contatto accidentale con le parti in tensione. Oltre alle normali prese, disponibili sia con standard italiano che per i principali mercati esteri, la gamma si completa con prese interbloccate per la protezione da sovraccarico e prese USB per la ricarica veloce di smartphone, lettori mp3 o tablet anche di grandi dimensioni.



Prese con otturatore di protezione SICURY.

Prese, prese universali e prese colorate per distinguere visivamente le linee dedicate; tutte con otturatore di protezione SICURY, per alimentare elettrodomestici o apparecchi elettrici in ambito residenziale e terziario.



Presse interbloccate.

Interrompe l'alimentazione elettrica quando c'è una sovrattensione, proteggendo le persone.



Prese USB.

Permettono la ricarica veloce dei dispositivi elettronici sempre più utilizzati, come smartphone, tablet, lettori MP3, navigatori GPS. La presa High Power inoltre, ricarica a piena velocità i dispositivi più potenti come i tablet da 10 pollici.



Prese di standard esteri.

Plana offre un'ampia gamma di prese di corrente con diversi standard esteri per rispondere alle più diverse esigenze del mercato internazionale.

> Prese di segnale e multimediali.

Plana offre la possibilità di connettere i dispositivi elettronici e di trasmettere il segnale digitale tramite prese informatiche con tecnologia in rame e fibra ottica, prese telefoniche, prese dati USB, prese RCA e prese TV-RD-SAT; tutte garantiscono collegamenti sicuri e veloci rispettando un elevato standard di qualità.



Prese TV-FM-SAT.

Un unico dispositivo con prese per il collegamento di TV, radio e decoder satellitare.



Prese multimediali.

RCA e HDMI per collegare i dispositivi di home entertainment, USB per le rete dati, e connettori per collegare i diffusori acustici.



Prese dati.

Collegamenti di cat. 5, 6 e 6A per diverse tipologie di cablaggio UTP e FTP, per reti in rame e fibra ottica grazie alla vasta gamma di prese **Netsafe**, dritte e inclinate a 45 gradi.



Prese telefoniche.

Soluzioni versatili, semplici da installare e dalle grandi performance, grazie alla gamma di prese **Netsafe**.

DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA E L'EFFICIENZA ENERGETICA.

Plana offre dispositivi per garantire la sicurezza delle persone, evitare danni agli elettrodomestici e preservare gli ambienti della casa. A questi si affiancano innovative funzioni che consentono di ottimizzare i consumi, garantendo al contempo benessere e comfort.

> Dispositivi per la sicurezza.

Sorgenti di luce ad alta efficienza, ottimizzate per diversi ambiti d'uso. Luci modulari automatiche, segnapasso, spie luminose e torce d'emergenza estraibili, subito attive in caso di blackout. Ogni dispositivo utilizza diffusori trasparenti speculari a LED di ultima generazione. Rivelatori che segnalano e bloccano le perdite di gas. Sistema antintrusione By-alarm che segnala qualunque tentativo di effrazione. Dispositivi Elvox Videocitofonia per la realizzazione di un impianto videocitofonico versatile e performante. Lettori a transponder su standard KNX per il controllo accessi nelle diverse aree dell'edificio.



Lampada d'emergenza e rivelatore di gas.

La lampada d'emergenza si attiva in caso di blackout per una guida sicura nel buio. Tecnologia ipersensibile alle fughe di gas per il rivelatore che segnala, blocca e comunica l'anomalia.



Antintrusione By-alarm.

Stand-alone ed espandibile con una vasta gamma di dispositivi, il sistema antintrusione By-alarm si caratterizza per elevate performance e grande flessibilità installativa. Può gestire fino a 64 zone, si installa con semplicità tramite collegamento filare o in radiofrequenza e si può controllare da remoto via GSM tramite smartphone con l'App gratuita By-phone, o da rete fissa mediante chiamata via PSTN. Può inoltre essere integrato con la domotica By-me.



Videocitofonia Due Fili Plus.

L'elegante video touch screen da 4,3" con funzione videocitofono è funzionale e semplice da usare e permette di accogliere gli ospiti e sapere sempre chi suona alla porta: il display visualizza l'esterno della casa e i comandi touch consentono l'accesso. Comunica con gli altri dispositivi della gamma Elvox Videocitofonia.




Controllo accessi.

Il lettore a transponder su standard KNX consente l'accesso alle camere, a determinate aree o ambienti dell'edificio solo alle persone autorizzate.

> Dispositivi per l'efficienza energetica.

Massimo comfort e risparmio energetico: con Plana è possibile. Regolatori universali dosano l'intensità delle lampade a LED e a basso consumo (CFL) per creare la giusta atmosfera. Cronotermostati e orologi programmatori permettono di impostare, in automatico o manualmente, la temperatura ideale e altre funzioni così da evitare sprechi. La funzione Energy Guard dei touch screen Full Flat permette di monitorare in tempo reale i consumi dell'intera abitazione o di un singolo carico. Per una maggior consapevolezza energetica.



Regolatori universali e RGB.

Permettono di regolare l'intensità della luce delle lampade a LED e a basso consumo (CFL) e di giocare con i colori delle lampade RGB. Così risparmio e giusta atmosfera brillano all'unisono.



Termoregolazione.

Termostati e cronotermostati touch screen per la gestione ottimale del clima, con retroilluminazione blu coordinata ai comandi e sonde di temperatura e umidità.



Sensori di movimento.

Rivelatori con sensore ad infrarossi che consentono di accendere la luce al passaggio di una persona all'interno di un ambiente.

SOLUZIONI STAND ALONE.

Semplici soluzioni per rispondere in modo concreto e veloce a specifiche esigenze di comfort, efficienza energetica e sicurezza. Con funzioni evolute per gli impianti elettrici tradizionali.

> Come gestisco l'energia e il clima?

Cronotermostati touch screen programmabili via App, funzioni di controllo centralizzato tramite pulsante, monitoraggio energetico e visualizzazione della temperatura esterna. Gamma di sonde di temperatura ed umidità per integrazione in sistemi di riscaldamento di terzi.



Dispositivi per il completamento del sistema.



Misuratore di energia.



Sensore di temperatura filare.



Sensore elettronico di temperatura.



Sensore elettronico di umidità.

> Come realizzo una rete dati?

Con il sistema di cablaggio strutturato **Netsafe** offre soluzioni versatili, semplici da installare e dalle grandi performance, per reti in rame e fibra ottica, consentono un raggio d'azione molto esteso, il tutto coordinato esteticamente con le soluzioni Vimar.



Dispositivi per il completamento del sistema.



Cavi in fibra ottica e rame.



(CSOE) modulo di distribuzione per unità abitative.



Quadro di distribuzione segnali di appartamento (QDSA) IP40.

> Come coordino l'impianto videocitofonico con Plana?

Con il video touch screen da 4,3" con funzione videocitofono, il citofono da incasso e il pulsante di chiamata che abbinano prestazioni evolute e a una grande semplicità di installazione e d'utilizzo.



Dispositivi per il completamento del sistema.



Citofono vivavoce.



Pulsante di chiamata.

SOLUZIONI PER LA RICETTIVITA'.

Garantiscono una gestione intelligente e ottimizzata della struttura alberghiera, indipendentemente dalle sue dimensioni, l'integrazione tra i vari dispositivi installati è totale, così come i benefici che ne derivano sia per il cliente che per gli operatori.

> Come posso gestire la camera?

Dal testa letto si comandano le luci e si segnalano all'esterno le proprie richieste per mezzo di pulsanti dedicati. Inoltre grazie alle prese con trasformatore incorporato che permette di selezionare il voltaggio desiderato, è possibile collegare rasoi elettrici di qualunque tipologia.



Dispositivi per il completamento del sistema.




Tasti intercambiabili Do Not Disturb e Please Clean



Pulsante per hotel, con 2 spie luminose Do Not Disturb e Please Clean



Unità di segnalazione stato cabina con 4 spie luminose: In, Do Not Disturb, Out, Simbolo cameriera



Prese con trasformatore incorporato che consentono di selezionare il voltaggio desiderato per collegare rasoi elettrici di qualunque tipologia.

> Come controllo gli accessi?

Con eleganti dispositivi che consentono l'accesso nei vari ambienti solo alle persone autorizzate, garantendo così la piena sicurezza all'intera struttura.



Dispositivi opzionali per il completamento del sistema.



Lettoce/programmatore di smart card.



Lettoce per carte a transponder RFID, compatibile con soluzioni per Hotel AGB e CISA.

VIEW: VIMAR ENERGY on the WEB.

Prodotti "smart" e sistemi interconnessi.


Cos'è VIEW? Un'offerta di prodotti intelligenti e sistemi interconnessi, esteticamente coordinati, capaci di integrarsi anche con le proposte commerciali di altri produttori, con l'obiettivo di semplificare la vita a chi li utilizza e di offrire una unica user experience intuitiva, all'insegna del controllo totale dei propri spazi e del vivere smart. Partendo da questi presupposti VIEW

rappresenta la visione di Vimar sul mondo digitale e dell'Internet of Things, che guiderà nel prossimo futuro lo sviluppo di soluzioni accomunate dalla caratteristica di essere connesse tra loro, ad internet e con l'utilizzatore tramite le più evolute tecnologie digitali. VIEW è guardare al futuro, oggi.



Tutto è controllabile tramite APP.

Basta lo smartphone per gestire e supervisionare i propri spazi e gli oggetti che li abitano, in modo semplice e immediato.



DISPOSITIVI SMART.

Vimar propone soluzioni innovative per far diventare gli spazi di abitazioni, uffici e strutture ricettive ancora più intelligenti rendendo la vita più facile, più comoda e più smart.

> Come posso estendere la mia rete WLAN?

Grazie all'access point Wi-Fi alimentato a 230 V~, un dispositivo che permette l'estensione della rete WLAN anche in zone dell'edificio non coperte dal router Wi-Fi.

È dotato di un pulsante frontale per l'accensione e lo spegnimento del segnale Wi-Fi, di un ingresso posteriore per un eventuale pulsante remoto e di un connettore posteriore da cablare per 2 porte utilizzabili come switch.



Dispositivi opzionali per il completamento del sistema.



Pulsante remoto per l'accensione e lo spegnimento del segnale Wi-Fi.



Presa RJ45.

> Esistono comandi senza fili?


Senza fili e senza batterie: i comandi in radiofrequenza per l'automazione e il comando di luci, facilmente installabili per mezzo del supporto su legno, vetro o muro, sono affidabili grazie alle tecnologie verdi EnOcean, Zigbee Green Power e Bluetooth Low Energy che utilizzano l'energia prodotta dalla pressione dei tasti per alimentarsi.




Dispositivi per il completamento del sistema.



Comando a 4 pulsanti con trasmettitore in radiofrequenza, tasti intercambiabili e attuatore EnOcean.



Comando a 4 pulsanti con trasmettitore in radiofrequenza e tasti intercambiabili.



Comando a 4 pulsanti con trasmettitore in radiofrequenza e tasti intercambiabili.


> Posso controllare le lampade Friends of Hue di Philips?

Grazie all'adesione al programma Friends of Hue, Vimar ha realizzato un comando in radiofrequenza, standard Zigbee Green Power, che dialoga con il bridge di Philips Hue.

Senza fili e senza batterie, utilizza l'energia prodotta dalla pressione dei tasti per alimentarsi.



Dispositivi per il completamento del sistema.



Comando a 4 pulsanti con trasmettitore in radiofrequenza e tasti intercambiabili.



> Come centralizzo semplicemente luci e tapparelle?



Grazie ai dispositivi preconfigurati che non necessitano di alcuna programmazione specifica e permettono di realizzare o trasformare un impianto tradizionale in un piccolo impianto centralizzato dedicato alla gestione di luci e tapparelle; ideali per applicazioni residenziali o piccolo terziario, possono essere integrati nel più avanzato sistema domotico By-me per un'estensione delle funzionalità di base tramite programmazione.



Dispositivi per il completamento del sistema.

Modulo con 9 ingressi e 8 uscite pre-programmate per tapparelle e luci.	Modulo 3 ingressi digitali programmabili per tapparelle e luci.	Modulo 2 ingressi digitali programmabili per tapparelle.	Modulo 2 ingressi digitali programmabili per luci.
Comandi domotici a 4 pulsanti (01480), a 4 pulsanti con attuatore (01481) e a 4 pulsanti con attuatore e orientamento delle lamelle (01482), 2 moduli.	Comandi domotici a 6 pulsanti (01485), a 6 pulsanti con attuatore (01486) e a 6 pulsanti con attuatore e orientamento delle lamelle (01487), 3 moduli.		

> Posso ascoltare la musica con dispositivi Bluetooth *wireless technology*®?

Grazie al ricevitore Bluetooth *wireless technology* incorporato nell'amplificatore da 4+4 W, si può sfruttare la tecnologia Bluetooth del proprio smartphone per collegarsi velocemente all'impianto audio di casa o, in vacanza, a quello della propria stanza dell'albergo.




Dispositivi per il completamento del sistema.

Amplificatore stereo con ricevitore Bluetooth incorporato.	Diffusori sonori 3 moduli da 3 W e 4+4 moduli da 10 W.

BY-ME: HOME AUTOMATION. EFFICIENZA ENERGETICA, SICUREZZA E COMFORT LAVORANO INSIEME.



All'interno di un edificio domotico le varie funzioni dialogano tra loro in modo completo e costante facilitando le grandi come le piccole azioni quotidiane e garantendo maggiore efficienza energetica, sicurezza, comfort e controllo. Tante soluzioni ma tutte controllabili da un unico punto. Una supervisione centralizzata attraverso eleganti touch screen per ottimizzare i consumi energetici, controllare chi suona alla vostra porta, regolare il clima e l'illuminazione, movimentare le tapparelle, inserire o disattivare il sistema di antintrusione, visionare le riprese delle telecamere di videosorveglianza o gestire la diffusione sonora. Perché la casa va vissuta al meglio.





Sicurezza.

Un sistema di antintrusione semplice ed efficace con elevate prestazioni. Dispositivi per attivare o disinserire l'allarme, sensori per rilevare l'ingresso di persone e unità esterne di segnalazione.



Efficienza energetica.

Monitorare e visualizzare l'energia consumata nell'intero edificio o dai singoli carichi, controllare in modo efficiente la temperatura per una maggiore consapevolezza energetica.



Comfort.

La temperatura desiderata in tutta la casa controllandola e programmandola per ogni singolo ambiente. Comandi domotici per richiamare scenari preimpostati in funzione delle proprie esigenze.



Controllo.

Tutte le funzioni presenti nell'abitazione possono essere controllate centralmente da un unico punto di comando, localmente attraverso singoli dispositivi o da remoto tramite smartphone e tablet. Per personalizzare al meglio il proprio vivere quotidiano.



WELL-CONTACT PLUS: BUILDING AUTOMATION. AUTOMAZIONE PER L'INTERA STRUTTURA CON FUNZIONI INTEGRATE E MONITORAGGIO CENTRALIZZATO.


Flessibile, interoperabile e integrabile, Well-contact Plus è il sistema Vimar, sviluppato su standard KNX, per la completa gestione degli edifici. Che si tratti di una struttura alberghiera di piccole o grandi dimensioni, di un ufficio, di un centro polivalente o di una semplice palestra, Well-contact Plus è la soluzione che permette un controllo e una gestione costante di luci, temperatura, sicurezza, energia e accessi offrendo funzionalità e comfort in ogni singolo ambiente e si integra con sistemi di terze parti.

SICUREZZA

EFFICIENZA
ENERGETICA

COMFORT

CONTROLLO





Sicurezza.

Il lettore a trasponder su standard KNX consente l'accesso alle camere, a determinate aree o ambienti dell'edificio solo alle persone autorizzate.



Comfort.

Il clima di ogni ambiente è gestito localmente da eleganti termostati elettronici, dotati di display retro illuminabile, sviluppati su standard KNX e controllabili attraverso direttamente dal computer centrale.



Efficienza energetica.

Rivelatori con sensore di movimento ad infrarossi per l'accensione delle luci solo quando è necessario.



Controllo.

Comandi KNX con quattro pulsanti indipendenti permettono localmente la gestione degli scenari, delle luci e delle automazioni. I tasti, di diverse dimensioni, sono intercambiabili e dotati di LED per la segnalazione al buio.

PLANA

SOLUZIONI PER LE STRUTTURE SANITARIE: PUNTUALI, RASSICURANTI, SCALABILI.

Dalle piccole cliniche alle strutture sanitarie più complesse è essenziale che i dispositivi di chiamata garantiscano sempre un tempestivo intervento e l'assistenza più completa. Sviluppato per essere conforme alla norma VDE0834-1-2, il sistema di chiamata Call-way si arricchisce dei dispositivi Plana in versione **Antibacterial** per integrarsi perfettamente in questi ambienti con soluzioni che assicurano il paziente e facilitano il personale medico.



ANTIBACTERIAL

Per garantire sempre la massima igiene, Plana è disponibile anche in versione antibacterial con placche, dispositivi e terminali del sistema Call-way trattati con gli ioni d'argento. Un particolare procedimento produttivo che diminuisce la duplicazione di germi e batteri riducendone la proliferazione di oltre il 90% nell'arco delle 24 ore.



Pulsante di chiamata

Un intuitivo dispositivo per far intervenire rapidamente il personale infermieristico e che, grazie alla spia luminosa, rassicura il paziente dell'avvenuta chiamata.



Pulsante di annullamento

Annulla la chiamata e segnala la presenza in camera del personale. Il segnalatore acustico comunica eventuali chiamate provenienti da altre camere.



Display da corridoio.

Installato nei vari reparti visualizza gli eventi del sistema quali chiamate, presenze, guasti, allarmi e messaggi di reparto (anche pubblicitari).



Perella antistrangolamento.

Installata in ogni camera, consente le chiamate dei pazienti e due comandi luce. In materiale antibatterico, offre anche la funzione antistrangolamento a sgancio rapido.



PERSONALIZZAZIONE.

Le placche Plana possono essere personalizzate con il proprio logotipo utilizzando la tecnologia a laser che consente una riproduzione in alta definizione e indelebile nel tempo. Utilizzando la stessa tecnologia è possibile personalizzare anche i comandi riproducendo sui tasti qualsiasi simbolo. È disponibile una vasta libreria di pittogrammi che identificano le principali funzioni sia dei comandi tradizionali che domotici.

> Personalizzazione dei tasti.

Per indicare chiaramente la funzione associata al comando, i tasti vengono serigrafati a laser con simbologie scelte dalla nostra libreria di personalizzazioni o fornite del cliente.



Tasti personalizzati con incisione a laser.



Tasti per comandi domotici KNX personalizzati con incisione a laser.



Tasti per comandi domotici personalizzati con incisione a laser.



Esempio di personalizzazione logotipo aziendale.

> Personalizzazione delle placche.

Le placche Plana possono essere personalizzate con il proprio logotipo. Questa soluzione è particolarmente indicata in ambito terziario.

Oltre ai colori standard è anche disponibile un'ampia gamma di cromie per personalizzare ulteriormente la placca. I nostri funzionari commerciali sono a disposizione per illustrare nel dettaglio questa possibilità.



Esempio di personalizzazione con simboli per funzioni.

FLESSIBILITÀ INSTALLATIVA.


Grazie ai numerosi **supporti** disponibili, che vanno **da 1 fino a un massimo di 21 moduli**, e a **comandi e prese da 1, 2, 3 o 4 moduli**, si possono trovare soluzioni per ogni esigenza installativa. Per completare il punto luce si può scegliere la placca del colore e del materiale preferiti con la stessa modularità del supporto.

Le soluzioni installative sono davvero tante: i dispositivi possono essere installati ad incasso, su pareti in muratura o in cartongesso tramite apposite scatole, oppure in contenitori stagni da parete per applicazioni dov'è richiesto un alto grado di protezione, e ancora in scatole da tavolo per avere accesso a comandi e prese direttamente sulla propria postazione di lavoro.



Ampia modularità di placche e supporti.

Placche e supporti da 1 a 21 moduli e dispositivi da 1 a 4 moduli.



Dispositivi modulari.

Combinazioni con dispositivi da 1, 2 e 3 moduli su supporto 3 moduli.




Scatole da incasso ISOBOX.

Indeformabili e resistenti per pareti in muratura e pareti leggere in cartongesso.



Scatole da parete e contenitori isoset.

Scatole con passacavi e coperchio cieco, con chiusura a scatto o con viti in acciaio inox. Contenitori **Isoset con grado di protezione IP40**, installabili sia in orizzontale che in verticale, e **IP55** (norme EN 60529 CEI 70-1) con portello provvisto di una membrana anti-UV costampata in un unico pezzo assieme alla cornice.



Centralini.

Due varianti cromatiche e design studiato nei minimi dettagli per le eleganti soluzioni da incasso con sviluppo verticale che sfruttano anche gli spazi più stretti, sia per pareti in muratura che in cartongesso. Sono disponibili anche centralini da parete oltre a un'ampia gamma di accessori e supporti per guida DIN.



Base da tavolo.

Da 4, 7 o 8 moduli, per avere un punto luce direttamente sulla postazione di lavoro. La base inclinata da tavolo è stata studiata per ospitare i touch screen da 4,3 pollici o il videocitofono da incasso Arké.

DIVERSE MODULARITÀ, PER IMPIANTI SU MISURA.


Apparecchi di comando e prese come e dove si desidera: un'ampia gamma di dispositivi di ampia versatilità installativa e che rispettano importanti standard esteri. Grazie alla differente modularità dei dispositivi (da 1 a 3 moduli), i diversi standard di installazione (con placche da 1 a 21 moduli) e il fissaggio del dispositivo al supporto (inserimento/disinserimento) è possibile progettare soluzioni installative di alto livello di sicurezza.

Sistema di aggancio plack-clack

Un brevetto Vimar che permette di agganciare i componenti del punto luce (dispositivi e supporto) alla placca. L'aggancio plack-clack è un sistema di incastri caratterizzato da una maggiore robustezza strutturale (grazie anche alla struttura a nido d'ape del supporto) e da un'eccezionale rigidità che semplifica l'inserimento e il disinserimento frontale dei dispositivi.

Supporto con struttura a nido d'ape per una maggiore rigidità del punto luce

Fissaggio frontale del dispositivo al supporto




Sistema di incastri per il fissaggio del dispositivo al supporto

Modularità dei dispositivi e delle placche


Il dispositivo modulare da 1 a 3 moduli, permette di installare in un unico supporto più dispositivi di modularità diversa, fino a composizioni di 21 moduli per placche da 7+7+7. Il supporto che installa i dispositivi, è dotato di dentini ad incastro che permettono un fissaggio solido e sicuro e permette un perfetto allineamento tra dispositivo e dispositivo tale da creare un effetto estetico ordinato e visivamente piacevole.

Inoltre il fissaggio del dispositivo avviene frontalmente al supporto, dando la possibilità di intervenire sull'impianto in qualsiasi momento e senza dover rimuovere il supporto dalla scatola.



Comandi

Controllare la luce, attivare uno scenario o gestire i carichi sono alcuni dei tanti utilizzi dell'energia. La combinazione di meccanica e tecnologia permette di semplificare questi gesti quotidiani nell'azionamento di un semplice dispositivo, in modo basculante o a pulsante, con precisione e intuitiva comprensione delle funzioni associate.



Retroilluminazione e personalizzazione

La retroilluminazione con colori diversi, rende i comandi visibili anche al buio e le simbologie serigrafate al laser o personalizzate in opera indicano sempre con chiarezza le funzioni.



Personalizzazione



Retroilluminazione



Cablaggio con morsetti a vite.

Il cablaggio con morsetti a vite consiste in morsetti con piastrina metallica curva che serra il cavo mediante una vite con testa a croce, è adatto per cavi flessibili o semi-rigidi di sezione da 0,5 mm² a 2,5 mm².



Morsetti a vite.

Composti da una piastrina metallica curva che serra il cavo mediante una vite con testa a croce.



Utilizzo di cavi con sezione diversa.

Cablaggio con cavo flessibile o semi-rigido di sezione da 0,5 mm² a 2,5 mm².



Informazioni tecniche.

Visibili sul retro in corrispondenza di ogni morsetto per indicazione funzione, di lato per dati commerciali e dati tecnici.




Alloggiamento dedicato all'unità di segnalazione.

Per la retroilluminazione e la visibilità del comando anche al buio.

Modalità installative

Installazione standard con scatola rotonda e rettangolare.



Sistema d'aggancio Plak-clack®.



Agganciamento apparecchi.





Sganciamento apparecchi.

Imballo singolo in astuccio con codice a barre.

L'apparecchio è protetto da urti, cadute e polvere ed è ben identificato. In tutti i casi in cui le modalità d'installazione non risultino evidenti, gli apparecchi sono corredati di foglio istruzioni. Il codice a barre EAN 13, adottato da più di 100 Stati, riprodotto su tutti i livelli d'imballo, consente la gestione automatica del magazzino a mezzo lettori ottici e sistemi informatici ad essi collegati.












Composizione	Scatole	Supporti	Moduli	Placche
 per pannelli	 per pannelli	 con viti	 1 modulo	 da 1 a 2 moduli*
 da 1 a 2 moduli	 da incasso  da parete	 2-moduli con/senza viti o con griffe	 2 moduli  2 x 1 modulo	 da 1 a 2 moduli*
 per 2 moduli centrali	 da incasso  da parete	 con viti  con viti	 2 x 1 modulo  2 moduli  1 e 2 moduli  3 x 1 modulo  3 moduli	 2 moduli centrali*  da 3 a 7 moduli*
 8 moduli	 da incasso	 con viti	 Touch screen 4,3" Full Flat  2 x 1 modulo e 1 x 2 moduli  4 x 1 modulo	 8 moduli
 da tavolo	 scatola da tavolo	 con viti	 1 e 2 moduli	 4 e 7 moduli*

* Per altre combinazioni, vedi le tipologie installative da pag. 94

Modalità installative

Installazione con interasse 71 mm (standard tedesco e francese).















Composizione	Scatole	Supporti	Moduli	Placche
 2 moduli, per scatole ø 60 e 65 mm			 interruttore 2 moduli	 2 moduli
 2+2 moduli, interasse 71 mm			 1 x 2 moduli e 2 x 1 modulo in verticale 1 x 2 moduli e 2 x 1 modulo in orizzontale	 installazione verticale installazione orizzontale
 2+2+2 moduli, interasse 71 mm			 2 x 2 moduli e 2 x 1 modulo in verticale 2 x 2 moduli e 2 x 1 modulo in orizzontale	 installazione verticale installazione orizzontale
 2+2+2+2 moduli, interasse 71 mm			 2 x 1 modulo e 3 x 2 moduli in verticale 2 x 1 modulo e 3 x 2 moduli in orizzontale	 installazione verticale installazione orizzontale

Modalità installative


Installazione con interasse 57 mm (standard francese).



Composizione	Scatole	Supporti	Moduli	Placche
 2 moduli, per scatole ø 60 e 65 mm			 interruttore, 2 moduli	 2 moduli
 2 + 2 moduli, interasse 57 mm	 	 	 1 x 2 moduli e 2 x 1 modulo in verticale  1 x 2 moduli e 2 x 1 modulo in orizzontale	 installazione verticale  installazione orizzontale
 2 + 2 + 2 moduli, interasse 57 mm	 	 	 2 x 2 moduli 2 x 1 modulo in verticale  2 x 2 moduli 2 x 1 modulo in orizzontale	 installazione verticale  installazione orizzontale

Modalità installative per standard British

Installazione apparecchi modulari standard British.







Installazione apparecchi monoblocco (con supporto incorporato) standard British.



Possibilità di accoppiamento



Possibilità di accostamento placche con una distanza minima di 25 mm.

Composizione	Scatole	Supporti	Moduli	Placche
 1 modulo, installazione modulare	 Scatola da incasso 1 modulo. Interasse: 60,3 mm	 1 modulo, con viti M 3,5	 Interruttore, 1 modulo	 1 modulo*
 2 moduli, installazione modulare (1, 2, 3 interruttori)	 Scatola da incasso 1 modulo. Interasse: 60,3 mm	 2 moduli, con viti M 3,5	 Interruttore a 3 tasti, 2 moduli  2 x 1 modulo  1 x 2 moduli	 2 moduli*
 Apparecchio monoblocco o apparecchi modulari	 Scatola da incasso 1 modulo. Interasse: 60,3 mm	 3 moduli, con viti M 3,5	 Presa di corrente, apparecchio monoblocco  Unità "ON/OFF" apparecchio monoblocco  1 x 2 moduli + 1 x 1 modulo	 Monoblocco, installazione orizzontale*  Monoblocco, installazione verticale*  3 moduli*
 Apparecchio monoblocco o apparecchi modulari	 Scatola da incasso 2 moduli. Interasse: 120,6 mm	 5 moduli, con viti M 3,5	 Doppia presa, apparecchio monoblocco  2 x 2 moduli + 1 x 1 modulo	 5 moduli*

Apparecchi di comando	da pag. 42
Prese di corrente e di segnale	da pag. 47
Segnalazione, protezione e rilevamento	da pag. 55
Comfort e clima	da pag. 58
Soluzioni stand alone e per la ricettività	da pag. 60
Dispositivi smart	da pag. 63
Apparecchi standard British	da pag. 65
Home&Building automation	
By-me	da pag. 68
Well-contact Plus	da pag. 79
Sistema ospedaliero: Call-way	da pag. 83
By-alarm: sistema antintrusione	da pag. 86
Gamma placche	da pag. 88
Tipologie installative e personalizzazioni	da pag. 94

Contenitori e centralini:

Isobox e Isozet: scatole da incasso e da parete	da pag. 104
Scatole di derivazione da incasso e da parete	da pag. 117
Centralini	da pag. 129

Apparecchi di comando

Bianco

Silver

Copriforo e passacavo



14041
Copriforo
14041.AB
Come sopra,
con trattamento
antibatterico.
Prof.tà: 10 mm

14044
Passacavo.
Prof.tà: 19,5 mm

14042
Copriforo
- 2 moduli.
Prof.tà: 10 mm



14041.SL
Copriforo.
Prof.tà: 10 mm

14044.SL
Passacavo.
Prof.tà: 19,5 mm

14042.SL
Copriforo
- 2 moduli.
Prof.tà: 10 mm

Interruttori 1P 250 V~ (illuminabile°)



14000
10 AX
14001
16 AX
14001.AB
Come sopra,
con trattamento
antibatterico.
Prof.tà: 24 mm

14000.2
10 AX,
- 2 moduli
14001.2
16 AX,
- 2 moduli.
Prof.tà: 24 mm

14002
20 AX
Prof.tà: 24 mm

14002.2
20 AX,
- 2 moduli.
Prof.tà: 24 mm



14000.SL
10 AX
14001.SL
16 AX
Prof.tà: 24 mm

14000.2.SL
10 AX,
- 2 moduli
14001.2.SL
16 AX,
- 2 moduli.
Prof.tà: 24 mm

14002.SL
20 AX
Prof.tà: 24 mm

14002.2.SL
20 AX,
- 2 moduli.
Prof.tà: 24 mm

Interruttori 2P 250 V~ (illuminabile°)



14015
16 AX
14015.AB
Come sopra,
con trattamento
antibatterico.
Prof.tà: 24 mm

14015.2
16 AX,
- 2 moduli.
Prof.tà: 24 mm

14016
20 AX,
ON/OFF.
Prof.tà: 24 mm

14016.2
20 AX, ON/OFF,
- 2 moduli.
Prof.tà: 24 mm



14015.SL
16 AX
Prof.tà: 24 mm

14015.2.SL
16 AX,
- 2 moduli.
Prof.tà: 24 mm

14016.SL
20 AX,
ON/OFF.
Prof.tà: 24 mm

14016.2.SL
20 AX, ON/OFF,
- 2 moduli.
Prof.tà: 24 mm

Deviatori 1P 250 V~ (illuminabile°)



14004
10 AX
14005
16 AX
14005.AB
Come sopra,
con trattamento
antibatterico.
Prof.tà: 24 mm

14004.2
10 AX,
- 2 moduli
14005.2
16 AX,
- 2 moduli.
Prof.tà: 24 mm

14006
20 AX.
Prof.tà: 24 mm

14006.2
20 AX,
- 2 moduli.
Prof.tà: 24 mm



14004.SL
10 AX
14005.SL
16 AX.
Prof.tà: 24 mm

14004.2.SL
10 AX,
- 2 moduli
14005.2.SL
16 AX,
- 2 moduli.
Prof.tà: 24 mm

14006.SL
20 AX.
Prof.tà: 24 mm

14006.2.SL
20 AX,
- 2 moduli.
Prof.tà: 24 mm

Invertitori 1P 250 V~ (illuminabile°)



14013
16 AX
14013.AB
Come sopra,
con trattamento
antibatterico.
Prof.tà: 24 mm

14013.2
16 AX,
- 2 moduli.
Prof.tà: 24 mm



14013.SL
16 AX.
Prof.tà: 24 mm

14013.2.SL
16 AX,
- 2 moduli.
Prof.tà: 24 mm

Apparecchi di comando

Bianco

Silver

Dispositivi smart in radiofrequenza



03955
Comando piatto a 4 pulsanti, trasmettitore RF 868 MHz, standard **EnOcean®**, alimentazione energy harvesting da generatore elettrodinamico incorporato, da completare con tasti 14506 o 14506.2 - 2 moduli




01796.1
Attuatore EnOcean® multifunzione, uscita relé NO 8 A 230 V~, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz



03925
Comando piatto a 4 pulsanti, trasmettitore RF 2.4 GHz, standard **Bluetooth®** Low Energy *wireless technology*, alimentazione energy harvesting da generatore elettrodinamico incorporato, da completare con tasti 14506 o 14506.2 - 2 moduli



03905
Comando piatto a 4 pulsanti, trasmettitore RF 2.4 GHz, standard **Zigbee Green Power**, alimentazione da generatore elettrodinamico incorporato, da completare con tasti 14506 o 14506.2 - 2 moduli



03906
Comando piatto a 4 pulsanti, trasmettitore RF 2.4 GHz, standard **Zigbee Green Power** e **Friends of Hue**, alimentazione energy harvesting da generatore elettrodinamico incorporato, da completare con tasti 14506 - 2 moduli



20507.B
Supporto installazione da parete comandi RF, da completare con placche 2 moduli o 2 moduli centrali, bianco



20507
Supporto installazione da parete comandi RF, da completare con placche 2 moduli o 2 moduli centrali, grigio



14506
Coppia tasti 1 modulo per comandi RF, personalizzabili



14506.2
Tasto 2 moduli per comandi RF, personalizzabile



14506.SL
Coppia tasti 1 modulo per comandi RF, personalizzabili



14506.2.SL
Tasto 2 moduli per comandi RF, personalizzabile

Pulsanti 1P NO 250 V~ (illuminabile°)



14008
10 A
14008.AB
Come sopra, con trattamento antibatterico. Prof.tà: 24 mm



14008.2
10 A, - 2 moduli. Prof.tà: 24 mm



14008.2.C
10 A, simbolo campanello - 2 moduli. Prof.tà: 24 mm



14008.2.L
10 A, simbolo luce - 2 moduli. Prof.tà: 24 mm



14008.SL
10 A. Prof.tà: 24 mm



14008.2.SL
10 A, - 2 moduli. Prof.tà: 24 mm



14008.2.C.SL
10 A, simbolo campanello - 2 moduli. Prof.tà: 24 mm



14008.2.L.SL
10 A, simbolo luce - 2 moduli. Prof.tà: 24 mm

Apparecchi di comando

Bianco

Silver

Pulsanti 1P NC 250 V~ (illuminabile°)



14010
10 A.
Prof.tà: 24 mm



14010.SL
10 A.
Prof.tà: 24 mm

Meccanismi illuminabili° 250 V~ (apparecchi comuni per le 2 versioni di colore)



14000.0
Interruttore
1P 10 AX.
Prof.tà: 24 mm



14001.0
Interruttore
1P 16 AX.
Prof.tà: 24 mm



14002.0
Interruttore
1P 20 AX.
Prof.tà: 24 mm



14015.0
Interruttore
2P 16 AX.
Prof.tà: 24 mm



14016.0
Interruttore
2P 20 AX.
Prof.tà: 24 mm



14004.0
Deviatore
1P 10 AX.
Prof.tà: 24 mm



14005.0
Deviatore
1P 16 AX.
Prof.tà: 24 mm



14006.0
Deviatore
1P 20 AX.
Prof.tà: 24 mm



14013.0
Invertitore
1P 16 AX.
Prof.tà: 24 mm



14008.0
Pulsante
1P NO 10 A.
Prof.tà: 24 mm



14010.0
Pulsante
1P NC 10 A.
Prof.tà: 24 mm

Tasti intercambiabili 1 modulo (illuminabile°)



14021
Neutro



14021.G
Personaliz-
zabile



14026
Con
diffusore



14029
Con
targhetta



14021.C
Simbolo
campanello



14021.L
Simbolo
luce



14021.SL
Neutro



14021.G.SL
Personaliz-
zabile



14026.SL
Con
diffusore



14029.SL
Con
targhetta



14021.C.SL
Simbolo
campanello



14021.L.SL
Simbolo
luce



14021.P
Simbolo
chiave



14021.99
Simbolo O I
per 14015.0



14026.DND
Simbolo
Do Not Disturb,
con diffusore



14026.PLS
Simbolo
Please Clean,
con diffusore



14021.P.SL
Simbolo
chiave



14021.99.SL
Simbolo O I
per 14015.0



14026.DND.SL
Simbolo
Do Not Disturb,
con diffusore



14026.PLS.SL
Simbolo
Please Clean,
con diffusore

Tasti intercambiabili 2 moduli (illuminabile°)



14022
Senza simbolo
14022.AB
Come sopra,
con trattamento
antibatterico



14022.G
Personalizzabile



14027
Con diffusore



14022.C
Simbolo campanello



14022.SL
Senza simbolo



14022.G.SL
Personalizzabile



14027.SL
Con diffusore



14022.C.SL
Simbolo campanello



14022.L
Simbolo luce



14022.P
Simbolo chiave



14022.99
Simbolo O I per 14015.0



14022.L.SL
Simbolo luce



14022.P.SL
Simbolo chiave



14022.99.SL
Simbolo O I per 14015.0

Apparecchi di comando

Bianco

Silver

Tasti intercambiabili 3 moduli (illuminabile°)



14023
Senza simbolo



14023.G
Personalizzabile



14028
Con diffusore



14023.SL
Senza simbolo



14023.G.SL
Personalizzabile



14028.SL
Con diffusore



14023.C
Simbolo campanello



14023.C.SL
Simbolo campanello

Pulsanti speciali 1P 250 V~



14052
NO 10 A,
a tirante



14053
NC 10 A,
a tirante.
Prof.tà: 24 mm

14052.AB
Come sopra,
con trattamento
antibatterico.
Prof.tà: 24 mm



14052.SL
NO 10 A,
a tirante.
Prof.tà: 24 mm




14053.SL
NC 10 A,
a tirante.
Prof.tà: 24 mm



14050
NO 10 A,
targhetta luminosa
- 2 moduli.
Prof.tà: 24 mm



14097
NO 10 A 230 V~, per hotel, con
spie "Do Not Disturb" e "Please
Clean" illuminabili - 2 moduli.
Prof.tà: 27 mm



▲00975
Cartellino da personalizzare
con nr. camera o altri simboli
per pulsante 14097

Pulsanti 250 V~



14056.33
10 A, 1 con-
tatto NO + 1
NC, OFF.
Prof.tà: 28 mm



14056.34
10 A, 1 contatto
NO + 1 NC, ON.
Prof.tà: 28 mm



14058
Due indipendenti
1 NO + 1 NC, 10 A,
OFF e ON.
Prof.tà: 28 mm



14056.33.SL
10 A, 1 con-
tatto NO + 1
NC, OFF.
Prof.tà: 28 mm



14056.34.SL
10 A, 1 contatto
NO + 1 NC, ON.
Prof.tà: 28 mm



14058.SL
Due indipendenti
1 NO + 1 NC, 10 A,
OFF e ON.
Prof.tà: 28 mm

Pulsanti 1P 250 V~



14066
Due indipendenti
NO 10 A.
Prof.tà: 28 mm



14066.SL
Due indipendenti
NO 10 A.
Prof.tà: 28 mm

Apparecchi di comando

Bianco

Silver

Pulsanti 1P NO 10A 250 V~ con diffusore (per unità di segnalazione*)



14068.B
Diffusore
bianco.
Prof.tà: 28 mm



14068.B.SL
Diffusore
bianco.
Prof.tà: 28 mm

Comandi speciali 250 V~



14183
Pulsante per chiamata d'emergenza,
2 relè NO 5 A 250 V~, 12 V~ o 12-24 Vdc
- 2 moduli. Profondità: 36 mm



14183.SL
Pulsante per chiamata d'emergenza,
2 relè NO 5 A 250 V~, 12 V~ o 12-24 Vdc
- 2 moduli. Profondità: 36 mm

Comandi con frecce direzionali 250 V~



14060
Commutatore
2P 10 AX, con
OFF al centro.
Prof.tà: 32,5 mm



14062
2 pulsanti
interbloccati 1P NO
+1P NO 10 A.
Prof.tà: 28 mm



14060.SL
Commutatore
2P 10 AX, con
OFF al centro.
Prof.tà: 32,5 mm



14062.SL
2 pulsanti
interbloccati 1P NO
+1P NO 10 A.
Prof.tà: 28 mm

Comandi a chiave 2P 250 V~ (per tipi con chiave unificata 000 aggiungere .CU al codice base)



14083
Interruttore 16 AX.
Prof.tà: 30,5 mm



14083.S
Interruttore 16 AX,
chiave estraibile solo in
posizione "O" (OFF).
Prof.tà: 30,5 mm



14087
Pulsante NO 16 A.
Prof.tà: 30,5 mm



14083.SL
Interruttore 16 AX.
Prof.tà: 30,5 mm



14083.S.SL
Interruttore 16 AX,
chiave estraibile solo in
posizione "O" (OFF).
Prof.tà: 30,5 mm



14087.SL
Pulsante NO 16 A.
Prof.tà: 30,5 mm

Regolatori 230 V~ 50 Hz ** (per lampade a LED, CFL, ad incandescenza e trasformatori elettronici)



14135.1
MASTER,
universale.
Prof.tà: 40,5 mm



14136.1
MASTER,
universale, con
potenziometro.
Prof.tà: 40,5 mm



14136.AB.1
MASTER,
universale, con
potenziometro,
con trattamento
antibatterico.
Prof.tà: 40,5 mm



14135.1.SL
MASTER,
universale.
Prof.tà: 40,5 mm



14136.1.SL
MASTER,
universale, con
potenziometro.
Prof.tà: 40,5 mm



Δ 14137
SLAVE,
universale.
Prof.tà: 40,5 mm



14138
RGB, con
potenziometro.
Prof.tà: 40,5 mm



14139
FADING-SHOW,
con potenziometro.
Prof.tà: 40,5 mm



Δ 14137.SL
SLAVE,
universale.
Prof.tà: 40,5 mm



14138.SL
RGB, con
potenziometro.
Prof.tà: 40,5 mm



14139.SL
FADING-SHOW,
con potenziometro.
Prof.tà: 40,5 mm

Bianco

Silver

Regolatori tradizionali**



14150
100-500 W, con
potenziometro,
230 V~.
Prof.tà: 39 mm



14153
100-500 W
push-push +
potenziometro,
230 V~.
Prof.tà: 39 mm



*** 14146**
60-900 W
60-300 VA, con
potenziometro,
230 V~.
Prof.tà: 39 mm



14150.SL
100-500 W, con
potenziometro,
230 V~.
Prof.tà: 39 mm



14153.SL
100-500 W
push-push +
potenziometro,
230 V~.
Prof.tà: 39 mm



*** 14146.SL**
60-900 W
60-300 VA, con
potenziometro,
230 V~.
Prof.tà: 39 mm



14165
MASTER, 500 W
230 V~ - 2 moduli.
Per lampade incande-
scenti e trasformatori
ferromagnetici.
Prof.tà: 32,5 mm



Δ 14166
SLAVE, 500 W
230 V~ - 2 moduli.
Per lampade incande-
scenti e trasformatori
ferromagnetici.
Prof.tà: 32,5 mm

Δ 14167
Come sopra,
400 VA - 2 moduli.
Solo per trasformatori
elettronici

Δ 14168
Come sopra,
400 VA - 2 moduli.
Solo per trasformatori
elettronici



14165.SL
MASTER, 500 W
230 V~ - 2 moduli.
Per lampade incande-
scenti e trasformatori
ferromagnetici.
Prof.tà: 32,5 mm



Δ 14166.SL
SLAVE, 500 W
230 V~ - 2 moduli.
Per lampade incande-
scenti e trasformatori
ferromagnetici.
Prof.tà: 32,5 mm

Δ 14167.SL
Come sopra,
400 VA - 2 moduli.
Solo per trasformatori
elettronici

Δ 14168.SL
Come sopra,
400 VA - 2 moduli.
Solo per trasformatori
elettronici

Regolatori - carichi comandabili

Tipologia	UNIVERSALI											
REGOLATORI	14135.1				14136.1 - 14136.AB.1				14137			
CARICHI	Collegamento a 2 fili		Collegamento a 3 fili		Collegamento a 2 fili		Collegamento a 3 fili		Comandabili da MASTER		Comandabili da SLAVE	
	LE	TE	LE	TE	LE	TE	LE	TE	LE	TE	LE	TE
Incandescenza	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 500 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 500 W	40 ÷ 300 W
Fluorescenti compatte	10 ÷ 100 W max 5 lamp.	10 ÷ 200 W max 10 lamp.	10 ÷ 100 W max 5 lamp.	10 ÷ 200 W max 10 lamp.	10 ÷ 100 W max 5 lamp.	10 ÷ 200 W max 10 lamp.	10 ÷ 100 W max 5 lamp.	10 ÷ 200 W max 10 lamp.	10 ÷ 40 W max 5 lamp.	10 ÷ 40 W max 5 lamp.	10 ÷ 100 W max 5 lamp.	10 ÷ 200 W max 10 lamp.
LED	5 ÷ 100 W max 10 lamp.	5 ÷ 200 W max 20 lamp.	3 ÷ 100 W max 10 lamp.	3 ÷ 200 W max 20 lamp.	5 ÷ 100 W max 10 lamp.	5 ÷ 200 W max 20 lamp.	3 ÷ 100 W max 10 lamp.	3 ÷ 200 W max 20 lamp.	3 ÷ 40 W max 2 lamp.	3 ÷ 40 W max 2 lamp.	3 ÷ 100 W max 5 lamp.	3 ÷ 200 W max 10 lamp.
Trasformatori elettronici per alogene	40 ÷ 300 VA max 3 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA max 5 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA max 3 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA max 5 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA max 3 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA max 5 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA max 3 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA max 5 trasf. tipo	40 ÷ 300 W max 5 trasf. tipo	40 ÷ 300 W max 5 trasf. tipo	40 ÷ 300 W max 3 trasf. tipo	40 ÷ 300 W max 5 trasf. tipo
Alimentatori per LED (art. 01874, 01875)			max 10 alim.	NON applicabile			max 10 alim.	NON applicabile				
Lampade segnaso (art. 02662)			max 10 lamp.	NON applicabile			max 10 lamp.	NON applicabile				

Tipologia	RGB	FADING-SHOW
REGOLATORI	14138	14139
CARICHI		
Alimentatori RGB (art. 01876)	max 10 alimentatori	max 10 alimentatori
Lampade RGB (art. 02663)	max 10 lampade	max 10 lampade

Tipologia	TRADIZIONALI		
REGOLATORI	14150	14153	14146
CARICHI	(con potenziometro rotativo)	(con deviatore push-push e regolazione con potenziometro rotativo)	(con potenziometro rotativo)
Incandescenza	100 - 500 W	100 - 500 W	60 - 900 W
Trasformatori ferromagnetici per lampade alogene in bassissima tensione			60 - 300 VA 230 V~, 50/60 Hz

Tipologia	14165 MASTER	14166 SLAVE	14167 MASTER - 14168 SLAVE
REGOLATORI			
CARICHI			
Incandescenza	40 - 500 W a 50 Hz 40 - 400 W a 60 Hz	40 - 500 W a 50 Hz 40 - 400 W a 60 Hz	
Trasformatori ferromagnetici	40 - 500 VA a 50 Hz 40 - 400 VA a 60 Hz	40 - 500 VA a 50 Hz 40 - 400 VA a 60 Hz	
Trasformatori elettronici regolabili per lampade alogene in bassissima tensione			40-400 VA 230 V~, 50 Hz (max 4 art. 01860.105 oppure max 6 art. 01860.60) 40-300 VA 230 V~, 60 Hz (max 3 art. 01860.105 oppure max 5 art. 01860.60)

Apparecchi di comando

Bianco

Silver

Trasformatori elettronici (230-240 V~ 50/60 Hz)



Δ 01860.60
230-240 V~
50/60 Hz, 20-60 W,
uscita 12 V~ (SELV)



Δ 01860.105
230-240 V~
50/60 Hz, 20-105 W,
uscita 12 V~ (SELV)

Adattatore di carico



Δ 01873
230 V~ 50 Hz, per collegamento di regolatori
universali in configurazione MASTER/SLAVE
e per impianti 2 fili, installazione in scatola di
derivazione

Alimentatori elettronici



01874
230 V~ 50 Hz,
per lampade a LED
regolabili, 12-24 Vdc



01875
230 V~ 50 Hz,
per lampade a LED regolabili,
350/500/700 mA



01876
230 V~ 50 Hz,
per lampade a LED RGB
regolabili, 12-24 Vdc

Comandi ad infrarossi



14172
Ricevitore,
relè NO 6 A
230 V~ 50/60 Hz.
Prof.tà: 36 mm



14173
Ricevitore, relè
4 A, 230 V~,
per tapparelle
- 2 moduli.
Prof.tà: 36 mm



14175
Ricevitore,
regolatore
40-450 W/VA,
230 V~.
Prof.tà: 40,5 mm



14172.SL
Ricevitore,
relè NO 6 A
230 V~ 50/60 Hz.
Prof.tà: 36 mm



14173.SL
Ricevitore, relè
4 A, 230 V~,
per tapparelle
- 2 moduli.
Prof.tà: 36 mm



14175.SL
Ricevitore,
regolatore
40-450 W/VA,
230 V~.
Prof.tà: 40,5 mm



Δ 01849
Telecomando ad infrarossi,
a 14 canali



14181
Per accensione
luci, relè NO
6 A 230 V~
50/60 Hz.
Prof.tà: 36 mm



Δ 14184
Per lampade ad
incandescenza,
60-300 W,
230 V~ 50/60 Hz.
Prof.tà: 36 mm



14181.SL
Per accensione
luci, relè NO
6 A 230 V~
50/60 Hz.
Prof.tà: 36 mm



Δ 14184.SL
Per lampade ad
incandescenza,
60-300 W,
230 V~ 50/60 Hz.
Prof.tà: 36 mm



00805
Adattatore per
fissaggio supporti
orientabili ad incasso
- 2 moduli.
Prof.tà: 36,5 mm



00800
Cornice per
fissaggio supporti
orientabili a parete



00801
Supporto
orientabile
-1 modulo



00805.20
Adattatore per
fissaggio supporti
orientabili ad incasso
- 2 moduli.
Prof.tà: 36,5 mm



00800.20
Cornice per
fissaggio supporti
orientabili a parete



00801.20
Supporto
orientabile
-1 modulo




Δ 02690
Rivelatore di presenza e movimento, 360° per
accensione lampade incandescenza 2000 W,
CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~
50/60 Hz, installazione a soffitto


Bianco

Silver


Prese SICURY 2P+T 250 V~ standard italiano



Prese SICURY 2P+T 250 V~ (per linee dedicate)



Prese standard tedesco 250 V~



Prese standard francese 250 V~



Prese di corrente

Bianco

Silver

Prese standard inglese 250 V~



14214
SICURY 2P+T 5 A,
standard inglese
- 2 moduli.
Prof.tà: 16,8 mm



14218
SICURY 2P+T 16 A,
standard inglese
- 2 moduli.
Prof.tà: 25,2 mm



14219
2P+T 13 A,
standard inglese
- 2 moduli.
Prof.tà: 17 mm



14220
SICURY 2P+T 13 A,
standard inglese
- 2 moduli.
Prof.tà: 21,4 mm



14214.SL
SICURY 2P+T 5 A,
standard inglese
- 2 moduli.
Prof.tà: 16,8 mm



14218.SL
SICURY 2P+T 16 A,
standard inglese
- 2 moduli.
Prof.tà: 25,2 mm



14219.SL
2P+T 13 A,
standard inglese
- 2 moduli.
Prof.tà: 17 mm



14220.SL
SICURY 2P+T 13 A,
standard inglese
- 2 moduli.
Prof.tà: 21,4 mm

Prese standard svizzero 250 V~



14226
2P+T 10 A,
standard svizzero
tipo 13 - 2 moduli.
Prof.tà: 41 mm



14226.SL
2P+T 10 A,
standard svizzero
tipo 13 - 2 moduli.
Prof.tà: 41 mm

Prese standard israeliano 250 V~



14240
SICURY 2P+T 16 A,
standard israeliano
- 2 moduli.
Prof.tà: 28,7 mm



14240.SL
SICURY 2P+T 16 A,
standard israeliano
- 2 moduli.
Prof.tà: 28,7 mm

Prese standard americano e dell'Arabia Saudita 127 V~



14242
SICURY 2P+T 15 A,
standard USA e Arabia.
Prof.tà: 26,4 mm



14243
Due SICURY 2P+T 15 A, standard
USA e Arabia - 3 moduli.
Prof.tà: 25 mm

14245
2P+T 15 A, standard
USA e Arabia.
Prof.tà: 26,4 mm

14246
Due 2P+T 15 A, standard USA
e Arabia - 3 moduli.
Prof.tà: 25 mm



14242.SL
SICURY 2P+T 15 A,
standard USA e Arabia.
Prof.tà: 26,4 mm



14243.SL
Due SICURY 2P+T 15 A, standard
USA e Arabia - 3 moduli.
Prof.tà: 25 mm

14245.SL
2P+T 15 A, standard
USA e Arabia.
Prof.tà: 26,4 mm

14246.SL
Due 2P+T 15 A, standard USA
e Arabia - 3 moduli.
Prof.tà: 25 mm

Prese standard americano 250 V~



14247
2P+T 15 A,
standard americano.
Prof.tà: 26,4 mm



14247.SL
2P+T 15 A,
standard americano.
Prof.tà: 26,4 mm

Prese di corrente

Bianco

Silver

Prese standard euroamericano 250 V~



14233
2P 16 A,
euroamericano
(spinotti
ø 4,8 mm).
Prof.tà: 28 mm



▲14234
SICURY 2P 16 A,
euroamericano
(spinotti
ø 4,8 mm).
Prof.tà: 27 mm



14248
SICURY 2P+T 16 A,
euroamericano
polarizzato - 2 moduli.
Prof.tà: 25,5 mm



14249
Due prese SICURY 2P+T
16 A, euroamericano
polarizzato - 3 moduli.
Prof.tà: 23,5 mm



14233.SL
2P 16 A,
euroamericano
(spinotti ø
4,8 mm).
Prof.tà: 28 mm



▲14234.SL
SICURY 2P 16 A,
euroamericano
(spinotti
ø 4,8 mm).
Prof.tà: 27 mm



14248.SL
SICURY 2P+T 16 A,
euroamericano
polarizzato - 2 moduli.
Prof.tà: 25,5 mm



14249.SL
Due prese SICURY 2P+T
16 A, euroamericano
polarizzato - 3 moduli.
Prof.tà: 23,5 mm

Prese standard argentino 250 V~



14250
2P+T 10 A,
standard argentino.
Prof.tà: 26 mm



14253
2P+T 20 A,
standard argentino
- 2 moduli.
Prof.tà: 27,8 mm



14250.SL
2P+T 10 A,
standard argentino.
Prof.tà: 26 mm



14253.SL
2P+T 20 A,
standard argentino
- 2 moduli.
Prof.tà: 27,8 mm

Prese standard cinese 250 V~



Δ 14251
SICURY 2P+T 10 A,
standard cinese.
Prof.tà: 26 mm



14254
SICURY 2P+T 16 A,
standard cinese
- 2 moduli.
Prof.tà: 27,8 mm



Δ 14251.SL
SICURY 2P+T 10 A,
standard cinese.
Prof.tà: 26 mm



14254.SL
SICURY 2P+T 16 A,
standard cinese
- 2 moduli.
Prof.tà: 27,8 mm

Prese standard australiano 250 V~



14261
SICURY 2P+T 10 A,
standard australiano
- 2 moduli.
Prof.tà: 28,2 mm



14262
SICURY 2P+T 15 A,
standard australiano
- 2 moduli.
Prof.tà: 28,2 mm



14261.SL
SICURY 2P+T 10 A,
standard australiano
- 2 moduli.
Prof.tà: 28,2 mm



14262.SL
SICURY 2P+T 15 A,
standard australiano
- 2 moduli.
Prof.tà: 28,2 mm

Prese standard brasiliano 250 V~



14264
SICURY 2P+T
10 A, standard
brasiliano.
Prof.tà: 31,5 mm



14265
SICURY 2P+T
20 A, standard
brasiliano.
Prof.tà: 31,5 mm



14264.SL
SICURY 2P+T
10 A, standard
brasiliano.
Prof.tà: 31,5 mm



14265.SL
SICURY 2P+T
20 A, standard
brasiliano.
Prof.tà: 31,5 mm

Prese di corrente

Accoppiamenti possibili - spine e prese standard esteri

SPINA \ PRESA	Tedesco		Francese		Inglese				Svizzero		Israeliano	Americano Arabia Saudita			
	14208	14208.C	14212	14212.C	14214	14218	14219	14220	14225	14226	14240	20242	20245	20243	20246
Spina standard italiano tipo S10	●	●	●	●					●		●				
Eurospina 2P 2,5 A	●	●	●	●					●	●	●				
Spina 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco	●	●									●				
Spina 2P+T 16 A 250 V~ combinata standard tedesco e francese	●	●	●	●							●				
Spina 2P 16 A 250 V~ combinata standard tedesco e francese	●	●	●	●							●				
Spina 2P+T 16 A 250 V~ standard francese			●	●							●				
Spina 2P+T 10 A 250 V~ standard svizzero									●	●					
Spina 2P+T 16 A 250 V~ standard israeliano											●				
Spina 2P+T 5 A 250 V~ standard inglese					●										
Spina 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese							●	●							
Spina 2P+T 16 A 250 V~ standard inglese						●									
Spina 2P+T 15 A 125 V~ standard americano												●	●	●	●
Spina 2P 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita												●	●	●	●

● Standard di spina accoppiabile alla presa; ● Standard di spina accoppiabile alla presa senza che si realizzi il collegamento di terra.

Accoppiamenti possibili - spine e prese standard esteri

SPINA \ PRESA	Americano	Euroamericano				Argentino		Brasiliano		Cinese		Australiano	
	14247	14233	14234	14248	14249	14250	14253	14264	14265	14251	14254	20261	14262
Spina standard italiano tipo S10		●	●	●	●								
Eurospina 2P 2,5 A		●	●	●	●			●	●				
Spina 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco		●	●	●	●								
Spina 2P+T 16 A 250 V~ combinata standard tedesco e francese		●	●	●	●								
Spina 2P 16 A 250 V~ combinata standard tedesco e francese		●	●	●	●								
Spina 2P+T 16 A 250 V~ standard francese		●	●	●	●								
Spina 2P+T 15 A 125 V~ standard americano				●	●								
Spina 2P+T 15 A 250 V~ standard americano	●												
Spina 2P+T 10 A 250 V~ standard argentino						●							
Spina 2P+T 20 A 250 V~ standard argentino							●						
Spina 2P+T 10 A 250 V~ standard brasiliano								●	●				
Spina 2P+T 20 A 250 V~ standard brasiliano									●				
Spina 2P+T 10 A 250 V~ standard cinese										●			
Spina 2P+T 16 A 250 V~ standard cinese											●		
Spina 2P+T 10 A 250 V~ standard australiano												●	
Spina 2P+T 15 A 250 V~ standard australiano													●

● Standard di spina accoppiabile alla presa; ● Standard di spina accoppiabile alla presa senza che si realizzi il collegamento di terra.

Prese di corrente • Prese di segnale

Bianco

Silver

Prese interbloccate SICURY 2P+T con magnetotermico (120-230 V~ 50/60 Hz)



14273

Bpresa 16 A P17/11 250 V~, 16 A P30 250 V~, 1P+N C 16
1P+N C 16 - 2 moduli.
Prof.tà: 38,7 mm



14276

16 A P30 250 V~, 1P+N C 16
- 3 moduli.
Prof.tà: 38,8 mm



14273.SL

Bpresa 16 A P17/11 250 V~, 16 A P30 250 V~, 1P+N C 16
1P+N C 16 - 2 moduli.
Prof.tà: 38,7 mm



14276.SL

16 A P30 250 V~, 1P+N C 16
- 3 moduli.
Prof.tà: 38,8 mm

Prese interbloccate SICURY 2P+T con magnetotermico differenziale $I_{\Delta n}$ 10 mA, (120-230 V~ 50/60 Hz)



14283

Bpresa 16 A P17/11 250 V~, 16 A P30 250 V~, 1P+N C 16
1P+N C 16 - 3 moduli.
Prof.tà: 38,7 mm



14286

16 A P30 250 V~, 1P+N C 16
- 4 moduli.
Prof.tà: 38,7 mm



14283.SL

Bpresa 16 A P17/11 250 V~, 16 A P30 250 V~, 1P+N C 16
1P+N C 16 - 3 moduli.
Prof.tà: 38,7 mm



14286.SL

16 A P30 250 V~, 1P+N C 16
- 4 moduli.
Prof.tà: 38,7 mm

Prese per rasoi



14290

230 V~ 50/60 Hz, con trasformatore di isolamento
20 VA, uscite 230 V~ e 120 V~ - 3 moduli

14290.AB

Come sopra, con trattamento antibatterico.
Prof.tà: 41 mm



14290.SL

230 V~ 50/60 Hz, con trasformatore di isolamento
20 VA, uscite 230 V~ e 120 V~ - 3 moduli.
Prof.tà: 41 mm

Unità di alimentazione USB 5 V



14295

Unità di alimentazione
5 V 2,1 A, per dispositivi
elettronici, 2 uscite USB
frontali, 120-230 V~
50/60 Hz - 2 moduli.
Prof.tà: 37 mm



14292

Unità di alimentazione
5 V 1,5 A, per dispositivi
elettronici, 1 uscita USB
frontale, 120-230 V~
50/60 Hz.
Prof.tà: 37 mm



14295.SL

Unità di alimentazione
5 V 2,1 A, per dispositivi
elettronici, 2 uscite USB
frontali, 120-230 V~
50/60 Hz - 2 moduli.
Prof.tà: 37 mm



14292.SL

Unità di alimentazione
5 V 1,5 A, per dispositivi
elettronici, 1 uscita USB
frontale, 120-230 V~
50/60 Hz.
Prof.tà: 37 mm

Prese speciali



14330

2P 6 A 24 V
(SELV), per
spina 01620

14330.AB
Come sopra,
con trattamento
antibatterico.
Prof.tà: 24 mm



14331

2P 6 A 24 V
(SELV), per
spine 01620
e 01617.
Prof.tà: 24 mm



14332

2P 6 A 24 V
(SELV).
Prof.tà: 23 mm



Δ 14333

Connettore
pentapolare DIN
41524.
Prof.tà: 10 mm



14345

Presa standard
USB, morsetti vite.
Prof.tà: 30,9 mm



14330.SL

2P 6 A 24 V
(SELV), per
spina 01620.
Prof.tà: 24 mm



14331.SL

2P 6 A 24 V
(SELV), per
spine 01620
e 01617.
Prof.tà: 24 mm



14332.SL

2P 6 A 24 V
(SELV).
Prof.tà: 23 mm



Δ 14333.SL

Connettore
pentapolare DIN
41524.
Prof.tà: 10 mm



14345.SL

Presa standard
USB, morsetti vite.
Prof.tà: 30,9 mm

Prese di segnale

Bianco

Silver

Prese speciali



14335
Presa con 3
connettori RCA,
morsetti a vite.
Prof.tà: 23,4 mm



14583
Connettore
a molla per
diffusore sonoro.
Prof.tà: 18,4 mm



Δ 14347
Presa con
connettore
S-Video 4 poli.
Prof.tà: 15,5 mm



14346.H
Presa standard
HDMI, aggancio
standard Keystone,
uscita cavo 90°.
Prof.tà: 29,4 mm



14346
Presa standard
HDMI, aggancio
standard Keystone.
Prof.tà: 36,4 mm



14348
Presa con
connettore VGA
15 poli - 2 moduli.
Prof.tà: 10 mm



14335.SL
Presa con 3
connettori RCA,
morsetti a vite.
Prof.tà: 23,4 mm



14583.SL
Connettore
a molla per
diffusore sonoro.
Prof.tà: 18,4 mm



Δ 14347.SL
Presa con
connettore
S-Video 4 poli.
Prof.tà: 15,5 mm



14346.H.SL
Presa standard
HDMI, aggancio
standard Keystone,
uscita cavo 90°.
Prof.tà: 29,4 mm



14346.SL
Presa standard
HDMI, aggancio
standard Keystone.
Prof.tà: 36,4 mm



14348.SL
Presa con
connettore VGA
15 poli - 2 moduli.
Prof.tà: 10 mm



Δ 14361
BNC, RG58,
RG59/62, RX93
a saldare.
Prof.tà: 10 mm



Δ 14365
9 contatti,
SUB D, a saldare
- 2 moduli.
Prof.tà: 10 mm



Δ 14361.SL
BNC, RG58,
RG59/62, RX93
a saldare.
Prof.tà: 10 mm



Δ 14365.SL
9 contatti, SUB D,
a saldare - 2 moduli.
Prof.tà: 10 mm

Prese telefoniche



14320
RJ11,
6 posizioni,
4 contatti (6/4).
Prof.tà: 32,4 mm



14320.AB
RJ11,
6 posizioni,
4 contatti (6/4),
con trattamento
antibatterico.
Prof.tà: 32,4 mm



14321
RJ12,
6 posizioni,
6 contatti (6/6).
Prof.tà: 32,6 mm



14322
RJ11,
con portello
antipolvere,
4 contatti (6/4).
Prof.tà: 32,4 mm



14323
RJ12,
con portello
antipolvere,
6 contatti (6/6).
Prof.tà: 32,4 mm



14320.SL
RJ11,
6 posizioni,
4 contatti (6/4).
Prof.tà: 32,4 mm



14321.SL
RJ12,
6 posizioni,
6 contatti (6/6).
Prof.tà: 32,6 mm



14322.SL
RJ11,
con portello
antipolvere,
4 contatti (6/4).
Prof.tà: 32,4 mm



14323.SL
RJ12,
con portello
antipolvere,
6 contatti (6/6).
Prof.tà: 32,4 mm

Prese telefoniche standard esteri



14327
8 poli, standard francese
- 2 moduli. Prof.tà: 21 mm



14327.SL
8 poli, standard francese
- 2 moduli. Prof.tà: 21 mm

Prese coassiali TV-RD-SAT 5-2400 MHz (uscite IEC 60169-2: maschio e femmina)



14300.01
Diretta
(derivata) 1 dB.
Prof.tà: 22,6 mm



14300.AB.01
Diretta
(derivata) 1 dB,
con trattamento
antibatterico.
Prof.tà: 22,6 mm



14300.10
Passante
10 dB.
Prof.tà: 22,4 mm



14300.01.SL
Diretta
(derivata) 1 dB.
Prof.tà: 22,6 mm



14300.10.SL
Passante
10 dB.
Prof.tà: 22,4 mm

Prese di segnale

Bianco

Silver

Prese coassiali TV-RD-SAT 5-2400 MHz, demiscelate (2 uscite: maschio e femmina tipo F)



14302.01
Diretta (derivata)
1 dB - 2 moduli.
Prof.tà: 22,4 mm



14302.10
Passante 10 dB
- 2 moduli.
Prof.tà: 22,4 mm



14302.01.SL
Diretta (derivata)
1 dB - 2 moduli.
Prof.tà: 22,4 mm



14302.10.SL
Passante 10 dB
- 2 moduli.
Prof.tà: 22,4 mm

Prese coassiali TV-FM-SAT 5-2400 MHz (3 uscite: maschio e femmina IEC 60169-2 + tipo F)



14303
Diretta (derivata)
1 dB - 2 moduli.
Prof.tà: 20,5 mm



14303.SL
Diretta (derivata)
1 dB - 2 moduli.
Prof.tà: 20,5 mm

Tipo F



14318
Con connettore
femmina tipo F.
Prof.tà: 10 mm



14318.SL
Con connettore
femmina tipo F.
Prof.tà: 10 mm

Prese coassiali TV 40-862 MHz (1 uscita: femmina IEC 60169-2)



Δ*14313
Semplice.
Prof.tà: 28 mm



Δ*14313.SL
Semplice.
Prof.tà: 28 mm

Resistenze terminali e connettori coassiali TV-RD-SAT 2400 MHz



16330
Z 75 Ω, per
frequenze fino
a 2400 MHz



01644
Maschio,
cavo assiale



01645
Femmina,
cavo assiale



01634
Maschio,
cavo 90°



01635
Femmina,
cavo 90°



01654
Maschio, tipo F,
per cavo RG59,
Ø esterno 7 mm

Prese dati RJ45



14337.6
Cat. 6, UTP,
con portello
antipolvere.
Prof.tà: 25,1 mm



14338.8
Netsafe,
Cat. 5e, UTP.
Prof.tà: 22,6 mm



14339.11
Netsafe,
Cat. 5e, UTP.
Prof.tà: 29,3 mm



14339.13
Netsafe,
Cat. 6, UTP



14339.14
Netsafe,
Cat. 6, FTP

14339.AB.13
Come sopra,
con trattamento
antibatterico.
Prof.tà: 29,3 mm

14339.AB.14
Come sopra,
con trattamento
antibatterico.
Prof.tà: 29,3 mm



14338.8.SL
Netsafe,
Cat. 5e, UTP.
Prof.tà: 22,6 mm



14339.11.SL
Netsafe,
Cat. 5e, UTP.
Prof.tà: 29,3 mm



14339.13.SL
Netsafe,
Cat. 6, UTP.
Prof.tà: 29,3 mm



14339.14.SL
Netsafe,
Cat. 6, FTP.
Prof.tà: 29,3 mm

Prese di segnale

Bianco

Silver

Prese dati RJ45



14339.15
Netsafe,
Cat. 6A, UTP.
Prof.tà: 29,3 mm



14339.16
Netsafe,
Cat. 6A, FTP.
Prof.tà: 29,3 mm



14339.4
Netsafe,
Cat. 5e,
UTP 110.
Prof.tà: 23,7 mm



14339.5
Netsafe,
Cat. 5e,
FTP 110.
Prof.tà: 36,5 mm



14339.15.SL
Netsafe,
Cat. 6A, UTP.
Prof.tà: 29,3 mm



14339.16.SL
Netsafe,
Cat. 6A, FTP.
Prof.tà: 29,3 mm



14339.4.SL
Netsafe,
Cat. 5e,
UTP 110.
Prof.tà: 23,7 mm



14339.5.SL
Netsafe,
Cat. 5e,
FTP 110.
Prof.tà: 36,5 mm



14339.6
Netsafe,
Cat. 6,
UTP 110.
Prof.tà: 24 mm



14338.1
AT&T/Lucent
T./ Avaya,
Cat. 5e, UTP.
Prof.tà: 21,3 mm



14340.1
Panduit,
Cat. 5e, UTP.
Prof.tà: 27,4 mm



14340.2
Panduit,
Cat. 5e, FTP.
Prof.tà: 28 mm



14342.AB
RJ45
8 posizioni,
8 contatti (8/8).
Prof.tà: 32,6 mm



14339.6.SL
Netsafe,
Cat. 6,
UTP 110.
Prof.tà: 24 mm



14338.1.SL
AT&T/Lucent
T./ Avaya,
Cat. 5e, UTP.
Prof.tà: 21,3 mm

Access point Wi-Fi



14195
54 Mb/s con 2 porte LAN 10-100 Mb/s,
pulsante accensione da remoto,
230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli.
Prof.tà: 40 mm



14195.SL
54 Mb/s con 2 porte LAN 10-100 Mb/s,
pulsante accensione da remoto,
230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli.
Prof.tà: 40 mm

Adattatori per connettori dati



14337.C
RJ45 Keystone
+ coperchio.
Prof.tà: 10 mm



14338.C
RJ45 Cat. 5/6
AMP, Lucent T.
Prof.tà: 10 mm



14340.C
Per MINI-COM
Panduit.
Prof.tà: 10 mm



14341.C
Per Cat. 5e e
6 Slim di Infra+,
Merlin Gerin.
Prof.tà: 10 mm



14343.K
Adattatore
inclinato per
connettore
RJ45 Keystone.
Prof.tà:
10 mm



14337.C.SL
RJ45 Keystone
+ coperchio.
Prof.tà: 10 mm



14338.C.SL
RJ45 Cat. 5/6
AMP, Lucent T.
Prof.tà: 10 mm



14340.C.SL
Per MINI-COM
Panduit.
Prof.tà: 10 mm



14343.K.SL
Adattatore
inclinato per
connettore
RJ45 Keystone.
Prof.tà:
10 mm

Prese per cavo in fibra ottica



14350.SC
Monomodale
9/125 µm,
con adattatore
SC/APC
simplex.
Prof.tà:
19,4 mm



14350.LC
Monomodale
9/125 µm,
con adattatore
LC duplex.
Prof.tà:
19,6 mm



14351.SC
Multimodale
50/125 µm,
con adattatore
SC simplex.
Prof.tà:
19,4 mm



14351.LC
Multimodale
50/125 µm,
con adattatore
LC duplex.
Prof.tà:
19,6 mm



14350.SC.SL
Monomodale
9/125 µm,
con adattatore
SC/APC
simplex.
Prof.tà:
19,4 mm



14350.LC.SL
Monomodale
9/125 µm,
con adattatore
LC duplex.
Prof.tà:
19,6 mm



14351.SC.SL
Multimodale
50/125 µm,
con adattatore
SC simplex.
Prof.tà:
19,4 mm



14351.LC.SL
Multimodale
50/125 µm,
con adattatore
LC duplex.
Prof.tà:
19,6 mm

Bianco

Silver

Suonerie elettromeccaniche



14370

12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Prof.tà: 36 mm



14373

230 V~
50/60 Hz.
Prof.tà: 36 mm



14370.SL

12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Prof.tà: 36 mm



14373.SL

230 V~
50/60 Hz.
Prof.tà: 36 mm

Suonerie elettroniche



14380

3 sequenze sonore,
alimentazione 12 V~ e
12 Vdc (SELV) - 2 moduli.
Prof.tà: 36 mm



14380.SL

3 sequenze sonore,
alimentazione 12 V~ e
12 Vdc (SELV) - 2 moduli.
Prof.tà: 36 mm

Ronzatori



14375

12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Prof.tà: 36 mm



14378

230 V~
50/60 Hz.
Prof.tà: 36 mm



14375.SL

12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Prof.tà: 36 mm



14378.SL

230 V~
50/60 Hz.
Prof.tà: 36 mm

Spie luminose semplici e doppie (per unità di segnalazione°)



14386.B

Semplice con
diffusore bianco.
Prof.tà: 22 mm



14388

Doppia con
diffusore neutro.
Prof.tà: 22 mm



14386.B.SL

Semplice con
diffusore bianco.
Prof.tà: 22 mm



14388.SL

Doppia con
diffusore neutro.
Prof.tà: 22 mm

Spie luminose prismatiche (per lampade 14771 e 14777 - fornite senza lampade)



14387.B

Diffusore bianco
- 2 moduli.
Prof.tà: 24 mm



14387.R

Diffusore rosso
- 2 moduli.
Prof.tà: 24 mm



14387.V

Diffusore verde
- 2 moduli.
Prof.tà: 24 mm



14387.B.SL

Diffusore bianco
- 2 moduli.
Prof.tà: 24 mm



14387.R.SL

Diffusore rosso
- 2 moduli.
Prof.tà: 24 mm



14387.V.SL

Diffusore verde
- 2 moduli.
Prof.tà: 24 mm

Unità di segnalazione stato cabina



02685

4 spie luminose: IN, Do Not Disturb,
OUT, simbolo cameriera, bianco
- 2 moduli. Prof.tà: 22 mm

Lampade segnapasso



14390

230 V~ 3 W, luce orientabile,
per lampade 14770, 14771,
14776 e 14777 - 2 moduli.
Prof.tà: 34 mm

Bianco

Silver

Lampade segnapasso (con LED ad alta efficienza)



14389
230 V~ 50/60 Hz
- 2 moduli.
Prof.tà: 36 mm



14381
230 V~
50/60 Hz.
Prof.tà: 36 mm



14381.012
12 V~ 50/60 Hz
o 12 Vdc (SELV).
Prof.tà: 36 mm



14389.SL
230 V~ 50/60 Hz
- 2 moduli.
Prof.tà: 36 mm



14381.SL
230 V~
50/60 Hz.
Prof.tà: 36 mm



14381.012.SL
12 V~ 50/60 Hz
o 12 Vdc (SELV).
Prof.tà: 36 mm

Apparecchi di illuminazione



14383
Con LED ad alta efficienza
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduli.
Prof.tà: 36 mm



14383.SL
Con LED ad alta efficienza
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduli.
Prof.tà: 36 mm



02670.1
120-230 V~ 50/60 Hz con LED ad alta
efficienza, per installazione in scatole da
incasso 6/7 moduli. Prof.tà: 43 mm

TORCIA, lampade elettroniche portatili (con dispositivo automatico d'emergenza)



14395
Con LED ad alta efficienza,
230 V~ 50/60 Hz
- 2 moduli.
Prof.tà: 39,5 mm



14395.SL
Con LED ad alta efficienza,
230 V~ 50/60 Hz
- 2 moduli.
Prof.tà: 39,5 mm

Apparecchi di illuminazione d'emergenza (con dispositivo automatico di emergenza)



14382
Con LED ad alta efficienza,
230 V~ 50/60 Hz.
Prof.tà: 36 mm



14384
Con LED ad alta efficienza,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduli. Prof.tà: 36 mm



14382.SL
Con LED ad alta efficienza,
230 V~ 50/60 Hz.
Prof.tà: 36 mm



14384.SL
Con LED ad alta efficienza,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduli. Prof.tà: 36 mm

Apparecchi di illuminazione d'emergenza



02660.1
Con LED ad alta efficienza, 230 V~ 50/60 Hz,
batteria ricaricabile Ni-Cd, per installazione in
scatole da incasso 6/7 moduli.
Prof.tà: 43 mm



14394
230 V~ 50/60 Hz, batteria Ni-Cd, completo di lampada
FD 4W G5 e supporto 7 moduli.
Prof.tà: 43 mm



02662
Lampada a LED
regolabile 230 V~ 50 Hz
- 3 moduli.
Prof.tà: 39 mm



02663
Lampada a LED RGB
regolabile 230 V~ 50 Hz
- 3 moduli.
Prof.tà: 39 mm

Segnalazione • Protezione

Bianco

Silver

Batterie ricaricabili



00908
3 batterie ricaricabili
Ni-MH 1,2V 800mAh,
formato mini stilo HR03
(AAA), per 02662 e 02663



00910
Batteria Ni-MH 4,8 V
80 mAh di ricambio
per TORCIA



00911.1
Batteria Ni-Cd 2,4 V 1,3 Ah
di ricambio per apparecchi di
illuminazione d'emergenza
(14394)



00913
Batteria ricaricabile di ricambio Ni-Cd
4,8 V 800 mAh per apparecchi di
illuminazione d'emergenza a LED
(02660.1)

Apparecchi di protezione



14416
Portafusibile
1P 16 A 250 V~.
Prof.tà: 28 mm



14418
SCUDO, limitatore
di sovratensione.
Prof.tà: 34,3 mm



14416.SL
Portafusibile
1P 16 A 250 V~.
Prof.tà: 28 mm



14418.SL
SCUDO, limitatore
di sovratensione.
Prof.tà: 34,3 mm

Interruttori automatici magnetotermici 1P (120-230 V~ 50/60 Hz)



Δ 14404.06
C 6,
p.i. 1500 A.
Prof.tà: 38 mm



14404.10
C 10,
p.i. 1500 A.
Prof.tà: 38 mm



14404.16
C 16,
p.i. 1500 A.
Prof.tà: 38 mm



Δ 14404.06.SL
C 6,
p.i. 1500 A.
Prof.tà: 38 mm



14404.10.SL
C 10,
p.i. 1500 A.
Prof.tà: 38 mm



14404.16.SL
C 16,
p.i. 1500 A.
Prof.tà: 38 mm

Interruttori automatici magnetotermici 1P+N (120-230 V~ 50/60 Hz)



14405.06
C 6,
p.i. 1500 A.
Prof.tà: 38 mm



14405.10
C 10,
p.i. 3000 A.
Prof.tà: 38 mm



14405.16
C 16,
p.i. 3000 A.
Prof.tà: 38 mm



14405.06.SL
C 6,
p.i. 1500 A.
Prof.tà: 38 mm



14405.10.SL
C 10,
p.i. 3000 A.
Prof.tà: 38 mm



14405.16.SL
C 16,
p.i. 3000 A.
Prof.tà: 38 mm

Interruttori automatici magnetotermici differenziali 1P+N (120-230 V~ 50/60 Hz Δ)



14411.06
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA
p.i. 1500 A
- 2 moduli.
Prof.tà: 38 mm



14411.10
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA
p.i. 3000 A
- 2 moduli.
Prof.tà: 38 mm



14411.16
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA
p.i. 3000 A
- 2 moduli.
Prof.tà: 38 mm



14411.16.6
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA
p.i. 3000 A
- 2 moduli.
Prof.tà: 38 mm



14411.06.SL
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA
p.i. 1500 A
- 2 moduli.
Prof.tà: 38 mm



14411.10.SL
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA
p.i. 3000 A
- 2 moduli.
Prof.tà: 38 mm



14411.16.SL
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA
p.i. 3000 A
- 2 moduli.
Prof.tà: 38 mm



14411.16.6.SL
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA
p.i. 3000 A
- 2 moduli.
Prof.tà: 38 mm

Bianco

Silver

Rivelatori (230 V~ 50/60 Hz)



14420

Gas Stop Metano, rivelatore metano, comando ad elettrovalvola - 3 moduli. Prof.tà: 36 mm



14421

Gas Stop GPL, rivelatore GPL, comando ad elettrovalvola - 3 moduli. Prof.tà: 36 mm



14420.SL

Gas Stop Metano, rivelatore metano, comando ad elettrovalvola - 3 moduli. Prof.tà: 36 mm



14421.SL

Gas Stop GPL, rivelatore GPL, comando ad elettrovalvola - 3 moduli. Prof.tà: 36 mm



01899

Bomboletta Gas Test per rivelatori Gas Stop Metano e GPL

Orologi (120-230 V~ 50/60 Hz)



14448

Programmatore giornaliero/settimanale 1 canale uscita relè 8 A 230 V~ - 2 moduli. Profondità: 36 mm



14449

Orologio sveglia elettronico - 2 moduli. Prof.tà: 36 mm



14448.SL

Programmatore giornaliero/settimanale 1 canale uscita relè 8 A 230 V~ - 2 moduli. Profondità: 36 mm



14449.SL

Orologio sveglia elettronico - 2 moduli. Prof.tà: 36 mm

Termostati elettronici (riscaldamento e condizionamento)



02950.B

Touch screen per controllo ON/OFF (classe I, contributo 1%) e PID (classe IV, contributo 2%) della temperatura, 1 ingresso sensore di temperatura, 1 ingresso multifunzionale, uscita a relè in scambio 5(2) A 230 V~, bianco - 2 moduli. Profondità: 38,5 mm



14440

Controllo ON/OFF (classe I, contributo 1%), ingresso per l'attivazione a distanza della funzione risparmio energetico, uscita a relè in scambio 6(2) A 230 V~ - 2 moduli. Profondità: 37 mm



02950.BN

Touch screen per controllo ON/OFF (classe I, contributo 1%) e PID (classe IV, contributo 2%) della temperatura, 1 ingresso sensore di temperatura, 1 ingresso multifunzionale, uscita a relè in scambio 5(2) A 230 V~, neutro - 2 moduli. Profondità: 38,5 mm



14440.SL

Controllo ON/OFF (classe I, contributo 1%), ingresso per l'attivazione a distanza della funzione risparmio energetico, uscita a relè in scambio 6(2) A 230 V~ - 2 moduli. Profondità: 37 mm

Cronotermostati elettronici (riscaldamento e condizionamento, 120-230 V~ 50/60 Hz)



02955.B

Touch screen per controllo ON/OFF (classe I contributo 1%) e PID (classe IV contributo 2%) della temperatura, 1 ingresso sensore di temperatura, 1 ingresso multifunzionale, 1 ingresso RJ9 per misuratore energia (02960), uscita a relè in scambio 5(2) A 230 V~, bianco - 3 moduli. Profondità: 35,3 mm



02955.BN

Touch screen per controllo ON/OFF (classe I contributo 1%) e PID (classe IV contributo 2%) della temperatura, 1 ingresso sensore di temperatura, 1 ingresso multifunzionale, 1 ingresso RJ9 per misuratore energia (02960), uscita a relè in scambio 5(2) A 230 V~, neutro - 3 moduli. Profondità: 35,3 mm

Bianco

Silver

Cronotermostati elettronici (riscaldamento e condizionamento, 120-230 V~ 50/60 Hz)



14445

Controllo ON/OFF (classe I, contributo 1%), ingresso per l'attivazione/disattivazione remota da combinatore telefonico, uscita relè in scambio 6(2) 230 V~ - 2 moduli.
Profondità: 37 mm



14446

Controllo ON/OFF (classe I, contributo 1%), ingresso per l'attivazione/disattivazione remota da combinatore telefonico, uscita a relè in scambio 5(2) A 250 V~, batterie stilo AA LR6 1,5 V (fornite) - 3 moduli
Profondità: 43 mm



14445.SL

Controllo ON/OFF (classe I, contributo 1%), ingresso per l'attivazione/disattivazione remota da combinatore telefonico, uscita relè in scambio 6(2) 230 V~ - 2 moduli.
Profondità: 37 mm



14446.SL

Controllo ON/OFF (classe I, contributo 1%), ingresso per l'attivazione/disattivazione remota da combinatore telefonico, uscita a relè in scambio 5(2) A 250 V~, batterie stilo AA LR6 1,5 V (fornite) - 3 moduli
Profondità: 43 mm

Sensori elettronici



14432

Sensore elettronico di temperatura.
Profondità: 23,4 mm



14433

Sensore elettronico di umidità 12/24 V, 1 uscita 0-10 V o 4-20 mA - 2 moduli
Profondità: 36 mm



14432.SL

Sensore elettronico di temperatura.
Profondità: 23,4 mm



14433.SL

Sensore elettronico di umidità 12/24 V, 1 uscita 0-10 V o 4-20 mA - 2 moduli
Profondità: 36 mm

Commutatori per ventil-convettori



14095

A slitta, 1P 6(2) A 250 V~, 4 posizioni.
Prof.tà: 39 mm



14095.SL

A slitta, 1P 6(2) A 250 V~, 4 posizioni.
Prof.tà: 39 mm

Misuratore di energia per cronotermostati



02960

Misuratore di energia, 3 ingressi per sensore 01457, potenze rilevabili 50 W-10 kW, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm. Fornito con 01457

Sensore filare



02965.1

Sensore di temperatura filare, da -40 a +120 °C - 3 m

Bianco

Silver

Videocitofonia



21554.B

4,3" Full Flat, per posto interno videocitofonico Due Fili Plus e controllo, ingresso per sensore di temperatura, completo di supporto per installazione in scatole 8 moduli. Profondità: 46,7 mm



21554.BN

4,3" Full Flat, per posto interno videocitofonico Due Fili Plus e controllo, ingresso per sensore di temperatura, completo di supporto per installazione in scatole 8 moduli. Profondità: 46,7 mm



01963

Ricambio modulo videocitofonico Due Fili Plus



14557

Citofono vivavoce, per sistema Due Fili - 3 moduli. Profondità: 36 mm



14577

Pulsante chiamata per sistema Due Fili - 3 moduli. Profondità: 36 mm



14557.SL

Citofono vivavoce, per sistema Due Fili - 3 moduli. Profondità: 36 mm



14577.SL

Pulsante chiamata per sistema Due Fili - 3 moduli. Profondità: 36 mm



14560

Telecamera a colori da interno con regolazione verticale. Prof.tà: 36 mm



14565

Telecamera a colori da interno con regolazione verticale ed orizzontale, microfono incorporato - 2 moduli. Prof.tà: 25,5 mm



14570

Illuminatore da interno con LED ad alta efficienza per telecamere a colori, alimentazione 12-24 Vdc (SELV). Prof.tà: 36 mm



14560.SL

Telecamera a colori da interno con regolazione verticale. Prof.tà: 36 mm



14565.SL

Telecamera a colori da interno con regolazione verticale ed orizzontale, microfono incorporato - 2 moduli. Prof.tà: 25,5 mm



14570.SL

Illuminatore da interno con LED ad alta efficienza per telecamere a colori, alimentazione 12-24 Vdc (SELV). Prof.tà: 36 mm

Kit per gestione tapparelle



OK01482

Kit domotico **gestione tapparelle** contenente:

- 5 apparecchi di comando a 4 pulsanti e
 - attuatore per 1 tapparella con orientamento lamelle, uscita a relé in scambio per motore cosφ 0,6 A 120-230 V~ (01482);
 - 1 apparecchio a 4 pulsanti (01480);
 - 1 alimentatore 230 V~ 29 Vdc 400 mA (01400).
- Da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli.

Soluzioni per la ricettività

Bianco

Silver

Soluzioni per la ricettività



02686
Comando a 4 pulsanti
1P NO 12 Vdc 50 mA max.



14026.DND
Tasto Do Not Disturb
con diffusore
illuminabile



14026.PLS
Tasto Please Clean
con diffusore
illuminabile



14026.DND.SL
Tasto Do Not Disturb
con diffusore
illuminabile




14026.PLS.SL
Tasto Please Clean
con diffusore
illuminabile



14099
Regolatore di volume
8 ohm 15 W audio
per diffusore sonoro,
bianco - 2 moduli.
Prof.tà: 29,7 mm



14097
Pulsante 1P NO 10 A 230 V~,
per hotel, con spie "Do Not
Disturb" e "Please Clean"
illuminabili - 2 moduli.
Prof.tà: 27 mm



00975
Cartellino da persona-
lizzare con nr. camera
o altri simboli per
pulsante 14097



02685
4 spie luminose: IN, Do Not Disturb,
OUT, simbolo cameriera
- 2 moduli. Prof.tà: 22 mm



02690
Rivelatore di presenza e movimento, 360° per
accensione lampade incandescenza 2000 W,
CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~
50/60 Hz, installazione a soffitto



14290
230 V~ 50/60 Hz, con trasformatore di isolamento
20 VA, uscite 230 V~ e 120 V~ - 3 moduli

14290.AB
Come sopra, con trattamento antibatterico.
Prof.tà: 41 mm



14290.SL
230 V~ 50/60 Hz, con trasformatore di isolamento
20 VA, uscite 230 V~ e 120 V~ - 3 moduli.
Prof.tà: 41 mm

Soluzioni per la ricettività - Controllo accessi



14461
Lettore/programmatore di
smart card, 12-24 V~ 50/60 Hz
e 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduli.
Profondità: 36 mm



14465
Interruttore elettronico a badge
verticale, 230 V~ 50/60 Hz e
24 Vdc (SELV) - 3 moduli.
Profondità: 36 mm



14461.SL
Lettore/programmatore di
smart card, 12-24 V~ 50/60 Hz
e 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduli.
Profondità: 36 mm



14465.SL
Interruttore elettronico a badge
verticale, 230 V~ 50/60 Hz e
24 Vdc (SELV) - 3 moduli.
Profondità: 36 mm



14463
Interruttore elettronico a
badge, tasca verticale, uscita
a relè 4 A 120-230 V~ (NON
SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz,
installazione su supporti
2 moduli o 2 moduli centrali
-2 moduli
Fornito senza carta ISO (badge)
Profondità: 20,5 mm



14463.SL
Interruttore elettronico a
badge, tasca verticale, uscita
a relè 4 A 120-230 V~ (NON
SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz,
installazione su supporti
2 moduli o 2 moduli centrali
-2 moduli
Fornito senza carta ISO (badge)
Profondità: 20,5 mm

Soluzioni per la ricettività

Bianco

Silver

Soluzioni per la ricettività - Controllo accessi



14468
Lettore elettronico NFC/RFID di carte a transponder, compatibile con **Soluzioni Elettroniche AGB** per hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ N.O. (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ N.O. (NON SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 moduli.
Fornito senza carta ISO (badge)
Profondità: 29,5 mm



14468.1
Lettore elettronico NFC/RFID di carte a transponder, compatibile con **Soluzioni Elettroniche CISA** per hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ N.O. (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ N.O. (NON SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 moduli.
Fornito senza carta ISO (badge)
Profondità: 30,5 mm



14468.SL
Lettore elettronico NFC/RFID di carte a transponder, compatibile con **Soluzioni Elettroniche AGB** per hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ N.O. (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ N.O. (NON SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 moduli.
Fornito senza carta ISO (badge)
Profondità: 30,5 mm



14468.1.SL
Lettore elettronico NFC/RFID di carte a transponder, compatibile con **Soluzioni Elettroniche CISA** per hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ N.O. (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ N.O. (NON SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 moduli.
Fornito senza carta ISO (badge)
Profondità: 30,5 mm



16452
Smart card programmabile
16452.H
Come sopra, personalizzabile



16452.S
Carta ISO (badge)

Soluzioni per la ricettività - Controllo accessi Bus



14470
Lettore di chiavi e carte a transponder - 2 moduli.
Profondità: 25,5 mm



14471
Lettore/programmatore di smart card - 3 moduli.
Profondità: 36 mm




14470.SL
Lettore di chiavi e carte a transponder - 2 moduli.
Profondità: 25,5 mm



14471.SL
Lettore/programmatore di smart card - 3 moduli.
Profondità: 36 mm




14472
Attuatore con relè in scambio, 3 A 30 V - 2 moduli.
Prof. tà: 25,5 mm



14473
Configuratore di smart card in scatola inclinata da tavolo - 4 moduli



14472.SL
Attuatore con relè in scambio, 3 A 30 V - 2 moduli.
Prof. tà: 25,5 mm



14473.SL
Configuratore di smart card in scatola inclinata da tavolo - 4 moduli



01815
Chiave a transponder



01816
Carta a transponder
01816.H
Come sopra, personalizzabile



16452
Smart card programmabile
16452.H
Come sopra, personalizzabile



16474
Smart card per il collegamento seriale dei lettori/programmatori



01400
Alimentatore, uscita 29 Vdc 400 mA, 230 V~ 50/60 Hz, 2 moduli da 17,5 mm



01401
Alimentatore, uscita 29 Vdc 1280 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz, 8 moduli da 17,5 mm

Dispositivi smart

Bianco

Silver

Access point Wi-Fi



14195
54 Mb/s con 2 porte LAN 10-100 Mb/s,
pulsante accensione da remoto,
230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli.
Prof.tà: 40 mm




14195.SL
54 Mb/s con 2 porte LAN 10-100 Mb/s,
pulsante accensione da remoto,
230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli.
Prof.tà: 40 mm

Diffusione sonora Bluetooth®



21588.B
Diffusore passivo sonoro
8 Ω 10 W - 4+4 moduli.
Profondità: 48 mm



20587.B
Diffusore passivo sonoro
8 Ω 3 W - 3 moduli.
Profondità: 40 mm



21588.N
Diffusore passivo sonoro
8 Ω 10 W - 4+4 moduli.
Profondità: 48 mm



20587.N
Diffusore passivo sonoro
8 Ω 3 W - 3 moduli.
Profondità: 40 mm



14590¹
Amplificatore stereo 4+4 W rms, 2 uscite
per diffusori 8 Ω con ricevitore *Bluetooth®*
wireless technology incorporato, 1 ingresso
LINE IN, alimentazione 12 Vdc - 2 moduli.
Prof.tà: 36 mm



14590.SL¹
Amplificatore stereo 4+4 W rms, 2 uscite
per diffusori 8 Ω con ricevitore *Bluetooth®*
wireless technology incorporato, 1 ingresso
LINE IN, alimentazione 12 Vdc - 2 moduli.
Prof.tà: 36 mm

¹ E' possibile richiedere l'articolo con la personalizzazione della rete Bluetooth
(vedi specifiche pag. 101)



▲14099
Regolatore di volume
8 ohm 15 W audio
per diffusore sonoro,
bianco - 2 moduli.
Prof.tà: 29,7 mm



01831
Alimentatore uscita
12 Vdc 1250 mA,
100-240 V~ 50/60 Hz,
1,5 moduli da 17,5 mm



▲01831.1
Alimentatore uscita
12 Vdc 1250 mA,
100-240 V~ 50/60 Hz,
1 modulo da 17,5 mm

Bianco

Silver

Dispositivi smart in radiofrequenza



03955

Comando piatto a 4 pulsanti, trasmettitore RF 868 MHz, standard **EnOcean**, alimentazione energy harvesting da generatore elettrodinamico incorporato, da completare con tasti 14506 o 14506.2 - 2 moduli



01796.1

Attuatore EnOcean® multifunzione, uscita relé NO 8 A 230 V~, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz



03925

Comando piatto a 4 pulsanti, trasmettitore RF 2.4 GHz, standard **Bluetooth**® Low Energy *wireless technology*, alimentazione energy harvesting da generatore elettrodinamico incorporato, da completare con tasti 14506 o 14506.2 - 2 moduli



03905

Comando piatto a 4 pulsanti, trasmettitore RF 2.4 GHz, standard **Zigbee Green Power**, alimentazione da generatore elettrodinamico incorporato, da completare con tasti 14506 o 14506.2 - 2 moduli



03906

Comando piatto a 4 pulsanti, trasmettitore RF 2.4 GHz, standard **Zigbee Green Power** e **Friends of Hue**, alimentazione energy harvesting da generatore elettrodinamico incorporato, da completare con tasti 14506 - 2 moduli



20507.B

Supporto installazione da parete comandi RF, da completare con placche 2 moduli o 2 moduli centrali, bianco



20507

Supporto installazione da parete comandi RF, da completare con placche 2 moduli o 2 moduli centrali, grigio



14506

Coppia tasti 1 modulo per comandi RF, personalizzabili



14506.2

Tasto 2 moduli per comandi RF, personalizzabile



14506.SL

Coppia tasti 1 modulo per comandi RF, personalizzabili



14506.2.SL

Tasto 2 moduli per comandi RF, personalizzabile

Apparecchi standard British

Bianco

Silver

Passacavo



14046²

Uscita cavo con morsetteria 2P+T 20 A -2 moduli.
Prof.tà: 22,1 mm



14047²

Uscita cavo con morsetteria 2P+T 45 A, con supporto e coperchio.
Prof.tà: 20 mm



14046.SL²

Uscita cavo con morsetteria 2P+T 20 A -2 moduli.
Prof.tà: 22,1 mm



14047.SL²

Uscita cavo con morsetteria 2P+T 45 A, con supporto e coperchio.
Prof.tà: 20 mm



14049³

Unità di connessione 13 A con interruttore 2P e fusibile di protezione, completa di supporto.
Prof.tà: 20,4 mm



14049.SL³

Unità di connessione 13 A con interruttore 2P e fusibile di protezione, completa di supporto.
Prof.tà: 20,4 mm

Interruttori 1P 250 V~ (illuminabile°)



14003

3 interruttori indipendenti, 20 AX - 2 moduli.
Prof.tà: 24 mm



14003.SL

3 interruttori indipendenti, 20 AX - 2 moduli.
Prof.tà: 24 mm

Interruttori 2P 250 V~ (illuminabile°)



14016.WH

20 AX, con simbolo Water/Heater.
Prof.tà: 24 mm



14016.2.WH

20 AX, con simbolo Water/Heater - 2 moduli.
Prof.tà: 24 mm



14016.WH.SL

20 AX, con simbolo Water/Heater.
Prof.tà: 24 mm



14016.2.WH.SL

20 AX, con simbolo Water/Heater - 2 moduli.
Prof.tà: 24 mm



14017

32 A, ON/OFF completo di supporto.
Prof.tà: 22,5 mm



14017.WH

32 A, con simbolo Water/Heater, completo di supporto.
Prof.tà: 22,5 mm



14017.SL

32 A, ON/OFF completo di supporto.
Prof.tà: 22,5 mm



14017.WH.SL

32 A, con simbolo Water/Heater, completo di supporto.
Prof.tà: 22,5 mm



14018

45 A, ON/OFF completo di supporto.
Prof.tà: 22,5 mm



14018.CK

45 A, con simbolo COOKER, completo di supporto.
Prof.tà: 22,5 mm



14018.SL

45 A, ON/OFF completo di supporto.
Prof.tà: 22,5 mm



14018.CK.SL

45 A, con simbolo COOKER, completo di supporto.
Prof.tà: 22,5 mm

² Conforme alla normativa BS 5733

³ Conforme alla normativa BS 1363-4

Apparecchi standard British

Bianco

Silver

Interruttori 2P 250 V~ (illuminabile°)



14019
45 A, ON/OFF completo
di supporto.
Prof.tà: 22,5 mm



14019.CK
45 A, con simbolo
COOKER, completo
di supporto.
Prof.tà: 22,5 mm



14019.SL
45 A, ON/OFF completo
di supporto.
Prof.tà: 22,5 mm



14019.CK.SL
45 A, con simbolo
COOKER, completo
di supporto.
Prof.tà: 22,5 mm

Interruttori a badge 230 V~



14466
Tasca verticale, uscita a relé 16 A,
completo di supporto.
Prof.tà: 27,4 mm



14466.SL
Tasca verticale, uscita a relé 16 A,
completo di supporto.
Prof.tà: 27,4 mm

Deviatori 1P 250 V~



14007
3 deviatori
indipendenti, 20 AX,
- 2 moduli.
Prof.tà: 30,6 mm



14007.SL
3 deviatori
indipendenti, 20 AX,
- 2 moduli.
Prof.tà: 30,6 mm

Tasti intercambiabili (illuminabile°)



14021.PS
Con simbolo
PRESS



14022.PS
Con simbolo PRESS
- 2 moduli



14021.PS.SL
Con simbolo
PRESS



14022.PS.SL
Con simbolo PRESS
- 2 moduli

Regolatori**



Δ*14140
MASTER, 700 W
230 V~ - 2 moduli.
Per lampade
incandescenti e trasfor-
matori ferromagnetici.
Prof.tà: 32,5 mm



Δ*14142
MASTER, 500 VA
230 V~ - 2 moduli.
Solo per trasformatori
elettronici
 
Prof.tà: 32,5 mm



Δ*14141
SLAVE, 700 W
230 V~ - 2 moduli.
Per lampade
incandescenti e trasfor-
matori ferromagnetici.
Prof.tà: 32,5 mm



Δ*14143
SLAVE, 500 VA
230 V~ - 2 moduli.
Solo per trasformatori
elettronici
 
Prof.tà: 32,5 mm



Δ*14140.SL
MASTER, 700 W
230 V~ - 2 moduli.
Per lampade
incandescenti e trasfor-
matori ferromagnetici.
Prof.tà: 32,5 mm



Δ*14142.SL
MASTER, 500 VA
230 V~ - 2 moduli.
Solo per trasformatori
elettronici
 
Prof.tà: 32,5 mm



Δ*14141.SL
SLAVE, 700 W
230 V~ - 2 moduli.
Per lampade
incandescenti e trasfor-
matori ferromagnetici.
Prof.tà: 32,5 mm



Δ*14143.SL
SLAVE, 500 VA
230 V~ - 2 moduli.
Solo per trasformatori
elettronici
 
Prof.tà: 32,5 mm

Apparecchi standard British

Bianco

Silver

Prese di corrente 250 V~




14221⁴
SICURY 2P+E 13 A,
interruttore 2P, com-
pleto di supporto.
Prof.tà: 17,5 mm



14222⁴
2 prese SICURY 2P+E 13 A, 2 interruttori
2P, completo di supporto.
Profondità: 17,5 mm



14221.SL⁴
SICURY 2P+E 13 A,
interruttore 2P, com-
pleto di supporto.
Prof.tà: 17,5 mm



14222.SL⁴
2 prese SICURY 2P+E 13 A, 2 interruttori
2P, completo di supporto.
Profondità: 17,5 mm



14215⁵
SICURY 2P+E 5 A,
interruttore 2P, com-
pleto di supporto.
Prof.tà: 17,5 mm



14217⁵
SICURY 2P+E 15 A,
interruttore 2P, com-
pleto di supporto.
Prof.tà: 25,5 mm



14215.SL⁵
SICURY 2P+E 5 A,
interruttore 2P, com-
pleto di supporto.
Prof.tà: 17,5 mm



14217.SL⁵
SICURY 2P+E 15 A,
interruttore 2P, com-
pleto di supporto.
Prof.tà: 25,5 mm

Prese per rasoi 230 V~



14291⁶
230 V~ 50/60 Hz,
con trasformatore
di isolamento 20 VA,
uscita 120/230 V~,
completa di supporto.
Profondità: 41 mm



14291.SL⁶
230 V~ 50/60 Hz,
con trasformatore
di isolamento 20 VA,
uscita 120/230 V~,
completa di supporto.
Profondità: 41 mm

Prese telefoniche



14325⁷
BT Master,
con coperchio.
Prof.tà: 32,4 mm



14326⁷
BT Secondary,
con coperchio.
Prof.tà: 32,4 mm



14325.SL⁷
BT Master,
con coperchio.
Prof.tà: 32,4 mm



14326.SL⁷
BT Secondary,
con coperchio.
Prof.tà: 32,4 mm

** Consultare il foglio istruzioni per conoscere il tipo di carico comandabile

⁴ Conforme alla normativa BS 1363-2, SASO 2203;

⁵ Conforme alla normativa BS 546

⁶ Conforme alla normativa EN 61558-2-5

⁷ Conforme alle normative BS 6312-2.1, BS 6312-2.2

Bianco

Silver

Supervisione



21554.B

4,3" Full Flat, per posto interno videocitofonico Due Fili Plus e controllo, ingresso per sensore di temperatura, completo di supporto per installazione in scatole 8 moduli. Profondità: 46,7 mm



21554.BN

4,3" Full Flat, per posto interno videocitofonico Due Fili Plus e controllo, ingresso per sensore di temperatura, completo di supporto per installazione in scatole 8 moduli. Profondità: 46,7 mm



01963

Ricambio modulo videocitofonico Due Fili Plus



21511.1.B

4,3" Full Flat, per controllo, ingresso per sensore di temperatura, completo di supporto per installazione in scatole 8 moduli, bianco. Profondità: 39,9 mm



21512.1.B

Per controllo e comando, ingresso per sensore di temperatura, bianco - 3 moduli. Profondità: 37 mm



21511.1.BN

4,3" Full Flat, per controllo, ingresso per sensore di temperatura, completo di supporto per installazione in scatole 8 moduli, neutro. Profondità: 39,9 mm



21512.1.BN

Per controllo e comando, ingresso per sensore di temperatura, neutro - 3 moduli. Profondità: 37 mm



01942

Comunicatore telefonico GSM, con collegamento diretto al Bus 12-24 V - 50/60 Hz o 12-30 Vdc (SELV), 6 moduli da 17,5 mm



01945

Web server per la supervisione locale e remota dell'impianto By-me via IP, 8 moduli da 17,5 mm



01946

Web server Light per la supervisione locale e remota per domotica By-me via IP, gestione fino a 64 dispositivi, 8 moduli da 17,5 mm



01993

Interfaccia hardware di programmazione dispositivi By-me con collegamento a Bus con presa RJ11. Necessario software EasyTool Professional



21509.B

Per controllo e configurazione, touch screen, ingresso per sensore elettronico di temperatura, da incasso o per guida DIN (60715 TH35) con supporto V51923. Fornito con presa RJ45 e supporto V51921. - 3 moduli. Profondità: 37 mm



V51921



V51923

Bianco

Silver

Supervisione



01468

Unità di implementazione funzioni logiche, matematiche, temporizzazioni e messaggi, 1 modulo da 17,5 mm



01400

Alimentatore, uscita 29 Vdc 400 mA, 230 V~ 50/60 Hz, 2 moduli da 17,5 mm



01401

Alimentatore, uscita 29 Vdc 1280 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz, 8 moduli da 17,5 mm



01830

Alimentatore, uscita 12 Vdc, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 moduli da 17,5 mm



01831

Alimentatore uscita 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1,5 moduli da 17,5 mm



▲01831.1

Alimentatore uscita 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 moduli da 17,5 mm



01845.1

Accoppiatore di linea, 2 moduli da 17,5 mm



14580

Alimentatore con uscita 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz. Prof.tà: 39 mm



14329

RJ11 speciale per Bus. Prof.tà: 32,6 mm



14580.SL

Alimentatore con uscita 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz. Prof.tà: 39 mm



14329.SL

RJ11 speciale per Bus. Prof.tà: 32,6 mm



01840.E

Cavo per sistema Bus By-me, 2x0,50 mm², con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), bianco - 100 m



01841.E

Cavo per sistema Bus By-me, 2x0,50 mm², schermato, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), per applicazioni marine, bianco - 100 m



01840.C

Cavo per sistema Bus By-me, 2x0,50 mm², con guaina in LSZH, Classe CPR Cca s1b d1 a1, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), giallo - 100 m



01839

Morsetto estraibile 2 poli a vite per sistema Bus

Bianco

Silver

Comando e attuazione

Kit per gestione tapparelle



OK01482

Kit domotico **gestione tapparelle** contenente:

- 5 apparecchi di comando a 4 pulsanti e
- attuatore per 1 tapparella con orientamento lamelle, uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 A 120-230 V~ (01482);
- 1 apparecchio a 4 pulsanti (01480);
- 1 alimentatore 230 V~ 29 Vdc 400 mA (01400).

Da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli.

Comandi



01480

4 pulsanti - 2 moduli

01480.TR

Come sopra, tropicalizzato. Prof.tà: 20 mm



01481

4 pulsanti + attuatore

relè NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli. Prof.tà: 37 mm



01482

4 pulsanti + attuatore 1

tapparella con orientamento lamelle, uscita a relè per motore cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli. Prof.tà: 37 mm



01485

6 pulsanti - 3 moduli

01485.TR

Come sopra, tropicalizzato. Prof.tà: 20 mm



01486

6 pulsanti + attuatore

relè NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 3 moduli. Prof.tà: 37 mm




01487

6 pulsanti + attuatore 1

tapparella con orientamento lamelle, uscita a relè per motore cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 3 moduli. Prof.tà: 37 mm

Comandi per regolatori



14529

Due pulsanti basculanti + attuatore per regolatori SLAVE - 2 moduli. Prof.tà: 37 mm



14549

Tre pulsanti basculanti + attuatore regolatore MASTER 40-300 W / 40-200 VA - 3 moduli. Prof.tà: 36 mm

Mezzi tasti intercambiabili - 1 e 2 moduli



14751

Neutri, personalizzabili



14751.0

Fissi, neutri



14751.1

Simboli ON e OFF



14751.2

Simbolo freccia



14751.3

Simbolo regolazione



14751.SL

Neutri, personalizzabili



14751.0.SL

Fissi, neutri



14751.1.SL

Simboli ON e OFF



14751.2.SL

Simbolo freccia



14751.3.SL

Simbolo regolazione



14752

Neutri, personalizzabili



14752.1

Simboli ON e OFF



14752.2

Simbolo freccia



14752.3

Simbolo regolazione



14752.SL

Neutri, personalizzabili




14752.1.SL

Simboli ON e OFF



14752.2.SL

Simbolo freccia



14752.3.SL

Simbolo regolazione

Tasti intercambiabili 1 e 2 moduli per regolatori



Δ 14531.25

Simboli regolazione universale per pulsanti basculanti



Δ 14532.25

Simboli regolazione universale per pulsanti basculanti



Δ 14531.25.SL

Simboli regolazione universale per pulsanti basculanti



Δ 14532.25.SL

Simboli regolazione universale per pulsanti basculanti

Bianco

Silver

Comando e attuazione

Sensori



Δ 14516
Ricevitore per telecomando
ad infrarossi - 2 moduli.
Prof.tà: 25,5 mm



Δ 14516.SL
Ricevitore per telecomando
ad infrarossi - 2 moduli.
Prof.tà: 25,5 mm



Δ 01849
Telecomando ad
infrarossi, a 14 canali



01828
Mini rivelatore IR
da parete



14485
Rivelatore di
presenza IR
- 2 moduli.
Prof.tà: 25,5 mm



00802
Supporto
orientabile
- 2 moduli



00800
Cornice per
fissaggio supporti
orientabili a parete



00805
Adattatore per
fissaggio supporti
orientabili ad incasso
- 2 moduli.
Prof.tà: 36,5 mm



14485.SL
Rivelatore di
presenza IR
- 2 moduli.
Prof.tà: 25,5 mm



00802.20
Supporto
orientabile
- 2 moduli



00800.20
Cornice per
fissaggio supporti
orientabili a parete



00805.20
Adattatore per
fissaggio supporti
orientabili ad incasso
- 2 moduli.
Prof.tà: 36,5 mm

Interfacce e attuatori



14515
Interfaccia per
comandi tradizionali
230 V~/12-24 Vac/dc
- 2 moduli.
Prof.tà: 36 mm



14518
Interfaccia
per comandi
tradizionali.
Prof.tà: 39 mm



14584.1
Interfaccia per trasmissione di
comandi By-me a ricevitore
IR, completo di cavetto 3 m.
Prof.tà: 40 mm



14515.SL
Interfaccia per
comandi tradizionali
230 V~/12-24 Vac/dc
- 2 moduli.
Prof.tà: 36 mm



14518.SL
Interfaccia
per comandi
tradizionali.
Prof.tà: 39 mm



14584.1.SL
Interfaccia per trasmissione di
comandi By-me a ricevitore
IR, completo di cavetto 3 m.
Prof.tà: 40 mm



14534
Attuatore con uscita
relé in scambio 6 A
120-230 V~.
Prof.tà: 39 mm



14535
Attuatore con uscita
relé in scambio 16 A
120-230 V~ - 2 moduli.
Prof.tà: 36 mm



14534.SL
Attuatore con uscita
relé in scambio 6 A
120-230 V~.
Prof.tà: 39 mm



14535.SL
Attuatore con uscita
relé in scambio 16 A
120-230 V~ - 2 moduli.
Prof.tà: 36 mm



01475
Modulo 3 ingressi digitali
programmabili per contatti privi di
potenziale, 3 uscite per pilotaggio
LED, domotica By-me, installazione
da incasso (retrofrutto)



01476
Modulo 2 ingressi digitali programmabili
per contatti privi di potenziale, 1 uscita
per una tapparella con orientamento
delle lamelle a relé per motore cosφ 0.6
2 A 120-230 V~, 2 uscite per pilotaggio
LED, domotica By-me, installazione da
incasso (retrofrutto)



01477
Modulo 2 ingressi digitali programmabili
per contatti privi di potenziale, 1 uscita
comando luci a relé NO 10 A 120-230 V~
50/60 Hz, 2 uscite per pilotaggio LED,
domotica By-me, installazione da incasso
(retrofrutto)

Comando e attuazione

Interfacce, attuatori e regolatori



01466
Attuatore con 4 uscite analogiche proporzionali (0)4-20 mA o 0-10 V con tensione o corrente massima di uscita riscaldabile, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 moduli da 17,5 mm



01467
Dispositivo con 3 ingressi analogici di segnale, 1 ingresso 0-10 V o 4-20 mA, 1 ingresso per sensore NTC, 1 ingresso per sensore di luminosità 01530, 2 moduli da 17,5 mm



01470
Modulo 9 ingressi e 8 uscite programmate, uscite a relé NO 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz, funzioni comando luci, tapparelle con orientamento lamelle, comando locale, 6 moduli da 17,5 mm



01470.1
Modulo 9 ingressi e 8 uscite programmate, uscite a relé NO 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz, funzioni comando luci, tapparelle con orientamento lamelle, comando locale, 6 moduli da 17,5 mm



01471
Attuatore con 4 uscite a relé in scambio 16 A 120-230 V~ programmati, funzione comando luci, tapparelle con orientamento lamelle, fan-coil, comando locale, 4 moduli da 17,5 mm



01850.2
Attuatore uscita a relé in scambio 16 A 120-230 V~ + pulsante comando locale, 2 moduli da 17,5 mm



01856
Attuatore 0-10 Vdc per ballast, con uscita a relé in scambio 120-230 V~, 3 moduli da 17,5 mm



01861
Regolatore MASTER, 40-1000 W/VA, 230 V~, MOSFET+TRIAC, 4 moduli da 17,5 mm



01862
Regolatore SLAVE, 40-1000 W/VA, 230 V~, MOSFET+TRIAC, 4 moduli da 17,5 mm



01863
Regolatore MASTER, 40-800 W/VA 50 Hz, 40-700 W/VA 60 Hz, 230 V~, MOSFET+TRIAC, 4 moduli da 17,5 mm



01864
Regolatore SLAVE, 40-800 W/VA 50 Hz, 40-700 W/VA 60 Hz, 230 V~, MOSFET+TRIAC, 4 moduli da 17,5 mm



01865
Regolatore MASTER, 40-700 VA, 230 V~ 50/60 Hz, MOSFET, 4 moduli da 17,5 mm



01866
Regolatore SLAVE, 40-700 VA, 230 V~ 50/60 Hz, MOSFET, 4 moduli da 17,5 mm



01867
Regolatore MASTER, 40-500 VA 50 Hz, 40-400 VA 60 Hz, 230 V~, MOSFET, 4 moduli da 17,5 mm



01868
Regolatore SLAVE, 40-500 VA 50 Hz, 40-400 VA 60 Hz, 230 V~, MOSFET, 4 moduli da 17,5 mm



01870
Regolatore MASTER, 40-500 W, 40-300 VA, CFL 10-200 W, LED 3-200 W, 230 V~, 4 moduli da 17,5 mm



01871
Regolatore SLAVE, 40-500 W, 40-300 VA, CFL 10-200 W, LED 3-200 W, 230 V~, 4 moduli da 17,5 mm



01975
Attuatore con 1 uscita 1-10 Vdc 30 mA per controllo LED, 1 uscita a relé in scambio 120-230 V~ 2,5 A, 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 moduli da 17,5 mm



01976
Attuatore con 1 uscita 1-10 Vdc 30 mA per controllo LED, 1 uscita a relé 12-24 V 10 A, 12-24 V~ 50/60 Hz oppure 12-24 Vdc, 3 moduli da 17,5 mm

Alimentatori e trasformatori elettronici



01874
230 V~ 50 Hz, per lampade a LED regolabili, 12-24 Vdc



01875
230 V~ 50 Hz, per lampade a LED regolabili, 350/500/700 mA



01876
230 V~ 50 Hz, per lampade a LED RGB regolabili, 12-24 Vdc



01877
Per lampade a LED RGB regolabili 12-24 Vdc



01860.60
230-240 V~ 50/60 Hz, 20-60 W, uscita 12 V~ (SELV)



01860.105
230-240 V~ 50/60 Hz, 20-105 W, uscita 12 V~ (SELV)

Bianco

Silver

Comando e attuazione

Estensione automazione in radiofrequenza



14508
Interfaccia Bus-RF
- 2 moduli.
Prof.tà: 25,5 mm



14508.SL
Interfaccia Bus-RF
- 2 moduli.
Prof.tà: 25,5 mm



VIEW
IoT smart life



03955
Comando piatto a 4 pulsanti, trasmettitore RF 868 MHz, standard **EnOcean®**, alimentazione energy harvesting da generatore elettrodinamico incorporato, da completare con tasti 14506 e 14506.2
- 2 moduli



01796.1
Attuatore EnOcean® multifunzione, uscita relé NO 8 A 230 V~, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz



20507.B
Supporto installazione da parete comandi RF, da completare con placche 2 moduli
o 2 moduli centrali, bianco



20507
Supporto installazione da parete comandi RF, da completare con placche 2 moduli
o 2 moduli centrali, grigio



14506
Coppia tasti
1 modulo
per comandi RF,
personalizzabili



14506.2
Tasto 2 moduli
per comandi RF,
personalizzabile



14506.SL
Coppia tasti
1 modulo
per comandi RF,
personalizzabili



14506.2.SL
Tasto 2 moduli
per comandi RF,
personalizzabile

Bianco

Silver

Diffusione sonora

Dispositivi



14583
Connettore a molla per diffusore sonoro.
Prof.tà: 18,4 mm



14582
Ingresso audio con 2 connettori RCA, regolazione automatica del volume, terminatore di linea incorporato
- 2 moduli. Prof.tà: 36 mm



14583.SL
Connettore a molla per diffusore sonoro.
Prof.tà: 18,4 mm



14582.SL
Ingresso audio con 2 connettori RCA, regolazione automatica del volume, terminatore di linea incorporato
- 2 moduli. Prof.tà: 36 mm



14589¹
Interfaccia Bluetooth®, memorizzazione fino a 8 dispositivi mobili
- 2 moduli. Prof.tà: 37 mm



14590¹
Amplificatore stereo 4+4 W rms, 2 uscite per diffusori 8 Ω con ricevitore Bluetooth® wireless technology incorporato, 1 ingresso LINE IN, alimentazione 12 Vdc
- 2 moduli. Prof.tà: 36 mm

VIEW
IoT smart life



14589.SL¹
Interfaccia Bluetooth®, memorizzazione fino a 8 dispositivi mobili
- 2 moduli. Prof.tà: 37 mm



14590.SL¹
Amplificatore stereo 4+4 W rms, 2 uscite per diffusori 8 Ω con ricevitore Bluetooth® wireless technology incorporato, 1 ingresso LINE IN, alimentazione 12 Vdc
- 2 moduli. Prof.tà: 36 mm

VIEW
IoT smart life

¹ E' possibile richiedere l'articolo con la personalizzazione della rete Bluetooth (vedi specifiche pag. 101)



14586
Microfono per chiamata selettiva o generale, funzione di attivazione con la voce per il controllo dei bambini
- 2 moduli. Prof.tà: 36 mm



14586.SL
Microfono per chiamata selettiva o generale, funzione di attivazione con la voce per il controllo dei bambini
- 2 moduli. Prof.tà: 36 mm



01483
4 pulsanti, 1 LINE OUT, da completare con tasti intercambiabili - 2 moduli. Prof.tà: 37 mm



01484
4 pulsanti con amplificatore 1+1 W RMS, 2 uscite per diffusori 8 Ω, da completare con tasti intercambiabili - 2 moduli. Prof.tà: 37 mm

Mezzi tasti intercambiabili - 1 modulo



14751.4
Volume
I e O



14751.5
Cambio
funzione/traccia



14751.4.SL
Volume
I e O



14751.5.SL
Cambio
funzione/traccia

Bianco

Silver

Diffusione sonora

Diffusori e componenti di sistema



21588.B

Diffusore passivo sonoro 8 Ω 10 W
- 4+4 moduli. Profondità: 48 mm



20587.B

Diffusore passivo sonoro 8 Ω 3 W
- 3 moduli. Profondità: 40 mm



21588.N

Diffusore passivo sonoro 8 Ω 10 W
- 4+4 moduli. Profondità: 48 mm



20587.N

Diffusore passivo sonoro 8 Ω 3 W
- 3 moduli. Profondità: 40 mm



01906

Diffusore passivo sonoro IP55
8 Ω 30 W, installazione su
pareti leggere e controsoffitto.
Profondità: 70 mm



01907

Diffusore passivo sonoro 8 Ω
30 W, installazione su pareti
leggere e controsoffitto.
Profondità: 68 mm



01908

Diffusore passivo sonoro
8 Ω 30 W orientabile,
installazione a parete



01903

Derivatore per dispositivi di
comando By-me, installazione
da incasso (retrofrutto)



01904

Derivatore di ramo per dispositivi
diffusione sonora, installazione
da incasso (retrofrutto)



01839

Morsetto estraibile
2 poli a vite per
sistema Bus



01840.E.B

Cavo per diffusione sonora sistema Bus By-me,
2x0,50 mm², con guaina in LSZH,
Classe CPR Eca, idoneo per installazione
con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V),
blu - 100 m



01900

Sintonizzatore radio FM con
RDS, connettore coassiale
per antenna FM esterna,
terminatore di linea incorporato,
2 moduli da 17,5 mm



01901

Amplificatore stereo 2 uscite per
diffusori sonori 8 Ω 10 + 10 W,
alimentazione 110-230 V 50/60 Hz,
terminatore di linea incorporato,
6 moduli da 17,5 mm



01902

Disaccoppiatore di linea
Bus/diffusione sonora per
alimentatore By-me, termi-
natore di linea incorporato,
2 moduli da 17,5 mm



01831

Alimentatore uscita
12 Vdc 1250 mA,
100-240 V~ 50/60 Hz,
1,5 moduli da 17,5 mm



▲01831.1

Alimentatore uscita
12 Vdc 1250 mA,
100-240 V~ 50/60 Hz,
1 modulo da 17,5 mm

Bianco

Silver

Termoregolazione



02951.B

Termostato touch screen per controllo ON/OFF (classe I, contributo 1%), PWM, PID (classe IV, contributo 2%), per impianti 2/4 tubi, comando fan-coil 3 v e proporzionale, 1 ingresso per sensore NTC, interfacciabile con attuatore 01466 per termostato d'ambiente modulante (classe V, contributo 3%), bianco
- 2 moduli. Profondità: 38,5 mm



02951.BN

Termostato touch screen per controllo ON/OFF (classe I, contributo 1%), PWM, PID (classe IV, contributo 2%), per impianti 2/4 tubi, comando fan-coil 3 v e proporzionale, 1 ingresso per sensore NTC, interfacciabile con attuatore 01466 per termostato d'ambiente modulante (classe V, contributo 3%), neutro
- 2 moduli. Profondità: 38,5 mm



14538

Sonda per controllo temperatura in modalità ON/OFF, PWM e PID, per impianti 2/4 tubi, comando fan-coil 3 v e proporzionale, 1 ingresso per sensore NTC.
Prof.tà: 39 mm



14433

Sensore elettronico di umidità 12/24 V, 1 uscita 0-10 V o 4-20 mA - 2 moduli
Prof.tà: 36 mm



14432

Sensore elettronico di temperatura.
Prof.tà: 23,4 mm



14538.SL

Sonda per controllo temperatura in modalità ON/OFF, PWM e PID, per impianti 2/4 tubi, comando fan-coil 3 v e proporzionale, 1 ingresso per sensore NTC.
Prof.tà: 39 mm



14433.SL

Sensore elettronico di umidità 12/24 V, 1 uscita 0-10 V o 4-20 mA - 2 moduli
Prof.tà: 36 mm



14432.SL

Sensore elettronico di temperatura.
Prof.tà: 23,4 mm



02965.1

Sensore di temperatura filare, da -40 a +120 °C - 3 m



01546

Stazione di rilevazione dati meteo, standard KNX, 12-32 Vdc o 12-24 Vac



01465

Regolatore climatico per impianti termici, 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 ingressi per sonde PT100, PT1000 e NTC, 1 uscita comando valvola miscelatrice, 1 uscita 0-10 V o (0)4-20 mA, 1 uscita a relé in scambio 16 A 230 V~, 6 moduli da 17,5 mm

Bianco

Silver

Gestione energia



14537

Attuatore con uscita a relé 16 A 230 V~ 50 Hz, sensore di corrente integrato - 2 moduli. Profondità: 36 mm



14537.SL

Attuatore con uscita a relé 16 A 230 V~ 50 Hz, sensore di corrente integrato - 2 moduli. Profondità: 36 mm



01451

Misuratore di energia con sensore di corrente integrato, rileva fino a 3680 W, installazione da incasso (retrofrutto)



01452

Interfaccia conta impulsi per rilevamento dati da contatori energia, acqua, gas, installazione da incasso (retrofrutto)



01457

Sensore di corrente toroidale per controllo carichi e misuratore di energia, diametro foro 7,5 mm, lunghezza cavo 40 cm



01458

Sensore di corrente toroidale per controllo carichi e misuratore di energia, diametro foro 19 mm, lunghezza cavo 40 cm



01459

Sensore di corrente toroidale per controllo carichi e misuratore di energia, diametro foro 9 mm, lunghezza cavo 40 cm



01450

Misuratore di energia, 3 ingressi per sensore toroidale, 25 W-100 kW, 120-230 V 50/60 Hz, 230/400 V 50/60 Hz, 1 modulo da 17,5 mm. Fornito con sensore di corrente toroidale 01457



01455

Modulo controllo carichi, 3 ingressi per sensore toroidale, 25 W-100 kW, 120-230 V 50/60 Hz, 230/400 V 50/60 Hz, 1 modulo da 17,5 mm. Fornito con sensore di corrente toroidale 01457



01456

Attuatore con uscita a relé 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz con sensore di corrente integrato, 1 ingresso per sensore di corrente differenziale toroidale, 1 modulo da 17,5 mm. Fornito senza sensore di corrente toroidale

Bianco

Silver

Videocitofonia



14557
Citofono vivavoce, per sistema Due Fili - 3 moduli. Profondità: 36 mm



14577
Pulsante chiamata per sistema Due Fili - 3 moduli. Profondità: 36 mm



14557.SL
Citofono vivavoce, per sistema Due Fili - 3 moduli. Profondità: 36 mm



14577.SL
Pulsante chiamata per sistema Due Fili - 3 moduli. Profondità: 36 mm



14560
Telecamera a colori da interno con regolazione verticale. Prof.tà: 36 mm



14565
Telecamera a colori da interno con regolazione verticale ed orizzontale, microfono incorporato - 2 moduli. Prof.tà: 25,5 mm



14570
Illuminatore da interno con LED ad alta efficienza per telecamere a colori, alimentazione 12-24 Vdc (SELV). Prof.tà: 36 mm



14560.SL
Telecamera a colori da interno con regolazione verticale. Prof.tà: 36 mm



14565.SL
Telecamera a colori da interno con regolazione verticale ed orizzontale, microfono incorporato - 2 moduli. Prof.tà: 25,5 mm



14570.SL
Illuminatore da interno con LED ad alta efficienza per telecamere a colori, alimentazione 12-24 Vdc (SELV) Prof.tà: 36 mm



732H.E.100
Cavo Due Fili Plus per posa interna, conduttori twistati 2x1 mm², con guaina in PVC, Classe CPR Eca, temperatura di esercizio -25/+70 °C, non adatto al passaggio su canalina interrata, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), blu - 100 m

732H.E.500
Come sopra, matassa da 500 m



732I.E.100
Cavo Due Fili Plus per posa interna/esterna, conduttori twistati 2x1 mm², con isolante e guaina in LSZH, temperatura di esercizio -25/+70 °C, adatto alla posa interrata in tubazione, non adatto per essere interrato direttamente, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), verde - 100 m

732I.E.500
Come sopra, matassa da 500 m



732I.C.100
Cavo Due Fili Plus per posa interna/esterna, conduttori twistati 2x1 mm², con isolante e guaina in LSZH, Classe Cca - s1b, d1, a1, temperatura di esercizio -25/+70 °C, grado di isolamento 600/1000 V, adatto alla posa interrata in tubazione asciutta o con capacità di drenaggio (max 24h bagnato), non adatto per essere interrato direttamente, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), viola - matassa da 100 m

By-me: illuminazione d'emergenza



02660.1
Con LED ad alta efficienza 230 V~ 50/60 Hz, batteria ricaricabile Ni-Cd, completo di supporto per installazione in scatole da incasso 6/7 moduli. Profondità: 43 mm



01846
Interfaccia per la gestione delle lampade di emergenza mediante Bus By-me



00913
Batteria ricaricabile di ricambio Ni-Cd 4,8 V 800 mAh per apparecchi di illuminazione d'emergenza a LED 02660.1

Bianco

Silver

Supervisione



21848.1.B

Touch screen a colori 4,3" Full Flat per controllo e comando, 1 ingresso per sensore di temperatura, completo di supporto per installazione in scatole 8 moduli, bianco. Profondità: 50,4 mm



21848.1.BN

Touch screen a colori 4,3" Full Flat per controllo e comando, 1 ingresso per sensore di temperatura, completo di supporto per installazione in scatole 8 moduli, neutro. Profondità: 50,4 mm



Software per la gestione del sistema Well-contact Plus.

01589: Well-contact Suite Light

01590: Well-contact Suite Basic

01591: Well-contact Suite Top

01592: Well-contact Suite Client

01593: Well-contact Suite Office

01594: Well-contact Suite Client Office

01595: Software integrativo per interfacciamento con software gestionali amministrativi



01597

Chiave USB di ricambio per software Well-contact Suite



01993

Interfaccia hardware per touch screen Well-contact Plus. E' necessario il software di configurazione touch screen



01514

Interfaccia a 2 canali programmabili come ingressi a contatto pulito o come uscite per LED



01515

Interfaccia a 4 canali programmabili come ingressi o come uscite per LED



01510

Dispositivo a 4 ingressi digitali programmabili per contatti NO, NC, 120-230 V~, 2 moduli da 17,5 mm



01522

Dispositivo di ingresso/uscita, 4 uscite a relè NO 16 A 250 V~, 4 ingressi per contatti NO, 4 moduli da 17,5 mm



01523

Attuatore 4 uscite a relè NO 16 A 250 V~, 4 moduli da 17,5 mm



01524

Attuatore per 2 tapparelle con uscite a relè 16 A 250 V~, 4 moduli da 17,5 mm



01521

Attuatore 12 uscite a relè per lampade fluorescenti 10 A 250 V~ 50/60 Hz, 12 moduli da 17,5 mm



01525

Attuatore per 8 tapparelle con uscita a relè 6 A 230 V~ 50/60 Hz, 8 moduli da 17,5 mm



01535

Attuatore per elettrovalvole, 6 uscite 230 V~ 0,5 A, pulsanti per comando locale, KNX standard, 4 moduli da 17,5 mm



01536

Attuatore con 4 uscite analogiche 0-10 V o (0)4-20 mA, KNX standard, 4 moduli da 17,5 mm



01526

Regolatore 230 V~ 50/60 Hz per lampade a incandescenza 2x300 W, trasformatori ferromagnetici 2x300 VA, trasformatori elettronici 2x300 VA, 4 moduli da 17,5 mm



01528

Regolatore di luminosità, 2 ingressi per 01530, 2 uscite a relè NO 16 A 250 V~, 2 uscite 1-10 V, 4 moduli da 17,5 mm



01547.1

Interfaccia IP KNX, 2 moduli da 17,5 mm



01542

Gateway DALI KNX, 1 canale per 64 lampade raggruppabili in 16 gruppi, 4 moduli da 17,5 mm



01544

Gateway DALI KNX, 8 canali per 16 lampade per canale, 6 moduli da 17,5 mm



01540

Interfaccia USB, tipo B KNX, 2 moduli da 17,5 mm



01545

Web server per la supervisione locale e remota dell'impianto KNX via IP, 8 moduli da 17,5 mm

VIEW

lot smart life

www.vimar.it

VIMAR

App By-web**

Bianco

Silver

Supervisione



01500.2

Alimentatore con uscita Bus 30 Vdc 320 mA, uscita ausiliaria 30 Vdc, 120-240 V~ 50/60 Hz, con bobina di disaccoppiamento, 4 moduli da 17,5 mm



01501.2

Alimentatore con uscita Bus 30 Vdc 640 mA, uscita ausiliaria 30 Vdc, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, con bobina di disaccoppiamento, 4 moduli da 17,5 mm



01831

Alimentatore uscita 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1,5 moduli da 17,5 mm



▲01831.1

Alimentatore uscita 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 modulo da 17,5 mm



01504.2

Accoppiatore di linea, 2 moduli da 17,5 mm



16887

Trasformatore di sicurezza, 230/12-24 V~ (SELV), 24 VA, 3 moduli da 17,5 mm



01890.E

Cavo per sistemi KNX, 2x2x0,8 mm², con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, conforme standard KNX, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U₀ = 400 V), verde - 100 m



01890.C

Cavo per sistemi KNX, 2x2x0,8 mm², con guaina in LSZH, Classe CPR Cca s1b d1 a1, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U₀ = 400 V), verde - 100 m

Comando e attuazione



01580

4 pulsanti - 2 moduli. Prof.tà: 20 mm



01581

4 pulsanti + attuatore relè NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli Prof.tà: 37 mm



01582

4 pulsanti + attuatore 1 tapparella con orientamento lamelle, uscita a relè per motore cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli. Prof.tà: 37 mm



01585

4 pulsanti - 3 moduli. Prof.tà: 20 mm



01586

6 pulsanti + attuatore relè NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 3 moduli Prof.tà: 37 mm



01587

6 pulsanti + attuatore 1 tapparella con orientamento lamelle, uscita a relè per motore cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 3 moduli. Prof.tà: 37 mm

Mezzi tasti intercambiabili - 1 e 2 moduli



14751

Neutri, personalizzabili



14751.0

Fissi, neutri



14751.1

Simboli ON e OFF



14751.2

Simbolo freccia



14751.3

Simbolo regolazione



14751.SL

Neutri, personalizzabili



14751.0.SL

Fissi, neutri



14751.1.SL

Simboli ON e OFF



14751.2.SL

Simbolo freccia



14751.3.SL

Simbolo regolazione



14752

Neutri, personalizzabili



14752.1

Simboli ON e OFF



14752.2

Simbolo freccia



14752.3

Simbolo regolazione



14752.SL

Neutri, personalizzabili



14752.1.SL

Simboli ON e OFF



14752.2.SL

Simbolo freccia



14752.3.SL

Simbolo regolazione

Etichette adesive per personalizzazione tasti



14847

8 fogli con simboli e scritte per funzioni standard



14847.SL

8 fogli con simboli e scritte per funzioni standard

Bianco

Silver

Termoregolazione



02952.B

Termostato touch per controllo ON/OFF (classe IV, contributo 2%) di 2 zone indipendenti, PI (classe I, contributo 1%), per impianti 2/4 tubi, standard KNX, 1 uscita a relè NO 4 A 24 V~, 1 ingresso per sensore NTC 14432 o 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, interfacciabile con attuatore KNX per termostato d'ambiente modulante (classe V, contributo 3%), bianco - 2 moduli. Prof.tà: 38,5 mm



14432

Sensore elettronico di temperatura. Prof.tà: 23,4 mm



02952.BN

Termostato touch per controllo ON/OFF (classe IV, contributo 2%) di 2 zone indipendenti, PI (classe I, contributo 1%), per impianti 2/4 tubi, standard KNX, 1 uscita a relè NO 4 A 24 V~, 1 ingresso per sensore NTC 14432 o 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, interfacciabile con attuatore KNX per termostato d'ambiente modulante (classe V, contributo 3%), neutro - 2 moduli. Prof.tà: 38,5 mm



14432.SL

Sensore elettronico di temperatura. Prof.tà: 23,4 mm



14850

Rivelatore di presenza ad infrarossi passivi, standard KNX - 2 moduli. Prof.tà: 19 mm



00802

Supporto orientabile - 2 moduli



00805

Adattatore per fissaggio supporti orientabili ad incasso - 2 moduli. Prof.tà: 36,5 mm



00800

Cornice per fissaggio supporti orientabili a parete



14850.SL

Rivelatore di presenza ad infrarossi passivi, standard KNX - 2 moduli. Prof.tà: 19 mm



00802.20

Supporto orientabile - 2 moduli



00805.20

Adattatore per fissaggio supporti orientabili ad incasso - 2 moduli. Prof.tà: 36,5 mm



00800.20

Cornice per fissaggio supporti orientabili a parete



02965.1

Sensore di temperatura filare, NTC 10 k Ω , lunghezza cavo 3 m



01546

Stazione di rilevazione dati meteo, standard KNX, 12-32 Vdc o 12-24 Vac



01527

Rivelatore di presenza ad infrarossi a 360° per accensione ON/OFF e regolazione costante dell'illuminamento, riscaldamento, climatizzazione, ventilazione in funzione della luminosità e/o del movimento, 1-1000 Lux, standard KNX, installazione a soffitto, dim. 80x80x45 mm



01527.S

Adattatore per installazione a soffitto del rivelatore 01527



01529.1

Rivelatore con sensore di presenza ad infrarossi a 360° per accensione ON/OFF luci in funzione della luminosità e/o del movimento, 1 - 1000 Lux, standard KNX, installazione a soffitto, dim. 91x91x45 mm



01529.1.S

Adattatore per installazione a soffitto del rivelatore 01529.1



01530

Sensore di luminosità per regolatore 01528, standard KNX installazione a soffitto

Bianco

Silver

Controllo accessi



14457

Lettore di carte a transponder per installazione all'esterno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, 12-24 V~ 50/60 Hz e 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduli. Fornito senza carta a transponder. Profondità: 36 mm



14457.TR

Lettore di carte a transponder tropicalizzato per installazione all'esterno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, 12-24 V~ 50-60 Hz e 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduli. Fornito senza carta a transponder. Profondità: 36 mm



14457.SL

Lettore di carte a transponder per installazione all'esterno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, 12-24 V~ 50/60 Hz e 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduli. Fornito senza carta a transponder. Profondità: 36 mm



14457.TR.SL

Lettore di carte a transponder tropicalizzato per installazione all'esterno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, 12-24 V~ 50-60 Hz e 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduli. Fornito senza carta a transponder. Profondità: 36 mm




14453

Lettore di carta a transponder con tasca verticale per installazione all'interno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, 12-24 V~ 50/60 Hz e 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduli. Profondità: 36 mm




14453.SL

Lettore di carta a transponder con tasca verticale per installazione all'interno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, 12-24 V~ 50/60 Hz e 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduli. Profondità: 36 mm



14450

Lettore/programmatore di carte a transponder in scatola da tavolo 4 moduli. Da completare con placca 4 moduli



Δ 14450.SL

Lettore/programmatore di carte a transponder in scatola da tavolo 4 moduli. Da completare con placca 4 moduli



01598

Carta transponder programmabile e personalizzabile



01835.H

Carta transponder programmabile e personalizzabile

Call-way: sistema ospedaliero

Call-way: sistema ospedaliero



02080.AB
Terminale di comunicazione
con trattamento
antibatterico



02081.AB
Modulo display con base
singola, con trattamento
antibatterico



02082.AB
Modulo fonico con base
singola, con trattamento
antibatterico



02085
Morsetto estraibile di
ricambio 8 contatti a
vite



02075.AB
Perella di chiamata retroillu-
minata, 2 comandi luce,
2 comandi per servizi ausiliari,
trattamento antibatterico,
funzione antistrangolamento



14505.AB
Modulo relè con presa RJ45 per perella
2luci+2aux, collegamento verso un modulo
8IN/8OUT o un display Call-way, 4 uscite a
relé 24 V NO, trattamento antibatterico
- 3 moduli. Profondità: 29,5 mm



02089.AB
Perella di chiamata con 2
comandi luce, trattamento
antibatterico, funzione
antistrangolamento



02086**
Perella di chiamata
semplice



02087**
Perella di chiamata
semplice con
1 comando luce



02088**
Perella di chiamata
semplice con
2 comandi luce



02097.1
Display di sistema Call-way,
installazione a parete



02098
Staffa di fissaggio a parete
per display



02079
Interfaccia ethernet/RS485,
9 moduli da 17,5 mm



14501.AB*
Pulsante chiamata con
spia di rassicurazione rossa,
trattamento antibatterico
- 2 moduli. Profondità: 36 mm



14502
Pulsante chiamata
con presa DIN 7 poli
- 2 moduli.
Profondità: 37 mm



14503.AB*
Pulsante chiamata a tirante
con spia di rassicurazione rossa,
trattamento antibatterico
- 2 moduli. Profondità: 36 mm



14504.AB*
Pulsante di annullamento con segnalatore
acustico di ricezione chiamate e spia
segnalazione verde, trattamento antibatterico
- 2 moduli. Profondità: 36 mm



14387.B
Spia prismatica
230 V~ 3 W max,
per lampade 14771
e 14777, diffusore
bianco - 2 moduli.
Profondità: 24 mm



14387.R
Spia prismatica
230 V~ 3 W max,
per lampade 14771
e 14777, diffusore
rosso - 2 moduli.
Profondità: 24 mm



14387.V
Spia prismatica
230 V~ 3 W max,
per lampade 14771
e 14777, diffusore
verde - 2 moduli.
Profondità: 24 mm



02084
Lampada a LED fuoriporta,
4 colori, installazione a parete

Call-way: sistema ospedaliero

Call-way: sistema ospedaliero



02090.2
Alimentatore
100-240 V~
24 Vdc 5A



02094
Accoppiatore di linea con
gestione ethernet e fonia,
9 moduli da 17,5 mm



02078
Accoppiatore telefonico,
9 moduli da 17,5 mm



02095
Interfaccia seriale ESPA 4.4.4,
9 moduli da 17,5 mm



02096
Scheda 8 ingressi, 8 uscite,
8 moduli da 17,5 mm



■ **03061.E**
Cavo Cat. 5e, schermato F/UTP, 4 coppie,
24 AWG, con guaina LSZH, Classe CPR Eca,
idoneo per installazione con cavi energia di
I Categoria (U0 = 400 V) grigio - box da 305 m



■ **03076.E**
Cavo Cat. 6, schermato F/UTP, 4 coppie,
23 AWG, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca,
idoneo per installazione con cavi energia di
I Categoria (U0 = 400 V), verde - bobina da 500 m



■ **03086.E**
Cavo Cat. 6A, schermato S/FTP, 4 coppie,
23 AWG, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca,
idoneo per installazione con cavi energia di
I Categoria (U0 = 400 V), arancione - bobina da 500 m

Apparecchi con trattamento antibatterico (Placche con trattamento antibatterico da pag. 90)



14041.AB
Copriforo.
Prof.tà: 10 mm



14001.AB
Interruttore 1P,
16 AX 250 V~.
Prof.tà: 24 mm



14015.AB
Interruttore 2P,
16 AX 250 V~.
Prof.tà: 24 mm



14013.AB
Invertitore 1P,
16 AX 250 V~.
Prof.tà: 24 mm



14005.AB
Deviatore 1P,
16 AX 250 V~.
Prof.tà: 24 mm



14008.AB
Pulsante 1P NO,
10 A 250 V~.
Prof.tà: 24 mm



14022.AB
Tasto intercambiabile,
illuminabile
ad anello, neutro
- 2 moduli.



14052.AB
Pulsante 1P NO
10 A 250 V~,
a tirante, con
cordone 1,5 m.
Prof.tà: 24 mm



14136.AB.1
Regolatore
universale
MASTER con
potenziometro.
Prof.tà: 40,5 mm



14203.AB
Bpresa SICURY
2P+T 16 A 250 V~
standard italiano
tipo P17/11.
Prof.tà: 24 mm



14210.AB
Presa SICURY
2P+T 16 A 250 V~
universale
- 2 moduli.
Prof.tà: 25 mm



14208.AB
Presa SICURY
2P+T 16 A 250 V~,
standard tedesco
- 2 moduli.
Prof.tà: 28,4 mm



14212.AB
Presa SICURY
2P+T 16 A 250 V~,
standard francese
- 2 moduli.
Prof.tà: 25,4 mm



14203.AB.R
Bpresa SICURY
2P+T 16 A 250 V~
standard italiano
tipo P17/11, rosso.
Prof.tà: 24 mm



14210.AB.A
Presa SICURY
2P+T 16 A 250 V~
universale, arancione
- 2 moduli.
Prof.tà: 25 mm



14210.AB.R
Presa SICURY
2P+T 16 A 250 V~
universale, rosso
- 2 moduli.
Prof.tà: 25 mm



14210.AB.V
Presa SICURY
2P+T 16 A 250 V~
universale, verde
- 2 moduli.
Prof.tà: 25 mm



14290.AB
Presa per rasoi 230 V~
50/60 Hz, con trasformatore
di isolamento 20 VA, uscite
230 V~ e 120 V~ - 3 moduli.
Prof.tà: 41 mm



14330.AB
Presa 2P 6 A
24 V (SELV), per
spina 01620.
Prof.tà: 24 mm



14320.AB
Presa RJ11,
6 posizioni
4 contatti (6/4).
Prof.tà: 32,6 mm



14339.AB.13
Presa RJ45,
Netsafe,
Cat. 6, UTP.
Prof.tà: 29,3 mm



14339.AB.14
Presa RJ45,
Netsafe,
Cat. 6, FTP.
Prof.tà: 29,3 mm



14342.AB
Presa RJ45,
8 posizioni,
8 contatti (8/8).
Prof.tà: 32,6 mm



14300.AB.01
Presa coassiale
TV-RD-SAT 5-2400 MHz,
diretta (derivata), 1 dB.
Prof.tà: 21,6 mm

Unità di segnalazione a LED



00935.A: 12-24 V~ 0,1 W, ambra¹
00935.G: 12-24 V~ 0,1 W, verde¹
00935.R: 12-24 V~ 0,1 W, rosso¹
00935.B: 12-24 V~ 0,1 W, blu¹
00935.W: 12-24 V~ 0,1 W, bianco¹

00936.250.A: 250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, ambra¹
00936.250.G: 250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, verde¹
00936.250.R: 250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, rosso¹
00936.250.B: 250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, blu¹
00936.250.W: 250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, bianco¹

Unità di segnalazione precablate



00931
 110-250 V~ 0,5 W,
 ambra¹

Lampade E10 10x28 mm



Neon:
14779
 230 V~ 0,5 W, rosso¹



Incandescente:
14771
 24 V~ 3 W, bianco¹
14777
 230 V~ 3 W, bianco¹

Coperchi per supporti



14602.C
 Per supporti 2 moduli



21613.C
 Per supporti 3 moduli



21618.C
 Per supporti 8 (4+4) moduli

Adattatori per guida DIN (60715 TH35)



V51921
 Supporto 1 modulo



V51922
 Supporto 2 modulo



V51923
 Supporto 3 moduli

¹ Il colore indicato corrisponde a quello della luce emessa

By-alarm: sistema antintrusione

Bianco

Silver

By-alarm: sistema antintrusione



01700
Centrale di controllo, 230 V~ 50 Hz,
8 ingressi locali espandibili a 24,
installazione da parete



01703
Centrale di controllo, 230 V~ 50 Hz,
8 ingressi locali espandibili a 64,
installazione da parete



01705
Tastiera a LED con display,
12 Vdc, installazione da parete



01715
Sirena da esterno

01716
Sirena civetta da esterno



01717
Alimentatore supplementare,
230 V~ 50/60 Hz 1,5 A,
installazione da parete



01707
Antenna ad alto
guadagno GSM
Dual Band



01706
Modulo trasmettitore/ricevitore GSM
Dual Band GSM/GPRS 900/1800 MHz



01736
Cavo prolunga per antenna
comunicatore By-alarm
GSM Dual Band 01706,
lunghezza 10 m



01708
Comunicatore PSTN
per centrale



01704
Modulo di espansione
8 ingressi



01709
Modulo di espansione
4 ingressi



01710
Modulo di espansione
4 uscite



01711
Interfaccia isolata
per rigenerazione del
segnale Bus



01713
Modulo di sintesi
vocale per centrale,
in italiano



01714
Scatola antistrappo per
moduli di espansione,
installazione da parete



01712
Interfaccia per rete Ethernet (LAN)
e sistema domotico By-me
(tramite Web server 01945,
01946), supervisione/comando
da remoto e locale via IP



01725
Interfacce e cavi di
configurazione



14478
Inseritore/
parzializzatore.
Profondità:
40,4 mm



14479
Rivelatore di presenza
ad infrarossi e a
microonde - 2 moduli.
Profondità: 25,5 mm



14496
Sirena da interno
- 3 moduli.
Profondità: 36 mm



14478.SL
Inseritore/
parzializzatore.
Profondità:
40,4 mm



14479.SL
Rivelatore di presenza
ad infrarossi e a
microonde - 2 moduli.
Profondità: 25,5 mm



14496.SL
Sirena da interno
- 3 moduli.
Profondità: 36 mm



01718.G
Chiave a transponder,
verde



01718.Y
Chiave a transponder,
giallo

By-alarm: sistema antintrusione

Bianco

Silver

By-alarm: sistema antintrusione



01720
Rivelatore a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde, PET immune, installazione da parete



01721
Rivelatore a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde, antimascheramento e antistrisciamento, installazione da parete



01723
Rivelatore a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde, a tenda, IP54 da esterno per varchi ed infissi, installazione da parete



01820
Contatto magnetico per installazione da incasso



01821
Contatto magnetico in metallo, per installazione da incasso



01822
Contatto magnetico per installazione a vista



01722
Rivelatore a doppia tecnologia, a tenda per varchi ed infissi, installazione da parete



01724
Rivelatore di acqua per la protezione da allagamenti, installazione a pavimento



01823
Contatto magnetico in contenitore metallico per installazione a vista



01825
Contatto elettromeccanico a fune per tapparelle e saracinesche



01826
Contatto inerziale elettromeccanico per vetrate e porte

Cavi



01732.E
Cavo per sistema By-alarm, 2x0,22 mm², con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), bianco - 100 m



01733.E
Cavo per sistema By-alarm, 2 x 0,50 mm² + 2 x 0,22 mm², con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), bianco - 100 m



01734.E
Cavo per sistema By-alarm, 2 x 0,50 mm² + 4 x 0,22 mm², con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), bianco - 100 m



01735.E
Cavo per sistema By-alarm, 2 x 0,50 mm² + 6 x 0,22 mm², con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), bianco - 100 m

Dispositivi in radiofrequenza



01727
Rivelatore con contatto magnetico per porte e finestre



01728
Rivelatore ad infrarossi



01731
Rivelatore radiofrequenza a doppia tecnologia a tenda IP54 da esterno per varchi ed infissi, installazione a parete, alimentato da 1 batteria litio 3 V CR2 (fornita)



01729
Interfaccia in radiofrequenza bidirezionale 868 MHz



01730
Telecomando in radiofrequenza 868 MHz bidirezionale

Kit preconfigurati



0K01700
Kit By-alarm preconfigurato per 6 zone, estendibile a 24, contiene:
• 1 centrale di controllo 24 zone 230 V~ 01700,
• 1 tastiera con display 01705,
• 2 rivelatori antistrisciamento da parete 01721,
• 4 contatti magnetici da incasso 01820,
• 1 sirena da esterno 01715



0K01703
Kit By-alarm preconfigurato per 6 zone, estendibile a 64, contiene:
• 1 centrale di controllo 64 zone 230 V~ 01703,
• 1 tastiera con display 01705,
• 2 rivelatori antistrisciamento da parete 01721,
• 4 contatti magnetici da incasso 01820,
• 1 sirena da esterno 01715

PLANA

Placche



Metallo



70 Bronzo metallizzato



71 Argento metallizzato



72 Verde metallizzato



73 Blu metallizzato



74 Nichel perlato

Legno naturale



61 Acero naturale



62 Pero naturale



63 Ciliegio naturale

Tecno-polimero



01 Bianco



02 Avorio



03 Beige



04 Crema



05 Nero



25 Oro opaco



31 Frassino



32 Abete



33 Makoré


Reflex



40 Reflex cenere



41 Reflex neve



42 Reflex aria
Placca trasparente su supporto



43 Reflex ambra



44 Reflex menta



51 Reflex rubino



75.01 Argento perlato



81 Alluminio spazzolato



06 Bianco granito



20 Argento opaco



21 Nichel opaco



22 Champagne opaco



23 Marrone micalizzato



24 Oro lucido



45 Reflex acqua



46 Reflex cedro



47 Reflex smeraldo



48 Reflex arancio



49 Reflex tabacco



50 Reflex zaffiro

Placche: guida alla scelta

	1 modulo	2 moduli	2 moduli centrali	3 moduli	4 moduli	7 moduli
						
Metallo						
 Bronzo metallizzato	14641.70	14642.70	14652.70	14653.70	14654.70	14657.70
 Argento metallizzato	14641.71	14642.71	14652.71	14653.71	14654.71	14657.71
 Verde metallizzato	14641.72	14642.72	14652.72	14653.72	14654.72	14657.72
 Blu metallizzato	14641.73	14642.73	14652.73	14653.73	14654.73	14657.73
 Nichel perlato	14641.74	14642.74	14652.74	14653.74	14654.74	14657.74
 Argento perlato	14641.75.01	14642.75.01	14652.75.01	14653.75.01	14654.75.01	14657.75.01
 Alluminio spazzolato	14641.81	14642.81	14652.81	14653.81	14654.81	14657.81
Legno naturale						
 Acero naturale	14641.61	14642.61	-	14653.61	14654.61	14657.61
 Pero naturale	14641.62	14642.62	-	14653.62	14654.62	14657.62
 Ciliegio naturale	14641.63	14642.63	-	14653.63	14654.63	14657.63
Tecnopolimero						
 Bianco**	14641.01	14642.01-14642.AB.01	14652.01	14653.01-14653.AB.01	14654.01-14654.AB.01	14657.01-14657.AB.01
 Avorio	14641.02	14642.02	14652.02	14653.02	14654.02	14657.02
 Beige	14641.03	14642.03	14652.03	14653.03	14654.03	14657.03
 Crema	14641.04	14642.04	14652.04	14653.04	14654.04	14657.04
 Nero	14641.05	14642.05	14652.05	14653.05	14654.05	14657.05
 Bianco granito	14641.06	14642.06	14652.06	14653.06	14654.06	14657.06
 Vernice argento opaco	14641.20	14642.20	14652.20	14653.20	14654.20	14657.20
 Vernice nichel opaco	14641.21	14642.21	14652.21	14653.21	14654.21	14657.21
 Vernice champagne opaco	14641.22	14642.22	14652.22	14653.22	14654.22	14657.22
 Vernice marrone micalizzato	14641.23	14642.23	14652.23	14653.23	14654.23	14657.23
 Oro lucido	14641.24	14642.24	14652.24	14653.24	14654.24	14657.24
 Oro opaco	14641.25	14642.25	14652.25	14653.25	14654.25	14657.25
 Frassino	14641.31	14642.31	14652.31	14653.31	14654.31	14657.31
 Abete	14641.32	14642.32	14652.32	14653.32	14654.32	14657.32
 Makorè	14641.33	14642.33	14652.33	14653.33	14654.33	14657.33
Reflex						
 Reflex cenere	14641.40	14642.40	14652.40	14653.40	14654.40	14657.40
 Reflex neve	14641.41	14642.41	14652.41	14653.41	14654.41	14657.41
 Reflex aria Placca trasparente	14641.42	14642.42	14652.42	14653.42	14654.42	14657.42
 Reflex ambra	14641.43	14642.43	14652.43	14653.43	14654.43	14657.43
 Reflex menta	14641.44	14642.44	14652.44	14653.44	14654.44	14657.44
 Reflex acqua	14641.45	14642.45	14652.45	14653.45	14654.45	14657.45
 Reflex cedro	14641.46	14642.46	14652.46	14653.46	14654.46	14657.46
 Reflex smeraldo	14641.47	14642.47	14652.47	14653.47	14654.47	14657.47
 Reflex arancio	14641.48	14642.48	14652.48	14653.48	14654.48	14657.48
 Reflex tabacco	14641.49	14642.49	14652.49	14653.49	14654.49	14657.49
 Reflex zaffiro	14641.50	14642.50	14652.50	14653.50	14654.50	14657.50
 Reflex rubino	14641.51	14642.51	14652.51	14653.51	14654.51	14657.51

Placche: guida alla scelta

8 moduli	6 moduli 4x4"	14 moduli 7+7	21 moduli 7+7+7	Per pannelli 1 modulo	Per pannelli 2 moduli
					
14668.70*	-	-	-	-	-
14668.71*	-	-	-	-	-
14668.72*	-	-	-	-	-
14668.73*	-	-	-	-	-
14668.74*	-	-	-	-	-
14668.75.01*	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
14668.01	14659.01	14690.01	14691.01	14666.01	14667.01
14668.02	14659.02	14690.02	14691.02	14666.02	14667.02
14668.03	14659.03	-	-	-	-
14668.04	14659.04	-	-	-	-
14668.05	14659.05	14690.05	14691.05	14666.05	14667.05
14668.06	14659.06	-	-	-	-
14668.20	-	14690.20	14691.20	14666.20	14667.20
14668.21	-	14690.21	14691.21	14666.21	14667.21
14668.22	-	-	-	-	-
14668.23	-	-	-	-	-
14668.24	-	-	-	-	-
14668.25	-	-	-	-	-
14668.31	-	-	-	-	-
14668.32	-	-	-	-	-
14668.33	-	-	-	-	-
14668.40	-	-	-	-	-
14668.41	-	-	-	-	-
14668.42	-	-	-	-	-
14668.43	-	-	-	-	-
14668.44	-	-	-	-	-
14668.45	-	-	-	-	-
14668.46	-	-	-	-	-
14668.47	-	-	-	-	-
14668.48	-	-	-	-	-
14668.49	-	-	-	-	-
14668.50	-	-	-	-	-
14668.51	-	-	-	-	-

Placche standard British: guida alla scelta

	2 moduli	3 moduli/monoblocco	5 moduli/monoblocco
			
Tecnopolimero			
 Bianco	14647.01	14648.01	14649.01
 Avorio	14647.02	14648.02	14649.02
 Beige	14647.03	14648.03	14649.03
 Crema	14647.04	14648.04	14649.04
 Nero	14647.05	14648.05	14649.05
 Bianco granito	14647.06	14648.06	14649.06
 Vernice argento opaco	14647.20	14648.20	14649.20
 Vernice nichel opaco	14647.21	14648.21	14649.21
 Vernice champagne opaco	14647.22	14648.22	14649.22
 Vernice marrone micalizzato	14647.23	14648.23	14649.23
 Oro lucido	14647.24	14648.24	14649.24
 Oro opaco	14647.25	14648.25	14649.25
 Frassino	14647.31	14648.31	14649.31
 Abete	14647.32	14648.32	14649.32
 Makoré	14647.33	14648.33	14649.33
Reflex			
 Reflex cenere	14647.40	14648.40	14649.40
 Reflex neve	14647.41	14648.41	14649.41
 Reflex aria Placca trasparente	14647.42	14648.42	14649.42
 Reflex ambra	14647.43	14648.43	14649.43
 Reflex menta	14647.44	14648.44	14649.44
 Reflex acqua	14647.45	14648.45	14649.45
 Reflex cedro	14647.46	14648.46	14649.46
 Reflex smeraldo	14647.47	14648.47	14649.47
 Reflex arancio	14647.48	14648.48	14649.48
 Reflex tabacco	14647.49	14648.49	14649.49
 Reflex zaffiro	14647.50	14648.50	14649.50
 Reflex rubino	14647.51	14648.51	14649.51

Placche multifinestra standard tedesco e francese: guida alla scelta

2+2 moduli (interasse 71 mm)	2+2+2 moduli (interasse 71 mm)	2+2+2+2 moduli (interasse 71 mm)	2+2 moduli (interasse 57 mm)	2+2+2 moduli (interasse 57 mm)
---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------



Tecnopolimero


	Bianco**	14643.01-14643.AB.01	14644.01-14644.AB.01	14669.01-14669.AB.01	14645.01	14646.01
	Avorio	14643.02	14644.02	14669.02	14645.02	14646.02
	Beige	14643.03	14644.03	14669.03	14645.03	14646.03
	Crema	14643.04	14644.04	14669.04	14645.04	14646.04
	Nero	14643.05	14644.05	14669.05	14645.05	14646.05
	Bianco granito	14643.06	14644.06	14669.06	14645.06	14646.06
	Vernice argento opaco	14643.20	14644.20	14669.20	14645.20	14646.20
	Vernice nichel opaco	14643.21	14644.21	14669.21	14645.21	14646.21
	Vernice champagne opaco	14643.22	14644.22	14669.22	14645.22	14646.22
	Vernice marrone micalizzato	14643.23	14644.23	14669.23	14645.23	14646.23
	Oro lucido	14643.24	14644.24	14669.24	14645.24	14646.24
	Oro opaco	14643.25	14644.25	14669.25	14645.25	14646.25

Reflex


	Reflex cenere	14643.40	14644.40	14669.40	-	-
	Reflex neve	14643.41	14644.41	14669.41	-	-
	Reflex aria Placca trasparente	14643.42	14644.42	14669.42	-	-
	Reflex ambra	14643.43	14644.43	14669.43	-	-
	Reflex mente	14643.44	14644.44	14669.44	-	-
	Reflex acqua	14643.45	14644.45	14669.45	-	-
	Reflex cedro	14643.46	14644.46	14669.46	-	-
	Reflex smeraldo	14643.47	14644.47	14669.47	-	-
	Reflex arancio	14643.48	14644.48	14669.48	-	-
	Reflex tabacco	14643.49	14644.49	14669.49	-	-
	Reflex zaffiro	14643.50	14644.50	14669.50	-	-
	Reflex rubino	14643.51	14644.51	14669.51	-	-

** .AB: trattamento antibatterico



Tipologie installative

Moduli	Scatole	Supporti	Placche*	
1 e 2 per scatole ø 60 mm	Da incasso  V71001 Per pareti in muratura, GW 650 °C, azzurro V71001.AU GW 960 °C, nero  V71701 Per pareti leggere, per supporti senza griffe, GW 850 °C, azzurro	Da parete  09971.A Profondità 43,5 mm, RAL 9001 avorio 09971.01: bianco  09972.01 Profondità 30 mm, bianco	 14601 1 modulo, con griffe 14601.G Come sopra, grigio  14600 1 modulo, senza viti 14600.G Come sopra, grigio  14602 2 moduli, con griffe 14602.G Come sopra, grigio  14603 2 moduli, senza viti 14603.G Come sopra, grigio  14604 2 moduli, con griffe  14605 2 moduli, senza viti	 14641... 1 modulo Dimensioni: 80x80x9 mm  14642... 2 moduli Dimensioni: 80x80x9 mm  14642.C.01 2 moduli, con coperchio, bianco Dimensioni: 80x80x14 mm  Esempio di utilizzo del coperchio, bianco 14642.C.01
	2 centrali	Da incasso  V71001 Per pareti in muratura, GW 650 °C, azzurro V71001.AU GW 960 °C, nero  V71701 Per pareti leggere, per supporti senza griffe, GW 850 °C, azzurro  V71303 Per pareti in muratura, GW 650 °C, azzurro V71303.AU GW 960 °C, nero  V71703 Per pareti leggere, GW 850 °C, azzurro	Da parete  09971.A Profondità 43,5 mm, RAL 9001 avorio 09971.01: bianco  09972.01 Profondità 30 mm, bianco  09975.A Profondità 43,5 mm, RAL 9001 avorio 09975.01: bianco	 14602 2 moduli, con griffe 14602.G Come sopra, grigio  14603 2 moduli, senza viti 14603.G Come sopra, grigio  14604 2 moduli, con griffe  14605 2 moduli, senza viti  14612 2 moduli centrali, con viti
3		Da incasso  V71303 Per pareti in muratura, GW 650 °C, azzurro V71303.AU GW 960 °C, nero  V71703 Per pareti leggere, GW 850 °C, azzurro	Da parete  09975.A Profondità 43,5 mm, RAL 9001 avorio 09975.01: bianco	 14613 3 moduli, con viti 14613.G Come sopra, grigio
	4	Da incasso  V71304 Per pareti in muratura, GW 650 °C, azzurro V71304.AU GW 960 °C, nero  V71704 Per pareti leggere, GW 850 °C, azzurro	Da tavolo  14784 4 module, bianco Δ 14784.SL: Silver	 14614 4 moduli, con viti





Tipologie installative

Moduli	Scatole	Supporti	Placche*
7	Da incasso  V71306 Per pareti in muratura, GW 650 °C, azzurro V71306.AU GW 960 °C, nero V71706 Per pareti leggere GW 850 °C, azzurro 14787 7 moduli, bianco Δ 14787.SL: Silver	 14617 7 moduli, con viti	 14657... 7 moduli Dimensioni: 206x80x9 mm
8 (4+4)	Da incasso  V71318 Per pareti in muratura, GW 650 °C, azzurro V71718 Per pareti leggere GW 850 °C, azzurro Da incasso  V71318 Per pareti in muratura, GW 650 °C, azzurro V71718 Per pareti leggere GW 850 °C, azzurro Da tavolo  14788 Base da tavolo 8 moduli, bianco Δ 14788.SL: Silver Dimensions: 142,2x150,3x134 mm	 21554... Video touch screen a colori 4,3" Full Flat  21511.1... Touch screen a colori, 4,3" Full Flat, completo di supporto 8 moduli 21848.1... Touch screen a colori, 4,3", Full Flat Well-contact Plus, completo di supporto 8 moduli  14618 8 moduli (4+4), con viti	 14668... 8 moduli Dimensioni: 142,5x151x9 mm Placca girata di 90° per 21554...  14668... 8 moduli Dimensioni: 142,5x151x9 mm
6 (3+3)	Da incasso  09996 Per pareti in muratura, GW 650 °C, azzurro 09996.AU GW 960 °C, nero	 14619 6 moduli (3+3) 4x4", con viti	 14659... 6 moduli Dimensioni: 120x132x11 mm
14 (7+7)	Da incasso  V71320 Per pareti in muratura, GW 650 °C, azzurro V71720 Per pareti leggere GW 850 °C, azzurro Da parete  09920.01: bianco	 14620... 14 moduli (7+7), con viti	 14690... 14 moduli (7+7) Dimensioni: 206x148x11 mm

Tipologie installative














Moduli	Scatole	Supporti	Placche*
21 (7+7+7)	Da incasso  V71321 Per pareti in muratura, GW 650 °C, azzurro Da parete  09921.01, bianco	 14621 21 moduli (7+7+7), con viti	 14691... 21 moduli (7+7+7) Dimensioni: 206x222x11 mm
1	Per pannelli  16776.AU GW 960 °C	 14626 1 modulo, con viti	 14666... 1 modulo Dimensioni: 40x80x9 mm
2	Per pannelli  16776.AU x 2 GW 960 °C	 14627 2 moduli, con viti	 14667... 2 moduli Dimensioni: 40x137x9 mm
1 e 2 per scatole ø 60 e 65 mm	Da incasso   	 14601 1 modulo, con griffe 14601.G Come sopra, grigio 14600 1 modulo, senza viti 14600.G Come sopra, grigio	 14641... 1 modulo, Dimensioni: 80x80x9 mm
		 14602 2 moduli, con griffe 14602.G Come sopra, grigio 14603 2 moduli, senza viti 14603.G Come sopra, grigio 14604 2 moduli, con griffe 14605 2 moduli, senza viti	 14642... 2 moduli, Dimensioni: 80x80x9 mm 14642.C.01 2 moduli, con coperchio, bianco Dimensioni: 80x80x14 mm
		 14602 2 moduli, con griffe 14602.G Come sopra, grigio 14603 2 moduli, senza viti 14603.G Come sopra, grigio 14604 2 moduli, con griffe 14605 2 moduli, senza viti	 14652... 2 moduli centrali Dimensioni: 119,5x80x9 mm

Tipologie installative standard British











Moduli	Scatole	Dispositivi/Supporti	Placche*
1 e 2	Da incasso  Scatola quadrata standard British Interasse: 60,3 mm	 14606¹ 1 modulo, con viti M 3,5, bianco  14606.SL¹ 1 modulo, con viti M 3,5, Silver  14607¹ 2 moduli, con viti M 3,5 	 14647¹... 2 moduli. Dimensioni: 95x95x9 mm
3 e monoblocco	Da incasso  Scatola quadrata standard British Interasse: 60,3 mm	 14608¹ 3 moduli, con viti M 3,5  14215 Esempio di dispositivo monoblocco  14017 Esempio di dispositivo monoblocco 	 14648¹... Placche per installazione orizzontale e verticale. Dimensioni: 95x95x9 mm Solo per dispositivi monoblocco.
5 e monoblocco	Da incasso  Scatola rettangolare standard British Interasse: 120,6 mm	 14609¹ 5 moduli, con viti M 3,5  14222 Esempio di dispositivo monoblocco con installazione orizzontale  14291 Esempio di dispositivo monoblocco con installazione verticale 	 14649¹... 5 moduli e dispositivi monoblocco. Per installazione orizzontale e verticale. Dimensioni: 155x95x9 mm

¹ Articoli conformi alla norma BS 5733

Tipologie installative con interasse 71 mm e 57 mm (standard tedesco e francese)

Moduli	Scatole	Supporti
2+2 con interasse 71 mm	Da incasso 	 2 x 14602 2 moduli, con griffe  2 x 14603 2 moduli, senza viti
2+2+2 con interasse 71 mm	Da incasso 	 3 x 14602 2 moduli, con griffe  3 x 14603 2 moduli, senza viti
2+2+2+2 con interasse 71 mm	Da incasso 	 4 x 14602 2 moduli, con griffe  4 x 14603 2 moduli, senza viti
2+2 con interasse 57 mm	Da incasso 	 2 x 14605 2 moduli, senza viti
2+2+2 con interasse 57 mm	Da incasso 	 3 x 14605 2 moduli, senza viti


Tipologie installative con interasse 71 mm e 57 mm (standard tedesco e francese)

	Placche*
 2 x 14602 2 moduli, con griffe  2 x 14603 2 moduli, senza viti	  14643... 4 (2+2) moduli, per installazione orizzontale e verticale. Dimensioni: 150,5x80x9 mm
 3 x 14602 2 moduli, con griffe  3 x 14603 2 moduli, senza viti	  14644... 6 (2+2+2) moduli, per installazione orizzontale e verticale. Dimensioni: 221,5x80x9 mm
 4 x 14602 2 moduli, con griffe  4 x 14603 2 moduli, senza viti	  14669... 8 (2+2+2+2) moduli, per installazione orizzontale e verticale. Dimensioni: 293x80x9 mm
 2 x 14604 2 moduli, con griffe  2 x 14605 2 moduli, senza viti	  14645... 4 (2+2) moduli, per installazione orizzontale e verticale. Dimensioni: 136,5 x80x9 mm
 3 x 14604 2 moduli, con griffe  3 x 14605 2 moduli, senza viti	  14646... 6 (2+2+2) moduli, per installazione orizzontale e verticale. Dimensioni: 193,5x80x9 mm

> Personalizzazione di placche e comandi

Placche: posizioni per la personalizzazione

(vedi area in grigio)



Esempio di placca personalizzata



Comandi e tasti: posizione e caratteristiche

Tipo	Posizione per la personalizzazione	Personalizzazione retroilluminata	Personalizzazione non retroilluminata
Comandi tradizionali basculanti e tasti intercambiabili		SI solo posizione 3 l'area è illuminata ad anello	posizione 1 e 2
Tasti intercambiabili 14021.G, 14022.G e 14023.G		SI solo posizione 3 nell'area $\varnothing$ 10 mm illuminata a disco	posizione 1 e 2
Tasti intercambiabili Plana Silver 14021.G.SL, 14022.G.SL e 14023.G.SL		SI solo posizione 1 nell'area 13x8,5 mm	NO
Tasti 1 modulo per comandi in radiofrequenza		NO	posizione 1 e 2
Tasto 2 moduli per comandi in radiofrequenza		NO	posizione 1 e 2
Mezzi tasti 1 modulo per comandi domotici		NO solo LED retroilluminabile	in fase di programmazione è possibile decidere lo stato del LED "OFF" o "ON" o diversi valori di luminosità
Mezzi tasti 2 moduli per comandi domotici		NO solo LED retroilluminabile	in fase di programmazione è possibile decidere lo stato del LED "OFF" o "ON" o diversi valori di luminosità

Esempi di tasti e comandi con personalizzazione



Personalizzazioni

Indicazioni per la personalizzazione di placche e comandi

- sono personalizzabili tutte le placche nell'area evidenziata in grigio, **escluse:**
Tecnopolimero: marrone micalizzato (23), oro lucido (24), oro opaco (25), frassino (31), abete (32), makoré (33);
- personalizzazione **placche in legno:** prezzi e quantità sono da concordare con la rete commerciale;
- se la personalizzazione richiesta è compresa nella tabella '**Libreria simboli e scritte standard**', indicare il codice articolo + codice simbolo/scritta, **se la personalizzazione non fosse compresa nella tabella verificarne la fattibilità contattando l'ufficio vendite Vimar;**
- per richieste di quantitativi elevati di personalizzazioni non comprese nella '**libreria simboli e scritte standard**' è necessario contattare l'ufficio vendite Vimar.

I vantaggi della personalizzazione laser

- riproduzione e incisione precisa, indelebile ed inalterabile nel tempo;
- servizio effettuato anche per quantitativi minimi;
- possibilità di riordinare la stessa personalizzazione in tempi diversi con risultati identici.

Limiti di riproduzione

- non è possibile riprodurre soggetti a colori.

Cosa fornire

- uno stampato del soggetto da riprodurre, realizzato al tratto in bianco e nero e in scala 2 o 3 volte superiore alla misura finita;
- un'immagine digitale in formato EPS, TIFF o JPEG del soggetto da riprodurre.

Cose da evitare

- non fornire fotocopie;
- non trasmettere il soggetto da riprodurre a mezzo fax, poichè la bassa definizione impedisce la riproduzione con la qualità del sistema laser.

Come fare

- allegare (senza graffette, punti metallici, nastro adesivo) o inviare un'immagine del soggetto da riprodurre, dopo averne richiesto la fattibilità;
- consegnare il tutto al grossista distributore di zona, che provvederà ad inoltrarlo a VIMAR.

Libreria simboli e scritte standard (♦ simboli già previsti su pulsanti a catalogo)

S14.001	S14.002	S14.003	S14.004	S14.005	S14.006	S14.007	S14.008	S14.009	S14.010	S14.011	S14.012	S14.013	S14.014	S14.015	S14.016	S14.017
S14.018	S14.019	S14.020	S14.021	S14.022	S14.023	S14.024	S14.025	S14.026	S14.027	S14.028	S14.029	S14.030	S14.031	S14.032	S14.033	S14.034
S14.035	S14.036	S14.037	S14.038	S14.039	S14.040	S14.041	S14.042	S14.043	S14.044	S14.045	S14.046	S14.047	S14.048	S14.049	S14.050	S14.051
S14.052	S14.053	S14.054	S14.055	S14.056	S14.057	S14.058	S14.059	S14.060	S14.061	S14.062	S14.063	S14.064	S14.065	S14.066	S14.067	S14.068
S14.069	S14.070	S14.071	S14.072	S14.073	S14.074	S14.075	S14.076	S14.077	S14.078	S14.079	S14.080	S14.081	S14.082	S14.083	S14.084	S14.085
S14.086	S14.087	S14.088	S14.089	S14.090	S14.091	S14.092	S14.093	S14.094	S14.095	S14.096	S14.097	S14.098	S14.099	S14.100	S14.101	S14.102
S14.103	S14.104	S14.105	S14.106	S14.107	S14.108	S14.109	S14.110	S14.111	S14.112	S14.113	S14.114	S14.115	S14.116	S14.117	S14.118	S14.119
S14.120	S14.121	S14.122	S14.123	S14.124	S14.125	S14.126	S14.127	S14.128	S14.129	S14.130	S14.131	S14.132	S14.133	S14.134	S14.135	S14.136
S14.137	S14.138	S14.139	S14.140	S14.141	S14.142	S14.143	S14.144	S14.145	S14.146	S14.147	S14.148	S14.149	S14.150	S14.151	S14.152	S14.153
S14.154	S14.155	S14.156	S14.157	S14.158	S14.159	S14.160	S14.161	S14.162	S14.163	S14.164	S14.165	S14.166	S14.167	S14.168	S14.169	S14.170
S14.171	S14.172	S14.173	S14.174	S14.175	S14.176	S14.177	S14.178	S14.179	S14.180	S14.181	S14.182	S14.183	S14.184	S14.185	S14.186	S14.187
luce	apre	chiude	allarme	avanti	indietro	scale	bagno	cantina	ripostiglio	solaio	terrazza	esterno	giardino	garage	generale	
S14.188	S14.189	S14.190	S14.191	S14.192	S14.193	S14.194	S14.195	S14.196	S14.197	S14.198	S14.199	S14.200	S14.201	S14.202	S14.203	

Personalizzazione smart card

La card può essere personalizzata su richiesta nel lato posteriore.

E' necessario inviare un'immagine digitale in formato eps, tiff o jpg del soggetto da riprodurre.



Personalizzazione del nome della rete Bluetooth

E' possibile personalizzare il nome della rete Bluetooth per gli articoli del sistema Diffusione

sonora: interfaccia Bluetooth (14589) e amplificatore stereo per diffusori sonori (14590).

Cosa fornire

- allegare all'ordine un file con estensione .txt
- il nome del file .txt deve essere così creato:
es. **P14590_6.txt**
P14590: codice prodotto richiesto preceduto da P;
'6' il numero di righe del file txt = quantità codice prodotto richiesto;

Formato del file .txt

- utilizzare caratteri europei ASCII standard;
- nome della rete da personalizzare di max 23 caratteri (compresi gli spazi);
- il testo a caporiga individua la fine stringa da personalizzare;
- il numero di righe devono corrispondere alla quantità del codice articolo richiesto;
- ogni riga deve riportare la personalizzazione richiesta anche se si ripete;

Esempio di compilazione file txt (es. P14590_6.txt)

B&B	camera 1
B&B	camera 2
B&B	camera 3
B&B	camera 4
B&B	camera 5
B&B	camera 6

Scatole da incasso e accessori	da pag. 104
---------------------------------------	--------------------

Scatole da parete	da pag. 110
--------------------------	--------------------

Isozet: contenitori da parete IP40 e IP55	da pag. 112
--	--------------------

Scatole da tavolo	da pag. 116
--------------------------	--------------------

Scatole di derivazione da incasso e accessori	da pag. 117
--	--------------------

Scatole di derivazione da parete	da pag. 125
---	--------------------

Centralini da incasso e accessori	da pag. 129
--	--------------------

Centralini per distribuzione dati	da pag. 133
--	--------------------

Centralini, calotte da parete e accessori	da pag. 134
--	--------------------

Isobox: scatole da incasso


Scatole da incasso per pareti in muratura



V71001
Rotonda ø 60 mm
(GW 650 °C), azzurro



V71001.AU
Rotonda ø 60 mm
(GW 960 °C), nero




V71001, V71001.AU



V71303
(GW 650 °C), azzurro
- 3 moduli



V71303.AU
(GW 960 °C), nero
- 3 moduli




V71303, V71303.AU



V71304
(GW 650 °C), azzurro
- 4 moduli



V71304.AU
(GW 960 °C), nero
- 4 moduli




V71304, V71304.AU



V71305
(GW 650 °C), azzurro
- 5 moduli



Δ V71305.AU
(GW 960 °C), nero
- 5 moduli



V71305, V71305.AU



Separatore per realizzazione di vani modulari elettricamente separati



Prefratture su ogni lato con diametri differenziati




Scatole perfettamente contrapposte grazie a piolini di riferimento e di blocco



Impronte sfondabili ancorate al corpo della scatola in due soli punti

Dimensione entrata cavi



CONTENITORI e CENTRALINI

Isobox: scatole da incasso


Scatole da incasso per pareti in muratura



V71306
(GW 650 °C), azzurro
- 6/7 moduli




V71306.AU
(GW 960 °C), nero
- 6/7 moduli



V71306, V71306.AU




09996
(GW 650 °C), azzurro
- 6 moduli (3+3 sovrapposti)



09996




V71318
(GW 650 °C), azzurro
- 8 moduli



V71318



V71320
(GW 650 °C), azzurro
- 12/14 moduli




V71320

Isobox: scatole da incasso

Scatole da incasso per pareti in muratura



V71321
(GW 650 °C), azzurro
- 18/21 moduli



V71321

Coperchi antimalta protettivi per scatole da incasso per pareti in muratura



V71011
Coperchio per scatole
V71001 e V71001.AU, giallo



V71323
Coperchio per scatole V71303
e V71303.AU, giallo



V71324
Coperchio per scatole V71304
e V71304.AU, giallo



V71325
Coperchio per scatole V71305
e V71305.AU, giallo



V71326
Coperchio per scatole V71306 e
V71306.AU, giallo




V71328
Coperchio per scatole
V71318 e V71718, giallo

Accessori per scatole da incasso per pareti in muratura



V71563
Giunto d'unione per composizione
orizzontale e verticale di scatole da
incasso V71303, V71304, V71305,
V71306. Lunghezza 58,2 mm, giallo

Batterie di scatole realizzate con giunti V71563




Isobox: scatole da incasso

Scatole da incasso per pareti leggere



V71701

Rotonda ø 60 mm
(GW 850 °C), azzurro, adatta solo
per supporti senza grife




V71701



V71703

(GW 850 °C), azzurro
- 3 moduli




V71703



V71704

(GW 850 °C), azzurro
- 4 moduli




V71704



V71706

(GW 850 °C), azzurro
- 6/7 moduli




V71706




V71718

(GW 850 °C), azzurro
- 8 moduli




V71718



V71720

Multifunzione (GW 850 °C), azzurro.
Involucro per uso generale (GP)
- 12/14 moduli



V71720

Isobox: scatole da incasso

Accessori multifunzione per scatole da incasso per pareti leggere



V71571

Supporto per installazione di scatole V71701 sul lato interno della parete, giallo:
 • dima di centraggio;
 • giunto di unione per montaggio in batteria orizzontale o verticale







V71573

Supporto per installazione di scatole V71703 sul lato interno della parete, giallo:
 • dima di centraggio;
 • giunto di unione per montaggio in batteria orizzontale o verticale



V71574

Supporto per installazione di scatole V71704 sul lato interno della parete, giallo:
 • dima di centraggio;
 • giunto di unione per montaggio in batteria orizzontale o verticale



1. e 2. Utilizzare l'accessorio (V71573) come dima per una foratura precisa.
3. Rimuovere con un comune taglierino o con una forbice da elettricista la griglia centrale. L'accessorio si adatta alla scatola e si può usare come collare.
4. Una volta posizionata la scatola sul foro, fissarla al lato interno della parete leggera con delle normali viti da cartongesso.
5. Il risultato è a filo muro a scomparsa.

Accessori per scatole da incasso per pareti in muratura e pareti leggere



V71550

Separatore per scatole V71303..., V71304..., V71305..., V71306..., V71703, V71704, V71706, giallo



V71551

Separatore orizzontale per scatole V71320, V71321, V71720, 09920..., 09921..., giallo. Consente di realizzare all'interno della scatola vani elettricamente separati



V71552

Separatore orizzontale per scatole V71318 e V71718, giallo. Consente di realizzare all'interno della scatola vani elettricamente separati

Coperchi per scatole da incasso per pareti in muratura e pareti leggere



02645

Rotondo ø 76 mm con griffe per scatole ø 55-70 mm, urea, bianco



02646

Rotondo ø 94 mm con griffe per scatole ø 75-85 mm, urea, bianco



02647

Quadrato 82x82 mm con griffe per scatole ø 55-70 mm, urea, bianco



02648

Quadrato 101x101 mm con griffe per scatole ø 75-85 mm, urea, bianco



02653

Rettangolare con viti per scatole V71303..., urea, bianco. Interasse di fissaggio 83,5 mm



V71630

Rettangolare con viti per scatole V71320 e V71720, bianco


Isobox: scatole da incasso

Coperchi filo muro per scatole da incasso per pareti in muratura e pareti leggere




V71632
Coperchio filo muro
per scatole 2 moduli,
bianco

Modalità di fissaggio



Pareti in muratura.

Il fissaggio del supporto alla scatola avviene per mezzo di griffe, mentre il coperchio si fissa al supporto ad incastro, senza lasciare le viti in vista.



Pareti leggere.

Il fissaggio del supporto alla scatola avviene per mezzo di viti, mentre il coperchio si fissa al supporto ad incastro, senza lasciare le viti in vista.


Coperchi filo muro per scatole da incasso per pareti in muratura e pareti leggere



V71633
Coperchio filo muro
per scatole 3 moduli,
bianco



V71634
Coperchio filo muro
per scatole 4 moduli,
bianco




V71631
Coperchio per scatole V71318 e
V71718, da fissare ad incastro al
coperchio antimalta V71328 incluso,
bianco

Coperchio filo muro: installazione su scatole da incasso

Compatibilità.

Installabile su scatole da incasso per pareti in muratura e per pareti leggere.



Supporto reversibile.

Il supporto può essere installato su entrambi i lati, a seconda della profondità di installazione della scatola.



Coperchio.

Il coperchio si installa sul supporto tramite un sistema ad incastro, garantendo solidità di installazione e una resa estetica ottimale, grazie all'assenza di viti.



Massima resa estetica.

Il coperchio, grazie alla minima sporgenza, alla verniciabilità e all'assenza di irregolarità sulla superficie, risulta impercettibile anche se installato in piena vista.

Installazione con profondità standard della scatola



Installazione con profondità maggiore della scatola



Isofet: scatole da parete

Scatole da parete




09971.A

Quadrata per installazione di 1 o 2 moduli ridotti Idea, avorio RAL 9001. Serie Idea: adatta per sola placca Classica



09971.01

Quadrata per installazione di 1 o 2 moduli ridotti Idea, bianco. Serie Idea: adatta per sola placca Classica




09971...



09972.01

Quadrata per installazione di 1 o 2 moduli ridotti Idea, bianco



09972...




09975.A

Rettangolare per installazione di 3 moduli, avorio RAL 9001. Serie Idea: adatta per sola placca Classica



09975.01

Rettangolare per installazione di 3 moduli, bianco. Serie Idea: adatta per sola placca Classica



09975...




09976.04

Rettangolare per installazione di 3 moduli, bianco Idea. Serie Idea: adatta per sola placca Classica



09976.14

Rettangolare per installazione di 3 moduli, grigio Idea. Serie Idea: adatta per sola placca Classica



09976...




09983

Rettangolare per 3 moduli, grigio



09983.01

Rettangolare per 3 moduli, bianco



09983...


Isofet: scatole da parete

Scatole da parete



09920.01

Rettangolare per installazione
di 12 (6+6) moduli, bianco




09920...



09921.01

Rettangolare per installazione
di 18 (6+6+6) moduli, bianco



09921.01

Isoset: contenitori da parete IP40

Contenitori Isoset IP40




14801
1 modulo



14802
2 moduli,
apparecchi agganciabili
in orizzontale e verticale




14802.U
Presa SICURY
2P+T 16 A universale



14801, 14802




14803
3 moduli



14803



14804
4 moduli




14804



14812
4 moduli (2+2),
apparecchi agganciabili in
orizzontale e verticale




Agganciamento degli apparecchi sullo stesso contenitore
sia in verticale che in orizzontale.



14812




14813
6 moduli (2+2+2),
apparecchi agganciabili in
orizzontale e verticale



14813




14814
8 moduli (2+2+2+2),
apparecchi agganciabili in
orizzontale e verticale



14814



14815
10 moduli (2+2+2+2+2),
apparecchi agganciabili in
orizzontale e verticale



14815


Isofet: contenitori da parete IP40

Contenitori Isofet IP40



14817

14 moduli (2+2+2+2+2+2+2),
apparecchi agganciabili in
orizzontale e verticale




14817



14827

6 moduli (3+3 in orizzontale)




14827




14832

8 moduli (4+4 in verticale)



14832




14833



14833

12 moduli (4+4+4 in verticale)




14837



14837

8 moduli (4+4 in orizzontale)




14838



14838

12 moduli (4+4+4 in orizzontale)



14839



14839

16 moduli (4+4+4+4 in orizzontale)

CONTENITORI e CENTRALINI



Isoset: contenitori da parete IP55

Contenitori Isoset IP55




14901
1 modulo



14902
2 moduli




14902.U
Presa SICURY
2P+T 16 A universale



14901, 14902




14903
3 moduli



14903




14904
4 moduli



14904




14912
8 moduli (4+4 in verticale)



14912



14913
12 moduli (4+4+4 in verticale)



14913

Isoset: calotte da parete IP55

Calotte Isoset IP55




14931
con grife, per
scatole ø 60 mm,
grigio RAL 7035
- 2 moduli



14931.01
con grife, per
scatole ø 60 mm,
bianco
- 2 moduli



14931.14
con grife, per
scatole ø 60 mm,
grigio granito
- 2 moduli



14931...




14932
con viti, per scatole
con interasse 60 mm,
grigio RAL 7035
- 2 moduli



14932.01
con viti, per scatole
con interasse 60 mm,
bianco
- 2 moduli



14932.14
con viti, per scatole
con interasse 60 mm,
grigio granito
- 2 moduli



14932...




14943
con viti, per scatole
3 moduli,
grigio RAL 7035
- 3 moduli



14943.01
con viti, per scatole
3 moduli,
bianco
- 3 moduli



14943.14
con viti, per scatole
3 moduli,
grigio granito
- 3 moduli



14943...




14944
con viti, per scatole
4 moduli,
grigio RAL 7035
- 4 moduli



14944.01
con viti, per scatole
4 moduli,
bianco
- 4 moduli



14944.14
con viti, per scatole
4 moduli,
grigio granito
- 4 moduli



14944...

Scatole da tavolo


Scatole inclinate da tavolo da completare con supporto e placca



14784
4 moduli,
bianco



Δ 14784.SL
4 moduli,
Silver




14784...



14787
7 moduli,
bianco



Δ 14787.SL
7 moduli,
Silver




14787...



14788
Dotata di cornice
per placca 8 moduli
- 8 moduli (4+4),
bianco



Δ 14788.SL
Dotata di cornice
per placca 8 moduli
- 8 moduli (4+4),
Silver



14788...

Esploso scatola 4 moduli con dispositivi Plana.



CONTENITORI e CENTRALINI


Isobox: scatole di derivazione da incasso

Scatole di derivazione da incasso per pareti in muratura



V70001

Con coperchio bianco, coperchio paramalta e viti di fissaggio. Dimensione scatola: 92x92x50 mm




V70001



V70002

Con coperchio bianco, coperchio paramalta e viti di fissaggio. Dimensione scatola: 116x92x50 mm




V70002



V70003

Con coperchio bianco, coperchio paramalta e viti di fissaggio. Dimensione scatola: 116x92x70 mm




V70003



V70004

Con coperchio bianco, coperchio paramalta e viti di fissaggio. Dimensione scatola: 154x92x70 mm




V70004



V70005

Con coperchio bianco, coperchio paramalta e viti di fissaggio. Dimensione scatola: 154x128x70 mm




V70005



V70006

Con coperchio bianco, coperchio paramalta e viti di fissaggio. Dimensione scatola: 195x154x70 mm
Potenza dissipata: 13 W



V70006


Isobox: scatole di derivazione da incasso

Scatole di derivazione da incasso per pareti in muratura



V70007

Con coperchio bianco, coperchio paramalta e viti di fissaggio. Dimensione scatola: 287x154x70 mm
Potenza dissipata: 24 W




V70007



V70008

Con coperchio bianco, coperchio paramalta e viti di fissaggio. Dimensione scatola: 391x154x70 mm
Potenza dissipata: 30 W




V70008



V70009

Con coperchio bianco, coperchio paramalta e viti di fissaggio. Dimensione scatola: 479x154x70 mm
Potenza dissipata: 33 W




V70009



V70010

Con coperchio bianco, coperchio paramalta e viti di fissaggio. Dimensione scatola: 515x201x80 mm
Potenza dissipata: 54 W



V70010


Isobox: scatole di derivazione da incasso

Scatole di derivazione da incasso per pareti in muratura



V70011

Con coperchio bianco, coperchio paramalta e viti di fissaggio.
Dimensione scatola: 515x292x80 mm, 5 separatori in dotazione.
Potenza dissipata: 64 W




V70011



V70207

Con coperchio bianco, coperchio paramalta e viti di fissaggio.
Dimensione scatola: 248x248x120 mm, 1 separatore in dotazione.
Potenza dissipata: 26 W




V70207



V70211

Con coperchio bianco, coperchio paramalta e viti di fissaggio.
Dimensione scatola: 515x248x120 mm, 4 separatori in dotazione.
Potenza dissipata: 69 W



V70211

Isobox: scatole di derivazione da incasso

Coperchi ad alta resistenza 20 J per scatole per pareti in muratura



V70101
Per scatola V70001



V70102
Per scatola V70002
e V70003



V70104
Per scatola V70004



V70105
Per scatola V70005



V70106
Per scatola V70006



V70107
Per scatola V70007



V70108
Per scatola V70008



V70109
Per scatola V70009



V70110
Per scatola V70010



V70111
Per scatola V70011



V70311
Per scatola V70211



V70307
Per scatola V70207

Isobox: scatole di derivazione da incasso

Coperchi IP55 per scatole per pareti in muratura



V72105
Per scatola V70005



V72106
Per scatola V70006



V72107
Per scatola V70007

Coperchi IP55: con guarnizione per installazione in presenza di polveri, umidità o acqua.



Accessori per scatole per pareti in muratura



V70181
Separatore per scatole
V70006, V70007, V70008,
V70009, V70010, giallo




V70191
Giunto d'unione per
scatole di derivazione,
giallo



V70198
Vite lunghezza 30 mm
per fissaggio coperchi







V70199
Vite lunghezza 50 mm
per fissaggio coperchi



Isobox: scatole di derivazione da incasso

Scatole di derivazione da incasso per pareti in muratura



Possibilità di abbinamento mediante giunto V70191

Profondità d'incasso (mm)	Altezza modulare del coperchio (mm)						
50	118						
		V70001	V70002				
70	118						
		V70003	V70004				
70	179						
		V70004	V70005	V70006	V70007	V70008	V70009
120	248						
		V70207	V70211				


Dimensioni esterne dei dispositivi installabili

Codice scatole di derivazione	Lunghezza barra DIN (L max)	Profondità dispositivi (P max)	Altezza dispositivi (H max)
V70006	179	55	45
V70007	271	55	45
V70008	375	55	45
V70009	463	55	45
V70010	498	60	45
V70011	498	60	45
V70207	235	100	75
V70211	235	100	75

Tipo di barra: profilato a cappello TH 35-7,5 (secondo norma EN 60715)



Per il fissaggio sulla scatola impiegare viti autofilettanti ST 2,9x9,5 (EN ISO 7049)




Isobox: scatole di derivazione da incasso

Scatole di derivazione da incasso per pareti leggere



V72006

Con coperchio bianco.
Dimensioni scatola: 205x164x73,5 mm
Dimensioni coperchio: 228x190 mm
Potenza dissipata: 17 W




V72006



V72007

Con coperchio bianco.
Dimensioni scatola: 298x164x73,5 mm
Dimensioni coperchio: 323x190 mm
Potenza dissipata: 25 W




V72007



V72008

Con coperchio bianco.
Dimensioni scatola: 402x164x73,5 mm
Dimensioni coperchio: 422x190 mm
Potenza dissipata: 35 W




V72008



V72009

Con coperchio bianco.
Dimensioni scatola: 490x164x73,5 mm
Dimensioni coperchio: 512x190 mm
Potenza dissipata: 40 W



V72009


Isobox: scatole di derivazione da incasso

Scatole di derivazione da incasso per pareti leggere



V72211

Con coperchio bianco.
Dimensioni scatola: 533x263x120 mm
Dimensioni coperchio: 560x290 mm
Potenza dissipata: 70 W



V72211

Accessori per scatole di derivazione da incasso per pareti leggere



V70181

Separatore per scatole
V70006, V70007, V70008,
V70009, V70010, giallo



V70191

Giunto d'unione per
scatole di derivazione,
giallo



V70198

Vite lunghezza 30 mm
per fissaggio coperchi



V70199

Vite lunghezza 50 mm
per fissaggio coperchi


CONTENITORI e CENTRALINI

Isobox: scatole di derivazione da parete

Scatole di derivazione da parete con passacavi e con pareti lisce




V55001
IP44, coperchio
a scatto,
grigio RAL 7035



V55001




V55002
IP44, coperchio
a scatto,
grigio RAL 7035



V55002



V55003
IP44, coperchio
a scatto,
grigio RAL 7035




V55003



V55104
IP55, coperchio
con viti in acciaio inox,
grigio RAL 7035



V55204
IP56, coperchio
con viti in acciaio inox,
grigio RAL 7035



V55104
V55204

Isobox: scatole di derivazione da parete


Scatole di derivazione da parete con passacavi e con pareti lisce



V55105
IP55, coperchio
con viti in acciaio inox,
grigio RAL 7035




V55205
IP56, coperchio
con viti in acciaio inox,
grigio RAL 7035



V55106
IP55, coperchio
con viti in acciaio inox,
grigio RAL 7035




V55206
IP56, coperchio
con viti in acciaio inox,
grigio RAL 7035



V55107
IP55, coperchio
con viti in acciaio inox,
grigio RAL 7035




V55207
IP56, coperchio
con viti in acciaio inox,
grigio RAL 7035



V55108
IP55, coperchio
con viti in acciaio inox,
grigio RAL 7035



V55208
IP56, coperchio
con viti in acciaio inox,
grigio RAL 7035



CONTENITORI e CENTRALINI

Isobox: scatole di derivazione da parete

Scatole di derivazione da parete con passacavi e con pareti lisce



V55109

IP55, coperchio
con viti in materiale isolante,
grigio RAL 7035.
Fornita con coppia di cerniere



V55209

IP56, coperchio
con viti in materiale isolante,
grigio RAL 7035.
Fornita con coppia di cerniere




V55110

IP55, coperchio
con viti in materiale isolante,
grigio RAL 7035.
Fornita con coppia di cerniere




V55210

IP56, coperchio
con viti in materiale isolante,
grigio RAL 7035.
Fornita con coppia di cerniere



V55109
V55209



V55110
V55210



Isolamento completo
ottenibile con gli appositi
tappi coprivite.



Viti in acciaio inossidabile
imperdibili per una
agevole installazione e
manutenzione.



Nervature sul fondo
scatola per il fissaggio di
morsettiere e piastre.
Sede per il morsetto di
continuità di terra.


Isobox: scatole di derivazione da parete

Scatola di derivazione da parete con pareti lisce e coperchio alto



V55218

IP55, coperchio con viti in acciaio inox, grigio RAL 7035



V55218


Scatole di derivazione da parete

Temperatura durante l'installazione	Prova del filo incandescente (Glow Wire test)	a scatto (IP44)	Con passacavi con viti (IP55)	numero passacavi	ø max tubo (in mm)	Pareti lisce, coperchio cieco (IP56)	Pareti lisce, coperchio alto cieco (IP55)	Dimensioni interne (in mm)
-5 °C +60 °C	960 °C	V55001*	---	4	ø 20	---	---	ø 65x35
		V55002*	---	4	ø 20	---	---	ø 80x40
		V55003*	---	6	ø 20	---	---	80x80x40
		---	V55104*	6	ø 25	V55204*	---	100x100x50
		---	V55105*	6	ø 25	V55205*	---	120x80x50
-15 °C +60 °C	650 °C	---	V55106	10	ø 25	V55206	---	150x110x70
		---	V55107	10	ø 32	V55207	---	190x140x70
		---	---	---	---	---	V55218	220x150x150
		---	V55108	12	ø 32	V55208	---	240x190x90
		---	V55109	12	ø 40	V55209	---	300x220x120
		---	V55110	12	ø 40	V55210	---	380x300x120
		---	---	---	---	---	---	---

* Per l'isolamento completo secondo le norme EN 60439-1, in corrispondenza di ciascun foro di fissaggio deve essere inserito nell'apposita sede un tappo coprivite V55900.

Passacavi

Dimensioni passacavo (in mm)	V55001	V55002	V55003	V55104	V55105	V55106	V55107	V55108	V55109	V55110
A	23	23	23	29	29	30	38	38	38	40
B	20	20	20	25	25	25	32	32	32	45
C	4	4	6	6	6	10	10	10	10	12



Centralini da incasso


Centralini da incasso IP40



V53108
8 moduli, completo di guida
DIN (60715 TH35),
portello trasparente fumé



V53108.B
8 moduli, completo di
guida DIN (60715 TH35),
portello bianco




V53108
V53108.B



V53308
Scatola per pareti
in muratura - 8 moduli,
(GW 650 °C)
Potenza dissipata: 18 W



V53708
Scatola per pareti
leggere - 8 moduli,
(GW 850 °C)
Potenza dissipata: 18 W




V53308
V53708



V53112
12 moduli, completo di
guida DIN (60715 TH35),
portello trasparente fumé



V53112.B
12 moduli, completo di
guida DIN (60715 TH35),
portello bianco




V53112
V53112.B



V53312
Scatola per pareti
in muratura - 12 moduli,
(GW 650 °C)
Potenza dissipata: 22 W



V53712
Scatola per pareti
leggere - 12 moduli,
(GW 850 °C)
Potenza dissipata: 22 W



V53312
V53712

Centralini da incasso IP40 e scatole - Accessori

Centralini		Scatole		Accessori
Moduli	Codice	Cod. per pareti in muratura	Cod. per pareti leggere	
8	V53108	V53308	V53708	V53561 Staffa portamorsettiera per 8 M
12	V53112	V53312	V53712	V53562 Staffa portamorsettiera per 12, 24 e 36 M
24	V53124	V53324	V53724	V53572 Separatore per 24 e 36 M
36	V53136	V53336	V53736	V53582 Flangia fermatubi per 12, 24 e 36 M
54	V53154	V53354	V53754	V53563 Staffa portamorsettiera per 54 e 72 M
72	V53172	V53372	V53772	V53573 Separatore per 54 e 72 M
				V53583 Flangia fermatubi per 54 e 72 M

V53597
Serratura con chiave

V53599
Copriforo a striscia

V53595
Giunto di unione

V53552...
Morsettiera a vite

Centralini da incasso

Centralini da incasso IP40




V53124

24 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello trasparente fumé



V53124.B

24 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello bianco



**V53124
V53124.B**




V53324

Scatola per pareti in muratura - 24 moduli, (GW 650 °C)
Potenza dissipata: 40 W



V53724

Scatola per pareti leggere - 24 moduli, (GW 850 °C)
Potenza dissipata: 40 W



**V53324
V53724**




V53136

36 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello trasparente fumé



V53136.B

36 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello bianco



**V53136
V53136.B**




V53336

Scatola per pareti in muratura - 36 moduli, (GW 650 °C)
Potenza dissipata: 50 W



V53736

Scatola per pareti leggere - 36 moduli, (GW 850 °C)
Potenza dissipata: 50 W



**V53336
V53736**

Centralini da incasso

Centralini da incasso IP40




V53154

54 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello trasparente fumé




V53154.B

54 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello bianco




**V53154
V53154.B**




V53354

Scatola per pareti in muratura - 54 moduli, (GW 650 °C)
Potenza dissipata: 63 W



V53754

Scatole per pareti leggere - 54 moduli, (GW 850 °C)
Potenza dissipata: 63 W



**V53354
V53754**




V53172

72 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello trasparente fumé




V53172.B

72 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello bianco




**V53172
V53172.B**




V53372

Scatola per pareti in muratura - 72 moduli, (GW 650 °C)
Potenza dissipata: 82 W



V53772

Scatola per pareti leggere - 72 moduli, (GW 850 °C)
Potenza dissipata: 82 W



**V53372
V53772**

CONTENITORI e CENTRALINI

Accessori per centralini da incasso

Accessori per centralini da incasso IP40



V53572
Separatore removibile 12 moduli da agganciare alla scatola per centralini 26 e 36 moduli, giallo



V53573
Separatore removibile 18 moduli da agganciare alla scatola per centralini 54 e 72 moduli, giallo



V53595
Giunto unione scatole per composizione in orizzontale, giallo



V53582
Flangia fermatubi removibile 12 moduli da agganciare alla scatola per installazione in batteria verticale di centralini da 12, 24 e 36 moduli, giallo



V53583
Flangia fermatubi removibile 18 moduli da agganciare alla scatola per installazione in batteria verticale di centralini da 54 e 72 moduli, giallo



V53597
Serratura con chiave in metallo. Fornita con 2 chiavi



V53599
Copriforo a striscia per centralino estetico, lunghezza 500 mm tagliabile a piacimento, bianco



V53598
Copriforo 4 moduli DIN centralino estetico, tagliabile a piacimento, bianco



03310.S
Supporto per apparati da barra DIN, occupa 8 moduli da 17,5 mm

Staffe portamorsettiera e morsettiere per centralini da incasso IP40



V53561
Staffa per centralino 8 moduli, da agganciare alla scatola, grigio



V53562
Staffa per centralini 12, 24 e 36 moduli, da agganciare alla scatola, grigio



V53563
Staffa per centralini 54 e 72 moduli, da agganciare alla scatola, grigio



V53552
Morsettiera a vite removibile, 6 fori, per cavi da 1,5 mm² a 16 mm², ad innesto rapido su staffa, blu



V53552.V
Morsettiera a vite removibile, 6 fori, per cavi da 1,5 mm² a 16 mm², ad innesto rapido su staffa, verde

CONTENITORI e CENTRALINI


Centralini per distribuzione dati

Quadro di distribuzione segnali di appartamento (QDSA) IP40



03310


(QDSA): scatola da incasso V53354 per pareti in muratura, telaio con portello bianco, supporto per 16 connettori RJ45 keystone o bussole ottiche, multipresa telefonica 5 uscite, presa multipla preinstallata e cablata 00425.CC.B con 3 P30 + 4 P17/11 + interruttore, 3 supporti 03310.S, rotolo di nastro in velcro 3 m, 6 connettori 03009.13, 2 bussole fibra ottica monomodali SC/APC, 6 cordoni 03019.05, 2 cordoni 03113.SC.



03310



V53354



Centro servizi ottici di edificio (CSOE) IP40



03130

(CSOE) modulo antenna per gestione servizi condominiali condivisi (TV SAT e DTV) predisposto per 32 adattatori SC/APC, vassoio porta giunti da 12 posizioni, spazio per gestire la ricchezza di fibra, bianco
Dimensioni: 450x150x155 mm



03131

(CSOE) modulo distribuzione per gestione di 8 unità abitative, predisposto per 32 adattatori SC/APC, 32 tappi, vassoio porta giunti da 12 posizioni, chiusura a chiave per accesso operatore TLC, bianco
Dimensioni: 450x150x130 mm

Terminale di testa IP65



03134

Terminale di testa, predisposto per:
• ingresso di 2 cavi e 12 fibre ottiche per diverse dimensioni;
• alloggiamento di 12 adattatori SC/APC.
Fornito di chiave per chiusura di sicurezza, grado IP65, grigio RAL 7035.
Dimensioni: 245x210x65 mm

Scatole di terminazione ottica di appartamento (STOA)



03140.E.30


(STOA), preterminata con 4 connettori SC/APC Simplex con protezione antipolvere, cavo in fibra ottica monomodale loose 9/125 µm G.657.A2 con 6 fibre, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, bianco - 30 metri. Dimensioni 100x85x26 mm

03140.E.50

Come sopra, 50 metri


Centralini da incasso

Centralini da incasso IP40 con portello a cerniera verticale




Δ V52404

4 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), bianco RAL 9003, con portello trasparente fumé. Potenza dissipata: 14 W



V52404



Δ V52408

8 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), bianco RAL 9003, con portello trasparente fumé. Potenza dissipata: 19 W





V52408



Δ V52412

12 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), bianco RAL 9003, con portello trasparente fumé. Potenza dissipata: 28 W





V52412



Δ V52424

24 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), bianco RAL 9003, con portello trasparente fumé. Potenza dissipata: 58 W





V52424



Δ V52436

36 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), bianco RAL 9003, con portello trasparente fumé. Potenza dissipata: 68 W



V52436


Centralini da parete

Centralini da parete IP40




V50405

5 moduli (4+1), prefabbrite sulle pareti superiore e inferiore, completo di guida DIN (60715 TH35), grigio RAL 7035, con portello trasparente fumé. Potenza dissipata: 9 W




V50405



V50408

8 moduli, prefabbrite sulle pareti superiore e inferiore, completo di guida DIN (60715 TH35), grigio RAL 7035, con portello trasparente fumé. Potenza dissipata: 12 W



V50408




V50412

12 moduli (12+1), prefabbrite sulle pareti superiore e inferiore, completo di guida DIN (60715 TH35), grigio RAL 7035, con portello trasparente fumé. Potenza dissipata: 18 W




V50312

12 moduli (12+1), pareti lisce, completo di guida DIN (60715 TH35), grigio RAL 7035. Potenza dissipata: 19 W



**V50312
V50412**




V50424

24 moduli, prefabbrite sulle pareti superiore e inferiore, completo di guida DIN (60715 TH35), grigio RAL 7035, con portello trasparente fumé. Potenza dissipata: 31 W



V50324

24 moduli, pareti lisce, completo di guida DIN (60715 TH35), grigio RAL 7035. Potenza dissipata: 37 W




**V50324
V50424**




V50436

36 moduli, prefabbrite sulle pareti superiore e inferiore, completo di guida DIN (60715 TH35), grigio RAL 7035, con portello trasparente fumé. Potenza dissipata: 37 W



V50436





Centralini da parete

Centralini da parete IP55 con portello a cerniera orizzontale



V51003

3 moduli (1+2), con tappi per il doppio isolamento, completo di guida DIN (60715 TH35), grigio RAL 7035, con portello trasparente fumé. Potenza dissipata: 9 W





V51003



V51005

5 moduli (4+1), con tappi per il doppio isolamento, completo di guida DIN (60715 TH35), grigio RAL 7035, con portello trasparente fumé. Predisposto per 2 portamorsettiere V51853. Potenza dissipata: 12 W





V51005



V51008

8 moduli, con tappi per il doppio isolamento, completo di guida DIN (60715 TH35), grigio RAL 7035, con portello trasparente fumé. Potenza dissipata: 21 W





V51008



V51012

12+1 moduli, con tappi per il doppio isolamento, completo di guida DIN (60715 TH35), grigio RAL 7035, con portello trasparente fumé. Potenza dissipata: 26 W



V51012


Centralini da parete

Centralini da parete IP55 con portello a cerniera verticale



V51112

12 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35) regolabile per apparecchi fuori standard, grigio RAL 7035, con portello trasparente e tappi per doppio isolamento.
Potenza dissipata: 21 W




V51112



V51124

24 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35) regolabile per apparecchi fuori standard, grigio RAL 7035, con portello trasparente e tappi per doppio isolamento.
Potenza dissipata: 27 W




V51124



V51136

36 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35) regolabile per apparecchi fuori standard, grigio RAL 7035, con portello trasparente e tappi per doppio isolamento.
Potenza dissipata: 32 W



V51136

Centralini da parete

Supporti per guida DIN (60715 TH35)




V51921
1 modulo, occupa 1,5 moduli
da 17,5 mm, grigio RAL 7035.
Fornito con diaframma di protezione



V51922
2 moduli, occupa 3 moduli
da 17,5 mm, grigio RAL 7035.
Fornito con diaframma di protezione



V51923
3 moduli, occupa 4 moduli
da 17,5 mm, grigio RAL 7035.
Fornito con diaframma di protezione



V51921
V51922
V51923

Morsettiere di terra in ottone, complete di vite di fissaggio



V51808
2 fori $\varnothing$ 6 mm
+ 6 fori $\varnothing$ 4 mm



V51810
2 fori $\varnothing$ 6 mm
+ 8 fori $\varnothing$ 4 mm




V51816
4 fori $\varnothing$ 6 mm
+ 13 fori $\varnothing$ 4 mm

Calotte da parete IP40




V50002
2 moduli (1+1),
grigio RAL 7035.
Potenza dissipata: 5 W



V50002




V50004
4 moduli (3+1),
grigio RAL 7035.
Potenza dissipata: 7 W



V50004



V50006
6 moduli (4+2),
grigio RAL 7035.
Potenza dissipata: 12 W



V50006


Centralini da parete

Calotte da parete IP40



V50008

8 moduli (4+4),
grigio RAL 7035.
Potenza dissipata: 21 W



V50008

Numero e tipologia dei fori sfondabili su centralini e calotte da parete

Articolo	Ø foro (mm)	19	20	23	29	37	16 o 25	20 o 32	25 o 32	32 o 40	23 o 29	29 o 37	Posizione pre-fratture
	Passo PG	11	13,5	16	21	29	---	---	---	---	16 o 21	21 o 29	
V50002	testate	---	---	n 2	---	---	---	---	---	---	---	---	
V50004	fianchi	---	---	n 2	---	---	---	---	---	---	---	---	
V50006	testate	---	---	---	---	---	---	n 6	---	---	---	---	
	fianchi	---	---	---	---	---	---	n 4	---	---	---	---	
V50008	testate	---	---	---	---	---	---	n 4	---	n 2	---	---	
	fianchi	---	---	---	---	---	---	n 4	---	---	---	---	
V50405	testate	---	n 4	---	---	---	---	---	---	---	n 2	---	
	fianchi lisci	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
V50408	testate	---	n 4	n 4	---	---	---	---	---	---	n 2	---	
	fianchi	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
V50412	testate	---	n 8	---	---	---	---	---	---	---	n 4	n 2	
	fianchi lisci	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
V50424	testate	---	---	---	---	---	n 4	n 4	n 2	---	---	---	
	fianchi	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
V50436	testate	---	---	---	---	---	n 4	n 4	n 2	---	n 4	---	
	fianchi lisci	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
V51003	testate	---	---	---	---	---	---	---	---	---	n 2	---	
	fianchi lisci	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
V51005	testate	---	---	---	---	---	---	---	---	---	n 4	---	
	fianchi	---	---	---	---	---	---	---	---	---	n 4	---	
V51008	testate	---	---	---	---	---	---	---	---	---	n 6	---	
	fianchi	---	---	---	---	---	---	---	---	---	n 4	---	
V51012	testate	n 4	---	---	n 4	n 2	---	---	---	---	---	---	
	fianchi lisci	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
V51112	testate	---	---	---	---	---	---	---	---	---	n 8	n 2	
	fianchi	---	---	n 4	---	---	---	---	---	---	---	---	

Nota. I centralini da parete senza portello non hanno prefratture.

B.C18063 IT 1812
8 007352 612648



Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
Tel. +39 0424 488 600
Fax +39 0424 488 188
www.vimar.com

Numero Verde
800-862307