VIMAR

Scatole da incasso

Per pareti in muratura

Numero moduli installabili		2 (con griffe)	2	3	4	7	6 (3+3)	8 (4+4)	14 (7+7)	21 (7+7+7)
Codice (GW 650 °C)		V71001		V71303	V71304	V71306	09996	V71318	V71320	V71321
Codice (GW 960 °C)		V71001.AU		V71303.AU	V71304.AU	V71306.AU				
Disegno										
Dim. (in mm)	B x H	ø 60		96 x 59	121 x 59	174x 60	94 x 111	125 x 145	172 x 134	172 x 204
	Prof.tà	50		50	50	50	48	57	70	70
Coperchi antimalta		V71011		V71323	V71324	V71326		V71328		

Per pareti leggere

Codice (GW 850 °C)			V71701	V71703	V71704	V71706		V71718	V71720	
Disegno										
Dim. (in mm)	B x H		ø 67	110 x 73	134 x 73	193 x 73		138 x 138	199 x 143	
	Prof.tà		50	50	50	50		56	70	
Accessori multifunzione			V71571	V71573	V71574					

Accessori dedicati

Coperchi		02647, 02645, V71632	V71632	02653, V71633	V71634			V71631	V71630	
Giunti d'unione (solo per scatole per pareti in muratura), e separatori				V71550 Separatore	V71563 Giunti d'unione			V71552 Separatore	V71551 Separatore	

Supporti compatibili per serie civili

EIKON	▲21601.0, 21602	▲21600.0, 21603, 21612, ▲21507.1, ▲21507.1.B, 22507, ▲22507.B, 20507, 20507.B	21613, 21612, 20507, 20507.B	21614	21617		21618	20620	20621
ARKÉ	19601, 19602	19603, 19612, ▲19507.CL, ▲19507.CL.B, ▲19507.RN, ▲19507.RN.B, 19507, 19507.B	19613, 19612, 19507, 19507.B	19614	19617		19618	19620	19621
PLANA	14602, 14602.G, 14604, 14601, 14601.G	14600, 14603, 14605, 14612, ▲14507, 20507, 20507.B	14613, 14612, 20507, 20507.B	14614	14617	14619	14618	14620	14621

▲ Articolo nuovo

VIMAR Viale Vicenza, 14 - 36063 Marostica VI - Italy - tel. +39 0424 488 600 - fax +39 0424 488 188 - www.vimar.com - Numero Verde 800-862307

B.D19030 IT 1908
8 007352 626874

VIMAR

Isobox.

Guida alla scelta gamma scatole



ISOBOX

Scatole di derivazione da incasso

Per pareti in muratura

Taglia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	7 alta capacità	11 alta capacità
Codice (GW 650 °C)	V70001	V70002	V70003	V70004	V70005	V70006	V70007	V70008	V70009	V70010	V70011	V70207	V70211
Dotazione	- Coperchio antimalta in cartone; - coperchio in tecnopolimero bianco; - viti di fissaggio.	- Coperchio antimalta in cartone; - coperchio in tecnopolimero bianco; - viti di fissaggio.	- Coperchio antimalta in cartone; - coperchio in tecnopolimero bianco; - viti di fissaggio.	- Coperchio antimalta in cartone; - coperchio in tecnopolimero bianco; - viti di fissaggio.	- Coperchio antimalta in cartone; - coperchio in tecnopolimero bianco; - viti di fissaggio.	- Coperchio antimalta in cartone; - coperchio in tecnopolimero bianco; - viti di fissaggio.	- Coperchio antimalta in cartone; - coperchio in tecnopolimero bianco; - viti di fissaggio.	- Coperchio antimalta in cartone; - coperchio in tecnopolimero bianco; - viti di fissaggio.	- Coperchio antimalta in cartone; - coperchio in tecnopolimero bianco; - viti di fissaggio.	- Coperchio antimalta in cartone; - coperchio in tecnopolimero bianco; - viti di fissaggio.	- Coperchio antimalta in cartone; - coperchio in tecnopolimero bianco; - viti di fissaggio; - **5 separatori**.	- Coperchio antimalta in cartone; - coperchio in tecnopolimero bianco; - viti di fissaggio; - **1 separatore**; - **2 giunti**.	- Coperchio antimalta in cartone; - coperchio in tecnopolimero bianco; - viti di fissaggio; - **4 separatori**; - **2 giunti**.
Disegno													
Dimensioni (in mm) **B x H**	92 x 92	116 x 92	116 x 92	154 x 92	154 x 128	195 x 154	287 x 154	391 x 154	479 x 154	515 x 201	515 x 292	248 x 248	515 x 248
Dimensioni (in mm) **Profondità**	50	50	70	70	70	70	70	70	70	80	80	120	120
Numero moduli DIN installabili						5	10	16	20	24	24	8	24
Dimensione prodotti installabili (HxP in mm)						45 x 55	45 x 55	45 x 55	45 x 55	45 x 60	45 x 60	75 x 100	75 x 100
Potenza dissipata (Watt)						13	24	30	33	54	64	26	69

Per pareti leggere

Codice (GW 850 °C)						V72006	V72007	V72008	V72009				V72211
Dotazione						- Coperchio in tecnopolimero bianco; - viti di fissaggio.	- Coperchio in tecnopolimero bianco; - viti di fissaggio.	- Coperchio in tecnopolimero bianco; - viti di fissaggio.	- Coperchio in tecnopolimero bianco; - viti di fissaggio.				- Coperchio in tecnopolimero bianco; - viti di fissaggio; - **5 separatori**
Disegno													
Dimensioni (in mm) **B x H**						205 x 164	298 x 164	402 x 164	490 x 164				533 x 263
Dimensioni (in mm) **Profondità**						73	73	73	73				120
Numero moduli DIN installabili						8 (4+4)	12 (4+4+4)	16 (4+4+4+4)	21 (7+7+7)				26
Dimensione prodotti installabili (HxP in mm)						110 x 60	110 x 60	110 x 60	110 x 60				150 x 92
Potenza dissipata (Watt)						17	25	35	40				70

Accessori dedicati

Coperchi IP55 (solo per scatole per pareti in muratura)				V72105	V72106	V72107						
Coperchi ad alta resistenza 20J (solo per scatole per pareti in muratura)	V70101	V70102	V70104	V70105	V70106	V70107	V70108	V70109	V70110	V70111	V70307	V70331
Giunto d'unione						V70191						
Separatori							V70181			In dotazione	In dotazione	

▲ Articolo nuovo