



IP: Kam.Mini Dome IP 4Mpx FF 3,6mm+Mikroph.

46223.036D

Sicherheit / ELVOX CCTV / IP / Kameras

Kam.Mini Dome IP 4Mpx FF 3,6mm+Mikroph.

IP-Mini-Dome-Farbkamera Day&Night, CMOS-Sensor 1/3", Auflösung 4 Mpx (2592x1520), Fixobjektiv 3,6 mm, mechanischer IR-Sperrfilter, H.265 und H.264 Multistream, PoE- oder 12-Vdc-Stromversorgung, IR 10 m, CVBS, Audio IN, Funktionen H-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DNR, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, ONVIF-Protokoll, Schutzart IP66 und IK10. Abmessungen: ø 110x58 mm. Gewicht 349 g



Produktstatus

9 - Beseitigt

Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

- [IP camera management - Installer manual \(14979 kb\)](#)

Software

- [SW_CVM_TVCC_IT_REL-01.00_20160511.zip](#)
- [SW_DiskCalculator_TVCC_EN_REL-01.00_20170419.zip](#)
- [SW_IPTOOL_TVCC_EN_REL-01.00_20170419.zip](#)

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).