



Gemeinsame Komponenten: Vernetzt-Decken-Radarsensor IoT

02692

Wohnbereich-Serien / View Wireless Wohnber.-Serien / Gemeinsame Komponenten / Nicht modulare Komponenten

Vernetzt-Decken-Radarsensor IoT

Produktstatus

3 - Aktif

Mindestbestellmenge

1 NR

Das könnte Sie ebenfalls interessieren



02692.S.1 - Rund-Deckenadapter Radarsensor



Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

- Mehrsprachig-Gebrauchsinformation Light (1527 kb)
- Full (1568 kb)
- Feuille d'instructions Full (1454 kb)
- Hoja de instrucciones Full (1453 kb)
- Full instructions sheet (1450 kb)
- Φυλλάδιο οδηγιών Full (1530 kb)
- Anweisungsblatt Full (1454 kb)
- Foglio istruzioni Full (1456 kb)
- Manuale app View Wireless (15556 kb)
- Manuel appli View Wireless (37703 kb)
- Manual app View Wireless (37528 kb)
- Manual View Wireless app (37579 kb)
- Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (37781 kb)
- Installationsanleitung View Wireless (37508 kb)

Zeichnungen









Zeichnung Dimensionen

Zeichnung zurück

3D-Ansicht

Galerie



Technische Daten

Gruppe: Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen

Klasse: Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett

Ausführung: Bewegungsmelder

Sensortyp: hochfrequent

Mit DALI-Schnittstelle: Nein

Konstantlichtregelung: Nein

HLK-Ansteuerung: Nein

Zwangseinschaltung: Ja

Zwangsabschaltung: Nein

Tierschneise: Ja

Unterkriechschutz: Nein

• Vernetzbar: Ja

Scanwinkel: 90

Treppenlichtautomatik: Nein

Überbrückungsschalter: Nein

Max. Präsenzbereich: 28 m2

Max. Reichweite frontal: 4 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden: 6 m

Geeignet für drahtlose Übertragung: Ja

Fernbedienbar: Ja

Mit Fernbedienung: Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar: Ja

Mit Signaleinheit: Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: Nein

Montageart: sonstige

Geeignet für Deckenmontage: Ja

Anschlussart: Schraubklemme

Werkstoff: Kunststoff

Werkstoffgüte: Thermoplast

Halogenfrei: Ja

• Oberflächenschutz: unbehandelt

Ausführung der Oberfläche: matt

Antibakterielle Behandlung: Nein

Farbe: sonstige

RAL-Nummer (ähnlich): 9003

Transparent: Nein

Schutzart (IP): IP40

Spannungsart: AC

Frequenz: 50 - 60 HZ

Min. Einschaltdauer: 70 s

Ausschaltverzögerung: 1.080 s

Max. Schaltleistung: 960,00 W

Temperatur: 10 - 40 °C

Anzahl der Schaltzonen: 1

Min. Einschaltstrom: 0 A

Nebenstelleneingang: Nein

Alarmfunktion: Ja

Breite: 9.000,00 mm

Höhe: 90,00 mm

Tiefe: 7.160,00 mm

• **Durchmesser**: 9.000,00 mm

Einbautiefe: 6.830,00 mm

Einbaudurchmesser: 5.450,00 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit: Ja

Kompatibel mit Google Assistant: Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa: Ja

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung EU
- 00. CE-Kennzeichnung EU
- 01. IMQ Italien (download)
- 37. Kennzeichnung Marokko
- 40. Bluetooth technology

- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 92. RoHS VAE
- 96. Elektrotechnische Fachkraf (download)
- 99. WEEE-Richtlinie (download)

Verpackung





 ${\bf Artike Inummer} 8007352709492$

 Menge
 1 NR

 Abm.
 11x8x7,7 [cm]

 Gewicht
 111 [g]

Artikelnummer8007352709508

 Menge
 20 NR

 Abm.
 43,5x33x12 [cm]

 Gewicht
 2.714 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.