



## AP-Komponenten: Steckverbindung 24 RJ45 Kat5e UTP 1u

### 03024.4

Anlageninfrastruktur / Struk. Kabelverbindung Netsafe / AP-Komponenten / Konstruktion

### Steckverbindung 24 RJ45 Kat5e UTP 1u

Steckverbindung (Patch Panel) 19 in mit 24 Verbindern RJ45 Kat. 5e, nicht abgeschirmt, Universalverkabelung T568A/B, 8 Kontakte, isolierungsdurchtrennende Klemmen Typ 110 - 1 Rackeinheit



### Produktstatus

3 - Aktiv

### Mindestbestellmenge

1 NR


### Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

- [Mehrsprachig-Gebrauchsinformation \(981 kb\)](#)

## Zeichnungen



[Zeichnung Dimensionen](#)



[3D-Ansicht](#)

## Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsmaterial Kommunikationsnetze DNT/FNT
- **Klasse:** Patchpanel Kupfer
- **Anzahl der Buchsen/Kupplungen:** 24
- **Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:** 24
- **Steckverbindertyp:** RJ45 8(8)
- **Geschirmt:** Nein
- **Kategorie:** 5E
- **Anschlussart:** 110
- **Anzahl der Höheneinheiten (HE):** 1
- **Farbe:** sonstige
- **RAL-Nummer:** 0
- **Montageart:** 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
- **Höhe:** 44,50 mm
- **Breite:** 480,00 mm
- **Tiefe:** 153,00 mm

## Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

## Verpackung



**Artikelnummer**8007352271364  
**Menge** 1 NR  
**Abm.** 51x13x5,5 [cm]  
**Gewicht** 1.305 [g]

## Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).