



Kabel und Patchkabel: Kabel 8-faser Mono 9/125 OS2 Eca 500m

03148.E

Anlageninfrastruktur / Struk. Kabelverbindung Netsafe / Kabel und Patchkabel / Kabel

Kabel 8-faser Mono 9/125 OS2 Eca 500m

Faseroptik-Kabel Netsafe Monomodal loose 9/125 µm OS2 (G.657.A2), 8-Faser, LSZH-Hülle, Klasse CPR Eca, geeignet für die Installation mit I Kategorie Energiekabel (U0 = 400 V), gelb - Rolle 500 m



Produktstatus

3 - Aktiv

Mindestbestellmenge

500 M

Technische Daten

- **Gruppe:** Kabel/Leitungen unkonfektioniert
- **Klasse:** LWL-Kabel
- **Anzahl der Fasern:** 8
- **Ader-Art:** Hohllader
- **Faser-Anzahl je Ader:** 8
- **Faserart:** Singlemode 9/125
- **Mit Zugentlastung:** Nein
- **Mit Nagetierschutz:** Nein
- **Bewehrung/Armierung:** ohne
- **Mantelmaterial:** sonstige
- **Mantel-Farbe:** sonstige
- **Kabel längswasserdicht:** Nein
- **Kabel querwasserdicht:** Nein
- **Kabel metallfrei:** Ja
- **Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:** Nein
- **Chemisch beständig:** Nein
- **Außendurchmesser ca.:** 3,00 mm

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU ([download](#))
- 43. UKCA-Marke Großbritannien

Verpackung



8 0 0 7 3 5 2 5 7 4 8 2 3

Artikelnummer8007352574823

Menge 1 M

Abm. 100x0,3x0,3 [cm]

Gewicht 11 [g]



8 0 0 7 3 5 2 5 7 4 8 3 0

Artikelnummer8007352574830

Menge 500 M

Abm. 30x30x17,5 [cm]

Gewicht 5.500 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).