



## AP-Komponenten: Steckverbindung 10 in 12RJ45 Kat5e UTP 1

### 03303.1

Anlageninfrastruktur / Struk. Kabelverbindung Netsafe / AP-Komponenten / Konstruktion

### Steckverbindung 10 in 12RJ45 Kat5e UTP 1

Steckverbindung (Patch Panel) 10 in, mit 12 Verbindern RJ45 Kat. 5e, nicht abgeschirmt, Universalverkabelung T568A/B, 8 Kontakte, isolierungsdurchtrennende Klemmen Typ 110 - 1 Rackeinheit



### Produktstatus

2 - Wird gelöscht

### Mindestbestellmenge

1 NR


### Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

- [FI - Foglio istruzioni ZIS\\_49400539A0 \(673 kb\)](#)

## Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



3D-Ansicht

## Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsmaterial Kommunikationsnetze DNT/FNT
- **Klasse:** Patchpanel Kupfer
- **Anzahl der Buchsen/Kupplungen:** 12
- **Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:** 12
- **Steckverbindertyp:** RJ45 8(8)
- **Geschirmt:** Nein
- **Kategorie:** 5E
- **Anschlussart:** 110
- **Anzahl der Höheneinheiten (HE):** 1
- **Farbe:** sonstige
- **RAL-Nummer:** 0
- **Montageart:** 254 mm (10 Zoll)-Einbau
- **Höhe:** 47,00 mm
- **Breite:** 254,00 mm
- **Tiefe:** 44,50 mm

## Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

## Verpackung



**Artikelnummer** 8007352275836  
**Menge** 1 NR  
**Abm.** 28,5x6,7x4,8 [cm]  
**Gewicht** 355,4 [g]

## Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).