



## PLANA: Vernetzt-Radarsensor IoT 1M Silver

---

**14179.SL**

Wohnbereich-Serien / View Wireless Wohnber.-Serien / PLANA / Geräte

### Vernetzt-Radarsensor IoT 1M Silver

#### Produktstatus

3 - Aktiv

#### Mindestbestellmenge


1 NR

#### Merkblätter, Handbücher, Dokumentation


- [Mehrsprachig-Gebrauchsinformation Light \(1346 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni Full \(1138 kb\)](#)
- [Feuille d'instructions Full \(1139 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones Full \(1138 kb\)](#)
- [Full Instructions sheet \(1135 kb\)](#)
- [Φυλλάδιο οδηγιών Full \(1219 kb\)](#)
- [Anweisungsblatt Full \(1139 kb\)](#)
- [Full \(1219 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(15556 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(37703 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(37528 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(37579 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(37781 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(37508 kb\)](#)



## Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



3D-Ansicht

## Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse:** Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
- **Ausführung:** Bewegungsmelder
- **Sensortyp:** hochfrequent
- **Mit DALI-Schnittstelle:** Nein
- **Konstantlichtregelung:** Nein
- **HLK-Ansteuerung:** Nein
- **Zwangseinschaltung:** Ja
- **Zwangsabschaltung:** Nein
- **Tierschneise:** Ja
- **Unterkriechschutz:** Nein
- **Vernetzbar:** Ja
- **Scanwinkel:** 100
- **Treppenlichtautomatik:** Nein
- **Überbrückungsschalter:** Nein
- **Max. Reichweite frontal:** 7 m
- **Geeignet für drahtlose Übertragung:** Ja
- **Fernbedienbar:** Ja
- **Mit Fernbedienung:** Nein
- **Ansprechempfindlichkeit einstellbar:** Ja
- **Mit Signaleinheit:** Ja
- **Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:** Nein
- **Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:** Nein
- **Montageart:** Unterputz
- **Geeignet für Deckenmontage:** Nein
- **Anschlussart:** Schraubklemme
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Werkstoffgüte:** Thermoplast
- **Halogenfrei:** Ja
- **Oberflächenschutz:** lackiert
- **Ausführung der Oberfläche:** glänzend
- **Antibakterielle Behandlung:** Nein
- **Farbe:** Silber
- **RAL-Nummer (ähnlich):** 9006
- **Transparent:** Nein
- **Schutzart (IP):** IP40
- **Spannungsart:** AC
- **Frequenz:** 50 - 60 HZ
- **Min. Einschaltdauer:** 70 s
- **Ausschaltverzögerung:** 1.080 s
- **Erfassungswinkel horizontal:** 0 - 100
- **Max. Schaltleistung:** 960,00 W
- **Temperatur:** 10 - 40 °C
- **Anzahl der Schaltzonen:** 1
- **Min. Einschaltstrom:** 0 A
- **Nebenstelleneingang:** Nein
- **Alarmfunktion:** Ja
- **Breite:** 2.230,00 mm
- **Höhe:** 49,00 mm
- **Tiefe:** 4.950,00 mm
- **Durchmesser:** 0,00 mm
- **Einbautiefe:** 3.900,00 mm
- **Einbaudurchmesser:** 0,00 mm
- **Kompatibel mit Apple HomeKit:** Ja
- **Kompatibel mit Google Assistant:** Ja
- **Kompatibel mit Amazon Alexa:** Ja

## Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien ([download](#))
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 40. Bluetooth technology
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 96. Elektrotechnische Fachkraft ([download](#))
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

## Verpackung



**Artikelnummer**8007352709317

**Menge** 1 NR

**Abm.** 6x5,4x5,2 [cm]

**Gewicht** 46,6 [g]

**Artikelnummer**8007352709324

**Menge** 10 NR

**Abm.** 28,1x13,1x6 [cm]

**Gewicht** 542,8 [g]

## Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).