



Einsatzdosen: Aufputzdose Silver

16894.SL

Anlageninfrastruktur / Gehäuse und Schaltkästen / Einsatzdosen / Aufputz

Aufputzdose Silver

Aufputzdose, Silver. Abmessungen: 248x146x74,5 mm

Produktstatus

2 - Wird gelöscht

Mindestbestellmenge

1 NR

Technische Daten

Gruppe: Verbindungsmaterial (Elektro)

Klasse: Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke

Max. Leiterquerschnitt: 0

• Bestückung: ohne Form: rechteckig

Montageart: Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser: 20/25 mm

Einführung von hinten: Ja

Länge: 146,00 mmBreite: 248,00 mmTiefe: 74,50 mmDurchmesser: 0 mmAnreihbar: Nein

Anzahl der Einführungen: 6

Art der Gehäusedurchführung: ohne

Werkstoff: Kunststoff
Halogenfrei: Ja

Oberflächenschutz: unbehandelt

Farbe: grau

Schutzart (IP): IP20

Ausführung Deckel: sonstige
 Transparenter Deckel: Nein
 Deckelbefestigung: geschraubt

Vergießbar: Nein

Mit Vergussmasse mitgeliefert: Nein

Plombierbar: Nein

Bemessungsisolationsspannung Ui: 450 V

Funktionserhalt: ohne
 Mit Abschirmung: Nein
 Witterungsbeständig: Nein
 Einsatztemperatur: 0 - 60 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung: Nein

Für Ex-Zone Gas: ohne
Für Ex-Zone Staub: ohne

Verpackung



Artikelnummer8007352321373

Menge 1 NR

Abm. 28,4x18,4x7,5 [cm]

Gewicht 365,47 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.