



Motoren: Unterflurantrieb HIDDY350A 230V3,5m400kg

EIM2

Sicherheit / ELVOX Automationen / Motoren / Flügeltore

Unterflurantrieb HIDDY350A 230V3,5m400kg

Selbsthemmender elektromechanischer Unterflurantrieb 230 V HIDDY 350A für Flügeltore mit Flügeln bis zu 3,5 m 400 kg, Einsatz in Dienstleistungsbereich und Industrie, komplett mit 6 m Kabel



Produktstatus

2 - Wird gelöscht

Mindestbestellmenge

1 NR

Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

- [Installationsanleitung \(9868 kb\)](#)

Technische Daten


- **Gruppe:** Tor-, Rollladenantriebe/Pumpen/Ventilatoren
- **Klasse:** Drehtorantrieb
- **Ausführung:** 1-flügelig, links und rechts
- **Max. Breite des Tür-/Torflügels:** 3.500 mm
- **Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:** 800 kg
- **Stromart:** AC
- **Motor-Spannung:** 230 V

- **Endabschaltung:** Toranschlag
- **Mit Motorsteuerung:** Nein
- **Mit Pfostenbeschlag:** Nein
- **Mit Torbeschlag:** Nein
- **Mit Schlüsseltaster:** Nein
- **Mit Funkempfänger:** Nein

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

Verpackung



Artikelnummer 8013406228208
Menge 1 NR
Abm. 27x35,5x19 [cm]
Gewicht 12.600 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).