Motoren: Rohrmotor 230V~ Rollläden 80kg

EV45S80

Sicherheit / ELVOX Automationen / Motoren / Fenster und Türen

Rohrmotor 230V~ Rollläden 80kg

Rohrmotor für Rollläden 230 V~, Hubkraft 80 kg, für Wohn-, Gewerbe- und Dienstleistungsbereich, Achteck-Adapter 60 mm, komplett mit Befestigungsbügeln

- Mit Befestigungsbügeln
- Einsatz: Wohn-, Gewerbe- und Dienstleistungsbereich
- Antriebe für Rollläden und Sonnenmarkisen Jeder Rollladen lässt sich auf äußerst einfache Weise automatisieren und von einer einzigen Stelle aus steuern, die normalerweise neben dem Rollladen angebracht oder in die Hausleitszenarien des intelligenten Hauses integriert ist
- Schutzart IP 44

Produktstatus

3 - Aktif

Mindestbestellmenge

1 NR

Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

- Installationsanleitung (10138 kb)

Galerie

Technische Daten

- **Gruppe**: Tor-, Rollladenantriebe/Pumpen/Ventilatoren
- **Klasse**: Rohrmotor
- **Außendurchmesser**: 45 mm
- **Drehmoment**: 40 N/m
- **Für Rollläden**: Ja
- **Für Markisen**: Nein
- **Max. Rollladengewicht**: 80 kg
- **Art der Endschalter**: mechanisch
- **Backjump**: Nein
- **Elektronische Laufwegüberwachung**: Nein
- **Elektronische Hinderniserkennung**: Nein
- **Mit Mitnehmer**: Ja
- **Mit Adapter für Welle**: Ja
- **Länge**: 564 mm

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 99. WEEE-Richtlinie (download)

Verpackung

8 013406 262455

Artikelnummer	8013406262455
Menge	1 NR
Abm.	58,5x8x8 [cm]
Gewicht	2.976 [g]

8 007352 668898

Artikelnummer	8007352668898
Menge	4 NR
Abm.	58,5x34x10 [cm]
Gewicht	12.480 [g]

8 013406 304773

Artikelnummer	8013406304773
Menge	5 NR
Abm.	58,5x44x10 [cm]
Gewicht	15.600 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern.Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.