



Abzweigdosen: Abzweigdose IP56 150x110x70mm

V55306

Anlageninfrastruktur / Gehäuse und Schaltkästen / Abzweigdosen / Aufputz

Abzweigdose IP56 150x110x70mm

Aufputz-Abzweigdose IP56, mit glatten Wänden, Befestigung der durchsichtigen Abdeckung mit Edelstahlschrauben, grau RAL 7035. Abmessungen 150x110x70 mm



2 - Wird gelöscht

Mindestbestellmenge

45 NR

Technische Daten

Gruppe: Verbindungsmaterial (Elektro)

Klasse: Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke

Max. Leiterquerschnitt: 0

Bestückung: ohne Form: rechteckig

Montageart: Wand-/Deckenmontage Für Rohrdurchmesser: 20/25 mm

Einführung von hinten: Nein

Länge: 150,00 mm
Breite: 173,00 mm
Tiefe: 76,00 mm
Durchmesser: 0 mm
Anreihbar: Nein

Anzahl der Einführungen: 0

Art der Gehäusedurchführung: ohne

Werkstoff: KunststoffHalogenfrei: Nein

Oberflächenschutz: unbehandelt

• Farbe: grau

Schutzart (IP): IP56

Ausführung Deckel: Blinddeckel
 Transparenter Deckel: Nein
 Deckelbefestigung: geschraubt

Vergießbar: Nein

Mit Vergussmasse mitgeliefert: Nein

Plombierbar: Nein

Bemessungsisolationsspannung Ui: 450 V

Funktionserhalt: ohne
 Mit Abschirmung: Nein
 Witterungsbeständig: Ja
 Einsatztemperatur: 0 - 60 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung: Nein

• Für Ex-Zone Gas: ohne • Für Ex-Zone Staub: ohne

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung EU
- 01. IMQ Italien (download)

43. UKCA-Marke Großbritannien

Verpackung





Artikelnummer8007352079625

1 NR **Meng** 15,8x11,8x7,6 [cm] **Abm.**

202,47 [g]

Artikelnummer8007352079632

 Menge
 45 NR

 Abm.
 42x61x35 [cm]

 Gewicht
 10.083,33 [g]

Legal

Gewicht

Menge

Abm.

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.