



Einsatzdosen: Unterputzdose 3M schwarz

V71303.AU

Anlageninfrastruktur / Gehäuse und Schaltkästen / Einsatzdosen / Unterputz

Unterputzdose 3M schwarz

Unterputzdose 3 Module (Glow Wire 960 °C), rechteckig, für Wände aus Mauerwerk, schwarz

- Großer Freiraum für die Innenverkabelung
- Breit gefächertes Zubehörangebot: Mörtelschutzdeckel, Verbindungsteile für Mehrfach-Dosensätze
- Für die Einführung von Rohren verschiedenen Querschnitts vorbereitete Sollbruchstellen
- Zahnstange für die Befestigung des Trennstegs (Patent)
- Befestigungsklammern für die Halterungsschrauben mit Verzinkung zum Schutz gegen die Verstopfung des Gewindes bei Installation sowie zur leichteren Verschraubung



Produktstatus

3 - Aktiv

Mindestbestellmenge

15 NR

Das könnte Sie ebenfalls interessieren



V71303 - Unterputzdose 3M
hellblau



V71633 - Flach-Abdeckung
3M




V71323 - Mörtelschutzdeckel
f/Unterputzdose 3M




V71563 - Verbindung für UP-
Dose gelb


Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Technische Daten

- **Gruppe:** Verbindungsmaterial (Elektro)
- **Klasse:** Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
- **Montageart:** Unterputz
- **Form:** rechteckig
- **Bauform:** Geräte-Verbindungsdose/-kasten
- **Ausführung:** sonstige
- **Mit drehbarem Ring:** Nein
- **Koppelbar:** Ja
- **Bestückung:** ohne
- **Durchmesser:** 0 mm
- **Länge:** 59,00 mm
- **Breite:** 96,00 mm
- **Tiefe:** 0,00 - 49,80 mm
- **Innentiefe:** 50,00 mm
- **Für Anzahl Geräteeinsätze:** 3
- **Befestigung der Geräte:** schrauben
- **Mit Schrauben:** Nein
- **Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:** Ja
- **Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:** Nein
- **Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:** Nein
- **Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:** Nein
- **Für Rohrdurchmesser:** 20/25 mm
- **Rohrarrretierung:** Nein
- **Rohrverriegelung optional:** Nein
- **Einführung von hinten:** Ja
- **Anzahl der Einführungen:** 12
- **Anzahl der mitgelieferten Tüllen:** 0
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Halogenfrei:** Ja
- **Oberflächenschutz:** unbehandelt
- **Farbe:** schwarz
- **Schutzart (IP):** IP00
- **Ausführung Deckel:** ohne
- **Transparenter Deckel:** Nein
- **Deckelbefestigung:** geschraubt
- **Plombierbar:** Nein
- **Funktionserhalt:** ohne
- **Mit Abschirmung:** Nein
- **Luftdicht:** Nein
- **Max. Leiterquerschnitt:** 0
- **Polzahl der Klemme:** 0
- **Klemme lagefixiert:** Nein
- **Leuchtenhakenbefestigung:** Nein
- **Stutzen:** ohne
- **Spezielle Anwendung:** ohne

Marken


- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien ([download](#))
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 96. Elektrotechnische Fachkraft ([download](#))

Verpackung



8 007352 080720

Artikelnummer8007352080720
Menge 1 NR
Abm. 10,6x7,4x5 [cm]
Gewicht 35,73 [g]



8 007352 119437

Artikelnummer8007352119437
Menge 15 NR
Abm. 10,6x7,4x75 [cm]
Gewicht 544,95 [g]



8 007352 119468

Artikelnummer8007352119468
Menge 300 NR
Abm. 59x39x44 [cm]
Gewicht 11.892 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).