



## Einsatzdosen: Unterputzdose 3M hellblau

---

### V71303

Anlageninfrastruktur / Gehäuse und Schaltkästen / Einsatzdosen / Unterputz

### Unterputzdose 3M hellblau

Unterputzdose 3 Module (Glow Wire 650 °C), rechteckig, für Wände aus Mauerwerk, hellblau

- Großer Freiraum für die Innenverkabelung
- Breit gefächertes Zubehörangebot: Mörtelschutzdeckel, Verbindungsteile für Mehrfach-Dosensätze
- Für die Einführung von Rohren verschiedenen Querschnitts vorbereitete Sollbruchstellen
- Zahnstange für die Befestigung des Trennstegs (Patent)
- Befestigungsklammern für die Halterungsschrauben mit Verzinkung zum Schutz gegen die Verstopfung des Gewindes bei Installation sowie zur leichteren Verschraubung



### Produktstatus

3 - Aktiv

### Mindestbestellmenge

15 NR

## Das könnte Sie ebenfalls interessieren



V71303.AU - Unterputzdose  
3M schwarz



V71323 - Mörtelschutzdeckel  
f/Unterputzdose 3M



V71633 - Flach-Abdeckung  
3M




V71550 - Trennschild  
f/Unterputzdose gelb




V71563 - Verbindung für UP-  
Dose gelb


## Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

## Galerie




## Technische Daten

- **Gruppe:** Verbindungsmaterial (Elektro)
- **Klasse:** Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
- **Montageart:** Unterputz
- **Form:** rechteckig
- **Bauform:** Geräte-Verbindungsdose/-kasten
- **Ausführung:** sonstige
- **Mit drehbarem Ring:** Nein
- **Koppelbar:** Ja
- **Bestückung:** ohne
- **Durchmesser:** 0 mm
- **Länge:** 59,00 mm
- **Breite:** 96,00 mm
- **Tiefe:** 0,00 - 49,80 mm
- **Innentiefe:** 50,00 mm
- **Für Anzahl Geräteeinsätze:** 3
- **Befestigung der Geräte:** schrauben
- **Mit Schrauben:** Nein
- **Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:** Ja
- **Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:** Nein
- **Gehäusedurchführung durch Rohrstützen:** Nein
- **Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:** Nein
- **Für Rohrdurchmesser:** 20/25 mm
- **Rohrarretierung:** Nein
- **Rohrverriegelung optional:** Nein
- **Einführung von hinten:** Ja
- **Anzahl der Einführungen:** 12
- **Anzahl der mitgelieferten Tüllen:** 0
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Halogenfrei:** Ja
- **Oberflächenschutz:** unbehandelt
- **Farbe:** blau
- **Schutzart (IP):** IP00
- **Ausführung Deckel:** ohne
- **Transparenter Deckel:** Nein
- **Deckelbefestigung:** geschraubt
- **Plombierbar:** Nein
- **Funktionserhalt:** ohne
- **Mit Abschirmung:** Nein
- **Luftdicht:** Nein
- **Max. Leiterquerschnitt:** 0
- **Polzahl der Klemme:** 0
- **Klemme lagefixiert:** Nein
- **Leuchtenhakenbefestigung:** Nein
- **Stützen:** ohne
- **Spezielle Anwendung:** ohne

## Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien ([download](#))
- 15. CCC - China ([download](#))
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 50. Product Environm. Profile
- 96. Elektrotechnische Fachkraf ([download](#))

## Verpackung



**Artikelnummer**8007352079342  
**Menge** 1 NR  
**Abm.** 10,6x7,4x5 [cm]  
**Gewicht** 32,27 [g]



**Artikelnummer**8007352119420  
**Menge** 15 NR  
**Abm.** 54x10,7x7,5 [cm]  
**Gewicht** 504 [g]



**Artikelnummer**8007352119451  
**Menge** 300 NR  
**Abm.** 59x39x44 [cm]  
**Gewicht** 10.900 [g]



**Artikelnummer**8007352263499  
**Menge** 4.800 NR  
**Abm.** 80x120x190 [cm]  
**Gewicht** 190.720 [g]

## Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).