



Einsatzdosen: Unterputzdose 4M schwarz

V71304.AU

Anlageninfrastruktur / Gehäuse und Schaltkästen / Einsatzdosen / Unterputz

Unterputzdose 4M schwarz

Unterputzdose 4 Module (Glow Wire 960 °C), rechteckig, für Wände aus Mauerwerk, schwarz

- Großer Freiraum für die Innenverkabelung
- Breit gefächertes Zubehörangebot: Mörtelschutzdeckel, Verbindungsteile für Mehrfach-Dosensätze
- Für die Einführung von Rohren verschiedenen Querschnitts vorbereitete Sollbruchstellen
- Zahnstange für die Befestigung des Trennstegs (Patent)
- Befestigungsklammern für die Halterungsschrauben mit Verzinkung zum Schutz gegen die Verstopfung des Gewindes bei Installation sowie zur leichteren Verschraubung




Produktstatus

3 - Aktiv


Mindestbestellmenge

6 NR

Das könnte Sie ebenfalls interessieren



V71304 - Unterputzdose 4M
hellblau



V71634 - Flach-Abdeckung
4M




V71324 - Mörtelschutzdeckel
f/Unterputzdose 4M




V71563 - Verbindung für UP-
Dose gelb


Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht


Technische Daten

- **Gruppe:** Verbindungsmaterial (Elektro)
- **Klasse:** Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
- **Montageart:** Unterputz
- **Form:** rechteckig
- **Bauform:** Geräte-Verbindungsdose/-kasten
- **Ausführung:** sonstige
- **Mit drehbarem Ring:** Nein
- **Koppelbar:** Ja
- **Bestückung:** ohne
- **Durchmesser:** 0 mm
- **Länge:** 59,00 mm
- **Breite:** 121,00 mm
- **Tiefe:** 0,00 - 49,80 mm
- **Innentiefe:** 50,00 mm
- **Für Anzahl Geräteeinsätze:** 4
- **Befestigung der Geräte:** schrauben
- **Mit Schrauben:** Nein
- **Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:** Ja
- **Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:** Nein
- **Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:** Nein
- **Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:** Nein
- **Für Rohrdurchmesser:** 20/25 mm
- **Rohrarrretierung:** Nein
- **Rohrverriegelung optional:** Nein
- **Einführung von hinten:** Ja
- **Anzahl der Einführungen:** 14
- **Anzahl der mitgelieferten Tüllen:** 0
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Halogenfrei:** Ja
- **Oberflächenschutz:** unbehandelt
- **Farbe:** schwarz
- **Schutzart (IP):** IP00
- **Ausführung Deckel:** ohne
- **Transparenter Deckel:** Nein
- **Deckelbefestigung:** geschraubt
- **Plombierbar:** Nein
- **Funktionserhalt:** ohne
- **Mit Abschirmung:** Nein
- **Luftdicht:** Nein
- **Max. Leiterquerschnitt:** 0
- **Polzahl der Klemme:** 0
- **Klemme lagefixiert:** Nein
- **Leuchtenhakenbefestigung:** Nein
- **Stutzen:** ohne
- **Spezielle Anwendung:** ohne

Marken


- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien ([download](#))
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 96. Elektrotechnische Fachkraf ([download](#))

Verpackung



8 007352 080751

Artikelnummer 8007352080751
Menge 1 NR
Abm. 13,1x6,9x5 [cm]
Gewicht 41,53 [g]



8 007352 080768

Artikelnummer 8007352080768
Menge 6 NR
Abm. 13,1x6,9x30 [cm]
Gewicht 259,6 [g]



8 007352 080775

Artikelnummer 8007352080775
Menge 96 NR
Abm. 59,5x38,5x26,5
[cm]
Gewicht 4.902,67 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).