



Einsatzdosen: Unterputzdose 5M hellblau

V71305

Anlageninfrastruktur / Gehäuse und Schaltkästen / Einsatzdosen / Unterputz

Unterputzdose 5M hellblau

Unterputzdose 5 Module (Glow Wire 650 °C), rechteckig, für Wände aus Mauerwerk. hellblau

- . Großer Freiraum für die Innenverkabelung
- Für die Einführung von Rohren verschiedenen Querschnitts vorbereitete Sollbruchstellen
- Zahnstange für die Befestigung des Trennstegs (Patent)
- Befestigungsklammern für die Halterungsschrauben mit Verzinkung zum Schutz gegen die Verstopfung des Gewindes bei Installation sowie zur leichteren Verschraubung
- Verfügbares Zubehör: Verbindungsteile für Mehrfach-Dosensätze



Produktstatus

3 - Aktif

Mindestbestellmenge

6 NR

Das könnte Sie ebenfalls interessieren









V71550 - Trennschild f/Unterputzdose gelb



V71305.AU - Unterputzdose V71325 - Mörtelschutzdeckel 5M schwarz f/Unterputzdose 5M

Zeichnungen







Zeichnung Dimensionen

Zeichnung zurück

3D-Ansicht

Technische Daten

Gruppe: Verbindungsmaterial (Elektro)

Klasse: Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke

Montageart: Unterputz

Form: rechteckig

Bauform: Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Ausführung: sonstigeMit drehbarem Ring: Nein

• Koppelbar: Ja

Bestückung: ohne

Durchmesser: 0 mm

Länge: 59,00 mm

Breite: 144,00 mm

Tiefe: 0,00 - 49,70 mm

Innentiefe: 50,00 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze: 5

Befestigung der Geräte: schrauben

Mit Schrauben: Nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: Ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: Nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: Nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: Nein

Für Rohrdurchmesser: 20/25 mm

Rohrarretierung: Nein

Rohrverriegelung optional: Nein

Einführung von hinten: Ja

Anzahl der Einführungen: 16

Anzahl der mitgelieferten Tüllen: 0

Werkstoff: Kunststoff

Halogenfrei: Ja

Oberflächenschutz: unbehandelt

Farbe: blau

Schutzart (IP): IP00

Ausführung Deckel: ohne

Transparenter Deckel: Nein

Deckelbefestigung: geschraubt

Plombierbar: Nein

Funktionserhalt: ohne

Mit Abschirmung: Nein

Luftdicht: Nein

Max. Leiterquerschnitt: 0

Polzahl der Klemme: 0

Klemme lagefixiert: Nein

Leuchtenhakenbefestigung: Nein

Stutzen: ohne

Spezielle Anwendung: ohne

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung EU
- 01. IMQ Italien (download)
- 15. CCC China (download)

- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 96. Elektrotechnische Fachkraf (download)

Verpackung



Artikelnummer8007352079465 Menge 1 NR

Abm. 15,4x6,9x5 [cm] **Gewicht** 44,4 [g]



Artikelnummer8007352079472

Menge6 NRAbm.15,4x6,9x30 [cm]Gewicht274,73 [g]



Artikelnummer8007352079489

Menge 84 NR

Abm. 61,5x37,5x24,5 [cm] 4.645,33 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.