



## Einsatzdosen: Unterputzdose 12/14M hellblau

### V71320

Anlageninfrastruktur / Gehäuse und Schaltkästen / Einsatzdosen / Unterputz

#### Unterputzdose 12/14M hellblau

Unterputzdose 12/14 Module (Glow Wire 650 °C), rechteckig, für Wände aus Mauerwerk, hellblau

- Großer Freiraum für die Innenverkabelung
- Breit gefächertes Zubehörangebot: Mörtelschutzdeckel, Verbindungsteile für Mehrfach-Dosensätze
- Für die Einführung von Rohren verschiedenen Querschnitts vorbereitete Sollbruchstellen
- Zahnstange für die Befestigung des Trennstegs (Patent)
- Befestigungsklammern für die Halterungsschrauben mit Verzinkung zum Schutz gegen die Verstopfung des Gewindes bei Installation sowie zur leichteren Verschraubung



#### Produktstatus

3 - Aktiv

#### Mindestbestellmenge

20 NR

Das könnte Sie ebenfalls interessieren




V71551 - Horizontal-Trennschild f/Unterputzd.gelb




V71630 - Abdeckung für V71320 V71620 und V71720


## Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

## Technische Daten

- **Gruppe:** Verbindungsmaterial (Elektro)
- **Klasse:** Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
- **Montageart:** Unterputz
- **Form:** rechteckig
- **Bauform:** Geräte-Verbindungsdose/-kasten
- **Ausführung:** sonstige
- **Mit drehbarem Ring:** Nein
- **Koppelbar:** Ja
- **Bestückung:** ohne
- **Durchmesser:** 0 mm
- **Länge:** 134,00 mm
- **Breite:** 180,00 mm
- **Tiefe:** 0,00 - 70,00 mm
- **Innentiefe:** 50,00 mm
- **Für Anzahl Geräteeinsätze:** 14
- **Befestigung der Geräte:** schrauben
- **Mit Schrauben:** Nein
- **Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:** Ja
- **Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:** Nein
- **Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:** Nein
- **Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:** Nein
- **Für Rohrdurchmesser:** 20/25 mm
- **Rohrarrretierung:** Nein
- **Rohrverriegelung optional:** Nein
- **Einführung von hinten:** Ja
- **Anzahl der Einführungen:** 14
- **Anzahl der mitgelieferten Tüllen:** 0
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Halogenfrei:** Ja
- **Oberflächenschutz:** unbehandelt
- **Farbe:** blau
- **Schutzart (IP):** IP00
- **Ausführung Deckel:** ohne
- **Transparenter Deckel:** Nein
- **Deckelbefestigung:** geschraubt
- **Plombierbar:** Nein
- **Funktionserhalt:** ohne
- **Mit Abschirmung:** Nein
- **Luftdicht:** Nein
- **Max. Leiterquerschnitt:** 0
- **Polzahl der Klemme:** 0
- **Klemme lagefixiert:** Nein
- **Leuchtenhakenbefestigung:** Nein
- **Stutzen:** ohne
- **Spezielle Anwendung:** ohne

## Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien ([download](#))
- 15. CCC - China ([download](#))
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 96. Elektrotechnische Fachkraft ([download](#))

## Verpackung



8 007352 117198

**Artikelnummer**8007352117198  
**Menge** 1 NR  
**Abm.** 19x14,4x7 [cm]  
**Gewicht** 129,8 [g]



8 007352 122390

**Artikelnummer**8007352122390  
**Menge** 20 NR  
**Abm.** 59x38,5x24 [cm]  
**Gewicht** 3.366 [g]

## Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).