



Einsatzdosen: Unterputzdose 3M f/Hohlwand hellblau

V71703

Anlageninfrastruktur / Gehäuse und Schaltkästen / Einsatzdosen / Unterputz

Unterputzdose 3M f/Hohlwand hellblau

3-Modul-Unterputzdose (GW 850 °C) für Hohlwände, hellblau

- Für Hohlwände verschiedener Typen (z.B. Gipskarton, Holz, Kunststofflaminat u.dgl.) geeignet
- Anfertigen der Bohrung mit Kernbohrer Durchmesser 68 mm. Auf der Rückseite integrierte Bohrschablone
- Sollbruchstellen mit verbessertem Halt, zum Einführen von Rohren verschiedenen Querschnitts (16, 20 oder 25 mm) und Metalllaschen für die Befestigung der Dose an Hohlwänden im Stärkenbereich 1 bis 38 mm
- Befestigungsklammern für die Halterungsschrauben aus Metall
- Breit gefächertes Zubehörangebot: Zubehör mit Funktion
Bohrschablone zur Markierung der Bohrung, mit Funktion Verbindung für die Serieninstallation und zur Installation auf Wandinnenseite; interne Trennstege; Zierdeckel




Produktstatus

3 - Aktiv


Mindestbestellmenge

5 NR

Das könnte Sie ebenfalls interessieren



V71633 - Flach-Abdeckung
3M




V71573 - Zusatzteil für
Hohlwand-Dose 3M


Video

- [Tutorial ISOBOX DE](#)


Zeichnungen



[Zeichnung Dimensionen](#)



[Zeichnung zurück](#)



[3D-Ansicht](#)

Technische Daten

- **Gruppe:** Verbindungsmaterial (Elektro)
- **Klasse:** Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
- **Montageart:** Hohlwand
- **Form:** rechteckig
- **Bauform:** Geräte-Verbindungsdose/-kasten
- **Ausführung:** sonstige
- **Mit drehbarem Ring:** Nein
- **Koppelbar:** Ja
- **Bestückung:** ohne
- **Durchmesser:** 0 mm
- **Länge:** 72,50 mm
- **Breite:** 110,00 mm
- **Tiefe:** 0,00 - 50,00 mm
- **Innentiefe:** 50,00 mm
- **Für Anzahl Geräteeinsätze:** 3
- **Befestigung der Geräte:** schrauben
- **Mit Schrauben:** Nein
- **Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:** Ja
- **Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:** Nein
- **Gehäusedurchführung durch Rohrstützen:** Nein
- **Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:** Nein
- **Für Rohrdurchmesser:** 20/25 mm
- **Rohrarretierung:** Nein
- **Rohrverriegelung optional:** Nein
- **Einführung von hinten:** Ja
- **Anzahl der Einführungen:** 14
- **Anzahl der mitgelieferten Tüllen:** 0
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Halogenfrei:** Ja
- **Oberflächenschutz:** unbehandelt
- **Farbe:** blau
- **Schutzart (IP):** IP00
- **Ausführung Deckel:** ohne
- **Transparenter Deckel:** Nein
- **Deckelbefestigung:** geschraubt
- **Plombierbar:** Nein
- **Funktionserhalt:** ohne
- **Mit Abschirmung:** Nein
- **Luftdicht:** Nein
- **Max. Leiterquerschnitt:** 0
- **Polzahl der Klemme:** 0
- **Klemme lagefixiert:** Nein
- **Leuchtenhakenbefestigung:** Nein
- **Stützen:** ohne
- **Spezielle Anwendung:** ohne

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien
- 15. CCC - China ([download](#))
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 50. Product Environm. Profile
- 96. Elektrotechnische Fachkraf ([download](#))

Verpackung



Artikelnummer8007352425675
Menge 1 NR
Abm. 11x7,3x5 [cm]
Gewicht 36 [g]



Artikelnummer8007352425682
Menge 5 NR
Abm. 11x7,3x25 [cm]
Gewicht 180 [g]



Artikelnummer8007352425699
Menge 135 NR
Abm. 59x38,5x30 [cm]
Gewicht 5.690 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).