Einsatzdosen: Unterputzdose 4M f/Hohlwand hellblau

V71704

Anlageninfrastruktur / Gehäuse und Schaltkästen / Einsatzdosen / Unterputz

Unterputzdose 4M f/Hohlwand hellblau

4-Modul-Unterputzdose (GW 850 °C) für Hohlwände, hellblau

- Für Hohlwände verschiedener Typen (z.B. Gipskarton, Holz, Kunststofflaminat u.dgl.) geeignet
- Anfertigen der Bohrung mit Kernbohrer Durchmesser 68 mm. Auf der Rückseite integrierte Bohrschablone
- Sollbruchstellen mit verbessertem Halt, zum Einführen von Rohren verschiedenen Querschnitts (16, 20 oder 25 mm) und Metalllaschen für die Befestigung der Dose an Hohlwänden im Stärkenbereich 1 bis 38 mm
- Befestigungsklammern für die Halterungsschrauben aus Metall
- Breit gefächertes Zubehörangebot: Zubehör mit Funktion Bohrschablone zur Markierung der Bohrung, mit Funktion Verbindung für die Serieninstallation und zur Installation auf Wandinnenseite; interne Trennstege; Zierdeckel

Produktstatus

3 - Aktif

Mindestbestellmenge

5 NR

Das könnte Sie ebenfalls interessieren

V71634 - Flach-Abdeckung 4M

V71574 - Zusatzteil für Hohlwand-Dose 4M

Video

- Tutorial ISOBOX DE

Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Technische Daten

- **Gruppe**: Verbindungsmaterial (Elektro)
- **Klasse**: Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
- **Montageart**: Hohlwand
- **Form**: rechteckig
- **Bauform**: Geräte-Verbindungsdose/-kasten
- **Ausführung**: sonstige
- **Mit drehbarem Ring**: Nein
- **Koppelbar**: Ja
- **Bestückung**: ohne
- **Durchmesser**: 0 mm
- **Länge**: 72,50 mm
- **Breite**: 133,80 mm
- **Tiefe**: 0,00 - 50,00 mm
- **Innentiefe**: 50,00 mm
- **Für Anzahl Geräteeinsätze**: 4
- **Befestigung der Geräte**: schrauben
- **Mit Schrauben**: Nein
- **Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung**: Ja
- **Gehäusedurchführung durch Dichtmembran**: Nein
- **Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen**: Nein
- **Gehäusedurchführung durch Stufenmembran**: Nein
- **Für Rohrdurchmesser**: 20/25 mm
- **Rohrarretierung**: Nein
- **Rohrverriegelung optional**: Nein
- **Einführung von hinten**: Ja
- **Anzahl der Einführungen**: 14
- **Anzahl der mitgelieferten Tüllen**: 0
- **Werkstoff**: Kunststoff
- **Halogenfrei**: Ja
- **Oberflächenschutz**: unbehandelt
- **Farbe**: blau
- **Schutzart (IP)**: IP00
- **Ausführung Deckel**: ohne
- **Transparenter Deckel**: Nein
- **Deckelbefestigung**: geschraubt
- **Plombierbar**: Nein
- **Funktionserhalt**: ohne
- **Mit Abschirmung**: Nein
- **Luftdicht**: Nein
- **Max. Leiterquerschnitt**: 0
- **Polzahl der Klemme**: 0
- **Klemme lagefixiert**: Nein
- **Leuchtenhakenbefestigung**: Nein
- **Stutzen**: ohne
- **Spezielle Anwendung**: ohne

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien
- 15. CCC - China (download)
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 50. Product Environm. Profile
- 96. Elektrotechnische Fachkraf (download)

Verpackung

8 007352 425705

Artikelnummer	8007352425705
Menge	1 NR
Abm.	13,4x7,2x5 [cm]
Gewicht	38,64 [g]

8 007352 425712

Artikelnummer	8007352425712
Menge	5 NR
Abm.	13,4x7,2x25 [cm]
Gewicht	193,2 [g]

8 007352 425729

Artikelnummer	8007352425729
Menge	110 NR
Abm.	59x38,5x30 [cm]
Gewicht	5.090 [g]

8 007352 750920

Artikelnummer	8007352750920
Menge	2.640 NR
Abm.	120x80x105 [cm]
Gewicht	122.152 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern.Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.