



## Einsatzdosen: Unterputzdose 6-7M f/Hohlwand hellblau

---

### V71706

Anlageninfrastruktur / Gehäuse und Schaltkästen / Einsatzdosen / Unterputz

### Unterputzdose 6-7M f/Hohlwand hellblau

Lineare 6-7-Modul-Unterputzdose (GW 850 °C) für Hohlwände, hellblau

- Für Hohlwände verschiedener Typen (z.B. Gipskarton, Holz, Kunststofflaminat u.dgl.) geeignet
- Anfertigen der Bohrung mit Kernbohrer Durchmesser 68 mm. Auf der Rückseite integrierte Bohrschablone
- Sollbruchstellen mit verbessertem Halt, zum Einführen von Rohren verschiedenen Querschnitts (16, 20 oder 25 mm) und Metalllaschen für die Befestigung der Dose an Hohlwänden im Stärkenbereich 1 bis 38 mm
- Befestigungsklammern für die Halterungsschrauben aus Metall
- Breit gefächertes Zubehörangebot: Zubehör mit Funktion Bohrschablone zur Markierung der Bohrung, mit Funktion Verbindung für die Serieninstallation und zur Installation auf Wandinnenseite; interne Trennstege; Zierdeckel



### Produktstatus

3 - Aktiv


### Mindestbestellmenge

5 NR


### Video

- [Tutorial ISOBOX DE](#)


## Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

## Technische Daten

- **Gruppe:** Verbindungsmaterial (Elektro)
- **Klasse:** Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
- **Montageart:** Hohlwand
- **Form:** rechteckig
- **Bauform:** Geräte-Verbindungsdose/-kasten
- **Ausführung:** sonstige
- **Mit drehbarem Ring:** Nein
- **Koppelbar:** Ja
- **Bestückung:** ohne
- **Durchmesser:** 0 mm
- **Länge:** 72,50 mm
- **Breite:** 193,00 mm
- **Tiefe:** 0,00 - 50,00 mm
- **Innentiefe:** 50,00 mm
- **Für Anzahl Geräteeinsätze:** 7
- **Befestigung der Geräte:** schrauben
- **Mit Schrauben:** Nein
- **Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:** Ja
- **Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:** Nein
- **Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:** Nein
- **Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:** Nein
- **Für Rohrdurchmesser:** 20/25 mm
- **Rohrarrretierung:** Nein
- **Rohrverriegelung optional:** Nein
- **Einführung von hinten:** Ja
- **Anzahl der Einführungen:** 18
- **Anzahl der mitgelieferten Tüllen:** 0
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Halogenfrei:** Ja
- **Oberflächenschutz:** unbehandelt
- **Farbe:** blau
- **Schutzart (IP):** IP00
- **Ausführung Deckel:** ohne
- **Transparenter Deckel:** Nein
- **Deckelbefestigung:** geschraubt
- **Plombierbar:** Nein
- **Funktionserhalt:** ohne
- **Mit Abschirmung:** Nein
- **Luftdicht:** Nein
- **Max. Leiterquerschnitt:** 0
- **Polzahl der Klemme:** 0
- **Klemme lagefixiert:** Nein
- **Leuchtenhakenbefestigung:** Nein
- **Stutzen:** ohne
- **Spezielle Anwendung:** ohne

## Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien
- 15. CCC - China ([download](#))
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 96. Elektrotechnische Fachkraf ([download](#))

## Verpackung



**Artikelnummer**8007352425750  
**Menge** 1 NR  
**Abm.** 19,3x7,2x5 [cm]  
**Gewicht** 54,8 [g]



**Artikelnummer**8007352425767  
**Menge** 5 NR  
**Abm.** 19,3x7,2x25 [cm]  
**Gewicht** 274 [g]



**Artikelnummer**8007352425774  
**Menge** 55 NR  
**Abm.** 59x38,5x24 [cm]  
**Gewicht** 3.640 [g]

## Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).