



Einsatzdosen: Unterputzdose 12-14M f/Hohlwand hellblau

V71720

Anlageninfrastruktur / Gehäuse und Schaltkästen / Einsatzdosen / Unterputz

Unterputzdose 12-14M f/Hohlwand hellblau

Multifunktions-Unterputzdose (GW 850 °C) für Hohlwände, hellblau

- Für Hohlwände verschiedener Typen (z.B. Gipskarton, Holz, Kunststofflaminat u.dgl.) geeignet
- Anfertigen der Bohrung mit Kernbohrer Durchmesser 68 mm. Auf der Rückseite integrierte Bohrschablone
- Sollbruchstellen mit verbessertem Halt, zum Einführen von Rohren verschiedenen Querschnitts (16, 20 oder 25 mm) und Metalllaschen für die Befestigung der Dose an Hohlwänden im Stärkenbereich 1 bis 38 mm
- Breit gefächertes Zubehörangebot: Zubehör mit Funktion
 Bohrschablone zur Markierung der Bohrung, mit Funktion Verbindung für die Serieninstallation und zur Installation auf Wandinnenseite; interne Trennstege; Zierdeckel



Produktstatus

3 - Aktif

Mindestbestellmenge


20 NR


Video

Tutorial ISOBOX DE

Zeichnungen







Zeichnung Dimensionen

Zeichnung zurück

3D-Ansicht

Technische Daten

Gruppe: Verbindungsmaterial (Elektro)

Klasse: Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke

Montageart: Hohlwand

Form: rechteckig

Bauform: Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Ausführung: sonstigeMit drehbarem Ring: Nein

• Koppelbar: Ja

Bestückung: ohne

• **Durchmesser**: 0 mm

Länge: 142,80 mm

Breite: 199,30 mmTiefe: 0,00 - 70,00 mm

Innentiefe: 50,00 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze: 14

Befestigung der Geräte: schrauben

Mit Schrauben: Nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: Ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: Nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: Nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: Nein

Für Rohrdurchmesser: 20/25 mm

Rohrarretierung: Nein

Rohrverriegelung optional: Nein

Einführung von hinten: Ja

Anzahl der Einführungen: 10

Anzahl der mitgelieferten Tüllen: 0

Werkstoff: Kunststoff

Halogenfrei: Ja

Oberflächenschutz: unbehandelt

Farbe: blau

Schutzart (IP): IP00

Ausführung Deckel: ohne

Transparenter Deckel: Nein

Deckelbefestigung: geschraubt

Plombierbar: Nein

Funktionserhalt: ohne

Mit Abschirmung: Nein

Luftdicht: Nein

Max. Leiterquerschnitt: 0

Polzahl der Klemme: 0

Klemme lagefixiert: Nein

Leuchtenhakenbefestigung: Nein

Stutzen: ohne

Spezielle Anwendung: ohne

Marken

• 00. CE-Kennzeichnung - EU

01. IMQ - Italien (download)

96. Elektrotechnische Fachkraf (download)

Verpackung





 Menge
 1 NR

 Abm.
 20x14,2x7 [cm]

 Gewicht
 123 [g]



Artikelnummer8007352425811

Menge20 NRAbm.59x38,5x24 [cm]Gewicht3.152 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.