Κοινά εξαρτήματα: Supply unit 640mA KNX

01501.2

Συστήματα και προϊόντα smart / KNX / Κοινά εξαρτήματα / Συσκευές DIN

Supply unit 640mA KNX

Τροφοδοτικό για σύστημα οικιακού αυτοματισμού με έξοδο Bus 30 Vdc 640 mA, βοηθητική έξοδο 30 Vdc, τροφοδοσία 120-240 V~ 50/60 Hz, με πηνίο αποσύζευξης, βάσει του προτύπου KNX, εγκατάσταση σε οδηγό DIN (60715 TH35), κάλυψη 4 μονάδων των 17,5 mm

Κατάσταση Προϊόντος

3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

1 NR

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

- Πολυγλωσσικό φύλλο οδηγιών (645 kb)

Λογισμικό

- DB_ComponentiImpianto_KNX_REL-01.11_20230915.zip
- DB_ComponentiImpianto_KNX_REL-01.12_20231215.zip

Σχέδια



Διαστάσεις

Πίσω πλευρά



3d σχέδιο

Τεχνικά δεδομένα

- **Class group**: Installation bus systems
- **Class**: Power supply for bus system
- **Bus system KNX**: Yes
- **Bus system KNX-RF (Radio Frequent)**: No
- **Bus system radio frequent**: Yes
- **Bus system LON**: No
- **Bus system Powernet**: No
- **Other bus systems**: None
- **Mounting method**: Other
- **Width in number of modular spacings**: 4
- **With LED indication**: Yes
- **Bus voltage stockable**: Yes
- **Number of lines to feed**: 2
- **Max. output current**: 640,00 mA

Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - ΕΕ
- 19. NOM - Μεξικό
- 27. KNX (download)
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία
- 92. RoHS ΕΑΕ
- 99. Οδηγία ΑΗΗΕ (download)

Συσκευασίες

8 0 0 7 3 5 2 5 5 0 1 4 8

Κωδικός 8007352550148
Ποσότητα 1 NR
Διαστ. 11,7x10,8x7,1 [cm]
Βάρος 276,8 [g]

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται.Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα.Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.