



Κοινά εξαρτήματα: LED driver 120V 60Hz 350/500/700mA

01875.120

Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / Κοινά εξαρτήματα /
Εξαρτήματα

LED driver 120V 60Hz 350/500/700mA

Ηλεκτρονικό τροφοδοτικό 120 V~ 60 Hz πολλαπλών τάσεων για
ρυθμιζόμενες μονάδες λυχνιών LED 350/500/700 mA, δυνατότητα ρύθμισης
με ρυθμιστές MASTER



Κατάσταση Προϊόντος

2 - Προϊόν υπό κατάργηση


Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

1 NR

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

- [FI - Foglio istruzioni ZIS_49400638A0 \(1765 kb\)](#)
- [SI - Schemi Installativi ZIS_120 V Insta \(2052 kb\)](#)


Σχέδια



Διαστάσεις



Πίσω πλευρά



3d σχέδιο

Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Light control
- **Class:** LED driver
- **Suitable for outdoor use:** No
- **Housing:** Plastic housing
- **Suitable for constant current:** Yes
- **Suitable for constant voltage:** No
- **Output voltage:** 3 - 50 V
- **Output current:** 0 - 700 mA
- **Suitable for DC-voltage (primary side):** No
- **Output power:** 27,00 - 27,01 W
- **Degree of protection (IP):** IP20
- **Protection class:** II
- **Length:** 36,60 mm
- **Width:** 218,00 mm
- **Height:** 60,50 mm
- **Diameter:** 0 mm

Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - EE
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 99. Οδηγία AHHE ([download](#))

Συσκευασίες



8 007352 482340

Κωδικός 8007352482340
Ποσότητα 1 NR
Διαστ. 26,9x11,6x4,9 [cm]
Βάρος 326,6 [g]

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).