Κοινά εξαρτήματα: Τροφοδοτικό 29V 1280mA MARINE

01989

Συστήματα και προϊόντα smart / By-me Plus / Κοινά εξαρτήματα / Συσκευές DIN

Τροφοδοτικό 29V 1280mA MARINE

Τροφοδοτικό με έξοδο 29 Vdc 1280 mA, τροφοδοσία 120-230 V~ 50/60 Hz, με πηνίο αποσύζευξης, εγκατάσταση σε οδηγό DIN (60715 TH35), κάλυψη 8 μονάδων των 17,5 mm. Έκδοση για ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ εφαρμογές

Κατάσταση Προϊόντος

3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

1 NR

Σχέδια



Διαστάσεις



Πίσω πλευρά



3d σχέδιο

Τεχνικά δεδομένα

- **Class group**: Installation bus systems
- **Class**: Power supply for bus system
- **Bus system KNX**: Yes
- **Bus system KNX-RF (Radio Frequent)**: No
- **Bus system radio frequent**: Yes
- **Bus system LON**: No
- **Bus system Powernet**: No
- **Other bus systems**: Other
- **Mounting method**: DRA (DIN-rail adapter)
- **Width in number of modular spacings**: 8
- **With LED indication**: No
- **Bus voltage stockable**: No
- **Number of lines to feed**: 2
- **Max. output current**: 1.280,00 mA

Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - EE
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία
- 96. Ηλεκτρικές εμπειρογνώμονα (download)
- 99. Οδηγία AHHE (download)

Συσκευασίες

8 007352 506213

8 007352 573208

Κωδικός	8007352506213	**Κωδικός**	8007352573208
Ποσότητα	1 NR	**Ποσότητα**	30 NR
Διαστ.	15,8x12,4x9,6 [cm]	**Διαστ.**	59,5x26,5x41,5 [cm]
Βάρος	526 [g]	**Βάρος**	16.520 [g]

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται.Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα.Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.