



Ντουί: Ντουί 6A/250V στεατίτου, λυχνιών

02390

Εγκατάσταση φις και πριζών / Εξαρτήματα φωτισμού / Ντουί / Ντουί για αλογόνου

Ντουί 6A/250V στεατίτου, λυχνιών

Λυχνιολαβή 6 A 250 V με κάλυμμα από ορείχαλκο επινικελωμένο, στεατίτου, για λυχνίες αλογόνου 150-250 W με στήριξη R7s - 250 mm καλώδιο teflon PTFE 0,75 mm², με ενδιάμεση ίσια βάση στήριξης. Μέγιστη θερμοκρασία συνεχούς θερμοκρασίας της λυχνιολαβής 300 °C, του καλωδίου 250 °C. Οπές στήριξης της βάσης με κεντρική οπή διαμ. 7,2 mm και θυρίδες 4,5x7 mm αξονικής απόστασης 68 mm



Κατάσταση Προϊόντος

3 - Προϊόν διαχειριζόμενο

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

20 NR

Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Accessories for lighting
- **Class:** Lamp holder
- **Model:** Double lamp holder
- **Material:** Other
- **Colour:** White
- **Lamp holder:** R7s
- **With starter insertion:** No
- **Type of fastening:** Screw mounting
- **Nipple thread:** None

Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - EE
- 17. ENEC 03 (IMQ) ([download](#))
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία
- 96. Ηλεκτρικές εμπειρογνώμονα ([download](#))
- 99. Οδηγία ΑΗΗΕ ([download](#))

Συσκευασίες



8 007352 037908

Κωδικός 8007352037908
Ποσότητα 1 NR
Διαστ. 11,5x1,4x1,4 [cm]
Βάρος 65,8 [g]



8 007352 011250

Κωδικός 8007352011250
Ποσότητα 20 NR
Διαστ. 24,4x13,9x8,4 [cm]
Βάρος 1.409,53 [g]



8 007352 647190

Κωδικός 8007352647190
Ποσότητα 200 NR
Διαστ. 47,5x27x29 [cm]
Βάρος 14.600 [g]

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).