



## Εξαρτήματα φωτισμού: Βάση στάρτερ2A 250V+ορειχ. επαφέ

### 02439

Εγκατάσταση φις και πριζών / Εξαρτήματα φωτισμού / Εξαρτήματα φωτισμού / Άλλα εξαρτήματα φωτισμού

### Βάση στάρτερ2A 250V+ορειχ. επαφέ

Βάση στάρτερ 2 A 250 V, ορειχάλκινες επαφές, επαφές με κλίπς για μονόκλωνους ή πολύκλωνους αγωγούς 0.5-1 mm<sup>2</sup>, θερμοκρασία λειτουργίας 80 ΓC, λευκή. Διαγώνιες οπές στήριξης διαμ.3.5 mm, αξονική απόστασης 31 mm



### Κατάσταση Προϊόντος

2 - Προϊόν υπό κατάργηση

### Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

100 NR

### Τεχνικά δεδομένα


- **Class group:** Alarm installations, emergency call and signalling
- **Class:** Accessories/spare parts for danger detection system

- **Type of accessory/spare part:** Mounting material
- **Material:** Other

### Εμπορικά σήματα


- 16. UL - ΗΠΑ
- 17. ENEC 03 (IMQ) ([download](#))
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 96. Ηλεκτρικές εμπειρογνώμονα ([download](#))

## Συσκευασίες



8 007352037984

**Κωδικός** 8007352037984  
**Ποσότητα** 1 NR  
**Διαστ.** 3x3x1,4 [cm]  
**Βάρος** 3,73 [g]



8 007352325975

**Κωδικός** 8007352325975  
**Ποσότητα** 10 NR  
**Διαστ.** 20x10x3 [cm]  
**Βάρος** 39 [g]



8 007352002074

**Κωδικός** 8007352002074  
**Ποσότητα** 100 NR  
**Διαστ.** 24,4x13,9x8,4 [cm]  
**Βάρος** 476 [g]

## Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).