



Κοινά εξαρτήματα: Περιστροφικός θερμοστάτης KNX 2M λευκό

02972.B

Συστήματα και προϊόντα smart / KNX / Κοινά εξαρτήματα / Μηχανισμοί

Περιστροφικός θερμοστάτης KNX 2M λευκό

Rotary dial thermostat for room temperature control (heating and air conditioning), for KNX automation, class I temperature control device (contribution 1%) in ON/OFF mode, class IV (contribution 2%) in PID mode, can be interfaced with KNX actuator with proportional analogue outputs to realize a class V modulating room thermostat (contribution 3%), 1 input for electronic temperature sensor 20432, 19432 or 14432 or wired temperature sensor 02965.1, 1 programmable digital input, white LED backlighting, white - 2 modules. To be completed with Eikon, Arké and Plana cover plates, for Idea with dedicated mounting frame 16723



Κατάσταση Προϊόντος

3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

1 NR

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

- [Πολυγλωσσικό φύλλο οδηγιών Light \(596 kb\)](#)
- [Πολυγλωσσικό φύλλο οδηγιών Full \(1291 kb\)](#)
- [Installer manual \(1989 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(2277 kb\)](#)

Λογισμικό

- [DB_Termostato_KNX_REL-01.18_20221104.zip](#)

Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Stats, switches and controllers
- **Class:** Room thermostat
- **Model:** Other
- **Connection:** 2-wire
- **With receiver:** No
- **External sensor:** Yes
- **Thermal feedback:** Parallel
- **Control characteristic:** PID
- **Suitable for heating:** Yes
- **Number of heater outputs:** 1
- **Number of cooler outputs:** 1
- **Differential value:** 0,00 - 1,00 k
- **Adjustable differential:** Yes
- **Temperature readable:** Yes
- **With sound indicator:** No
- **Sensor/feeler type:** Resistance sensor
- **Mounting method:** Flush-mounted
- **Number of modules (module system):** 2
- **With display:** Yes
- **Operation:** Turn
- **With tap water circuit:** No
- **Max. contact voltage:** 29 V
- **Max. contact load:** 0 A
- **Degree of protection (IP):** IP20
- **Explosion-proof:** Yes
- **Colour:** White
- **RAL-number:** 1013
- **Height:** 49,00 mm
- **Width:** 44,80 mm
- **Depth:** 41,50 mm
- **Diameter:** 0 mm
- **Class of the temperature control:** V

Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - EE
- 27. KNX ([download](#))
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 92. RoHS EAE
- 99. Οδηγία AHHE ([download](#))

Συσκευασίες



8 007352 668430

Κωδικός 8007352668430
Ποσότητα 1 NR
Διαστ. 5,7x5,3x7,7 [cm]
Βάρος 74,38 [g]



8 007352 746435

Κωδικός 8007352746435
Ποσότητα 60 NR
Διαστ. 37,5x30x13,5 [cm]
Βάρος 4.796,52 [g]



8 007352 668447

Κωδικός 8007352668447
Ποσότητα 70 NR
Διαστ. 39,5x30x17 [cm]
Βάρος 5.596 [g]

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).