



NEVE UP: Περιστροφικός θερμοστάτη IoT 2M carbon m

09473.CM

Οικιακές σειρές / Οικιακές σειρές View Wireless / NEVE UP / Μηχανισμοί

Περιστροφικός θερμοστάτη IoT 2M carbon m

Θερμοστάτης με τροχό και έξοδο με ρελέ 5(2) A 240 V~, τεχνολογία IoT σύμφωνα με το πρότυπο Bluetooth technology 5.0 για την υλοποίηση συστήματος mesh View Wireless, 1 είσοδος για αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας, τροφοδοσία 100-240 V~ 50/60 Hz, θέρμανση και κλιματισμός στη λειτουργία ON/OFF και PID, μηχανισμός ελέγχου θερμοκρασίας κατηγορίας I (συνεισφορά 1%) στη λειτουργία ON/OFF, κατηγορίας IV (συνεισφορά 2%) στη λειτουργία PID, οπίσθιος φωτισμός με λευκή λυχνία LED και ρύθμιση της έντασης, τροφοδοσία 100-240 V 50/60 Hz, carbon matt - 2 στοιχείων



Κατάσταση Προϊόντος

3 - Προϊόν διαχειριζόμενο


Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

1 NR


Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

- Πολυγλωσσικό φύλλο οδηγιών Light (933 kb)
- Foglio istruzioni (697 kb)
- Notices techniques (701 kb)
- Hoja de instrucciones (697 kb)
- Instructions sheet (693 kb)
- Φύλλο οδηγιών (856 kb)
- Anwendungshinweise (700 kb)
- (870 kb)
- Manuale app View Wireless (15556 kb)
- Manuel appli View Wireless (37703 kb)
- Manual app View Wireless (37528 kb)
- Manual View Wireless app (37579 kb)
- Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (37781 kb)
- Installationsanleitung View Wireless (37508 kb)


Σχέδια



Διαστάσεις



Πίσω πλευρά



3d σχέδιο

Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Stats, switches and controllers
- **Class:** Room thermostat
- **Model:** Other
- **Type of power supply:** 230 V AC
- **Connection:** 3-/4-wire
- **With receiver:** No
- **External sensor:** Yes
- **Thermal feedback:** Parallel
- **Control characteristic:** PID
- **Suitable for heating:** Yes
- **Number of heater outputs:** 1
- **Number of cooler outputs:** 1
- **Differential value:** 0,00 - 1,00 k
- **Adjustable differential:** Yes
- **Temperature readable:** Yes
- **With sound indicator:** No
- **Sensor/feeler type:** Other
- **Mounting method:** Other
- **Number of modules (module system):** 2
- **With display:** Yes
- **Operation:** Turn
- **With tap water circuit:** No
- **Max. contact voltage:** 240 V
- **Max. contact load:** 5 A
- **Degree of protection (IP):** IP30
- **Explosion-proof:** No
- **Colour:** Anthracite
- **RAL-number:** 7016
- **Height:** 47,00 mm
- **Width:** 44,80 mm
- **Depth:** 41,50 mm
- **Class of the temperature control:** IV

Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - EE
- 00. Σήμανση CE - EE ([download](#))
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 40. Bluetooth technology
- 43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 99. Οδηγία AHHE ([download](#))

Συσκευασίες



8 007352 671409

Κωδικός 8007352671409
Ποσότητα 1 NR
Διαστ. 5,7x5,7x7,7 [cm]
Βάρος 81,6 [g]



8 007352 746541

Κωδικός 8007352746541
Ποσότητα 60 NR
Διαστ. 37,5x30x13,5 [cm]
Βάρος 5.247,42 [g]



8 007352 671416

Κωδικός 8007352671416
Ποσότητα 70 NR
Διαστ. 39,5x30x17 [cm]
Βάρος 6.122 [g]

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).