



LINEA: Πτυσσόμενη λυχνία χειρός LED 2M

30397

Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / LINEA / Μηχανισμοί

Πτυσσόμενη λυχνία χειρός LED 2M

Βοηθητικός αποσπώμενος φακός ασφαλείας και ελεγχόμενος λαμπτήρας προσανατολισμού, λυχνία LED υψηλής απόδοσης 100-240 V~ 50/60 Hz, μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως βοηθητικό φως ή φως προσανατολισμού ελεγχόμενο από εξωτερικό διακόπτη, αντικαθιστώμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου, αυτονομία 2,5 ωρών, ουδέτερος - 2 στοιχείων



Κατάσταση Προϊόντος

3 - Προϊόν διαχειριζόμεν


Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

1 NR


Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

- Πολυγλωσσικό φύλλο οδηγιών Light (640 kb)
- Πολυγλωσσικό φύλλο οδηγιών Full (1663 kb)


Σχέδια



Διαστάσεις



Πίσω πλευρά



3d σχέδιο


Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Luminaires
- **Class:** Emergency luminaire
- **Mounting method:** Built-in
- **Function:** Escape route lighting
- **Suitable for labelling type:** Other
- **With pictogram:** No
- **Monitoring equipment:** None
- **With remote switch connection:** Yes
- **With remote control:** No
- **Power supply system:** Peripheral (individual battery)
- **Battery quality:** Lithium-ions
- **Lamp type:** LED not exchangeable
- **With light source:** Yes
- **Suitable for number of light sources:** 1
- **Lamp holder:** Other
- **Number of lighting heads:** 2
- **Housing material:** Plastic
- **Housing colour:** Colourless
- **Material cover:** Without cover
- **Voltage type:** AC
- **Nominal voltage:** 100,00 - 240,00 V
- **Type of control gear:** Not required
- **Exchangeable control gear:** No
- **Light distributor:** Other
- **Degree of protection (IP):** IP40
- **Degree of protection (NEMA):** Other
- **Protection class:** II
- **Max. system power:** 1,00 W
- **Nominal operation time:** 250,00 - 251,00 h
- **Width:** 44,70 mm
- **Height/depth:** 44,70 mm
- **Length:** 52,70 mm
- **Outer diameter:** 0 mm
- **Built-in width:** 44,70 mm
- **Built-in height/depth:** 39,00 mm
- **Built-in length:** 52,70 mm
- **Built-in diameter:** 0 mm
- **Type of wiring:** Ending
- **Number of poles:** 0
- **Conductor cross section:** 250
- **Connection type:** Screw connection

Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - EE
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία
- 96. Ηλεκτρικές εμπειρογνώμονα ([download](#))
- 99. Οδηγία ΑΗΗΕ ([download](#))

Συσκευασίες



Κωδικός 8007352704664
Ποσότητα 1 NR
Διαστ. 6x5,4x5,2 [cm]
Βάρος 67,4 [g]



Κωδικός 8007352713321
Ποσότητα 10 NR
Διαστ. 28,1x13,1x6 [cm]
Βάρος 763,2 [g]



Κωδικός 8007352713314
Ποσότητα 120 NR
Διαστ. 40x30x27 [cm]
Βάρος 9.614 [g]

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).