



## Κινητήρες: Υπόγειος εκκιν. HIDDY350A 230V3,5m400kg

### EIM2

Ασφάλεια / Αυτοματισμοί ELVOX / Κινητήρες / Ανοιγόμενες πόρτες

### Υπόγειος εκκιν. HIDDY350A 230V3,5m400kg

Μη αντιστρέψιμος υπόγειος ηλεκτρομηχανικός εκκινητής HIDDY 350A 230 V για ανοιγόμενες καγκελόπορτες με φύλλο πόρτας έως 3,5 m 400 kg, χρήση στον τριτογενή και βιομηχανικό τομέα, παρέχεται με καλώδιο 6 m



### Κατάσταση Προϊόντος

2 - Προϊόν υπό κατάργηση

### Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

1 NR

### Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(9868 kb\)](#)


### Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Gate operators, pumps and ventilators
- **Class:** Swing gate operator
- **Model:** One-wing, left and right
- **Max. width of door/gate wing:** 3.500 mm
- **Max. weight of door/gate leaf:** 800 kg
- **Type of current:** AC
- **Motor voltage:** 230 V
- **Limit switch:** Gate stop
- **With motor control unit:** No
- **With post fittings:** No
- **With wing fittings:** No
- **With key-switch:** No
- **With radio receiver:** No

### Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - ΕΕ
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 99. Οδηγία ΑΗΗΕ ([download](#))

## Συσκευασίες



8 0 1 3 4 0 6 2 2 8 2 0 8

**Κωδικός** 8013406228208  
**Ποσότητα** 1 NR  
**Διαστ.** 27x35,5x19 [cm]  
**Βάρος** 12.600 [g]

## Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).