



## Κινητήρες: Radio tubular actuator 230Vac 20Nm

### EV45ER/20

Ασφάλεια / Αυτοματισμοί ELVOX / Κινητήρες / Κουφώματα

### Radio tubular actuator 230Vac 20Nm

Σωληνωτός κινητήρας για ρολά Ø45 mm, 230 Vac, ροπή 20 Nm, ταχύτητα περιστροφής 15 σ.α.λ., απορροφούμενη ισχύς 145 W. Με ασύρματο δέκτη και ηλεκτρονικούς τερματικούς διακόπτες διαδρομής ενσωματωμένους στον κινητήρα. Χρήση σε κατοικίες, στον εμπορικό και τριτογενή τομέα, συμπεριλαμβάνεται επιτοίχια βάση στήριξης. Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας 2,5 m



### Κατάσταση Προϊόντος

2 - Προϊόν υπό κατάργηση

### Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

1 NR

### Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(2016 kb\)](#)

### Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Gate operators, pumps and ventilators
- **Class:** Tube mounted motor
- **Outer diameter:** 45 mm
- **Moment of torque:** 20 N/m
- **For roller blinds:** Yes
- **For awnings:** No
- **Max. weight of roller shutter:** 40 kg
- **Type of end switch:** Electronic
- **Back jump:** No
- **Electronic route monitoring:** No
- **Electronic obstacle recognition:** No
- **With carrier:** Yes
- **With shaft adapter:** Yes
- **Length:** 625 mm

## Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - ΕΕ
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία
- 99. Οδηγία ΑΗΗΕ ([download](#))

## Συσκευασίες



8 0 1 3 4 0 6 2 8 8 5 2 3



8 0 1 3 4 0 6 2 9 2 8 5 8

**Κωδικός** 8013406288523

**Ποσότητα** 1 NR

**Διαστ.** 68x8,5x8,5 [cm]

**Βάρος** 2.440 [g]

**Κωδικός** 8013406292858

**Ποσότητα** 10 NR

**Διαστ.** 68x43x18,5 [cm]

**Βάρος** 25.000 [g]

## Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).