



Κινητήρες: Αντιστρ. κινητ. με μειωτ. ρολ. 230V160kg

ZP08

Ασφάλεια / Αυτοματισμοί ELVOX / Κινητήρες / Κουφώματα

Αντιστρ. κινητ. με μειωτ. ρολ. 230V160kg

Αντιστρέψιμος κινητήρας με μειωτήρα 230 V~ για ρολά ασφαλείας με άξονα διαμέτρου 60 mm και κουτί ελατηρίου διαμέτρου 200 mm, ικανότητα ανύψωσης 160 kg, χρήση σε κατοικίες και στο βιομηχανικό τομέα, προδιαμόρφωση για ηλεκτρομηχανικό φρένο ZXP1, ζεύγος προσαρμογέων για άξονα διαμέτρου 48 mm και θήκη ελατηρίου διαμέτρου 220 mm, καλώδιο 4 μέτρων 4x1 mm²



Κατάσταση Προϊόντος

2 - Προϊόν υπό κατάργηση

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

1 NR

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(953 kb\)](#)

Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Gate operators, pumps and ventilators
- **Class:** Tube mounted motor
- **Outer diameter:** 220 mm
- **Moment of torque:** 155 N/m
- **For roller blinds:** No
- **For awnings:** No
- **Max. weight of roller shutter:** 160 kg
- **Type of end switch:** Mechanical
- **Back jump:** No
- **Electronic route monitoring:** No
- **Electronic obstacle recognition:** No
- **With carrier:** Yes
- **With shaft adapter:** Yes
- **Length:** 460 mm

Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - ΕΕ
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία
- 99. Οδηγία ΑΗΗΕ ([download](#))

Συσκευασίες



Κωδικός 8013406191113
Ποσότητα 1 NR
Διαστ. 41,3x23,5x24,5 [cm]
Βάρος 7.100 [g]

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).