

KATALOG
türk

EIKON





EIKON

EIKON TACTIL

EIKON EVO

EIKON CHROME

EIKON TOTAL LOOK

DÖRT ESTETİK EĞİLİM.

Zarafet, mükemmellik, liyakat: lüks imajı tek anlamlı değildir. Sürekli gelişim halinde olan sayısız yorumların yer aldığı bir dünyadır. Ve enerjiden söz edildiğinde bu dünya Eikon'dur.

Onda her türden lüks mükemmel bir şekilde ifadesini bulur: teknolojik, şık, sofistike ve özgün.

Tasarım, boyutlar, finisajlar ve işlevler açısından dört farklı ancak tek bir paydada birleşen seri: enerjinin en mükemmel şekilde yönetilmesi.



EIKON TACTIL



GELECEĞİ YAŞAYIN.

Elmas kadar saf ve t y gibi hafif bir teknolojik cevher sayesinde.

DOKUNMATİK FONKSİYON.

Hafif bir dokunuşla enerji kontrol altında.

YAKINLIK SENSÖRÜ.

Cihaza yaklaşıldığını algılayıp aydınlanan kullanıma hazır elektronik kumandalar.

SAF KRİSTAL.

4 renk varyantı ile sunulan değerli bir malzeme: elmas beyazı, elmas siyahı, inci grisi ve su.

LUMINOSI

KRISTAL



Siyah pırlanta



Beyaz pırlanta



Kristal aqua



İnci grisi

EIKON EVO



LÜKS AÇIĞA ÇIKIYOR.

Günlük her harekete eşsiz ve dayanılmaz bir değer katan bir stil ve teknoloji sayesinde.

ULTRA İNCE PROFİL.

Eksenel tuşların da katkısıyla, duvardan sadece birkaç milimetre çıkıntı yapan hafif ve ince bir silüet.

ZARİF GEOMETRİLER.

Duvarlarda nazikçe öne çıkan, özenli ve şık görünecek şekilde tasarlanmış biçimler.

ÖZEL MALZEMELER.

Son yaşam trendlerini yakalayan yüksek kaliteli sekiz farklı malzeme.

PRIMARI

ANODIZE ALÜMİNYUM



Parlak alüminyum



Next griv



Nötr bronz



Koyu bronz



Lav grisi

ESCLUSIVI

RAFİNE ALÜMİNYUM



Gümüş




Titanyum



Parlak altın



Satine altın



Siyah safir



Tamamen parlak altın




Tamamen satine altın

RAFFINATI

(DOĞAL DERİ)



Deri krem



Deri tütün rengi

SPECIALI

CORIAN®



Buzul rengi

SCOLPITI

DOĞAL TAŞ



Beyaz Karrara



Gri kuvarsit




Doğal bölünmüş kayrak

NATURALI

MASIF AHŞAP



Beyaz meşe



İtalyan ceviz



Venge

ESSENZIALI

BÜTÜN ALÜMİNYUM VE KRİSTAL



Total beyaz



Total siyah



Total beyaz pırlanta



Total siyah pırlanta

LUMINOSI

KRİSTAL



Gümüş buz



Aynalı bronz



Beyaz pırlanta



Kristal aqua



İnci grisi



Opal kahverengi



Siyah pırlanta

EIKON CHROME



GÖZE ÇARPAN DETAY.

Şık rötuşlarla gizlenen güzelliği bir bakışta fark edebilirsiniz.

KROM ÇERÇEVE.

Parlak ve pürüzsüz... tuşlar ve kumandaları çevreleyen ayırt edici unsur.

DÜZ VEYA YUVARLAK?

Classic ve Round tasarımı ile Eikon Chrome her iki olasılığa da cevap veriyor.

MALZEMELER VE RENKLER.

Beş seçkin malzemede de sayısız renk yorumlarında da dikkat çeken prestij.

BRIGHT

CILALI METAL - CLASSIC



Buz beyazı



Antik beyaz




Metalik şampanya



Metalik titanyum



Metalik silver



Metalik Siena



Metalik antrasit



Mat silver



Mat titanyum



Mat antrasit

CILALI METAL - ROUND



Buz beyazı



Antik beyaz



Metalik şampanya



Metalik titanyum



Metalik Atlantik grisi



Metalik silver



Metalik antrasit



Mat silver



Mat titanyum



Mat antrasit

REFINED

ASALLAŞTIRILMIŞ METAL - CLASSIC



Satine altın



Satine nikel



Parlak altın



Satine altın



Satine nikel



Parlak altın



Satine krom

WOOD

MASIF AHŞAP - CLASSIC



Afrika wengesi



Açık meşe



İtalyan cevizi



Amerikan kirazı



Açık meşe



İtalyan cevizi

INOX

PASLANMAZ ÇELİK - CLASSIC



Fırçalanmış inoks

PASLANMAZ ÇELİK - ROUND



Fırçalanmış inoks

GLASS

KRISTAL VE BILLUR CAM - CLASSIC



Siyah cam



Buz beyazı cam



Gümüş aynalı cam

EIKON TOTAL LOOK



RENK KOORDİNASYONU.

Plakalar, çerçeveler, tuşlar ve kumandalar için eğilimli üç renk zorunluluğu.

ÜÇ RENK.

Beyaz, antrasit gri ve Next gümüş: tuşlar ve cihazlar plakların ve çerçevenin rengi ile tamamen uyumludur.

İKİ BİÇİM.

Düz profiller mi tercih edersiniz kavisli hatlar mı? Her tasarım kendi tarzında.

TEK MALZEME.

Metal; estetik ve fonksiyonellik bakımından mükemmel seçim.

BRIGHT

CILALI METAL - CLASSIC



Mat antrasit



Buz beyazı



Mat silver

CILALI METAL - ROUND



Mat antrasit



Buz beyazı



Mat silver


Genel özellikler

Geniş kurulumlar için çok yönlü ve modüler çözümler

İstediğiniz biçimde ve istediğiniz yerde kontrol cihazları ve prizler: Kurulum açısından çok yönlü ve önemli dış standartlara uygun geniş ürün yelpazesi. Aygıtların farklı modülerliği (1 ile 3 modül arasında), çeşitli kurulum standartları (60,3 mm ve 71,mm aks açıklığı ve 1 ile 21 plakalı modül) ve aygıtın dayanak üzerine sabitlenmesi (ekleme/çıkarma) sayesinde yüksek güvenlik seviyeli kurulum çözümleri tasarlamak mümkündür.

Plack-clack bağlantı sistemi

Işık noktası parçalarının (aygıtlar ve destek) plakaya kolay ve hızlı bir şekilde takılmasını sağlayan bir Vimar patentidir. Plack-clack bağlantı, büyük bir yapısal sağlamlık (iç göbeği metalden destek sayesinde) ve aygıtların önden takılmasını ve çıkartılmasını kolaylaştıran mükemmel bir rijidite ile karakterize edilmektedir. Bu sistem, desteği duvardan çıkarmadan tesisata müdahale etme olanağı sağlar. Ayrıca desteğin sahip olduğu sadece 2 mm kalınlık, plakanın duvardan yapacağı çıkıntıyı bariz bir şekilde azaltarak tam da arzu edildiği gibi “duvara gömme” etkisi yaratır.




Genel özellikler

Aygıtların ve levhaların modülerliği


1 - 3 modüllü modüler aygıt tek bir dayanak üzerinde, 7+7+7 levhalı 21 modül oluşturan kadar farklı şekillerde birden fazla aygıtın kurulumuna olanak sağlar. Aygıtların monte edildiği dayanak, her bir aygıtın sağlam ve güvenli bir şekilde sabitlenmesini ve aygıtlar arasında düzenli ve görsel olarak hoş bir estetik etki yaratmak için mükemmel bir hizalanma sağlayan geçmeli dişler ile donatılmıştır.

Ayrıca aygıt desteğe önden sabitlendiğinden, sisteme istenilen her an ve desteği kutusundan çıkarmaya gerek olmadan müdahale edilebilmesini sağlamaktadır.




Kurulum esnekliği


Resimler 1 ile 3 modüllü aygıtların aynı destek üzerine nasıl da farklı akuplaj ile monte edilebildiklerini göstermektedir.



3 x 1 modül



1 x 1 modül ve 1 x 2-modül



1 x 3-modül

Genel özellikler

Kumandalar.

Konfor adına akıllı ve işlevsel teknolojiler.

Bir aygıtı aktive etmenin birçok yolu vardır: eksenel teknolojiden devirmeli teknolojiye, dokunmatik ekranla çalıştırma, her biri hassas ve sessiz mekanizma ile karakterize edilir. Ayrıca, tuşların ergonomisi ve komut hareketlerinin basitliği ve arka aydınlatma, kumandalarla bağlantılı işlevlerin daima ve sezgisel olarak okunabilirliğini sağlar.

Her türlü kullanım gereksinime cevap veren farklı tiplerde çalıştırma.


Elektronik, devirmeli, eksenel, kızıl ötesi, dokunmatik kontroller teknolojiyi estetik zarafet ile birleştirmektedir. Tuşlarla yönetilen komut hareketleri, kaplin-pim mekanizması sayesinde hareketi ve elektrik sıçramalarını sönümleyerek ses ve hareketi yumuşatan bir yaprak kontaktörden meydana gelen Soft Action sistemi sayesinde hiç algılanmayan boşuk bir ses üretirler.




Eksenel kumanda



Basmalı kumanda



Tuşlu komutlar



Dokunmatik kumandalar




Dokunmatik kumandalar

Soft action sistemi: Hassasiyet ve sessizlik.

Tuş hareketinin kinetiğe dönüştürülmesi, küresel patent ile korunan bir kaplin-pim sistemi (1) ile tamamen yeniden tasarlanmıştır. Tuş çubuğu, kauçuk döküm elemanlarla (2) desteklenmektedir.

Kinetik mekanizmanın hareketli kontağının yay tipi geometrisi doğal bir amortisör işlevi yürüterek elektriksel geri tepmeleri ve yıpranmayı azaltır, buna ayrıca kontakların gümüş miktarındaki yüksek artış da katkıda bulunur.



Tuş hareketi



Hareketli kontak yayı

Eikon Tactil: Yakınlık sensörlü elektronik kumandalar.

Eikon Tactil düşünce okuyan bir zekadır: elektronik kumandaların ve ev otomasyon kumandalarının yakınlık sensörü cihaza yaklaştığını algılar ve bulunulacak hareketi tahmin ederek cihazı aktive eder. Kumandalar aydınlanarak basılmaya hazır duruma gelir.

Vimar teknolojisi sayesinde bu kumandalar, dokunmayı derhal ve kesin bir şekilde hissederler ve ışıklı bir geri bildirimin yanı sıra sesli bir geri bildirim de sağlarlar.




Arka aydınlatma ve kişiselleştirme

Farklı renklerde arka aydınlatma, komutların karanlıkta da görünür olmasını sağlar ve lazerle yapılan veya kişiselleştirilmiş serigrafiler daima işlevleri açıkça göstermektedir.



Geri aydınlatma



Kişiselleştirme

Tuş rengi çeşidi.

Eikon komutları için üç farklı ton mevcuttur: beyazın hafifliğinden Next gümüşünün zarafetine geçerek, antrasit grisinin sertliğine kadar. Estetikten ayrılmayan bir teknoloji aşkına.



Antrasit gri



Beyaz



Next

Genel özellikler

Kablo sistemi

Vimar aygıtlarında her türden kurulum standardını karşılayan iki tip kablo sistemi mevcuttur. Kablonun tipine (bükülmez, bükülgen veya yarı-bükülmez) ve kablounun kesitine göre (sinyal devreleri için 0,5 ila 2,5 mm² ve güç devreleri için 1,5 ila 2,5 mm²) sabitleme esnasında kablounun tutulmasını sağlayan bir sistem mevcuttur.

Vidalı terminalli kablo tertibatı

Kabloyu yıldız başlı vida ile sıkarak kavşaklı metal plakalı terminallerden meydana gelen vidalı terminaller ile donatılmış kablo tertibatı, esnek veya yarı-sert 0,5 mm² ile 2,5 mm² kesitli kablolar için uygundur.

Vidalı terminaller.
Yıldız başlı bir vida ile kabloyu sıkarak kavşaklı metal bir plakadan meydana gelmektedir.

Farklı kesitli kabloların kullanılması.
0,5 mm² ile 2,5 mm² arası esnek veya yarı-sert kablolardan meydana gelen kablo tertibatı.



Sinyalizasyon ünitesi için özel muhafaza.
Arka aydınlatma ve kumandanın karanlıkta da görülebilmesi amacıyla sinyalizasyon ünitesi için özel muhafaza.

Smartfix hızlı kablolama

Smartfix hızlı kablolama sistemi, ayrı terminalli yaylı klemensler ve iki durumlu mandallardan meydana gelen bir Vimar patentidir. Kontak mandalı farklı boyutlarda olsalar bile bükülmez, yarı-bükülmez ve bükülgen kabloların takılmasını ve/veya çıkarılmasını sağlar ve ayrı terminaller her bir kablounun bağımsız olarak yönetilebilmesini sağlarlar; bu şekilde, önceden döşenmiş olan kabloların sızdırmazlığına zarar vermeden yapılacak bakım çalışmalarını kolaylaştırır.

Smartfix Patenti.
Smartfix patentli terminaller, birbirinden ayrı ve bağımsız terminallerin oluşturduğu yenilikçi bir geometri ile karakterize edilen AISI 301 çelik yaylı kontaklara sahiptir. Bu çözüm, hem kablo girişlerini hem de farklı tip ve kesit alanlara sahip kabloları aynı terminal üzerinde bağımsız olarak ve tam bir güvenlikle yönetebilmenizi sağlar.

Farklı kesitli kabloların kullanılması.
Aynı yaylı terminaller (Smartfix patenti) sayesinde, farklı kesit alanına sahip kabloları aynı terminalin iki girişi üzerine aynı anda takabilirsiniz. Güvenli sabitleme, hem kesit alanı 0,5-2,5 mm² olan sinyal devresi kabloları için hem de kesit alanı 1,5-2,5 mm² olan elektrik devresi kabloları için mümkündür.



İki durumlu klemens mandalları.
İki durumlu kol her bir kablo girişi için görev yapar; kaldırıldığında, yaylı bir kontak açar ve bükümlü ya da esnek kablolar çok basit bir şekilde takılabilir veya çıkartılabilir. Her bir kablo girişine müdahale ederek, mandallar önceden döşenmiş olan kabloların sızdırmazlığına zarar vermeden bakım çalışmalarının gerçekleştirilmesini sağlar.

Bağımsız kablo giriş yönetimi.
Ayrı terminalli yay, farklı tipoloji ve kesitteki kabloları tek bir girişten sokarak veya çıkartarak, diğerinin içindeki kabloların sızdırmazlığına zarar vermeden aynı terminal üzerindeki iki kablo girişinin bağımsız bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Genel özellikler

Denetleme aygıtları.

Video Touch 10" multimedia, evin içinde ve dışında olan her şeyi yüksek tanımlı görüntülerle ve düzenli ve kişiselleştirilebilir bir grafik kullanarak yönetir ve kontrol eder. Akıllı telefon, PC ve tablet aracılığıyla uzaktan kontrole olanak veren web ile arayüzleme imkanı. 4,3" dokunmatik ekran video, görüntülü diafon ve ev otomasyon sistemleri ile ilgili fonksiyonların tümünün tam olarak yönetilebilmesini sağlar.



Video Touch 10" multimedia



4,3" Full Flat dokunmatik ekran video

Kontrol ve enerji yönetim (elektrik akımı olarak) aygıtları.

Işığın kontrol etmek, bir otomasyon senaryosunu aktive etmek, farklı akım yüklerini yönetmek, multimedia verilerini iletmek ve aktarmak: Vimar sivil serileri, bunlara ve birçok başka enerji kullanımlarına cevap veren işlevler yelpazesine sahiptir. En küçük olanlar başta olmak üzere ve uluslararası olanlar da dahil güvenliğe ve en spesifik gereksinimlere gösterilen özel titizlik.



Ev otomasyon kumandaları



Ev otomasyon kumandaları
Eikon Tactil



Yük kontrolü



USB, HDMI, RCA prizleri



Kızılötesi kumandalar



Data prizleri

Genel özellikler

Güvenlik ve enerji verimliliği için aygıtlar.

Her bir sivil seri, insanların güvenliğini sağlamak, diğer elektrikli ev aletlerine zarar vermemek ve evin odalarını korumak için çeşitli aygıtlar sunmaktadır. Bunlara, yakıt tüketimini optimize eden ve aynı zamanda konfor ve refahı sağlayan yenilikçi özellikler eşlik etmektedir.



Metan gazı dedektörü



Touch screen kronotermostat



Yük kontrolü



Acil durum lambası



Kilitli soket



Radio frekansıyla kumanda



Uluslararası kurulum çözümleri.

Dünyanın neresinde olursanız olun Eikon enerjiyi dünyanın 100'ü aşkın ülkesindeki gereksinimlere göre projelendirmek, organize etmek ve yönetmek için farklı standartlarda prizler, çeşitli modülerlikte plakalar ve kumandalar sunar.



Kurulum çok yönlülüğü



Yabancı standart prizler



Farklı modülerlikler

HOME AUTOMATION: ENERJİ VERİMİ, GÜVENLİK VE KONFOR BİRLİKTE ÇALIŞIYOR.

Bir bina otomasyonu içinde çeşitli işlevler kapsamlı ve sürekli olarak kendi aralarında diyaloga girerek, büyük eylemleri küçük eylemler haline getirip kolaylaştırır ve daha fazla enerji verimliliği, güvenlik, konfor ve kontrol sağlarlar.

Tek noktadan kontrol edilebilen birçok çözüm. Şık dokunmatik ekranlar aracılığıyla elektrik tüketimini optimize etmek, kapınızı kimin çaldığını kontrol etmek, sıcaklığı ve aydınlatmayı ayarlamak, panjurları hareket ettirmek, izinsiz giriş önleme kapı alarm sistemini etkinleştirmek veya devreden çıkarmak, gözetim kameralarının görüntülerini izlemek veya ses sistemini yönetmek için merkezleştirilmiş bir gözetim sistemi. Çünkü evinizde en iyi şekilde yaşamınızı arzu ediyoruz.

ETKİNLİK

GÜVENLİK

KONFOR

KONTROL





ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Her bir aygıt tarafından tüketilen enerjiyi izleyin ve görüntüleyin; daha fazla enerji bilinci için sıcaklığı etkin bir şekilde kontrol edin.



GÜVENLİK

Basit ve etkin bir alarm sistemi, insanların girişini tespit eden cihazlar, ortamları kontrol altında tutmak için geniş ürün yelpazesi.



KONFOR

Evin içindeki sıcaklığı kendi ihtiyaçlarınıza göre ayarlanan senaryolar yaratmak amacıyla, farklı ortamlar ve ev otomasyonları için kontrol edin ve programlayın.



KONTROL

Konutun içinde mevcut olan tüm işlevler, o anki ihtiyaca göre ortamı kişiselleştirmek için lokal olarak sayısız aygıt tarafından kontrol edilebilir.

BINALARIN KONFOR, VERİMLİLİK VE GÜVENLİĞİNİN KONTROLÜ İÇİN BINA OTOMASYON SİSTEMİ.

Aydınlatmadan erişimlerin kontrolüne, tüketimlerin denetlenmesinden binada bulunan diğer aygıtlarla iletişime kadar her şey Well-contact Plus ile yönetilebilir. İster ofis, isterse otel, mağaza veya bir spor salonu olsun, binada bulunan tüm işlevlerin programlanmasını, koordinasyonunu ve denetlenmesini sağlayan KNX standardına göre geliştirilmiş tek bir sistem.

ETKİNLİK

GÜVENLİK

KONFOR

KONTROL





ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Yapının içinde önceden mevcut olan sistemlere entegre olabilmek somut avantajlar sağlar, enerji israfını önler ve refahı artırır.



GÜVENLİK

Elektronik kilidi ve mekanların ışıklarını sadece yetkili kişilere açmak için gerekli okuyucular ve aktarıcılar.



KONFOR

Panjurlardan aydınlatmaya kadar tüm işlevleri otomatik hale getirmek için KNX komutları.



KONTROL

Şık ve sezgisel simgelerle karakterize edilen aygıtlarla, bir mekanın veya tüm binanın denetimi ve kontrolü mümkündür.



Eikon Evo genel özellikler

71 mm eksen aralığı ile kurulum (Alman ve Fransız Standartları)

Ultra düz destek

Yalnızca 2 mm kalınlıktaki yeni destek sağlamlık, esneklik ve elektrik yalıtımını garanti eder. Çinko kaplı antioksidan metal yuva, ekipmanların kolay ve çabuk birleştirilmesini sağlar.

Plack clack sistemi.

Ekipmanların takılması ve çıkarılması için Vimar patentli sistem. Üst düzeyde sağlamlık, olağanüstü esneklik, ekipmanların ön kısmının takılıp çıkarılmasında kolaylık.

Kapakları değiştirilebilen butonlar

1 ve 2 modüllü, simgeleri ışıklı ve kapakları değiştirilebilen butonlar.

Çok modüllü plakalar

Her ülke için uygun olan, güvenli bir dikey ve yatay kurulum için 2+2 ile 2+2+2+2 arasında modül içeren çok modüllü plaka serisi.




Teknik bilgiler.

Fonksiyon göstergesi için her terminalin arkasında, ürün ticari ve teknik bilgileri için kenarda.

HIZLI KABLO BAĞLANTILI TERMINALLER

Sert, bükümlü ve esnek kablolar için. Kolay, hızlı ve güvenli.

Vidasız terminaller, sert, bükümlü ve esnek kabloları tutabilir ve bu sayede tüm tesisat ihtiyaçlarına cevap verir. Güvenli sabitleme, hem kesit alanı 0,5-2,5 mm² olan sinyal devresi kabloları için hem de kesit alanı 1,5-2,5 mm² olan elektrik devresi kabloları için mümkündür.




















VIDALI TERMINALLER

Ergonomik kontaklar.

Terminallerde metal plaka yuvarlaktır: kablunun vida ile kapanıncaya kadar tutulmasına olanak veren bir Vimar çözümü. Güvenli sabitleme, hem kesit alanı 0,5-2,5 mm² olan sinyal devresi kabloları için hem de kesit alanı 1,5-2,5 mm² olan elektrik devresi kabloları için mümkündür.



Montaj Şekli	Kasalar	Taşıyıcılar	Cihazlar	Çerçeveler
 2+2 modüllü	  	 Vidalı/vidasız ya da tınaklı taşıyıcı, sabitleme merkezleri arası 71 mm  Vidalı/vidasız ya da tınaklı taşıyıcı, sabitleme merkezleri arası 71 mm	 2 x 2 modüllü  2 x 2 modüllü	 2+2 modüllü, dikey kurulum*  2+2 modüllü, yatay kurulum*
 2+2+2 modüllü	  	 Vidalı/vidasız ya da tınaklı taşıyıcı, sabitleme merkezleri arası 71 mm  Vidalı/vidasız ya da tınaklı taşıyıcı, sabitleme merkezleri arası 71 mm	 3 x 2 modüllü  3 x 2 module	 2+2+2 modüllü, dikey kurulum*  2+2+2 modüllü, yatay kurulum*
 2+2+2+2 modüllü	  	 Vidalı/vidasız ya da tınaklı taşıyıcı, sabitleme merkezleri arası 71 mm  Vidalı/vidasız ya da tınaklı taşıyıcı, sabitleme merkezleri arası 71 mm	 4 x 2 modüllü  4 x 2 modüllü	 2+2+2+2 modüllü, dikey kurulum*  2+2+2+2 modüllü, yatay kurulum*

Eikon Tactil genel özellikler

3 modüllü kurulum

Çerçeve.

2 ila 4 modüllü geniş ve kare boyutlar. Kristal ve 4 renk varyantı: elmas beyazı, su, inci grisi ve elmas siyahı.

Elektronik kumandalar.

Arka aydınlatmalı 1, 2 ve 3 modüllü. Geleneksel bir elektrik tesisatına kurulmuş olmaları halinde, standart kumandalarda arka aydınlatma kehribar rengidir. Bir By-me veya Well-contact Plus ev otomasyon sistemine takılmaları halinde arka aydınlatma RGB renklerine programlanabilir.

Ultra düz destek.



Yalnızca 2 mm kalınlığındaki koruyucu çinko kaplama çelik yuva, minimum çıkıntı ile kurulumla olanak verir.





Plack clack sistemi.

Ekipmanların takılması ve çıkarılması için Vimar patentli sistem. Üst düzeyde sağlamlık, olağanüstü esneklik, ekipmanların ön kısmının takılıp çıkarılmasında kolaylık.

Yapışkan Mylar etiketler.


Kumandalar çeşitli semboller içeren yapışkan Mylar etiketler uygulanarak kişiselleştirilebilir ve hepsi de aydınlatılabilir.




Montaj Şekli	Kasalar	Taşıyıcılar	Cihazlar	Çerçeveler
 2 modüllü	 Sivaaltı kasa	 2 modüllü vidalı/vidasız ya da tırnaklı taşıyıcı	 2 x 1 modül¹  1 x 2 modüllü¹	 2 modüllü
 3 modüllü	 Sivaaltı kasa	 Vidalı	 1 ve 2 modüllü¹  3 x 1 modül¹  3 modüllü¹	 3 modüllü
 4 modüllü	 Sivaaltı kasa	 Vidalı	 2 x 1 modül¹ ve 1 x 2 modüllü¹  4 x 1 modül¹  1 ve 3 modüllü¹	 4 modüllü

Eikon Evo genel özellikler


3 modüllü kurulum











Montaj Şekli	Kasalar	Taşıyıcılar	Cihazlar	Çerçeveler
 2 modüllü	 Sıvaaltı kasa ø 60 mm veya 56x56 mm	 Vidalı/vidasız	 2 x 1 modül  1 x 2 modüllü	 2 modüllü
 3 ila 7 modüllü	 Sıvaaltı kasa 3 ila 7 modüllü	 Vidalı	 3 x 1 modül  1 ve 2 modüllü  1 x 3 modüllü	 3 ila 7 modüllü*
 10" IP multimedya video dokunmatik ekran	 Sıvaaltı kasa			 İçin çerçeveler 10" IP multimedya video dokunmatik ekran
 4,3" Full Flat dokunmatik	 Sıvaaltı kasa	 Vidalı	 4,3" Full Flat dokunmatik  2 x 1 modül ve 1 x 2 modüllü  4 x 1 modül	 Çerçeveler 8 modüllü*
 4,3" Full Flat dokunmatik Video			 4,3" Full Flat dokunmatik Video	 Çerçeveler 8 modüllü*, 90° döndürülmüş

Eikon Chrome ve Eikon Total Look genel özellikler

3 modüllü kurulum



Montaj Şekli	Kasalar	Taşıyıcılar	Cihazlar	Çerçeveler
 Montaj pe panou	 Panel Montajı	 Vidalı taşıyıcı	 1 modül	 1'li-2'li modül Classic veya Round* (Yalnızca Eikon Total Look)
 1'li-2'li modül	 Sıvaaltı kasa  Sıvaüstü kasa	 2 modüllü vidalı/vidasız ya da tırnaklı taşıyıcı	 2 x 1 modül  1 x 2 modüllü	 1'li-2'li modül Classic veya Round*
 2 adet ortalanmış modül	 Sıvaaltı kasa  Sıvaüstü kasa	 Vidalı  Vidalı	 2 x 1 modül  2 modüllü  1 ve 2 modüllü  3 x 1 modül  1 x 3 modüllü	 2 adet ortalanmış modül için için Classic ve Round*  3 - 7 modüllü çerçeve Classic veya Round*
 8 modüllü	 Sıvaaltı kasa  Masa üstü montaj kasası	 Vidalı  Vidalı	 Touch screen 4,3" "Energy"  2 x 1 modül ve 1 x 2 modüllü  4 x 1 modül  1 ve 3 modüllü	 8 modüllü Classic ili Round*  4 ile 7 modüllü çerçeveler Classic veya Round*

İngiliz standardı Eikon için genel özellikler

Modüler cihazların kurulumu



Çerçeve.

Geniş bir renk ve kombinasyon gamı:
EIKON EVO
EIKON CHROME
EIKON TOTAL LOOK

Teknik bilgiler

Fonksiyon göstergesi için her terminalin arkasında, ürün ticari ve teknik bilgileri için kenarda.



Kapakları değiştirilebilen butonlar

1 ve 2 modüllü, simgeleri ışıklı ve kapakları değiştirilebilen butonlar.



Kişiselleştirme

Kumandaların ve tuşların kişiselleştirilmesi standart olarak veya istek üzerine sağlanır, önceden hazırlanan alana lazer ile işlenir ve farklı renkte bir led ile arkadan ışıklandırılabilir.

Destek.

Cihazların ön kısmından hızlı ve kolay kurulum için kanatçıkları olan paslanmaz çelik destek. Delik kapatıcı ile birlikte 1 modüllü cihazlar için de mevcut.

Monoblok cihaz (destek ile birlikte)



Çerçeve.

Yatay ve dikey kurulum için geniş renk.

Akım koruma prizleri.

Elektrik akımı ile yanlışlıkla teması önlemek için SICURY patentli prizler.



Monoblok cihaz.
destek ile birlikte.

Sabitlenme kanatçıkları.



Cihazı yatay ve dikey olarak monte etme olanağı.

Sinyal led'i.
Gündüz veya gece en iyi şekilde görünürlükte elektrik gerilimi sinyali.

Birleştirme olanağı



Plakaları minimum 25 mm mesafe ile yaklaştırmaya olanağı.

Montaj Şekli	Kasalar	Taşıyıcılar	Cihazlar	Çerçeveler
 1 modül, modüler kurulum	 1 modül ankastre kutu. Sabitleme merkezleri arası: 60,3 mm	 1 modül vidalı M 3,5	 Anahtar, 1 modül	 1'li-2'li modül*
 2 modüllü, modüler kurulum	 1 modül ankastre kutu. Sabitleme merkezleri arası: 60,3 mm	 2 modüllü vidalı M 3,5	 3 tuşlu anahtar, 2 modül  2 x 1 modül  1 x 2 modüllü	 1'li-2'li modül*
 Monoblok cihaz	 1 modül ankastre kutu. Sabitleme merkezleri arası: 60,3 mm	 3 modüllü vidalı M 3,5	 Akım koruma prizi, monoblok cihaz  "ON/OFF" ünitesi, monoblok cihaz  1 x 2 modüllü + 1 x 1 modül	 Monoblok, yatay kurulum*  Monoblok, dikey kurulum*  3 modüllü*
 Monoblok cihaz veya modüler cihazlar	 2 modüllü ankastre kutu. Sabitleme merkezleri arası: 120,6 mm	 5 modüllü vidalı M 3,5	 Çift priz, monoblok cihaz  2 x 2 modüllü + 1 x 1 modül	 5 modüllü*

EIKON TACTIL

Boş modüller



21041
Boş kapak.
Derinlik: 11 mm

Elektronik kumanda aygıtları



21119
Röle çıkış NO 6 A
230 V~, besleme
230 V~ 50/60 Hz.
Derinlik: 42,5 mm



21174
Şeritleri yönlendirilen
panjur için cosφ 0,6
2 A 230 V~.
Derinlik: 42,5 mm



21122
Tek bir kumandanın veya
merkezi kontrolün uzaktan
yönetimi için 2 adet düğme.
Derinlik: 42,5 mm

Dimmerler 230 V~ 50 Hz



21134
MASTER, 40-500 W, 40-300 VA,
CFL 10-200 W, LED 3-200 W.
Derinlik: 42,5 mm

By-me - Elektronik kumanda aygıtları



21520
2 adet münferit yük bloğunun
veya senaryoların yönetimi
için 4 adet programlanabilir
düğme - 2 modüllü.
Derinlik: 38 mm



21540
3 adet münferit yük bloğunun
veya senaryoların yönetimi
için 6 adet programlanabilir
düğme - 3 modüllü.
Derinlik: 38 mm

Well-contact Plus - Elektronik kumanda aygıtları



21840
Münferit yüklerin veya senaryo-
ların yönetimi için 4 adet prog-
ramlanabilir bağımsız düğme,
standart KNX - 2 modüllü.
Derinlik: 38 mm




21860
Münferit yüklerin veya senaryo-
ların yönetimi için 6 adet prog-
ramlanabilir bağımsız düğme,
standart KNX - 3 modüllü.
Derinlik: 38 mm

Etiketler



21847
Eikon Tactil kumandalar için
semboller ve yazılar içeren 8
adet etiket yaprağı

Well-contact Plus - Giriş kontrolü



21457
Eikon Tactil transponder kart okuyucu, KNX
standartı, 2 adet NO 4 A 24 V~ röle çıkışı, 2 adet
giriş, 12-24 V~ 50/60 Hz ve 12-24 Vdc (SELV)
- 3 modül. Transponder kartsız tedarik edilir.
Derinlik: 36,5 mm



21666.70
21457 için elektronik plaka,
Beyaz pirlanta - 3 modüllü



21666.71
21457 için elektronik plaka,
Kristal aqua - 3 modüllü



21666.73
21457 için elektronik plaka,
İnci grisi - 3 modüllü



21666.76
21457 için elektronik plaka,
Siyah pirlanta - 3 modüllü

Anahtarlar

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

Boş modüller ve kablo çıkış kapakları

					
20041 Boş kapak. Derinlik: 11 mm	20044 Kablo çıkış kapağı. Derinlik: 16,6 mm	20041.B Boş kapak. Derinlik: 11 mm	20044.B Kablo çıkış kapağı. Derinlik: 16,6 mm	20041.N Boş kapak. Derinlik: 11 mm	20044.N Kablo çıkış kapağı. Derinlik: 16,6 mm
					
20042 Boş kapak - 2 modüllü Derinlik: 11 mm		20042.B Boş kapak - 2 modüllü Derinlik: 11 mm		20042.N Boş kapak - 2 modüllü Derinlik: 11 mm	
					
20046² Terminalli 20 A kablo rakoru. Derinlik: 22,1 mm	20047² Terminalli 45 A kablo rakoru, monoblok. Derinlik: 20 mm	20046.B² Terminalli 20 A kablo rakoru. Derinlik: 22,1 mm	20047.B² Terminalli 45 A kablo rakoru, monoblok. Derinlik: 20 mm	20046.N² Terminalli 20 A kablo rakoru. Derinlik: 22,1 mm	20047.N² Terminalli 45 A kablo rakoru, monoblok. Derinlik: 20 mm
					
20049.L³ Anahtar ve koruma sigortası ile birlikte 13 A bağlantı ünitesi. Derinlik: 20,4 mm		20049.L.B³ Anahtar ve koruma sigortası ile birlikte 13 A bağlantı ünitesi. Derinlik: 20,4 mm		20049.L.N³ Anahtar ve koruma sigortası ile birlikte 13 A bağlantı ünitesi. Derinlik: 20,4 mm	

1P 1 yollu anahtarlar 250 V~ (içten ışıktandırılabilir²)

								
20001 16 AX. Derinlik: 25 mm	20001.2 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm		20001.B 16 AX. Derinlik: 25 mm	20001.2.B 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm		20001.N 16 AX. Derinlik: 25 mm	20001.2.N 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	
								
20002 20 AX. Derinlik: 25 mm	20002.2 20 AX - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	20003 Üçlü 20 AX - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	20002.B 20 AX. Derinlik: 25 mm	20002.2.B 20 AX - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	20003.B Üçlü 20 AX - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	20002.N 20 AX. Derinlik: 25 mm	20002.2.N 20 AX - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	20003.N Üçlü 20 AX - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm

° Sinyalizasyon birimleri ve lambalar, sayfa 75

² BS 5733 standardına uygun

³ BS 1363-4 standardına uygun

Gri		Beyaz		Next				
1P 1 yollu anahtarlar 250 V~, hızlı kablo bağlantılı terminaller (içten ışıklandırılabilir°)								
								
20001.FX 16 AX. Derinlik: 26,7 mm	20001.FX.2 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 26,7 mm	20001.FX.B 16 AX. Derinlik: 26,7 mm	20001.FX.2.B 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 26,7 mm	20001.FX.N 16 AX. Derinlik: 26,7 mm	20001.FX.2.N 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 26,7 mm			
1P eksenel anahtarlar 250 V~ (içten ışıklandırılabilir°)								
								
20101 16 AX. Derinlik: 34,5 mm	20101.2 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 34,5 mm	20101.B 16 AX. Derinlik: 34,5 mm	20101.2.B 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 34,5 mm	20101.N 16 AX. Derinlik: 34,5 mm	20101.2.N 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 34,5 mm			
2P 1 yollu anahtarlar 250 V~ (içten ışıklandırılabilir°)								
								
20015 16 AX. Derinlik: 25 mm	20015.2 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	20015.B 16 AX. Derinlik: 25 mm	20015.2.B 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	20015.N 16 AX. Derinlik: 25 mm	20015.2.N 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm			
2P 1 yollu anahtarlar 250 V~, hızlı kablo bağlantılı terminaller (içten ışıklandırılabilir°)								
								
20015.FX 16 AX. Derinlik: 26,7 mm	20015.FX.2 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 26,7 mm	20015.FX.B 16 AX. Derinlik: 26,7 mm	20015.FX.2.B 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 26,7 mm	20015.FX.N 16 AX. Derinlik: 26,7 mm	20015.FX.2.N 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 26,7 mm			
2P 1 yollu anahtarlar 250 V~ (içten ışıklandırılabilir°)								
								
20016 20 AX. Derinlik: 26 mm	20016.2 20 AX, ON/OFF - 2 modüllü. Derinlik: 26 mm	20016.WH 20 AX, Water/Heater. Derinlik: 26 mm	20016.B 20 AX. Derinlik: 26 mm	20016.2.B 20 AX, ON/OFF - 2 modüllü. Derinlik: 26 mm	20016.WH.B 20 AX, Water/Heater. Derinlik: 26 mm	20016.N 20 AX. Derinlik: 26 mm	20016.2.N 20 AX, ON/OFF - 2 modüllü. Derinlik: 26 mm	20016.WH.N 20 AX, Water/Heater. Derinlik: 26 mm
								
20016.2.WH 20 AX, Water/Heater - 2 modüllü. Derinlik: 26 mm			20016.2.WH.B 20 AX, Water/Heater - 2 modüllü. Derinlik: 26 mm			20016.2.WH.N 20 AX, Water/Heater - 2 modüllü. Derinlik: 26 mm		

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

2P 1 yollu anahtarlar 250 V~ (içten ışıklandırılabilir°)



20017
32 A anahtar, ON/OFF.
Derinlik: 22,5 mm



20017.WH
32 A anahtar,
Water/Heater.
Derinlik: 22,5 mm



20017.B
32 A anahtar, ON/OFF.
Derinlik: 22,5 mm



20017.WH.B
32 A anahtar,
Water/Heater.
Derinlik: 22,5 mm



20017.N
32 A anahtar, ON/OFF.
Derinlik: 22,5 mm



20017.WH.N
32 A anahtar,
Water/Heater.
Derinlik: 22,5 mm



20018
45 A anahtar,
ON/OFF.
Derinlik: 22,5 mm



20018.CK
45 A anahtar,
Cooker.
Derinlik: 22,5 mm



20018.B
45 A anahtar,
ON/OFF.
Derinlik: 22,5 mm



20018.CK.B
45 A anahtar,
Cooker.
Derinlik: 22,5 mm



20018.N
45 A anahtar,
ON/OFF.
Derinlik: 22,5 mm



20018.CK.N
45 A anahtar,
Cooker.
Derinlik: 22,5 mm



20019
45 A anahtar,
ON/OFF.
Derinlik: 22,5 mm



20019.CK
45 A anahtar,
Cooker.
Derinlik: 22,5 mm



20019.B
45 A anahtar,
ON/OFF.
Derinlik: 22,5 mm



20019.CK.B
45 A anahtar,
Cooker.
Derinlik: 22,5 mm



20019.N
45 A anahtar,
ON/OFF.
Derinlik: 22,5 mm



20019.CK.N
45 A anahtar,
Cooker.
Derinlik: 22,5 mm

Patentli anahtar (içten ışıklandırılabilir°)



20466
Patentli anahtar.
Derinlik: 22,1 mm



20466.B
Patentli anahtar.
Derinlik: 22,1 mm



20466.N
Patentli anahtar.
Derinlik: 22,1 mm

1P 2 yollu vaviyeler 250 V~ (ışıklandırılabilir°)



20005
16 AX.
Derinlik: 25 mm

20005.2
16 AX.
- 2 modüllü.
Derinlik: 25 mm



20005.B
16 AX.
Derinlik: 25 mm


















20005.2.B
16 AX.
- 2 modüllü.
Derinlik: 25 mm



20005.N
16 AX.
Derinlik: 25 mm

20005.2.N
16 AX.
- 2 modüllü.
Derinlik: 25 mm

Gri	Beyaz	Next
1P 2 yollu vavienler 250 V~ (ışıklandırılabilir*)		
 20006 20 AX. Derinlik: 25 mm 20006.2 20 AX, - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	 20006.B 20 AX. Derinlik: 25 mm 20006.2.B 20 AX, - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	 20006.N 20 AX. Derinlik: 25 mm 20006.2.N 20 AX, - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm
1P 2 yollu vavienler 250 V~, hızlı kablo bağlantılı terminaller (ışıklandırılabilir*)		
 20005.FX 16 AX. Derinlik: 26,7 mm 20005.FX.2 16 AX, - 2 modüllü. Derinlik: 26,7 mm	 20005.FX.B 16 AX. Derinlik: 26,7 mm 20005.FX.2.B 16 AX, - 2 modüllü. Derinlik: 26,7 mm	 20005.FX.N 16 AX. Derinlik: 26,7 mm 20005.FX.2.N 16 AX, - 2 modüllü. Derinlik: 26,7 mm
1P 2 yollu vavienler 250 V~		
 20007 Üçlü 20 AX - 2 modüllü. Derinlik: 32,6 mm	 20007.B Üçlü 20 AX - 2 modüllü. Derinlik: 32,6 mm	 20007.N Üçlü 20 AX - 2 modüllü. Derinlik: 32,6 mm
1P eksenel deviatörler 250 V~ (ışıklandırılabilir*)		
 20105 16 AX. Derinlik: 34,5 mm 20105.2 16 AX, - 2 modüllü. Derinlik: 34,5 mm	 20105.B 16 AX. Derinlik: 34,5 mm 20105.2.B 16 AX, - 2 modüllü. Derinlik: 34,5 mm	 20105.N 16 AX. Derinlik: 34,5 mm 20105.2.N 16 AX, - 2 modüllü. Derinlik: 34,5 mm
1P ara vavienler 250 V~ (ışıklandırılabilir*)		
 20013 16 AX. Derinlik: 25 mm 20013.2 16 AX, - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	 20013.B 16 AX. Derinlik: 25 mm 20013.2.B 16 AX, - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	 20013.N 16 AX. Derinlik: 25 mm 20013.2.N 16 AX, - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm
1P ara vavienler 250 V~, hızlı kablo bağlantılı terminaller (ışıklandırılabilir*)		
 20013.FX 16 AX. Derinlik: 27,7 mm 20013.FX.2 16 AX, - 2 modüllü. Derinlik: 26,7 mm	 20013.FX.B 16 AX. Derinlik: 27,7 mm 20013.FX.2.B 16 AX, - 2 modüllü. Derinlik: 26,7 mm	 20013.FX.N 16 AX. Derinlik: 27,7 mm 20013.FX.2.N 16 AX, - 2 modüllü. Derinlik: 26,7 mm

Gri	Beyaz	Next
1P eksenel inverterler 250 V~ (ışıklandırılabilir°)		
  20113 16 AX. Derinlik: 34,5 mm	  20113.B 16 AX. Derinlik: 34,5 mm	  20113.N 16 AX. Derinlik: 34,5 mm
 20113.2 16 AX. - 2 modüllü. Derinlik: 34,5 mm	 20113.2.B 16 AX. - 2 modüllü. Derinlik: 34,5 mm	 20113.2.N 16 AX. - 2 modüllü. Derinlik: 34,5 mm
1P NO 10 A liht anahtarlar 250 V~ (ışıklandırılabilir°)		
  20008 10 A. Derinlik: 25 mm	  20008.B 10 A. Derinlik: 25 mm	  20008.N 10 A. Derinlik: 25 mm
 20008.2 10 A. - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	 20008.2.B 10 A. - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	 20008.2.N 10 A. - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm
  20008.2.C Zil sembolü - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	  20008.2.C.B Zil sembolü - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	  20008.2.C.N Zil sembolü - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm
 20008.2.L Işık sembolü - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	 20008.2.L.B Işık sembolü - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	 20008.2.L.N Işık sembolü - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm
1P NO 10 A liht anahtarlar 250 V~, hızlı kablo bağlantılı terminaller (ışıklandırılabilir°)		
  20008.FX 10 A. Derinlik: 26,7 mm	  20008.FX.B 10 A. Derinlik: 26,7 mm	  20008.FX.N 10 A. Derinlik: 26,7 mm
 20008.FX.2 10 A. - 2 modüllü. Derinlik: 26,7 mm	 20008.FX.2.B 10 A. - 2 modüllü. Derinlik: 26,7 mm	 20008.FX.2.N 10 A. - 2 modüllü. Derinlik: 26,7 mm
1P NO 10 A eksenel düğmeler 250 V~ (ışıklandırılabilir°)		
  20108 10 A. Derinlik: 34,5 mm	  20108.B 10 A. Derinlik: 34,5 mm	  20108.N 10 A. Derinlik: 34,5 mm
 20108.2 10 A. - 2 modüllü. Derinlik: 34,5 mm	 20108.2.B 10 A. - 2 modüllü. Derinlik: 34,5 mm	 20108.2.N 10 A. - 2 modüllü. Derinlik: 34,5 mm
1P NC 10 A liht anahtarlar 250 V~ (ışıklandırılabilir°)		
 20010 10 A. Derinlik: 25 mm	 20010.B 10 A. Derinlik: 25 mm	 20010.N 10 A. Derinlik: 25 mm

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

Ampulle ışıklı hale getirilebilen alt mekanizmalar (ışıklandırılabilir*) - iki versiyon için ortak/genel cihazlar

								
20001.0 1P 16 AX anahtar mekanizması. Derinlik: 25 mm	20015.0 2P 16 AX anahtar mekanizması. Derinlik: 25 mm	20005.0 1P 16 AX vavien mekanizması. Derinlik: 25 mm	20013.0 1P 16 AX deviyatör mekanizması. Derinlik: 25 mm	20008.0 1P ND 10 A liht mekanizması. Derinlik: 25 mm	20010.0 1P NI 10 A liht mekanizması. Derinlik: 25 mm	20002.0 1P 20 AX anahtar mekanizması. Derinlik: 25 mm	20016.0 2P 20 AX vavien mekanizması. Derinlik: 25 mm	20006.0 1P 20 AX vavien mekanizması. Derinlik: 25 mm



Ampulle ışıklı hale getirilebilen alt mekanizmalar, hızlı kablo bağlantılı terminaller (ışıklandırılabilir*) - iki versiyon için ortak/genel cihazlar

				
20001.FX.0 1P 16 AX anahtar mekanizması. Derinlik: 26,7 mm	20015.FX.0 2P 16 AX anahtar mekanizması. Derinlik: 26,7 mm	20005.FX.0 1P 16 AX vavien mekanizması. Derinlik: 26,7 mm	20013.FX.0 1P 16 AX deviyatör mekanizması. Derinlik: 26,7 mm	20008.FX.0 1P ND 10 A liht mekanizması. Derinlik: 26,7 mm

Geleneksel kumandalar için 1 modül değiştirilebilir tuşlar (ışıklandırılabilir*)

											
20021 Sembolsüz kapak	20026 Işık dağıtıcılı	20026.DND Do Not Disturb Işık dağıtıcılı	20026.PLS Please Clean Işık dağıtıcılı	20021.B Sembolsüz kapak	20026.B Işık dağıtıcılı	20026.DND.B Do Not Disturb Işık dağıtıcılı	20026.PLS.B Please Clean Işık dağıtıcılı	20021.N Sembolsüz kapak	20026.N Işık dağıtıcılı	20026.DND.N Do Not Disturb Işık dağıtıcılı	20026.PLS.N Please Clean Işık dağıtıcılı
											
20031 Özelleştirile- bilir kapak	20021.C Zil sembolü	20021.L Işık sembollü	20021.P Anahtar sembollü	20031.B Özelleştirile- bilir kapak	20021.C.B Zil sembolü	20021.L.B Işık sembollü	20021.P.B Anahtar sembollü	20031.N Özelleştirile- bilir kapak	20021.C.N Zil sembolü	20021.L.N Işık sembollü	20021.P.N Anahtar sembollü
											
20021.99 20015.0 için O I sembolü kapak	20031.PS "Press" kişiselleştirilmiş tuş	20021.99.B 20015.0 için O I sembolü kapak	20031.PS.B "Press" kişiselleştirilmiş tuş	20021.99.N 20015.0 için O I sembolü kapak	20031.PS.N "Press" kişiselleştirilmiş tuş						

Eksenel kumandalar için 1 modül değiştirilebilir tuşlar (ışıklandırılabilir*)


								
20131 Sembolsüz kapak	20131.C Zil sembolü	20131.L Işık sembollü	20131.B Sembolsüz kapak	20131.C.B Zil sembolü	20131.L.B Işık sembollü	20131.N Sembolsüz kapak	20131.C.N Zil sembolü	20131.L.N Işık sembollü
								
20131.P Anahtar sembollü	20131.0 Özelleştirile- bilir kapak		20131.P.B Anahtar sembollü	20131.0.B Özelleştirile- bilir kapak		20131.P.N Anahtar sembollü	20131.0.N Özelleştirile- bilir kapak	

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

Geleneksel kumandalar için 2 modüllü değiştirilebilir tuşlar (ışıklandırılabilir°)

 20022 Sembolsüz kapak	 20027 Işık dağıtıcı	 20032 Özelleştirilebilir kapak	 20022.B Sembolsüz kapak	 20027.B Işık dağıtıcı	 20032.B Özelleştirilebilir kapak	 20022.N Sembolsüz kapak	 20027.N Işık dağıtıcı	 20032.N Özelleştirilebilir kapak
 20022.C Zil sembolü	 20022.L Işık sembolü	 20022.P Anahtar sembolü	 20022.C.B Zil sembolü	 20022.L.B Işık sembolü	 20022.P.B Anahtar sembolü	 20022.C.N Zil sembolü	 20022.L.N Işık sembolü	 20022.P.N Anahtar sembolü
 20022.99 20015.0 için O I sembolü kapak	 20032.PS "Press" kişiselleştirilmiş tuş		 20022.99.B 20015.0 için O I sembolü kapak	 20032.PS.B "Press" kişiselleştirilmiş tuş		 20022.99.N 20015.0 için O I sembolü kapak	 20032.PS.N "Press" kişiselleştirilmiş tuş	

Eksenel kumandalar için 2 modüllü değiştirilebilir tuşlar (ışıklandırılabilir°)

 20132 Sembolsüz kapak	 20132.C Zil sembolü	 20132.L Işık sembolü	 20132.B Sembolsüz kapak	 20132.C.B Zil sembolü	 20132.L.B Işık sembolü	 20132.N Sembolsüz kapak	 20132.C.N Zil sembolü	 20132.L.N Işık sembolü
 20132.P Anahtar sembolü	 20132.O Özelleştirilebilir kapak		 20132.P.B Anahtar sembolü	 20132.O.B Özelleştirilebilir kapak		 20132.P.N Anahtar sembolü	 20132.O.N Özelleştirilebilir kapak	

Geleneksel kumandalar için 3 modüllü değiştirilebilir tuşlar (ışıklandırılabilir°)

 20023 Sembolsüz kapak	 20028 Işık dağıtıcı	 20023.B Sembolsüz kapak	 20028.B Işık dağıtıcı	 20023.N Sembolsüz kapak	 20028.N Işık dağıtıcı
 20033 Özelleştirilebilir kapak	 20023.C Zil sembolü	 20033.B Özelleştirilebilir kapak	 20023.C.B Zil sembolü	 20033.N Özelleştirilebilir kapak	 20023.C.N Zil sembolü

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

1P özel anahtarlar 250 V~

 20050 NO 10 A, ışıklı etiketli° - 2 modüllü. Derinlik: 26,5 mm	 20052 NO 10 A ipli yardım butonu. Derinlik: 25,5 mm	 20053 NC 10 A ipli yardım butonu. Derinlik: 25,5 mm	 20050.B NO 10 A, ışıklı etiketli° - 2 modüllü. Derinlik: 26,5 mm	 20052.B NO 10 A ipli yardım butonu. Derinlik: 25,5 mm	 20053.B NC 10 A ipli yardım butonu. Derinlik: 25,5 mm	 20050.N NO 10 A, ışıklı etiketli° - 2 modüllü. Derinlik: 26,5 mm	 20052.N NO 10 A ipli yardım butonu. Derinlik: 25,5 mm	 20053.N NC 10 A ipli yardım butonu. Derinlik: 25,5 mm
 20097 NO 10 A 230 V~, otel için ışıklı "Do Not Disturb" ve "Please Clean" - 2 modüllü. Derinlik: 29 mm								

Ek anahtarlar 250 V~

 20056.33 10 A, NO+NC kontakt, OFF sembolü. Derinlik: 29,5 mm	 20056.34 10 A, NO+NC kontakt, ON sembolü. Derinlik: 29,5 mm	 20058 İki 10 A bağımsız NO+NC kontaktı, OFF/ON sembolü. Derinlik: 29,5 mm	 20056.33.B 10 A, NO+NC kontakt, OFF sembolü. Derinlik: 29,5 mm	 20056.34.B 10 A, NO+NC kontakt, ON sembolü. Derinlik: 29,5 mm	 20058.B İki 10 A bağımsız NO+NC kontaktı, OFF/ON sembolü. Derinlik: 29,5 mm	 20056.33.N 10 A, NO+NC kontakt, OFF sembolü. Derinlik: 29,5 mm	 20056.34.N 10 A, NO+NC kontakt, ON sembolü. Derinlik: 29,5 mm	 20058.N İki 10 A bağımsız NO+NC kontaktı, OFF/ON sembolü. Derinlik: 29,5 mm
--	--	--	---	--	--	---	--	--

1P liht anahtarlar 250 V~

 20066 İki NO 10 A, bağımsız. Derinlik: 29,5 mm	 20066.B İki NO 10 A, bağımsız. Derinlik: 29,5 mm	 20066.N İki NO 10 A, bağımsız. Derinlik: 29,5 mm
---	--	--

Özel ışık bölmeli 1P NO 10 A liht anahtarlar 250 V~ (sinyal ve uyarı amaçlı°)

 20068.B Beyaz. Derinlik: 29 mm	 Δ 20068.V Yeşil. Derinlik: 29 mm	 20068.B.B Beyaz. Derinlik: 29 mm	 Δ 20068.R.B Kırmızı. Derinlik: 29 mm	 Δ 20068.V.B Yeşil. Derinlik: 29 mm	 20068.B.N Beyaz. Derinlik: 29 mm
---	--	--	--	--	--

Anahtarlar 250 V~

 20060 2P 10 AX 2 yollu anahtar, kapalı konumu merkezde. Derinlik: 34 mm	 20062 2 1P NO 10 A pusbutonlar, dahili kilitli. Derinlik: 29,5 mm	 20060.B 2P 10 AX 2 yollu anahtar, kapalı konumu merkezde. Derinlik: 34 mm	 20062.B 2 1P NO 10 A pusbutonlar, dahili kilitli. Derinlik: 29,5 mm	 20060.N 2P 10 AX 2 yollu anahtar, kapalı konumu merkezde. Derinlik: 34 mm	 20062.N 2 1P NO 10 A pusbutonlar, dahili kilitli. Derinlik: 29,5 mm
--	---	---	---	---	---

Anahtarlar

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

2P anahtarlı şalterler 250 V~ (şalterleri 000 anahtarları ile sipariş etmek için temel kodların yanına .CU ekleyiniz)



20082
ND 16 A pt.
butoane, cu cheie
extractibila numai in
pozitia 'O' (OFF).
Derinlik: 33,5 mm

20083
16 AX 1 yollu
anahtar, anahtar
her iki konumda
birden çıkarılabilir.
Derinlik: 33,5 mm



20082.B
ND 16 A pt.
butoane, cu cheie
extractibila numai in
pozitia 'O' (OFF).
Derinlik: 33,5 mm

20083.B
16 AX 1 yollu
anahtar, anahtar
her iki konumda
birden çıkarılabilir.
Derinlik: 33,5 mm



20082.N
ND 16 A pt.
butoane, cu cheie
extractibila numai in
pozitia 'O' (OFF).
Derinlik: 33,5 mm

20083.N
16 AX 1 yollu
anahtar, anahtar
her iki konumda
birden çıkarılabilir.
Derinlik: 33,5 mm



20086
NO 16 A püşbuton,
anahtar ancak O (OFF)
konumunda çıkarılabilir.
Derinlik: 33,5 mm



20086.B
NO 16 A püşbuton,
anahtar ancak O (OFF)
konumunda çıkarılabilir.
Derinlik: 33,5 mm



20086.N
NO 16 A püşbuton,
anahtar ancak O (OFF)
konumunda çıkarılabilir.
Derinlik: 33,5 mm

Dimmerler**



▲ 20135.1
MASTER,
üniversal
Δ 20135
Yukarıdaki gibi
20135.120
Yukarıdaki gibi,
120 V~.
Derinlik:
41,5 mm

▲ 20136.1
MASTER,
üniversal, çevir-
meli ayarlayıcı
Δ 20136
Yukarıdaki gibi
20136.120
Yukarıdaki gibi,
120 V~.
Derinlik:
41,5 mm

20137
SLAVE,
üniversal
20137.120
Yukarıdaki gibi,
120 V~.
Derinlik:
41,5 mm



▲ 20135.1.B
MASTER,
üniversal
Δ 20135.B
Yukarıdaki gibi
20135.120.B
Yukarıdaki gibi,
120 V~.
Derinlik:
41,5 mm

▲ 20136.1.B
MASTER,
üniversal, çevir-
meli ayarlayıcı
Δ 20136.B
Yukarıdaki gibi
20136.120.B
Yukarıdaki gibi,
120 V~.
Derinlik:
41,5 mm

20137.B
SLAVE,
üniversal
20137.120.B
Yukarıdaki gibi,
120 V~.
Derinlik:
41,5 mm



▲ 20135.1.N
MASTER,
üniversal
Δ 20135.N
Yukarıdaki gibi
20135.120.N
Yukarıdaki gibi,
120 V~.
Derinlik:
41,5 mm

▲ 20136.1.N
MASTER,
üniversal, çevir-
meli ayarlayıcı
Δ 20136.N
Yukarıdaki gibi
20136.120.N
Yukarıdaki gibi,
120 V~.
Derinlik:
41,5 mm

20137.N
SLAVE,
üniversal
20137.120.N
Yukarıdaki gibi,
120 V~.
Derinlik:
41,5 mm



20138
RGB, çevirmeli
ayarlayıcı
20138.120
Yukarıdaki gibi,
120 V~.
Derinlik:
41,5 mm

20139
FADING-SHOW,
çevirmeli ayarlayıcı
20139.120
Yukarıdaki gibi,
120 V~.
Derinlik:
41,5 mm



20138.B
RGB, çevirmeli
ayarlayıcı
20138.120.B
Yukarıdaki gibi,
120 V~.
Derinlik:
41,5 mm

20139.B
FADING-SHOW,
çevirmeli ayarlayıcı
20139.120.B
Yukarıdaki gibi,
120 V~.
Derinlik:
41,5 mm



20138.N
RGB, çevirmeli
ayarlayıcı
20138.120.N
Yukarıdaki gibi,
120 V~.
Derinlik:
41,5 mm

20139.N
FADING-SHOW,
çevirmeli ayarlayıcı
20139.120.N
Yukarıdaki gibi,
120 V~.
Derinlik:
41,5 mm



***20148**
MASTER,
800 W / 500 VA,
120-230 V~.
Derinlik:
41,5 mm

***20149**
SLAVE,
800 W / 500 VA,
120-230 V~.
Derinlik:
41,5 mm



***20148.B**
MASTER,
800 W / 500 VA,
120-230 V~.
Derinlik:
41,5 mm

***20149.B**
SLAVE,
800 W / 500 VA,
120-230 V~.
Derinlik:
41,5 mm



***20148.N**
MASTER,
800 W / 500 VA,
120-230 V~.
Derinlik:
41,5 mm

***20149.N**
SLAVE,
800 W / 500 VA,
120-230 V~.
Derinlik:
41,5 mm

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

Dimmerler**



Δ*20140
MASTER, 700 W
230 V~ - 2 modüllü.
Akkor lambalar ve
manyetik demir
transformatörler için

Δ*20142
Ca mai sus, 500 VA
- 2 modüllü.
Yalnızca elektronik
transformatörler



Derinlik: 32,5 mm



Δ*20141
SLAVE, 700 W
230 V~ - 2 modüllü.
Akkor lambalar ve
manyetik demir
transformatörler için

Δ*20143
Ca mai sus, 500 VA
- 2 modüllü.
Yalnızca elektronik
transformatörler



Derinlik: 32,5 mm



Δ*20140.B
MASTER, 700 W
230 V~ - 2 modüllü.
Akkor lambalar ve
manyetik demir
transformatörler için

Δ*20142.B
Ca mai sus, 500 VA
- 2 modüllü.
Yalnızca elektronik
transformatörler



Derinlik: 32,5 mm



Δ*20141.B
SLAVE, 700 W
230 V~ - 2 modüllü.
Akkor lambalar ve
manyetik demir
transformatörler için

Δ*20143.B
Ca mai sus, 500 VA
- 2 modüllü.
Yalnızca elektronik
transformatörler



Derinlik: 32,5 mm



Δ*20140.N
MASTER, 700 W
230 V~ - 2 modüllü.
Akkor lambalar ve
manyetik demir
transformatörler için

Δ*20142.N
Ca mai sus, 500 VA
- 2 modüllü.
Yalnızca elektronik
transformatörler



Derinlik: 32,5 mm



Δ*20141.N
SLAVE, 700 W
230 V~ - 2 modüllü.
Akkor lambalar ve
manyetik demir
transformatörler için

Δ*20143.N
Ca mai sus, 500 VA
- 2 modüllü.
Yalnızca elektronik
transformatörler



Derinlik: 32,5 mm



20165
MASTER, 500 W
230 V~ - 2 modüllü.
Akkor lambalar ve
manyetik demir
transformatörler için

20167
Yukarıdaki gibi,
400 VA
- 2 modüllü.
Yalnızca elektronik
transformatörler



Derinlik: 32,5 mm



Δ 20166
SLAVE, 500 W
230 V~ - 2 modüllü.
Akkor lambalar ve
manyetik demir
transformatörler için

Δ 20168
Yukarıdaki gibi,
400 VA
- 2 modüllü.
Yalnızca elektronik
transformatörler



Derinlik: 32,5 mm



20165.B
MASTER, 500 W
230 V~ - 2 modüllü.
Akkor lambalar ve
manyetik demir
transformatörler için

20167.B
Yukarıdaki gibi,
400 VA
- 2 modüllü.
Yalnızca elektronik
transformatörler



Derinlik: 32,5 mm



Δ 20166.B
SLAVE, 500 W
230 V~ - 2 modüllü.
Akkor lambalar ve
manyetik demir
transformatörler için

Δ 20168.B
Yukarıdaki gibi,
400 VA
- 2 modüllü.
Yalnızca elektronik
transformatörler



Derinlik: 32,5 mm



20165.N
MASTER, 500 W
230 V~ - 2 modüllü.
Akkor lambalar ve
manyetik demir
transformatörler için

20167.N
Yukarıdaki gibi,
400 VA
- 2 modüllü.
Yalnızca elektronik
transformatörler



Derinlik: 32,5 mm



Δ 20166.N
MASTER, 500 W
230 V~ - 2 modüllü.
Akkor lambalar ve
manyetik demir
transformatörler için

Δ 20168.N
Yukarıdaki gibi,
400 VA
- 2 modüllü.
Yalnızca elektronik
transformatörler



Derinlik: 32,5 mm

Elektronik transformatörler (230-240 V~ 50/60 Hz)



Δ 01860.60
20-60 W, 12 V~
(SELV) çıkış



01860.105
20-105 W, 12 V~
(SELV) çıkış

Adaptörler



01873
230 V~ 50 Hz,
ankastre kurulum
(güçlendirime)

01873.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~

Elektronik güç kaynakları



01874
230 V~ 50 Hz, ayarlanabilir
12-24 Vdc LED lambalar için

01874.120 Yukarıdaki gibi, 120 V~



01875
230 V~ 50 Hz, ayarlanabilir
350/500/700 mA LED lambalar için

01875.120 Yukarıdaki gibi, 120 V~



01876
230 V~ 50 Hz, ayarlanabilir 12-24 Vdc
RGB LED lambalar için

01876.120 Yukarıdaki gibi, 120 V~

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

Dokunmatik anahtarlar (230 V~ entegre temas sensörlü)

20120 Elektronik anahtar NO 6 A röle. Derinlik: 37 mm	20125 MASTER Dimmer 40-500 W/VA. Derinlik: 41,5 mm	20123 Uzaktan kumanda için pushbuton 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm	20120.B Elektronik anahtar NO 6 A röle. Derinlik: 37 mm	20125.B MASTER Dimmer 40-500 W/VA. Derinlik: 41,5 mm	20123.B Uzaktan kumanda için pushbuton 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm	20120.N Elektronik anahtar NO 6 A röle. Derinlik: 37 mm	20125.N MASTER Dimmer 40-500 W/VA. Derinlik: 41,5 mm	20123.N Uzaktan kumanda için pushbuton 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm
---	--	--	---	--	--	---	--	--

Kızılötesi anahtarlar

20172 Alıcı, NO 6 A 230 V~ röle çıkışı, 50/60 Hz 20172.120 Yukarıdakiyle aynı, 120 V~. Derinlik: 37 mm	20173 Alıcı, 4 A 230 V~ röle çıkışları, for panjurları açıp kapamak için - 2 modüllü. Derinlik: 37 mm	20175 Alıcı, dimmer, 40-450 W/VA 230 V~. Derinlik: 41,5 mm	20172.B Alıcı, NO 6 A 230 V~ röle çıkışı, 50/60 Hz 20172.120.B Yukarıdakiyle aynı, 120 V~. Derinlik: 37 mm	20173.B Alıcı, 4 A 230 V~ röle çıkışları, for panjurları açıp kapamak için - 2 modüllü. Derinlik: 37 mm	20175.B Alıcı, dimmer, 40-450 W/VA 230 V~. Derinlik: 41,5 mm	20172.N Alıcı, NO 6 A 230 V~ röle çıkışı, 50/60 Hz 20172.120.N Yukarıdakiyle aynı, 120 V~. Derinlik: 37 mm	20173.N Alıcı, 4 A 230 V~ röle çıkışları, for panjurları açıp kapamak için - 2 modüllü. Derinlik: 37 mm	20175.N Alıcı, dimmer, 40-450 W/VA 230 V~. Derinlik: 41,5 mm
---	---	--	---	---	--	---	---	--



01849
Kızılötesi uzaktan kumanda - 14 kanallı

20181 Işık sensörü, NO 6 A 230 V~ röle çıkışı, 50/60 Hz 20181.120 Yukarıdakiyle aynı, 120 V~. Derinlik: 37 mm	20184 Akkor ampuller için ışık sensörü, 60-300 W, 230 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm	20181.B Işık sensörü, NO 6 A 230 V~ röle çıkışı, 50/60 Hz 20181.120.B Yukarıdakiyle aynı, 120 V~. Derinlik: 37 mm	20184.B Akkor ampuller için ışık sensörü, 60-300 W, 230 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm	20181.N Işık sensörü, NO 6 A 230 V~ röle çıkışı, 50/60 Hz 20181.120.N Yukarıdakiyle aynı, 120 V~. Derinlik: 37 mm	20184.N Akkor ampuller için ışık sensörü, 60-300 W, 230 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm
--	--	--	--	--	--

00800.14 00802... parçaları ile yüzey montajda kullanılan çerçeve	00805.14 Yönlendirilebilir taşıyıcının sıva-altı montajı için adaptör - 2 modüllü. Derinlik: 36,5 mm	00801.14 Yönlendirilebilir taşıyıcı - 1 modüllü	00800 00802... parçaları ile yüzey montajda kullanılan çerçeve	00805 Yönlendirilebilir taşıyıcının sıva-altı montajı için adaptör - 2 modüllü. Derinlik: 36,5 mm	00801 Yönlendirilebilir taşıyıcı - 1 modüllü	00800.20 00802... parçaları ile yüzey montajda kullanılan çerçeve	00805.20 Yönlendirilebilir taşıyıcının sıva-altı montajı için adaptör - 2 modüllü. Derinlik: 36,5 mm	00801.20 Yönlendirilebilir taşıyıcı - 1 modüllü
---	--	---	--	---	--	---	--	---

Anahtarlar • Akım prizleri

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

Ayarlama/ayar sıfırlama puşbutonları



20183
Acil durum çağırısı için, 2 NO
5 A 250 V~, 12 V~/12-24 Vdc
- 2 modüllü. Derinlik: 38,5 mm



20183.B
Acil durum çağırısı için, 2 NO
5 A 250 V~, 12 V~/12-24 Vdc
- 2 modüllü. Derinlik: 38,5 mm



20183.N
Acil durum çağırısı için, 2 NO
5 A 250 V~, 12 V~/12-24 Vdc
- 2 modüllü. Derinlik: 38,5 mm

SICURY 2P+E İtalyan satandardı prizler 250 V~



20201
10 A, P11.
Derinlik: 25 mm



20203
Bpresa 16 A, P17/11.
Derinlik: 25 mm



20201.B
10 A, P11.
Derinlik: 25 mm



20203.B
Bpresa 16 A, P17/11.
Derinlik: 25 mm



20201.N
10 A, P11.
Derinlik: 25 mm




20203.N
Bpresa 16 A, P17/11.
Derinlik: 25 mm



20209
16 A, P30
- 2 modüllü.
Derinlik: 29,4 mm



20210
16 A, üniversal,
- 2 modüllü.
Derinlik: 26 mm




20209.B
16 A, P30
- 2 modüllü.
Derinlik: 29,4 mm



20210.B
16 A, üniversal,
- 2 modüllü.
Derinlik: 26 mm




20209.N
16 A, P30
- 2 modüllü.
Derinlik: 29,4 mm



20210.N
16 A, üniversal,
- 2 modüllü.
Derinlik: 26 mm

SICURY 2P+E prizler 250 V~ (özel besleme hatları için)



20203.R
Bpresa 16 A,
P17/11, kırmızı.
Derinlik: 25 mm



20209.A
16 A, P30,
turuncu.
Derinlik: 29,4 mm



20209.R
16 A, P30,
kırmızı.
Derinlik: 29,4 mm



20209.V
16 A, P30,
yeşil.
Derinlik: 29,4 mm



20210.R
16 A, üniversal,
kırmızı.
Derinlik: 29,4 mm

SICURY 2P+E dahili kilitli prizler - CB + RCBO I_{Δn} 10 mA, (120-230 V~ 50/60 Hz)



20273
Bpresa 16 A P17/11 250 V~,
1P+N C 16 - 2 modüllü.
Derinlik: 39,7 mm



20273.B
Bpresa 16 A P17/11 250 V~,
1P+N C 16 - 2 modüllü.
Derinlik: 39,7 mm



20273.N
Bpresa 16 A P17/11 250 V~,
1P+N C 16 - 2 modüllü.
Derinlik: 39,7 mm



20276
16 A P30 250 V~, 1P+N
C 16 - 3 modüllü.
Derinlik: 39,8 mm



20283
Bpresa 16 A P17/11 250 V~,
1P+N C 16 - 3 modüllü.
Derinlik: 39,7 mm



20276.B
16 A P30 250 V~, 1P+N
C 16 - 3 modüllü.
Derinlik: 39,8 mm



20283.B
Bpresa 16 A P17/11 250 V~,
1P+N C 16 - 3 modüllü.
Derinlik: 39,7 mm



20276.N
16 A P30 250 V~, 1P+N
C 16 - 3 modüllü.
Derinlik: 39,8 mm



20283.N
Bpresa 16 A P17/11 250 V~,
1P+N C 16 - 3 modüllü.
Derinlik: 39,7 mm

Akım prizleri

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

SICURY 2P+E dahili kilitli prizler - CB + RCBO I_{Δn} 10 mA, (120-230 V~ 50/60 Hz)



20286
16 A P30 250 V~, 1P+N C 16
- 4 modüllü. Derinlik: 39,8 mm



20286.B
16 A P30 250 V~, 1P+N C 16
- 4 modüllü. Derinlik: 39,8 mm



20286.N
16 A P30 250 V~, 1P+N C 16
- 4 modüllü. Derinlik: 39,8 mm

Tıraş makinesi besleme üniteleri



20290
230 V~ 50/60 Hz, izolasyon transformatörlü
20 VA, 230 V~ / 120 V~ çıkışlar - 3 modüllü.
Derinlik: 42 mm



20290.B
230 V~ 50/60 Hz, izolasyon transformatörlü
20 VA, 230 V~ / 120 V~ çıkışlar - 3 modüllü.
Derinlik: 42 mm



20290.N
230 V~ 50/60 Hz, izolasyon transformatörlü
20 VA, 230 V~ / 120 V~ çıkışlar - 3 modüllü.
Derinlik: 42 mm



20291⁶
230 V~ 50/60 Hz,
izolasyon transformatörlü
20 VA, 230 V~ / 120 V~
çıkışlar. Derinlik: 41 mm



20291.B⁶
230 V~ 50/60 Hz,
izolasyon transformatörlü
20 VA, 230 V~ / 120 V~
çıkışlar. Derinlik: 41 mm



20291.N⁶
230 V~ 50/60 Hz,
izolasyon transformatörlü
20 VA, 230 V~ / 120 V~
çıkışlar. Derinlik: 41 mm

Alman standardı prizler 250 V~



20208
SICURY 2P+E
16 A, Alman
- 2 modüllü.
Derinlik: 29,4 mm



20208.C
SICURY 2P+E 16 A,
Alman, kapaklı
- 2 modüllü.
Derinlik: 31,2 mm



20208.B
SICURY 2P+E
16 A, Alman
- 2 modüllü.
Derinlik: 29,4 mm



20208.C.B
SICURY 2P+E 16 A,
Alman, kapaklı
- 2 modüllü.
Derinlik: 31,2 mm



20208.N
SICURY 2P+E
16 A, Alman
- 2 modüllü.
Derinlik: 29,4 mm



20208.C.N
SICURY 2P+E 16 A,
Alman, kapaklı
- 2 modüllü.
Derinlik: 31,2 mm

Alman standardı prizler 250 V~, hızlı kablo bağlantılı terminaller



20208.FX
SICURY 2P+E
16 A, Alman
- 2 modüllü.
Derinlik:
33,5 mm



20208.FX.C
SICURY 2P+E 16 A,
Alman, kapaklı
- 2 modüllü.
Derinlik: 34,4 mm



20208.FX.B
SICURY 2P+E
16 A, Alman
- 2 modüllü.
Derinlik:
33,5 mm



20208.FX.C.B
SICURY 2P+E 16 A,
Alman, kapaklı
- 2 modüllü.
Derinlik: 34,4 mm



20208.FX.N
SICURY 2P+E
16 A, Alman
- 2 modüllü.
Derinlik:
33,5 mm




20208.FX.C.N
SICURY 2P+E 16 A,
Alman, kapaklı
- 2 modüllü.
Derinlik: 34,4 mm

⁶ Sinyalizasyon birimleri ve lambalar, sayfa 75

⁶ BS 61558-2-5 standardına uygun


Gri		Beyaz		Next				
Fransız standardı prizler 250 V~								
								
20212 SICURY 2P+E 16 A, Fransız - 2 modüllü. Derinlik: 26,4 mm	20212.C SICURY 2P+E 16 A, Fransız, kapaklı - 2 modüllü. Derinlik: 28,3 mm	20212.B SICURY 2P+E 16 A, Fransız - 2 modüllü. Derinlik: 26,4 mm	20212.C.B SICURY 2P+E 16 A, Fransız, kapaklı - 2 modüllü. Derinlik: 28,3 mm	20212.N SICURY 2P+E 16 A, Fransız - 2 modüllü. Derinlik: 26,4 mm	20212.C.N SICURY 2P+E 16 A, Fransız, kapaklı - 2 modüllü. Derinlik: 28,3 mm			
Fransız standardı prizler 250 V~, hızlı kablo bağlantılı terminaller								
								
20212.FX SICURY 2P+E 16 A, Fransız - 2 modüllü. Derinlik: 30,5 mm	20212.FX.C SICURY 2P+E 16 A, Fransız, kapaklı - 2 modüllü. Derinlik: 31,5 mm	20212.FX.B SICURY 2P+E 16 A, Fransız - 2 modüllü. Derinlik: 30,5 mm	20212.FX.C.B SICURY 2P+E 16 A, Fransız, kapaklı - 2 modüllü. Derinlik: 31,5 mm	20212.FX.N SICURY 2P+E 16 A, Fransız - 2 modüllü. Derinlik: 30,5 mm	20212.FX.C.N SICURY 2P+E 16 A, Fransız, kapaklı - 2 modüllü. Derinlik: 31,5 mm			
İngiliz standardı prizler 250 V~								
								
20214 SICURY 2P+E 5 A, İngiliz - 2 modüllü. Derinlik: 17,8 mm	20219⁴ 2P+E 13 A, İngiliz - 2 modüllü. Derinlik: 17 mm	20220 SICURY 2P+E 13 A, İngiliz - 2 modüllü. Derinlik: 24,4 mm	20214.B SICURY 2P+E 5 A, İngiliz - 2 modüllü. Derinlik: 17,8 mm	20219.B⁴ 2P+E 13 A, İngiliz - 2 modüllü. Derinlik: 17 mm	20220.B SICURY 2P+E 13 A, İngiliz - 2 modüllü. Derinlik: 24,4 mm	20214.N SICURY 2P+E 5 A, İngiliz - 2 modüllü. Derinlik: 17,8 mm	20219.N⁴ 2P+E 13 A, İngiliz - 2 modüllü. Derinlik: 17 mm	20220.N SICURY 2P+E 13 A, İngiliz - 2 modüllü. Derinlik: 24,4 mm
İsviçre standardı prizler 250 V~								
								
20226 2P+E 10 A, İsviçre, tip 13 - 2 modüllü. Derinlik: 36,75 mm	20226.B 2P+E 10 A, İsviçre, tip 13 - 2 modüllü. Derinlik: 36,75 mm	20226.N 2P+E 10 A, İsviçre, tip 13 - 2 modüllü. Derinlik: 36,75 mm						
Avrupa-Amerikan standardı prizler 250 V~								
								
20234 SICURY 2P 16 A, Avro-Amerikan (ø 4,8 mm). Derinlik: 28,5 mm	20248 SICURY 2P+E 16 A, Avro-Amerikan - 2 modüllü. Derinlik: 26,5 mm	20234.B SICURY 2P 16 A, Avro-Amerikan (ø 4,8 mm). Derinlik: 28,5 mm	20248.B SICURY 2P+E 16 A, Avro-Amerikan - 2 modüllü. Derinlik: 26,5 mm	20234.N SICURY 2P 16 A, Avro-Amerikan (ø 4,8 mm). Derinlik: 28,5 mm	20248.N SICURY 2P+E 16 A, Avro-Amerikan - 2 modüllü. Derinlik: 26,5 mm			

Akım prizleri

Gri			Beyaz			Next																				
Avrupa-Amerikan standardı prizler 250 V~																										
																										
20249 2 SICURY 2P+E 16 A, Avro-Amerikan - 3 modüllü. Derinlik: 24,5 mm			20249.B 2 SICURY 2P+E 16 A, Avro-Amerikan - 3 modüllü. Derinlik: 24,5 mm			20249.N 2 SICURY 2P+E 16 A, Avro-Amerikan - 3 modüllü. Derinlik: 24,5 mm																				
Amerikan ve Suudi Arabistan standardı prizler 127 V~																										
																										
20242 SICURY 15 A, ABD ve Arap. Derinlik: 27,4 mm			20243 İkili SICURY 15 A, ABD ve Arap - 3 modüllü. Derinlik: 26 mm			20242.B SICURY 15 A, ABD ve Arap. Derinlik: 27,4 mm			20243.B İkili SICURY 15 A, ABD ve Arap - 3 modüllü. Derinlik: 26 mm			20242.N SICURY 15 A, ABD ve Arap. Derinlik: 27,4 mm			20243.N İkili SICURY 15 A, ABD ve Arap - 3 modüllü. Derinlik: 26 mm											
İsrail standardı prizler 250 V~																										
																										
20240 SICURY 2P+E 16 A, İsraili - 2 modüllü. Derinlik: 28,7 mm			20240.B SICURY 2P+E 16 A, İsraili - 2 modüllü. Derinlik: 28,7 mm			20240.N SICURY 2P+E 16 A, İsraili - 2 modüllü. Derinlik: 28,7 mm																				
Arjantin standardı prizler 250 V~																										
																										
20250 SICURY 2P+E 10 A, Arjantin. Derinlik: 27,5 mm			20250.B SICURY 2P+E 10 A, Arjantin. Derinlik: 27,5 mm			20250.N SICURY 2P+E 10 A, Arjantin. Derinlik: 27,5 mm																				
Çin standardı prizler 250 V~																										
																										
20251 SICURY 2P+E 10 A, Çin. Derinlik: 27,5 mm			20252 SICURY 2P+E 10 A, Çin. - 2 modüllü. Derinlik: 27,3 mm			20254 SICURY 2P+E 16 A, Çin. - 2 modüllü. Derinlik: 30 mm			20251.B SICURY 2P+E 10 A, Çin. Derinlik: 27,5 mm			20252.B SICURY 2P+E 10 A, Çin. - 2 modüllü. Derinlik: 27,3 mm			20254.B SICURY 2P+E 16 A, Çin. - 2 modüllü. Derinlik: 30 mm			20251.N SICURY 2P+E 10 A, Çin. Derinlik: 27,5 mm			20252.N SICURY 2P+E 10 A, Çin. - 2 modüllü. Derinlik: 27,3 mm			20254.N SICURY 2P+E 16 A, Çin. - 2 modüllü. Derinlik: 30 mm		

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

Brezilyalı standardı prizler 250 V~



20264
SICURY
2P+E 10 A,
Brezilyalı.
Derinlik: 31,5 mm

20265
SICURY
2P+E 20 A,
Brezilyalı.
Derinlik: 31,5 mm



20264.B
SICURY
2P+E 10 A,
Brezilyalı.
Derinlik: 31,5 mm

20265.B
SICURY
2P+E 20 A,
Brezilyalı.
Derinlik: 31,5 mm



20264.N
SICURY
2P+E 10 A,
Brezilyalı.
Derinlik: 31,5 mm

20265.N
SICURY
2P+E 20 A,
Brezilyalı.
Derinlik: 31,5 mm

Çoklu standart prizler 250 V~



20257
SICURY 2P+E 13 A,
çoklu standart - 2 modüllü.
Derinlik: 18,7 mm



20257.B
SICURY 2P+E 13 A,
çoklu standart - 2 modüllü.
Derinlik: 18,7 mm



20257.N
SICURY 2P+E 13 A,
çoklu standart - 2 modüllü.
Derinlik: 18,7 mm

Amerikan standardı priz 2P+E 15 A 60 Hz 125 V~



21296
Akım korumalı iki Amerikan
standartı priz GFCI - 3 modüllü.
Derinlik: 33,4 mm



21296.B
Akım korumalı iki Amerikan
standartı priz GFCI - 3 modüllü.
Derinlik: 33,4 mm



21296.N
Akım korumalı iki Amerikan
standartı priz GFCI - 3 modüllü.
Derinlik: 33,4 mm

İngiliz standardı için 250 V~ (00930 sinyal birimi ile birlikte)



20221.L⁴
SICURY 2P+E 13 A
+ 2P anahtar.
Derinlik: 17,5 mm



20222.L⁴
2 x SICURY 2P+E 13 A
+ 2P anahtar.
Derinlik: 17,5 mm



20221.L.B⁴
SICURY 2P+E 13 A
+ 2P anahtar.
Derinlik: 17,5 mm



20222.L.B⁴
2 x SICURY 2P+E 13 A
+ 2P anahtar.
Derinlik: 17,5 mm



20221.L.N⁴
SICURY 2P+E 13 A
+ 2P anahtar.
Derinlik: 17,5 mm



20222.L.N⁴
2 x SICURY 2P+E 13 A
+ 2P anahtar.
Derinlik: 17,5 mm



20215.L⁵
SICURY 2P+E 5 A
+ 2P anahtar.
Derinlik: 17,5 mm



20217.L⁵
SICURY 2P+E 15 A
+ 2P anahtar.
Derinlik: 25,5 mm



20215.L.B⁵
SICURY 2P+E 5 A
+ 2P anahtar.
Derinlik: 17,5 mm



20217.L.B⁵
SICURY 2P+E 15 A
+ 2P anahtar.
Derinlik: 25,5 mm



20215.L.N⁵
SICURY 2P+E 5 A
+ 2P anahtar.
Derinlik: 17,5 mm



20217.L.N⁵
SICURY 2P+E 15 A
+ 2P anahtar.
Derinlik: 25,5 mm

Akım prizleri • Sinyal prizleri

Gri			Beyaz			Next		
Besleme ünitesi USB								
								
20292 Besleme ünitesi 5 V 1,5 A, 1 USB, 120-230 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm	20295 Besleme ünitesi 5 V 2,1 A, toplam olarak 2,1 A, 120-230 V~ 50/60 Hz akım sağla- yan 2 USB çıkışı - 2 modüllü. Derinlik: 37 mm		20292.B Besleme ünitesi 5 V 1,5 A, 1 USB, 120-230 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm	20295.B Besleme ünitesi 5 V 2,1 A, toplam olarak 2,1 A, 120-230 V~ 50/60 Hz akım sağla- yan 2 USB çıkışı - 2 modüllü. Derinlik: 37 mm		20292.N Besleme ünitesi 5 V 1,5 A, 1 USB, 120-230 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm	20295.N Besleme ünitesi 5 V 2,1 A, toplam olarak 2,1 A, 120-230 V~ 50/60 Hz akım sağla- yan 2 USB çıkışı - 2 modüllü. Derinlik: 37 mm	
Özel prizler								
								
20331 01616/01617 fişlerle kullanıl- mak üzere 2P 6 A 24 V (SELV). Derinlik: 25 mm	20333 5P DIN 41524 bağlantı soketi. Derinlik: 11 mm	20334 2P nokta hattı 60130-9 IEC-07 bağlantı soketi. Derinlik: 11 mm	20331.B 01616/01617 fişlerle kullanıl- mak üzere 2P 6 A 24 V (SELV). Derinlik: 25 mm	20333.B 5P DIN 41524 bağlantı soketi. Derinlik: 11 mm	20334.B 2P nokta hattı 60130-9 IEC-07 bağlantı soketi. Derinlik: 11 mm	20331.N 01616/01617 fişlerle kullanıl- mak üzere 2P 6 A 24 V (SELV). Derinlik: 25 mm	20333.N 5P DIN 41524 bağlantı soketi. Derinlik: 11 mm	20334.N 2P nokta hattı 60130-9 IEC-07 bağlantı soketi. Derinlik: 11 mm
								
20345 USB, vidalı kutup. Derinlik: 31,9 mm	20335 3 RCA, vidalı kutup. Derinlik: 23,4 mm		20345.B USB, vidalı kutup. Derinlik: 31,9 mm	20335.B 3 RCA, vidalı kutup. Derinlik: 23,4 mm		20345.N USB, vidalı kutup. Derinlik: 31,9 mm	20335.N 3 RCA, vidalı kutup. Derinlik: 23,4 mm	
								
20583 Ses dağıtıcısı için yaylı konnektör. Derinlik: 19,4 mm	20346 HDMI, Keystone. Derinlik: 37,4 mm	▲ 20346.H HDMI, Keystone, 90°. Derinlik: 30,5 mm	20583.B Ses dağıtıcısı için yaylı konnektör. Derinlik: 19,4 mm	20346.B HDMI, Keystone. Derinlik: 37,4 mm	▲ 20346.H.B HDMI, Keystone, 90°. Derinlik: 30,5 mm	20583.N Ses dağıtıcısı için yaylı konnektör. Derinlik: 19,4 mm	20346.N HDMI, Keystone. Derinlik: 37,4 mm	▲ 20346.H.N HDMI, Keystone, 90°. Derinlik: 30,5 mm
								
20348 VGA, 15 pin. Derinlik: 11 mm			20348.B VGA, 15 pin. Derinlik: 11 mm			20348.N VGA, 15 pin. Derinlik: 11 mm		

Sinyal prizleri

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

Jaklı telefon prizleri

											
20320 RJ11, 6-konumlu/ 4-kontaklı (6/4). Derinlik: 33,6 mm	20321 RJ12, 6-konumlu/ 6-kontaklı (6/6). Derinlik: 33,6 mm	20324 İsrail standardı, vidalı kısıkaçlar. Derinlik: 33,4 mm	20320.B RJ11, 6-konumlu/ 4-kontaklı (6/4). Derinlik: 33,6 mm	20321.B RJ12, 6-konumlu/ 6-kontaklı (6/6). Derinlik: 33,6 mm	20324.B İsrail standardı, vidalı kısıkaçlar. Derinlik: 33,4 mm	20320.N RJ11, 6-konumlu/ 4-kontaklı (6/4). Derinlik: 33,6 mm	20321.N RJ12, 6-konumlu/ 6-kontaklı (6/6). Derinlik: 33,6 mm	20324.N İsrail standardı, vidalı kısıkaçlar. Derinlik: 33,4 mm			
											
20327 8 kontaklı Fransız standardı - 2 modüllü. Derinlik: 22 mm			20327.B 8 kontaklı Fransız standardı - 2 modüllü. Derinlik: 22 mm			20327.N 8 kontaklı Fransız standardı - 2 modüllü. Derinlik: 22 mm					
											
20322 RJ11, 6-konumlu/ 4-kontaklı (6/4) kapaklı. Derinlik: 33,4 mm	20323 RJ12, 6-konumlu/ 6-kontaklı (6/6) kapaklı. Derinlik: 33,4 mm	20325⁷ BT, MASTER. Derinlik: 33,4 mm	20326⁷ BT, SLAVE. Derinlik: 33,4 mm	20322.B RJ11, 6-konumlu/ 4-kontaklı (6/4) kapaklı. Derinlik: 33,4 mm	20323.B RJ12, 6-konumlu/ 6-kontaklı (6/6) kapaklı. Derinlik: 33,4 mm	20325.B⁷ BT, MASTER. Derinlik: 33,4 mm	20326.B⁷ BT, SLAVE. Derinlik: 33,4 mm	20322.N RJ11, 6-konumlu/ 4-kontaklı (6/4) kapaklı. Derinlik: 33,4 mm	20323.N RJ12, 6-konumlu/ 6-kontaklı (6/6) kapaklı. Derinlik: 33,4 mm	20325.N⁷ BT, MASTER. Derinlik: 33,4 mm	20326.N⁷ BT, SLAVE. Derinlik: 33,4 mm

RJ45 data prizleri

 20337.6 Kat. 6. UTP. Derinlik: 26,1 mm	 20338.1 Δ AT&T/Lucent T./Avaya, kat. 5e, UTP. Derinlik: 22,3 mm	 20338.3 Δ AMP/Tyco, kat. 5e, UTP. Derinlik: 22,7 mm	 20338.4 Δ AMP/Tyco, kat. 5e, FTP. Derinlik: 32,1 mm	 20337.6.B Kat. 6. UTP. Derinlik: 26,1 mm	 20338.1.B Δ AT&T/Lucent T./Avaya, kat. 5e, UTP. Derinlik: 22,3 mm			 20337.6.N Kat. 6. UTP. Derinlik: 26,1 mm	 20338.1.N Δ AT&T/Lucent T./Avaya, kat. 5e, UTP. Derinlik: 22,3 mm	 20338.3.N Δ AMP/Tyco, kat. 5e, UTP. Derinlik: 22,7 mm	 20338.4.N Δ AMP/Tyco, kat. 5e, FTP. Derinlik: 32,1 mm
 20338.8 Netsafe, kat. 5e, UTP. Derinlik: 23,6 mm	 20339.4 Netsafe, kat. 5e, UTP 110. Derinlik: 24,7 mm	 20339.5 Netsafe, kat. 5e, FTP 110. Derinlik: 36,15 mm	 20339.6 Netsafe, kat. 6, UTP 110. Derinlik: 22,3 mm	 20338.8.B Netsafe, kat. 5e, UTP. Derinlik: 23,6 mm	 20339.4.B Netsafe, kat. 5e, UTP 110. Derinlik: 24,7 mm	 20339.5.B Netsafe, kat. 5e, FTP 110. Derinlik: 36,15 mm	 20339.6.B Netsafe, kat. 6, UTP 110. Derinlik: 22,3 mm	 20338.8.N Netsafe, kat. 5e, UTP. Derinlik: 23,6 mm	 20339.4.N Netsafe, kat. 5e, UTP 110. Derinlik: 24,7 mm	 20339.5.N Netsafe, kat. 5e, FTP 110. Derinlik: 36,15 mm	 20339.6.N Netsafe, kat. 6, UTP 110. Derinlik: 22,3 mm
 20339.11 Netsafe, kat. 5e, UTP. Derinlik: 30,3 mm	 20339.13 Netsafe, kat. 6, UTP. Derinlik: 30,3 mm	 20339.14 Netsafe, kat. 6, FTP. Derinlik: 30,3 mm		 20339.11.B Netsafe, kat. 5e, UTP. Derinlik: 30,3 mm	 20339.13.B Netsafe, kat. 6, UTP. Derinlik: 30,3 mm	 20339.14.B Netsafe, kat. 6, FTP. Derinlik: 30,3 mm		 20339.11.N Netsafe, kat. 5e, UTP. Derinlik: 30,3 mm	 20339.13.N Netsafe, kat. 6, UTP. Derinlik: 30,3 mm	 20339.14.N Netsafe, kat. 6, FTP. Derinlik: 30,3 mm	

Sinyal prizleri

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

RJ45 data prizleri

▲20339.15 Netsafe, kat. 6A, UTP. Derinlik: 30,3 mm	20339.16 Netsafe, kat. 6A, FTP. Derinlik: 30,3 mm	20340.1 Panduit, kat. 5e, UTP. Derinlik: 28,55 mm	▲20340.2 Panduit, kat. 5e, FTP. Derinlik: 29,05 mm	▲20339.15.B Netsafe, kat. 6A, UTP. Derinlik: 30,3 mm	20339.16.B Netsafe, kat. 6A, FTP. Derinlik: 30,3 mm	20340.1.B Panduit, kat. 5e, UTP. Derinlik: 28,55 mm	▲20340.2.B Panduit, kat. 5e, FTP. Derinlik: 29,05 mm	▲20339.15.N Netsafe, kat. 6A, UTP. Derinlik: 30,3 mm	20339.16.N Netsafe, kat. 6A, FTP. Derinlik: 30,3 mm	20340.1.N Panduit, kat. 5e, UTP. Derinlik: 28,55 mm	▲20340.2.N Panduit, kat. 5e, FTP. Derinlik: 29,05 mm

Data prizleri

20361 BNC koaksiyel, lehimli kablo. Derinlik: 11 mm	20365 9 pin, S-SUB, lehimli - 2 modüllü. Derinlik: 11 mm	20361.B BNC koaksiyel, lehimli kablo. Derinlik: 11 mm	20365.B 9 pin, S-SUB, lehimli - 2 modüllü. Derinlik: 11 mm	20361.N BNC koaksiyel, lehimli kablo. Derinlik: 11 mm	20365.N 9 pin, S-SUB, lehimli - 2 modüllü. Derinlik: 11 mm

Data prizleri için adaptörler

20338.C RJ45 Kat. 5/6 AMP, Lucent T. Derinlik: 11 mm	20340.C MINI-COM Panduit için. Derinlik: 11 mm	▲20341.C Kat. 5e/6 Slim Infra+ Merlin Gerin için. Derinlik: 11 mm	▲20343.K RJ45 Keystone için açılı adaptör. Derinlik: 11 mm	20338.C.B RJ45 Kat. 5/6 AMP, Lucent T. Derinlik: 11 mm	20340.C.B MINI-COM Panduit için. Derinlik: 11 mm	▲20341.C.B Kat. 5e/6 Slim Infra+ Merlin Gerin için. Derinlik: 11 mm	▲20343.K.B RJ45 Keystone için açılı adaptör. Derinlik: 11 mm	20338.C.N RJ45 Kat. 5/6 AMP, Lucent T. Derinlik: 11 mm	20340.C.N MINI-COM Panduit için. Derinlik: 11 mm	▲20341.C.N Kat. 5e/6 Slim Infra+ Merlin Gerin için. Derinlik: 11 mm	▲20343.K.N RJ45 Keystone için açılı adaptör. Derinlik: 11 mm

Fiber-optik kablo için soketler

▲20350.SC Mono-mod 9/125 µm, SC/APC simplex adaptör. Derinlik: 19,4 mm	▲20350.LC Mono-mod 9/125 µm, LC duplex tipi adaptör. Derinlik: 19,7 mm	▲20351.SC Çok-modlu 50/125 µm, SC simplex tipi adaptör. Derinlik: 19,4 mm	▲20351.LC Çok-modlu 50/125 µm, LC duplex tipi adaptör. Derinlik: 17,9 mm	▲20350.SC.B Mono-mod 9/125 µm, SC/APC simplex adaptör. Derinlik: 19,4 mm	▲20350.LC.B Mono-mod 9/125 µm, LC duplex tipi adaptör. Derinlik: 19,7 mm	▲20351.SC.B Çok-modlu 50/125 µm, SC simplex tipi adaptör. Derinlik: 19,4 mm	▲20351.LC.B Çok-modlu 50/125 µm, LC duplex tipi adaptör. Derinlik: 17,9 mm	▲20350.SC.N Mono-mod 9/125 µm, SC/APC simplex adaptör. Derinlik: 19,4 mm	▲20350.LC.N Mono-mod 9/125 µm, LC duplex tipi adaptör. Derinlik: 19,7 mm	▲20351.SC.N Çok-modlu 50/125 µm, SC simplex tipi adaptör. Derinlik: 19,4 mm	▲20351.LC.N Çok-modlu 50/125 µm, LC duplex tipi adaptör. Derinlik: 17,9 mm

Koaksiyel TV-RD-SAT 5-2400 MHz soket çıkışları (çıkış: erkek ve dişi)

20300.01 Tek bağlantı 1 dB. Derinlik: 26,8 mm	20300.10 Geçişli TV prizi 10 dB. Derinlik: 26,8 mm	20300.01.B Tek bağlantı 1 dB. Derinlik: 26,8 mm	20300.10.B Geçişli TV prizi 10 dB. Derinlik: 26,8 mm	20300.01.N Tek bağlantı 1 dB. Derinlik: 26,8 mm	20300.10.N Geçişli TV prizi 10 dB. Derinlik: 26,8 mm

Sinyal prizleri

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

TV-RD-SAT 5-2400 MHz koaksiyel prizler, karışksız (2 çıkış: erkek ve dişi F tipi)



20302.01
Tek bağlantı 1 dB
- 2 modüllü.
Derinlik: 22,4 mm



20302.10
Geçişli TV prizi
10 dB - 2 modüllü.
Derinlik: 22,4 mm




20302.01.B
Tek bağlantı 1 dB
- 2 modüllü.
Derinlik: 22,4 mm



20302.10.B
Geçişli TV prizi
10 dB - 2 modüllü.
Derinlik: 22,4 mm



20302.01.N
Tek bağlantı 1 dB
- 2 modüllü.
Derinlik: 22,4 mm



20302.10.N
Geçişli TV prizi
10 dB - 2 modüllü.
Derinlik: 22,4 mm

TV-FM-SAT 5-2400 MHz koaksiyel prizler (3 çıkış: erkek ve dişi + F tipi)



20303
Tek bağlantı 1 dB
- 2 modüllü.
Derinlik: 20,5 mm



20303.B
Tek bağlantı 1 dB
- 2 modüllü.
Derinlik: 20,5 mm



20303.N
Tek bağlantı 1 dB
- 2 modüllü.
Derinlik: 20,5 mm

Koaksiyel F konnektörlü TV prizi



20318
F konnektörlü
Derinlik: 11 mm



20318.B
F konnektörlü
Derinlik: 11 mm



20318.N
F konnektörlü
Derinlik: 11 mm

TV 40-862 MHz koaksiyel prizler (1 çıkış dişi)



***20313**
Tek bağlantı.
Derinlik: 29,2 mm



***20314**
Geçişli TV prizi 20 dB.
Derinlik: 29,2 mm



***20313.B**
Tek bağlantı.
Derinlik: 29,2 mm



***20314.B**
Geçişli TV prizi 20 dB.
Derinlik: 29,2 mm



***20313.N**
Tek bağlantı.
Derinlik: 29,2 mm



***20314.N**
Geçişli TV prizi 20 dB.
Derinlik: 29,2 mm

Koaksiyel TV-RD-SAT çıkışları için adaptörler



20319
2 veya 3 çıkış için
- 2 modüllü



20319.B
2 veya 3 çıkış için
- 2 modüllü



20319.N
2 veya 3 çıkış için
- 2 modüllü

Terminal dirençleri ve koaksiyel TV-RD-SAT 2400 MHz soketler



16330
Z 75 Ω,
2400 MHz'e
kadarki frekanslar
için



01644
Erkek aksiyel kablo



01645
Dişi aksiyel kablo



01634
Erkek 90° kablo



01635
Dişi 90° kablo°



01654
Erkek F konnektör,
RG59 kablo için

Sinyalizasyon

Gri	Beyaz	Next
Elektromekanik kapı ziller		
 20370 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm 20372 120 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm 20373 230 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm	 20370.B 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm 20372.B 120 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm 20373.B 230 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm	 20370.N 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm 20372.N 120 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm 20373.N 230 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm
Elektronik kapı zilleri		
 20380 3 ayrı melodili zili, besleme gerilimi 12 V~ ve 12 Vdc (SELV) - 2 modüllü. Derinlik: 37 mm	 20380.B 3 ayrı melodili zili, besleme gerilimi 12 V~ ve 12 Vdc (SELV) - 2 modüllü. Derinlik: 37 mm	 20380.N 3 ayrı melodili zili, besleme gerilimi 12 V~ ve 12 Vdc (SELV) - 2 modüllü. Derinlik: 37 mm
Zırlıtlı modülleri		
 20375 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm 20377 120 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm 20378 230 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm	 20375.B 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm 20377.B 120 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm 20378.B 230 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm	 20375.N 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm 20377.N 120 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm 20378.N 230 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm
Işıklı gösterge üniteleri (sinyal ve uyarı amaçlı°)		
 20386.B Beyaz ışık dağıtıcı. Derinlik: 23 mm	 20386.B.B Beyaz ışık dağıtıcı. Derinlik: 23 mm	 20386.B.N Beyaz ışık dağıtıcı. Derinlik: 23 mm
 Δ 20386.A Turuncu ışık dağıtıcı. Derinlik: 23 mm Δ 20386.R Kırmızı ışık dağıtıcı. Derinlik: 23 mm Δ 20386.V Yeşil ışık dağıtıcı. Derinlik: 23 mm	 Δ 20386.A.B Turuncu ışık dağıtıcı. Derinlik: 23 mm Δ 20386.R.B Kırmızı ışık dağıtıcı. Derinlik: 23 mm Δ 20386.V.B Yeşil ışık dağıtıcı. Derinlik: 23 mm	 Δ 20386.A.N Turuncu ışık dağıtıcı. Derinlik: 23 mm Δ 20386.R.N Kırmızı ışık dağıtıcı. Derinlik: 23 mm Δ 20386.V.N Yeşil ışık dağıtıcı. Derinlik: 23 mm
Çift ışık bölmeli gösterge üniteleri (2 ayrı uyarı için°)		
 20388 Işık dağıtıcı nötr. Derinlik: 23 mm Δ 20388.AB Turuncu ve beyaz ışık dağıtıcı. Derinlik: 23 mm	 20388.B Işık dağıtıcı nötr. Derinlik: 23 mm	 20388.N Işık dağıtıcı nötr. Derinlik: 23 mm Δ 20388.AB.N Turuncu ve beyaz ışık dağıtıcı. Derinlik: 23 mm

Sinyalizasyon

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

Çift ışık bölmeli gösterge üniteleri (2 ayrı uyarı için°)



Δ 20388.BR
Beyaz ve kırmızı ışık dağıtıcı.
Derinlik: 23 mm



Δ 20388.AV.B
Turuncu ve yeşil ışık dağıtıcı.
Derinlik: 23 mm



Δ 20388.BR.B
Beyaz ve kırmızı ışık dağıtıcı.
Derinlik: 23 mm



Δ 20388.RV.B
Kırmızı ve yeşil ışık dağıtıcı.
Derinlik: 23 mm



Δ 20388.AV.N
Turuncu ve yeşil ışık dağıtıcı.
Derinlik: 23 mm



Δ 20388.BR.N
Beyaz ve kırmızı ışık dağıtıcı.
Derinlik: 23 mm



Δ 20388.RV.N
Kırmızı ve yeşil ışık dağıtıcı.
Derinlik: 23 mm


Prizmatik gösterge üniteleri - 2 modüllü (14770, 14771, 14776 ve 14776 ampulleriyle birlikte kullanılır, ampul dahil değildir)




Δ 20387.A
Turuncu ışık dağıtıcı.
Derinlik: 25 mm



20387.B
Beyaz ışık dağıtıcı.
Derinlik: 25 mm



20387.R
Kırmızı ışık dağıtıcı.
Derinlik: 25 mm



20387.V
Yeşil ışık dağıtıcı.
Derinlik: 25 mm

Eşik kılavuz lambaları (yüksek verimli LED ışıklı)



20381
230 V~ 50/60 Hz
20381.012
12 V~ 50/60 Hz / 12 Vdc (SELV).
Derinlik: 37 mm



20389
230 V~ 50/60 Hz - 2 module
20389.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~. Derinlik: 37 mm



20381.B
230 V~ 50/60 Hz
20381.012.B
12 V~ 50/60 Hz / 12 Vdc (SELV).
Derinlik: 37 mm



20389.B
230 V~ 50/60 Hz - 2 module
20389.120.B
Yukarıdaki gibi, 120 V~. Derinlik: 37 mm



20381.N
230 V~ 50/60 Hz
20381.012.N
12 V~ 50/60 Hz / 12 Vdc (SELV).
Derinlik: 37 mm



20389.N
230 V~ 50/60 Hz - 2 module
20389.120.N
Yukarıdaki gibi, 120 V~. Derinlik: 37 mm



20389.012
12 V~ 50/60 Hz / 12 Vdc (SELV) - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm




20389.012.B
12 V~ 50/60 Hz / 12 Vdc (SELV) - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20389.012.N
12 V~ 50/60 Hz / 12 Vdc (SELV) - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm

Aydınlatma elemanları



20383
Yüksek verimli LED ampullü, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20383.B
Yüksek verimli LED ampullü, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20383.N
Yüksek verimli LED ampullü, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



02671
Yüksek verimli LED ampullü, 120-230 V~ 50/60 Hz, ankastre kutu içine kurulum için 6/7 modül. Derinlik: 44,7 mm

Sinyalizasyon

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

TORCIA portatif el fenerleri (acil durum ışıkdaklı)



20395
Yüksek verimli LED
ampulü, 230 V~
50/60 Hz
- 2 modüllü.
Derinlik: 46 mm



20396
Yüksek verimli LED
ampulü, 120 V~
50/60 Hz
- 2 modüllü.
Derinlik: 46 mm



20395.B
Yüksek verimli LED
ampulü, 230 V~
50/60 Hz
- 2 modüllü.
Derinlik: 46 mm



20396.B
Yüksek verimli LED
ampulü, 120 V~
50/60 Hz
- 2 modüllü.
Derinlik: 46 mm



20395.N
Yüksek verimli LED
ampulü, 230 V~
50/60 Hz
- 2 modüllü.
Derinlik: 46 mm



20396.N
Yüksek verimli LED
ampulü, 120 V~
50/60 Hz
- 2 modüllü.
Derinlik: 46 mm

Acil durum aydınlatma elemanları (acil durum ışıkdaklı)



20382
Yüksek verimli LED ampulü,
230 V~ 50/60 Hz.
Derinlik: 37 mm



20382.B
Yüksek verimli LED ampulü,
230 V~ 50/60 Hz.
Derinlik: 37 mm



20382.N
Yüksek verimli LED ampulü,
230 V~ 50/60 Hz.
Derinlik: 37 mm



20384
Yüksek verimli LED ampulü,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20384.B
Yüksek verimli LED ampulü,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20384.N
Yüksek verimli LED ampulü,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm

Acil durum aydınlatma elemanları



02661
Yüksek verimli LED ampulü, 230 V~ 50/60
Hz, yeniden şarj edilebilir Ni-Cd pil, ankastre
kutu içine kurulum için 7 modül
Δ **02661.120**
Yukarıdaki gibi, 120 V~ 50/60 Hz.
Derinlik: 44,7 mm



20394
230 V~ 50/60 Hz, Ni-Cd, pil FD 4W G5
ampul ve 7 modüllü taşıyıcı ile komple.
Derinlik: 47,1 mm



02662
Ayarlanabilir LED lampa
230 V~ 50 Hz
- 3 modüllü
02662.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~.
Derinlik: 39 mm



02663
Ayarlanabilir RGB LED
lampa 230 V~ 50 Hz
- 3 modüllü
02663.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~.
Derinlik: 39 mm

Şarj Edilebilir Pil



00908
3 x Ni-MH 1,2 V
800 mAh,
HR03 (AAA)



00910
Ni-MH 4,8 V 80 mAh
TORCIA için yedek pil



00911.1
Ni-Cd 2,4 V 1,3 Ah Acil Durum
ışıkdağı için yedek pil



00913
LED'li acil durum aydınlatma cihazları
için yeniden şarj edilebilir yedek 4,8 V
800 mAh Ni-Cd pil

Koruma • Algılama

Gri			Beyaz			Next		
Koruma cihazları								
								
20416 1P 16 A 250 V~ sigorta yuvası. Derinlik: 29 mm	20417 230 V~ SPD geçici voltaj baskılayıcısı. Derinlik: 29 mm	20417.R 20417 için yedek parça	20416.B 1P 16 A 250 V~ sigorta yuvası. Derinlik: 29 mm	20417.B 230 V~ SPD geçici voltaj baskılayıcısı. Derinlik: 29 mm		20416.N 1P 16 A 250 V~ sigorta yuvası. Derinlik: 29 mm	20417.N 230 V~ SPD geçici voltaj baskılayıcısı. Derinlik: 29 mm	
1P+N devre kesiciler (120-230 V~ 50/60 Hz)								
								
20405.06 C 6, kesme kapasitesi 1500 A. Derinlik: 39 mm	20405.10 C 10, kesme kapasitesi 3000 A. Derinlik: 39 mm	20405.16 C 16, kesme kapasitesi 3000 A. Derinlik: 39 mm	20405.06.B C 6, kesme kapasitesi 1500 A. Derinlik: 39 mm	20405.10.B C 10, kesme kapasitesi 3000 A. Derinlik: 39 mm	20405.16.B C 16, kesme kapasitesi 3000 A. Derinlik: 39 mm	20405.06.N C 6, kesme kapasitesi 1500 A. Derinlik: 39 mm	20405.10.N C 10, kesme kapasitesi 3000 A. Derinlik: 39 mm	20405.16.N C 16, kesme kapasitesi 3000 A. Derinlik: 39 mm
1P+N aşırı akım korumalı artık akım kesicileri (RCBO) (120-230 V~ 50/60 Hz )								
								
20411.06 C 6, I _{Δn} 10 mA kesme kapasitesi 1500 A - 2 modüllü. Derinlik: 39 mm	20411.10 C 10, I _{Δn} 10 mA kesme kapasitesi 3000 A - 2 modüllü. Derinlik: 39 mm		20411.06.B C 6, I _{Δn} 10 mA kesme kapasitesi 1500 A - 2 modüllü. Derinlik: 39 mm	20411.10.B C 10, I _{Δn} 10 mA kesme kapasitesi 3000 A - 2 modüllü. Derinlik: 39 mm		20411.06.N C 6, I _{Δn} 10 mA kesme kapasitesi 1500 A - 2 modüllü. Derinlik: 39 mm	20411.10.N C 10, I _{Δn} 10 mA kesme kapasitesi 3000 A - 2 modüllü. Derinlik: 39 mm	
								
20411.16 C 16, I _{Δn} 10 mA kesme kapasitesi 3000 A - 2 modüllü. Derinlik: 39 mm	20411.16.6 C 16, I _{Δn} 6 mA kesme kapasitesi 3000 A - 2 modüllü. Derinlik: 39 mm		20411.16.B C 16, I _{Δn} 10 mA kesme kapasitesi 3000 A - 2 modüllü. Derinlik: 39 mm	20411.16.6.B C 16, I _{Δn} 6 mA kesme kapasitesi 3000 A - 2 modüllü. Derinlik: 39 mm		20411.16.N C 16, I _{Δn} 10 mA kesme kapasitesi 3000 A - 2 modüllü. Derinlik: 39 mm	20411.16.6.N C 16, I _{Δn} 6 mA kesme kapasitesi 3000 A - 2 modüllü. Derinlik: 39 mm	
Gaz Detektörleri (230 V~ 50/60 Hz)								
								
20420 Gas Stop Metano, kaçak detektörü, solenoid valf kontrollü - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm	20421 Gas Stop GPL, LPG kaçak detektörü, solenoid valf kontrollü - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm		20420.B Gas Stop Metano, kaçak detektörü, solenoid valf kontrollü - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm	20421.B Gas Stop GPL, LPG kaçak detektörü, solenoid valf kontrollü - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm		20420.N Gas Stop Metano, kaçak detektörü, solenoid valf kontrollü - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm	20421.N Gas Stop GPL, LPG kaçak detektörü, solenoid valf kontrollü - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm	
								
Δ 16590 NO Yeniden kurulabilen solenoid vana 3/4"			01899 Gas Test tüpü. Gas Stop Metano ve GPL detektörleri için					

Gri

Beyaz

Next

Fan-coil kumanda anahtarları



20095
Sürgülü 1P
6(2) A 250 V~,
4-konumlu.
Derinlik:
40 mm



20096
Döner anahtar,
1P 6(3) A 250 V~,
4-konumlu
- 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20095.B
Sürgülü 1P
6(2) A 250 V~,
4-konumlu.
Derinlik:
40 mm



20096.B
Döner anahtar,
1P 6(3) A 250 V~,
4-konumlu
- 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20095.N
Sürgülü 1P
6(2) A 250 V~,
4-konumlu.
Derinlik:
40 mm



20096.N
Döner anahtar,
1P 6(3) A 250 V~,
4-konumlu
- 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm

Elektronik termostatlar (ısıtma ve soğutma, 120-230 V~ 50/60 Hz)



02950
Dokunmatik ekran termostat, ON/OFF ve PID
sıcaklık kontrolü, 1 sıcaklık sensörü girişi, 1 çok
amaçlı giriş, 5(2) A 230 V~ 2 deęiřtirmeli röle çıkışı
- 2 modül. Derinlik: 38,5 mm



02950.B
Dokunmatik ekran termostat, ON/OFF ve PID
sıcaklık kontrolü, 1 sıcaklık sensörü girişi, 1 çok
amaçlı giriş, 5(2) A 230 V~ 2 deęiřtirmeli röle çıkışı
- 2 modül. Derinlik: 38,5 mm



02950.BN
Dokunmatik ekran termostat, ON/OFF ve PID
sıcaklık kontrolü, 1 sıcaklık sensörü girişi, 1 çok
amaçlı giriş, 5(2) A 230 V~ 2 deęiřtirmeli röle çıkışı
- 2 modül. Derinlik: 38,5 mm

Elektronik zaman saatli termostatlar (ısıtma ve soğutma)



02955
ON/OFF ve PID sıcaklık kontrolü için dokunmatik
ekran termostat, 1 adet sıcaklık sensörü girişi, 1 adet
çok amaçlı giriş, enerji ölçer için 1 adet RJ9 giriř
(02960), 5(2) A 230 V~ 3 deęiřtirmeli röle çıkışı
- 3 modül. Derinlik: 35,3 mm



02955.B
ON/OFF ve PID sıcaklık kontrolü için dokunmatik
ekran termostat, 1 adet sıcaklık sensörü girişi, 1 adet
çok amaçlı giriş, enerji ölçer için 1 adet RJ9 giriř
(02960), 5(2) A 230 V~ 3 deęiřtirmeli röle çıkışı
- 3 modül. Derinlik: 35,3 mm



02955.BN
ON/OFF ve PID sıcaklık kontrolü için dokunmatik
ekran termostat, 1 adet sıcaklık sensörü girişi, 1 adet
çok amaçlı giriş, enerji ölçer için 1 adet RJ9 giriř
(02960), 5(2) A 230 V~ 3 deęiřtirmeli röle çıkışı
- 3 modül. Derinlik: 35,3 mm



20445
6(2) A 230 V~ komütatör
röle çıkışlı, 120-230 V~
50/60 Hz - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20445.B
6(2) A 230 V~ komütatör
röle çıkışlı, 120-230 V~
50/60 Hz - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20445.N
6(2) A 230 V~ komütatör
röle çıkışlı, 120-230 V~
50/60 Hz - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20446
5(2) A 250 V~ komütatör röle
çıkışlı, AA LR6 1,5 V pili
(içinden çıkar) - 3 modüllü.
Derinlik: 43 mm



20446.B
5(2) A 250 V~ komütatör röle
çıkışlı, AA LR6 1,5 V pili
(içinden çıkar) - 3 modüllü.
Derinlik: 43 mm



20446.N
5(2) A 250 V~ komütatör röle
çıkışlı, AA LR6 1,5 V pili
(içinden çıkar) - 3 modüllü.
Derinlik: 43 mm

Gri

Beyaz

Next

Enerji ölçer - DIN (60715 TH35) ray montaj ekipmanları

**02960**

Enerji ölçer, 01457 sensörü için 3 giriş, 50 W-10 kW arası algılanabilir güç, DIN rayı (60715 TH35) üzerine kurulum, 17,5 mm'lik bir modül kaplar. 01457 ile tedarik edilir

Sıcaklık sensörü ve nem ölçer



20432
Elektrikli sıcaklık sensörü.
Derinlik: 24,4 mm



20433
Elektronik nem sensörü
12/24 V, 1 adet 0-10 V veya 4-20 mA çıkış
- 2 modül
Derinlik: 37 mm



20432.B
Elektrikli sıcaklık sensörü.
Derinlik: 24,4 mm



20433.B
Elektronik nem sensörü
12/24 V, 1 adet 0-10 V veya 4-20 mA çıkış
- 2 modül
Derinlik: 37 mm



20432.N
Elektrikli sıcaklık sensörü.
Derinlik: 24,4 mm



20433.N
Elektronik nem sensörü
12/24 V, 1 adet 0-10 V veya 4-20 mA çıkış
- 2 modül
Derinlik: 37 mm



02965.1
Kablolu sıcaklık sensörü,
NTC 10 kΩ,
3 metre

Saatler (120-230 V~ 50/60 Hz)



20448
24 saat 7 günlük zamanlayıcı,
8 A 230 V~ komütatör röle çıkışlı - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20448.B
24 saat 7 günlük zamanlayıcı,
8 A 230 V~ komütatör röle çıkışlı - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20448.N
24 saat 7 günlük zamanlayıcı,
8 A 230 V~ komütatör röle çıkışlı - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20449
Elektronik alarm saati - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20449.B
Elektronik alarm saati - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20449.N
Elektronik alarm saati - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm

Konfor - Sistemler

Gri
Beyaz
Next

Dağıtıcılar



21588
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω 10 W,
8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte.
Derinlik: 48 mm



21588.B
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω 10 W,
8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte.
Derinlik: 48 mm



21588.N
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω 10 W,
8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte.
Derinlik: 48 mm



20587
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω
3 W - 3 modüllü.
Derinlik: 40 mm



20587.B
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω
3 W - 3 modüllü.
Derinlik: 40 mm



20587.N
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω
3 W - 3 modüllü.
Derinlik: 40 mm

Videolu konuşma



21554
Due Fili Plus görüntülü telefon sistemi kontrol ve
kumanda için 4,3" Full Flat dokunmatik ekran, sıcaklık
sensörü girişi, 8 modüllü kutulara montaj için destek.
Derinlik: 46,7 mm



21554.B
Due Fili Plus görüntülü telefon sistemi kontrol ve
kumanda için 4,3" Full Flat dokunmatik ekran, sıcaklık
sensörü girişi, 8 modüllü kutulara montaj için destek.
Derinlik: 46,7 mm



21554.N
Due Fili Plus görüntülü telefon sistemi kontrol ve
kumanda için 4,3" Full Flat dokunmatik ekran, sıcaklık
sensörü girişi, 8 modüllü kutulara montaj için destek.
Derinlik: 46,7 mm



01963
Due Fili Plus videolu
konuşma modülü



20557
İçin hoparlör Due Fili
sistemi - 3 modüllü
Derinlik: 37 mm



20577
İçin çağrı butonu Due Fili
sistemi - 3 modüllü
Derinlik: 37 mm



20557.B
İçin hoparlör Due Fili
sistemi - 3 modüllü
Derinlik: 37 mm



20577.B
İçin çağrı butonu Due Fili
sistemi - 3 modüllü
Derinlik: 37 mm



20557.N
İçin hoparlör Due Fili
sistemi - 3 modüllü
Derinlik: 37 mm



20577.N
İçin çağrı butonu Due Fili
sistemi - 3 modüllü
Derinlik: 37 mm



Δ 20560
Dahili renkli
video kamera.
Derinlik:
37 mm



20565
Entegre mikrofona
dahili renkli video
kamera - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20570
Dahili lamba,
LED'li.
Derinlik:
37 mm



Δ 20560.B
Dahili renkli
video kamera.
Derinlik:
37 mm



20565.B
Entegre mikrofona
dahili renkli video
kamera - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20570.B
Dahili lamba,
LED'li.
Derinlik:
37 mm



Δ 20560.N
Dahili renkli
video kamera.
Derinlik:
37 mm



20565.N
Entegre mikrofona
dahili renkli video
kamera - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20570.N
Dahili lamba,
LED'li.
Derinlik:
37 mm

Gri

Beyaz

Next

Radio frekanslı bağımsız cihaz - EnOcean® teknoloji (868 MHz)



20505
İki dengeleyici tuşlu EnOcean® radyo vericili, pilsiz yassı kumanda, 20506 tuşlarıyla tamamlanmak üzere - 2 modüllü



▲01796.1
EnOcean® çok-fonksiyonlu aktüatör, NO 8 A 230 V~ röle çıkışı, besleme 230 V~ 50/60 Hz



Δ 01796
EnOcean® modüllü, röle çıkışlı aktüatör, besleme 230 V~ 50 Hz

Radio frekanslı bağımsız cihaz - ZigBee 802.15.4 teknoloji (2.4 GHz)



▲03905
Bataryasız, özel 19506 tuşları ile tamamlanacak, ZigBee onaylı 2.4 GHz standart 802.15.4, iki adet basmalı tip düğmeli, radyo frekans vericisi ile donatılmış düz kumanda - 2 modüllü

Radio frekanslı bağımsız cihaz - Aksesoria



20507
20505 kumandanın duvara kurulumu için destek, gri



20507.B
20505 kumandanın duvara kurulumu için destek, beyaz



21507
20505 kumandanın duvara kurulumu için destek, 2 modüllü plakalar Eikon Evo ile tamamlanmak üzere, gri



21507.B
20505 kumandanın duvara kurulumu için destek, 2 modüllü plakalar Eikon Evo ile tamamlanmak üzere, beyaz



20506
20505 ve 03905 kumanda için tuş takımı, kişiselleştirilebilir



20506.B
20505 ve 03905 kumanda için tuş takımı, kişiselleştirilebilir



20506.N
20505 ve 03905 kumanda için tuş takımı, kişiselleştirilebilir

Giriş kontrol sistemi



20461
Akıllı kart okuyucusu ve programlayıcısı, 12-24 V~ 50/60 Hz/ 12-24 Vdc (SELV) - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm



20461.B
Akıllı kart okuyucusu ve programlayıcısı, 12-24 V~ 50/60 Hz/ 12-24 Vdc (SELV) - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm



20461.N
Akıllı kart okuyucusu ve programlayıcısı, 12-24 V~ 50/60 Hz/ 12-24 Vdc (SELV) - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm

Gri
Beyaz
Next
Giriş kontrol sistemi


▲20463
Düşey kart yuvalı elektronik anahtar, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 modüllü.
Derinlik: 20,5 mm



20465
Düşey kart yuvalı elektronik anahtar 230 V~ 50/60 Hz, 24 V~/24 Vdc (SELV) - 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



▲20463.B
Düşey kart yuvalı elektronik anahtar, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 modüllü.
Derinlik: 20,5 mm



20465.B
Düşey kart yuvalı elektronik anahtar 230 V~ 50/60 Hz, 24 V~/24 Vdc (SELV) - 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



▲20463.N
Düşey kart yuvalı elektronik anahtar, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 modüllü.
Derinlik: 20,5 mm



20465.N
Düşey kart yuvalı elektronik anahtar 230 V~ 50/60 Hz, 24 V~/24 Vdc (SELV) - 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



16452
Akıllı kart
16452.H
Özelleştirilebilir akıllı kart



16452.S
ISO kartı (badge)

Giriş kontrol sistemi Bus


20470
Transponder anahtarı ve kart okuyucusu - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20471
Akıllı kart okuyucusu ve programlayıcısı - 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20470.B
Transponder anahtarı ve kart okuyucusu - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20471.B
Akıllı kart okuyucusu ve programlayıcısı - 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20470.N
Transponder anahtarı ve kart okuyucusu - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20471.N
Akıllı kart okuyucusu ve programlayıcısı - 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20472
3 A 30 V değiştirme rölesi çıkışlı aktüatör - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20472.B
3 A 30 V değiştirme rölesi çıkışlı aktüatör - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20472.N
3 A 30 V değiştirme rölesi çıkışlı aktüatör - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20473
Masa kasasında akıllı kart programlayıcısı - 4 modüllü



20473.B
Masa kasasında akıllı kart programlayıcısı - 4 modüllü



20473.N
Masa kasasında akıllı kart programlayıcısı - 4 modüllü



01816
Transponder kartı
01816.H
Özelleştirilebilir Transponder kartı



01815
Transponder anahtarı



16452
Akıllı kart
16452.H
Özelleştirilebilir akıllı kart



16474
Okuyucunun/programlayıcının seri bağlantısı için akıllı kart



01400
Besleme ünitesi, 29 Vdc, 400 mA, 230 V~ 50/60 Hz, 2 modüllü x 17,5 mm



01401
Besleme ünitesi, 29 Vdc, 1280 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz, 8 modüllü x 17,5 mm



▲ 01800
Besleme ünitesi, 29 Vdc 320 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz, 6 modüllü x 17,5 mm

Gri

Beyaz

Next

By-alarm: hırsız alarmı sistemi - Sistem bileşenleri



01700
Kontrol santrali, 230 V~ 50 Hz,
8 adet 24'e kadar genişletilebilir
lokal giriş, duvara monte
▲01700.DE
Yukarıdaki gibi,
Almanca versiyon
01700.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~ 60 Hz



01703
Kontrol santrali, 230 V~ 50 Hz,
8 adet 64'e kadar genişletilebilir
lokal giriş, duvara monte
▲01703.DE
Yukarıdaki gibi,
Almanca versiyon
01703.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~ 60 Hz



01705
LED ekranlı tuş paneli,
12 Vdc, duvara monte
▲01705.DE
Yukarıdaki gibi,
Almanca versiyon



01715
Harici sireni
01716
Harici baykuş sireni



01717
Ek besleyici, 230 V~ 50/60 Hz
1,5 A, duvara kurulum
01717.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~



01707
GSM Çift Bant yüksek
verimli anten



01706
Verici/alıcı modülü GSM Çift Bant
GSM/GPRS 900/1800 MHz



01708
Santral için PSTN
iletişimci



01709
Genişletme modülü
- 4 giriş



01710
Genişletme modülü
- 4 çıkış



01713.EN
Santral için konuşma
modülü, İngilizce



01714
Genişletme modülleri için
yırtılmaz kutu, duvara monte



01712
Ethernet (LAN) ağ arayüzü ve
By-me ev otomasyon sistemi
(Web server 01945, 01946 ile),
denetim/uzaktan kumanda ve
IP ile lokal kumanda



01725
Konfigürasyon arayüzleri
ve kabloları



01711
Bus sinyali
rejenerasyonu için
izole arayüz

By-alarm: hırsız alarmı sistemi - Aygıtlar



20478
Aktivatör/
bölümleyici.
Derinlik:
41,4 mm



20479
Pasif kızılötesi ve
mikrodalgalı tespit
sensörü - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20478.B
Aktivatör/
bölümleyici.
Derinlik:
41,4 mm



20479.B
Pasif kızılötesi ve
mikrodalgalı tespit
sensörü - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20478.N
Aktivatör/
bölümleyici.
Derinlik:
41,4 mm



20479.N
Pasif kızılötesi ve
mikrodalgalı tespit
sensörü - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



▲01718.G
Transponder anahtarı,
yeşil



▲01718.Y
Transponder anahtarı,
sarı



▲01718
Transponder anahtarı

Gri
Beyaz
Next

By-alarm: hırsız alarmı sistemi - Aygıtlar



20496
Kapalı siren
- 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20496.B
Kapalı siren
- 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20496.N
Kapalı siren
- 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



01720
Pasif kızılötesi ve mikrodalgalı çift teknoloji detektör, PET dayanıklılığı, duvara montaj



01721
Anti-maskeleyme ve anti-sürünme pasif kızılötesi ve mikrodalgalı teknoloji detektör, duvara montaj



01723
Duvara montaj, kapı ve pencere pervazları için dışarıdan IP54 perdeli çift teknoloji detektör



01820
Sıvaaltı manyetik kontak



01821
Metal Sıvaaltı manyetik kontak



01822
Sıvaüstü manyetik kontak



01722
Duvara montaj, kapı ve pencere pervazları için perdeli, çift teknoloji detektör



01724
Yerden döşeme, su baskınlarına karşı koruma için su detektörü



01823
Görünür montaj için metal muhafazada manyetik kontak



01825
Panjur emniyeti için ipli elektromekanik kontak



01826
Pencere emniyeti için elektromekanik atalet kontağı

By-alarm: hırsız alarmı sistemi - Radyo-frekanslı aygıtlar



01727
Kapılar ve pencereler için manyetik temaslı algılayıcı



01728
Kızılötesi tespit sensörü



01729
Çift yönlü radyo-frekanslı arayüz 868 MHz



01730
Radyo-frekanslı uzaktan kumanda 868 MHz, çift yönlü

By-alarm: hırsız alarmı sistemi - Kablolar



01732
By-alarm sistemi için kablo 2x0,22 mm², halojensiz, I. Kategori kablolar ile montaj için uygun (U0 = 400 V), beyaz - 100 m



01733
By-alarm sistemi için kablo 2x0,50 mm², halojensiz, I. Kategori kablolar ile montaj için uygun (U0 = 400 V), beyaz - 100 m



01734
By-alarm sistemi için kablo 2x0,50 mm² + 4x0,22 mm², halojensiz, I. Kategori kablolar ile montaj için uygun (U0 = 400 V), beyaz - 100 m



01735
By-alarm sistemi için kablo 2x0,50 mm² + 6x0,22 mm², halojensiz, I. Kategori kablolar ile montaj için uygun (U0 = 400 V), beyaz - 100 m

Gri

Beyaz

Next

By-me: denetim - 10" IP multimedia video dokunmatik ekran



21553.2
Due Fili Plus görüntülü telefon sistemi ve web sunucusu aracılığı ile By-me sisteminin denetimi için 10" IP multimedia video dokunmatik ekran

By-me: denetim - Dokunmatik Video



21554
Due Fili Plus görüntülü telefon sistemi kontrol ve kumanda için 4,3" Full Flat dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü girişi, 8 modüllü kutulara montaj için destek. Derinlik: 46,7 mm



21554.B
Due Fili Plus görüntülü telefon sistemi kontrol ve kumanda için 4,3" Full Flat dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü girişi, 8 modüllü kutulara montaj için destek. Derinlik: 46,7 mm



21554.BN
Due Fili Plus görüntülü telefon sistemi kontrol ve kumanda için 4,3" Full Flat dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü girişi, 8 modüllü kutulara montaj için destek. Derinlik: 46,7 mm



01963
Due Fili Plus videolu konuşma modülü

By-me: denetim - Dokunmatik ekranlar



21511.1
4,3" Full Flat kontrol için, sıcaklık sensörü girişi, 8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte. Derinlik: 39,9 mm



21511.1.B
4,3" Full Flat kontrol için, sıcaklık sensörü girişi, 8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte. Derinlik: 39,9 mm



21511.1.BN
4,3" Full Flat kontrol için, sıcaklık sensörü girişi, 8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte. Derinlik: 39,9 mm



21512.1
Kontrol ve kumanda için, sıcaklık sensörü girişi - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm



21512.1.B
Kontrol ve kumanda için, sıcaklık sensörü girişi - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm



21512.1.BN
Kontrol ve kumanda için, sıcaklık sensörü girişi - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm

Gri

Beyaz

Next

By-me: denetim - DIN (60715 TH35) ray montaj ekipmanları



01942
GSM Numara Çevirici, doğrudan bağlantı için Bus 12-24 V 50/60 Hz veya 12-30 Vdc, 6 modüllü x 17,5 mm



01945
IP yoluyla By-me sisteminin yerel ve uzaktan denetimi, 8 modüllü x 17,5 mm



01946
By-me akıllı ev sistemi için IP aracılığıyla yerel ve uzaktan kumandalı denetim için Web server Light, maksimum 64 aygıt işletme kapasitesi, 8 modüllü x 17,5 mm

By-me: sistem bileşenleri - Kontrol birimleri



21509
Kontrol ve konfigürasyon için, dokunmatik ekran, ısı sensörü için 1 giriş, DIN rayına (60715 TH35) kurulum için V51923 aksesuarı ile tedarik edilir - 3 modüllü, RJ45 konektör, kablo ve V51921 aksesuar. Derinlik: 37 mm



21509.B
Kontrol ve konfigürasyon için, dokunmatik ekran, ısı sensörü için 1 giriş, DIN rayına (60715 TH35) kurulum için V51923 aksesuarı ile tedarik edilir - 3 modüllü, RJ45 konektör, kablo ve V51921 aksesuar. Derinlik: 37 mm



21509.N
Kontrol ve konfigürasyon için, dokunmatik ekran, ısı sensörü için 1 giriş, DIN rayına (60715 TH35) kurulum için V51923 aksesuarı ile tedarik edilir - 3 modüllü, RJ45 konektör, kablo ve V51921 aksesuar. Derinlik: 37 mm



V51921

V51923

DIN rayı (60715 TH35) için 1 ve 3 modül desteği ve dokunmatik ekran kalemi

By-me: sistem bileşenleri - Yazılım ve arayüz



01993
By-me cihazların ve Well-contact dokunmatik ekranların programlama donanımı arayüzü ve özel RJ11 soketi ile Bus bağlantısı aracılığıyla By-me sistemlerinin konfigürasyon donanımı arayüzü. Gerekli Easy Tool Professional yazılımı ve dokunmatik konfigürasyonu yazılımı

By-me: sistem bileşenleri - Besleyici



20580
32 Vdc çıkışlı besleyici 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 40 mm



20580.B
32 Vdc çıkışlı besleyici 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 40 mm



20580.N
32 Vdc çıkışlı besleyici 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 40 mm

Gri

Beyaz

Next

By-me: sistem bileşenleri - DIN (60715 TH35) ray montaj ekipmanları



01468
Mantıksal, matematiksel, zamanlama ve mesajlaşma fonksiyonlarını gerçekleştiren ünite, 1 modüllü x 17,5 mm



01400
Besleme ünitesi, 29 Vdc, 400 mA, 230 V~ 50/60 Hz, 2 modüllü x 17,5 mm



01401
Besleme ünitesi, 29 Vdc, 1280 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz, 8 modüllü x 17,5 mm



01830
Besleme ünitesi 12 Vdc, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 modüllü x 17,5 mm



▲01845.1
Hat bağlaştırmacı, 2 modüllü x 17,5 mm



Δ 01845
Hat bağlaştırmacı, 3 modüllü x 17,5 mm

By-me: sistem bileşenleri - Özel Bus RJ11 data soketleri



20329
Bus için özel jak, vidalı kutup. Derinlik: 33,6 mm



20329.B
Bus için özel jak, vidalı kutup. Derinlik: 33,6 mm



20329.N
Bus için özel jak, vidalı kutup. Derinlik: 33,6 mm

By-me: sistem bileşenleri - Aksesoria i kable



01840
Bus sistemi için kablo 2x50 mm², halojensiz, nominal faz-toprak gerilimi 300/500 V, I. Kategori kablolar ile montaj için uygun, beyaz - 100 m



01841
Bus sistemi için kablo, halojensiz, 2x0,50 mm² - 100 m



01839
2 kontaklı sökülebilir terminal

By-me: videolu konuşma - Cihazlar



20557
İçin hoparlör Due Fili sistemi - 3 modüllü Derinlik: 37 mm



20577
İçin çağrı butonu Due Fili sistemi - 3 modüllü Derinlik: 37 mm




20557.B
İçin hoparlör Due Fili sistemi - 3 modüllü Derinlik: 37 mm



20577.B
İçin çağrı butonu Due Fili sistemi - 3 modüllü Derinlik: 37 mm



20557.N
İçin hoparlör Due Fili sistemi - 3 modüllü Derinlik: 37 mm



20577.N
İçin çağrı butonu Due Fili sistemi - 3 modüllü Derinlik: 37 mm



Δ 20560
Dahili renkli video kamera. Derinlik: 37 mm



20565
Entegre mikrofona dahili renkli video kamera - 2 modüllü. Derinlik: 26,5 mm



20570
Dahili lamba, LED'li. Derinlik: 37 mm



Δ 20560.B
Dahili renkli video kamera. Derinlik: 37 mm



20565.B
Entegre mikrofona dahili renkli video kamera - 2 modüllü. Derinlik: 26,5 mm



20570.B
Dahili lamba, LED'li. Derinlik: 37 mm



Δ 20560.N
Dahili renkli video kamera. Derinlik: 37 mm



20565.N
Entegre mikrofona dahili renkli video kamera - 2 modüllü. Derinlik: 26,5 mm



20570.N
Dahili lamba, LED'li. Derinlik: 37 mm

By-me: videolu konuşma - Kable



732H/100
İç döşeme için İki Telli Plus kablo, 2x1 mm² bükümlü iletkenler, PVC kılıf, -25/+70 °C çalışma ısısı, 450/750 V yalıtım derecesi, yer altına döşenen kanaldan geçmek için uygun değil - 100 m'lik tel bobin

732H/500
Yukarıdaki gibi, 500 m'lik tel bobin



732I/100
İç/dış döşeme için İki Telli Plus kablo, 2x1 mm² bükümlü iletkenler, yalıtıcı ve LSZH kılıf, -25/+70 °C çalışma ısısı, 600/1000 V yalıtım derecesi, yer altında kuru boru hattı içine döşemeye uygun veya (max 24h ıslak) drenaj kapasitesine sahip, doğrudan yer altına döşeme için uygun değil - 100 m'lik tel bobin

732I/500
Yukarıdaki gibi, 500 m'lik tel bobin

Home automation

Gri

Beyaz

Next

By-me: termoregülasyon



02951
ON/OFF, PWM ve PID kontrolü için dokunmatik ekran termostat, 2 ve 4 borulu sistemler için, 3 hızlı ve orantılı fan-coil, 1 adet NTC sensörü girişi
- 2 modül. Derinlik: 38,5 mm



02951.B
ON/OFF, PWM ve PID kontrolü için dokunmatik ekran termostat, 2 ve 4 borulu sistemler için, 3 hızlı ve orantılı fan-coil, 1 adet NTC sensörü girişi
- 2 modül. Derinlik: 38,5 mm



02951.BN
ON/OFF, PWM ve PID kontrolü için dokunmatik ekran termostat, 2 ve 4 borulu sistemler için, 3 hızlı ve orantılı fan-coil, 1 adet NTC sensörü girişi
- 2 modül. Derinlik: 38,5 mm

By-me: termoregülasyon - Elektronik sensörler



20538
ON/OFF, PWM, PID ve yoğunlaşma noktası kontrolü için elektronik sonda, 2/4 borulu sistemler için, 3 hızlı ve orantılı fan-coil kumandası, 1 adet sıcaklık sensörü girişi.
Derinlik: 40 mm



20433
Elektronik nem sensörü 12/24 V, 1 adet 0-10 V veya 4-20 mA çıkış
- 2 modül
Derinlik: 37 mm



20432
Elektrikli sıcaklık sensörü.
Derinlik: 24,4 mm



20538.B
ON/OFF, PWM, PID ve yoğunlaşma noktası kontrolü için elektronik sonda, 2/4 borulu sistemler için, 3 hızlı ve orantılı fan-coil kumandası, 1 adet sıcaklık sensörü girişi.
Derinlik: 40 mm



20433.B
Elektronik nem sensörü 12/24 V, 1 adet 0-10 V veya 4-20 mA çıkış
- 2 modül
Derinlik: 37 mm



20432.B
Elektrikli sıcaklık sensörü.
Derinlik: 24,4 mm



20538.N
ON/OFF, PWM, PID ve yoğunlaşma noktası kontrolü için elektronik sonda, 2/4 borulu sistemler için, 3 hızlı ve orantılı fan-coil kumandası, 1 adet sıcaklık sensörü girişi.
Derinlik: 40 mm



20433.N
Elektronik nem sensörü 12/24 V, 1 adet 0-10 V veya 4-20 mA çıkış
- 2 modül
Derinlik: 37 mm



20432.N
Elektrikli sıcaklık sensörü.
Derinlik: 24,4 mm



02965.1
Kablolu sıcaklık sensörü, NTC 10 kΩ, 3 metre

By-me: termoregülasyon - Hava durumu istasyonu



01546
Hava durumu istasyonu, KNX standardı, 12-32 Vdc veya 12-24 Vac

Gri

Beyaz

Next

By-me: termoregülasyon - DIN (60715 TH35) ray montaj ekipmanları



01400
Besleme ünitesi,
29 Vdc, 400 mA,
230 V~ 50/60 Hz,
2 modüllü x
17,5 mm



01401
Besleme ünitesi, 29 Vdc,
1280 mA, 120-230 V~
50/60 Hz, 8 modüllü x
17,5 mm



01465
Termal sistemler için iklimleme regülatörü,
120-230 V~ 50/60 Hz, 3 adet PT100,
PT1000 ve NTC sonda girişi, 1 adet
karıştırıcı valf kumanda çıkışı, 1 adet
0-10 V veya (0)4-20 mA çıkışı, 1 adet
16 A 230 V~ değiştimeli röle çıkışı,
6 modüllü x 17,5 mm

By-me: enerji yönetimi - yük kontrolü



20537
Entegre akım sensörü
16 A 120-230 V~
50/60 Hz röle çıkışlı
aktüatör - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20537.B
Entegre akım sensörü
16 A 120-230 V~
50/60 Hz röle çıkışlı
aktüatör - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20537.N
Entegre akım sensörü
16 A 120-230 V~
50/60 Hz röle çıkışlı
aktüatör - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



01451
Enerji ölçer, toroidal
akım sensörü için
enerji ölçer, 3680 W
kadar tespit edilebilir güç,
ankastre kurulum



01452
Enerji, su, gaz sayaçları
gibi puls çıkışlı aygıtlardan
veri tespiti için puls sayıcı
arayüzü, ankastr kurulum



01457
Yük kontrolü ve
enerji ölçer için toroidal
akım sensörü, delik
çapı 7,5 mm, kablo
uzunluğu 40 cm



01458
Yük kontrolü ve enerji
ölçer için toroidal akım
sensörü, delik
çapı 19 mm, kablo
uzunluğu 40 cm



01459
Enerji ölçer için
diferansiyel toroidal
akım sensörü,
delik çapı 9 mm,
kablo uzunluğu 40 cm

By-me: enerji yönetimi - yük kontrolü - DIN (60715 TH35) ray montaj ekipmanları



01450
Enerji ölçer, toroidal
akım sensörü için
3 adet giriş, 25 W-100 kW,
120-230 V 50/60 Hz,
230/400 V 50/60 Hz,
1 modüllü x 17,5 mm.
Toroidal akım sensörü
01457 ile birlikte verilir



01455
Yük kontrol modülü,
toroidal akım sensörü
için 3 adet giriş,
25 W-100 kW, 120-230 V
50/60 Hz, 230/400 V
50/60 Hz,
1 modüllü x 17,5 mm.
Toroidal akım sensörü
01457 ile birlikte verilir



01456
Diferansiyel toroidal
akım sensörü için
16 A 120-230 V~
50/60 Hz röle
çıkışlı aktüatör,
1 modüllü x
17,5 mm



01400
Besleme ünitesi,
29 Vdc, 400 mA,
230 V~ 50/60 Hz,
1 modüllü x
17,5 mm



01401
Besleme ünitesi,
29 Vdc, 1280 mA,
120-230 V~ 50/60 Hz,
1 modüllü x 17,5 mm

Gri

Beyaz

Next

By-me: otomasyon - Cihazlar Eikon Tactil



21520
2 adet münferit yük blokunun veya senaryoların yönetimi için 4 adet programlanabilir düğme - 2 modüllü.
Derinlik: 38 mm



21540
3 adet münferit yük blokunun veya senaryoların yönetimi için 6 adet programlanabilir düğme - 3 modüllü.
Derinlik: 38 mm

By-me: otomasyon - Etiketler



21847
Eikon Tactil kumandalar için semboller ve yazılar içeren 8 adet etiket yaprağı

By-me: otomasyon - Cihazlar



20520
2 adet düz pushbuton - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20525
2 adet düz pushbuton + 8 A 120-230 V~ değişirme rölesi çıkışlı aktüatör - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20521
2 adet iki konumlu pushbuton - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20526
2 adet 2 konumlu pushbuton + 8 A 120-230 V~ değişirme rölesi çıkışlı aktüatör - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20527
2 adet iki konumlu pushbuton + cosφ 0,6 2 A 120-230 V~ -elektrikli stor aktüatörü - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20527.1
2 adet iki konumlu pushbuton + aktüatör 1 panjur metal levha konumlu, cosφ 0,6 2 A 120-230 V~ -elektrikli stor aktüatörü - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20529
2 adet iki konumlu pushbuton + SLAVE-dimmer aktüatörü - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20529.120
2 adet iki konumlu pushbuton + SLAVE-dimmer aktüatörü 120 V~ - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm

By-me: otomasyon - Cihazlar



20540
3 adet düz pushbuton - 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20545
3 adet düz pushbuton + 8 A 120-230 V~ değişirme rölesi çıkışlı aktüatör - 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20541
3 adet iki konumlu pushbuton - 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20546
3 adet 2 konumlu pushbuton + 8 A 120-230 V~ değişirme rölesi çıkışlı aktüatör - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm



20547
3 adet iki konumlu pushbuton + cosφ 0,6 3,5 A 120-230 V~ elektrikli stor aktüatörü - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm



20549
3 adet 2 konumlu pushbuton + 40-300 W / 40-200 VA MASTER dimmer aktüatörü - 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm

Gri

Beyaz

Next

By-me: otomasyon - 1 modül mekanizma üst kapakları

20531
Düz pushbutonlar için sembolsüz kapak

20531.S
İki yönlü pushbutonlar için, sembolsüz

20531.20
İki yönlü pushbutonlar için ON/OFF sembolü

20531.21
İki yönlü pushbutonlar için ok sembolü

20531.0
Yukarıdakiyle aynı, özelleştirilebilir

20531.S0
Yukarıdakiyle aynı, özelleştirilebilir

20531.B
Düz pushbutonlar için sembolsüz kapak

20531.S.B
İki yönlü pushbutonlar için, sembolsüz

20531.20.B
İki yönlü pushbutonlar için ON/OFF sembolü

20531.21.B
İki yönlü pushbutonlar için ok sembolü

20531.0.B
Yukarıdakiyle aynı, özelleştirilebilir

20531.S0.B
Yukarıdakiyle aynı, özelleştirilebilir

20531.N
Düz pushbutonlar için sembolsüz kapak

20531.S.N
İki yönlü pushbutonlar için, sembolsüz

20531.20.N
İki yönlü pushbutonlar için ON/OFF sembolü

20531.21.N
İki yönlü pushbutonlar için ok sembolü

20531.0.N
Yukarıdakiyle aynı, özelleştirilebilir

20531.S0.N
Yukarıdakiyle aynı, özelleştirilebilir

20531.1T
Düz pushbutonlar için 1 isim etiketli

20531.2T
İki yönlü pushbutonlar için 2 isim etiketli

20531.25
İki yönlü pushbutonlar için, genel amaçlı ayar sembolleri

20531.1T.B
Düz pushbutonlar için 1 isim etiketli

20531.2T.B
İki yönlü pushbutonlar için 2 isim etiketli

20531.25.B
İki yönlü pushbutonlar için, genel amaçlı ayar sembolleri

20531.1T.N
Düz pushbutonlar için 1 isim etiketli

20531.2T.N
İki yönlü pushbutonlar için 2 isim etiketli

20531.25.N
İki yönlü pushbutonlar için, genel amaçlı ayar sembolleri

By-me: otomasyon - 2 modül mekanizma üst kapakları

20532
Düz pushbutonlar için sembolsüz kapak

20532.S
İki yönlü pushbutonlar için, sembolsüz

20532.20
İki yönlü pushbutonlar için ON/OFF sembolü

20532.0
Yukarıdakiyle aynı, özelleştirilebilir

20532.S0
Yukarıdakiyle aynı, özelleştirilebilir

20532.B
Düz pushbutonlar için sembolsüz kapak

20532.S.B
İki yönlü pushbutonlar için, sembolsüz

20532.20.B
İki yönlü pushbutonlar için ON/OFF sembolü

20532.0.B
Yukarıdakiyle aynı, özelleştirilebilir

20532.S0.B
Yukarıdakiyle aynı, özelleştirilebilir

20532.N
Düz pushbutonlar için sembolsüz kapak

20532.S.N
İki yönlü pushbutonlar için, sembolsüz

20532.20.N
İki yönlü pushbutonlar için ON/OFF sembolü

20532.0.N
Yukarıdakiyle aynı, özelleştirilebilir

20532.S0.N
Yukarıdakiyle aynı, özelleştirilebilir

20532.21
İki yönlü pushbutonlar için ok sembolü

20532.1T
Düz pushbutonlar için 1 isim etiketli

20532.25
İki yönlü pushbutonlar için, genel amaçlı ayar sembolleri

20532.21.B
İki yönlü pushbutonlar için ok sembolü

20532.1T.B
Düz pushbutonlar için 1 isim etiketli

20532.25.B
İki yönlü pushbutonlar için, genel amaçlı ayar sembolleri

20532.21.N
İki yönlü pushbutonlar için ok sembolü

20532.1T.N
Düz pushbutonlar için 1 isim etiketli

20532.25.N
İki yönlü pushbutonlar için, genel amaçlı ayar sembolleri

By-me: otomasyon - Arayüzler

01475
Potansiyelsiz kontaklar için programlanabilir 3 dijital giriş modülü, LED sistemleri pilotajı için 3 çıkış, By-me akıllı ev sistemi, ankastr kurulum (kutu kurulum)

01476
Potansiyelsiz kontaklar için programlanabilir 2 dijital giriş modülü, cosφ 0.6 2 A 120-230 V~ motor için, yönlendirilebilir lamelli bir panjur için 1 röleli çıkış, LED sistemleri pilotajı için 2 çıkış, By-me akıllı ev sistemi, ankastr kurulum (kutu kurulum)

01477
Potansiyelsiz kontaklar için programlanabilir 2 dijital giriş modülü, NO 10 A 120-230 V~ 50/60 Hz lamba kumanda için röleli 1 çıkış, LED sistemleri pilotajı için 2 çıkış, By-me akıllı ev sistemi, ankastr kurulum (kutu kurulum)

Gri
Beyaz
Next

By-me: otomasyon - DIN (60715 TH35) ray montaj ekipmanları



01470
Programlı 9 giriş ve 8 çıkış modülü, lamba kumanda işlevi ile programlanabilir NO 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz röleli çıkışlar, yönlendirilebilir lamelli panjurlar, yerel kumanda tuşları, 6 modüllü x 17,5 mm



01471
Lamba kumanda işlevi ile programlanabilir 16 A 120-230 V~ dönüştürme için 4 röleli çıkışlı aktüatör, yönlendirilebilir lamelli panjurlar, fan-coil, yerel kumanda tuşları, 4 modüllü x 17,5 mm



01850.2
16 A 120-230 V~ Röle çıkışlı değişimli aktüatör + yerel kumanda düğmesi, 2 modüllü x 17,5 mm



01852.2
Dilimlerin ayarlanabil-diği 2 panjur için aktüatör, çıkış rölesi, 16 A 120-230 V~, merkezi kumanda düğmeleri, 4 modüllü x 17,5 mm



01856
Balast kumandası aktüatörü 0-10 Vdc, 120-230 V~ akım çevirme röle çıkışı, 3 modüllü x 17,5 mm



01853.120
MASTER dimmer, 40-500 W/VA, 40-300 VA, 120 V~, 3 modüllü x 17,5 mm



01854.120
SLAVE dimmer, 40-500 W/VA, 40-300 VA, 120 V~, 3 modüllü x 17,5 mm



01857.120
MASTER dimmer, 40-400 VA, 120 V~, 4 modüllü x 17,5 mm



01858.120
SLAVE dimmer, 40-400 VA, 120 V~, 4 modüllü x 17,5 mm



***01861**
MASTER dimmer, 40-1000 W/VA, 230 V~, MOSFET+TRIAC, 4 modüllü x 17,5 mm



***01862**
SLAVE dimmer, 40-1000 W/VA, 230 V~, MOSFET+TRIAC, 4 modüllü x 17,5 mm



01863
MASTER dimmer, 40-800 W/VA 50 Hz, 40-700 W/VA 60 Hz, 230 V~, MOSFET + TRIAC, 4 modüllü x 17,5 mm



01864
SLAVE dimmer, 40-800 W/VA 50 Hz, 40-700 W/VA 60 Hz, 230 V~, MOSFET + TRIAC, 4 modüllü x 17,5 mm



***01865**
MASTER dimmer, 40-700 VA, 230 V~ 50/60 Hz, MOSFET, 4 modüllü x 17,5 mm



***01866**
SLAVE dimmer, 40-700 VA, 230 V~ 50/60 Hz, MOSFET, 4 modüllü x 17,5 mm



01867
MASTER dimmer, 40-500 VA 50 Hz, 40-400 VA 60 Hz, 230 V~, MOSFET, 4 modüllü x 17,5 mm



01868
SLAVE dimmer, 40-500 VA 50 Hz, 40-400 VA 60 Hz, 230 V~, MOSFET, 4 modüllü x 17,5 mm



01870
MASTER dimmer, 40-500 W, 40-300 VA, CFL 10-200 W, LED 3-200 W, 230 V~, 4 modüllü x 17,5 mm
01870.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~



01871
SLAVE dimmer, 40-500 W, 40-300 VA, CFL 10-200 W, LED 3-200 W, 230 V~, 4 modüllü x 17,5 mm
01871.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~



01975
LED kontrolü için 1 adet 1-10 Vdc 30 mA çıkışlı aktüatör, 1 adet 120-230 V~ 2,5A değişimli röle çıkışı, 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 modüllü x 17,5 mm



01976
LED kontrolü için 1 adet 1-10 Vdc 30 mA çıkışlı aktüatör, 1 adet 12-24 V 10 A röle çıkışı, 12-24 V~ 50/60 Hz veya 12-24 Vdc, 3 modüllü x 17,5 mm



01466
4 orantılı analog çıkışlı aktüatör (0)4-20 mA veya 0-10 V maksimum ölçeklenebilir gerilim çıkışı, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 modüllü x 17,5 mm



01467
3 Adet analog sinyal girişli aygıt, 1 adet 0-10 V veya 4-20 mA giriş, 1 adet NTC sensörü girişi, 1 adet 01530 parlaklık sensörü girişi, 2 modüllü x 17,5 mm

By-me: otomasyon - Elektronik güç kaynakları



01874
230 V~ 50 Hz, ayarlanabilir 12-24 Vdc LED lambalar için
01874.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~



01875
230 V~ 50 Hz, ayarlanabilir 12-24 Vdc RGB LED lambalar için
01875.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~



01876
230 V~ 50 Hz, ayarlanabilir 12-24 Vdc RGB LED lambalar için
01876.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~



01877
230 V~ 50 Hz, ayarlanabilir 12-24 Vdc RGB LED lambalar için
01877.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~

Gri
Beyaz
Next
By-me: otomasyon - Elektronik transformatörler (230-240 V~ 50/60 Hz)


Δ 01860.60
20-60 W,
12 V~ (SELV) çıkış



01860.105
20-105 W,
12 V~ (SELV) çıkış

By-me: otomasyon - Cihazlar


20515
Geleneksel anahatarlar için arayüz,
230 V~/12-24 Vac/dc
- 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20518
Geleneksel anahatarlar için arayüz.
Derinlik: 40 mm



20515.B
Geleneksel anahatarlar için arayüz,
230 V~/12-24 Vac/dc
- 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20518.B
Geleneksel anahatarlar için arayüz.
Derinlik: 40 mm



20515.N
Geleneksel anahatarlar için arayüz,
230 V~/12-24 Vac/dc
- 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20518.N
Geleneksel anahatarlar için arayüz.
Derinlik: 40 mm



20516
Uzaktan kumanda alıcısı
- 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20516.B
Uzaktan kumanda alıcısı
- 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20516.N
Uzaktan kumanda alıcısı
- 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



01849
Kızılötesi uzaktan kumanda - 14 kanallı



20486
Yönlendirilebilir kızılötesi dedektörü - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20485
Kızılötesi dedektörü - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



Δ 20487
Kızılötesi ve mikrodalga varlık dedektörü - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20486.B
Yönlendirilebilir kızılötesi dedektörü - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20485.B
Kızılötesi dedektörü - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20486.N
Yönlendirilebilir kızılötesi dedektörü - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20485.N
Kızılötesi dedektörü - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



Δ 20487.N
Kızılötesi ve mikrodalga varlık dedektörü - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



00802.14
Yönlendirilebilir taşıyıcı
- 2 modüllü



00805.14
Yönlendirilebilir taşıyıcının sıva altı montajı için adaptör - 2 modüllü.
Derinlik: 36,5 mm



00800.14
00802... parçaları ile yüzey montajda kullanılan çerçeve



00802
Yönlendirilebilir taşıyıcı
- 2 modüllü



00805
Yönlendirilebilir taşıyıcının sıva altı montajı için adaptör - 2 modüllü.
Derinlik: 36,5 mm



00800
00802... parçaları ile yüzey montajda kullanılan çerçeve



00802.20
Yönlendirilebilir taşıyıcı
- 2 modüllü



00805.20
Yönlendirilebilir taşıyıcının sıva altı montajı için adaptör - 2 modüllü.
Derinlik: 36,5 mm



00800.20
00802... parçaları ile yüzey montajda kullanılan çerçeve

Gri

Beyaz

Next

By-me: otomasyon - Cihazlar



20534
Aktüatör 6 A
120-230 V~
değiştirme röle
çıkışlı.
Derinlik: 40 mm



20535
16 A 120-230 V~
değiştirme röle
çıkışlı aktüatör
- 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20534.B
Aktüatör 6 A
120-230 V~
değiştirme röle
çıkışlı.
Derinlik: 40 mm



20535.B
16 A 120-230 V~
değiştirme röle
çıkışlı aktüatör
- 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20534.N
Aktüatör 6 A
120-230 V~
değiştirme röle
çıkışlı.
Derinlik: 40 mm



20535.N
16 A 120-230 V~
değiştirme röle
çıkışlı aktüatör
- 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20584.1
IR alıcılı By-me komutlarının
iletimi için arayüz,
3 m kablo ile komple.
Derinlik: 41 mm



20584.1.B
IR alıcılı By-me komutlarının
iletimi için arayüz,
3 m kablo ile komple.
Derinlik: 41 mm



20584.1.N
IR alıcılı By-me komutlarının
iletimi için arayüz,
3 m kablo ile komple.
Derinlik: 41 mm

By-me: radyofrekanslı otomasyon - EnOcean® teknolojili (868 MHz)



20505
İki dengeleyici tuşlu EnOcean® radyo
vericili, pilsiz yassı kumanda, 20506
tuşlarıyla tamamlanmak üzere
- 2 modüllü



▲ 01796.1
EnOcean® çok-fonksiyonlu aktüatör,
NO 8 A 230 V~ röle çıkışı, besleme
230 V~ 50/60 Hz



Δ 01796
EnOcean® modüllü, röle
çıkışlı aktüatör, besleme
230 V~ 50 Hz



20507
20505 kumandanın duvara
kurulumu için destek, gri



20507.B
20505 kumandanın duvara
kurulumu için destek, beyaz



21507
20505 kumandanın duvara kurulumu
için destek, 2 modüllü plakalar Eikon
Evo ile tamamlanmak üzere, gri



21507.B
20505 kumandanın duvara kurulumu
için destek, 2 modüllü plakalar Eikon
Evo ile tamamlanmak üzere, beyaz



20506
20505 kumanda
için tuş takımı,
kişiselleştirilebilir



20508
Bus-RF Arayüzü
(radyofrekans)
- 2 modüllü



20506.B
20505 kumanda
için tuş takımı,
kişiselleştirilebilir



20508.B
Bus-RF Arayüzü
(radyofrekans)
- 2 modüllü



20506.N
20505 kumanda
için tuş takımı,
kişiselleştirilebilir



20508.N
Bus-RF Arayüzü
(radyofrekans)
- 2 modüllü

Gri

Beyaz

Next

By-me: güvenlik - Acil durum aydınlatma cihazları



02661
Yüksek verimli LED ampullü, 230 V~ 50/60 Hz, yeniden şarj edilebilir Ni-Cd pil, ankastre kutu içine kurulum için 6/7 modül. Derinlik: 44,7 mm

Δ 02661.120

Yukarıdaki gibi, 120 V~



01846
Bus By-me aracılığıyla acil durum lambalarının yönetimi için arayüz



00913
LED'li acil durum aydınlatma cihazları için yeniden şarj edilebilir yedek 4,8 V 800 mAh Ni-Cd pil

By-me: ses dağılımı - Cihazlar



20583
Ses dağıtıcısı için yaylı konnektör. Derinlik: 19,4 mm



20582
2 RCA konnektörlü ses girişi, otomatik ses ayarı, dahili hat kesici - 2 modüllü. Derinlik: 37 mm



20583.B
Ses dağıtıcısı için yaylı konnektör. Derinlik: 19,4 mm



20582.B
2 RCA konnektörlü ses girişi, otomatik ses ayarı, dahili hat kesici - 2 modüllü. Derinlik: 37 mm



20583.N
Ses dağıtıcısı için yaylı konnektör. Derinlik: 19,4 mm



20582.N
2 RCA konnektörlü ses girişi, otomatik ses ayarı, dahili hat kesici - 2 modüllü. Derinlik: 37 mm



20584.1
IR alıcılı By-me komutlarının iletimi için arayüz, 3 m kablo ile komple. Derinlik: 41 mm



20584.1.B
IR alıcılı By-me komutlarının iletimi için arayüz, 3 m kablo ile komple. Derinlik: 41 mm



20584.1.N
IR alıcılı By-me komutlarının iletimi için arayüz, 3 m kablo ile komple. Derinlik: 41 mm



Δ **20585**
iPod/iPhone için besleyicili docking istasyonu - 2 + 2 modüllü. Derinlik: 37 mm



Δ **20585.B**
iPod/iPhone için besleyicili docking istasyonu - 2 + 2 modüllü. Derinlik: 37 mm




Δ **20585.N**
iPod/iPhone için besleyicili docking istasyonu - 2 + 2 modüllü. Derinlik: 37 mm



20586
Seçmeli veya genel arama için mikrofon, çocukların kontrolü için ses aktivasyon fonksiyonu - 2 modüllü. Derinlik: 37 mm



20586.B
Seçmeli veya genel arama için mikrofon, çocukların kontrolü için ses aktivasyon fonksiyonu - 2 modüllü. Derinlik: 37 mm



20586.N
Seçmeli veya genel arama için mikrofon, çocukların kontrolü için ses aktivasyon fonksiyonu - 2 modüllü. Derinlik: 37 mm



20581
İki dengeleyici düğme ve 8 Ω 1+1 W amplifikatör, dahili hat kesici, kendi aralarında değiştirilebilir tuşlar ile tamamlanacak - 2 modüllü. Derinlik: 37 mm

Home automation

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

By-me: ses dağılımı - Kendi aralarında değiştirilebilir tuşlar 1 modül



20531.23
Fonkiyon/yol
değiştirme sem-
boller, dengeleyi-
ci düğmeler için



20531.24
O I semboller
ve ses ayarı,
dengeleyici
düğmeler için



20531.23.B
Fonkiyon/yol
değiştirme sem-
boller, dengeleyi-
ci düğmeler için



20531.24.B
O I semboller
ve ses ayarı,
dengeleyici
düğmeler için



20531.23.N
Fonkiyon/yol
değiştirme sem-
boller, dengeleyi-
ci düğmeler için



20531.24.N
O I semboller
ve ses ayarı,
dengeleyici
düğmeler için

By-me: ses dağılımı - Dağıtıcılar



21588
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω 10 W,
8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte.
Derinlik: 48 mm



21588.B
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω 10 W,
8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte.
Derinlik: 48 mm



21588.N
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω 10 W,
8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte.
Derinlik: 48 mm



20587
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω
3 W - 3 modüllü.
Derinlik: 40 mm



20587.B
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω
3 W - 3 modüllü.
Derinlik: 40 mm



20587.N
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω
3 W - 3 modüllü.
Derinlik: 40 mm



01906
Pasif ses dağıtıcı IP55 8 Ω
30 W, hafif duvarlara ve asma
tavana kurulum için



01907
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω 30 W,
hafif duvarlara ve asma
tavana kurulum için



01908
Yönlendirilebilir pasif ses
dağıtıcı 8 Ω 30 W,
duvara kurulum

By-me: ses dağılımı - Güçlendirme cihazları



01903
By-me kumanda cihazları için
derivatör, ankastre kurulum
(güçlendirme)



01904
Ses dağılımı cihazları için uzantı
derivatörü, ankastre kurulum
(güçlendirme)

Gri

Beyaz

Next

By-me: ses dağılımı - DIN (60715 TH35) ray montaj ekipmanları



01900
RDS'li FM radyo ayarlayıcısı, harici FM anteni için koaksiyel konektör, dahili hat kesici, 2 modüllü x 17,5 mm



01901
Ses dağıtıcısı için 2 çıkışlı 8 Ω 10 + 10 W stereo amplifikatör, 110-230 V~ 50/60 Hz besleme, dahili hat kesici, 6 modüllü x 17,5 mm



01902
Bus hattı kuplörü/ By-me besleyicisi için ses dağılımı, dahili hat kesici, 2 modüllü x 17,5 mm



01400
Besleme ünitesi, 29 Vdc, 400 mA, 230 V~ 50/60 Hz, 2 modüllü x 17,5 mm



01401
Besleme ünitesi, 29 Vdc, 1280 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz, 8 modüllü x 17,5 mm

By-me: ses dağılımı - Aksesoria i kable



01840.B
Ses dağılımı için halojensiz 2x0.50 mm² nominal faztoprak gerilimi 400 V, I. Kategori kablolar ile montaj için uygun, mavi - 100 m



01839
2 kontaklı sökülebilir terminal

Aksesuarlar

Sinyal ve uyarı üniteleri LED



00935.A: 12-24 V~ 0,1 W, amber
 00935.G: 12-24 V~ 0,1 W, yeşil
 00935.R: 12-24 V~ 0,1 W, kırmızı
 00935.B: 12-24 V~ 0,1 W, mavi
 00935.W: 12-24 V~ 0,1 W, beyaz

▲00936.250.A: 250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, amber
 ▲00936.250.G: 250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, yeşil
 ▲00936.250.R: 250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, kırmızı
 ▲00936.250.B: 250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, mavi
 ▲00936.250.W: 250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, beyaz

▲00936.120.A: 120 V~ 50/60 Hz 0,2 W, amber
 ▲00936.120.G: 120 V~ 50/60 Hz 0,2 W, yeşil
 ▲00936.120.R: 120 V~ 50/60 Hz 0,2 W, kırmızı
 ▲00936.120.B: 120 V~ 50/60 Hz 0,2 W, mavi
 ▲00936.120.W: 120 V~ 50/60 Hz 0,2 W, beyaz

▲00936.A: 110-250 V~ 0,5 W, amber
 ▲00936.G: 110-250 V~ 0,5 W, yeşil
 ▲00936.R: 110-250 V~ 0,5 W, kırmızı
 ▲00936.B: 110-250 V~ 0,5 W, mavi
 ▲00936.W: 110-250 V~ 0,5 W, beyaz

Eksenel kumandalar için LED sinyal birimi



00937.A: 12-24 V~ 0,1 W, amber
 00937.G: 12-24 V~ 0,1 W, yeşil
 00937.R: 12-24 V~ 0,1 W, kırmızı
 00937.B: 12-24 V~ 0,1 W, mavi
 00937.W: 12-24 V~ 0,1 W, beyaz

00938.A: 110-250 V~ 0,3 W, amber
 00938.G: 110-250 V~ 0,3 W, yeşil
 00938.R: 110-250 V~ 0,3 W, kırmızı
 00938.B: 110-250 V~ 0,3 W, mavi
 00938.W: 110-250 V~ 0,3 W, beyaz

Anahtarlar için kendiliğinden tesisatlı neon ampul



00930
 250 V~ 0,3 W, kırmızı,
 İngiliz standardı prizler
 için uygun



00931
 110-250 V~ 0,5 W,
 amber

E10 10x28 mm ampuller



Neon:
 ▲14778
 110 V~ 0,5 W, kırmızı¹
 14779
 230 V~ 0,5 W, kırmızı¹



Akkor:
 ▲14770
 12 V~ 3 W, beyaz¹
 14771
 24 V~ 3 W, beyaz¹
 ▲14774
 12 V~ 0,6 W, beyaz¹

▲14775
 24 V~ 1,2 W, beyaz¹
 ▲14776
 130 V~ 2,6 W, beyaz¹
 14777
 230 V~ 3 W, beyaz¹

Destekler için şeffaf kapaklar



21602.C
 Destekler için 2 modül,
 merkezler arası mesafe
 71 mm



21613.C
 Destekler için 3 modül



21614.C
 Destekler için 4 modül



21618.C
 Destekler için 8 (4+4) modül



21617.C
 Destekler için 7 modül

Ray montaj için adaptörler DIN (60715 TH35)



V51921
 Taşıyıcısı 1 modül



V51922
 Taşıyıcısı 2 modüllü



V51923
 Taşıyıcısı 3 modüllü

¹ Yukarıdaki renkler yayılan ışığın rengidir

Gri

Beyaz

Next

Denetim - Kumanda ve kontrol



21553.2
Due Fili Plus görüntülü telefon sistemi ve web sunucusu aracılığı ile By-me sisteminin denetimi için 10" IP multi-medya video dokunmatik ekran



21848.1
Kontrol ve kumanda için 4,3", Full Flat, renkli dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü için 1 giriş, kutular içine kurulum için desteklerle komple 8 modül. Derinlik: 50,4 mm



21848.1.B
Kontrol ve kumanda için 4,3", Full Flat, renkli dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü için 1 giriş, kutular içine kurulum için desteklerle komple 8 modül. Derinlik: 50,4 mm



21848.1.BN
Kontrol ve kumanda için 4,3", Full Flat, renkli dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü için 1 giriş, kutular içine kurulum için desteklerle komple 8 modül. Derinlik: 50,4 mm



21849.1
Lokal kontrol ve kumanda için renkli dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü için 1 giriş - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm



21849.1.B
Lokal kontrol ve kumanda için renkli dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü için 1 giriş - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm



21849.1.BN
Lokal kontrol ve kumanda için renkli dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü için 1 giriş - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm



Δ 20849
Lokal kontrol ve kumanda için monokromatik dokunmatik ekran - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm



Δ 20849.B
Lokal kontrol ve kumanda için monokromatik dokunmatik ekran - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm



Δ 20849.N
Lokal kontrol ve kumanda için monokromatik dokunmatik ekran - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm

Denetim - DIN (60715 TH35) ray montaj ekipmanları



01545
KNX sisteminin yerel ve uzaktan denetimi, 8 modüllü x 17,5 mm

Gri

Beyaz

Next

Otomasyon - Cihazlar

**21840**

Münferit yüklerin veya senaryoların yönetimi için 4 adet programlanabilir bağımsız düğme, standart KNX - 2 modüllü. Derinlik: 38 mm

**21860**

Münferit yüklerin veya senaryoların yönetimi için 6 adet programlanabilir bağımsız düğme, standart KNX - 3 modüllü. Derinlik: 38 mm

**20840**

Dört bağımsız düğmeli kumanda cihazı, standart KNX, karanlıkta yerini bulma, bölünmüş tuşlarla tamamlanacak. Derinlik: 20 mm

Otomasyon - Kendi aralarında değiştirilebilir bölünmüş tuşlar 1 modül



20841
Dört bölünmüş
tuş, nötr



20841.0
Dört bölünmüş
tuş, O sembolü



20841.1
Dört bölünmüş
tuş, I sembolü



20841.B
Dört bölünmüş
tuş, nötr



20841.0.B
Dört bölünmüş
tuş, O sembolü



20841.1.B
Dört bölünmüş
tuş, I sembolü



20841.N
Dört bölünmüş
tuş, nötr



20841.0.N
Dört bölünmüş
tuş, O sembolü




20841.1.N
Dört bölünmüş
tuş, I sembolü



20841.2
Dört bölünmüş
tuş, I O sembolü



20841.3
Dört bölünmüş
tuş, yön oku
sembolü



20841.4
Dört bölünmüş
tuş, ayar
sembolü



20841.2.B
Dört bölünmüş
tuş, I O sembolü



20841.3.B
Dört bölünmüş
tuş, yön oku
sembolü



20841.4.B
Dört bölünmüş
tuş, ayar
sembolü




20841.2.N
Dört bölünmüş
tuş, I O sembolü



20841.3.N
Dört bölünmüş
tuş, yön oku
sembolü




20841.4.N
Dört bölünmüş
tuş, ayar
sembolü



20843
Dört bölünmüş
sabit tuş, nötr






20843.B
Dört bölünmüş
sabit tuş, nötr




20843.N
Dört bölünmüş
sabit tuş, nötr

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

Otomasyon - Kendi aralarında değiştirilebilir bölünmüş tuşlar 2 modül

 20842 İki bölünmüş tuş, nötr	 20842.0 İki bölünmüş tuş, O sembolü	 20842.1 İki bölünmüş tuş, I sembolü	 20842.B İki bölünmüş tuş, nötr	 20842.0.B İki bölünmüş tuş, O sembolü	 20842.1.B İki bölünmüş tuş, I sembolü	 20842.N İki bölünmüş tuş, nötr	 20842.0.N İki bölünmüş tuş, O sembolü	 20842.1.N İki bölünmüş tuş, I sembolü
 20842.2 İki bölünmüş tuş, I O sembolü	 20842.3 İki bölünmüş tuş, yön oku sembolü	 20842.4 İki bölünmüş tuş, ayar sembolü	 20842.2.B İki bölünmüş tuş, I O sembolü	 20842.3.B İki bölünmüş tuş, yön oku sembolü	 20842.4.B İki bölünmüş tuş, ayar sembolü	 20842.2.N İki bölünmüş tuş, I O sembolü	 20842.3.N İki bölünmüş tuş, yön oku sembolü	 20842.4.N İki bölünmüş tuş, ayar sembolü
 20844 İki bölünmüş sabit tuş, nötr			 20844.B İki bölünmüş sabit tuş, nötr			 20844.N İki bölünmüş sabit tuş, nötr		

Otomasyon - Kontrol


 20850 Pasif kızılötesi tespit detektörü, standart KNX - 2 modüllü. Derinlik: 26,5 mm	 00802.14 Yönlendirilebilir taşıyıcı - 2 modüllü	 20850.B Pasif kızılötesi tespit detektörü, standart KNX - 2 modüllü. Derinlik: 26,5 mm	 00802 Yönlendirilebilir taşıyıcı - 2 modüllü	 20850.N Pasif kızılötesi tespit detektörü, standart KNX - 2 modüllü. Derinlik: 26,5 mm	 00802.20 Yönlendirilebilir taşıyıcı - 2 modüllü
 00805.14 Yönlendirilebilir taşıyıcının sivaaltı montajı için adaptör - 2 modüllü. Derinlik: 36,5 mm	 00800.14 00802... parçaları ile yüzey montajda kullanılan çerçeve	 00805 Yönlendirilebilir taşıyıcının sivaaltı montajı için adaptör - 2 modüllü. Derinlik: 36,5 mm	 00800 00802... parçaları ile yüzey montajda kullanılan çerçeve	 00805.20 Yönlendirilebilir taşıyıcının sivaaltı montajı için adaptör - 2 modüllü. Derinlik: 36,5 mm	 00800.20 00802... parçaları ile yüzey montajda kullanılan çerçeve

Gri

Beyaz

Next

Eikon Tactil - Giriş kontrolü



21457
Eikon Tactil transponder kart okuyucu, KNX standardı, 2 adet NO 4 A 24 V~ röle çıkışı, 2 adet giriş, 12-24 V~ 50/60 Hz ve 12-24 Vdc (SELV) - 3 modüllü. Transponder kartsız tedarik edilir. Derinlik: 36,5 mm



21666.70
21457 için elektronik plaka, Beyaz pırlanta - 3 modüllü



21666.71
21457 için elektronik plaka, Kristal aqua - 3 modüllü



21666.73
21457 için elektronik plaka, İnci grisi - 3 modüllü



21666.76
21457 için elektronik plaka, Siyah pırlanta - 3 modüllü

Giriş kontrolü



20457
Oda dışına kurulum için transponder kart okuyucu, standart KNX, 2 relé çıkışlı NO 4 A 24 V~, 2 giriş, 12-24 V~ 50/60 Hz ve 12-24 Vdc (SELV) - 3 modüllü. Transponder kartsız tedarik edilir. Derinlik: 37 mm



20453
Oda içine kurulum için dikey gözlü transponder kart okuyucu, standart KNX, 2 relé çıkışlı - NO 4 A 24 V~, 2 giriş, 12-24 V~ 50/60 Hz ve 12-24 Vdc (SELV) - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm



20457.B
Oda dışına kurulum için transponder kart okuyucu, standart KNX, 2 relé çıkışlı NO 4 A 24 V~, 2 giriş, 12-24 V~ 50/60 Hz ve 12-24 Vdc (SELV) - 3 modüllü. Transponder kartsız tedarik edilir. Derinlik: 37 mm



20453.B
Oda içine kurulum için dikey gözlü transponder kart okuyucu, standart KNX, 2 relé çıkışlı - NO 4 A 24 V~, 2 giriş, 12-24 V~ 50/60 Hz ve 12-24 Vdc (SELV) - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm



20457.N
Oda dışına kurulum için transponder kart okuyucu, standart KNX, 2 relé çıkışlı NO 4 A 24 V~, 2 giriş, 12-24 V~ 50/60 Hz ve 12-24 Vdc (SELV) - 3 modüllü. Transponder kartsız tedarik edilir. Derinlik: 37 mm



20453.N
Oda içine kurulum için dikey gözlü transponder kart okuyucu, standart KNX, 2 relé çıkışlı - NO 4 A 24 V~, 2 giriş, 12-24 V~ 50/60 Hz ve 12-24 Vdc (SELV) - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm



20450
Kutu içerisinde transponder kart okuyucu/programlayıcı - 4 modüllü



20450.B
Kutu içerisinde transponder kart okuyucu/programlayıcı - 4 modüllü



20450.N
Kutu içerisinde transponder kart okuyucu/programlayıcı - 4 modüllü



01598
Programlanabilir ve kişiselleştirilebilir transponder kart



01835.H
Programlanabilir ve kişiselleştirilebilir transponder kart

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

Isı ayarlama (ısıtma ve soğutma)



02952
2 bağımsız alanın bulunduğu ortamda sıcaklık kontrolü için elektronik termostat, KNX standardı, 1 adet NO 4 A 24 V~ röle çıkışı, 20432 veya 02965.1 sıcaklık sensörü için 1 adet giriş, 1 adet programlanabilir dijital giriş - 2 modüllü. Derinlik: 37 mm



02952.B
2 bağımsız alanın bulunduğu ortamda sıcaklık kontrolü için elektronik termostat, KNX standardı, 1 adet NO 4 A 24 V~ röle çıkışı, 20432 veya 02965.1 sıcaklık sensörü için 1 adet giriş, 1 adet programlanabilir dijital giriş - 2 modüllü. Derinlik: 37 mm



02952.BN
2 bağımsız alanın bulunduğu ortamda sıcaklık kontrolü için elektronik termostat, KNX standardı, 1 adet NO 4 A 24 V~ röle çıkışı, 20432 veya 02965.1 sıcaklık sensörü için 1 adet giriş, 1 adet programlanabilir dijital giriş - 2 modüllü. Derinlik: 37 mm



20432
Elektrikli sıcaklık sensörü.
Derinlik: 24,4 mm



20432.B
Elektrikli sıcaklık sensörü.
Derinlik: 24,4 mm



20432.N
Elektrikli sıcaklık sensörü.
Derinlik: 24,4 mm

Isı ayarlama - Kablolu sıcaklık sensörü



02965.1
Kablolu sıcaklık sensörü,
NTC 10 kΩ,
3 metre



01546
Hava durumu istasyonu,
KNX standardı, 12-32 Vdc
veya 12-24 Vac

Parlaklık ve tespit sensörleri



▲01527
ON/OFF (AÇMA/KAPATMA) açma ve parlaklık ve/veya harekete duyarlı aydınlatma, ısıtma, iklimlendirme, havalandırmanın sürekli ayarlanması için 360° kızılötesi varlık tespit sensörü dedektör, ayarlanabilir parlaklık alanı 1-1000 Lux, KNX standardı, tavana kurulum. Boyutlar: 80x80x45 mm



▲01527.S
01527 dedektör için tavana kurulum adaptörü



▲01529.1
IR tespit sensörü, 360° hareket menzili, parlaklığa bağlı olarak aydınlatmaların AÇILMASI/ KAPATILMASI için, ayarlanabilir parlaklık skalası 1-1000 Lux, KNX standardı, tavana kurulum. Boyutlar: 91x91x45 mm



▲01529.1.S
01529.1 dedektör için tavana kurulum adaptörü



▲ 01529
Parlaklık fonksiyonunda lambaların açılması için 360° hareket menzili olan kızılötesi dedektör, 0 -1000 Lux, KNX standardı, tavana kurulum



▲ 01529.S
01529 dedektör için tavana kurulum adaptörü



01530
01528 regülatör için parlaklık sensörü, standart KNX tavana kurulum

Building automation: Well-contact Plus

DIN (60715 TH35) ray montaj ekipmanları




01510
NO, NC, 120-230 V~
kontaklar için prog-
ramlanabilir 4 dijital
girişli cihaz, standart
KNX, 2 modüllü
x 17,5 mm



01522
Giriş/çıkış cihazı, 4
relé çıkışlı NO 16 A
250 V~, NO kontaklar
için 4 giriş, standart
KNX, 4 modüllü
x 17,5 mm



01523
4 relé çıkışlı
aktüatör NO
16 A 250 V~,
standart KNX,
4 modüllü
x 17,5 mm



01521
Floresan lambalar için 12 adet 10 A
250 V~ 50/60 Hz röle çıkışlı aktüatör,
KNX standardı, 12 modüllü x 17,5 mm



01524
2 makaralı panjur
için aktüatör, relé
çıkışlı 16 A 250 V~,
standart KNX,
4 modüllü x 17,5 mm



01525
Makaralı panjur için aktüatör,
6 A 230 V~ 50/60 Hz röle
çıkışı, KNX standardı,
8 modüllü x 17,5 mm



01535
Elektrovalf aktüatörü,
6 adet 230 V~ 0,5 A
çıkış, lokal kumanda
düğmeleri, KNX stan-
dardı, 4 modüllü x
17,5 mm



01536
Aktüatör, 4 adet 0-10 V
veya (0)4-20 mA analog
çıkış, KNX standardı,
4 modüllü x 17,5 mm



01526
2x300 W akkordluk lambalar
için 230 V~ 50/60 Hz regülatör,
ferromanyetik transformatörler
2x300 VA, elektronik transfor-
matörler 2x300 VA, standart
KNX, 4 modüllü x 17,5 mm



01528
Parlaklık ayarlayıcı,
01530 için 2 giriş,
2 relé çıkışlı NO 16 A
250 V~, 2 çıkış 1-10 V,
standart KNX,
4 modüllü x 17,5 mm



01547.1
IP arayüzü,
KNX,
2 modüllü
x 17,5 mm



01547
IP arayüzü,
KNX,
2 modüllü
x 17,5 mm



01544
KNX DALI geçidi, kanal
başına 16 lambalı 8 kanal,
6 modüllü x 17,5 mm



01540
USB arayüzü,
B KNX tipi,
2 modüllü
x 17,5 mm



01500.2
Bus 30 Vdc çıkışlı
besleyici 320 mA,
120-240 V~ 50/60 Hz
besleme, kuplör
bobinli, standart KNX,
4 modüllü x 17,5 mm



01500.1
Bus 30 Vdc çıkışlı
besleyici 320 mA,
85-265 V~ 50/60 Hz
besleme, kuplör
bobinli, standart KNX,
4 modüllü x 17,5 mm



01501.2
Bus 30 Vdc, çıkışlı bes-
leyici 640 mA, yardımcı
çıkış 30 Vdc, 120-240 V~
50/60 Hz besleme, kuplör
bobinli, standart KNX,
4 modüllü x 17,5 mm



01501.1
Bus 30 Vdc, çıkışlı bes-
leyici 640 mA, yardımcı
çıkış 30 Vdc, 230 V~
50/60 Hz besleme, kuplör
bobinli, standart KNX,
4 modüllü x 17,5 mm



01504.2
Hat kuplörü,
standart KNX,
2 modüllü
x 17,5 mm



01504.1
Hat kuplörü,
standart KNX,
2 modüllü
x 17,5 mm



16887
Emniyet
transformatörü,
230/12-24 V~
(SELV), 24 VA,
3 modüllü x 17,5 mm



01514
LED'ler için giriş
veya çıkış olarak
2 programlanabilir
kanallı arayüz,
standart KNX



01515
LED'ler için giriş
veya çıkış olarak
4 programlanabilir
kanallı arayüz,
standart KNX

Yazılımlar ve arayüzler



Well-contact Plus sisteminin yönetimi için yazılım

01589: Well-contact Suite Light

01590: Well-contact Suite Basic

01591: Well-contact Suite Top

01592: Well-contact Suite Client

01593: Well-contact Suite Office

01594: Well-contact Suite Client Office

01595

Yönetim işleri yazılımları ile arayüz sağlama
için tamamlayıcı yazılım



01597

Well-contact Suite yazılımı için
yedek USB anahtarı



01993

By-me cihazların ve Well-contact
dokunmatik ekranların programlama
donanımı arayüzü ve özel RJ11 soketi
ile Bus bağlantısı aracılığıyla By-me
sistemlerinin konfigürasyon donanımı
arayüzü. Gerekli EasyTool Professional
yazılımı ve dokunmatik konfigürasyonu yazılımı

Kablo KNX



01890

2x3x0,8 mm kablo
KNX standardı

EIKON



EIKON TACTIL - Çerçeveler

Luminosi

(Kristal)



70 Beyaz pırlanta



71 Kristal aqua



76 Siyah pırlanta

EIKON EVO - Çerçeveler

Primari

(anodize alüminyum)



01 Parlak alüminyum



02 Next griv



03 Lav grisi

Esclusivi

(rafine alüminyum)



06 Siyah safir



▲ 07.01 Gümüş



08 Titanyum

Scolpiti

(doğal taş)



51 Beyaz Karrara



52 Doğal bölünmüş kayrak



53 Gri kuvarsit

EIKON TACTIL - Çerçeveseler



73 İnci grisi

Eikon Tactil:
açma/çalıştırma simülasyonu



EIKON EVO - Çerçeveseler



04 Nötr bronz



05 Koyu bronz



09 Parlak altın



10 Satine altın



▲ G09 Tamamen parlak altın



▲ G10 Tamamen satine altın

EIKON EVO - Çerçeveler

Naturali

(Masif ahşap)



31 İtalyan ceviz



32 Beyaz meşe



33 Venge

Luminosi

(Kristal)



70 Beyaz pırlanta



71 Kristal aqua



72 Gümüş buz

Raffinati

(Doğal deri)



21 Deri krem



22 Deri tütün rengi

Speciali

(Corian®)



41 Buzul rengi

Essenziali

(Bütün alüminyum ve kristal)



17 Total beyaz



18 Total siyah



87 Total beyaz pırlanta

EIKON EVO - Çerçeveler



73 İnci grisi



74 Opal kahverengi



75 Aynalı bronz



76 Siyah pırlanta



88 Total siyah pırlanta

EIKON CHROME - Çerçeveler Classic

Bright

(cılalı metal)



C01 Buz beyazı



C02 Antik beyaz



C07 Metalik şampanya



C08 Metalik titanyum



C10 Metalik silver



C11 Metalik Siena



C12 Metalik antrasit



C13 Mat silver



C14 Mat titanyum



C15 Mat antrasit

Refined

(asallaştırılmış metal)



G21 Satine altın



C22 Satine nikel



G24 Parlak altın

Inox

(paslanmaz çelik)



C91 Fırçalanmış inox

Wood

(masif ahşap)



C31 Afrika wengesi



C32 Açık meşe



C35 İtalyan cevizi

Glass

(kristal ve billur cam)



C71 Siyah cam



C72 Buz beyazı cam



C81 Gümüş aynalı cam

Not: masif ahşap ve kristal çerçevelerin renklerinde, dokularında ve damarlarındaki farklar ürünün kıymetini arttıran bir hususiyet olup malzemenin doğallığının garantisidir.

EIKON CHROME - Çerçeveser Round

Bright

(cılalı metal)



C01 Buz beyazı



C02 Antik beyaz



C07 Metalik şampanya



C08 Metalik titanyum



C09 Metalik Atlantik grisi



C10 Metalik silver



C12 Metalik antrasit



C13 Mat silver



C14 Mat titanyum



C15 Mat antrasit

Refined

(asallaştırılmış metal)



G21 Satine altın



C22 Satine nikel



C23 Satine krom



G24 Parlak altın

Inox

(paslanmaz çelik)



C91 Fırçalanmış inox

Wood

(masif ahşap)



C32 Açık meşe



C35 İtalyan cevizi



C36 Amerikan kirazı

EIKON TOTAL LOOK - Çerçeveler Classic

Bright (cılalı metal)



B01 Buz beyazı



N13 Mat silver



15 Mat antrasit

EIKON TOTAL LOOK - Çerçeveler Round

Bright (cılalı metal)



B01 Buz beyazı



N13 Mat silver



15 Mat antrasit

Eikon Tactil ve Eikon Evo plakalar: rehber

		2 modüllü		3 modüllü		4 modüllü		7 modüllü
		Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Evo
								
Primari (anodize alüminyum)								
	Parlak alüminyum	-	21642.01	-	21653.01	-	21654.01	21657.01
	Next gri	-	21642.02	-	21653.02	-	21654.02	21657.02
	Lav grisi	-	21642.03	-	21653.03	-	21654.03	21657.03
	Nötr bronz	-	21642.04	-	21653.04	-	21654.04	21657.04
	Koyu bronz	-	21642.05	-	21653.05	-	21654.05	21657.05
Esclusivi (rafine alüminyum)								
	Siyah safir	-	21642.06	-	21653.06	-	21654.06	21657.06
	Gümüş	-	▲21642.07.01	-	▲21653.07.01	-	▲21654.07.01	▲21657.07.01
	Titanyum	-	21642.08	-	21653.08	-	21654.08	21657.08
	Parlak altın	-	21642.09	-	21653.09	-	21654.09	21657.09
	Tamamen parlak altın (yaldızlı çerçevesi)	-	▲21642.G09	-	▲21653.G09	-	▲21654.G09	▲21657.G09
	Satine altın	-	21642.10	-	21653.10	-	21654.10	21657.10
	Tamamen satine altın (yaldızlı çerçevesi)	-	▲21642.G10	-	▲21653.G10	-	▲21654.G10	▲21657.G10
Scolpiti (doğal taş)								
	Beyaz Karrara	-	21642.51	-	21653.51	-	21654.51	21657.51
	Doğal bölünmüş kayrak	-	21642.52	-	21653.52	-	21654.52	21657.52
	Gri kuvarsit	-	21642.53	-	21653.53	-	21654.53	21657.53
Naturali (Masif ahşap)								
	İtalyan ceviz	-	21642.31	-	21653.31	-	21654.31	21657.31
	Beyaz meşe	-	21642.32	-	21653.32	-	21654.32	21657.32
	Venge	-	21642.33	-	21653.33	-	21654.33	21657.33
Luminosi (Kristal)								
	Beyaz pırlanta	21662.70	21642.70	21663.70	21653.70	21664.70	21654.70	21657.70
	Kristal aqua	21662.71	21642.71	21663.71	21653.71	21664.71	21654.71	21657.71
	Gümüş buz	-	21642.72	-	21653.72	-	21654.72	21657.72
	İnci grisi	21662.73	21642.73	21663.73	21653.73	21664.73	21654.73	21657.73
	Opal kahverengi	-	21642.74	-	21653.74	-	21654.74	21657.74
	Aynalı bronz	-	21642.75	-	21653.75	-	21654.75	21657.75
	Siyah pırlanta	21662.76	21642.76	21663.76	21653.76	21664.76	21654.76	21657.76
Raffinati (Doğal deri)								
	Deri krem	-	21642.21	-	21653.21	-	21654.21	21657.21
	Deri tütün rengi	-	21642.22	-	21653.22	-	21654.22	21657.22
Speciali (Corian®)								
	Buzul rengi	-	21642.41	-	21653.41	-	21654.41	21657.41
Essenziali (Bütün alüminyum ve kristal)								
	Total beyaz	-	21642.17	-	21653.17	-	21654.17	21657.17
	Total siyah	-	21642.18	-	21653.18	-	21654.18	21657.18
	Total beyaz pırlanta	-	21642.87	-	21653.87	-	21654.87	21657.87
	Total siyah pırlanta	-	21642.88	-	21653.88	-	21654.88	21657.88


Eikon Tactil ve Eikon Evo plakalar: rehber

8 modüllü	2+2 modüllü (merkezler arası uzaklık 71 mm)	2+2+2 modüllü (merkezler arası uzaklık 71 mm)	2+2+2+2 modüllü (merkezler arası uzaklık 71 mm)
Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Evo
			
21668.01	21643.01	21644.01	21669.01
21668.02	21643.02	21644.02	21669.02
21668.03	21643.03	21644.03	21669.03
21668.04	21643.04	21644.04	21669.04
21668.05	21643.05	21644.05	21669.05
21668.06	21643.06	21644.06	21669.06
▲21668.07.01	▲21643.07.01	▲21644.07.01	▲21669.07.01
21668.08	21643.08	21644.08	21669.08
21668.09	21643.09	21644.09	21669.09
▲21668.G09	▲21643.G09	▲21644.G09	▲21669.G09
21668.10	21643.10	21644.10	21669.10
▲21668.G10	▲21643.G10	▲21644.G10	▲21669.G10
21668.51	-	-	-
21668.52	-	-	-
21657.53	-	-	-
21668.31	-	-	-
21657.32	-	-	-
21668.33	-	-	-
21668.70	21643.70	21644.70	21669.70
21668.71	21643.71	21644.71	21669.71
21668.72	21643.72	21644.72	21669.72
21668.73	21643.73	21644.73	21669.73
21668.74	21643.74	21644.74	21669.74
21668.75	21643.75	21644.75	21669.75
21668.76	21643.76	21644.76	21669.76
21668.21	-	-	-
21668.22	-	-	-
21668.41	-	-	-
21668.17	21643.17	21644.17	21669.17
21668.18	21643.18	21644.18	21669.18
21668.87	21643.87	21644.87	21669.87
21668.88	21643.88	21644.88	21669.88

Eikon Chrome plakalar: rehber



	2 modüllü		2 merkezi modül için		3 modüllü	
						
	Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round
Bright (cılalı metal)						
 Buz beyazı	20642.C01	20672.C01	20652.C01	20682.C01	20653.C01	20683.C01
 Antik beyaz	20642.C02	20672.C02	20652.C02	20682.C02	20653.C02	20683.C02
 Metalik şampanya	20642.C07	20672.C07	20652.C07	20682.C07	20653.C07	20683.C07
 Metalik titanyum	20642.C08	20672.C08	20652.C08	20682.C08	20653.C08	20683.C08
 Metalik Atlantik grisi	-	20672.C09	-	20682.C09	-	20683.C09
 Metalik silver	20642.C10	20672.C10	20652.C10	20682.C10	20653.C10	20683.C10
 Metalik Siena	20642.C11	-	20652.C11	-	20653.C11	-
 Metalik antrasit	20642.C12	20672.C12	20652.C12	20682.C12	20653.C12	20683.C12
 Mat silver	20642.C13	20672.C13	20652.C13	20682.C13	20653.C13	20683.C13
 Mat titanyum	20642.C14	20672.C14	20652.C14	20682.C14	20653.C14	20683.C14
 Mat antrasit	20642.C15	20672.C15	20652.C15	20682.C15	20653.C15	20683.C15
Refined (asalaştırılmış metal)						
 Satine altın (yaldızlı çerçeveli)	20642.G21	20672.G21	20652.G21	20682.G21	20653.G21	20683.G21
 Satine nikel	20642.C22	20672.C22	20652.C22	20682.C22	20653.C22	20683.C22
 Satine krom	-	20672.C23	-	20682.C23	-	20683.C23
 Parlak altın (yaldızlı çerçeveli)	20642.G24	20672.G24	20652.G24	20682.G24	20653.G24	20683.G24
Inox (paslanmaz çelik)						
 Fırçalanmış inoks	20642.C91	20672.C91	20652.C91	20682.C91	20653.C91	20683.C91
Wood (masif ahşap)						
 Afrika wengesi	20642.C31	-	20652.C31	-	20653.C31	-
 Açık meşe	20642.C32	20672.C32	20652.C32	20682.C32	20653.C32	20683.C32
 İtalyan cevizi	20642.C35	20672.C35	20652.C35	20682.C35	20653.C35	20683.C35
 Amerikan kirazı	-	20672.C36	-	20682.C36	-	20683.C36
Glass (kristal ve billur camı)						
 Siyah cam	20642.C71	-	20652.C71	-	20653.C71	-
 Buz beyazı cam	20642.C72	-	20652.C72	-	20653.C72	-
 Gümüş aynalı cam	20642.C81	-	20652.C81	-	20653.C81	-

Eikon Chrome plakalar: rehber

4 modüllü		7 modüllü		8 modüllü	
					
Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round
20654.C01	20684.C01	20657.C01	20687.C01	20668.C01	20698.C01
20654.C02	20684.C02	20657.C02	20687.C02	20668.C02	20698.C02
20654.C07	20684.C07	20657.C07	20687.C07	20668.C07	20698.C07
20654.C08	20684.C08	20657.C08	20687.C08	20668.C08	20698.C08
-	20684.C09	-	20687.C09	-	20698.C09
20654.C10	20684.C10	20657.C10	20687.C10	20668.C10	20698.C10
20654.C11	-	20657.C11	-	20668.C11	-
20654.C12	20684.C12	20657.C12	20687.C12	20668.C12	20698.C12
20654.C13	20684.C13	20657.C13	20687.C13	20668.C13	20698.C13
20654.C14	20684.C14	20657.C14	20687.C14	20668.C14	20698.C14
20654.C15	20684.C15	20657.C15	20687.C15	20668.C15	20698.C15
20654.G21	20684.G21	20657.G21	20687.G21	20668.G21	20698.G21
20654.C22	20684.C22	20657.C22	20687.C22	20668.C22	20698.C22
-	20684.C23	-	20687.C23	-	20698.C23
20654.G24	20684.G24	20657.G24	20687.G24	20668.G24	20698.G24
20654.C91	20684.C91	20657.C91	20687.C91	20668.C91	20698.C91
20654.C31	-	20657.C31	-	20668.C31	-
20654.C32	20684.C32	20657.C32	20687.C32	20668.C32	20698.C32
20654.C35	20684.C35	20657.C35	20687.C35	20668.C35	20698.C35
-	20684.C36	-	20687.C36	-	20698.C36
20654.C71	-	20657.C71	-	20668.C71	-
20654.C72	-	20657.C72	-	20668.C72	-
20654.C81	-	20657.C81	-	20668.C81	-

Eikon Total Look plakalar: rehber

		2 modüllü		2 merkezi modül için		3 modüllü		4 modüllü	
									
		Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round
Bright (cılalı metal)									
	Buz beyazı	20642.B01	20672.B01	20652.B01	20682.B01	20653.B01	20683.B01	20654.B01	20684.B01
	Mat silver	20642.N13	20672.N13	20652.N13	20682.N13	20653.N13	20683.N13	20654.N13	20684.N13
	Mat antrasit	20642.15	20672.15	20652.15	20682.15	20653.15	20683.15	20654.15	20684.15
Reflex (teknopolimer)									
	Reflex grafit	20642.40	-	20652.40	-	20653.40	-	20654.40	-
	Reflex buz beyazı (beyaz modüllerle uyumlu beyaz kontur ile)	20642.B41	-	20652.B41	-	20653.B41	-	20654.B41	-
	Reflex antrasit	▲20642.42	-	▲20652.42	-	▲20653.42	-	▲20654.42	-

		7 modüllü		8 modüllü		14 modül 7+7	21 modül 7+7+7	Panel montaj için 1 modüllü		Panel montaj için 2 modül			
													
		Classic	Round	Classic	Round	Classic	Classic	Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round
Bright (cılalı metal)													
	Buz beyazı	20657.B01	20687.B01	20668.B01	20698.B01	20660.01*	20661.01*	20666.B01	20696.B01	20667.B01	20697.B01		
	Mat silver	20657.N13	20687.N13	20668.N13	20698.N13	20660.13*	20661.13*	20666.N13	20696.N13	20667.N13	20697.N13		
	Mat antrasit	20657.15	20687.15	20668.15	20698.15	20660.15*	20661.15*	20666.15	20696.15	20667.15	20697.15		
Reflex (teknopolimer)													
	Reflex grafit	20657.40	-	20668.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Reflex buz beyazı (beyaz modüllerle uyumlu beyaz kontur ile)	20657.B41	-	20668.B41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Reflex antrasit	▲20657.42	-	▲20668.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* teknopolimer

Eikon Tactil ve Eikon Evo İngiliz standardı için tüm plakalar ile ilgili kılavuz

		2 modüllü		3 modül ve monoblok	5 modül ve monoblok	
		Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo
						
Primari (anodize alüminyum)						
	Parlak alüminyum	-	21642.01	21648.01	-	21649.01
	Next gri	-	21642.02	21648.02	-	21649.02
	Lav grisi	-	21642.03	21648.03	-	21649.03
	Nötr bronz	-	21642.04	21648.04	-	21649.04
	Koyu bronz	-	21642.05	21648.05	-	21649.05
Esclusivi (rafine alüminyum)						
	Siyah safir	-	21642.06	21648.06	-	21649.06
	Gümüş	-	▲21642.07.01	▲21648.07.01	-	▲21649.07.01
	Titanyum	-	21642.08	21648.08	-	21649.08
	Parlak altın	-	21642.09	21648.09	-	21649.09
	Tamamen parlak altın (yaldızlı çerçevesi)	-	▲21642.G09	▲21648.G09	-	▲21649.G09
	Satine altın	-	21642.10	21648.10	-	21649.10
	Tamamen satine altın (yaldızlı çerçevesi)	-	▲21642.G10	▲21648.G10	-	▲21649.G10
Scolpiti (doğal taş)						
	Beyaz Karrara	-	21642.51	21648.51	-	21649.51
	Doğal bölünmüş kayrak	-	21642.52	21648.52	-	21649.52
	Gri kuvarsit	-	21642.53	21648.53	-	21649.53
Naturali (Masif ahşap)						
	İtalyan ceviz	-	21642.31	21648.31	-	21649.31
	Beyaz meşe	-	21642.32	21648.32	-	21649.32
	Venge	-	21642.33	21648.33	-	21649.33

Eikon Tactil ve Eikon Evo İngiliz standardı için tüm plakalar ile ilgili kılavuz

		2 modüllü		3 modül ve monoblok	5 modül ve monoblok	
		Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo
						
Luminosi (Kristal)						
	Beyaz pırlanta	21662.70	21642.70	21648.70	▲21667.70	21649.70
	Kristal aqua	21662.71	21642.71	21648.71	▲21667.71	21649.71
	Gümüş buz	-	21642.72	21648.72	-	21649.72
	İnci grisi	21662.73	21642.73	21648.73	▲21667.73	21649.73
	Opal kahverengi	-	21642.74	21648.74	-	21649.74
	Aynalı bronz	-	21642.75	21648.75	-	21649.75
	Siyah pırlanta	21662.76	21642.76	21648.76	▲21667.76	21649.76
Raffinati (Doğal deri)						
	Deri krem	-	21642.21	21648.21	-	21649.21
	Deri tütün rengi	-	21642.22	21648.22	-	21649.22
Speciali (Corian®)						
	Buzul rengi	-	21642.41	21648.41	-	21649.41
Essenziali (Bütün alüminyum ve kristal)						
	Total beyaz	-	21642.17	21648.17	-	21649.17
	Total siyah	-	21642.18	21648.18	-	21649.18
	Total beyaz pırlanta	-	21642.87	21648.87	-	21649.87
	Total siyah pırlanta	-	21642.88	21648.88	-	21649.88













Eikon Chrome İngiliz standardı için tüm plakalar ile ilgili kılavuz

		2 modüllü		3 modül ve monoblok		5 modül ve monoblok	
							
		Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round
Bright (cılalı metal)							
	Buz beyazı	20647.C01	20677.C01	20648.C01	20678.C01	20649.C01	20679.C01
	Antik beyaz	20647.C02	20677.C02	20648.C02	20678.C02	20649.C02	20679.C02
	Metalik şampanya	20647.C07	20677.C07	20648.C07	20678.C07	20649.C07	20679.C07
	Metalik titanyum	20647.C08	20677.C08	20648.C08	20678.C08	20649.C08	20679.C08
	Metalik Atlantik grisi	-	20677.C09	-	20678.C09	-	20679.C09
	Metalik silver	20647.C10	20677.C10	20648.C10	20678.C10	20649.C10	20679.C10
	Metalik Siena	20647.C11	-	20648.C11	-	20649.C11	-
	Metalik antrasit	20647.C12	20677.C12	20648.C12	20678.C12	20649.C12	20679.C12
	Mat silver	20647.C13	20677.C13	20648.C13	20678.C13	20649.C13	20679.C13
	Mat titanyum	20647.C14	20677.C14	20648.C14	20678.C14	20649.C14	20679.C14
	Mat antrasit	20647.C15	20677.C15	20648.C15	20678.C15	20649.C15	20679.C15
Refined (asallaştırılmış metal)							
	Satine altın (yaldızlı çerçevesi)	20647.G21	20677.G21	20648.G21	20678.G21	20649.G21	20679.G21
	Satine nikel	20647.C22	20677.C22	20648.C22	20678.C22	20649.C22	20679.C22
	Satine krom	-	20677.C23	-	20678.C23	-	20679.C23
	Parlak altın (yaldızlı çerçevesi)	20647.G24	20677.G24	20648.G24	20678.G24	20649.G24	20679.G24
Inox (paslanmaz çelik)							
	Fırçalanmış inox	20647.C91	20677.C91	20648.C91	20678.C91	20649.C91	20679.C91
Wood (masif ahşap)							
	Afrika wengesi	20647.C31	-	20648.C31	-	20649.C31	-
	Açık meşe	20647.C32	20677.C32	20648.C32	20678.C32	20649.C32	20679.C32
	İtalyan cevizi	20647.C35	20677.C35	20648.C35	20678.C35	20649.C35	20679.C35
	Amerikan kirazı	-	20677.C36	-	20678.C36	-	20679.C36
Glass (kristal ve billur camı)							
	Siyah cam	20647.C71	-	20648.C71	-	20649.C71	-
	Buz beyazı cam	20647.C72	-	20648.C72	-	20649.C72	-
	Gümüş aynalı cam	20647.C81	-	20648.C81	-	20649.C81	-







Eikon Total Look İngiliz standardı için tüm plakalar ile ilgili kılavuz

Bright (cılalı metal)							
	Buz beyazı	20647.B01	20677.B01	20648.B01	20678.B01	20649.B01	20679.B01
	Mat silver	20647.N13	20677.N13	20648.N13	20678.N13	20649.N13	20679.N13
	Mat antrasit	20647.15	20677.15	20648.15	20678.15	20649.15	20679.15






Eikon Evo: merkezler arası 71 mm

Modül	Kasalar	Taşıyıcılar
2+2 modül Sabitleme merkezleri arası 71 mm	 	  2 x 21602 2 modüllü, çeneli
2+2+2 modül Sabitleme merkezleri arası 71 mm	 	  3 x 21602 2 modüllü, çeneli
2+2+2+2 modül Sabitleme merkezleri arası 71 mm	 	  4 x 21602 2 modüllü, çeneli



Eikon Evo: merkezler arası 71 mm

	Çerçeveler*
 2 x 21603 2 modüllü, bez vijkaka	 21643... 4 modüllü (2+2), yatay ve dikey montaj. Boyutlar: 166,4x95,4 mm
 3 x 21603 2 modüllü, bez vijkaka	 21644... 6 modüllü (2+2+2), yatay ve dikey montaj. Boyutlar: 237,4x95,4 mm
 4 x 21603 2 modüllü, bez vijkaka	 21669... 8 modüllü (2+2+2+2), yatay ve dikey montaj. Boyutlar: 308,4x95,4 mm






Eikon Tactil: kurulum tipleri

Modül	Kasalar	Taşıyıcılar	Çerçeveler*
ø 60 mm veya 56x56 mm ankastre kutu için 2 modül	Sıvaaltı kasa  V71001 GW 650 °C, açık mavi V71001.AU GW 960 °C, siyah  V71701 İçi boş duvarlarda, klips olmayan destekler, GW 850 °C, açık mavi	 21602 2 modüllü, çeneli   21603 2 modüllü, bez vijaka 	 21662... 2 module Dimensiuni: 95,4x95,4 mm
3	Sıvaaltı kasa  V71303 GW 650 °C, açık mavi V71303.AU GW 960 °C, siyah  V71703 İçi boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi	 21613 3 modüllü, vidalı 	 21663... 3 module Dimensiuni: 118x106 mm
4	Sıvaaltı kasa  V71304 GW 650 °C, açık mavi V71304.AU GW 960 °C, siyah  V71704 İçi boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi	 21614 4 modüllü, vidalı 	 21664... 4 module Dimensiuni: 140,5x106 mm

Eikon Tactil: İngiliz standardı kurulum

Modül	Kasalar	Taşıyıcılar	Çerçeveler*
5	Sıvaaltı kasa  2 modüllü ankastr kutu. Sabitleme merkezleri arası: 120,6 mm	 20609¹ 5 modüllü, vidalı M 3,5 	 ▲21667... 5 modüllü. Boyutlar: 163x95,4 mm

Eikon Evo: kurulum tipleri

Modül	Kasalar	Taşıyıcılar	Çerçeveler*
ø 60 mm veya 56x56 mm ankastre kutu için 2 modül	Sıvaaltı kasa  V71001 GW 650 °C, açık mavi V71001.AU GW 960 °C, siyah V71701 İçi boş duvarlarda, klips olmayan destekler, GW 850 °C, açık mavi	 21602 2 modüllü, çeneli  74,2 74,2  21603 2 modüllü, bez vija  74,2 74,2	 21642... 2 modüllü Boyutlar: 95,4x95,4 mm
3	Sıvaaltı kasa  V71303 GW 650 °C, açık mavi V71303.AU GW 960 °C, siyah  V71703 İçi boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi	 21613 3 modüllü, vidalı  107 73	 21653... 3 modüllü Boyutlar: 118x106 mm
4	Sıvaaltı kasa  V71304 GW 650 °C, açık mavi V71304.AU GW 960 °C, siyah  V71704 İçi boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi	 21614 4 modüllü, vidalı  129,5 73	 21654... 4 modüllü Boyutlar: 140,5x106 mm
7	Sıvaaltı kasa  V71306 GW 650 °C, açık mavi V71306.AU GW 960 °C, siyah  V71706 İçi boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi	 21617 7 modüllü, vidalı  197 73	 21657... 7 modüllü Boyutlar: 208x106 mm


Eikon Evo: kurulum tipleri

Modül	Kasalar	Dokunmatik Video/taşıyıcılar	Çerçeveler*
8 (4+4)	Sivaaltı kasa  V71318 GW 650 °C, açık mavi V71718 İçer boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi	 21554 4,3" Full Flat Dokunmatik Video, gri 21554.B: beyaz 21554.BN: nötr  21511... 4,3" Full Flat dokunmatik ekran, 8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte 21848... 4,3" Full Flat Well-contact Plus dokunmatik ekran, 8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte  21618 4+4 modüllü, çeneli	 21668... 8 modüllü (4+4) Boyutlar: 155,2x155,2 mm  90° döndürülmüş 8 modül plaka
8 (4+4)	Yarı ankastre  V71318 GW 650 °C, açık mavi V71718 İçer boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi	 21553.2 10" IP multimedia video dokunmatik ekran	 21665... 10" IP multimedia video dokunmatik ekran Boyutlar: 345x250 mm Mevcut malzemeler ve dış yüzeyler: 21665.11: Alüminyum 21665.70: Beyaz pırlanta 21665.76: Siyah pırlanta





Eikon Evo: İngiliz standardı kurulum

Modül	Kasalar	Taşıyıcılar	Çerçeveler*
1 ve 2	Sıvaaltı kasa 1 modül ankastre kutu. Sabitleme merkezleri arası: 60,3 mm	20606¹ 1 modül, vidalı M 3,5, gri 20606.B¹ 1 modül, vidalı M 3,5, beyaz 20606.N¹ 1 modül, vidalı M 3,5, Next 20607¹ 2 modüllü, vidalı M 3,5	21642... 2 modüllü. Boyutlar: 95,4x95,4 mm
3 modül ve monoblok	Sıvaaltı kasa 1 modül ankastre kutu. Sabitleme merkezleri arası: 60,3 mm	20608¹ 3 modüllü, vidalı M 3,5 20215.L Monoblok cihaz örneği 20017.L Monoblok cihaz örneği	21648... 3 modüllü. Boyutlar: 95,4x95,4 mm
5 modül ve monoblok	Sıvaaltı kasa 2 modüllü ankastre kutu. Sabitleme merkezleri arası: 120,6 mm	20609¹ 5 modüllü, vidalı M 3,5 20222.L Yatay monoblok kurulum örneği 20291 Dikey monoblok kurulum örneği	21649... 5 modüllü. Boyutlar: 163x95,4 mm


Eikon Chrome ve Eikon Total Look: kurulum tipleri

Modül	Kasalar	
ø 60 mm ankastre kutu için 2 modül	Sıvaaltı kasa  V71001 GW 650 °C, açık mavi V71001.AU GW 960 °C, siyah  V71701 İçi boş duvarlarda, klips olmayan destekler, GW 850 °C, açık mavi	Sıvaüstü kasa  09971.A derinlik 43,5 mm, fildişi RAL 9001 09971.01: beyaz Δ 09971.SL: Silver
2 merkezi modül ve 3	Sıvaaltı kasa  V71303 GW 650 °C, açık mavi V71303.AU GW 960 °C, siyah  V71703 İçi boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi	Sıvaüstü kasa  09983 Derinlik 35-45 mm, gri 09983.01: beyaz Δ 09983.N: Next  09975.A Derinlik 43,5 mm, fildişi RAL 9001 09975.01: beyaz Δ 09975.SL: Silver  Δ 09976.04 Derinlik 30 mm, beyaz Idea 09976.14: gri Idea
4	Sıvaaltı kasa  V71304 GW 650 °C, açık mavi V71304.AU GW 960 °C, siyah  V71704 İçi boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi	Masa üstü montaj kasası  20784 4 modüllü, gri 20784.B Yukarıdaki gibi, beyaz 20784.N Yukarıdaki gibi, Next
7	Sıvaaltı kasa  V71306 GW 650 °C, açık mavi V71306.AU GW 960 °C, siyah  V71706 İçi boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi	Masa üstü montaj kasası  20787 7 modüllü, gri 20787.B Yukarıdaki gibi, beyaz 20787.N Yukarıdaki gibi, Next

Eikon Chrome ve Eikon Total Look: kurulum tipleri

Taşıyıcılar	Çerçeveler Eikon Chrome*	Çerçeveler Eikon Total Look*
 21602 2 modüllü, çeneli 21603 2 modüllü, bez vijaka	Classic  20642... 2 modüllü. Boyutlar: 85x85 mm	Classic  20642... 2 modüllü. Boyutlar: 85x85 mm
	Round  20672... 2 modüllü. Boyutlar: 80x80 mm	Round  20672... 2 modüllü. Boyutlar: 80x80 mm
	Classic  20652... 2 merkezi modüllü. Boyutlar: 120x85 mm	Classic  20652... 2 merkezi modüllü. Boyutlar: 120x85 mm
	Round  20682... 2 merkezi modüllü. Boyutlar: 120x80 mm	Round  20682... 2 merkezi modüllü. Boyutlar: 120x80 mm
 21612 2 merkezi modüllü, vidalı 21613 3 modüllü, vidalı	Classic  20652... 2 merkezi modüllü. Boyutlar: 120x85 mm	Classic  20652... 2 merkezi modüllü. Boyutlar: 120x85 mm
	Round  20682... 2 merkezi modüllü. Boyutlar: 120x80 mm	Round  20682... 2 merkezi modüllü. Boyutlar: 120x80 mm
	Classic  20653... 3 modüllü. Boyutlar: 120x85 mm	Classic  20653... 3 modüllü. Boyutlar: 120x85 mm
	Round  20683... 3 modüllü. Boyutlar: 120x80 mm	Round  20683... 3 modüllü. Boyutlar: 120x80 mm
 21614 4 modüllü, vidalı	Classic  20654... 4 modüllü. Boyutlar: 142x85 mm	Classic  20654... 4 modüllü. Boyutlar: 142x85 mm
	Round  20684... 4 modüllü. Boyutlar: 142x80 mm	Round  20684... 4 modüllü. Boyutlar: 142x80 mm
 21617 7 modüllü, vidalı	Classic  20657... 7 modüllü. Boyutlar: 206x85 mm	Classic  20657... 7 modüllü. Boyutlar: 206x85 mm
	Round  20687... 7 modüllü. Boyutlar: 210x80 mm	Round  20687... 7 modüllü. Boyutlar: 210x80 mm







Eikon Chrome ve Eikon Total Look: kurulum tipleri

Modül	Kasalar
8 (4+4)	Sıvaaltı kasa  V71318 GW 650 °C, açık mavi  V71718 İçi boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi
	Sıvaaltı kasa  V71318 GW 650 °C, açık mavi  V71718 İçi boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi Masa üstü montaj kasası  20788 8 modüllü, çerçeveye Classic ve Round, gri 20788.B Yukarıdaki gibi, beyaz 20788.N Yukarıdaki gibi, Next Boyutlar: 141x151,9x135 mm
1	Panel montaj için  16776.AU GW 960 °C
2	 16776.AU x 2 GW 960 °C
14 (7+7)	Sıvaaltı kasa  V71320 GW 650 °C, açık mavi  V71720 İçi boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi Yüzeye monteli  09920.01, Beyaz Δ 09920.14, Gri Δ 09920.N, Next
21 (7+7+7)	Sıvaaltı kasa  V71321 GW 650 °C, açık mavi Yüzeye monteli  09921.01, Beyaz Δ 09921.14, Gri Δ 09921.N, Next

Eikon Chrome ve Eikon Total Look: kurulum tipleri

Dokunmatik Video/taşıyıcılar		Çerçeveler Eikon Chrome*		Çerçeveler Eikon Total Look*	
 21554 4,3" Full Flat Dokunmatik Video, gri 21554.B: beyaz 21554.BN: nötr		Classic  20668... 8 modüllü. Boyutlar: 142x156 mm		Classic  20668... 8 modüllü. Boyutlar: 142x156 mm	
		Round  20698... 8 modüllü. Boyutlar: 142x151 mm		Round  20698... 8 modüllü. Boyutlar: 142x151 mm	
 21511... 4,3" Full Flat dokunmatik ekran, 8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte 21848... 4,3" Full Flat Well-contact Plus dokunmatik ekran, 8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte  21618 4+4 modüllü, çeneli		Classic  20668... 8 modüllü. Boyutlar: 142x156 mm		Classic  20668... 8 modüllü. Boyutlar: 142x156 mm	
		Round  20698... 8 modüllü. Boyutlar: 142x151 mm		Round  20698... 8 modüllü. Boyutlar: 142x151 mm	
 20626 1 modül, vidalı				Classic  20666... 1 modül Boyutları: 40x80 mm	Round  20696... 1 modül Boyutları: 40x80 mm
 20627 2 modüllü, vidalı				Classic  20667... 2 modüllü Boyutları: 40x137 mm	Round  20697... 2 modüllü Boyutları: 40x137 mm
 20620 14 modüllü (7+7), vidalı		Classic  20660... 14 modüllü (7+7), teknopolimer, not etiketleri üzerinde yer alır. Boyutlar: 207x153 mm			
 20621 21 modüllü (7+7+7), vidalı		Classic  20661... 21 modüllü (7+7+7), teknopolimer, not etiketleri üzerinde yer alır. Boyutlar: 207x223 mm			

Eikon Chrome ve Eikon Total Look: İngiliz standardı kurulum

Modül	Kasalar	Taşıyıcılar
1 ve 2	Sıvaaltı kasa  1 modül ankastre kutu. Sabitleme merkezleri arası: 60,3 mm	 20606¹ 1 modül, vidalı M 3,5, gri  20606.B¹ 1 modül, vidalı M 3,5, beyaz  20606.N¹ 1 modül, vidalı M 3,5, Next  20607¹ 2 modüllü, vidalı M 3,5 
monoblok	Sıvaaltı kasa  1 modül ankastre kutu. Sabitleme merkezleri arası: 60,3 mm	 20215.L Monoblok cihaz örneği  20017.L Monoblok cihaz örneği
5 modül ve monoblok	Sıvaaltı kasa  2 modüllü ankastre kutu. Sabitleme merkezleri arası: 120,6 mm	 20609¹ 5 modüllü, vidalı M 3,5   20222.L Yatay monoblok kurulum örneği  20291 Dikey monoblok kurulum örneği

Eikon Chrome ve Eikon Total Look: İngiliz standardı kurulum

Çerçeveler Eikon Chrome*	Çerçeveler Eikon Total Look*
Classic  20647¹... 2 modüllü. Boyutlar: 95x95x9 mm	Classic  20647¹... 2 modüllü. Boyutlar: 95x95x9 mm
Round  20677¹... 2 modüllü. Boyutlar: 95x95x9 mm	Round  20677¹... 2 modüllü. Boyutlar: 95x95x9 mm
Classic  20648¹... Yatay ve dikey kurulum için. Boyutlar: 95x95x9 mm Yalnızca monoblok cihazlar için.	Classic  20648¹... Yatay ve dikey kurulum için. Boyutlar: 95x95x9 mm Yalnızca monoblok cihazlar için.
Round  20678¹... Yatay ve dikey kurulum için. Boyutlar: 95x95x9 mm Yalnızca monoblok cihazlar için.	Round  20678¹... Yatay ve dikey kurulum için. Boyutlar: 95x95x9 mm Yalnızca monoblok cihazlar için.
Classic  20649¹... 5 modül. Yatay ve dikey kurulum için. Boyutlar: 155x95x9 mm	Classic  20649¹... 5 modül. Yatay ve dikey kurulum için. Boyutlar: 155x95x9 mm
Round  20679¹... 5 modül. Yatay ve dikey kurulum için. Boyutlar: 155x95x9 mm	Round  20679¹... 5 modül. Yatay ve dikey kurulum için. Boyutlar: 155x95x9 mm

Özelleştirmeler

Anahtarlar ve kapak plakalarının kişiye özel üretilmesi

VIMAR lazer teknolojisi, küçük siparişlerde bile, her türlü isim, logo ya da ticari markanın nihai bir hassasiyetle ve silinmez bir şekilde çoğaltılmasına imkan verir.

Bilgiler

- tüm kumandalar, tuşlar ve plakalar burada açıklanan özelliklere ve konulara göre kişiselleştirilebilir;
- Eikon Tactil**
İnci grisi plaka (73) haricinde, gri renk ile vurgulanan alandaki tüm plaklar ihtiyaca göre düzenlenebilir;
- Eikon Evo**
Aşağıda belirtilen çerçeveler üzerine lazer baskı yapılamamaktadır: **Kristal: gümüş Buz (72), İnci grisi (73), opal kahverengi (74), aynalı bronz (75); Doğal deri: deri tütün rengi (22);**
- Eikon Chrome**
Aşağıda belirtilen çerçeveler üzerine lazer baskı yapılamamaktadır: **Bright: mat titanyum (.C14); Glass: siyah cam (.C71), gümüş aynalı cam (.C81);**
- AHŞAP çerçevelerin özelleştirilmesi için öncelikle sağlayıcı firmalarla fiyatlar ve miktarlar hakkında anlaşma yapılması gerekmektedir.
- eğer istenilen kişiselleştirme **"Standart sembol ve yazılar"** bulunuyorsa, ilgili kodu istenilen ürün kodu ile birlikte belirtin, eğer tabloda yer almıyorsa olup olmadığını kontrol etmek üzere Vimar satış bölümü ile iletişim kurun;
- kişiselleştirme karanlıkta görülebilir: basmalı kumandaların ve tuşların altında katalogta bulunan standart semboller ile; eksenel kumandaların ve tuşların ortasında katalogta bulunan standart semboller ile; kişiselleştirilebilir alanı olan değiştirilebilir basmalı tuşların (20031..., 20032... ve 20033...) altında; kişiselleştirilebilir alanı olan değiştirilebilir tuşların (20131.0... ve 20132.0...) ortasında;
- eksenel (20131.0..., 20132.0...) değiştirilebilir tuşlar önceden hazırlanan uygun

bir alana Mylar etiket. Büyük miktarlar, **"Standart sembol ve yazılar"** bulunmayan kişiselleştirmeler veya lazerle işlenen özelleştirmeler için Vimar satış bölümü ile iletişim kurulması gerekmektedir.

Lazer baskılı özelleştirmenin avantajları:

- zaman içinde bozulmayan sabit oyma baskı;
- çok ince hatların ve karmaşık görüntülerin bile yüksek hassasiyetle kopyalanabilmesi;
- asgari miktarlar için bile baskı yapılabilmesi;
- tüm baskılar manyetik olarak kaydedildikleri için aynı baskıları aynı sonuçlarla sipariş etme olanağı.

Teknolojinin birkaç sınırlaması:

- renkli baskı yapmak mümkün değildir.

Temin edilmesi gerekenler:

- lazer baskısı yapılacak olan görüntünün siyah beyaz yazıcı çıktısı veya filmi, son boyutundan 2 veya 3 kat daha büyük boyutlu;
- görüntü, basılı kopyaya ilave olarak CD'ye kaydedilerek de verilebilir; DOS veya MAC disketlerinde dosya uzantısı EPS, TIFF veya JPEG olmalıdır.

Kaçınılması gerekenler:

- fotokopi vermeyin;
- lazer baskı yapılacak olan görseli faksla göndermeyin. Faksın düşük çözünürlüğü görselin lazer kalitesinde kopyalanmasına engel olur.

Yapmanız gerekenler

- lazer baskısı yapılacak olan görseli kağıt ataş, raptiye veya yapışkan bant kullanmadan bir zarfa koyun;
- tüm dokümanları bölgenizdeki toptancıya/distribütöre teslim edin, o da bunu Vimar'a iletecektir.

Standart sembol ve yazılar (♦ katalogdaki modüllerdeki semboller)

♦ S20.001	S20.002	S20.003	S20.004	S20.005	S20.006	S20.007	S20.008	S20.009	S20.010	S20.011	S20.012	S20.013	S20.014	S20.015	S20.016	S20.017
S20.018	S20.019	S20.020	S20.021	S20.022	S20.023	S20.024	S20.025	S20.026	S20.027	S20.028	♦ S20.029	S20.030	S20.031	S20.032	S20.033	S20.034
S20.035	S20.036	S20.037	S20.038	♦ S20.039	♦ S20.040	S20.041	S20.042	S20.043	S20.044	S20.045	S20.046	S20.047	S20.048	♦ S20.049	S20.050	S20.051
S20.052	♦ S20.053	♦ S20.054	♦ S20.055	♦ S20.056	♦ S20.057	♦ S20.058	♦ S20.059	♦ S20.060	S20.061	S20.062	S20.063	S20.064	S20.065	S20.066	S20.067	S20.068
S20.069	S20.070	S20.071	S20.072	♦ S20.073	♦ S20.074	S20.075	S20.076	S20.077	S20.078	S20.079	S20.080	S20.081	S20.082	S20.083	S20.084	S20.085
S20.086	S20.087	S20.088	S20.089	S20.090	S20.091	S20.092	S20.093	S20.094	S20.095	S20.096	S20.097	S20.098	S20.099	S20.100	S20.101	S20.102
S20.103	S20.104	S20.105	S20.106	S20.107	S20.108	S20.109	S20.110	S20.111	S20.112	S20.113	S20.114	S20.115	S20.116	♦ S20.117	S20.118	S20.119
S20.120	S20.121	S20.122	S20.123	S20.124	S20.125	S20.126	S20.127	S20.128	S20.129	S20.130	S20.131	S20.132	S20.133	S20.134	S20.135	S20.136
S20.137	S20.138	S20.139	S20.140	S20.141	S20.142	S20.143	S20.144	S20.145	S20.146	S20.147	S20.148	S20.149	S20.150	S20.151	S20.152	S20.153
S20.154	S20.155	S20.156	S20.157	S20.158	S20.159	S20.160	S20.161	S20.162	S20.163	S20.164	S20.165	S20.166	S20.167	S20.168	S20.169	S20.170
S20.171	S20.172	S20.173	S20.174	S20.175	S20.176	S20.177	S20.178	S20.179	S20.180	S20.181	S20.182	S20.183	S20.184	S20.185	MAKE UP ROOM S20.186	DO NOT DISTURB S20.187
LIGHT S20.188.EN	OPEN S20.189.EN	CLOSE S20.190.EN	ALARM S20.191.EN	COME IN S20.192.EN	BACK S20.193.EN	STAIRS S20.194.EN	BATHROOM S20.195.EN	CELLAR S20.196.EN	STOREROOM S20.197.EN	ATTIC S20.198.EN	TERRACE S20.199.EN	OUTSIDE S20.200.EN	GARDEN S20.201.EN	GARAGE S20.202	GENERAL S20.203.EN	■ ■ ■ S20.204

Modüller

IP40

IP55

IP55 kapakları

1



2



14932**
vidalı

3



4



6



** Beyaz renk için kod numarasının sonuna: **.01** ekleyiniz.
Granit renk için kod numarasının sonuna: **.14** ekleyiniz.

8



10



12



14



16





Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
Tel. +39 0424 488 600
Fax +39 0424 488 709
www.vimar.com