

KATALOG
türk

EIKON



EIKON

DÖRT ESTETİK EĞİLİM.

Zarafet, mükemmellik, liyakat: lüks imajı tek anlamlı değildir. Sürekli gelişim halinde olan sayısız yorumların yer aldığı bir dünyadır. Ve enerjiden söz edildiğinde bu dünya Eikon'dur. Onda her türden lüks mükemmel bir şekilde ifadesini bulur: teknolojik, şık, sofistike ve özgün.

Tasarım, boyutlar, finisajlar ve işlevler açısından dört farklı ancak tek bir paydada birleşen seri: enerjinin en mükemmel şekilde yönetilmesi.

EIKON TACTIL

EIKON EVO

EIKON CHROME

EIKON TOTAL LOOK



SAYISIZ TEKNOLOJİK İFADE.

Estetiğin maksimum ifadesi gelişmiş özelliklerle karşılaştığında, sonuç tabii ki olağanüstüdür: Dört Eikon çizgisi, çağdaş biçimsel zarafeti somutlaştırmakla sınırlı kalmaz, aynı zamanda en ileri teknolojileri kişiselleştirir ve muhafaza eder. By-me ev otomasyon fonksiyonlarına hayat verdiği gibi: sezgisellik ve sadelik, enerji verimliliği, maksimum kontrol ve mutlak güvenliğin hizmetindedir. Toplam konfor için her konutsal ihtiyaca uygundur.



EIKON TACTIL GELECEĞİ YAŞAYIN.



DOKUNMATİK FONKSİYON.

Hafif bir dokunuşla enerji kontrol altında.


YAKINLIK SENSÖRÜ.

Cihaza yaklaşıldığını algılayıp aydınlanan kullanıma hazır elektronik kumandalar.

RAFİNE MALZEMELER.

Bu teknolojik mücevheri beş özel malzeme giydirmektedir.

ELMAS KADAR SAF VE TÜY GİBİ HAFİF BİR TEKNOLOJİK CEVHER SAYESİNDE.



> Taş.

Güçlü ve kararlı, özellikle aşınmaya karşı dirençli SCOLPITI ürünlerinin tüm fiziksel özelliklerini bütün cömertliğiyle ortaya çıkaran bir malzemedir. Hassas ve her biri diğerinden farklı damarlarla doğal güzelliğine kavuşan zarafet.



> Ahşap.

Mekanlara modern bir doğallık kazandırmayı amaçlayan NATURALI ürünleri için farklı nitelikler. Her modelde değişebilen eşsiz damarlanma ve gölgelendirmelerle karakterize edilen değerli ve rafine bir malzeme. Yüksek muvazeneye sahip bir plakanın ayırt edici özelliği.




> Kristal.

LUMINOSI ürünleri için değerli bir malzeme. Alışılmışın dışında bir enerji ile donatılmış olup, eşsiz bir saflık ve parlaklıkla büyülerler.



> Deri.

RAFFINATI ürünleri için şıklık ve zarafet. Dokunmak için yumuşak ve bakmak için güzel. Doğal deriden plakalar zaman içinde yıpranarak "yaşayan" malzemenin o tipik güzelliğini kazanmakta ve bunları değerli kılarak eşsizliğini vurgulayan küçük kusurlar ile karakterize edilmektedir.



> Corian®.

SPECIALI ürünleri için tek bir ama her bir içeriği geliştirebilen eklektik bir kişiliğe sahip finisaj (Buzul rengi). Temiz bir görünüme ve teknolojik bir gustoya sahip yeni nesil bir malzeme; tipik çağdaş minimalizmi ile ilk bakışta baştan çıkarıcıdır.

EIKON EVO LÜKS AÇIĞA ÇIKIYOR.



ULTRA İNCE PROFİL.

Eksenel tuşların da katkısıyla, duvardan sadece birkaç milimetre çıkıntı yapan hafif ve ince bir silüet.

ZARİF GEOMETRİLER.

Duvarlarda nazikçe öne çıkan, özenli ve şık görünecek şekilde tasarlanmış biçimler.

ÖZEL MALZEMELER.

Son yaşam trendlerini yakalayan yüksek kaliteli sekiz farklı malzeme.

FORM VE MATERYALLERİN GÜZELLİĞİNE BİR ÖVGÜ.



> Metal.

PRIMARI ve **ESSENZIALI** ürünleri için eloksallı alüminyum veya **ESCLUSIVI** ürünler için melamin kaplı alüminyum: Son yaşam trendlerini yakalayan ve plakanın tasarımını geliştiren bir malzeme.



> Taş.

Güçlü ve kararlı, özellikle aşınmaya karşı dirençli **SCOLPITI** ürünlerinin tüm fiziksel özelliklerini bütün cömertliğiyle ortaya çıkaran bir malzemedir. Hassas ve her biri diğerinden farklı damarlarla doğal güzelliğine kavuşan zarafet.



> Ahşap.

Mekanlara modern bir doğallık kazandırmayı amaçlayan **NATURALI** ürünleri için farklı nitelikler. Her modelde değişebilen eşsiz damarlanma ve gölgelendirmelerle karakterize edilen değerli ve rafine bir malzeme. Yüksek muvazeneye sahip bir plakanın ayırt edici özelliği.



> Kristal.

LUMINOSI ve **ESSENZIALI** ürünleri için değerli bir malzeme. Alışılmışın dışında bir enerji ile donatılmış olup, eşsiz bir saflık ve parlaklıkla büyüler.



> Deri.

RAFFINATI ürünleri için şıklık ve zarafet. Dokunmak için yumuşak ve bakmak için güzel. Doğal deriden plakalar zaman içinde yıpranarak "yaşayan" malzemenin o tipik güzelliğini kazanmakta ve bunları değerli kılarak eşsizliğini vurgulayan küçük kusurlar ile karakterize edilmektedir.



> Corian®.

SPECIALI ürünleri için tek bir ama her bir içeriği geliştirebilen eklektik bir kişiliğe sahip finisaj (Buzul rengi). Temiz bir görünüme ve teknolojik bir gustoya sahip yeni nesil bir malzeme; tipik çağdaş minimalizmi ile ilk bakışta baştan çıkarıcıdır.

EIKON CHROME GÖZE ÇARPAN DETAY.



KROM ÇERÇEVE.

Parlak ve pürüzsüz... tuşlar ve kumandaları çevreleyen ayırt edici unsur.

DÜZ VEYA YUVARLAK?

Classic ve Round tasarımı ile Eikon Chrome her iki olasılığa da cevap veriyor.

MALZEMELER VE RENKLER.

Beş seçkin malzemede de sayısız renk yorumlarında da dikkat çeken prestij.

STİLİN YENİ BİR TANIMI.



> Metaller.

BRIGHT ürünleri için boyalı veya **REFINED** ürünleri için melamin kaplı metal: yaşamın en son trendlerini yakalayan ve plakanın tasarımını geliştiren bir malzeme.

Giderek daha fazla aranan, iç mekanlara uygun modern bir tasarıma ve benzersiz bir tarza sahip **INOX** plakalar için özel çelik.



> Ahşap.

Mekanlara modern bir doğallık veren **WOOD** ürünleri için farklı nitelikler. Her modelde değişebilen eşsiz damarlanma ve gölgelendirmelerle karakterize edilen değerli ve rafine bir malzeme. Yüksek muvazeneye sahip bir plakanın ayırt edici özelliği.



> Kristal.

GLASS ürünleri için değerli bir malzeme. Alışılmışın dışında bir enerji ile donatılmış olup, eşsiz bir saflık ve parlaklıkla büyülerler.

EIKON TOTAL LOOK RENK KOORDİNASYONU.



ÜÇ RENK.

Antrasit gri, beyaz ve Next gümüş: tuşlar ve cihazlar plakların ve çerçevenin rengi ile tamamen uyumludur.


İKİ BİÇİM.

Düz profiller mi tercih edersiniz kavisli hatlar mı? Her tasarım kendi tarzında.

TEK MALZEME.

Metal; estetik ve fonksiyonellik bakımından mükemmel seçim.

GEREKLİLİĞİN EN YÜKSEK İFADESİ.



> **Metal.**

BRIGHT ürünler için boyalı metal: yaşamın en son trendleri yakalayan ve Classic veya Round plakanın tasarımını geliştiren bir malzeme.

KUMANDA VE KONTROL CİHAZLARI.

Eikon, sayısız kontrol tipleri sayesinde kurulum ve estetik açısından her türlü gereksinime yanıt vermektedir: basmalı, eksenel, ev otomasyonu, kızılötesi, dokunmatik ve radyo-frekanslı. Hepsi, Vimar tarafından garanti edilen teknolojik hassasiyet ile. Antrasit gri, beyaz veya Next renklerde mevcut Eikon kumandaları, çerçeveler ile maksimum uyum özgürlüğü sağlayarak her türlü konut stiline kusursuz biçimde uyum sağlar.

Üç renk varyasyonu ve üç modülerlik.

Antrasit grinin şıklığı, beyazın saflığı ve Next gümüş renginin modernliği. 1, 2 ve 3 modüllü kumandalar ve lazer ile işlenen semboller ile büyük kişiselleştirme özgürlüğü. Eikon, her türlü kurulum ve estetik gereksinimine cevap verir.



Antrasit gri tuşlar



Beyaz tuşlar



Next tuşlar

> Geleneksel komutlar.

Bir cihazı aktive etmenin birçok yolu vardır: eksenel teknolojiye kadar her biri mekaniğin kalitesiyle karakterize edilmektedir - hassas ve sessiz - bu da zamana karşı kusursuz bir çalışma sunmaktadır. Ayrıca, tuşların ergonomisi, kumanda hareketlerinin basitliği ve arka aydınlatma, ilgili işlevlerin daima ve sezgisel olarak okunabilirliğini sağlar.





Basmalı kumandalar.

Kinetik mekanizmanın hareketli kontağının yay tipi geometrisi doğal bir amortisör işlevi yürüterek elektriksel geri tepmeleri ve yıpranmayı azaltır, buna ayrıca kontakların gümüş miktarındaki yüksek artış da katkıda bulunur.



Teknoloji.

Hareketin anahtardan kinematiğe aktarılması, dünya çapında bir patent ile korunan bir pim-bağlantı sistemine dayanmaktadır. **Soft action teknolojisi** sayesinde, basmalı ve eksenel kumandalar sessizlik ve hareket kesinliği ile ayırt edilmekte, aynı zamanda az bir çıkıntı yapmakta ve tuşların ipeksi etkisine eşlik eden yumuşak ve boşuk bir ses sunmaktadır.




LED'li arka aydınlatma.

Etkili, düşük tüketimli, LED teknolojili arka aydınlatma, komutların karanlıkta da görünür olmasını sağlar ve lazerle yapılan veya kişiselleştirilmiş serigrafiler daima işlevleri açıkça göstermektedir.



Eksenel kumandalar.

Güvenilirlik, yük durumu gerek aktif gerekse pasif iken düğmeleri daima ekseninde tutan bu teknoloji estetiği karşılamaktadır.



Mekanizma.

Basma fonksiyonlu veya eksenel 1 modüllü kumanda cihazı, bir anahtar, bir saptırıcı, bir invertör ya da bir butonlu olabilir ve değiştirilebilir nötr bir tuş ya da fonksiyon sembolü işlenmiş olarak tedarik edilir. Donanıma, gerçekleştirilmek istenen ışık noktasına göre 1, 2 ya da 3 modüllü 1 tuş eklenebilir.



Eikon kumandalarının tipik ve standart rengi olarak mevcut olan teknolojik ve akışkan kehribar renkli ışık, elektronik cihazların ekranları ile mükemmel bir koordinasyon sağlar.

KUMANDA VE KONTROL DONANIMLARI.

> Elektronik ve ev otomasyonu kumandaları.

Eikon, geleneksel elektromekanik kumandaların yanı sıra, ışıkların, panjurların ayarı için, elektrik yüklerine kumanda etmek için ya da senaryolara ve olaylara kumanda etmek, ya da elektrik yada pil beslemesi gerektirmeyen radyofrekanslı kumandalar için bir ev otomasyonu ya da bina otomasyon sistemine entegre edilebilecek düzeyde ev otomasyonu kumandaları gibi ileri teknoloji donanımlı sistemler sunar.



Eikon Tactil elektronik kumandaları.

Vimar teknolojisi sayesinde bu kumandalar, dokunmayı derhal ve kesin bir şekilde hissederler ve ışıklı bir geri bildirimin yanı sıra sesli bir geri bildirim de sağlarlar.



By-me ev otomasyon kumandaları.

Işıklar, klima ve otomasyonlar kişiselleştirilmiş uygulamalar içinde tek bir kumanda ile etkinleştirilir. Evinizi maksimum konforda yaşamak için. Eikon Tactil elektronik ev otomasyonu kumandalarının yakınlık sensörü, cihaza yaklaşıldığını algılar ve bulunulacak hareketi tahmin ederek cihazı aktive eder.



KNX ev otomasyon kumandaları.

Birbirinden bağımsız 4 buton ile uygulamaların, ışıkların ve otomasyonların yönetimini bölgesel olarak sağlar. Her zaman maksimum işlevselliği sunmak için. KNX standartlı Eikon Tactil ev otomasyonu elektronik kumandaları, yaklaşım sensörü sayesinde dokunmatik olarak yanmaya hazır olup, dört veya altı programlanabilir tuşlu modelleri mevcuttur.



Kızılötesi kumandalar.

Özel bir uzaktan kumanda ile ışıkları ve panjurları büyük bir rahatlıkla yönetmek için.





Dokunmatik kumandalar.

Enerjiye kumanda etmek isteyen biri için basit bir şekilde cihazın yüzeyine dokunmak yeterli olacaktır, dokunmatik, kesinlikle sessiz, hareket eden, hiçbir parçası olmayan bir kumanda seçme olanağı vardır; elektromekanik kumandalar için alternatif ve değerli bir inovasyon. Ekstra düz profil, delik kapağı ile hizalanır.



Radyo frekanslı kumanda.

Elektrik beslemesi ve pil olmadan, ahşap ya da cam herhangi bir yüzeye monte edilebilirler. Sinyal iletimi, kablo bağlantısı ya da ankastre kutular için duvar iççiliği olmaksızın EnOcean, ZigBee Green Power ve Bluetooth® wireless technology protokollü aktüatörler sayesinde elektrik ünitesine radyo frekansı aracılığı ile yayılır. Restorasyon, kullanım yeri değişikliği ya da mimari/yönetmelik zorunluluklardan kaynaklanan kurulumlar için idealdir.



Dokunmatik ekran kumandalar.

Basit bir dokunuş yeter ve tüm ev komutlarına cevap verir. Bu zarif ankastre cihazlar tüm binanın ya da tek bir odanın kontrolünü sağlar, basit ve sezgisel grafiksel arayüz donanımlıdır.

> Özel kumandalar.

Hem evde, hem otelde, her ihtiyaca cevap vermek için spesifik ve özel fonksiyonlu bir dizi kumanda.



Özel kumandalar.

Otel düğmesi, zil fonksiyonunun yanı sıra müşteri taleplerine odanın dışından ulaşmak için Do Not Disturb (Rahatsız Etmeyin) ve Please Clean (Lütfen Temizleyin) fonksiyonlu iki ışıklı led ile donatılmıştır. Otel uygulamalarında odanın içine kurulum için elektromanyetik taşıyıcı NFC/RFID elektronik kart okuyucu, Cisa ve AGB ortaklığı ile geliştirilmiş olup kapı geçiş kontrol sistemlerinde (elektronik kilitler) uzman firmaların çözümleri ile uyumludur. By-me ve KNX sistemli arayüzü sayesinde geleneksel ve ev otomasyonlu üniteler için idealdir.

ENERJİ VE DATA DAĞITIM DONANIMLARI.

Vimar, yıllardan beri insanın ve enerjinin tam olarak güven içinde bir arada olmasını sağlamıştır. Yüksek kalite, güvenlik ve zaman içinde dayanıklılık standartlarına göre detayların titizlikle analizi ile. Sonuç, akımdan multimedya ve sinyale kadar her kurulum ihtiyacı için çok geniş ve çok yönlü bir priz ürün gamıdır.

> Elektrik prizleri.

Tüm elektrik prizlerinde, gerilim altında olan parçalar ile kazara teması engellemek için Sicury (Vimar patentli) koruma kapağı mevcuttur. Ürün gamı, normal prizlerin yanı sıra, hem İtalyan standartlarına göre hem de önemli dış pazarlar için aşırı yükten korunma amacıyla kilitli prizler ve akıllı telefonların, mp3 çalarların ya da büyük boyutlu tabletlerin de hızlı şarjını sağlayan USB prizleri ile tamamlanır.



SICURY koruma kapaklı priz.

1968 Vimar patentli olan SİCURY koruyucu kapak, 1668 V priz deliklerinin fiş çekildiğinde tehlikeli yabancı cisimlerin girmesini ve gerilim altındaki parçalarla kazara temas edilmesini engelleyen otomatik bir kapama mekanizmasıdır.



Kilitli priz.

Aşırı yük olduğunda beslemeyi keserek insanları korur.



USB prizleri.

Akıllı telefon, tablet, MP3 çalar ve GPS navigatörleri gibi her zaman en çok kullanılan elektronik cihazların hızlı bir biçimde şarj edilmelerini sağlar. Ayrıca High Power priz, 10 inçlik tabletlerden daha güçlü cihazları en yüksek hızda şarj eder.



Yabancı standart prizler.

Eikon, uluslararası pazarın daha farklı ihtiyaçlarına cevap vermek için farklı dış standartlara uygun elektrik prizleri için geniş bir ürün gamı sunar.

> Sinyal ve multimedya prizleri.

Eikon, bakır ve fiber optik teknolojisi kullanılmış veri prizleri, telefon prizleri, USB veri prizleri, RCA prizleri ve TV-RD-SAT prizleri aracılığı ile elektronik cihazlara bağlanma ve dijital sinyal yayınlama olanağı sunar: hepsi yüksek kalite standartlarına uyarak kesin ve hızlı bağlantıları garanti eder.



TV-RD-SAT prizleri.

TV, radyo ve uydu dekodernin bağlantısı için tek bir cihaz.



Multimedya prizleri.

Ev eğlence sistemleri bağlantısı için RCA ve HDMI, veri ağları için USB ve bağlantısı için RCA ve HDMI v ses hoparlörleri için soketler.



Data prizleri.

Dik ve 45 derece eğimli geniş **Netsafe** priz ürün gamı sayesinde bakır ve fiber optik donanımlı şebekeler için farklı UTP ve FTP kablaj tipolojilerinde cat. 5, 6 ve 6A bağlantıları.



Telefon prizleri.

Geniş Netsafe ürün gamı sayesinde çok yönlü, basit kurulumlu ve büyük performanslı çözümler.

GÜVENLİK DONANIMLARI VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ.

Eikon, insanların güvenliğini sağlamak, diğer elektrikli ev aletlerine zarar vermemek ve evin ortamlarını korumak için çeşitli cihazlar sunmaktadır. Bunlara, yakıt tüketimini optimize eden ve aynı zamanda konfor ve refahı sağlayan yenilikçi özellikler eşlik etmektedir.

> Güvenlik donanımları.

Farklı kullanım alanları için optimize edilmiş yüksek etkili ışık kaynakları. Otomatik modüler ışıklar, yol göstericiler, ışıklı göstergeler ve çıkarılabilir fener elektrik kesintisi durumunda hemen devreye girer. Her bir cihaz, son nesil LED'li yansıtıcılar kullanır. Gaz kaçağını algılayan ve bloke eden algılayıcılar. Herhangi bir hırsızlık girişimini bildiren By-alarm hırsızlık önleyici sistem. Çok yönlü ve performanslı interkom ünitesinin gerçekleştirilmesi için Elvox Videocitofonia cihazlar. Binanın farklı bölgelerine erişim kontrolü için KNX standardında transponderli okuyucular.



Acil durum lambası ve gaz dedektörü.

Acil durum lambası, karanlıkta güvenli bir şekilde kılavuzluk etmek üzere elektrik kesintisi durumunda devreye girer. Gaz kaçaklarına karşı son derece duyarlı teknoloji, sinyal verir, kaçaqları önler ve anormal durumu bildirir.



By-alarm giriş önleme.

Stand-alone ve geniş bir cihaz yelpazesi ile genişletilebilir, hırsızlık öneme sistemi By-alarm'ın özelliği yüksek performans ve büyük kurulum esnekliğidir. 64 bölgeye kadar yönetebilir, kablo bağlantıları ya da radyo frekansı aracılığı ile basitçe kurulabilir ve GSM ile uzaktan, ücretsiz uygulama By-phone ile akıllı telefon aracılığı ile ya da sabit şebekeden PSTN aracılığı ile kontrol edilebilir. Ayrıca, By-me ev otomasyonu ile entegre olabilir.



Due Fili Plus görüntülü kapı giriş sistemi.

İnterkom fonksiyonlu 4,3" dokunmatik ekranlı zarif video fonksiyonel ve kullanımı kolaydır, misafirlerinizi karşılamayı ve kapınızda kimin olduğunu bilmenizi sağlar: ekran evin dışını görüntüler ve dokunmatik komutlar girişe izin verir. Elvox Videocitofonia gamının diğer cihazları ile iletişim sağlar.



Erişim kontrolü.

KNX standardı üzerindeki transponder okuyucu, sadece yetkili kişilerin odalara, belirli alanlara ya da binanın ortamlarına girmesini sağlar.



> Enerji verimliliği donanımları.

Maksimum konfor ve enerji tasarrufu: Eikon ile mümkün. Evrensel ışık kısıcılar, doğru atmosferi yaratmak için LED'li ve düşük tüketimli lambaların (CFL) yoğunluğunu ayarlar. Kronotermistatlar ve programlayıcı saatler, israfı engelleyecek şekilde ideal sıcaklığın ve diğer fonksiyonların otomatik veya manuel olarak ayarlanmasını sağlar. Full Flat dokunmatik ekranların Energy Guard fonksiyonu, tüm konutun ya da tek bir elektrik yükünün gerçek zamanlı tüketiminin izlenmesi sağlar. Daha bilinçli enerji tüketimi için.



Üniversal regülatörler ve RGB.

LED'li ve düşük tüketimli lambaların da (CFL) ışık yoğunluğunun ayarlanmasına ve RGB lambaları renklerinin seçilmesine olanak sağlar. Böylece tasarruf ile doğru atmosfer birlikte parlar.



Isıl düzenleme.

Klimanın en verimli yönetimi için komutlarla, ısı ve nem sondaları ile koordine edilen mavi arka aydınlatmalı dokunmatik ekranlı termostatlar ve kronotermistatlar.



Hareket sensörleri.

Bir ortamın içinde bir kişinin geçişi ile ışığın yanmasını sağlayan kızılötesi sensörlü dedektörler.

STAND ALONE ÇÖZÜMLERİ.

Özel konfor, enerji verimliliği ve güvenlik ihtiyaçlarına somut ve hızlı bir biçimde cevap vermek için basit çözümler. Geleneksel elektrik üniteleri için gelişmiş fonksiyonlar ile.

> Enerji ve klimayı nasıl yönetirim?

Uygulama aracılığı ile programlanabilir dokunmatik ekran kronotermostatlar, buton ile merkezi kontrol fonksiyonları, enerji izleme ve dış sıcaklığın görüntülenmesi. Sektörel ısıtma sistemlerine entegrasyon için ısı ve nem sondaları gamı.



Sistemin tamamlanması için donanımlar.

Enerji sayacı.	Kablolu Sıcaklık sensörü.	Elektrikli sıcaklık sensörü.	Elektronik nem sensörü.

> Bir data ağını nasıl gerçekleştiririm?

Netsafe yapısı kablaj sistemi ile bakır ve fiber optik ağlar için çok yönlü, kurulumu kolay ve yüksek performanslı çözümler sunar.



Sistemin tamamlanması için donanımlar.

Fiber optik ve bakır kablolar.	(CSOE) ev üniteleri için dağıtım modülü.	(QDSA) IP40 apartman dairesi sinyalleri dağıtım paneli

> WLAN ağını nasıl genişletebilirim?

Binanın Wi-Fi yönlendirici tarafından kapsanmayan bölgelerinde de WLAN ağına genişletilmesini sağlayan ve 230 V~ beslemeli Wi-Fi erişim noktası cihazı sayesinde. Wi-Fi sinyalinin açılması ve kapanması için bir ön düğme, olası uzaktan erişim için bir arka giriş ve siviç olarak kullanılabilen 2 portlu kablaj yapılabilen bir arka soket ile donatılmıştır.



Sistemin tamamlanması için opsiyonel donanımlar.

Wi-Fi sinyalinin açılması ve kapanması için bir uzak düğme.	RJ45 priz.

> Kablosuz kumandalar var mı?


Kablosuz ve pilsiz: ahşap, cam veya duvara bir dayama aracılığı ile kolayca monte edilebilen otomasyon ve ışık kontrolleri için radyo frekanslı kumandalar, kendi beslemelerini tuşlara basılarak üretilen enerjiden sağlayan EnOcean, ZigBee Green Power ve Bluetooth Low Energy yeşil teknolojiler sayesinde güvenilirdir.



Sistemin tamamlanması için donanımlar.



Radyo frekanslı transmitterli, değiştirilebilir tuşlu ve EnOcean aktuatörlü 4 düğmeli kumanda.



Radyo frekanslı transmitterli ve değiştirilebilir tuşlu 4 düğmeli kumanda.



Radyo frekanslı transmitterli ve değiştirilebilir tuşlu 4 düğmeli kumanda.

> Philips'in Friends of Hue lambalarını kontrol edebilir miyim?

Friends of Hue programına katılım sayesinde, Vimar, Philips Hue köprüsü ile iletişim kuran standart ZigBee Green Power radyo frekans kumandası geliştirdi. Besleme için tuşlara basılarak üretilen enerjiyi kullanan, kablosuz ve pilsiz.



Sistemin tamamlanması için donanımlar.



Radyo frekanslı transmitterli ve değiştirilebilir tuşlu 4 düğmeli kumanda.



> Bluetooth cihazları ile müzik dinleyebilir miyim?


4+4 W amplifikatör içine entegre edilmiş Bluetooth alıcısı ile evinizdeki ya da tatilde otel odanızdaki ses sistemine hızlı bir biçimde bağlanmak için akıllı telefonunuzun Bluetooth teknolojisinden yararlanabilirsiniz.



Sistemin tamamlanması için donanımlar.



Bluetooth alıcısı entegre edilmiş stereo amplifikatör.



3 W'lık 3 modül ve 10 W 4+4 ses hoparlörleri.



> Işıkları ve panjurları basitçe nasıl merkezileştiririm?

Özel herhangi bir programlama gerektirmeyen ve geleneksel bir ünitenin oluşmasını ya da ışıkların ve panjurların yönetimine adanmış küçük merkezi bir üniteye dönüştürülmesini sağlayan ön yapılandırılmalı donanımlar sayesinde: evsel uygulamalar ya da küçük sektörel işletmeler için idealdir. programlama aracılığı ile temel fonksiyonları genişletilerek daha ileri bir sistem olan By-me ev otomasyon sistemine entegre olabilirler.



Sistemin tamamlanması için donanımlar.

Modül Ön programlı 9 girişli ve 8 çıkışlı panj. ve ışıklar için.	Programlanabilir 3 dijital girişli modül panj. ve ışıklar için.	Panjurlar için programlanabilir 2 dijital girişli modül.	Işıklar için programlanabilir 2 dijital girişli modül.
4 düğmeli (01480), 4 düğmeli aktüatörlü (01481) ve 4 düğmeli aktüatörlü ve çıta yönlü (01482), 2 modüllü ev otomasyonu.	6 düğmeli (01485), 6 düğmeli aktüatörlü (01486) ve 6 düğmeli aktüatörlü ve çıta yönlü (01487), 3 modüllü ev otomasyonu.		

> Panjurlarımı, basit ve kurulumu kolay merkezi bir çözümle yönetebilir miyim?

Panjur yönetim kiti, 5 panjura ya da jaluziye ya da her komutta bir açılış ya da kapanış yapan bir perdenin tamamı merkezi yönetime izin verir.

Tüm cihazlar önceden yapılandırılmıştır ve sadece doğru bir kablaj gerektirir, başka bir yapılandırma gerektirmez ve mevcut ünitelere büyük bir kolaylıkla kurulurlar.



Kiti tamamlayan donanımlar.

4 düğmeli kumanda cihazı.	Panjurlar için çıta yönlü kumanda cihazı.	Besleme ünitesi.

> Erişimleri nasıl kontrol ederim?

Farklı ortamlara sadece yetkili kişilerin erişimini sağlayarak yapı içinde tam güvenliği garantileyen zarif donanımlar ile.



Sistemin tamamlanması için opsiyonel donanımlar.



Akıllı kart okuyucu/programlayıcı.



Hotel AGB ve CISA çözümü uyumlu RFID transponderli kart okuyucu.

> İnterkom ünitesini Eikon ile nasıl koordine ederim?

Gelişmiş performansı ve büyük kurulum ve kullanım kolaylığı ile birleştiren İnterkom fonksiyonlu 4,3" dokunmatik ekranlı video, ankastre interkom ve çağırma düğmesi ile.



Sistemin tamamlanması için donanımlar.



Hoparlör.



Çağrı butonu.

HOME AUTOMATION: ENERJİ VERİMİ, GÜVENLİK VE KONFOR BİRLİKTE ÇALIŞIYOR.

Bir bina otomasyonu içinde çeşitli işlevler kapsamlı ve sürekli olarak kendi aralarında diyaloga girerek, büyük eylemleri küçük eylemler haline getirip kolaylaştırır ve daha fazla enerji verimliliği, güvenlik, konfor ve kontrol sağlarlar.

Tek noktadan kontrol edilebilen birçok çözüm. Şık dokunmatik ekranlar aracılığıyla elektrik tüketimini optimize etmek, kapınızı kimin çaldığını kontrol etmek, sıcaklığı ve aydınlatmayı ayarlamak, panjurları hareket ettirmek, izinsiz giriş önleme kapı alarm sistemini etkinleştirmek veya devreden çıkarmak, gözetim kameralarının görüntülerini izlemek veya ses sistemini yönetmek için merkezileştirilmiş bir gözetim sistemi. Çünkü evinizde en iyi şekilde yaşamınızı arzu ediyoruz.

GÜVENLİK

ETKİNLİK

KONFOR

KONTROL



**Güvenlik.**

Yüksek performanslı basit ve etkili, izinsiz girişi önleyici bir sistem. Alarmı, kişilerin girişini algılayan sensörleri ve dış sinyal ünitelerini devreye sokmak ya da devreden çıkarmak için cihazlar.

**Etkinlik.**

Tüm bina ya da her bir cihaz tarafından tüketilen enerjiyi izleyiniz ve görüntüleyiniz; daha fazla enerji bilinci için sıcaklığı etkin bir şekilde kontrol ediniz.

**Konfor.**

Her bir ortamı ayrı kontrol ederek ve programlayarak tüm evde istenilen sıcaklık. Kendi ihtiyaçlarınıza göre ayarlanmış senaryoları çağırmak için ev otomasyonu kumandaları.

**Kontrol.**

Evde mevcut tüm fonksiyonlar merkezi olarak tek bir kumandadan lokal olarak ise tek cihazlardan ya da akıllı telefon ve tabletten kontrol edilebilir. Günlük yaşamınızı daha iyi özelleştirmek için.



BUILDING AUTOMATION: KONTROL, KONFOR, ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE BİNALARIN GÜVENLİĞİ.

Esnek, birlikte işleyebilir ve bütünleşik Well-contact Plus, binaların komple yönetimi için KNX standartlarında geliştirilen Vimar sistemidir. Küçük ya da büyük ölçekli otel yapıları olsun, bir ofis, çok amaçlı bir merkez ya da basit bir spor salonu olsun, Well-contact Plus, yapının sürekli kontrolünü sağlayan bir çözümdür. Bilgisayar aracılığı ile de ışıkları, sıcaklığı, güvenliği, enerjiyi ve erişimleri yöneterek her ortamda İtalyan malı bir stil ve teknoloji adına işlevsellik ve konfor sunan tek otomasyon sistemidir.

GÜVENLİK

ETKİNLİK

KONFOR

KONTROL



**Güvenlik.**

KNX standardı üzerindeki transponder okuyucu, sadece yetkili kişilerin odalara, belirli alanlara yada binanın ortamlarına girmesini sağlar.

**Konfor.**

Her ortamın kliması, arka aydınlatma donanımlı, KNX standardında geliştirilmiş ve merkezi bilgisayar tarafından direk olarak kontrol edilebilir şık elektronik termostatlar tarafından lokal olarak yönetilir.

**Etkinlik.**

Işıkların, sadece gerekli olduğunda açılması için kızılötesi hareket sensörlü algılayıcılar.

**Kontrol.**

Bağımsız dört düğmeli KNX kumandaları perdelerin, ışıkların ve otomasyonların lokal olarak yönetilmesini sağlar. Farklı ölçülerdeki tuşlar, değiştirilebilir ve karanlıkta belirgin olmak için LED donanımlıdır.



KİŞİSELLEŞTİRME.

Eikon çerçeveleri, yüksek çözünürlüklü ve zaman içinde silinmez bir ürün sağlayan lazer teknolojisi kullanılarak yapılmış logo ile kişiselleştirilebilir. Aynı teknoloji kullanılarak tuşların üzerine herhangi bir sembol yapılarak kumandaları da kişiselleştirmek mümkündür.

Hem geleneksel kumandaların hem de ev otomasyonu kumandalarının temel fonksiyonlarını tanımlayan geniş bir piktogram kitaplığı mevcuttur.

> Eikon Tactil kumandalarının kişiselleştirilmesi.

Eikon Tactil elektronik kumandaları, kumanda ile ilişkili işlevin tanımlanması için bazı standart simgeler içeren Mylar etiketleri ile kişiselleştirilebilir. Etiketin üzerindeki simge, aynı kumanda ile arkadan aydınlatılır ve plakanın camından simgeyi görünür kılar.



21847 Yapışkan etiketli Eikon Tactil Kumandası.



> Eikon kumandalarının kişiselleştirilmesi.

Komuta eşleştirilmiş fonksiyonu açık bir biçimde belirtmek için tuşlar, kişiselleştirme kitaplığımızdan seçilmiş semboller ile lazerli serigrafi yolu ile tuşlara işlenir.

Bazı standart sembolleri taşıyan Mylar etiket ile de özelleştirilebilir.



Mylar etiketi ile kişiselleştirilmiş tuşlar.



Lazer işlemeli kişiselleştirilmiş tuşlar.



KNX ev otomasyon kumanda tuşları Lazer işleme ile kişiselleştirilmiş.



> Plakaların kişiselleştirilmesi.

Eikon Tactil, Eikon Evo, Eikon Chrome ve Eikon Total Look plakalar kendi logonuz ile tamamen kişiselleştirilebilir. Bu çözüm, özellikle sektörel ortamlar için belirtilmiştir. Standart renklerin yanı sıra plakayı daha da özelleştirmek için geniş bir renk yelpazesi de mevcuttur. Satış yetkililerimiz bu olasılığı daha detaylı göstermek için hizmetinizdedir.



Şirket logosu
kişiselleştirme
örneği.

Fonksiyon
sembollü
kişiselleştirme
örneği.



Kişiselleştirilmiş Eikon Tactil Plaka.



Kişiselleştirilmiş Eikon Evo Plaka.



Kişiselleştirilmiş Eikon Chrome Plaka.



Kişiselleştirilmiş Eikon Total Look Plaka.

KURULUM ESNEKLİĞİ.

Eikon Total Look için 1'den 21 modüle kadar, **Eikon Chrome** için 2'den 8 modüle kadar, **Eikon Evo** için 2'den 8 modüle kadar (çok pencereli de olmak üzere) **Eikon Tactil** için 2'den 4 modüle kadar ve 1, 2, 3 ve 4 modüllü kumanda ve prizler gibi sayısız destek sayesinde her türlü kurulum gereksinimi için çözüm bulmak mümkündür. Işık noktasını tamamlamak için rengin ve malzemenin çerçevesi aynı modülerlik içinde seçilebilir.

Kurulum çözümleri gerçekten çok sayıdadır: cihazlar, beton ya da alçıpan duvarlara kutular içinde ya da yüksek koruma derecesi gerektiren uygulamalarda su geçirmez kutular içinde ve yine kutu içinde ama kendi çalışma alanında kumanda ve prize direk erişecek biçimde masa üzerine ankastre olarak monte edilebilir.


> Plaka ve dayamaların geniş modülerliği.

Alman, Fransız ve İngiliz standartları için de olmak üzere, her türlü kurulum gereksinimine yönelik plakalar ve destekler.




> Modüler donanımlar.


3 modüllü dayamalar üzerinde 1, 2 ve 3 cihazlı kombinasyonlar.



3 x 1




1 x 1 ve 1 x 2



1 x 3

> ISOBOXAnkastre kutular.

Sağlam ve dirençli beton duvarlar ve hafif alçıpan duvarlar.




> Masa bazı.

Çalışma yerinde direk ışık noktası elde etmek için 4, 7 ya da 8 modüllü. Eğimli masa bazı 4,3 inç dokunmatik ekranı koymak için tasarlanmıştır.



> Santraller.

Hem beton duvarlar hem de alçıpan duvarlar için, en dar alanlardan yararlanarak dikey gelişimli zarif ankastre çözümler için en ince ayrıntısına kadar çalışılan iki kromatik varyasyon ve tasarım. Geniş bir aksesuar yelpazesi ve DIN rayı dayamalarının yanı sıra duvar santralleri de mevcuttur.



> Duvar kutuları ve ISOSET muhafazalar.

Kablo geçişli ve kör kapaklı, çitçitli veya paslanmaz çelik vidalı kapama sistemi. Hem yatay hem dikey olarak kurulabilen **IP40** koruma dereceli IsoSet kutuları ve **IP55** (EN 60529 CEI 70-1 standardı) çerçeve ile birlikte tek parça halinde basılmış ve bir anti-UV membran donanımlı kapısı ile.



KURULUM.


Kurulum, cihazların sağlam ve güvenli bir şekilde sabitlenmesi için kilitleme dişleri ile sağlanan destek ve tuşlar arasında kusursuz bir hizalama ile daha kolay ve görsel açıdan hoş bir estetik etki yaratacak biçimde kolaylaştırılmıştır. Cihaz desteğe önden sabitlendiği için sisteme, istenilen her an ve desteği kutusundan çıkarmaya gerek kalmadan müdahale edilebilmesini sağlamaktadır.



Plack-clack® bağlantı sistemi.

Işık noktası parçalarının (aygıtlar ve destek) plakaya kolay ve hızlı bir şekilde takılmasını sağlayan bir Vimar patentidir.

Plack-clack bağlantı, büyük bir yapısal sağlamlık (iç göbeği metalden destek sayesinde) ve aygıtların önden takılmasını ve çıkartılmasını kolaylaştıran mükemmel bir rijidite ile karakterize edilmektedir.



Vidalı terminalli kablo tertibatı.

Kabloyu yıldız başlı vida ile sıkın kavisli metal plakalı terminallerden meydana gelen vidalı terminaller ile donatılmış kablo tertibatı, esnek veya yarı-sert 0,5 mm² ile 2,5 mm² kesitli kablolar için uygundur.



Vidalı terminaller.

Yıldız başlı bir vida ile kabloyu sıkın kavisli metal bir plakadan meydana gelmektedir.



Farklı kesitli kabloların kullanılması.

0,5 mm² ile 2,5 mm² arası esnek veya yarı-sert kablolardan meydana gelen kablo tertibatı.




Teknik bilgiler.

Fonksiyon göstergesi için her terminalin arkasında, ürün ticari ve teknik bilgileri için kenarda.



Sinyalizasyon ünitesi için özel muhafaza.
Arka aydınlatma ve kumandanın karanlıkta da görülebilmesi amacıyla sinyalizasyon ünitesi için özel muhafaza.




Smartfix hızlı kablolama.

Smartfix hızlı kablolama sistemi, ayrı terminalli yaylı klemensler ve iki durumlu mandallardan meydana gelen bir Vimar patentidir. Kontak mandalı farklı boyutlarda olsalar bile bükülmez, yarı-bükülmez ve bükülgen kabloların takılmasını ve/veya çıkarılmasını sağlar ve ayrı terminaller her bir kablounun bağımsız olarak yönetilebilmesini sağlarlar; bu şekilde, önceden döşenmiş olan kabloların sızdırmazlığına zarar vermeden yapılacak bakım çalışmalarını kolaylaştırır.



Smartfix Patenti.

Smartfix patentli terminaller, birbirinden ayrı ve bağımsız terminallerin oluşturduğu yenilikçi bir geometri ile karakterize edilen AISI 301 çelik yaylı kontaklara sahiptir. Bu çözüm, hem kablo girişlerini hem de farklı tip ve kesit alanlara sahip kabloları aynı terminal üzerinde bağımsız olarak ve tam bir güvenlikle yönetebilmenizi sağlar.




Farklı kesitli kabloların kullanılması.

Ayrı yaylı terminaller (Smartfix patentli) sayesinde, farklı kesit alanına sahip kabloları aynı terminalin iki girişi üzerine aynı anda takabilirsiniz. Güvenli sabitleme, hem kesit alanı 0,5-2,5 mm² olan sinyalizasyon kabloları için hem de kesit alanı 1,5-2,5 mm² olan elektrik devresi kabloları için mümkündür.











İki durumlu klemens mandalları.

İki durumlu kol her bir kablo girişi için görev yapar; kaldırıldığında, yaylı bir contağı açar ve bükümlü ya da esnek kablolar çok basit bir şekilde takılabilir veya çıkartılabilir. Her bir kablo girişine müdahale ederek, mandallar önceden döşenmiş olan kabloların sızdırmazlığına zarar vermeden bakım çalışmalarının gerçekleştirilmesini sağlarlar.



Bağımsız kablo girişi yönetimi.

Ayrı terminalli yay, farklı tipoloji ve kesitteki kabloları tek bir girişten sokarak veya çıkartarak, diğerinin içindeki kabloların sızdırmazlığına zarar vermeden aynı terminal üzerindeki iki kablo girişinin bağımsız bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Montaj Şekli	Kasalar	Taşıyıcılar	Cihazlar	Çerçeveler
EIKON TACTIL				
 3 modüllü	 Sıvaaltı kasa 3 ila 4 modüllü	 Vidalı	 1 ve 2 modüllü ¹ 3 x 1 modül ¹ 1 x 3 modüllü ¹	 3 modüllü*
EIKON EVO				
 3 modüllü	 Sıvaaltı kasa 3 ila 7 modüllü	 Vidalı	 1 ve 2 modüllü 3 x 1 modül 1 x 3 modüllü	 3 ila 7 modüllü*
Alman ve Fransız Standartları (71 mm eksen aralığı ile kurulum)				
 2 + 2 modüllü		 Vidalı/vidasız ya da tınaklı taşıyıcı, sabitleme merkezleri arası 71 mm Vidalı/vidasız ya da tınaklı taşıyıcı, sabitleme merkezleri arası 71 mm	 2 x 2 modüllü 2 x 2 modüllü	 2 + 2 modüllü dikey kurulum* 2 + 2 modüllü yatay kurulum*
İngiliz standardı				
 Monoblok cihaz	 75 75		 "ON/OFF" ünitesi, monoblok cihaz Akım koruma prizi, monoblok cihaz	 Monoblok, dikey kurulum* Monoblok, yatay kurulum*
EIKON CHROME ve EIKON TOTAL LOOK				
 3 modüllü	 Sıvaaltı kasa 3 ila 7 modüllü	 Vidalı	 1 ve 2 modüllü 3 x 1 modül 1 x 3 modüllü	 3 ila 7 modüllü*
İngiliz standardı				
 Monoblok cihaz	 75 75		 "ON/OFF" ünitesi, monoblok cihaz Akım koruma prizi, monoblok cihaz	 Monoblok, dikey kurulum* Monoblok, yatay kurulum*

* Farklı kombinasyon seçenekleri için bkz. Montaj şekilleri' Sayfa 112

¹ Mylar yapışkan etiketlerle kişiselleştirilmek üzere (21847)

EIKON

Eikon Evo genel özellikler

71 mm eksen aralığı ile kurulum (Alman ve Fransız Standartları)

Ultra düz destek

Yalnızca 2 mm kalınlıktaki yeni destek sağlamlık, esneklik ve elektrik yalıtımını garanti eder. Çinko kaplı antioksidan metal yuva, ekipmanların kolay ve çabuk birleştirilmesini sağlar.

Plack clack sistemi.

Ekipmanların takılması ve çıkarılması için Vimar patentli sistem. Üst düzeyde sağlamlık, olağanüstü esneklik, ekipmanların ön kısmının takılıp çıkarılmasında kolaylık.

Kapakları değiştirilebilen butonlar

1 ve 2 modüllü, simgeleri ışıklı ve kapakları değiştirilebilen butonlar.




















Çok modüllü plakalar

Her ülke için uygun olan, güvenli bir dikey ve yatay kurulum için 2+2 ile 2+2+2+2 arasında modül içeren çok modüllü plaka serisi.



Teknik bilgiler.

Fonksiyon göstergesi için her terminalin arkasında, ürün ticari ve teknik bilgileri için kenarda.

Montaj Şekli	Kasalar	Taşıyıcılar	Cihazlar	Çerçeveler
 2+2 modüllü	  	 Vidalı/vidasız ya da tınaklı taşıyıcı, sabitleme merkezleri arası 71 mm  Vidalı/vidasız ya da tınaklı taşıyıcı, sabitleme merkezleri arası 71 mm	 2 x 2 modüllü  2 x 2 modüllü	 2+2 modüllü, dikey kurulum*  2+2 modüllü, yatay kurulum*
 2+2+2 modüllü	  	 Vidalı/vidasız ya da tınaklı taşıyıcı, sabitleme merkezleri arası 71 mm  Vidalı/vidasız ya da tınaklı taşıyıcı, sabitleme merkezleri arası 71 mm	 3 x 2 modüllü  3 x 2 module	 2+2+2 modüllü, dikey kurulum*  2+2+2 modüllü, yatay kurulum*
 2+2+2+2 modüllü	  	 Vidalı/vidasız ya da tınaklı taşıyıcı, sabitleme merkezleri arası 71 mm  Vidalı/vidasız ya da tınaklı taşıyıcı, sabitleme merkezleri arası 71 mm	 4 x 2 modüllü  4 x 2 modüllü	 2+2+2+2 modüllü, dikey kurulum*  2+2+2+2 modüllü, yatay kurulum*

Eikon Tactil genel özellikler

3 modüllü kurulum

Çerçeve.

2 ila 4 modüllü geniş ve kare boyutlar. Kristal ve 4 renk varyantı: elmas beyazı, su, inci grisi ve elmas siyahı.

Elektronik kumandalar.

Arka aydınlatmalı 1, 2 ve 3 modüllü. Geleneksel bir elektrik tesisatına kurulmuş olmaları halinde, standart kumandalarda arka aydınlatma kehribar rengidir. Bir By-me veya Well-contact Plus ev otomasyon sistemine takılmaları halinde arka aydınlatma RGB renklerine programlanabilir.

Ultra düz destek.




Yalnızca 2 mm kalınlığındaki koruyucu çinko kaplama çelik yuva, minimum çıkıntı ile kurulumla olanak verir.

Plack clack sistemi.

Ekipmanların takılması ve çıkarılması için Vimar patentli sistem. Üst düzeyde sağlamlık, olağanüstü esneklik, ekipmanların ön kısmının takılıp çıkarılmasında kolaylık.


Yapışkan Mylar etiketler.

Kumandalar çeşitli semboller içeren yapışkan Mylar etiketler uygulanarak kişiselleştirilebilir ve hepsi de aydınlatılabilir.

Montaj Şekli	Kasalar	Taşıyıcılar	Cihazlar	Çerçeveler
 2 modüllü	 Sivaaltı kasa	 2 modüllü vidalı/vidasız ya da tırnaklı taşıyıcı	 2 x 1 modül¹ 1 x 2 modüllü¹	 2 modüllü
 3 modüllü	 Sivaaltı kasa	 Vidalı	 1 ve 2 modüllü¹ 3 x 1 modül¹ 3 modüllü¹	 3 modüllü
 4 modüllü	 Sivaaltı kasa	 Vidalı	 2 x 1 modül¹ ve 1 x 2 modüllü¹ 4 x 1 modül¹ 1 ve 3 modüllü¹	 4 modüllü

Eikon Evo genel özellikler


3 modüllü kurulum



HIZLI KABLO BAĞLANTILI TERMINALLER

Sert, bükümlü ve esnek kablolar için. Kolay, hızlı ve güvenli.

Vidasız terminaller, sert, bükümlü ve esnek kabloları tutabilir ve bu sayede tüm tesisat ihtiyaçlarına cevap verir. Güvenli sabitleme, hem kesit alanı 0,5-2,5 mm² olan sinyal devresi kabloları için hem de kesit alanı 1,5-2,5 mm² olan elektrik devresi kabloları için mümkündür.





VIDALI TERMINALLER

Ergonomik kontaklar.


Terminallerde metal plaka yuvarlaktır: kabloun vida ile kapanıncaya kadar tutulmasına olanak veren bir Vimar çözümü. Güvenli sabitleme, hem kesit alanı 0,5-2,5 mm² olan sinyal devresi kabloları için hem de kesit alanı 1,5-2,5 mm² olan elektrik devresi kabloları için mümkündür.












Montaj Şekli	Kasalar	Taşıyıcılar	Cihazlar	Çerçeveler
 2 modüllü	 Sıvaaltı kasa ø 60 mm veya 56x56 mm	 Vidalı/vidasız	 2 x 1 modül  1 x 2 modüllü	 2 modüllü
 3 ila 7 modüllü	 Sıvaaltı kasa 3 ila 7 modüllü	 Vidalı	 3 x 1 modül  1 ve 2 modüllü  1 x 3 modüllü	 3 ila 7 modüllü*
 10" IP multimedya video dokunmatik ekran	 Sıvaaltı kasa			 İçin çerçeveler 10" IP multimedya video dokunmatik ekran
 4,3" Full Flat dokunmatik	 Sıvaaltı kasa	 Vidalı	 4,3" Full Flat dokunmatik  2 x 1 modül ve 1 x 2 modüllü  4 x 1 modül	 Çerçeveler 8 modüllü*
 4,3" Full Flat dokunmatik Video			 4,3" Full Flat dokunmatik Video	 Çerçeveler 8 modüllü*, 90° döndürülmüş

Eikon Chrome ve Eikon Total Look genel özellikler

3 modüllü kurulum



Montaj Şekli	Kasalar	Taşıyıcılar	Cihazlar	Çerçeveler
 Montaj pe panou	 Panel Montajı	 Vidalı taşıyıcı	 1 modül	 1'li-2'li modül Classic veya Round* (Yalnızca Eikon Total Look)
 1'li-2'li modül	 Sivaaltı kasa  Sivaüstü kasa	 2 modüllü vidalı/vidasız ya da tırnaklı taşıyıcı	 2 x 1 modül  1 x 2 modüllü	 1'li-2'li modül Classic veya Round*
 2 adet ortalanmış modül	 Sivaaltı kasa  Sivaüstü kasa	 Vidalı  Vidalı	 2 x 1 modül  2 modüllü  1 ve 2 modüllü  3 x 1 modül  1 x 3 modüllü	 2 adet ortalanmış modül için için Classic ve Round*  3 - 7 modüllü çerçeve Classis veya Round*
 8 modüllü	 Sivaaltı kasa  Masa üstü montaj kasası	 Vidalı  Vidalı	 Touch screen 4,3" "Energy"  2 x 1 modül ve 1 x 2 modüllü  4 x 1 modül  1 ve 3 modüllü	 8 modüllü Classic ili Round*  4 ile 7 modüllü çerçeveler Classic veya Round*

İngiliz standardı Eikon için genel özellikler

Modüler cihazların kurulumu



Çerçeve.

Geniş bir renk ve kombinasyon gamı:
EIKON EVO
EIKON CHROME
EIKON TOTAL LOOK

Teknik bilgiler

Fonksiyon göstergesi için her terminalin arkasında, ürün ticari ve teknik bilgileri için kenarda.



Kapakları değiştirilebilen butonlar

1 ve 2 modüllü, simgeleri ışıklı ve kapakları değiştirilebilen butonlar.



Kişiselleştirme

Kumandaların ve tuşların kişiselleştirilmesi standart olarak veya istek üzerine sağlanır, önceden hazırlanan alana lazer ile işlenir ve farklı renkte bir led ile arkadan ışıklandırılabilir.

Destek.

Cihazların ön kısmından hızlı ve kolay kurulum için kanatçıkları olan paslanmaz çelik destek. Delik kapatıcı ile birlikte 1 modüllü cihazlar için de mevcut.

Monoblok cihaz (destek ile birlikte)



Çerçeve.

Yatay ve dikey kurulum için geniş renk.

Akım koruma prizleri.

Elektrik akımı ile yanlışlıkla teması önlemek için SICURY patentli prizler.



Monoblok cihaz. destek ile birlikte.

Sabitlenme kanatçıkları.







Cihazı yatay ve dikey olarak monte etme olanağı.

Sinyal led'i.
Gündüz veya gece en iyi şekilde görünürlükte elektrik gerilimi sinyali.

Birleştirme olanağı



Plakaları minimum 25 mm mesafe ile yaklaştırmaya olanağı.

Montaj Şekli	Kasalar	Taşıyıcılar	Cihazlar	Çerçeveler
 1 modül, modüler kurulum	 1 modül ankastre kutu. Sabitleme merkezleri arası: 60,3 mm	 1 modül vidalı M 3,5	 Anahtar, 1 modül	 1'li-2'li modül*
 2 modüllü, modüler kurulum	 1 modül ankastre kutu. Sabitleme merkezleri arası: 60,3 mm	 2 modüllü vidalı M 3,5	 3 tuşlu anahtar, 2 modül  2 x 1 modül  1 x 2 modüllü	 1'li-2'li modül*
 Monoblok cihaz	 1 modül ankastre kutu. Sabitleme merkezleri arası: 60,3 mm	 3 modüllü vidalı M 3,5	 Akım koruma prizi, monoblok cihaz  "ON/OFF" ünitesi, monoblok cihaz  1 x 2 modüllü + 1 x 1 modül	 Monoblok, yatay kurulum*  Monoblok, dikey kurulum*  3 modüllü*
 Monoblok cihaz veya modüler cihazlar	 2 modüllü ankastre kutu. Sabitleme merkezleri arası: 120,6 mm	 5 modüllü vidalı M 3,5	 Çift priz, monoblok cihaz  2 x 2 modüllü + 1 x 1 modül	 5 modüllü*

Kumanda cihazları	say. 44
Akım ve sinyal prizleri	say. 55
Sinyalizasyon, koruma ve algılama	say. 65
Konfor	say. 69
Stand alone çözümler	say. 71
Home automation: By-me 	say. 78
Building automation: Well-contact Plus 	say. 90
Plaka gamı	say. 96
Kurulum ve kişiselleştirme tipolojileri	say. 104

Kutular ve santraller	say. 126
-----------------------	----------

Kurulum örnekleri	say. 164
-------------------	----------

EIKON TACTIL

Boş modüller



21041
Boş kapak.
Derinlik: 11 mm

Elektronik kumanda aygıtları



21119
Röle çıkış NO 6 A
230 V~, besleme
230 V~ 50/60 Hz.
Derinlik: 42,5 mm



21174
Şeritleri yönlendirilen
panjur için cosφ 0,6
2 A 230 V~.
Derinlik: 42,5 mm



21122
Tek bir kumandanın veya
merkezi kontrolün uzaktan
yönetimi için 2 adet düğme.
Derinlik: 42,5 mm

Dimmerler 230 V~ 50 Hz



21134
MASTER, 40-500 W, 40-300 VA,
CFL 10-200 W, LED 3-200 W.
Derinlik: 42,5 mm

By-me - Elektronik kumanda aygıtları



21520
2 adet münferit yük bloğunun
veya senaryoların yönetimi
için 4 adet programlanabilir
düğme - 2 modüllü.
Derinlik: 38 mm



21540
3 adet münferit yük bloğunun
veya senaryoların yönetimi
için 6 adet programlanabilir
düğme - 3 modüllü.
Derinlik: 38 mm

Well-contact Plus - Elektronik kumanda aygıtları



21840
Münferit yüklerin veya senaryo-
ların yönetimi için 4 adet prog-
ramlanabilir bağımsız düğme,
standart KNX - 2 modüllü.
Derinlik: 38 mm




21860
Münferit yüklerin veya senaryo-
ların yönetimi için 6 adet prog-
ramlanabilir bağımsız düğme,
standart KNX - 3 modüllü.
Derinlik: 38 mm

Etiketler



21847
Eikon Tactil kumandalar için
semboller ve yazılar içeren 8
adet etiket yaprağı

Well-contact Plus - Giriş kontrolü



21457
Eikon Tactil transponder kart okuyucu, KNX
standartı, 2 adet NO 4 A 24 V~ röle çıkışı, 2 adet
giriş, 12-24 V~ 50/60 Hz ve 12-24 Vdc (SELV)
- 3 modül. Transponder kartsız tedarik edilir.
Derinlik: 36,5 mm



21666.70
21457 için elektronik plaka,
Beyaz pirlanta - 3 modüllü



21666.71
21457 için elektronik plaka,
Kristal aqua - 3 modüllü



21666.73
21457 için elektronik plaka,
İnci grisi - 3 modüllü



21666.76
21457 için elektronik plaka,
Siyah pirlanta - 3 modüllü

Anahtarlar

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

Boş modüller ve kablo çıkış kapakları

					
20041 Boş kapak. Derinlik: 11 mm	20044 Kablo çıkış kapağı. Derinlik: 16,6 mm	20041.B Boş kapak. Derinlik: 11 mm	20044.B Kablo çıkış kapağı. Derinlik: 16,6 mm	20041.N Boş kapak. Derinlik: 11 mm	20044.N Kablo çıkış kapağı. Derinlik: 16,6 mm
					
20042 Boş kapak - 2 modüllü Derinlik: 11 mm		20042.B Boş kapak - 2 modüllü Derinlik: 11 mm		20042.N Boş kapak - 2 modüllü Derinlik: 11 mm	
					
20046² Terminalli 20 A kablo rakoru. Derinlik: 22,1 mm	20047² Terminalli 45 A kablo rakoru, monoblok. Derinlik: 20 mm	20046.B² Terminalli 20 A kablo rakoru. Derinlik: 22,1 mm	20047.B² Terminalli 45 A kablo rakoru, monoblok. Derinlik: 20 mm	20046.N² Terminalli 20 A kablo rakoru. Derinlik: 22,1 mm	20047.N² Terminalli 45 A kablo rakoru, monoblok. Derinlik: 20 mm
					
20049.L³ Anahtar ve koruma sigortası ile birlikte 13 A bağlantı ünitesi. Derinlik: 20,4 mm		20049.L.B³ Anahtar ve koruma sigortası ile birlikte 13 A bağlantı ünitesi. Derinlik: 20,4 mm		20049.L.N³ Anahtar ve koruma sigortası ile birlikte 13 A bağlantı ünitesi. Derinlik: 20,4 mm	

1P 1 yollu anahtarlar 250 V~ (içten ışıklandırılabilir²)

								
20001 16 AX. Derinlik: 25 mm	20001.2 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm		20001.B 16 AX. Derinlik: 25 mm	20001.2.B 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm		20001.N 16 AX. Derinlik: 25 mm	20001.2.N 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	
								
20002 20 AX. Derinlik: 25 mm	20002.2 20 AX - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	20003 Üçlü 20 AX - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	20002.B 20 AX. Derinlik: 25 mm	20002.2.B 20 AX - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	20003.B Üçlü 20 AX - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	20002.N 20 AX. Derinlik: 25 mm	20002.2.N 20 AX - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	20003.N Üçlü 20 AX - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm

² Sinyalizasyon birimleri ve lambalar, sayfa 95

² BS 5733 standardına uygun

³ BS 1363-4 standardına uygun

Gri		Beyaz		Next	
1P 1 yollu anahtarlar 250 V~, hızlı kablo bağlantılı terminaller (içten ışıklandırılabilir°)					
					
20001.FX 16 AX. Derinlik: 26,7 mm	20001.FX.2 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 26,7 mm	20001.FX.B 16 AX. Derinlik: 26,7 mm	20001.FX.2.B 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 26,7 mm	20001.FX.N 16 AX. Derinlik: 26,7 mm	20001.FX.2.N 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 26,7 mm
1P eksenel anahtarlar 250 V~ (içten ışıklandırılabilir°)					
					
20101 16 AX. Derinlik: 34,5 mm	20101.2 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 34,5 mm	20101.B 16 AX. Derinlik: 34,5 mm	20101.2.B 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 34,5 mm	20101.N 16 AX. Derinlik: 34,5 mm	20101.2.N 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 34,5 mm
2P 1 yollu anahtarlar 250 V~ (içten ışıklandırılabilir°)					
					
20015 16 AX. Derinlik: 25 mm	20015.2 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	20015.B 16 AX. Derinlik: 25 mm	20015.2.B 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	20015.N 16 AX. Derinlik: 25 mm	20015.2.N 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm
2P 1 yollu anahtarlar 250 V~, hızlı kablo bağlantılı terminaller (içten ışıklandırılabilir°)					
					
20015.FX 16 AX. Derinlik: 26,7 mm	20015.FX.2 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 26,7 mm	20015.FX.B 16 AX. Derinlik: 26,7 mm	20015.FX.2.B 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 26,7 mm	20015.FX.N 16 AX. Derinlik: 26,7 mm	20015.FX.2.N 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 26,7 mm
2P 1 yollu anahtarlar 250 V~ (içten ışıklandırılabilir°)					
					
20016 20 AX. Derinlik: 26 mm	20016.2 20 AX, ON/OFF - 2 modüllü. Derinlik: 26 mm	20016.WH 20 AX, Water/Heater. Derinlik: 26 mm	20016.B 20 AX. Derinlik: 26 mm	20016.2.B 20 AX, ON/OFF - 2 modüllü. Derinlik: 26 mm	20016.WH.B 20 AX, Water/Heater. Derinlik: 26 mm
					
20016.N 20 AX. Derinlik: 26 mm	20016.2.N 20 AX, ON/OFF - 2 modüllü. Derinlik: 26 mm	20016.WH.N 20 AX, Water/Heater. Derinlik: 26 mm			
					
20016.2.WH 20 AX, Water/Heater - 2 modüllü. Derinlik: 26 mm			20016.2.WH.B 20 AX, Water/Heater - 2 modüllü. Derinlik: 26 mm		20016.2.WH.N 20 AX, Water/Heater - 2 modüllü. Derinlik: 26 mm

Gri

Beyaz

Next

2P 1 yollu anahtarlar 250 V~ (içten ışıklandırılabilir*)



20017
32 A anahtar, ON/OFF.
Derinlik: 22,5 mm



20017.WH
32 A anahtar,
Water/Heater.
Derinlik: 22,5 mm



20017.B
32 A anahtar, ON/OFF.
Derinlik: 22,5 mm



20017.WH.B
32 A anahtar,
Water/Heater.
Derinlik: 22,5 mm



20017.N
32 A anahtar, ON/OFF.
Derinlik: 22,5 mm



20017.WH.N
32 A anahtar,
Water/Heater.
Derinlik: 22,5 mm



20018
45 A anahtar,
ON/OFF.
Derinlik: 22,5 mm



20018.CK
45 A anahtar,
Cooker.
Derinlik: 22,5 mm



20018.B
45 A anahtar,
ON/OFF.
Derinlik: 22,5 mm



20018.CK.B
45 A anahtar,
Cooker.
Derinlik: 22,5 mm



20018.N
45 A anahtar,
ON/OFF.
Derinlik: 22,5 mm



20018.CK.N
45 A anahtar,
Cooker.
Derinlik: 22,5 mm



20019
45 A anahtar,
ON/OFF.
Derinlik: 22,5 mm



20019.CK
45 A anahtar,
Cooker.
Derinlik: 22,5 mm



20019.B
45 A anahtar,
ON/OFF.
Derinlik: 22,5 mm



20019.CK.B
45 A anahtar,
Cooker.
Derinlik: 22,5 mm



20019.N
45 A anahtar,
ON/OFF.
Derinlik: 22,5 mm



20019.CK.N
45 A anahtar,
Cooker.
Derinlik: 22,5 mm

Patentli anahtar (içten ışıklandırılabilir*)



20466
Patentli anahtar.
Derinlik: 22,1 mm



20466.B
Patentli anahtar.
Derinlik: 22,1 mm



20466.N
Patentli anahtar.
Derinlik: 22,1 mm

1P 2 yollu vaviyeler 250 V~ (ışıklandırılabilir*)



20005
16 AX.
Derinlik: 25 mm

20005.2
16 AX.
- 2 modüllü.
Derinlik: 25 mm















20005.B
16 AX.
Derinlik: 25 mm



















20005.2.B
16 AX.
- 2 modüllü.
Derinlik: 25 mm



20005.N
16 AX.
Derinlik: 25 mm

20005.2.N
16 AX.
- 2 modüllü.
Derinlik: 25 mm

Gri	Beyaz	Next
1P 2 yollu vavienler 250 V~ (ışıklandırılabilir*)		
  20006 20 AX. Derinlik: 25 mm	  20006.B 20 AX. Derinlik: 25 mm	  20006.N 20 AX. Derinlik: 25 mm
 20006.2 20 AX, - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	 20006.2.B 20 AX, - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	 20006.2.N 20 AX, - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm
1P 2 yollu vavienler 250 V~, hızlı kablo bağlantılı terminaller (ışıklandırılabilir*)		
  20005.FX 16 AX. Derinlik: 26,7 mm	  20005.FX.B 16 AX. Derinlik: 26,7 mm	  20005.FX.N 16 AX. Derinlik: 26,7 mm
 20005.FX.2 16 AX, - 2 modüllü. Derinlik: 26,7 mm	 20005.FX.2.B 16 AX, - 2 modüllü. Derinlik: 26,7 mm	 20005.FX.2.N 16 AX, - 2 modüllü. Derinlik: 26,7 mm
1P 2 yollu vavienler 250 V~		
 20007 Üçlü 20 AX - 2 modüllü. Derinlik: 32,6 mm	 20007.B Üçlü 20 AX - 2 modüllü. Derinlik: 32,6 mm	 20007.N Üçlü 20 AX - 2 modüllü. Derinlik: 32,6 mm
1P eksenel deviatörler 250 V~ (ışıklandırılabilir*)		
  20105 16 AX. Derinlik: 34,5 mm	  20105.B 16 AX. Derinlik: 34,5 mm	  20105.N 16 AX. Derinlik: 34,5 mm
 20105.2 16 AX, - 2 modüllü. Derinlik: 34,5 mm	 20105.2.B 16 AX, - 2 modüllü. Derinlik: 34,5 mm	 20105.2.N 16 AX, - 2 modüllü. Derinlik: 34,5 mm
1P ara vavienler 250 V~ (ışıklandırılabilir*)		
  20013 16 AX. Derinlik: 25 mm	  20013.B 16 AX. Derinlik: 25 mm	  20013.N 16 AX. Derinlik: 25 mm
 20013.2 16 AX, - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	 20013.2.B 16 AX, - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	 20013.2.N 16 AX, - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm
1P ara vavienler 250 V~, hızlı kablo bağlantılı terminaller (ışıklandırılabilir*)		
  20013.FX 16 AX. Derinlik: 27,7 mm	  20013.FX.B 16 AX. Derinlik: 27,7 mm	  20013.FX.N 16 AX. Derinlik: 27,7 mm
 20013.FX.2 16 AX, - 2 modüllü. Derinlik: 26,7 mm	 20013.FX.2.B 16 AX, - 2 modüllü. Derinlik: 26,7 mm	 20013.FX.2.N 16 AX, - 2 modüllü. Derinlik: 26,7 mm

Gri	Beyaz	Next
1P eksenel inverterler 250 V~ (ışıklandırılabilir°)		
  20113 16 AX. Derinlik: 34,5 mm	  20113.B 16 AX. Derinlik: 34,5 mm	  20113.N 16 AX. Derinlik: 34,5 mm
 20113.2 16 AX. - 2 modüllü. Derinlik: 34,5 mm	 20113.2.B 16 AX. - 2 modüllü. Derinlik: 34,5 mm	 20113.2.N 16 AX. - 2 modüllü. Derinlik: 34,5 mm
1P NO 10 A liht anahtarlar 250 V~ (ışıklandırılabilir°)		
  20008 10 A. Derinlik: 25 mm	  20008.B 10 A. Derinlik: 25 mm	  20008.N 10 A. Derinlik: 25 mm
 20008.2 10 A. - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	 20008.2.B 10 A. - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	 20008.2.N 10 A. - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm
  20008.2.C Zil sembolü - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	  20008.2.C.B Zil sembolü - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	  20008.2.C.N Zil sembolü - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm
 20008.2.L Işık sembolü - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	 20008.2.L.B Işık sembolü - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	 20008.2.L.N Işık sembolü - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm
1P NO 10 A liht anahtarlar 250 V~, hızlı kablo bağlantılı terminaller (ışıklandırılabilir°)		
  20008.FX 10 A. Derinlik: 26,7 mm	  20008.FX.B 10 A. Derinlik: 26,7 mm	  20008.FX.N 10 A. Derinlik: 26,7 mm
 20008.FX.2 10 A. - 2 modüllü. Derinlik: 26,7 mm	 20008.FX.2.B 10 A. - 2 modüllü. Derinlik: 26,7 mm	 20008.FX.2.N 10 A. - 2 modüllü. Derinlik: 26,7 mm
1P NO 10 A eksenel düğmeler 250 V~ (ışıklandırılabilir°)		
  20108 10 A. Derinlik: 34,5 mm	  20108.B 10 A. Derinlik: 34,5 mm	  20108.N 10 A. Derinlik: 34,5 mm
 20108.2 10 A. - 2 modüllü. Derinlik: 34,5 mm	 20108.2.B 10 A. - 2 modüllü. Derinlik: 34,5 mm	 20108.2.N 10 A. - 2 modüllü. Derinlik: 34,5 mm
1P NC 10 A liht anahtarlar 250 V~ (ışıklandırılabilir°)		
 20010 10 A. Derinlik: 25 mm	 20010.B 10 A. Derinlik: 25 mm	 20010.N 10 A. Derinlik: 25 mm

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

Ampulle ışıklı hale getirilebilen alt mekanizmalar (ışıklandırılabilir) - iki versiyon için ortak/genel cihazlar

								
20001.0 1P 16 AX anahtar mekanizması. Derinlik: 25 mm	20015.0 2P 16 AX anahtar mekanizması. Derinlik: 25 mm	20005.0 1P 16 AX vavien mekanizması. Derinlik: 25 mm	20013.0 1P 16 AX deviyatör mekanizması. Derinlik: 25 mm	20008.0 1P ND 10 A liht mekanizması. Derinlik: 25 mm	20010.0 1P NI 10 A liht mekanizması. Derinlik: 25 mm	20002.0 1P 20 AX anahtar mekanizması. Derinlik: 25 mm	20016.0 2P 20 AX vavien mekanizması. Derinlik: 25 mm	20006.0 1P 20 AX vavien mekanizması. Derinlik: 25 mm

Ampulle ışıklı hale getirilebilen alt mekanizmalar, hızlı kablo bağlantılı terminaller (ışıklandırılabilir) - iki versiyon için ortak/genel cihazlar

				
20001.FX.0 1P 16 AX anahtar mekanizması. Derinlik: 26,7 mm	20015.FX.0 2P 16 AX anahtar mekanizması. Derinlik: 26,7 mm	20005.FX.0 1P 16 AX vavien mekanizması. Derinlik: 26,7 mm	20013.FX.0 1P 16 AX deviyatör mekanizması. Derinlik: 26,7 mm	20008.FX.0 1P ND 10 A liht mekanizması. Derinlik: 26,7 mm

Geleneksel kumandalar için 1 modül değiştirilebilir tuşlar (ışıklandırılabilir)

											
20021 Sembolsüz kapak	20026 Işık dağıtıcı	20026.DND Do Not Disturb Işık dağıtıcı	20026.PLS Please Clean Işık dağıtıcı	20021.B Sembolsüz kapak	20026.B Işık dağıtıcı	20026.DND.B Do Not Disturb Işık dağıtıcı	20026.PLS.B Please Clean Işık dağıtıcı	20021.N Sembolsüz kapak	20026.N Işık dağıtıcı	20026.DND.N Do Not Disturb Işık dağıtıcı	20026.PLS.N Please Clean Işık dağıtıcı
											
20031 Özelleştirile- bilir kapak	20021.C Zil sembolü	20021.L Işık sembollü	20021.P Anahtar sembollü	20031.B Özelleştirile- bilir kapak	20021.C.B Zil sembolü	20021.L.B Işık sembollü	20021.P.B Anahtar sembollü	20031.N Özelleştirile- bilir kapak	20021.C.N Zil sembolü	20021.L.N Işık sembollü	20021.P.N Anahtar sembollü
											
20021.99 20015.0 için O I sembolü kapak	20031.PS "Press" kişiselleştirilmiş tuş			20021.99.B 20015.0 için O I sembolü kapak	20031.PS.B "Press" kişiselleştirilmiş tuş			20021.99.N 20015.0 için O I sembolü kapak	20031.PS.N "Press" kişiselleştirilmiş tuş		

Eksenel kumandalar için 1 modül değiştirilebilir tuşlar (ışıklandırılabilir)


								
20131 Sembolsüz kapak	20131.C Zil sembolü	20131.L Işık sembollü	20131.B Sembolsüz kapak	20131.C.B Zil sembolü	20131.L.B Işık sembollü	20131.N Sembolsüz kapak	20131.C.N Zil sembolü	20131.L.N Işık sembollü
								
20131.P Anahtar sembollü	20131.0 Özelleştirile- bilir kapak		20131.P.B Anahtar sembollü	20131.0.B Özelleştirile- bilir kapak		20131.P.N Anahtar sembollü	20131.0.N Özelleştirile- bilir kapak	

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

Geleneksel kumandalar için 2 modüllü değiştirilebilir tuşlar (ışıklandırılabilir°)

 20022 Sembolsüz kapak	 20027 Işık dağıtıcı	 20032 Özelleştirilebilir kapak	 20022.B Sembolsüz kapak	 20027.B Işık dağıtıcı	 20032.B Özelleştirilebilir kapak	 20022.N Sembolsüz kapak	 20027.N Işık dağıtıcı	 20032.N Özelleştirilebilir kapak
 20022.C Zil sembolü	 20022.L Işık sembolü	 20022.P Anahtar sembolü	 20022.C.B Zil sembolü	 20022.L.B Işık sembolü	 20022.P.B Anahtar sembolü	 20022.C.N Zil sembolü	 20022.L.N Işık sembolü	 20022.P.N Anahtar sembolü
 20022.99 20015.0 için O I sembolü kapak	 20032.PS "Press" kişiselleştirilmiş tuş		 20022.99.B 20015.0 için O I sembolü kapak	 20032.PS.B "Press" kişiselleştirilmiş tuş		 20022.99.N 20015.0 için O I sembolü kapak	 20032.PS.N "Press" kişiselleştirilmiş tuş	

Eksenel kumandalar için 2 modüllü değiştirilebilir tuşlar (ışıklandırılabilir°)

 20132 Sembolsüz kapak	 20132.C Zil sembolü	 20132.L Işık sembolü	 20132.B Sembolsüz kapak	 20132.C.B Zil sembolü	 20132.L.B Işık sembolü	 20132.N Sembolsüz kapak	 20132.C.N Zil sembolü	 20132.L.N Işık sembolü
 20132.P Anahtar sembolü	 20132.O Özelleştirilebilir kapak		 20132.P.B Anahtar sembolü	 20132.O.B Özelleştirilebilir kapak		 20132.P.N Anahtar sembolü	 20132.O.N Özelleştirilebilir kapak	

Geleneksel kumandalar için 3 modüllü değiştirilebilir tuşlar (ışıklandırılabilir°)

 20023 Sembolsüz kapak	 20028 Işık dağıtıcı	 20023.B Sembolsüz kapak	 20028.B Işık dağıtıcı	 20023.N Sembolsüz kapak	 20028.N Işık dağıtıcı
 20033 Özelleştirilebilir kapak	 20023.C Zil sembolü	 20033.B Özelleştirilebilir kapak	 20023.C.B Zil sembolü	 20033.N Özelleştirilebilir kapak	 20023.C.N Zil sembolü

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

1P özel anahtarlar 250 V~



20050
NO 10 A,
ışıklı etiketli°
- 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20052
NO 10 A
ipli yardım
butonu.
Derinlik: 25,5 mm



20053
NC 10 A
ipli yardım
butonu.
Derinlik: 25,5 mm



20050.B
NO 10 A,
ışıklı etiketli°
- 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20052.B
NO 10 A
ipli yardım
butonu.
Derinlik: 25,5 mm



20053.B
NC 10 A
ipli yardım
butonu.
Derinlik: 25,5 mm



20050.N
NO 10 A,
ışıklı etiketli°
- 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20052.N
NO 10 A
ipli yardım
butonu.
Derinlik: 25,5 mm



20053.N
NC 10 A
ipli yardım
butonu.
Derinlik: 25,5 mm



20097
NO 10 A 230 V~ otel için ışıklı
"Do Not Disturb" ve "Please Clean"
- 2 modüllü.
Derinlik: 29 mm

Ek anahtarlar 250 V~



20056.33
10 A, NO+NC
kontakt, OFF
sembollü.
Derinlik: 29,5 mm



20056.34
10 A, NO+NC
kontakt, ON
sembollü.
Derinlik: 29,5 mm



20058
İki 10 A bağımsız
NO+NC kontaktları,
OFF/ON sembolü.
Derinlik: 29,5 mm



20056.33.B
10 A, NO+NC
kontakt, OFF
sembollü.
Derinlik: 29,5 mm



20056.34.B
10 A, NO+NC
kontakt, ON
sembollü.
Derinlik: 29,5 mm



20058.B
İki 10 A bağımsız
NO+NC kontaktları,
OFF/ON sembolü.
Derinlik: 29,5 mm



20056.33.N
10 A, NO+NC
kontakt, OFF
sembollü.
Derinlik: 29,5 mm



20056.34.N
10 A, NO+NC
kontakt, ON
sembollü.
Derinlik: 29,5 mm



20058.N
İki 10 A bağımsız
NO+NC kontaktları,
OFF/ON sembolü.
Derinlik: 29,5 mm

1P liht anahtarlar 250 V~



20066
İki NO 10 A,
bağımsız.
Derinlik: 29,5 mm



20066.B
İki NO 10 A,
bağımsız.
Derinlik: 29,5 mm



20066.N
İki NO 10 A,
bağımsız.
Derinlik: 29,5 mm

Özel ışık bölmeli 1P NO 10 A liht anahtarlar 250 V~ (sinyal ve uyarı amaçlı°)



20068.B
Beyaz.
Derinlik: 29 mm



20068.B.B
Beyaz.
Derinlik: 29 mm



20068.B.N
Beyaz.
Derinlik: 29 mm

Anahtarlar 250 V~



20060
2P 10 AX 2
yollu anahtar,
kapalı konumu
merkezde.
Derinlik: 34 mm



20061
OFF merkezde
2P 10 A
basmalı
düğme.
Derinlik: 35 mm



20062
2 1P NO 10 A
pusbutonlar,
dahili kilitli.
Derinlik: 29,5 mm



20060.B
2P 10 AX 2
yollu anahtar,
kapalı konumu
merkezde.
Derinlik: 34 mm



20061.B
OFF merkezde
2P 10 A
basmalı
düğme.
Derinlik: 35 mm



20062.B
2 1P NO 10 A
pusbutonlar,
dahili kilitli.
Derinlik: 29,5 mm



20060.N
2P 10 AX 2
yollu anahtar,
kapalı konumu
merkezde.
Derinlik: 34 mm



20061.N
OFF merkezde
2P 10 A
basmalı
düğme.
Derinlik: 35 mm



20062.N
2 1P NO 10 A
pusbutonlar,
dahili kilitli.
Derinlik: 29,5 mm

Gri

Beyaz

Next

2P anahtarlı şalterler 250 V~ (şalterleri 000 anahtarları ile sipariş etmek için temel kodların yanına .CU ekleyiniz)



20082
ND 16 A pt.
butoane, cu
cheie extractibila
numai in pozitia
'O' (OFF).
Derinlik:
33,5 mm



20083
16 AX 1 yollu
anahtar, anahtar
her iki konumda
birden
çıkartılabilir.
Derinlik: 33,5 mm



20086
NO 16 A
puşbuton,
anahtar ancak O
(OFF) konumun-
da çıkartılabilir.
Derinlik:
33,5 mm



20082.B
ND 16 A pt.
butoane, cu
cheie extractibila
numai in pozitia
'O' (OFF).
Derinlik:
33,5 mm



20083.B
16 AX 1 yollu
anahtar, anahtar
her iki konumda
birden
çıkartılabilir.
Derinlik:
33,5 mm



20086.B
NO 16 A
puşbuton,
anahtar ancak O
(OFF) konumun-
da çıkartılabilir.
Derinlik:
33,5 mm



20082.N
ND 16 A pt.
butoane, cu
cheie extractibila
numai in pozitia
'O' (OFF).
Derinlik:
33,5 mm



20083.N
16 AX 1 yollu
anahtar, anahtar
her iki konumda
birden
çıkartılabilir.
Derinlik:
33,5 mm



20086.N
NO 16 A
puşbuton,
anahtar ancak O
(OFF) konumun-
da çıkartılabilir.
Derinlik:
33,5 mm

Dimmerler**



20135.1
MASTER,
üniversal.
Derinlik: 41,5 mm
20135.1.120
Yukarıdaki gibi,
120 V~.
Derinlik: 40,5 mm



20136.1
MASTER,
üniversal,
çevirmeli
ayarlayıcı.
Derinlik:
41,5 mm



20135.1.B
MASTER,
üniversal.
Derinlik: 41,5 mm
20135.1.120.B
Yukarıdaki gibi,
120 V~.
Derinlik: 40,5 mm



20136.1.B
MASTER,
üniversal,
çevirmeli
ayarlayıcı.
Derinlik:
41,5 mm



20135.1.N
MASTER,
üniversal.
Derinlik: 41,5 mm
20135.1.120.N
Yukarıdaki gibi,
120 V~.
Derinlik: 40,5 mm



20136.1.N
MASTER,
üniversal,
çevirmeli
ayarlayıcı.
Derinlik:
41,5 mm



20138
RGB, çevirmeli
ayarlayıcı
20138.120
Yukarıdaki gibi,
120 V~.
Derinlik: 41,5
mm



20139
FADING-SHOW,
çevirmeli ayarlayıcı
20139.120
Yukarıdaki gibi,
120 V~.
Derinlik: 41,5 mm



***20148**
MASTER,
800 W / 500 VA,
120-230 V~.
Derinlik:
41,5 mm



20138.B
RGB, çevirmeli
ayarlayıcı
20138.120.B
Yukarıdaki gibi,
120 V~.
Derinlik: 41,5
mm



20139.B
FADING-SHOW,
çevirmeli ayarlayıcı
20139.120.B
Yukarıdaki gibi,
120 V~.
Derinlik: 41,5 mm



***20148.B**
MASTER,
800 W / 500 VA,
120-230 V~.
Derinlik:
41,5 mm



20138.N
RGB, çevirmeli
ayarlayıcı
20138.120.N
Yukarıdaki gibi,
120 V~.
Derinlik: 41,5
mm



20139.N
FADING-SHOW,
çevirmeli ayarlayıcı
20139.120.N
Yukarıdaki gibi,
120 V~.
Derinlik: 41,5 mm



***20148.N**
MASTER,
800 W / 500 VA,
120-230 V~.
Derinlik:
41,5 mm



20165
MASTER, 500 W 230 V~ - 2 modüllü.
Akkor lambalar ve manyetik demir
transformatörler için
Derinlik: 32,5 mm



20165.B
MASTER, 500 W 230 V~ - 2 modüllü.
Akkor lambalar ve manyetik demir
transformatörler için
Derinlik: 32,5 mm



20165.N
MASTER, 500 W 230 V~ - 2 modüllü.
Akkor lambalar ve manyetik demir
transformatörler için
Derinlik: 32,5 mm

Regülatörler - kumanda edilebilir yükler

Tipoloji	GENEL							
REGÜLATÖRLER	20135.1				20136.1			
YÜKLER	2 kablolu bağlantı		3 kablolu bağlantı		2 kablolu bağlantı		3 kablolu bağlantı	
	LE	TE	LE	TE	LE	TE	LE	TE
Akkor	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W
Kompakt floresan (LFC)	10 ÷ 100 W maks. 5 lamba	10 ÷ 200 W maks. 10 lamba	10 ÷ 100 W maks. 5 lamba	10 ÷ 200 W maks. 10 lamba	10 ÷ 100 W maks. 5 lamba	10 ÷ 200 W maks. 10 lamba	10 ÷ 100 W maks. 5 lamba	10 ÷ 200 W maks. 10 lamba
LED	5 ÷ 100 W maks. 10 lamba	5 ÷ 200 W maks. 20 lamba	3 ÷ 100 W maks. 10 lamba	3 ÷ 200 W maks. 20 lamba	5 ÷ 100 W maks. 10 lamba	5 ÷ 200 W maks. 20 lamba	3 ÷ 100 W maks. 10 lamba	3 ÷ 200 W maks. 20 lamba
Halojen için elektrik trafoları	40 ÷ 300 VA maks. 3 trafo tip	40 ÷ 300 VA maks. 5 trafo tip	40 ÷ 300 VA maks. 3 trafo tip	40 ÷ 300 VA maks. 5 trafo tip	40 ÷ 300 VA maks. 3 trafo tip	40 ÷ 300 VA maks. 5 trafo tip	40 ÷ 300 VA maks. 3 trafo tip	40 ÷ 300 VA maks. 5 trafo tip
LED beslemeleri (art. 01874, 01875)			maks. 10 besleme	UYGULANAMAZ			maks. 10 besleme	UYGULANAMAZ
Koridor, merdiven aydınlatma lambaları (art. 02662)			maks. 10 lamba	UYGULANAMAZ			maks. 10 lamba	UYGULANAMAZ

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

Regülatörler - kumanda edilebilir yükler

Tipoloji	RGB	FADING-SHOW
REGÜLATÖRLER	20138	20139
YÜKLER		
RGB beslemeler (art. 01876)	maks 10 besleme	maks 10 besleme
RGB lamba (art. 02663)	maks 10 lamba	maks 10 lamba

Tipoloji	STANDART
REGÜLATÖRLER	20148 MASTER
YÜKLER	20165 MASTER
Akkor	40 - 500 W 120 V~ 50/60 Hz 40 - 800 W 230 V~ 50/60 Hz
Feromanyetik trafolar	40 - 300 VA 120 V~ 50/60 Hz 40 - 500 VA 230 V~ 50/60 Hz

Elektronik güç kaynakları



01874
230 V~ 50 Hz, ayarlanabilir
12-24 Vdc LED lambalar için
01874.120 Yukarıdaki gibi, 120 V~



01875
230 V~ 50 Hz, ayarlanabilir
350/500/700 mA LED lambalar için
01875.120 Yukarıdaki gibi, 120 V~



01876
230 V~ 50 Hz, ayarlanabilir 12-24 Vdc
RGB LED lambalar için
01876.120 Yukarıdaki gibi, 120 V~

Dokunmatik anahtarlar (230 V~ entegre temas sensörlü)



01210
Elektronik anahtar NO
6 A röle.
Derinlik: 37 mm

01215
MASTER Dimmer
40-500 W/VA.
Derinlik: 41,5 mm

01213
Uzaktan kumanda için pushbuton
50/60 Hz.
Derinlik: 37 mm



01210.B
Elektronik anahtar NO
6 A röle.
Derinlik: 37 mm

01215.B
MASTER Dimmer
40-500 W/VA.
Derinlik: 41,5 mm

01213.B
Uzaktan kumanda için pushbuton
50/60 Hz.
Derinlik: 37 mm



01210.N
Elektronik anahtar NO
6 A röle.
Derinlik: 37 mm

01215.N
MASTER Dimmer
40-500 W/VA.
Derinlik: 41,5 mm

01213.N
Uzaktan kumanda için pushbuton
50/60 Hz.
Derinlik: 37 mm

Kızılötesi anahtarlar



01712
Alıcı, NO 6 A
230 V~ röle çıkışı, 50/60 Hz
01712.120
Yukarıdakiyle aynı, 120 V~.
Derinlik: 37 mm

01713
Alıcı, 4 A 230 V~ röle çıkışları, for panjurları açip kapamak için - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm

01715
Alıcı, dimmer, 40-450 W/VA 230 V~.
Derinlik: 41,5 mm



01712.B
Alıcı, NO 6 A
230 V~ röle çıkışı, 50/60 Hz
01712.120.B
Yukarıdakiyle aynı, 120 V~.
Derinlik: 37 mm

01713.B
Alıcı, 4 A 230 V~ röle çıkışları, for panjurları açip kapamak için - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm

01715.B
Alıcı, dimmer, 40-450 W/VA 230 V~.
Derinlik: 41,5 mm



01712.N
Alıcı, NO 6 A
230 V~ röle çıkışı, 50/60 Hz
01712.120.N
Yukarıdakiyle aynı, 120 V~.
Derinlik: 37 mm

01713.N
Alıcı, 4 A 230 V~ röle çıkışları, for panjurları açip kapamak için - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm

01715.N
Alıcı, dimmer, 40-450 W/VA 230 V~.
Derinlik: 41,5 mm



01849
Kızılötesi uzaktan kumanda - 14 kanallı

Anahtarlar • Akım prizleri

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

Kızılötesi anahtarlar

20181 Işık sensörü, NO 6 A 230 V~ röle çıkışı, 50/60 Hz 20181.120 Yukarıdakiyle aynı, 120 V~. Derinlik: 37 mm	20184 Akkor ampuller için ışık sensörü, 60-300 W, 230 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm	20181.B Işık sensörü, NO 6 A 230 V~ röle çıkışı, 50/60 Hz 20181.120.B Yukarıdakiyle aynı, 120 V~. Derinlik: 37 mm	20184.B Akkor ampuller için ışık sensörü, 60-300 W, 230 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm	20181.N Işık sensörü, NO 6 A 230 V~ röle çıkışı, 50/60 Hz 20181.120.N Yukarıdakiyle aynı, 120 V~. Derinlik: 37 mm	20184.N Akkor ampuller için ışık sensörü, 60-300 W, 230 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm
00800.14 00802... parçaları ile yüzey montajda kullanılan çerçeve	00805.14 Yönlendirilebilir taşıyıcının siva- altı montajı için adaptör - 2 modüllü. Derinlik: 36,5 mm	00801.14 Yönlendirilebilir taşıyıcı - 1 modüllü	00800 00802... parçaları ile yüzey montajda kullanılan çerçeve	00805 Yönlendirilebilir taşıyıcının siva- altı montajı için adaptör - 2 modüllü. Derinlik: 36,5 mm	00801 Yönlendirilebilir taşıyıcı - 1 modüllü
00800.20 00802... parçaları ile yüzey montajda kullanılan çerçeve	00805.20 Yönlendirilebilir taşıyıcının siva- altı montajı için adaptör - 2 modüllü. Derinlik: 36,5 mm	00801.20 Yönlendirilebilir taşıyıcı - 1 modüllü			

Ayarlama/ayar sıfırlama pusbutonları

20183 Acil durum çağırısı için, 2 NO 5 A 250 V~, 12 V~/12-24 Vdc - 2 modüllü. Derinlik: 38,5 mm	20183.B Acil durum çağırısı için, 2 NO 5 A 250 V~, 12 V~/12-24 Vdc - 2 modüllü. Derinlik: 38,5 mm	20183.N Acil durum çağırısı için, 2 NO 5 A 250 V~, 12 V~/12-24 Vdc - 2 modüllü. Derinlik: 38,5 mm
---	---	---

SICURY 2P+E İtalyan satandardı prizler 250 V~

20201 10 A, P11. Derinlik: 25 mm	20203 Bpresa 16 A, P17/11. Derinlik: 25 mm	20209 16 A, P30 - 2 modüllü. Derinlik: 29,4 mm	20210 16 A, universal, - 2 modüllü. Derinlik: 26 mm	20201.B 10 A, P11. Derinlik: 25 mm	20203.B Bpresa 16 A, P17/11. Derinlik: 25 mm	20209.B 16 A, P30 - 2 modüllü. Derinlik: 29,4 mm	20210.B 16 A, universal, - 2 modüllü. Derinlik: 26 mm	20201.N 10 A, P11. Derinlik: 25 mm	20203.N Bpresa 16 A, P17/11. Derinlik: 25 mm	20209.N 16 A, P30 - 2 modüllü. Derinlik: 29,4 mm	20210.N 16 A, universal, - 2 modüllü. Derinlik: 26 mm
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---

SICURY 2P+E prizler 250 V~ (özel besleme hatları için)

20203.R Bpresa 16 A, P17/11, kırmızı. Derinlik: 25 mm	20209.A 16 A, P30, turuncu. Derinlik: 29,4 mm	20209.R 16 A, P30, kırmızı. Derinlik: 29,4 mm	20209.V 16 A, P30, yeşil. Derinlik: 29,4 mm	20210.R 16 A, universal, kırmızı. Derinlik: 29,4 mm
---	---	---	---	---

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

Alman standardı prizler 250 V~

 20208 SICURY 2P+E 16 A, Alman - 2 modüllü. Derinlik: 29,4 mm	 20208.C SICURY 2P+E 16 A, Alman, kapaklı - 2 modüllü. Derinlik: 31,2 mm	 20208.B SICURY 2P+E 16 A, Alman - 2 modüllü. Derinlik: 29,4 mm	 20208.C.B SICURY 2P+E 16 A, Alman, kapaklı - 2 modüllü. Derinlik: 31,2 mm	 20208.N SICURY 2P+E 16 A, Alman - 2 modüllü. Derinlik: 29,4 mm	 20208.C.N SICURY 2P+E 16 A, Alman, kapaklı - 2 modüllü. Derinlik: 31,2 mm
---	---	--	---	--	---

Alman standardı prizler 250 V~, hızlı kablo bağlantılı terminaller

 20208.FX SICURY 2P+E 16 A, Alman - 2 modüllü. Derinlik: 33,5 mm	 20208.FX.C SICURY 2P+E 16 A, Alman, kapaklı - 2 modüllü. Derinlik: 34,4 mm	 20208.FX.B SICURY 2P+E 16 A, Alman - 2 modüllü. Derinlik: 33,5 mm	 20208.FX.C.B SICURY 2P+E 16 A, Alman, kapaklı - 2 modüllü. Derinlik: 34,4 mm	 20208.FX.N SICURY 2P+E 16 A, Alman - 2 modüllü. Derinlik: 33,5 mm	 20208.FX.C.N SICURY 2P+E 16 A, Alman, kapaklı - 2 modüllü. Derinlik: 34,4 mm
--	--	---	--	---	--

Fransız standardı prizler 250 V~

 20212 SICURY 2P+E 16 A, Fransız - 2 modüllü. Derinlik: 26,4 mm	 20212.C SICURY 2P+E 16 A, Fransız, kapaklı - 2 modüllü. Derinlik: 28,3 mm	 20212.B SICURY 2P+E 16 A, Fransız - 2 modüllü. Derinlik: 26,4 mm	 20212.C.B SICURY 2P+E 16 A, Fransız, kapaklı - 2 modüllü. Derinlik: 28,3 mm	 20212.N SICURY 2P+E 16 A, Fransız - 2 modüllü. Derinlik: 26,4 mm	 20212.C.N SICURY 2P+E 16 A, Fransız, kapaklı - 2 modüllü. Derinlik: 28,3 mm
---	---	--	---	--	---

Fransız standardı prizler 250 V~, hızlı kablo bağlantılı terminaller

 20212.FX SICURY 2P+E 16 A, Fransız - 2 modüllü. Derinlik: 30,5 mm	 20212.FX.C SICURY 2P+E 16 A, Fransız, kapaklı - 2 modüllü. Derinlik: 31,5 mm	 20212.FX.B SICURY 2P+E 16 A, Fransız - 2 modüllü. Derinlik: 30,5 mm	 20212.FX.C.B SICURY 2P+E 16 A, Fransız, kapaklı - 2 modüllü. Derinlik: 31,5 mm	 20212.FX.N SICURY 2P+E 16 A, Fransız - 2 modüllü. Derinlik: 30,5 mm	 20212.FX.C.N SICURY 2P+E 16 A, Fransız, kapaklı - 2 modüllü. Derinlik: 31,5 mm
--	--	---	--	---	--

İngiliz standardı prizler 250 V~

 20214 SICURY 2P+E 5 A, İngiliz - 2 modüllü. Derinlik: 17,8 mm	 20219⁴ 2P+E 13 A, İngiliz - 2 modüllü. Derinlik: 17 mm	 20220 SICURY 2P+E 13 A, İngiliz - 2 modüllü. Derinlik: 24,4 mm	 20214.B SICURY 2P+E 5 A, İngiliz - 2 modüllü. Derinlik: 17,8 mm	 20219.B⁴ 2P+E 13 A, İngiliz - 2 modüllü. Derinlik: 17 mm	 20220.B SICURY 2P+E 13 A, İngiliz - 2 modüllü. Derinlik: 24,4 mm	 20214.N SICURY 2P+E 5 A, İngiliz - 2 modüllü. Derinlik: 17,8 mm	 20219.N⁴ 2P+E 13 A, İngiliz - 2 modüllü. Derinlik: 17 mm	 20220.N SICURY 2P+E 13 A, İngiliz - 2 modüllü. Derinlik: 24,4 mm
--	---	--	---	---	---	---	---	--

Akım prizleri

Gri	Beyaz	Next						
İsviçre standardı prizler 250 V~								
 20226 2P+E 10 A, İsviçre, tip 13 - 2 modüllü. Derinlik: 36,75 mm	 20226.B 2P+E 10 A, İsviçre, tip 13 - 2 modüllü. Derinlik: 36,75 mm	 20226.N 2P+E 10 A, İsviçre, tip 13 - 2 modüllü. Derinlik: 36,75 mm						
Avrupa-Amerikan standardı SICURY prizler 250 V~								
 20234 2P 16 A, Avro-Amerikan (ø 4,8 mm). Derinlik: 28,5 mm	 20248 2P+E 16 A, Avro-Amerikan - 2 modüllü. Derinlik: 26,5 mm	 20249 2 x 2P+E 16 A, Avro-Amerikan - 3 modüllü. Derinlik: 24,5 mm	 20234.B 2P 16 A, Avro-Amerikan (ø 4,8 mm). Derinlik: 28,5 mm	 20248.B 2P+E 16 A, Avro-Amerikan - 2 modüllü. Derinlik: 26,5 mm	 20249.B 2 x 2P+E 16 A, Avro-Amerikan - 3 modüllü. Derinlik: 24,5 mm	 20234.N 2P 16 A, Avro-Amerikan (ø 4,8 mm). Derinlik: 28,5 mm	 20248.N 2P+E 16 A, Avro-Amerikan - 2 modüllü. Derinlik: 26,5 mm	 20249.N 2 x 2P+E 16 A, Avro-Amerikan - 3 modüllü. Derinlik: 24,5 mm
Amerikan ve Suudi Arabistan standardı prizler 127 V~								
 20242 SICURY 15 A, ABD ve Arap. Derinlik: 27,4 mm	 20243 İkili SICURY 15 A, ABD ve Arap - 3 modüllü. Derinlik: 26 mm	 20242.B SICURY 15 A, ABD ve Arap. Derinlik: 27,4 mm	 20243.B İkili SICURY 15 A, ABD ve Arap - 3 modüllü. Derinlik: 26 mm	 20242.N SICURY 15 A, ABD ve Arap. Derinlik: 27,4 mm	 20243.N İkili SICURY 15 A, ABD ve Arap - 3 modüllü. Derinlik: 26 mm			
İsrail standardı prizler 250 V~								
 20240 SICURY 2P+E 16 A, İsraili - 2 modüllü. Derinlik: 28,7 mm	 20240.B SICURY 2P+E 16 A, İsraili - 2 modüllü. Derinlik: 28,7 mm	 20240.N SICURY 2P+E 16 A, İsraili - 2 modüllü. Derinlik: 28,7 mm						
Arjantin standardı prizler 250 V~								
 20250 SICURY 2P+E 10 A, Arjantin. Derinlik: 27,5 mm	 20250.B SICURY 2P+E 10 A, Arjantin. Derinlik: 27,5 mm	 20250.N SICURY 2P+E 10 A, Arjantin. Derinlik: 27,5 mm						

Akım prizleri

Gri			Beyaz			Next		
Çin standardı prizler 250 V~								
								
20251 SICURY 2P+E 10 A, Çin. Derinlik: 27,5 mm	20252 SICURY 2P+E 10 A, Çin. - 2 modüllü. Derinlik: 27,3 mm	20254 SICURY 2P+E 16 A, Çin. - 2 modüllü. Derinlik: 30 mm	20251.B SICURY 2P+E 10 A, Çin. Derinlik: 27,5 mm	20252.B SICURY 2P+E 10 A, Çin. - 2 modüllü. Derinlik: 27,3 mm	20254.B SICURY 2P+E 16 A, Çin. - 2 modüllü. Derinlik: 30 mm	20251.N SICURY 2P+E 10 A, Çin. Derinlik: 27,5 mm	20252.N SICURY 2P+E 10 A, Çin. - 2 modüllü. Derinlik: 27,3 mm	20254.N SICURY 2P+E 16 A, Çin. - 2 modüllü. Derinlik: 30 mm
Avustralyalı standardı prizler 250 V~								
								
20262 SICURY 2P+E 15 A, Avustralyalı - 2 modüllü. Derinlik: 30,4 mm			20262.B SICURY 2P+E 15 A, Avustralyalı - 2 modüllü. Derinlik: 30,4 mm			20262.N SICURY 2P+E 15 A, Avustralyalı - 2 modüllü. Derinlik: 30,4 mm		
Brezilyalı standardı prizler 250 V~								
								
20264 SICURY 2P+E 10 A, Brezilyalı. Derinlik: 31,5 mm	20265 SICURY 2P+E 20 A, Brezilyalı. Derinlik: 31,5 mm		20264.B SICURY 2P+E 10 A, Brezilyalı. Derinlik: 31,5 mm	20265.B SICURY 2P+E 20 A, Brezilyalı. Derinlik: 31,5 mm		20264.N SICURY 2P+E 10 A, Brezilyalı. Derinlik: 31,5 mm	20265.N SICURY 2P+E 20 A, Brezilyalı. Derinlik: 31,5 mm	
Çoklu standart prizler 250 V~								
								
20255 SICURY 2P+E 13 A - 3 modüllü. Derinlik: 19,5 mm	20257 SICURY 2P+E 13 A - 2 modüllü. Derinlik: 18,7 mm		20255.B SICURY 2P+E 13 A - 3 modüllü. Derinlik: 19,5 mm	20257.B SICURY 2P+E 13 A - 2 modüllü. Derinlik: 18,7 mm		20255.N SICURY 2P+E 13 A - 3 modüllü. Derinlik: 19,5 mm	20257.N SICURY 2P+E 13 A - 2 modüllü. Derinlik: 18,7 mm	
İngiliz standardı için 250 V~ (00930 sinyal birimi ile birlikte)								
								
20221.L⁴ SICURY 2P+E 13 A + 2P anahtar. Derinlik: 17,5 mm	20222.L⁴ 2 x SICURY 2P+E 13 A + 2P anahtar. Derinlik: 17,5 mm		20221.L.B⁴ SICURY 2P+E 13 A + 2P anahtar. Derinlik: 17,5 mm	20222.L.B⁴ 2 x SICURY 2P+E 13 A + 2P anahtar. Derinlik: 17,5 mm		20221.L.N⁴ SICURY 2P+E 13 A + 2P anahtar. Derinlik: 17,5 mm	20222.L.N⁴ 2 x SICURY 2P+E 13 A + 2P anahtar. Derinlik: 17,5 mm	

Akım prizleri

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

İngiliz standardı için 250 V~ (00930 sinyal birimi ile birlikte)



20215.L⁵
SICURY 2P+E 5 A
+ 2P anahtar.
Derinlik: 17,5 mm



20217.L⁵
SICURY 2P+E 15 A
+ 2P anahtar.
Derinlik: 25,5 mm



20215.L.B⁵
SICURY 2P+E 5 A
+ 2P anahtar.
Derinlik: 17,5 mm



20217.L.B⁵
SICURY 2P+E 15 A
+ 2P anahtar.
Derinlik: 25,5 mm



20215.L.N⁵
SICURY 2P+E 5 A
+ 2P anahtar.
Derinlik: 17,5 mm



20217.L.N⁵
SICURY 2P+E 15 A
+ 2P anahtar.
Derinlik: 25,5 mm

Amerikan standardı priz 2P+E 15 A 60 Hz 125 V~



21296
Akım korumalı iki Amerikan
standartı priz GFCI - 3 modüllü.
Derinlik: 33,4 mm



21296.B
Akım korumalı iki Amerikan
standartı priz GFCI - 3 modüllü.
Derinlik: 33,4 mm



21296.N
Akım korumalı iki Amerikan
standartı priz GFCI - 3 modüllü.
Derinlik: 33,4 mm

Olası bağlantılar - dış fiş ve priz standartları

FİŞ	PRİZ													
	Alman	Fransız	İngiliz			İsviçre	İsrail	Arjantin	Brezilya		British standart			
	20208	20212	20214	20219	20220	20226	20240	20250	20264	20265	20221.L	20222.L	20215.L	20217.L
S10 tip İtalyan standart fiş	•	•					•							
Eurospina 2P 2,5 A	•	•				•	•		•	•				
2P+T 16 A 250 V~ standart Alman fişi	•						○							
2P+T 16 A 250 V~ Alman ve Fransız kombine standart fiş	•	•					○							
2P 16 A 250 V~ Alman ve Fransız kombine standart fiş	•	•					•							
2P+T 16 A 250 V~ standart Fransız fişi		•					○							
2P+T 10 A 250 V~ standart İsviçre fişi						•								
2P+T 16 A 250 V~ standart İsrail fişi							•							
2P+T 10 A 250 V~ standart Arjantin fişi								•						
2P+T 10 A 250 V~ standart Brezilya fişi									•	•				
2P+T 20 A 250 V~ standart Brezilya fişi										•				
2P+T 5 A 250 V~ standart İngiliz fişi			•										•	
2P+T 13 A 250 V~ standart İngiliz fişi				•	•						•	•		
2P+T 15 A 250 V~ standart İngiliz fişi														•
2P 13 A 220 V~ standart İngiliz fişi											•	•		

• Prize takılabilen fiş standardı; ○ Toprak bağlantısı olmadan prize takılabilen fiş standardı.

Akım prizleri

Gri

Beyaz

Next

Olası bağlantılar - dış fiş ve priz standartları

PRİZ	Multistandard		Amerikan	Euroamerikan			Amerikan Suudi Arabistan		Çin			Avustralya
	20255	20257	20296	20234	20248	20249	20242	20243	20251	20252	20254	20262
S10 tip İtalyan standart fiş	•	•		•	•	•						
Eurospina 2P 2,5 A	•	•		•	•	•						
2P+T 16 A 250 V~ standart Alman fişi	○	○		○	○	○						
2P+T 16 A 250 V~ Alman ve Fransız kombine standart fiş				○	○	○						
2P 16 A 250 V~ Alman ve Fransız kombine standart fiş				•	•	•						
2P+T 16 A 250 V~ standart Fransız fişi				○	○	○						
2P+T 15 A 125 V~ standart Amerikan fişi					•	•						
2P+T 10 A 250 V~ standart İsviçre fişi	•	•										
2P+T 5 A 250 V~ standart İngiliz fişi	•	•										
2P+T 13 A 250 V~ standart İngiliz fişi	•	•										
2P+T 15 A 125 V~ standart Amerikan fişi			•				•	•				
2P 15 A 127 V~ standart Amerikan ve Suudi Arabistan fişi							•	•				
2P+T 10 A 250 V~ standart Brezilya fişi	•	•										
2P+T 10 A 250 V~ standart Çin fişi	•	•										
2P+T 16 A 250 V~ standart Çin fişi									•	•		
2P+T 10 A 250 V~ standart Avustralya fişi	•	•									•	
2P+T 15 A 250 V~ standart Avustralya fişi												•

● Prize takılabilen fiş standardı;

○ Toprak bağlantısı olmadan prize takılabilen fiş standardı.

SICURY 2P+E dahili kilitli prizler - CB + RCBO I_{Δn} 10 mA, (120-230 V~ 50/60 Hz)

20273
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 2 modüllü.
Derinlik: 39,7 mm



20276
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 modüllü.
Derinlik: 39,8 mm



20273.B
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 2 modüllü.
Derinlik: 39,7 mm



20276.B
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 modüllü.
Derinlik: 39,8 mm



20273.N
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 2 modüllü.
Derinlik: 39,7 mm



20276.N
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 modüllü.
Derinlik: 39,8 mm



20283
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 3 modüllü.
Derinlik: 39,7 mm



20286
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 modüllü.
Derinlik: 39,8 mm



20283.B
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 3 modüllü.
Derinlik: 39,7 mm



20286.B
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 modüllü.
Derinlik: 39,8 mm



20283.N
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 3 modüllü.
Derinlik: 39,7 mm



20286.N
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 modüllü.
Derinlik: 39,8 mm

Akım prizleri • Sinyal prizleri

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

Tıraş makinesi besleme üniteleri



20290
230 V~ 50/60 Hz, izolasyon transformatorlü
20 VA, 230 V~ / 120 V~
çıkışlar - 3 modüllü.
Derinlik: 42 mm



20291⁶
230 V~ 50/60 Hz, izolasyon transformatorlü
20 VA, 230 V~ / 120 V~
çıkışlar. Derinlik: 41 mm



20290.B
230 V~ 50/60 Hz, izolasyon transformatorlü
20 VA, 230 V~ / 120 V~
çıkışlar - 3 modüllü.
Derinlik: 42 mm



20291.B⁶
230 V~ 50/60 Hz, izolasyon transformatorlü
20 VA, 230 V~ / 120 V~
çıkışlar. Derinlik: 41 mm



20290.N
230 V~ 50/60 Hz, izolasyon transformatorlü
20 VA, 230 V~ / 120 V~
çıkışlar - 3 modüllü.
Derinlik: 42 mm



20291.N⁶
230 V~ 50/60 Hz, izolasyon transformatorlü
20 VA, 230 V~ / 120 V~
çıkışlar. Derinlik: 41 mm

Besleme ünitesi USB



20292
Besleme ünitesi
5 V 1,5 A,
1 USB,
120-230 V~
50/60 Hz.
Derinlik: 37 mm



20295
Besleme ünitesi 5 V
2,1 A, toplam olarak
2,1 A, 120-230 V~
50/60 Hz akım sağla-
yan 2 USB çıkışı
- 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20292.B
Besleme ünitesi
5 V 1,5 A,
1 USB,
120-230 V~
50/60 Hz.
Derinlik: 37 mm



20295.B
Besleme ünitesi 5 V
2,1 A, toplam olarak
2,1 A, 120-230 V~
50/60 Hz akım sağla-
yan 2 USB çıkışı
- 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20292.N
Besleme ünitesi
5 V 1,5 A,
1 USB,
120-230 V~
50/60 Hz.
Derinlik: 37 mm



20295.N
Besleme ünitesi 5 V
2,1 A, toplam olarak
2,1 A, 120-230 V~
50/60 Hz akım sağla-
yan 2 USB çıkışı
- 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm

Özel prizler



20331
01616/01617
fişlerle kullanıl-
mak üzere 2P
6 A 24 V (SELV).
Derinlik: 25 mm



20333
5P DIN 41524
bağlantı soketi.
Derinlik: 11 mm



20334
2P nokta hattı
60130-9 IEC-07
bağlantı soketi.
Derinlik: 11 mm



20331.B
01616/01617
fişlerle kullanıl-
mak üzere 2P
6 A 24 V (SELV).
Derinlik: 25 mm



20333.B
5P DIN 41524
bağlantı soketi.
Derinlik: 11 mm



20334.B
2P nokta hattı
60130-9 IEC-07
bağlantı soketi.
Derinlik: 11 mm



20331.N
01616/01617
fişlerle kullanıl-
mak üzere 2P
6 A 24 V (SELV).
Derinlik: 25 mm



20333.N
5P DIN 41524
bağlantı soketi.
Derinlik: 11 mm



20334.N
2P nokta hattı
60130-9 IEC-07
bağlantı soketi.
Derinlik: 11 mm



20345
USB,
vidalı kutup.
Derinlik: 31,9 mm



20335
3 RCA,
vidalı kutup.
Derinlik: 23,4 mm



20583
Ses dağıtıcısı
için yaylı
konnektör.
Derinlik: 19,4 mm



20345.B
USB,
vidalı kutup.
Derinlik: 31,9 mm



20335.B
3 RCA,
vidalı kutup.
Derinlik: 23,4 mm



20583.B
Ses dağıtıcısı
için yaylı
konnektör.
Derinlik: 19,4 mm



20345.N
USB,
vidalı kutup.
Derinlik: 31,9 mm



20335.N
3 RCA,
vidalı kutup.
Derinlik: 23,4 mm





20583.N
Ses dağıtıcısı
için yaylı
konnektör.
Derinlik: 19,4 mm


Sinyal prizleri

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------




Özel prizler

 20346 HDMI, Keystone. Derinlik: 37,4 mm	 20346.H HDMI, Keystone, 90°. Derinlik: 30,5 mm	 20348 VGA, 15 pin. Derinlik: 11 mm	 20346.B HDMI, Keystone. Derinlik: 37,4 mm	 20346.H.B HDMI, Keystone, 90°. Derinlik: 30,5 mm	 20348.B VGA, 15 pin. Derinlik: 11 mm	 20346.N HDMI, Keystone. Derinlik: 37,4 mm	 20346.H.N HDMI, Keystone, 90°. Derinlik: 30,5 mm	 20348.N VGA, 15 pin. Derinlik: 11 mm
 20361 BNC koaksiyel, lehimli kablo. Derinlik: 11 mm	 20365 9 pin, S-SUB, lehimli - 2 modüllü. Derinlik: 11 mm	 20361.B BNC koaksiyel, lehimli kablo. Derinlik: 11 mm	 20365.B 9 pin, S-SUB, lehimli - 2 modüllü. Derinlik: 11 mm	 20361.N BNC koaksiyel, lehimli kablo. Derinlik: 11 mm	 20365.N 9 pin, S-SUB, lehimli - 2 modüllü. Derinlik: 11 mm			

Jaklı telefon prizleri

											
20320 RJ11, 6-konumlu/ 4-kontaklı (6/4). Derinlik: 33,6 mm	20321 RJ12, 6-konumlu/ 6-kontaklı (6/6). Derinlik: 33,6 mm	20324 İsrail standardı, vidalı kısıkaçlar. Derinlik: 33,4 mm	20320.B RJ11, 6-konumlu/ 4-kontaklı (6/4). Derinlik: 33,6 mm	20321.B RJ12, 6-konumlu/ 6-kontaklı (6/6). Derinlik: 33,6 mm	20324.B İsrail standardı, vidalı kısıkaçlar. Derinlik: 33,4 mm	20320.N RJ11, 6-konumlu/ 4-kontaklı (6/4). Derinlik: 33,6 mm	20321.N RJ12, 6-konumlu/ 6-kontaklı (6/6). Derinlik: 33,6 mm	20324.N İsrail standardı, vidalı kısıkaçlar. Derinlik: 33,4 mm			
											
20327 8 kontaklı Fransız standardı - 2 modüllü. Derinlik: 22 mm											
											
20327.B 8 kontaklı Fransız standardı - 2 modüllü. Derinlik: 22 mm											
											
20327.N 8 kontaklı Fransız standardı - 2 modüllü. Derinlik: 22 mm											
											
20322 RJ11, 6-konumlu/ 4-kontaklı (6/4) kapaklı. Derinlik: 33,4 mm	20323 RJ12, 6-konumlu/ 6-kontaklı (6/6) kapaklı. Derinlik: 33,4 mm	20325 BT, MASTER. Derinlik: 33,4 mm	20326 BT, SLAVE. Derinlik: 33,4 mm	20322.B RJ11, 6-konumlu/ 4-kontaklı (6/4) kapaklı. Derinlik: 33,4 mm	20323.B RJ12, 6-konumlu/ 6-kontaklı (6/6) kapaklı. Derinlik: 33,4 mm	20325.B BT, MASTER. Derinlik: 33,4 mm	20326.B BT, SLAVE. Derinlik: 33,4 mm	20322.N RJ11, 6-konumlu/ 4-kontaklı (6/4) kapaklı. Derinlik: 33,4 mm	20323.N RJ12, 6-konumlu/ 6-kontaklı (6/6) kapaklı. Derinlik: 33,4 mm	20325.N BT, MASTER. Derinlik: 33,4 mm	20326.N BT, SLAVE. Derinlik: 33,4 mm

Sinyal prizleri

Gri		Beyaz		Next	
Koaksiyel TV-RD-SAT 5-2400 MHz soket çıkışları (çıkış: erkek ve dişi)					
					
20300.01 Tek bağlantı 1 dB. Derinlik: 26,8 mm	20300.10 Geçişli TV prizi 10 dB. Derinlik: 26,8 mm	20300.01.B Tek bağlantı 1 dB. Derinlik: 26,8 mm	20300.10.B Geçişli TV prizi 10 dB. Derinlik: 26,8 mm	20300.01.N Tek bağlantı 1 dB. Derinlik: 26,8 mm	20300.10.N Geçişli TV prizi 10 dB. Derinlik: 26,8 mm
TV-RD-SAT 5-2400 MHz koaksiyel prizler, karışksız (2 çıkış: erkek ve dişi F tipi)					
					
20302.01 Tek bağlantı 1 dB - 2 modüllü. Derinlik: 22,4 mm	20302.10 Geçişli TV prizi 10 dB - 2 modüllü. Derinlik: 22,4 mm	20302.01.B Tek bağlantı 1 dB - 2 modüllü. Derinlik: 22,4 mm	20302.10.B Geçişli TV prizi 10 dB - 2 modüllü. Derinlik: 22,4 mm	20302.01.N Tek bağlantı 1 dB - 2 modüllü. Derinlik: 22,4 mm	20302.10.N Geçişli TV prizi 10 dB - 2 modüllü. Derinlik: 22,4 mm
TV-FM-SAT 5-2400 MHz koaksiyel prizler (3 çıkış: erkek ve dişi + F tipi)					
					
20303 Tek bağlantı 1 dB - 2 modüllü. Derinlik: 20,5 mm	20303.B Tek bağlantı 1 dB - 2 modüllü. Derinlik: 20,5 mm	20303.N Tek bağlantı 1 dB - 2 modüllü. Derinlik: 20,5 mm			
Koaksiyel F konnektörlü TV prizi					
					
20318 F konnektörlü Derinlik: 11 mm	20318.B F konnektörlü Derinlik: 11 mm	20318.N F konnektörlü Derinlik: 11 mm			
TV 40-862 MHz koaksiyel prizler (1 çıkış dişi)					
					
*20313 Tek bağlantı. Derinlik: 29,2 mm	*20313.B Tek bağlantı. Derinlik: 29,2 mm	*20313.N Tek bağlantı. Derinlik: 29,2 mm			
					
*20314 Geçişli TV prizi 20 dB. Derinlik: 29,2 mm	*20314.B Geçişli TV prizi 20 dB. Derinlik: 29,2 mm	*20314.N Geçişli TV prizi 20 dB. Derinlik: 29,2 mm			
Koaksiyel TV-RD-SAT çıkışları için adaptörler					
					
20319 2 veya 3 çıkış için - 2 modüllü	20319.B 2 veya 3 çıkış için - 2 modüllü	20319.N 2 veya 3 çıkış için - 2 modüllü			

Sinyal prizleri

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

Terminal dirençleri ve koaksiyel TV-RD-SAT 2400 MHz soketler

					
16330 Z 75 Ω, 2400 MHz'e kadarki frekanslar için	01644 Erkek aksiyel kablo	01645 Dişi aksiyel kablo	01634 Erkek 90° kablo	01635 Dişi 90° kablo°	01654 Erkek F konnektör, RG59 kablo için

Wi-Fi erişim noktası



▲20195
2 portlu 54 Mb/s LAN 10-100 Mb/s,
uzaktan kontrol tuşu için ON/OFF girişli,
230 V~ 50/60Hz - 2 modüllü.
Derinlik: 41 mm



▲20195.B
2 portlu 54 Mb/s LAN 10-100 Mb/s,
uzaktan kontrol tuşu için ON/OFF girişli,
230 V~ 50/60Hz - 2 modüllü.
Derinlik: 41 mm



▲20195.N
2 portlu 54 Mb/s LAN 10-100 Mb/s,
uzaktan kontrol tuşu için ON/OFF girişli,
230 V~ 50/60Hz - 2 modüllü.
Derinlik: 41 mm

RJ45 data prizleri



20337.6
Kat. 6, UTP.
Derinlik:
26,1 mm



20338.8
Netsafe,
kat. 5e, UTP.
Derinlik:
23,6 mm



20339.4
Netsafe,
kat. 5e, UTP.
Derinlik:
24,7 mm



20339.5
Netsafe,
kat. 5e, FTP.
Derinlik:
36,15 mm



20337.6.B
Kat. 6, UTP.
Derinlik:
26,1 mm



20338.8.B
Netsafe,
kat. 5e, UTP.
Derinlik:
23,6 mm



20339.4.B
Netsafe,
kat. 5e, UTP.
Derinlik:
24,7 mm



20339.5.B
Netsafe,
kat. 5e, FTP.
Derinlik:
36,15 mm



20337.6.N
Kat. 6, UTP.
Derinlik:
26,1 mm



20338.8.N
Netsafe,
kat. 5e, UTP.
Derinlik:
23,6 mm



20339.4.N
Netsafe,
kat. 5e, UTP.
Derinlik:
24,7 mm



20339.5.N
Netsafe,
kat. 5e, FTP.
Derinlik:
36,15 mm



20339.6
Netsafe,
kat. 6, UTP.
Derinlik:
22,3 mm



20339.11
Netsafe,
kat. 5e, UTP.
Derinlik:
30,3 mm



20339.13
Netsafe,
kat. 6, UTP.
Derinlik:
30,3 mm



20339.14
Netsafe,
kat. 6, FTP.
Derinlik:
30,3 mm



20339.6.B
Netsafe,
kat. 6, UTP.
Derinlik:
22,3 mm



20339.11.B
Netsafe,
kat. 5e, UTP.
Derinlik:
30,3 mm



20339.13.B
Netsafe,
kat. 6, UTP.
Derinlik:
30,3 mm



20339.14.B
Netsafe,
kat. 6, FTP.
Derinlik:
30,3 mm



20339.6.N
Netsafe,
kat. 6, UTP.
Derinlik:
22,3 mm



20339.11.N
Netsafe,
kat. 5e, UTP.
Derinlik:
30,3 mm



20339.13.N
Netsafe,
kat. 6, UTP.
Derinlik:
30,3 mm



20339.14.N
Netsafe,
kat. 6, FTP.
Derinlik:
30,3 mm



20339.15
Netsafe,
kat. 6A,
UTP. Derinlik:
30,3 mm



20339.16
Netsafe,
kat. 6A,
FTP. Derinlik:
30,3 mm



20340.1
Panduit,
kat. 5e, UTP. Derinlik:
28,55 mm



20339.15.B
Netsafe,
kat. 6A,
UTP. Derinlik:
30,3 mm



20339.16.B
Netsafe,
kat. 6A,
FTP. Derinlik:
30,3 mm



20340.1.B
Panduit,
kat. 5e, UTP. Derinlik:
28,55 mm



20339.15.N
Netsafe,
kat. 6A,
UTP. Derinlik:
30,3 mm



20339.16.N
Netsafe,
kat. 6A,
FTP. Derinlik:
30,3 mm



20340.1.N
Panduit,
kat. 5e, UTP. Derinlik:
28,55 mm

Sinyal prizleri • Sinyalizasyon

Gri				Beyaz				Next				
Data prizleri için adaptörler												
												
▲20337.C RJ45 Keystone, tozdan koruyucu kapak ile. Derinlik: 10 mm	20338.C RJ45 Kat. 5/6 AMP, Lucent T. Derinlik: 11 mm	20340.C MINI-COM Panduit için. Derinlik: 11 mm	20343.K RJ45 Keystone için açılı adaptör. Derinlik: 11 mm	▲20337.C.B RJ45 Keystone, tozdan koruyucu kapak ile. Derinlik: 10 mm	20338.C.B RJ45 Kat. 5/6 AMP, Lucent T. Derinlik: 11 mm	20340.C.B MINI-COM Panduit için. Derinlik: 11 mm	20343.K.B RJ45 Keystone için açılı adaptör. Derinlik: 11 mm	▲20337.C.N RJ45 Keystone, tozdan koruyucu kapak ile. Derinlik: 10 mm	20338.C.N RJ45 Kat. 5/6 AMP, Lucent T. Derinlik: 11 mm	20340.C.N MINI-COM Panduit için. Derinlik: 11 mm	20343.K.N RJ45 Keystone için açılı adaptör. Derinlik: 11 mm	
Fiber-optik kablo için soketler												
												
20350.SC Mono-mod 9/125 µm, SC/APC simplex adaptörlü. Derinlik: 19,4 mm	20350.LC Mono-mod 9/125 µm, LC duplex tipi adaptörlü. Derinlik: 19,7 mm			20350.SC.B Mono-mod 9/125 µm, SC/APC simplex adaptörlü. Derinlik: 19,4 mm	20350.LC.B Mono-mod 9/125 µm, LC duplex tipi adaptörlü. Derinlik: 19,7 mm			20350.SC.N Mono-mod 9/125 µm, SC/APC simplex adaptörlü. Derinlik: 19,4 mm	20350.LC.N Mono-mod 9/125 µm, LC duplex tipi adaptörlü. Derinlik: 19,7 mm			
												
20351.SC Çok-modlu 50/125 µm, SC simplex tipi adaptörlü. Derinlik: 19,4 mm	20351.LC Çok-modlu 50/125 µm, LC duplex tipi adaptörlü. Derinlik: 17,9 mm			20351.SC.B Çok-modlu 50/125 µm, SC simplex tipi adaptörlü. Derinlik: 19,4 mm	20351.LC.B Çok-modlu 50/125 µm, LC duplex tipi adaptörlü. Derinlik: 17,9 mm			20351.SC.N Çok-modlu 50/125 µm, SC simplex tipi adaptörlü. Derinlik: 19,4 mm	20351.LC.N Çok-modlu 50/125 µm, LC duplex tipi adaptörlü. Derinlik: 17,9 mm			
Elektromekanik kapı ziller												
												
20370 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm	20372 120 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm	20373 230 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm			20370.B 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm	20372.B 120 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm	20373.B 230 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm			20370.N 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm	20372.N 120 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm	20373.N 230 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm
Elektronik kapı zilleri												
												
20380 3 ayrı melodili zili, besleme gerilimi 12 V~ ve 12 Vdc (SELV) - 2 modüllü. Derinlik: 37 mm				20380.B 3 ayrı melodili zili, besleme gerilimi 12 V~ ve 12 Vdc (SELV) - 2 modüllü. Derinlik: 37 mm				20380.N 3 ayrı melodili zili, besleme gerilimi 12 V~ ve 12 Vdc (SELV) - 2 modüllü. Derinlik: 37 mm				

Sinyalizasyon

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

Zırlıltı modülleri



20375
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Derinlik:
37 mm



20378
230 V~
50/60 Hz.
Derinlik:
37 mm



20375.B
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Derinlik:
37 mm



20378.B
230 V~
50/60 Hz.
Derinlik:
37 mm



20375.N
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Derinlik:
37 mm



20378.N
230 V~
50/60 Hz.
Derinlik:
37 mm

Işıklı gösterge üniteleri (sinyal ve uyarı amaçlı°)



20386.B
Beyaz ışık
dağıtıcı.
Derinlik:
23 mm



20386.B.B
Beyaz ışık
dağıtıcı.
Derinlik:
23 mm



20386.B.N
Beyaz ışık
dağıtıcı.
Derinlik:
23 mm

Çift ışık bölmeli gösterge üniteleri (2 ayrı uyarı için°)



20388
Işık dağıtıcı
nötr.
Derinlik: 23 mm



20388.B
Işık dağıtıcı
nötr.
Derinlik: 23 mm




20388.N
Işık dağıtıcı
nötr.
Derinlik: 23 mm


Prizmatik gösterge üniteleri - 2 modüllü (14770, 14771, 14776 ve 14776 ampulleriyle birlikte kullanılır, ampul dahil değildir)



20387.B
Beyaz ışık
dağıtıcı
- 2 module.
Derinlik:
25 mm



20387.R
Kırmızı ışık
dağıtıcı
- 2 module.
Derinlik:
25 mm



20387.V
Yeşil ışık
dağıtıcı
- 2 module.
Derinlik:
25 mm

Kabin durum sinyali ünitesi



02685
4 aydınlatma ledi: IN, Do Not Disturb,
OUT, garson sembolü, beyaz
- 2 modüllü. Derinlik: 22 mm

Sinyalizasyon

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

Eşik kılavuz lambaları (yüksek verimli LED ışıklı)



20381
230 V~ 50/60 Hz
20381.012
12 V~ 50/60 Hz /
12 Vdc (SELV).
Derinlik: 37 mm



20389
230 V~ 50/60 Hz
- 2 module.
Derinlik: 37 mm



20381.B
230 V~ 50/60 Hz
20381.012.B
12 V~ 50/60 Hz /
12 Vdc (SELV).
Derinlik: 37 mm



20389.B
230 V~ 50/60 Hz
- 2 module.
Derinlik: 37 mm



20381.N
230 V~ 50/60 Hz
20381.012.N
12 V~ 50/60 Hz /
12 Vdc (SELV).
Derinlik: 37 mm



20389.N
230 V~ 50/60 Hz
- 2 module.
Derinlik: 37 mm



20389.012
12 V~ 50/60 Hz /
12 Vdc (SELV)
- 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20389.012.B
12 V~ 50/60 Hz /
12 Vdc (SELV)
- 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20389.012.N
12 V~ 50/60 Hz /
12 Vdc (SELV)
- 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm

Aydınlatma elemanları



20383
Yüksek verimli LED ampullü,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20383.B
Yüksek verimli LED ampullü,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20383.N
Yüksek verimli LED ampullü,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



02671
Yüksek verimli LED ampullü, 120-230 V~
50/60 Hz, ankastre kutu içine kurulum için
6/7 modül. Derinlik: 44,7 mm

TORCIA portatif el fenerleri (acil durum ışıklı)



20395
Yüksek verimli LED
ampullü, 230 V~
50/60 Hz
- 2 modüllü.
Derinlik: 46 mm



20396
Yüksek verimli LED
ampullü, 120 V~
50/60 Hz
- 2 modüllü.
Derinlik: 46 mm



20395.B
Yüksek verimli LED
ampullü, 230 V~
50/60 Hz
- 2 modüllü.
Derinlik: 46 mm



20396.B
Yüksek verimli LED
ampullü, 120 V~
50/60 Hz
- 2 modüllü.
Derinlik: 46 mm



20395.N
Yüksek verimli LED
ampullü, 230 V~
50/60 Hz
- 2 modüllü.
Derinlik: 46 mm



20396.N
Yüksek verimli LED
ampullü, 120 V~
50/60 Hz
- 2 modüllü.
Derinlik: 46 mm

Acil durum aydınlatma elemanları (acil durum ışıklı)



20382
Yüksek verimli LED
ampullü, 230 V~
50/60 Hz.
Derinlik: 37 mm



20384
Yüksek verimli LED ampullü,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20382.B
Yüksek verimli LED
ampullü, 230 V~
50/60 Hz.
Derinlik: 37 mm



20384.B
Yüksek verimli LED ampullü,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20382.N
Yüksek verimli LED
ampullü, 230 V~
50/60 Hz.
Derinlik: 37 mm




20384.N
Yüksek verimli LED ampullü,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm

Sinyalizasyon • Koruma

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

Acil durum aydınlatma elemanları



02661
Yüksek verimli LED ampullü, 230 V~ 50/60 Hz, yeniden şarj edilebilir Ni-Cd pil, ankastre kutu içine kurulum için 7 modül.
Derinlik: 44,7 mm



20394
230 V~ 50/60 Hz, Ni-Cd, pil FD 4W G5 ampul ve 7 modüllü taşıyıcı ile komple.
Derinlik: 47,1 mm



02662
Ayarlanabilir LED lamba
230 V~ 50 Hz
- 3 modüllü
02662.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~.
Derinlik: 39 mm



02663
Ayarlanabilir RGB LED lamba
230 V~ 50 Hz
- 3 modüllü
02663.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~.
Derinlik: 39 mm

Şarj Edilebilir Pil



00908
3 x Ni-MH 1,2 V
800 mAh,
HR03 (AAA)



00910
Ni-MH 4,8 V 80 mAh
TORCIA için yedek pil



00911.1
Ni-Cd 2,4 V 1,3 Ah Acil Durum
Işıldığı için yedek pil



00913
LED'li acil durum aydınlatma cihazları
için yeniden şarj edilebilir yedek 4,8 V
800 mAh Ni-Cd pil

Koruma cihazları



20416
1P 16 A 250 V~
sigorta yuvası.
Derinlik: 29 mm



20417
230 V~ SPD geçici
20417 için
voltage baskılayıcısı.yedek parça
Derinlik: 29 mm



20417.R



20416.B
1P 16 A 250 V~
sigorta yuvası.
Derinlik: 29 mm



20417.B
230 V~ SPD geçici
voltage baskılayıcısı.
Derinlik: 29 mm



20416.N
1P 16 A 250 V~
sigorta yuvası.
Derinlik: 29 mm



20417.N
230 V~ SPD geçici
voltage baskılayıcısı.
Derinlik: 29 mm

1P+N devre kesiciler (120-230 V~ 50/60 Hz)



20405.06
C 6, kesme
kapasitesi
1500 A.
Derinlik: 39 mm



20405.10
C 10, kesme
kapasitesi
3000 A.
Derinlik: 39 mm



20405.16
C 16, kesme
kapasitesi
3000 A.
Derinlik: 39 mm



20405.06.B
C 6, kesme
kapasitesi
1500 A.
Derinlik: 39 mm



20405.10.B
C 10, kesme
kapasitesi
3000 A.
Derinlik: 39 mm



20405.16.B
C 16, kesme
kapasitesi
3000 A.
Derinlik: 39 mm



20405.06.N
C 6, kesme
kapasitesi
1500 A.
Derinlik: 39 mm



20405.10.N
C 10, kesme
kapasitesi
3000 A.
Derinlik: 39 mm



20405.16.N
C 16, kesme
kapasitesi
3000 A.
Derinlik: 39 mm

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

1P+N aşırı akım korumalı artık akım kesicileri (RCBO) (120-230 V~ 50/60 Hz)

20411.06 C 6, I_{Δn} 10 mA kesme kapasitesi 1500 A - 2 modüllü. Derinlik: 39 mm	20411.10 C 10, I_{Δn} 10 mA kesme kapasitesi 3000 A - 2 modüllü. Derinlik: 39 mm	20411.06.B C 6, I_{Δn} 10 mA kesme kapasitesi 1500 A - 2 modüllü. Derinlik: 39 mm	20411.10.B C 10, I_{Δn} 10 mA kesme kapasitesi 3000 A - 2 modüllü. Derinlik: 39 mm	20411.06.N C 6, I_{Δn} 10 mA kesme kapasitesi 1500 A - 2 modüllü. Derinlik: 39 mm	20411.10.N C 10, I_{Δn} 10 mA kesme kapasitesi 3000 A - 2 modüllü. Derinlik: 39 mm
20411.16 C 16, I_{Δn} 10 mA kesme kapasitesi 3000 A - 2 modüllü. Derinlik: 39 mm	20411.16.6 C 16, I_{Δn} 6 mA kesme kapasitesi 3000 A - 2 modüllü. Derinlik: 39 mm	20411.16.B C 16, I_{Δn} 10 mA kesme kapasitesi 3000 A - 2 modüllü. Derinlik: 39 mm	20411.16.6.B C 16, I_{Δn} 6 mA kesme kapasitesi 3000 A - 2 modüllü. Derinlik: 39 mm	20411.16.N C 16, I_{Δn} 10 mA kesme kapasitesi 3000 A - 2 modüllü. Derinlik: 39 mm	20411.16.6.N C 16, I_{Δn} 6 mA kesme kapasitesi 3000 A - 2 modüllü. Derinlik: 39 mm

Gaz Detektörleri (230 V~ 50/60 Hz)

20420 Gas Stop Metano, kaçak detektörü, solenoid valf kontrollü - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm	20421 Gas Stop GPL, LPG kaçak detektörü, solenoid valf kontrollü - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm	20420.B Gas Stop Metano, kaçak detektörü, solenoid valf kontrollü - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm	20421.B Gas Stop GPL, LPG kaçak detektörü, solenoid valf kontrollü - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm	20420.N Gas Stop Metano, kaçak detektörü, solenoid valf kontrollü - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm	20421.N Gas Stop GPL, LPG kaçak detektörü, solenoid valf kontrollü - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm
--	---	--	---	--	---



01899
Gas Test tüpü. Gas Stop Metano
ve GPL detektörleri için

Elektronik termostatlar (ısıtma ve soğutma, 120-230 V~ 50/60 Hz)

02950 Dokunmatik ekran termostat, ON/OFF ve PID sıcaklık kontrolü, 1 sıcaklık sensörü girişi, 1 çok amaçlı giriş, 5(2) A 230 V~ 2 deşistirmeli röle çıkışı - 2 modül. Derinlik: 38,5 mm	02950.B Dokunmatik ekran termostat, ON/OFF ve PID sıcaklık kontrolü, 1 sıcaklık sensörü girişi, 1 çok amaçlı giriş, 5(2) A 230 V~ 2 deşistirmeli röle çıkışı - 2 modül. Derinlik: 38,5 mm	02950.BN Dokunmatik ekran termostat, ON/OFF ve PID sıcaklık kontrolü, 1 sıcaklık sensörü girişi, 1 çok amaçlı giriş, 5(2) A 230 V~ 2 deşistirmeli röle çıkışı - 2 modül. Derinlik: 38,5 mm
---	---	--

Elektronik zaman saatli termostatlar (ısıtma ve soğutma)

02955 ON/OFF ve PID sıcaklık kontrolü için dokunmatik ekran termostat, 1 adet sıcaklık sensörü girişi, 1 adet çok amaçlı giriş, enerji ölçer için 1 adet RJ9 girişi (02960), 5(2) A 230 V~ 3 deşistirmeli röle çıkışı - 3 modül. Derinlik: 35,3 mm	02955.B ON/OFF ve PID sıcaklık kontrolü için dokunmatik ekran termostat, 1 adet sıcaklık sensörü girişi, 1 adet çok amaçlı giriş, enerji ölçer için 1 adet RJ9 girişi (02960), 5(2) A 230 V~ 3 deşistirmeli röle çıkışı - 3 modül. Derinlik: 35,3 mm	02955.BN ON/OFF ve PID sıcaklık kontrolü için dokunmatik ekran termostat, 1 adet sıcaklık sensörü girişi, 1 adet çok amaçlı giriş, enerji ölçer için 1 adet RJ9 girişi (02960), 5(2) A 230 V~ 3 deşistirmeli röle çıkışı - 3 modül. Derinlik: 35,3 mm
--	--	---

Gri
Beyaz
Next
Elektronik zaman saatli termostatlar (ısıtma ve soğutma)


20445
6(2) A 230 V~ komütatör röle çıkışlı, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20446
5(2) A 250 V~ komütatör röle çıkışlı, AA LR6 1,5 V pilli (içinden çıkar) - 3 modüllü.
Derinlik: 43 mm



20445.B
6(2) A 230 V~ komütatör röle çıkışlı, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20446.B
5(2) A 250 V~ komütatör röle çıkışlı, AA LR6 1,5 V pilli (içinden çıkar) - 3 modüllü.
Derinlik: 43 mm



20445.N
6(2) A 230 V~ komütatör röle çıkışlı, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20446.N
5(2) A 250 V~ komütatör röle çıkışlı, AA LR6 1,5 V pilli (içinden çıkar) - 3 modüllü.
Derinlik: 43 mm

Elektronik sensörler


20432
Elektrikli sıcaklık sensörü.
Derinlik: 24,4 mm



20433
Elektronik nem sensörü 12/24 V, 1 adet 0-10 V veya 4-20 mA çıkış - 2 modül
Derinlik: 37 mm



20432.B
Elektrikli sıcaklık sensörü.
Derinlik: 24,4 mm



20433.B
Elektronik nem sensörü 12/24 V, 1 adet 0-10 V veya 4-20 mA çıkış - 2 modül
Derinlik: 37 mm



20432.N
Elektrikli sıcaklık sensörü.
Derinlik: 24,4 mm



20433.N
Elektronik nem sensörü 12/24 V, 1 adet 0-10 V veya 4-20 mA çıkış - 2 modül
Derinlik: 37 mm

Fan-coil kumanda anahtarları


20095
Sürgülü 1P
6(2) A 250 V~, 4-konumlu.
Derinlik: 40 mm



20096
Döner anahtar, 1P 6(3) A 250 V~, 4-konumlu - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20095.B
Sürgülü 1P
6(2) A 250 V~, 4-konumlu.
Derinlik: 40 mm



20096.B
Döner anahtar, 1P 6(3) A 250 V~, 4-konumlu - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20095.N
Sürgülü 1P
6(2) A 250 V~, 4-konumlu.
Derinlik: 40 mm



20096.N
Döner anahtar, 1P 6(3) A 250 V~, 4-konumlu - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm

Enerji ölçer


02960
01457 sensörü için 3 giriş, 50 W-10 kW arası algılanabilir güç, DIN rayı (60715 TH35) üzerine kurulum, 17,5 mm'lik bir modül kaplar.
01457 ile tedarik edilir

Kablolu sıcaklık sensörü


02965.1
Kablolu sıcaklık sensörü, NTC 10 kΩ, 3 metre

Saatler (120-230 V~ 50/60 Hz)


20448
24 saat 7 günlük zamanlayıcı, 8 A 230 V~ komütatör röle çıkışlı - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20449
Elektronik alarm saati - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20448.B
24 saat 7 günlük zamanlayıcı, 8 A 230 V~ komütatör röle çıkışlı - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20449.B
Elektronik alarm saati - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20448.N
24 saat 7 günlük zamanlayıcı, 8 A 230 V~ komütatör röle çıkışlı - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20449.N
Elektronik alarm saati - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm

Bağımsız çözümler

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

Wi-Fi erişim noktası



▲20195
2 portlu 54 Mb/s LAN 10-100 Mb/s,
uzaktan kontrol tuşu için ON/OFF girişi,
230 V~ 50/60Hz - 2 modüllü.
Derinlik: 41 mm



▲20195.B
2 portlu 54 Mb/s LAN 10-100 Mb/s,
uzaktan kontrol tuşu için ON/OFF girişi,
230 V~ 50/60Hz - 2 modüllü.
Derinlik: 41 mm



▲20195.N
2 portlu 54 Mb/s LAN 10-100 Mb/s,
uzaktan kontrol tuşu için ON/OFF girişi,
230 V~ 50/60Hz - 2 modüllü.
Derinlik: 41 mm

Ses dağılımı



21588
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω 10 W,
8'li entegre taşıyıcısı ile
birlikte.
Derinlik: 48 mm




21588.B
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω 10 W,
8'li entegre taşıyıcısı ile
birlikte.
Derinlik: 48 mm




21588.N
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω 10 W,
8'li entegre taşıyıcısı ile
birlikte.
Derinlik: 48 mm



20587
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω
3 W - 3 modüllü.
Derinlik: 40 mm



20587.B
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω
3 W - 3 modüllü.
Derinlik: 40 mm



20587.N
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω
3 W - 3 modüllü.
Derinlik: 40 mm



▲20590
4+4 W stereo amplifikatör, entegre
kablosuz *Bluetooth*® alıcılı 8 Ω ses
hoparlörü için 2 çıkış, 1 LINE IN giriş,
12 Vdc besleme - 2 modüllü.
Derinlik: 36 mm



▲20590.B
4+4 W stereo amplifikatör, entegre
kablosuz *Bluetooth*® alıcılı 8 Ω ses
hoparlörü için 2 çıkış, 1 LINE IN giriş,
12 Vdc besleme - 2 modüllü.
Derinlik: 36 mm



▲20590.N
4+4 W stereo amplifikatör, entegre
kablosuz *Bluetooth*® alıcılı 8 Ω ses
hoparlörü için 2 çıkış, 1 LINE IN giriş,
12 Vdc besleme - 2 modüllü.
Derinlik: 36 mm



01831
Besleme ünitesi 12 Vdc 1250 mA,
100-240 V~ 50/60 Hz,
1,5 modüllü x 17,5 mm

Bağımsız çözümler

Gri

Beyaz

Next

Radyofrekans kiti



▲0K03906

Kit Friends of Hue Eikon Evo, beyaz.

İçerik:

• 1 4 tuşlu radyofrekans kumanda 03906

• 1 dayama 21507.B, beyaz

• 2 tuş 20506.B, beyaz

Eikon Evo tuşları ile tamamlanır

düz kumanda



▲0K03906.01

Kit Friends of Hue Eikon Evo, gri.

İçerik:

• 1 4 tuşlu radyofrekans kumanda 03906

• 1 dayama 21507, gri

• 2 tuş 20506, gri

Eikon Evo tuşları ile tamamlanır

düz kumanda



Radyo frekanslı bağımsız cihaz



▲03955

4 tuşlu 868.3 MHz radyofrekans vericili, **EnOcean®** standardında, 14506 tuşları ile tamamlanır düz kumanda... - 2 modül



01796.1

EnOcean® çok-fonksiyonlu aktüatör, NO 8 A 230 V~ röle çıkışı, besleme 230 V~ 50/60 Hz



▲03925

4 tuşlu 2.4 GHz radyofrekans vericili, **Bluetooth®** Low Energy *wireless technology* teknolojisi, 20506 tuşları ile tamamlanır düz kumanda... - 2 modül



03905

4 tuşlu 2.4 GHz radyofrekans vericili, **ZigBee Green Power** standardı, 20506 tuşları ile tamamlanır düz kumanda... - 2 modül



■ 03906

4 tuşlu 2.4 GHz radyofrekans vericili, **ZigBee Green Power** ve **Friends of Hue** standardı, 20506 tuşları ile tamamlanır düz kumanda... - 2 modül



20507

Radyofrekanslı kumandaların duvara kurulumu için dayama, gri



20507.B

Radyofrekanslı kumandaların duvara kurulumu için dayama, beyaz



21507

Radyofrekanslı kumandaların duvara kurulumu için dayama, 2 modüllü plakalar Eikon Evo ile tamamlanmak üzere, gri



21507.B

Radyofrekanslı kumandaların duvara kurulumu için dayama, 2 modüllü plakalar Eikon Evo ile tamamlanmak üzere, beyaz



20506

Radyo frekans kontrolü için 1 modül özelleştirilebilir anahtar çifti



20506.2

Radyo frekans kontrolü için 2 modül özelleştirilebilir anahtar çifti



20506.B

Radyo frekans kontrolü için 1 modül özelleştirilebilir anahtar çifti



20506.2.B

Radyo frekans kontrolü için 2 modül özelleştirilebilir anahtar çifti



20506.N

Radyo frekans kontrolü için 1 modül özelleştirilebilir anahtar çifti



20506.2.N

Radyo frekans kontrolü için 2 modül özelleştirilebilir anahtar çifti

Bağımsız çözümler

Gri

Beyaz

Next

Giriş kontrol sistemi



20461
Akıllı kart okuyucusu ve programlayıcısı, 12-24 V~ 50/60 Hz/ 12-24 Vdc (SELV) - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm



20461.B
Akıllı kart okuyucusu ve programlayıcısı, 12-24 V~ 50/60 Hz/ 12-24 Vdc (SELV) - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm



20461.N
Akıllı kart okuyucusu ve programlayıcısı, 12-24 V~ 50/60 Hz/ 12-24 Vdc (SELV) - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm



20463
Düşey kart yuvalı elektronik anahtar, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 modüllü. Derinlik: 20,5 mm



20465
Düşey kart yuvalı elektronik anahtar 230 V~ 50/60 Hz, 24 V~/24 Vdc (SELV) - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm



20463.B
Düşey kart yuvalı elektronik anahtar, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 modüllü. Derinlik: 20,5 mm



20465.B
Düşey kart yuvalı elektronik anahtar 230 V~ 50/60 Hz, 24 V~/24 Vdc (SELV) - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm



20463.N
Düşey kart yuvalı elektronik anahtar, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 modüllü. Derinlik: 20,5 mm



20465.N
Düşey kart yuvalı elektronik anahtar 230 V~ 50/60 Hz, 24 V~/24 Vdc (SELV) - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm



20468
NFC/RFID elektronik okuyucu, Oteller için AGB Elektronik Çözümler ile uyumlu, dikey cep, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 modüllü. Derinlik: 30,5 mm



20468.1
NFC/RFID elektronik okuyucu, Oteller için CISA Elektronik Çözümler ile uyumlu, dikey cep, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 modüllü. Derinlik: 30,5 mm



20468.B
NFC/RFID elektronik okuyucu, Oteller için AGB Elektronik Çözümler ile uyumlu, dikey cep, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 modüllü. Derinlik: 30,5 mm



20468.1.B
NFC/RFID elektronik okuyucu, Oteller için CISA Elektronik Çözümler ile uyumlu, dikey cep, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 modüllü. Derinlik: 30,5 mm



20468.N
NFC/RFID elektronik okuyucu, Oteller için AGB Elektronik Çözümler ile uyumlu, dikey cep, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 modüllü. Derinlik: 30,5 mm



20468.1.N
NFC/RFID elektronik okuyucu, Oteller için CISA Elektronik Çözümler ile uyumlu, dikey cep, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 modüllü. Derinlik: 30,5 mm



16452
Akıllı kart

16452.H
Özelleştirilebilir akıllı kart



16452.S
ISO kartı (badge)

Bağımsız çözümler

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

Giriş kontrol sistemi Bus



20470
Transponder anahtarı
ve kart okuyucusu
- 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20471
Akıllı kart okuyucusu
ve programlayıcısı
- 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20470.B
Transponder anahtarı
ve kart okuyucusu
- 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20471.B
Akıllı kart okuyucusu
ve programlayıcısı
- 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20470.N
Transponder anahtarı
ve kart okuyucusu
- 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20471.N
Akıllı kart okuyucusu
ve programlayıcısı
- 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20472
3 A 30 V değiştirme
rölesi çıkışlı aktüatör
- 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20472.B
3 A 30 V değiştirme
rölesi çıkışlı aktüatör
- 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20472.N
3 A 30 V değiştirme
rölesi çıkışlı aktüatör
- 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20473
Masa kasasında akıllı
kart programlayıcısı
- 4 modüllü



20473.B
Masa kasasında akıllı
kart programlayıcısı
- 4 modüllü



20473.N
Masa kasasında akıllı
kart programlayıcısı
- 4 modüllü



01816
Transponder kartı
01816.H
Özelleştirilebilir Transponder kartı



01815
Transponder
anahtarı



16452
Akıllı kart
16452.H
Özelleştirilebilir akıllı kart



16474
Okuyucunun/
programlayıcının seri
bağlantısı için akıllı kart



01400
Besleme ünitesi,
29 Vdc, 400 mA,
230 V~ 50/60 Hz,
2 modüllü x 17,5 mm



01401
Besleme ünitesi,
29 Vdc, 1280 mA,
120-230 V~ 50/60 Hz,
8 modüllü x 17,5 mm

Bağımsız çözümler

Gri

Beyaz

Next

Videolu konuşma

**21554**

Due Fili Plus görüntülü telefon sistemi kontrol ve kumanda için 4,3" Full Flat dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü girişi, 8 modüllü kutulara montaj için destek. Derinlik: 46,7 mm

**21554.B**

Due Fili Plus görüntülü telefon sistemi kontrol ve kumanda için 4,3" Full Flat dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü girişi, 8 modüllü kutulara montaj için destek. Derinlik: 46,7 mm

**21554.BN**

Due Fili Plus görüntülü telefon sistemi kontrol ve kumanda için 4,3" Full Flat dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü girişi, 8 modüllü kutulara montaj için destek. Derinlik: 46,7 mm

**01963**

Due Fili Plus videolu konuşma modülü

**20557**

İçin hoparlör Due Fili sistemi - 3 modüllü
Derinlik: 37 mm

**20577**

İçin çağrı butonu Due Fili sistemi - 3 modüllü
Derinlik: 37 mm

**20557.B**

İçin hoparlör Due Fili sistemi - 3 modüllü
Derinlik: 37 mm

**20577.B**

İçin çağrı butonu Due Fili sistemi - 3 modüllü
Derinlik: 37 mm

**20557.N**

İçin hoparlör Due Fili sistemi - 3 modüllü
Derinlik: 37 mm

**20577.N**

İçin çağrı butonu Due Fili sistemi - 3 modüllü
Derinlik: 37 mm

**20560**

Dahili renkli video kamera.
Derinlik: 37 mm

**20565**

Entegre mikrofona dahili renkli video kamera - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm

**20570**

Dahili lamba, LED'li.
Derinlik: 37 mm

**20560.B**

Dahili renkli video kamera.
Derinlik: 37 mm

**20565.B**

Entegre mikrofona dahili renkli video kamera - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm

**20570.B**

Dahili lamba, LED'li.
Derinlik: 37 mm

**20560.N**

Dahili renkli video kamera.
Derinlik: 37 mm

**20565.N**

Entegre mikrofona dahili renkli video kamera - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm

**20570.N**

Dahili lamba, LED'li.
Derinlik: 37 mm

Bağımsız çözümler

Gri
Beyaz
Next

By-alarm: hırsız alarmı sistemi



01700
Kontrol santrali, 230 V~ 50 Hz,
8 adet 24'e kadar genişletilebilir
lokal giriş, duvara monte
01700.DE
Yukarıdaki gibi,
Almanca versiyon
01700.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~ 60 Hz



01703
Kontrol santrali, 230 V~ 50 Hz,
8 adet 64'e kadar genişletilebilir
lokal giriş, duvara monte
01703.DE
Yukarıdaki gibi,
Almanca versiyon
01703.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~ 60 Hz



01705
LED ekranlı tuş paneli,
12 Vdc, duvara monte
01705.DE
Yukarıdaki gibi,
Almanca versiyon



01715
Harici sireni
01716
Harici baykuş sireni



01717
Ek besleyici, 230 V~ 50/60 Hz
1,5 A, duvara kurulum
01717.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~



01704
Genişletme modülü
- 8 giriş



01709
Genişletme modülü
- 4 giriş



01710
Genişletme modülü
- 4 çıkış



01711
Bus sinyali
rejenerasyonu için
izole arayüz



01713.EN
Santral için konuşma
modülü, İngilizce



01707
GSM Çift Bant
yüksek verimli
anten



01708
Santral için PSTN
iletişimci



01706
Verici/alıcı modülü GSM Çift Bant
GSM/GPRS 900/1800 MHz



01712
Ethernet (LAN) ağ arayüzü ve
By-me ev otomasyon sistemi
(Web server 01945, 01946 ile),
denetim/uzaktan kumanda ve IP
ile lokal kumanda



01714
Genişletme modülleri için
yırtılmaz kutu, duvara monte



01725
Konfigürasyon arayüzleri
ve kabloları



01736
Alarmlı GSM Çift Bantlı
01706, 10 m uzunlukta
anten uzatma kablosu



20478
Aktivatör/
bölümleyici.
Derinlik:
41,4 mm



20479
Pasif kızılötesi ve
mikrodalgalı tespit
sensörü - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20478.B
Aktivatör/
bölümleyici.
Derinlik:
41,4 mm



20479.B
Pasif kızılötesi ve
mikrodalgalı tespit
sensörü - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20478.N
Aktivatör/
bölümleyici.
Derinlik:
41,4 mm



20479.N
Pasif kızılötesi ve
mikrodalgalı tespit
sensörü - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20496
Kapalı siren
- 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20496.B
Kapalı siren
- 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20496.N
Kapalı siren
- 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm

Bağımsız çözümler

Gri
Beyaz
Next

By-alarm: hırsız alarmı sistemi



01718.G
Transponder anahtarı,
yeşil



01718.Y
Transponder anahtarı,
sarı



01720
Pasif kızılötesi ve
mikrodalgalı çift teknolojlili
detektör, PET dayanıklılığı,
duvara montaj



01721
Anti-maskeleye ve
anti-sürünme pasif
kızılötesi ve mikrodalgalı
teknolojlili detektör,
duvara montaj



01723
Duvara montaj, kapı ve
pencere pervazları için
dışarıdan IP54 perdeli
çift teknolojlili detektör



01820
Sıvaaltı manyetik
kontak



01722
Duvara montaj, kapı ve pencere
pervazları için perdeli, çift teknolojlili
detektör



01724
Yerden döşeme, su
baskınlarına karşı
koruma için su
detektörü



01821
Metal Sıvaaltı
manyetik kontak



01822
Sıvaüstü manyetik
kontak



01823
Görünür montaj için
metal muhafazada
manyetik kontak



01825
Panjur emniyeti için
ipli elektromekanik
kontak



01826
Pencere emniyeti
için elektromekanik
atalet kontağı



01732.E
By-alarm sistemi için kablo
2x0,22 mm², LSZH kılıflı,
CPR Eca Sınıfı, I. Kategori
kablolar ile montaj için uygun
(U0 = 400 V), beyaz - 100 m



01733.E
By-alarm sistemi için kablo
2x0,50 mm² + 2x0,22 mm²,
LSZH kılıflı, CPR Eca Sınıfı,
I. Kategori kablolar ile montaj
için uygun (U0 = 400 V),
beyaz - 100 m



01734.E
By-alarm sistemi için kablo
2x0,50 mm² + 4x0,22 mm²,
LSZH kılıflı, CPR Eca Sınıfı,
I. Kategori kablolar ile montaj
için uygun (U0 = 400 V),
beyaz - 100 m



01735.E
By-alarm sistemi için kablo
2x0,50 mm² + 6x0,22 mm²,
LSZH kılıflı, CPR Eca Sınıfı,
I. Kategori kablolar ile montaj
için uygun (U0 = 400 V),
beyaz - 100 m

Radyo-frekanslı aygıtlar



01727
Kapılar ve pencereler
için manyetik temaslı
algılayıcı



01728
Kızılötesi tespit
sensörü



01731
Kapı ve pencere
pervazları için
dışarıdan IP54
perdeli çift teknolojlili
detektör



01729
Çift yönlü radyo-frekanslı
arayüz 868 MHz



01730
Radyo-frekanslı uzaktan
kumanda 868 MHz,
çift yönlü

Gri

Beyaz

Next

By-me: denetleme



21553.2
Due Fili Plus görüntülü telefon sistemi ve web sunucusu aracılığı ile By-me sisteminin denetimi için 10" IP multimedia video dokunmatik ekran



21554
Due Fili Plus görüntülü telefon sistemi kontrol ve kumanda için 4,3" Full Flat dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü girişi, 8 modüllü kutulara montaj için destek.
Derinlik: 46,7 mm



21554.B
Due Fili Plus görüntülü telefon sistemi kontrol ve kumanda için 4,3" Full Flat dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü girişi, 8 modüllü kutulara montaj için destek.
Derinlik: 46,7 mm



21554.BN
Due Fili Plus görüntülü telefon sistemi kontrol ve kumanda için 4,3" Full Flat dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü girişi, 8 modüllü kutulara montaj için destek.
Derinlik: 46,7 mm



01963
Due Fili Plus videolu konuşma modülü



21511.1
4,3" Full Flat kontrol için, sıcaklık sensörü girişi, 8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte.
Derinlik: 39,9 mm



21512.1
Kontrol ve kumanda için, sıcaklık sensörü girişi - 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



21511.1.B
4,3" Full Flat kontrol için, sıcaklık sensörü girişi, 8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte.
Derinlik: 39,9 mm



21512.1.B
Kontrol ve kumanda için, sıcaklık sensörü girişi - 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



21511.1.BN
4,3" Full Flat kontrol için, sıcaklık sensörü girişi, 8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte.
Derinlik: 39,9 mm



21512.1.BN
Kontrol ve kumanda için, sıcaklık sensörü girişi - 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



21509
Kontrol ve konfigürasyon için, dokunmatik ekran, ısı sensörü için 1 giriş, DIN rayına (60715 TH35) kurulum için V51923 aksesuarı ile tedarik edilir - 3 modüllü.
RJ45 konnektör, kablo ve V51921 aksesuar.
Derinlik: 37 mm



21509.B
Kontrol ve konfigürasyon için, dokunmatik ekran, ısı sensörü için 1 giriş, DIN rayına (60715 TH35) kurulum için V51923 aksesuarı ile tedarik edilir - 3 modüllü.
RJ45 konnektör, kablo ve V51921 aksesuar.
Derinlik: 37 mm



21509.N
Kontrol ve konfigürasyon için, dokunmatik ekran, ısı sensörü için 1 giriş, DIN rayına (60715 TH35) kurulum için V51923 aksesuarı ile tedarik edilir - 3 modüllü.
RJ45 konnektör, kablo ve V51921 aksesuar.
Derinlik: 37 mm

Gri
Beyaz
Next

By-me: denetleme



01942
GSM Numara Çevirici, doğrudan bağlantı için Bus 12-24 V 50/60 Hz veya 12-30 Vdc, 6 modüllü x 17,5 mm



01945
IP yoluyla By-me sisteminin yerel ve uzaktan denetimi, 8 modüllü x 17,5 mm



01946
By-me akıllı ev sistemi için IP aracılığıyla yerel ve uzaktan kumandalı denetim için Web server Light, maksimum 64 aygıt işletme kapasitesi, 8 modüllü x 17,5 mm



01993
Sistem programlamalı ve RJ11 prizli Bus bağlantısı aracılığı ile By-me cihazları donanım arayüzü. EasyTool Professional yazılımı gereklidir



01468
Mantıksal, matematiksel, zamanlama ve mesajlaşma fonksiyonlarını gerçekleştiren ünite, 1 modüllü x 17,5 mm



01400
Besleme ünitesi, 29 Vdc, 400 mA, 230 V~ 50/60 Hz, 2 modüllü x 17,5 mm



01401
Besleme ünitesi, 29 Vdc, 1280 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz, 8 modüllü x 17,5 mm



01830
Besleme ünitesi, 12 Vdc, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 modüllü x 17,5 mm



01831
Besleme ünitesi, 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1,5 modüllü x 17,5 mm



01845.1
Hat bağlaştırmacı, 2 modüllü x 17,5 mm



20580
32 Vdc çıkışlı besleyici 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz, Derinlik: 40 mm



20580.B
32 Vdc çıkışlı besleyici 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz, Derinlik: 40 mm



20580.N
32 Vdc çıkışlı besleyici 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz, Derinlik: 40 mm



20329
Bus için özel jak, vidalı kutup, Derinlik: 33,6 mm



20329.B
Bus için özel jak, vidalı kutup, Derinlik: 33,6 mm



20329.N
Bus için özel jak, vidalı kutup, Derinlik: 33,6 mm



01840.E
Bus sistemi için kablo, 2x50 mm², LSZH kılıflı, CPR Eca Sınıfı, I. Kategori kablolar ile montaj için uygun (U0 = 400 V), beyaz - 100 m



01841.E
Bus sistemi için kablo, 2x50 mm², ekranlı kablo, LSZH kılıflı, CPR Eca Sınıfı, I. Kategori kablolar ile montaj için uygun (U0 = 400 V), beyaz - 100 m



01840.C
Bus sistemi için kablo, 2x50 mm², LSZH kılıflı, CPR Cca s1b d1 a1 Sınıfı, I. Kategori kablolar ile montaj için uygun (U0 = 400 V), sarı - 100 m



01839
2 kontaklı sökülebilir terminal

Gri

Beyaz

Next

By-me: kontrol ve fonksiyonlar Eikon Tactil



21520
2 adet münferit yük bloğunun veya senaryoların yönetimi için 4 adet programlanabilir düğme - 2 modüllü.
Derinlik: 38 mm



21540
3 adet münferit yük bloğunun veya senaryoların yönetimi için 6 adet programlanabilir düğme - 3 modüllü.
Derinlik: 38 mm



21847
Eikon Tactil kumandalar için semboller ve yazılar içeren 8 adet etiket yaprağı

By-me: kontrol ve fonksiyonlar



▲01480
4 anahtarlı
- 2 modüllü
▲01480.TR
Yukarıdaki gibi, tropikalize.
Derinlik: 20 mm



▲01481
4 anahtarlı + NO röle aktüatörlü 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz
- 2 modüllü
Derinlik: 37 mm



▲01482
4 anahtarlı + 1 şerit yönlendirmeli panjur aktüatörlü, cosφ 0.6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz motor için çıkış rölesi
- 2 modüllü
Derinlik: 37 mm



▲01485
6 anahtarlı
- 3 modüllü
▲01485.TR
Yukarıdaki gibi, tropikalize.
Derinlik: 20 mm




▲01486
6 anahtarlı + NO röle aktüatörlü 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz
- 3 modüllü
Derinlik: 37 mm



▲01487
6 anahtarlı + 1 şerit yönlendirmeli panjur aktüatörlü, cosφ 0.6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz motor için çıkış rölesi
- 3 modüllü
Derinlik: 37 mm

Değiştirilebilir 2 yarım tuşlu 1 ve 2 modüllü



▲20751
Nötr, kişiselleştirilebilir özellikli



▲20751.0
Sabit, nötr



▲20751.B
Nötr, kişiselleştirilebilir özellikli



▲20751.0.B
Sabit, nötr



▲20751.N
Nötr, kişiselleştirilebilir özellikli



▲20751.0.N
Sabit, nötr



▲20751.1
ON/OFF sembolleri



▲20751.2
Ok sembolleri



▲20751.3
Ayar sembolleri



▲20751.1.B
ON/OFF sembolleri



▲20751.2.B
Ok sembolleri



▲20751.3.B
Ayar sembolleri



▲20751.1.N
ON/OFF sembolleri



▲20751.2.N
Ok sembolleri



▲20751.3.N
Ayar sembolleri



▲20752
Nötr, kişiselleştirilebilir özellikli



▲20752.1
ON/OFF sembolleri



▲20752.B
Nötr, kişiselleştirilebilir özellikli



▲20752.1.B
ON/OFF sembolleri



▲20752.N
Nötr, kişiselleştirilebilir özellikli




▲20752.1.N
ON/OFF sembolleri



▲20752.2
Ok sembolleri



▲20752.3
Ayar sembolleri



▲20752.2.B
Ok sembolleri



▲20752.3.B
Ayar sembolleri



▲20752.2.N
Ok sembolleri



▲20752.3.N
Ayar sembolleri

Gri
Beyaz
Next

By-me: kontrol ve fonksiyonlar



20529
2 adet iki konumlu pü-
buton + SLAVE-dimmer
aktüatörü - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20529.120
2 adet iki konumlu pü-
buton + SLAVE-dimmer
aktüatörü
120 V~ - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20549
3 adet 2 konumlu pü-
buton + 40-300 W / 40-200 VA MASTER
dimmer aktüatörü - 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm

Değiştirilebilir 2 yarım tuşlu 1 ve 2 modüllü



Δ20531
Düz pü-
buton-
lar için sem-
bolsüz kapak
Δ20531.0
Yukarıdakiyle
aynı, özelleşti-
rilebilir



Δ20531.S
İki yönlü pü-
butonlar için,
sembolsüz
Δ20531.S0
Yukarıdakiyle
aynı, özelleşti-
rilebilir



Δ20531.20
İki yönlü
pü-
butonlar için ON/OFF
sembollü



Δ20531.21
İki yönlü
pü-
butonlar için ok
sembollü



Δ20531.B
Düz pü-
buton-
lar için sem-
bolsüz kapak
Δ20531.0.B
Yukarıdakiyle
aynı, özelleşti-
rilebilir



Δ20531.S.B
İki yönlü pü-
butonlar için,
sembolsüz
Δ20531.S0.B
Yukarıdakiyle
aynı, özelleşti-
rilebilir



Δ20531.20.B
İki yönlü
pü-
butonlar için ON/OFF
sembollü



Δ20531.21.B
İki yönlü
pü-
butonlar için ok
sembollü



Δ20531.N
Düz pü-
buton-
lar için sem-
bolsüz kapak
Δ20531.0.N
Yukarıdakiyle
aynı, özelleşti-
rilebilir



Δ20531.S.N
İki yönlü pü-
butonlar için,
sembolsüz
Δ20531.S0.N
Yukarıdakiyle
aynı, özelleşti-
rilebilir



Δ20531.20.N
İki yönlü
pü-
butonlar için ON/OFF
sembollü



Δ20531.21.N
İki yönlü
pü-
butonlar için ok
sembollü



Δ20531.1T
Düz pü-
buton-
lar için 1 isim
etiketli



Δ20531.2T
İki yönlü pü-
butonlar için
2 isim etiketli



Δ20531.25
İki yönlü pü-
butonlar için, genel
amaçlı ayar
sembolleri



Δ20531.1T.B
Düz pü-
buton-
lar için 1 isim
etiketli



Δ20531.2T.B
İki yönlü pü-
butonlar için 2
isim etiketli



Δ20531.25.B
İki yönlü pü-
butonlar için, genel
amaçlı ayar
sembolleri



Δ20531.1T.N
Düz pü-
buton-
lar için 1 isim
etiketli



Δ20531.2T.N
İki yönlü pü-
butonlar için 2
isim etiketli



Δ20531.25.N
İki yönlü pü-
butonlar için, genel
amaçlı ayar
sembolleri



Δ20532
Düz pü-
butonlar için sem-
bolsüz kapak
Δ20532.0
Yukarıdakiyle
aynı, özelleşti-
rilebilir



Δ20532.S
İki yönlü pü-
butonlar için,
sembolsüz
Δ20532.S0
Yukarıdakiyle
aynı, özelleşti-
rilebilir



Δ20532.20
İki yönlü
pü-
butonlar için
ON/OFF sembollü



Δ20532.B
Düz pü-
butonlar için sem-
bolsüz kapak
Δ20532.0.B
Yukarıdakiyle
aynı, özelleşti-
rilebilir



Δ20532.S.B
İki yönlü pü-
butonlar için,
sembolsüz
Δ20532.S0.B
Yukarıdakiyle
aynı, özelleşti-
rilebilir



Δ20532.20.B
İki yönlü
pü-
butonlar için
ON/OFF sembollü



Δ20532.N
Düz pü-
butonlar için sem-
bolsüz kapak
Δ20532.0.N
Yukarıdakiyle
aynı, özelleşti-
rilebilir



Δ20532.S.N
İki yönlü pü-
butonlar için,
sembolsüz
Δ20532.S0.N
Yukarıdakiyle
aynı, özelleşti-
rilebilir



Δ20532.20.N
İki yönlü
pü-
butonlar için
ON/OFF sembollü



Δ20532.21
İki yönlü
pü-
butonlar için ok
sembollü



Δ20532.1T
Düz pü-
butonlar için 1 isim etiketli



Δ20532.25
İki yönlü
pü-
butonlar için, genel
amaçlı ayar
sembolleri



Δ20532.21.B
İki yönlü
pü-
butonlar için ok
sembollü



Δ20532.1T.B
Düz pü-
butonlar için 1 isim etiketli



Δ20532.25.B
İki yönlü
pü-
butonlar için, genel
amaçlı ayar
sembolleri



Δ20532.21.N
İki yönlü
pü-
butonlar için ok
sembollü



Δ20532.1T.N
Düz pü-
butonlar için 1 isim etiketli



Δ20532.25.N
İki yönlü
pü-
butonlar için, genel
amaçlı ayar
sembolleri

Gri
Beyaz
Next
By-me: kontrol ve fonksiyonlar
Algılayıcılar


20516
Uzaktan
kumanda alıcısı
- 2 modüllü.
Derinlik:
26,5 mm



20486
Yönlendirilebilir
kızılötesi detek-
törü - 2 modüllü.
Derinlik:
26,5 mm



20485
Kızılötesi
detektörü
- 2 modüllü.
Derinlik:
26,5 mm



20516.B
Uzaktan
kumanda alıcısı
- 2 modüllü.
Derinlik:
26,5 mm



20486.B
Yönlendirilebilir
kızılötesi detek-
törü - 2 modüllü.
Derinlik:
26,5 mm



20485.B
Kızılötesi
detektörü
- 2 modüllü.
Derinlik:
26,5 mm



20516.N
Uzaktan
kumanda alıcısı
- 2 modüllü.
Derinlik:
26,5 mm



20486.N
Yönlendirilebilir
kızılötesi detek-
törü - 2 modüllü.
Derinlik:
26,5 mm



20485.N
Kızılötesi
detektörü
- 2 modüllü.
Derinlik:
26,5 mm



01849
Kızılötesi uzaktan kumanda - 14 kanallı



00802.14
Yönlendirilebilir
taşıyıcı
- 2 modüllü



00805.14
Yönlendirilebilir
taşıyıcının sıvaaltı
montajı için adaptör
- 2 modüllü.
Derinlik: 36,5 mm



00800.14
00802...
parçaları ile
yüzey montajda
kullanılan
çerçeve



00802
Yönlendirilebilir
taşıyıcı
- 2 modüllü



00805
Yönlendirilebilir
taşıyıcının sıvaaltı
montajı için adaptör
- 2 modüllü.
Derinlik: 36,5 mm



00800
00802...
parçaları ile
yüzey montajda
kullanılan
çerçeve



00802.20
Yönlendirilebilir
taşıyıcı
- 2 modüllü



00805.20
Yönlendirilebilir
taşıyıcının sıvaaltı
montajı için adaptör
- 2 modüllü.
Derinlik: 36,5 mm



00800.20
00802...
parçaları ile
yüzey montajda
kullanılan
çerçeve

Arayüzler, aktüatörler ve ışık azaltıcı


20515
Geleneksel anah-
tarlar için arayüz,
230 V~/
12-24 Vac/dc
- 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20518
Geleneksel
anahtarlar
için arayüz.
Derinlik:
40 mm



20584.1
IR alıcılı By-me
komutlarının iletimi
için arayüz,
3 m kablo ile komple.
Derinlik: 41 mm



20515.B
Geleneksel anah-
tarlar için arayüz,
230 V~/
12-24 Vac/dc
- 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20518.B
Geleneksel
anahtarlar
için arayüz.
Derinlik:
40 mm



20584.1.B
IR alıcılı By-me
komutlarının iletimi
için arayüz,
3 m kablo ile komple.
Derinlik: 41 mm



20515.N
Geleneksel anah-
tarlar için arayüz,
230 V~/
12-24 Vac/dc
- 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20518.N
Geleneksel
anahtarlar
için arayüz.
Derinlik:
40 mm



20584.1.N
IR alıcılı By-me
komutlarının iletimi
için arayüz,
3 m kablo ile komple.
Derinlik: 41 mm



20534
Aktüatör 6 A
120-230 V~
değiştirme röle
çıkışlı.
Derinlik: 40 mm



20535
16 A 120-230 V~
değiştirme röle
çıkışlı aktüatör
- 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20534.B
Aktüatör 6 A
120-230 V~
değiştirme röle
çıkışlı.
Derinlik: 40 mm



20535.B
16 A 120-230 V~
değiştirme röle
çıkışlı aktüatör
- 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20534.N
Aktüatör 6 A
120-230 V~
değiştirme röle
çıkışlı.
Derinlik: 40 mm



20535.N
16 A 120-230 V~
değiştirme röle
çıkışlı aktüatör
- 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



01475
Potansiyelsiz kontaklar için pro-
gramlanabilir 3 dijital giriş modülü,
LED sistemleri pilotajı için 3 çıkış,
By-me akıllı ev sistemi, ankastre
kurulum (kutu kurulum)



01476
Potansiyelsiz kontaklar için programlanabilir
2 dijital giriş modülü, cosφ 0.6 2 A 120-230 V~
motor için, yönlendirilebilir lamelli bir panjur
için 1 röleli çıkış, LED sistemleri pilotajı için
2 çıkış, By-me akıllı ev sistemi, ankastre kuru-
lum (kutu kurulum)



01477
Potansiyelsiz kontaklar için programlanabi-
lir 2 dijital giriş modülü, NO 10 A
120-230 V~ 50/60 Hz lamba kumanda için
röleli 1 çıkış, LED sistemleri pilotajı için
2 çıkış, By-me akıllı ev sistemi, ankastre
kurulum (kutu kurulum)

Gri
Beyaz
Next

By-me: kontrol ve fonksiyonlar

Arayüzler, aktüatörler ve ışık azaltıcı



01466
4 orantılı analog çıkışlı aktüatör (0/4-20 mA veya 0-10 V maksimum ölçeklenebilir gerilim çıkışı, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 modüllü x 17,5 mm



01467
3 Adet analog sinyal girişi aygıtı, 1 adet 0-10 V veya 4-20 mA giriş, 1 adet NTC sensörü girişi, 1 adet 01530 parlaklık sensörü girişi, 2 modüllü x 17,5 mm



01470
Programlı 9 giriş ve 8 çıkış modülü, lamba kumanda işlevi ile programlanabilir NO 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz röleli çıkışlar, yönlendirilebilir lamelli panjurlar, yerel kumanda tuşları, 6 modüllü x 17,5 mm



01471
Lamba kumanda işlevi ile programlanabilir 16 A 120-230 V~ dönüştürme için 4 röleli çıkışlı aktüatör, yönlendirilebilir lamelli panjurlar, fan-coil, yerel kumanda tuşları, 4 modüllü x 17,5 mm



01850.2
16 A 120-230 V~ Röle çıkışlı değişimli aktüatör + yerel kumanda düğmesi, 2 modüllü x 17,5 mm



01856
Balast kumandası aktüatörü 0-10 Vdc, 120-230 V~ akım çevirme röle çıkışı, 3 modüllü x 17,5 mm



***01861**
MASTER dimmer, 40-1000 W/VA, 230 V~, MOSFET+TRIAC, 4 modüllü x 17,5 mm



***01862**
SLAVE dimmer, 40-1000 W/VA, 230 V~, MOSFET+TRIAC, 4 modüllü x 17,5 mm



01863
MASTER dimmer, 40-800 W/VA 50 Hz, 40-700 W/VA 60 Hz, 230 V~, MOSFET + TRIAC, 4 modüllü x 17,5 mm



01864
SLAVE dimmer, 40-800 W/VA 50 Hz, 40-700 W/VA 60 Hz, 230 V~, MOSFET + TRIAC, 4 modüllü x 17,5 mm



***01865**
MASTER dimmer, 40-700 VA, 230 V~ 50/60 Hz, MOSFET, 4 modüllü x 17,5 mm



***01866**
SLAVE dimmer, 40-700 VA, 230 V~ 50/60 Hz, MOSFET, 4 modüllü x 17,5 mm



01867
MASTER dimmer, 40-500 VA 50 Hz, 40-400 VA 60 Hz, 230 V~, MOSFET, 4 modüllü x 17,5 mm



01868
SLAVE dimmer, 40-500 VA 50 Hz, 40-400 VA 60 Hz, 230 V~, MOSFET, 4 modüllü x 17,5 mm



01870
MASTER dimmer, 40-500 W, 40-300 VA, CFL 10-200 W, LED 3-200 W, 230 V~, 4 modüllü x 17,5 mm
01870.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~



01871
SLAVE dimmer, 40-500 W, 40-300 VA, CFL 10-200 W, LED 3-200 W, 230 V~, 4 modüllü x 17,5 mm
01871.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~



01975
LED kontrolü için 1 adet 1-10 Vdc 30 mA çıkışlı aktüatör, 1 adet 120-230 V~ 2,5A değişim röle çıkışı, 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 modüllü x 17,5 mm



01976
LED kontrolü için 1 adet 1-10 Vdc 30 mA çıkışlı aktüatör, 1 adet 12-24 V 10 A röle çıkışı, 12-24 V~ 50/60 Hz veya 12-24 Vdc, 3 modüllü x 17,5 mm

Elektronik güç kaynakları



01874
230 V~ 50 Hz, ayarlanabilir 12-24 Vdc LED lambalar için
01874.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~



01875
230 V~ 50 Hz, ayarlanabilir 350/500/700 mA LED lambalar için
01875.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~



01876
230 V~ 50 Hz, ayarlanabilir 12-24 Vdc RGB LED lambalar için
01876.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~



01877
230 V~ 50 Hz, ayarlanabilir 12-24 Vdc RGB LED lambalar için
01877.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~

Gri

Beyaz

Next

By-me: kontrol ve fonksiyonlar

Radyofrekanslı otomasyon



▲03955
4 tuşlu 868.3 MHz radyofrekans vericili,
EnOcean® standardında, 20506 tuşları ile
tamamlanır düz kumanda... - 2 modül



01796.1
EnOcean® çok-fonksiyonlu aktüatör,
NO 8 A 230 V~ röle çıkışı, besleme
230 V~ 50/60 Hz



20507
Radyofrekanslı kumandaların
duvara kurulumu için dayama,
gri



20507.B
Radyofrekanslı kumandaların
duvara kurulumu için dayama,
beyaz



21507
Radyofrekanslı kumandaların duvara
kurulumu için dayama, 2 modüllü
plakalar Eikon Evo ile tamamlanmak
üzere, gri



21507.B
Radyofrekanslı kumandaların duvara
kurulumu için dayama, 2 modüllü
plakalar Eikon Evo ile tamamlanmak
üzere, beyaz



20506
Radyo frekans kon-
trolü için 1 modül
özeleştirilebilir
anahtar çifti



20506.2
Radyo frekans
kontrolü için 2 modül
özeleştirilebilir
anahtar çifti



20506.B
Radyo frekans kon-
trolü için 1 modül
özeleştirilebilir
anahtar çifti



20506.2.B
Radyo frekans
kontrolü için 2 modül
özeleştirilebilir
anahtar çifti



20506.N
Radyo frekans kon-
trolü için 1 modül
özeleştirilebilir
anahtar çifti



20506.2.N
Radyo frekans
kontrolü için 2 modül
özeleştirilebilir
anahtar çifti



20508
Bus-RF Arayüzü
(radyofrekans) - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20508.B
Bus-RF Arayüzü
(radyofrekans) - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20508.N
Bus-RF Arayüzü
(radyofrekans) - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm

Home&Building automation

Gri
Beyaz
Next

By-me: ses dağılımı

Cihazlar



20583
Ses dağıtıcısı
için yaylı
konnektör.
Derinlik:
19,4 mm



20582
2 RCA konnektörlü
ses girişi, otomatik
ses ayarı, dahili hat
kesici - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20583.B
Ses dağıtıcısı
için yaylı
konnektör.
Derinlik:
19,4 mm



20582.B
2 RCA konnektörlü
ses girişi, otomatik
ses ayarı, dahili hat
kesici - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20583.N
Ses dağıtıcısı
için yaylı
konnektör.
Derinlik:
19,4 mm



20582.N
2 RCA konnektörlü
ses girişi, otomatik
ses ayarı, dahili hat
kesici - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



▲20589
8 cihaza kadar
hafızaya alınabilir
Bluetooth® arayüzü
- 2 modül.
Derinlik: 37 mm



▲20590
4+4 W stereo amplifikatör,
entegre kablosuz Bluetooth®
alıcılı 8 Ω ses hoparlörü için
2 çıkış, 1 LINE IN giriş,
12 Vdc besleme - 2 modül.
Derinlik: 36 mm



▲20589.B
8 cihaza kadar
hafızaya alınabilir
Bluetooth® arayüzü
- 2 modül.
Derinlik: 37 mm



▲20590.B
4+4 W stereo amplifikatör,
entegre kablosuz Bluetooth®
alıcılı 8 Ω ses hoparlörü için
2 çıkış, 1 LINE IN giriş,
12 Vdc besleme - 2 modül.
Derinlik: 36 mm



▲20589.N
8 cihaza kadar
hafızaya alınabilir
Bluetooth® arayüzü
- 2 modül.
Derinlik: 37 mm




▲20590.N
4+4 W stereo amplifikatör,
entegre kablosuz Bluetooth®
alıcılı 8 Ω ses hoparlörü için
2 çıkış, 1 LINE IN giriş,
12 Vdc besleme - 2 modül.
Derinlik: 36 mm



20586
Seçmeli veya genel arama için
mikrofon, çocukların kontrolü için
ses aktivasyon fonksiyonu - 2
modüllü. Derinlik: 37 mm



20586.B
Seçmeli veya genel arama için
mikrofon, çocukların kontrolü için
ses aktivasyon fonksiyonu - 2
modüllü. Derinlik: 37 mm



20586.N
Seçmeli veya genel arama için
mikrofon, çocukların kontrolü için
ses aktivasyon fonksiyonu - 2
modüllü. Derinlik: 37 mm



▲01483
4 anahtarlı, 1 LINE OUT çıkışlı, 1
ya da 2 modüllü 2 değiştirilebilir
yarım tuş ile tamamlanır
- 2 modül. Derinlik: 37 mm



▲01484
1+1 W RMS stereo amplifikatörlü 4 anahtarlı,
8 Ω ses hoparlörü için 2 çıkışlı, 1 ya da
2 modüllü 2 değiştirilebilir yarım tuş ile tamamlanır
- 2 modül. Derinlik: 37 mm

Değiştirilebilir 2 yarım tuşlu 1 modüllü



▲20751.4
I ve O
ses sembolleri



▲20751.5
Fonksiyon değişim
ve izleme sembolleri



▲20751.4.B
I ve O
ses sembolleri



▲20751.5.B
Fonksiyon değişim
ve izleme sembolleri



▲20751.4.N
I ve O
ses sembolleri



▲20751.5.N
Fonksiyon değişim
ve izleme sembolleri

Home&Building automation

Gri
Beyaz
Next

By-me: ses dağılımı

Sistem hoparlörleri ve parçaları



21588
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω
10 W, 8'li entegre
taşıyıcısı ile birlikte.
Derinlik: 48 mm



20587
Pasif ses dağıtıcı
8 Ω 3 W
- 3 modüllü.
Derinlik: 40 mm



21588.B
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω
10 W, 8'li entegre
taşıyıcısı ile birlikte.
Derinlik: 48 mm



20587.B
Pasif ses dağıtıcı
8 Ω 3 W
- 3 modüllü.
Derinlik: 40 mm



21588.N
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω
10 W, 8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte.
Derinlik: 48 mm



20587.N
Pasif ses dağıtıcı
8 Ω 3 W
- 3 modüllü.
Derinlik: 40 mm



01906
Pasif ses dağıtıcı IP55 8 Ω
30 W, hafif duvarlara ve
asma tavana kurulum için



01907
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω 30 W,
hafif duvarlara ve asma
kurulum için



01908
Yönlendirilebilir pasif ses
dağıtıcı 8 Ω 30 W,
duvara kurulum



01903
By-me kumanda cihazları için
derivatör, ankastre kurulum
(güçlendirme)



01904
Ses dağılımı cihazları için uzantı
derivatörü, ankastre kurulum
(güçlendirme)



01900
RDS'li FM radyo
ayarlayıcısı, harici
FM anteni için
koaksiyel konektör,
dahili hat kesici,
2 modüllü x 17,5
mm



01901
Ses dağıtıcısı için 2 çıkışlı
8 Ω 10 + 10 W stereo
amplifikatör, 110-230 V~
50/60 Hz besleme, dahili
hat kesici,
6 modüllü x 17,5 mm



01902
Bus hattı kuplörü/
By-me besleyicisi için
ses dağılımı, dahili
hat kesici, 2 modüllü
x 17,5 mm



01831
Besleme ünitesi
12 Vdc 1250 mA,
100-240 V~ 50/60 Hz,
1,5 modüllü x 17,5 mm



01840.E.B
Ses dağılım kablosu, 2x0,50 mm²,
LSZH kılıflı, CPR Eca Sınıfı,
I. Kategori kablolar ile montaj için
uygun (U0 = 400 V), mavi
- 100 m



01839
2 kontaklı
sökülebilir
terminal

Home&Building automation

Gri
Beyaz
Next

By-me: termoregülasyon



02951
ON/OFF, PWM ve PID kontrolü için dokunmatik ekran termostat, 2 ve 4 borulu sistemler için, 3 hızlı ve orantılı fan-coil, 1 adet NTC sensörü girişi
- 2 modül. Derinlik: 38,5 mm



02951.B
ON/OFF, PWM ve PID kontrolü için dokunmatik ekran termostat, 2 ve 4 borulu sistemler için, 3 hızlı ve orantılı fan-coil, 1 adet NTC sensörü girişi
- 2 modül. Derinlik: 38,5 mm



02951.BN
ON/OFF, PWM ve PID kontrolü için dokunmatik ekran termostat, 2 ve 4 borulu sistemler için, 3 hızlı ve orantılı fan-coil, 1 adet NTC sensörü girişi
- 2 modül. Derinlik: 38,5 mm



20538
ON/OFF, PWM, PID ve yoğunlaşma noktası kontrolü için elektronik sonda, 2/4 borulu sistemler için, 3 hızlı ve orantılı fan-coil kumandası, 1 adet sıcaklık sensörü girişi.
Derinlik: 40 mm



20433
Elektronik nem sensörü 12/24 V, 1 adet 0-10 V veya 4-20 mA çıkış
- 2 modül
Derinlik: 37 mm



20538.B
ON/OFF, PWM, PID ve yoğunlaşma noktası kontrolü için elektronik sonda, 2/4 borulu sistemler için, 3 hızlı ve orantılı fan-coil kumandası, 1 adet sıcaklık sensörü girişi.
Derinlik: 40 mm



20433.B
Elektronik nem sensörü 12/24 V, 1 adet 0-10 V veya 4-20 mA çıkış
- 2 modül
Derinlik: 37 mm



20538.N
ON/OFF, PWM, PID ve yoğunlaşma noktası kontrolü için elektronik sonda, 2/4 borulu sistemler için, 3 hızlı ve orantılı fan-coil kumandası, 1 adet sıcaklık sensörü girişi.
Derinlik: 40 mm



20433.N
Elektronik nem sensörü 12/24 V, 1 adet 0-10 V veya 4-20 mA çıkış
- 2 modül
Derinlik: 37 mm



20432
Elektrikli sıcaklık sensörü.
Derinlik: 24,4 mm



20432.B
Elektrikli sıcaklık sensörü.
Derinlik: 24,4 mm



20432.N
Elektrikli sıcaklık sensörü.
Derinlik: 24,4 mm



02965.1
Kablolu sıcaklık sensörü, NTC 10 kΩ, 3 metre



01546
Hava durumu istasyonu, KNX standardı, 12-32 Vdc veya 12-24 Vac



01465
Termal sistemler için iklimleme regülatörü, 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 adet PT100, PT1000 ve NTC sonda girişi, 1 adet karıştırıcı valf kumanda çıkışı, 1 adet 0-10 V veya (0)4-20 mA çıkış, 1 adet 16 A 230 V~ değişitirmeli röle çıkışı, 6 modüllü x 17,5 mm

Home&Building automation

Gri

Beyaz

Next

By-me: enerji yönetimi



20537
Entegre akım sensörlü
16 A 120-230 V~
50/60 Hz röle çıkışlı
aktüatör - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20537.B
Entegre akım sensörlü
16 A 120-230 V~
50/60 Hz röle çıkışlı
aktüatör - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20537.N
Entegre akım sensörlü
16 A 120-230 V~
50/60 Hz röle çıkışlı
aktüatör - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



01451
Entegre akım sensörlü
enerji ölçer, 3680 W
kadar tespit edilebilir güç,
ankastre kurulum



01452
Enerji, su, gaz sayaçları
gibi puls çıkışlı aygıtlardan
veri tespiti için puls sayıcı
arayüzü, ankastr kurulum



01457
Yük kontrolü ve
enerji ölçer için toroidal
akım sensörü, delik
çapı 7,5 mm, kablo
uzunluğu 40 cm



01458
Yük kontrolü ve enerji
ölçer için toroidal akım
sensörü, delik
çapı 19 mm, kablo
uzunluğu 40 cm



01459
Enerji ölçer için
diferansiyel toroidal
akım sensörü,
delik çapı 9 mm,
kablo uzunluğu 40 cm



01450
Enerji ölçer, toroidal
akım sensörü için
3 adet giriş, 25 W-100 kW,
120-230 V 50/60 Hz,
230/400 V 50/60 H,
1 modüllü x 17,5 mm.
Toroidal akım sensörü
01457 ile birlikte verilir



01455
Yük kontrol modülü,
toroidal akım sensörü
için 3 adet giriş,
25 W-100 kW, 120-230 V
50/60 Hz, 230/400 V
50/60 Hz,
1 modüllü x 17,5 mm.
Toroidal akım sensörü
01457 ile birlikte verilir



01456
Diferansiyel toroidal
akım sensörü için
16 A 120-230 V~
50/60 Hz röle
çıkışlı aktüatör,
1 modüllü x
17,5 mm

Home&Building automation

Gri

Beyaz

Next

By-me: videolu konuşma



20557
İçin hoparlör Due Fili
sistemi - 3 modüllü
Derinlik: 37 mm



20577
İçin çağrı butonu Due Fili
sistemi - 3 modüllü
Derinlik: 37 mm




20557.B
İçin hoparlör Due Fili
sistemi - 3 modüllü
Derinlik: 37 mm



20577.B
İçin çağrı butonu Due Fili
sistemi - 3 modüllü
Derinlik: 37 mm



20557.N
İçin hoparlör Due Fili
sistemi - 3 modüllü
Derinlik: 37 mm



20577.N
İçin çağrı butonu Due Fili
sistemi - 3 modüllü
Derinlik: 37 mm



20560
Dahili renkli
video kamera.
Derinlik:
37 mm



20565
Entegre mikrofonlu
dahili renkli video
kamera - 2 modüllü.
Derinlik:
26,5 mm



20570
Dahili lamba,
LED'li.
Derinlik:
37 mm



20560.B
Dahili renkli
video kamera.
Derinlik:
37 mm



20565.B
Entegre mikrofonlu
dahili renkli video
kamera - 2 modüllü.
Derinlik:
26,5 mm



20570.B
Dahili lamba,
LED'li.
Derinlik:
37 mm



20560.N
Dahili renkli
video kamera.
Derinlik:
37 mm



20565.N
Entegre mikrofonlu
dahili renkli video
kamera - 2 modüllü.
Derinlik:
26,5 mm



20570.N
Dahili lamba,
LED'li.
Derinlik:
37 mm

**732H.E.100**

İç döşeme için İki Telli Plus kablo, 2x1 mm² bükümlü iletkenler, PVC kılıf, CPR Eca Sınıfı, -25/+70 °C çalışma ısısı, yer altına döşenen kanaldan geçmek için uygun değil, I. Kategori kablolar ile montaj için uygun (U0 = 400 V) mavi - 100 m'lik tel bobin

732H.E.500

Yukarıdaki gibi, 500 m'lik tel bobin

**732I.E.100**

İç/dış döşeme için İki Telli Plus kablo, 2x1 mm² bükümlü iletkenler, yalıtıcı ve LSZH kılıf, CPR Eca Sınıfı, -25/+70 °C çalışma ısısı, 600/1000 V yalıtım derecesi, yer altında kuru boru hattı içine döşemeye uygun veya (max 24h ıslak) drenaj kapasitesine sahip, doğrudan yer altına döşeme için uygun değil, I. Kategori kablolar ile montaj için uygun (U0 = 400 V) yeşil - 100 m'lik tel bobin


732I.E.500

Yukarıdaki gibi, 500 m'lik tel bobin

**▲732I.C.100**

İç/dış döşeme için İki Telli Plus kablo, 2x1 mm² bükümlü iletkenler, yalıtıcı ve LSZH kılıf, Cca - s1b, d1, a1 Sınıfı, -25/+70 °C çalışma ısısı, 600/1000 V yalıtım derecesi, yer altında kuru boru hattı içine döşemeye uygun veya (max 24h ıslak) drenaj kapasitesine sahip, doğrudan yer altına döşeme için uygun değil, I. Kategori kablolar ile montaj için uygun (U0 = 400 V), mor - 100 m'lik tel bobin

By-me: acil durum aydınlatma cihazları

**02661**

Yüksek verimli LED ampullü, 230 V~ 50/60 Hz, yeniden şarj edilebilir Ni-Cd pil, ankastre kutu içine kurulum için 6/7 modül. Derinlik: 44,7 mm

**01846**

Bus By-me aracılığıyla acil durum lambalarının yönetimi için arayüz

**00913**

LED'li acil durum aydınlatma cihazları için yeniden şarj edilebilir yedek 4,8 V 800 mAh Ni-Cd pil

Gri

Beyaz

Next

Well-contact Plus: denetleme



21553.2
Due Fili Plus görüntülü telefon sistemi ve web sunucusu aracılığı ile By-me sisteminin denetimi için 10" IP multi-medya video dokunmatik ekran



21848.1
Kontrol ve kumanda için 4,3", Full Flat, renkli dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü için 1 giriş, kutular içine kurulum için desteklerle komple 8 modül. Derinlik: 50,4 mm



21848.1.B
Kontrol ve kumanda için 4,3", Full Flat, renkli dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü için 1 giriş, kutular içine kurulum için desteklerle komple 8 modül. Derinlik: 50,4 mm



21848.1.BN
Kontrol ve kumanda için 4,3", Full Flat, renkli dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü için 1 giriş, kutular içine kurulum için desteklerle komple 8 modül. Derinlik: 50,4 mm



21849.1
Lokal kontrol ve kumanda için renkli dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü için 1 giriş - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm



21849.1.B
Lokal kontrol ve kumanda için renkli dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü için 1 giriş - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm



21849.1.BN
Lokal kontrol ve kumanda için renkli dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü için 1 giriş - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm



Well-contact Plus sisteminin yönetimi için yazılım

01589: Well-contact Suite Light

01590: Well-contact Suite Basic

01591: Well-contact Suite Top

01592: Well-contact Suite Client

01593: Well-contact Suite Office

01594: Well-contact Suite Client Office

01595

Yönetim işleri yazılımları ile arayüz sağlama için tamamlayıcı yazılım



01597

Well-contact Suite yazılımı için yedek USB anahtarı



01993

Well-contact Plus touch screen programlama donanım arayüzü. Touch screen yapılandırma yazılımı gerekir



01514
LED'ler için giriş veya çıkış olarak 2 programlanabilir kanallı arayüz, standart KNX



01515
LED'ler için giriş veya çıkış olarak 4 programlanabilir kanallı arayüz, standart KNX



01522
Giriş/çıkış cihazı, 4 relé çıkışlı NO 16 A 250 V~, NO kontaklar için 4 giriş, standart KNX, 4 modüllü x 17,5 mm




01510
NO, NC, 120-230 V~ kontaklar için programlanabilir 4 dijital girişli cihaz, standart KNX, 2 modüllü x 17,5 mm



01523
4 relé çıkışlı aktüatör NO 16 A 250 V~, standart KNX, 4 modüllü x 17,5 mm

Gri
Beyaz
Next

Well-contact Plus: denetleme



01521
Floresan lambalar için 12 adet 10 A
250 V~ 50/60 Hz röle çıkışlı aktüatör,
KNX standardı, 12 modüllü x 17,5 mm



01524
2 makaralı panjur için aktüatör, relé
çıkışlı 16 A 250 V~,
standart KNX,
4 modüllü x 17,5 mm



01525
Makaralı panjur için aktüatör,
6 A 230 V~ 50/60 Hz röle
çıkışlı, KNX standardı,
8 modüllü x 17,5 mm



01535
Elektrovalf aktüatörü,
6 adet 230 V~ 0,5 A
çıkış, lokal kumanda
düğmeleri, KNX stan-
dardı, 4 modüllü x
17,5 mm



01536
Aktüatör, 4 adet 0-10 V
veya (0)4-20 mA analog
çıkış, KNX standardı,
4 modüllü x 17,5 mm



01526
2x300 W akkordluk lambalar
için 230 V~ 50/60 Hz regülatör,
ferromanyetik transformatörler
2x300 VA, elektronik transfor-
matörler 2x300 VA, standart
KNX, 4 modüllü x 17,5 mm



01528
Parlaklık ayarlayıcı,
01530 için 2 giriş,
2 relé çıkışlı NO 16 A
250 V~, 2 çıkış 1-10 V,
standart KNX,
4 modüllü x 17,5 mm



01547.1
IP arayüzü,
KNX,
2 modüllü
x 17,5 mm



01542
KNX DALI arayüzü,
4 modüllü x 17,5 mm



01544
KNX DALI geçidi, kanal
başına 16 lambalı 8 kanal,
6 modüllü x 17,5 mm



01540
USB arayüzü,
B KNX tipi,
2 modüllü
x 17,5 mm



01545
KNX sisteminin yerel ve
uzaktan denetimi,
8 modüllü x 17,5 mm



01500.2
Bus 30 Vdc çıkışlı
besleyici 320 mA,
120-240 V~ 50/60 Hz
besleme, kuplör
bobinli, standart KNX,
4 modüllü x 17,5 mm



01501.2
Bus 30 Vdc çıkışlı bes-
leyici 640 mA, yardımcı
çıkış 30 Vdc, 120-240 V~
50/60 Hz besleme, kuplör
bobinli, standart KNX,
4 modüllü x 17,5 mm



01831
12 Vdc çıkışlı besleyici
1250 mA, 100-240 V~
50/60 Hz besleme,
1,5 modüllü x 17,5 mm



01504.2
Hat kuplörü,
standart KNX,
2 modüllü
x 17,5 mm



16887
Emniyet
transformatörü,
230/12-24 V~
(SELV), 24 VA,
3 modüllü x 17,5 mm



01890.E
KNX sistemi için kablo,
2x2x0,8 mm, LSZH kılıflı,
CPR Eca Sınıfı, I. Kategori
kablolar ile montaj için uygun
(U0 = 400 V), yeşil - 100 m



01890.C
KNX sistemi için kablo,
2x2x0,8 mm, LSZH kılıflı,
CPR Cca s1b d1 a1 Sınıfı,
I. Kategori kablolar ile montaj
için uygun (U0 = 400 V), yeşil
- 100 m

Gri

Beyaz

Next

Well-contact Plus: kontrol ve fonksiyonlar Eikon Tactil



21840
Münferit yüklerin veya senaryoların yönetimi için 4 adet programlanabilir bağımsız düğme, standart KNX - 2 modüllü. Derinlik: 38 mm



21860
Münferit yüklerin veya senaryoların yönetimi için 6 adet programlanabilir bağımsız düğme, standart KNX - 3 modüllü. Derinlik: 38 mm



21847
Eikon Tactil kumandalar için semboller ve yazılar içeren 8 adet etiket yaprağı

Well-contact Plus: kontrol ve fonksiyonlar



▲01580
4 anahtarlı
- 2 modüllü.
Derinlik: 20 mm



▲01581
4 anahtarlı + NO
röle aktüatörlü 16 A
120-240 V~ 50/60 Hz
- 2 modüllü
Derinlik: 37 mm



▲01582
4 anahtarlı + 1 şerit
yönlendirmeli panjur
aktüatörlü, cosφ 0,6
2 A 120-240 V~ 50/60 Hz
motor için çıkış rölesi
- 2 modüllü
Derinlik: 37 mm



▲01585
6 anahtarlı
- 3 modüllü.
Derinlik: 20 mm



▲01586
6 anahtarlı + NO
röle aktüatörlü 16 A
120-240 V~ 50/60 Hz
- 3 modüllü
Derinlik: 37 mm



▲01587
6 anahtarlı + 1 şerit
yönlendirmeli panjur
aktüatörlü, cosφ 0,6
2 A 120-240 V~ 50/60 Hz
motor için çıkış rölesi
- 3 modüllü
Derinlik: 37 mm

Değiştirilebilir 2 yarım tuşlu 1 ve 2 modüllü



▲20751
Nötr,
kişiselleştirilebilir
özellikli



▲20751.0
Sabit,
nötr



▲20751.1
ON/OFF
sembolleri



▲20751.2
Ok
sembolleri



▲20751.3
Ayar
sembolleri



▲20751.B
Nötr,
kişiselleştirilebilir
özellikli



▲20751.0.B
Sabit,
nötr



▲20751.1.B
ON/OFF
sembolleri



▲20751.2.B
Ok
sembolleri



▲20751.3.B
Ayar
sembolleri



▲20751.N
Nötr,
kişiselleştirilebilir
özellikli



▲20751.0.N
Sabit,
nötr




▲20751.1.N
ON/OFF
sembolleri



▲20751.2.N
Ok
sembolleri




▲20751.3.N
Ayar
sembolleri



▲20752
Nötr,
kişiselleştirilebilir
özellikli



▲20752.1
ON/OFF
sembolleri



▲20752.2
Ok
sembolleri




▲20752.3
Ayar
sembolleri



▲20752.B
Nötr,
kişiselleştirilebilir
özellikli



▲20752.1.B
ON/OFF
sembolleri



▲20752.2.B
Ok
sembolleri



▲20752.3.B
Ayar
sembolleri



▲20752.N
Nötr,
kişiselleştirilebilir
özellikli



▲20752.1.N
ON/OFF
sembolleri



▲20752.2.N
Ok
sembolleri



▲20752.3.N
Ayar
sembolleri

Gri

Beyaz

Next

Well-contact Plus: Isı ayarlama



02952
2 bağımsız alanın bulunduğu ortamda sıcaklık kontrolü için elektronik termostat, KNX standardı, 1 adet NO 4 A 24 V~ röle çıkışı, 20432 veya 02965.1 sıcaklık sensörü için 1 adet giriş, 1 adet programlanabilir dijital giriş - 2 modüllü. Derinlik: 37 mm



20432
Elektrikli sıcaklık sensörü. Derinlik: 24,4 mm



02952.B
2 bağımsız alanın bulunduğu ortamda sıcaklık kontrolü için elektronik termostat, KNX standardı, 1 adet NO 4 A 24 V~ röle çıkışı, 20432 veya 02965.1 sıcaklık sensörü için 1 adet giriş, 1 adet programlanabilir dijital giriş - 2 modüllü. Derinlik: 37 mm



20432.B
Elektrikli sıcaklık sensörü. Derinlik: 24,4 mm



02952.BN
2 bağımsız alanın bulunduğu ortamda sıcaklık kontrolü için elektronik termostat, KNX standardı, 1 adet NO 4 A 24 V~ röle çıkışı, 20432 veya 02965.1 sıcaklık sensörü için 1 adet giriş, 1 adet programlanabilir dijital giriş - 2 modüllü. Derinlik: 37 mm



20432.N
Elektrikli sıcaklık sensörü. Derinlik: 24,4 mm



20850
Pasif kızılötesi tespit dedektörü, standart KNX - 2 modüllü. Derinlik: 26,5 mm



00802.14
Yönlendirilebilir taşıyıcı - 2 modüllü



20850.B
Pasif kızılötesi tespit dedektörü, standart KNX - 2 modüllü. Derinlik: 26,5 mm



00802
Yönlendirilebilir taşıyıcı - 2 modüllü



20850.N
Pasif kızılötesi tespit dedektörü, standart KNX - 2 modüllü. Derinlik: 26,5 mm



00802.20
Yönlendirilebilir taşıyıcı - 2 modüllü



00805.14
Yönlendirilebilir taşıyıcının sivaaltı montajı için adaptör - 2 modüllü. Derinlik: 36,5 mm



00800.14
00802... parçaları ile yüzey montajda kullanılan çerçeve



00805
Yönlendirilebilir taşıyıcının sivaaltı montajı için adaptör - 2 modüllü. Derinlik: 36,5 mm



00800
00802... parçaları ile yüzey montajda kullanılan çerçeve



00805.20
Yönlendirilebilir taşıyıcının sivaaltı montajı için adaptör - 2 modüllü. Derinlik: 36,5 mm



00800.20
00802... parçaları ile yüzey montajda kullanılan çerçeve



02965.1
Kablolu sıcaklık sensörü, NTC 10 kΩ, 3 metre



01546
Hava durumu istasyonu, KNX standardı, 12-32 Vdc veya 12-24 Vac



01527
ON/OFF (AÇMA/KAPATMA) açma ve parlaklık ve/veya harekete duyarlı aydınlatma, ısıtma, iklimlendirme, havalandırmanın sürekli ayarlanması için 360° kızılötesi varlık tespit sensörü dedektör, ayarlanabilir parlaklık alanı 1-1000 Lux, KNX standardı, tavana kurulum. Boyutlar: 80x80x45 mm



01527.S
01527 dedektör için tavana kurulum adaptörü



01529.1
IR tespit sensörü, 360° hareket menzili, parlaklığa bağlı olarak aydınlatmaların AÇILMASI/ KAPATILMASI için, ayarlanabilir parlaklık skalası 1-1000 Lux, KNX standardı, tavana kurulum. Boyutlar: 91x91x45 mm



01529.1.S
01529.1 dedektör için tavana kurulum adaptörü




01530
01528 regülatör için parlaklık sensörü, standart KNX tavana kurulum

Gri

Beyaz

Next

Well-contact Plus: Giriş kontrolü Eikon Tactil



21457
Eikon Tactil transponder kart okuyucu, KNX standardı, 2 adet NO 4 A 24 V~ röle çıkışı, 2 adet giriş, 12-24 V~ 50/60 Hz ve 12-24 Vdc (SELV) - 3 modüllü. Transponder kartsız tedarik edilir. Derinlik: 36,5 mm



21666.70
21457 için elektronik plaka, Beyaz pırlanta - 3 modüllü



21666.71
21457 için elektronik plaka, Kristal aqua - 3 modüllü



21666.73
21457 için elektronik plaka, İnci grisi - 3 modüllü



21666.76
21457 için elektronik plaka, Siyah pırlanta - 3 modüllü

Well-contact Plus: Giriş kontrolü



20457
Oda dışına kurulum için transponder kart okuyucu, standart KNX, 2 relé çıkışı NO 4 A 24 V~, 2 giriş, 12-24 V~ 50/60 Hz ve 12-24 Vdc (SELV) - 3 modüllü. Transponder kartsız tedarik edilir. Derinlik: 37 mm

20457.TR
Yukarıdaki gibi, tropikalize



20453
Oda içine kurulum için dikey gözlü transponder kart okuyucu, standart KNX, 2 relé çıkışı - NO 4 A 24 V~, 2 giriş, 12-24 V~ 50/60 Hz ve 12-24 Vdc (SELV) - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm



20457.B
Oda dışına kurulum için transponder kart okuyucu, standart KNX, 2 relé çıkışı NO 4 A 24 V~, 2 giriş, 12-24 V~ 50/60 Hz ve 12-24 Vdc (SELV) - 3 modüllü. Transponder kartsız tedarik edilir. Derinlik: 37 mm

20457.TR.B
Yukarıdaki gibi, tropikalize



20453.B
Oda içine kurulum için dikey gözlü transponder kart okuyucu, standart KNX, 2 relé çıkışı - NO 4 A 24 V~, 2 giriş, 12-24 V~ 50/60 Hz ve 12-24 Vdc (SELV) - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm



20457.N
Oda dışına kurulum için transponder kart okuyucu, standart KNX, 2 relé çıkışı NO 4 A 24 V~, 2 giriş, 12-24 V~ 50/60 Hz ve 12-24 Vdc (SELV) - 3 modüllü. Transponder kartsız tedarik edilir. Derinlik: 37 mm

20457.TR.N
Yukarıdaki gibi, tropikalize



20453.N
Oda içine kurulum için dikey gözlü transponder kart okuyucu, standart KNX, 2 relé çıkışı - NO 4 A 24 V~, 2 giriş, 12-24 V~ 50/60 Hz ve 12-24 Vdc (SELV) - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm



20450
Kutu içerisinde transponder kart okuyucu/programlayıcı - 4 modüllü



20450.B
Kutu içerisinde transponder kart okuyucu/programlayıcı - 4 modüllü



20450.N
Kutu içerisinde transponder kart okuyucu/programlayıcı - 4 modüllü



01598
Programlanabilir ve kişiselleştirilebilir transponder kart

Aksesuarlar

Sinyal ve uyarı üniteleri LED



12-24 V~ - 0,1 W

00935.A: amber
00935.G: yeşil
00935.R: kırmızı
00935.B: mavi
00935.W: beyaz

250 V~ 50/60 Hz - 0,35 W

00936.250.A: amber
00936.250.G: yeşil
00936.250.R: kırmızı
00936.250.B: mavi
00936.250.W: beyaz



Eksenel kumandalar için

12-24 V~ - 0,1 W

00937.A: amber
00937.G: yeşil
00937.R: kırmızı
00937.B: mavi
00937.W: beyaz

120 V~ 50/60 Hz - 0,2 W

00936.120.A: amber
00936.120.G: yeşil
00936.120.R: kırmızı
00936.120.B: mavi
00936.120.W: beyaz

110-250 V~ 50/60 Hz - 0,3 W

00938.A: amber
00938.G: yeşil
00938.R: kırmızı
00938.B: mavi
00938.W: beyaz

E10 10x28 mm ampuller



Neon:

14779

230 V~ 0,5 W, kırmızı¹

Akkor:

14771

24 V~ 3 W, beyaz¹

14777

230 V~ 3 W, beyaz¹

00930

250 V~ 0,3 W, kırmızı,
İngiliz standardı prizler
için uygun



00931

110-250 V~ 0,5 W,
amber

Destekler için şeffaf kapaklar



21602.C
Destekler için 2 modül,
merkezler arası mesafe
71 mm



21613.C
Destekler için 3 modül



21614.C
Destekler için 4 modül



21618.C
Destekler için 8 (4+4) modül



21617.C
Destekler için 7 modül

Ray montaj için adaptörler DIN (60715 TH35)



V51921
Taşıyıcısı 1 modül



V51922
Taşıyıcısı 2 modüllü



V51923
Taşıyıcısı 3 modüllü

¹ Yukarıdaki renkler yayılan ışığın rengidir

EIKON TACTIL - Çerçeveler

Luminosi

(Kristal)



70 Beyaz pırlanta



71 Kristal aqua



76 Siyah pırlanta

Scolpiti

(doğal taş)




■ 53 Gri kuvarsit

Naturali

(Masif ahşap)



■ 31 İtalyan ceviz



■ 32 Beyaz meşe



■ 33 Venge

Raffinati

(Doğal deri)



■ 21 Deri krem



■ 22 Deri tütün rengi

Speciali

(Corian®)



■ 41 Buzul rengi

EIKON TACTIL - Çerçeveseler



73 lnci grisi

Eikon Tactil:
açma/çalıştırma simülasyonu



EIKON EVO - Çerçeveler

Primari

(anodize alüminyum)



01 Parlak alüminyum



02 Next griv



03 Lav grisi

Esclusivi

(rafine alüminyum)



06 Siyah safir



07.01 Gümüş



08 Titanyum

Scolpiti

(doğal taş)



51 Beyaz Karrara



52 Doğal bölünmüş kayrak



53 Gri kuvarsit

Naturali

(Masif ahşap)



31 İtalyan ceviz



32 Beyaz meşe



33 Venge

EIKON EVO - Çerçeveseler



04 Nötr bronz



05 Koyu bronz



09 Parlak altın



10 Satine altın



G09 Tamamen parlak altın



G10 Tamamen satine altın

EIKON EVO - Çerçeveler

Luminosi

(Kristal)



70 Beyaz pırlanta



71 Kristal aqua



72 Gümüş buz

Raffinati

(Doğal deri)



21 Deri krem



22 Deri tütün rengi

Speciali

(Corian®)



41 Buzul rengi

Essenziali

(Bütün alüminyum ve kristal)



17 Total beyaz



18 Total siyah



87 Total beyaz pırlanta

EIKON EVO - Çerçeveseler



73 İnci grisi



74 Opal kahverengi



75 Aynalı bronz



76 Siyah pırlanta



88 Total siyah pırlanta

EIKON CHROME - Çerçeveler Classic

Bright

(cılalı metal)



C01 Buz beyazı



C02 Antik beyaz



C07 Metalik şampanya



C08 Metalik titanyum



C10 Metalik silver



C11 Metalik Siena



C12 Metalik antrasit



C13 Mat silver



C14 Mat titanyum



C15 Mat antrasit

Refined

(asallaştırılmış metal)



G21 Satine altın



C22 Satine nikel



G24 Parlak altın

Inox

(paslanmaz çelik)



C91 Fırçalanmış inox

Wood

(masif ahşap)



C31 Afrika wengesi



C32 Açık meşe



C35 İtalyan cevizi

Glass

(kristal ve billur cam)



C71 Siyah cam



C72 Buz beyazı cam



C81 Gümüş aynalı cam

EIKON TOTAL LOOK - Çerçeveler Classic

Bright

(cılalı metal)



B01 Buz beyazı



N13 Mat silver



15 Mat antrasit

Not: masif ahşap ve kristal çerçevelerin renklerinde, dokularında ve damarlarındaki farklar ürünün kıymetini arttıran bir hususiyet olup malzemenin doğallığının garantisidir.

EIKON CHROME - Çerçeveler Round

Bright

(cılalı metal)



C01 Buz beyazı



C02 Antik beyaz



C07 Metalik şampanya



C08 Metalik titanyum



C09 Metalik Atlantik grisi



C10 Metalik silver



C12 Metalik antrasit



C13 Mat silver



C14 Mat titanyum



C15 Mat antrasit

Refined

(asallaştırılmış metal)



G21 Satine altın



C22 Satine nikel



C23 Satine krom



G24 Parlak altın

Inox

(paslanmaz çelik)



C91 Fırçalanmış inox

Wood

(masif ahşap)



C32 Açık meşe



C35 İtalyan cevizi



C36 Amerikan kirazı

EIKON TOTAL LOOK - Çerçeveler Round

Bright

(cılalı metal)



B01 Buz beyazı



N13 Mat silver



15 Mat antrasit

Eikon Tactil ve Eikon Evo plakalar: rehber

		2 modüllü		3 modüllü		4 modüllü		7 modüllü
		Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Evo
								
Primari (anodize alüminyum)								
	Parlak alüminyum	-	21642.01	-	21653.01	-	21654.01	21657.01
	Next gri	-	21642.02	-	21653.02	-	21654.02	21657.02
	Lav grisi	-	21642.03	-	21653.03	-	21654.03	21657.03
	Nötr bronz	-	21642.04	-	21653.04	-	21654.04	21657.04
	Koyu bronz	-	21642.05	-	21653.05	-	21654.05	21657.05
Esclusivi (rafine alüminyum)								
	Siyah safir	-	21642.06	-	21653.06	-	21654.06	21657.06
	Gümüş	-	21642.07.01	-	21653.07.01	-	21654.07.01	21657.07.01
	Titanyum	-	21642.08	-	21653.08	-	21654.08	21657.08
	Parlak altın	-	21642.09	-	21653.09	-	21654.09	21657.09
	Tamamen parlak altın (yaldızlı çerçevesi)	-	21642.G09	-	21653.G09	-	21654.G09	21657.G09
	Satine altın	-	21642.10	-	21653.10	-	21654.10	21657.10
	Tamamen satine altın (yaldızlı çerçevesi)	-	21642.G10	-	21653.G10	-	21654.G10	21657.G10
Scolpiti (doğal taş)								
	Beyaz Karrara	-	21642.51	-	21653.51	-	21654.51	21657.51
	Doğal bölünmüş kayrak	-	21642.52	-	21653.52	-	21654.52	21657.52
	Gri kuvarsit	■ 21662.53	21642.53	■ 21663.53	21653.53	■ 21664.53	21654.53	21657.53
Naturali (Masif ahşap)								
	İtalyan ceviz	■ 21662.31	21642.31	■ 21663.31	21653.31	■ 21664.31	21654.31	21657.31
	Beyaz meşe	■ 21662.32	21642.32	■ 21663.32	21653.32	■ 21664.32	21654.32	21657.32
	Venge	■ 21662.33	21642.33	■ 21663.33	21653.33	■ 21664.33	21654.33	21657.33
Luminosi (Kristal)								
	Beyaz pırlanta	21662.70	21642.70	21663.70	21653.70	21664.70	21654.70	21657.70
	Kristal aqua	21662.71	21642.71	21663.71	21653.71	21664.71	21654.71	21657.71
	Gümüş buz	-	21642.72	-	21653.72	-	21654.72	21657.72
	İnci grisi	21662.73	21642.73	21663.73	21653.73	21664.73	21654.73	21657.73
	Opal kahverengi	-	21642.74	-	21653.74	-	21654.74	21657.74
	Aynalı bronz	-	21642.75	-	21653.75	-	21654.75	21657.75
	Siyah pırlanta	21662.76	21642.76	21663.76	21653.76	21664.76	21654.76	21657.76
Raffinati (Doğal deri)								
	Deri krem	■ 21662.21	21642.21	■ 21663.21	21653.21	■ 21664.21	21654.21	21657.21
	Deri tütün rengi	■ 21662.22	21642.22	■ 21663.22	21653.22	■ 21664.22	21654.22	21657.22
Speciali (Corian®)								
	Buzul rengi	■ 21662.41	21642.41	■ 21663.41	21653.41	■ 21664.41	21654.41	21657.41
Essenziali (Bütün alüminyum ve kristal)								
	Total beyaz	-	21642.17	-	21653.17	-	21654.17	21657.17
	Total siyah	-	21642.18	-	21653.18	-	21654.18	21657.18
	Total beyaz pırlanta	-	21642.87	-	21653.87	-	21654.87	21657.87
	Total siyah pırlanta	-	21642.88	-	21653.88	-	21654.88	21657.88


Eikon Tactil ve Eikon Evo plakalar: rehber

8 modüllü	2+2 modüllü (merkezler arası uzaklık 71 mm)	2+2+2 modüllü (merkezler arası uzaklık 71 mm)	2+2+2+2 modüllü (merkezler arası uzaklık 71 mm)
Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Evo
			
21668.01	21643.01	21644.01	21669.01
21668.02	21643.02	21644.02	21669.02
21668.03	21643.03	21644.03	21669.03
21668.04	21643.04	21644.04	21669.04
21668.05	21643.05	21644.05	21669.05
21668.06	21643.06	21644.06	21669.06
21668.07.01	21643.07.01	21644.07.01	21669.07.01
21668.08	21643.08	21644.08	21669.08
21668.09	21643.09	21644.09	21669.09
21668.G09	21643.G09	21644.G09	21669.G09
21668.10	21643.10	21644.10	21669.10
21668.G10	21643.G10	21644.G10	21669.G10
21668.51	-	-	-
21668.52	-	-	-
21657.53	-	-	-
21668.31	-	-	-
21657.32	-	-	-
21668.33	-	-	-
21668.70	21643.70	21644.70	21669.70
21668.71	21643.71	21644.71	21669.71
21668.72	21643.72	21644.72	21669.72
21668.73	21643.73	21644.73	21669.73
21668.74	21643.74	21644.74	21669.74
21668.75	21643.75	21644.75	21669.75
21668.76	21643.76	21644.76	21669.76
21668.21	-	-	-
21668.22	-	-	-
21668.41	-	-	-
21668.17	21643.17	21644.17	21669.17
21668.18	21643.18	21644.18	21669.18
21668.87	21643.87	21644.87	21669.87
21668.88	21643.88	21644.88	21669.88

Eikon Chrome plakalar: rehber



	2 modüllü		2 merkezi modül için		3 modüllü	
						
	Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round
Bright (cılalı metal)						
 Buz beyazı	20642.C01	20672.C01	20652.C01	20682.C01	20653.C01	20683.C01
 Antik beyaz	20642.C02	20672.C02	20652.C02	20682.C02	20653.C02	20683.C02
 Metalik şampanya	20642.C07	20672.C07	20652.C07	20682.C07	20653.C07	20683.C07
 Metalik titanyum	20642.C08	20672.C08	20652.C08	20682.C08	20653.C08	20683.C08
 Metalik Atlantik grisi	-	20672.C09	-	20682.C09	-	20683.C09
 Metalik silver	20642.C10	20672.C10	20652.C10	20682.C10	20653.C10	20683.C10
 Metalik Siena	20642.C11	-	20652.C11	-	20653.C11	-
 Metalik antrasit	20642.C12	20672.C12	20652.C12	20682.C12	20653.C12	20683.C12
 Mat silver	20642.C13	20672.C13	20652.C13	20682.C13	20653.C13	20683.C13
 Mat titanyum	20642.C14	20672.C14	20652.C14	20682.C14	20653.C14	20683.C14
 Mat antrasit	20642.C15	20672.C15	20652.C15	20682.C15	20653.C15	20683.C15
Refined (asalaştırılmış metal)						
 Satine altın (yaldızlı çerçeveli)	20642.G21	20672.G21	20652.G21	20682.G21	20653.G21	20683.G21
 Satine nikel	20642.C22	20672.C22	20652.C22	20682.C22	20653.C22	20683.C22
 Satine krom	-	20672.C23	-	20682.C23	-	20683.C23
 Parlak altın (yaldızlı çerçeveli)	20642.G24	20672.G24	20652.G24	20682.G24	20653.G24	20683.G24
Inox (paslanmaz çelik)						
 Fırçalanmış inoks	20642.C91	20672.C91	20652.C91	20682.C91	20653.C91	20683.C91
Wood (masif ahşap)						
 Afrika wengesi	20642.C31	-	20652.C31	-	20653.C31	-
 Açık meşe	20642.C32	20672.C32	20652.C32	20682.C32	20653.C32	20683.C32
 İtalyan cevizi	20642.C35	20672.C35	20652.C35	20682.C35	20653.C35	20683.C35
 Amerikan kirazı	-	20672.C36	-	20682.C36	-	20683.C36
Glass (kristal ve billur camı)						
 Siyah cam	20642.C71	-	20652.C71	-	20653.C71	-
 Buz beyazı cam	20642.C72	-	20652.C72	-	20653.C72	-
 Gümüş aynalı cam	20642.C81	-	20652.C81	-	20653.C81	-

Eikon Chrome plakalar: rehber

4 modüllü		7 modüllü		8 modüllü	
					
Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round
20654.C01	20684.C01	20657.C01	20687.C01	20668.C01	20698.C01
20654.C02	20684.C02	20657.C02	20687.C02	20668.C02	20698.C02
20654.C07	20684.C07	20657.C07	20687.C07	20668.C07	20698.C07
20654.C08	20684.C08	20657.C08	20687.C08	20668.C08	20698.C08
-	20684.C09	-	20687.C09	-	20698.C09
20654.C10	20684.C10	20657.C10	20687.C10	20668.C10	20698.C10
20654.C11	-	20657.C11	-	20668.C11	-
20654.C12	20684.C12	20657.C12	20687.C12	20668.C12	20698.C12
20654.C13	20684.C13	20657.C13	20687.C13	20668.C13	20698.C13
20654.C14	20684.C14	20657.C14	20687.C14	20668.C14	20698.C14
20654.C15	20684.C15	20657.C15	20687.C15	20668.C15	20698.C15
20654.G21	20684.G21	20657.G21	20687.G21	20668.G21	20698.G21
20654.C22	20684.C22	20657.C22	20687.C22	20668.C22	20698.C22
-	20684.C23	-	20687.C23	-	20698.C23
20654.G24	20684.G24	20657.G24	20687.G24	20668.G24	20698.G24
20654.C91	20684.C91	20657.C91	20687.C91	20668.C91	20698.C91
20654.C31	-	20657.C31	-	20668.C31	-
20654.C32	20684.C32	20657.C32	20687.C32	20668.C32	20698.C32
20654.C35	20684.C35	20657.C35	20687.C35	20668.C35	20698.C35
-	20684.C36	-	20687.C36	-	20698.C36
20654.C71	-	20657.C71	-	20668.C71	-
20654.C72	-	20657.C72	-	20668.C72	-
20654.C81	-	20657.C81	-	20668.C81	-

Eikon Total Look plakalar: rehber

		2 modüllü		2 merkezi modül için		3 modüllü		4 modüllü	
									
		Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round
Bright (cılalı metal)									
	Buz beyazı	20642.B01	20672.B01	20652.B01	20682.B01	20653.B01	20683.B01	20654.B01	20684.B01
	Mat silver	20642.N13	20672.N13	20652.N13	20682.N13	20653.N13	20683.N13	20654.N13	20684.N13
	Mat antrasit	20642.15	20672.15	20652.15	20682.15	20653.15	20683.15	20654.15	20684.15
Reflex (teknopolimer)									
	Reflex grafit	20642.40	-	20652.40	-	20653.40	-	20654.40	-
	Reflex buz beyazı (beyaz modüllerle uyumlu beyaz kontur ile)	20642.B41	-	20652.B41	-	20653.B41	-	20654.B41	-
	Reflex antrasit	20642.42	-	20652.42	-	20653.42	-	20654.42	-

		7 modüllü		8 modüllü		14 modül 7+7	21 modül 7+7+7	Panel montaj için 1 modüllü		Panel montaj için 2 modül	
											
		Classic	Round	Classic	Round	Classic	Classic	Classic	Round	Classic	Round
Bright (cılalı metal)											
	Buz beyazı	20657.B01	20687.B01	20668.B01	20698.B01	20660.01*	20661.01*	20666.B01	20696.B01	20667.B01	20697.B01
	Mat silver	20657.N13	20687.N13	20668.N13	20698.N13	20660.13*	20661.13*	20666.N13	20696.N13	20667.N13	20697.N13
	Mat antrasit	20657.15	20687.15	20668.15	20698.15	20660.15*	20661.15*	20666.15	20696.15	20667.15	20697.15
Reflex (teknopolimer)											
	Reflex grafit	20657.40	-	20668.40	-	-	-	-	-	-	-
	Reflex buz beyazı (beyaz modüllerle uyumlu beyaz kontur ile)	20657.B41	-	20668.B41	-	-	-	-	-	-	-
	Reflex antrasit	20657.42	-	20668.42	-	-	-	-	-	-	-

* teknopolimer

Eikon Tactil ve Eikon Evo İngiliz standardı için tüm plakalar ile ilgili kılavuz

		2 modüllü		3 modül ve monoblok	5 modül ve monoblok	
		Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo
						
Primari (anodize alüminyum)						
	Parlak alüminyum	-	21642.01	21648.01	-	21649.01
	Next gri	-	21642.02	21648.02	-	21649.02
	Lav grisi	-	21642.03	21648.03	-	21649.03
	Nötr bronz	-	21642.04	21648.04	-	21649.04
	Koyu bronz	-	21642.05	21648.05	-	21649.05
Esclusivi (rafine alüminyum)						
	Siyah safir	-	21642.06	21648.06	-	21649.06
	Gümüş	-	21642.07.01	21648.07.01	-	21649.07.01
	Titanyum	-	21642.08	21648.08	-	21649.08
	Parlak altın	-	21642.09	21648.09	-	21649.09
	Tamamen parlak altın (yaldızlı çerçevesi)	-	21642.G09	21648.G09	-	21649.G09
	Satine altın	-	21642.10	21648.10	-	21649.10
	Tamamen satine altın (yaldızlı çerçevesi)	-	21642.G10	21648.G10	-	21649.G10
Scolpiti (doğal taş)						
	Beyaz Karrara	-	21642.51	21648.51	-	21649.51
	Doğal bölünmüş kayrak	-	21642.52	21648.52	-	21649.52
	Gri kuvarsit	-	21642.53	21648.53	■ 21667.53	21649.53
Naturali (Masif ahşap)						
	İtalyan ceviz	-	21642.31	21648.31	■ 21667.31	21649.31
	Beyaz meşe	-	21642.32	21648.32	■ 21667.32	21649.32
	Venge	-	21642.33	21648.33	■ 21667.33	21649.33

Eikon Tactil ve Eikon Evo İngiliz standardı için tüm plakalar ile ilgili kılavuz

		2 modüllü		3 modül ve monoblok	5 modül ve monoblok	
		Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo
						
Luminosi (Kristal)						
	Beyaz pırlanta	21662.70	21642.70	21648.70	21667.70	21649.70
	Kristal aqua	21662.71	21642.71	21648.71	21667.71	21649.71
	Gümüş buz	-	21642.72	21648.72	-	21649.72
	İnci grisi	21662.73	21642.73	21648.73	21667.73	21649.73
	Opal kahverengi	-	21642.74	21648.74	-	21649.74
	Aynalı bronz	-	21642.75	21648.75	-	21649.75
	Siyah pırlanta	21662.76	21642.76	21648.76	21667.76	21649.76
Raffinati (Doğal deri)						
	Deri krem	-	21642.21	21648.21	■ 21667.21	21649.21
	Deri tütün rengi	-	21642.22	21648.22	■ 21667.22	21649.22
Speciali (Corian®)						
	Buzul rengi	-	21642.41	21648.41	■ 21667.41	21649.41
Essenziali (Bütün alüminyum ve kristal)						
	Total beyaz	-	21642.17	21648.17	-	21649.17
	Total siyah	-	21642.18	21648.18	-	21649.18
	Total beyaz pırlanta	-	21642.87	21648.87	-	21649.87
	Total siyah pırlanta	-	21642.88	21648.88	-	21649.88













Eikon Chrome İngiliz standardı için tüm plakalar ile ilgili kılavuz

		2 modüllü		3 modül ve monoblok		5 modül ve monoblok	
							
		Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round
Bright (cılalı metal)							
	Buz beyazı	20647.C01	20677.C01	20648.C01	20678.C01	20649.C01	20679.C01
	Antik beyaz	20647.C02	20677.C02	20648.C02	20678.C02	20649.C02	20679.C02
	Metalik şampanya	20647.C07	20677.C07	20648.C07	20678.C07	20649.C07	20679.C07
	Metalik titanyum	20647.C08	20677.C08	20648.C08	20678.C08	20649.C08	20679.C08
	Metalik Atlantik gri	-	20677.C09	-	20678.C09	-	20679.C09
	Metalik silver	20647.C10	20677.C10	20648.C10	20678.C10	20649.C10	20679.C10
	Metalik Siena	20647.C11	-	20648.C11	-	20649.C11	-
	Metalik antrasit	20647.C12	20677.C12	20648.C12	20678.C12	20649.C12	20679.C12
	Mat silver	20647.C13	20677.C13	20648.C13	20678.C13	20649.C13	20679.C13
	Mat titanyum	20647.C14	20677.C14	20648.C14	20678.C14	20649.C14	20679.C14
	Mat antrasit	20647.C15	20677.C15	20648.C15	20678.C15	20649.C15	20679.C15
Refined (asallaştırılmış metal)							
	Satine altın (yaldızlı çerçevesi)	20647.G21	20677.G21	20648.G21	20678.G21	20649.G21	20679.G21
	Satine nikel	20647.C22	20677.C22	20648.C22	20678.C22	20649.C22	20679.C22
	Satine krom	-	20677.C23	-	20678.C23	-	20679.C23
	Parlak altın (yaldızlı çerçevesi)	20647.G24	20677.G24	20648.G24	20678.G24	20649.G24	20679.G24
Inox (paslanmaz çelik)							
	Fırçalanmış inox	20647.C91	20677.C91	20648.C91	20678.C91	20649.C91	20679.C91
Wood (masif ahşap)							
	Afrika wengesi	20647.C31	-	20648.C31	-	20649.C31	-
	Açık meşe	20647.C32	20677.C32	20648.C32	20678.C32	20649.C32	20679.C32
	İtalyan cevizi	20647.C35	20677.C35	20648.C35	20678.C35	20649.C35	20679.C35
	Amerikan kirazı	-	20677.C36	-	20678.C36	-	20679.C36
Glass (kristal ve billur camı)							
	Siyah cam	20647.C71	-	20648.C71	-	20649.C71	-
	Buz beyazı cam	20647.C72	-	20648.C72	-	20649.C72	-
	Gümüş aynalı cam	20647.C81	-	20648.C81	-	20649.C81	-






Eikon Total Look İngiliz standardı için tüm plakalar ile ilgili kılavuz

Bright (cılalı metal)							
	Buz beyazı	20647.B01	20677.B01	20648.B01	20678.B01	20649.B01	20679.B01
	Mat silver	20647.N13	20677.N13	20648.N13	20678.N13	20649.N13	20679.N13
	Mat antrasit	20647.15	20677.15	20648.15	20678.15	20649.15	20679.15






Eikon Evo: merkezler arası 71 mm

Modül	Kasalar	Taşıyıcılar
2+2 modül Sabitleme merkezleri arası 71 mm	 	  2 x 21602 2 modüllü, çeneli
2+2+2 modül Sabitleme merkezleri arası 71 mm	 	  3 x 21602 2 modüllü, çeneli
2+2+2+2 modül Sabitleme merkezleri arası 71 mm	 	  4 x 21602 2 modüllü, çeneli



Eikon Evo: merkezler arası 71 mm

	Çerçeveler*
 2 x 21603 2 modüllü, bez vijkaka	 21643... 4 modüllü (2+2), yatay ve dikey montaj. Boyutlar: 166,4x95,4 mm
 3 x 21603 2 modüllü, bez vijkaka	 21644... 6 modüllü (2+2+2), yatay ve dikey montaj. Boyutlar: 237,4x95,4 mm
 4 x 21603 2 modüllü, bez vijkaka	 21669... 8 modüllü (2+2+2+2), yatay ve dikey montaj. Boyutlar: 308,4x95,4 mm






Eikon Tactil: kurulum tipleri

Modül	Kasalar	Taşıyıcılar	Çerçeveler*
ø 60 mm veya 56x56 mm ankastre kutu için 2 modül	Sıvaaltı kasa  V71001 GW 650 °C, açık mavi V71001.AU GW 960 °C, siyah  V71701 İçi boş duvarlarda, klips olmayan destekler, GW 850 °C, açık mavi	 21602 2 modüllü, çeneli  21603 2 modüllü, bez vijaka  	 21662... 2 module Dimensiuni: 95,4x95,4 mm
3	Sıvaaltı kasa  V71303 GW 650 °C, açık mavi V71303.AU GW 960 °C, siyah  V71703 İçi boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi	 21613 3 modüllü, vidalı 	 21663... 3 module Dimensiuni: 118x106 mm
4	Sıvaaltı kasa  V71304 GW 650 °C, açık mavi V71304.AU GW 960 °C, siyah  V71704 İçi boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi	 21614 4 modüllü, vidalı 	 21664... 4 module Dimensiuni: 140,5x106 mm

Eikon Tactil: İngiliz standardı kurulum

Modül	Kasalar	Taşıyıcılar	Çerçeveler*
5	Sıvaaltı kasa  2 modüllü ankrete kutu. Sabitleme merkezleri arası: 120,6 mm	 20609¹ 5 modüllü, vidalı M 3,5 	 21667... 5 modüllü. Boyutlar: 163x95,4 mm






Eikon Evo: kurulum tipleri

Modül	Kasalar	Taşıyıcılar	Çerçeveler*
ø 60 mm veya 56x56 mm ankastre kutu için 2 modül	Sıvaaltı kasa  V71001 GW 650 °C, açık mavi V71001.AU GW 960 °C, siyah V71701 İçi boş duvarlarda, klips olmayan destekler, GW 850 °C, açık mavi	 21602 2 modüllü, çeneli   21603 2 modüllü, bez vijaka 	 21642... 2 modüllü Boyutlar: 95,4x95,4 mm
3	Sıvaaltı kasa  V71303 GW 650 °C, açık mavi V71303.AU GW 960 °C, siyah  V71703 İçi boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi	 21613 3 modüllü, vidalı 	 21653... 3 modüllü Boyutlar: 118x106 mm
4	Sıvaaltı kasa  V71304 GW 650 °C, açık mavi V71304.AU GW 960 °C, siyah  V71704 İçi boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi	 21614 4 modüllü, vidalı 	 21654... 4 modüllü Boyutlar: 140,5x106 mm
7	Sıvaaltı kasa  V71306 GW 650 °C, açık mavi V71306.AU GW 960 °C, siyah  V71706 İçi boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi	 21617 7 modüllü, vidalı 	 21657... 7 modüllü Boyutlar: 208x106 mm


Eikon Evo: kurulum tipleri

Modül	Kasalar	Dokunmatik Video/taşıyıcılar	Çerçeveler*
8 (4+4)	Sivaaltı kasa  V71318 GW 650 °C, açık mavi V71718 İçi boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi	 21554 4,3" Full Flat Dokunmatik Video, gri 21554.B: beyaz 21554.BN: nötr  21511.1... 4,3" Full Flat dokunmatik ekran, 8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte 21848.1... 4,3" Full Flat Well-contact Plus dokunmatik ekran, 8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte  21618 4+4 modüllü, vidalı	 21668... 8 modüllü (4+4) Boyutlar: 155,2x155,2 mm  90° döndürülmüş 8 modül plaka
8 (4+4)	Yarı ankastr  V71318 GW 650 °C, açık mavi V71718 İçi boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi	 21553.2 10" IP multimedia video dokunmatik ekran	 21665... 10" IP multimedia video dokunmatik ekran Boyutlar: 345x250 mm Mevcut malzemeler ve dış yüzeyler: 21665.11: Alüminyum 21665.70: Beyaz pirlanta 21665.76: Siyah pirlanta


Eikon Evo: İngiliz standardı kurulum

Modül	Kasalar	Taşıyıcılar	Çerçeveler*
1 ve 2	Sıvaaltı kasa  1 modül ankastre kutu. Sabitleme merkezleri arası: 60,3 mm	 20606¹ 1 modül, vidalı M 3,5, gri  20606.B¹ 1 modül, vidalı M 3,5, beyaz  20606.N¹ 1 modül, vidalı M 3,5, Next  20607¹ 2 modüllü, vidalı M 3,5 	 21642... 2 modüllü. Boyutlar: 95,4x95,4 mm
3 modül ve monoblok	Sıvaaltı kasa  1 modül ankastre kutu. Sabitleme merkezleri arası: 60,3 mm	 20608¹ 3 modüllü, vidalı M 3,5   20215.L Monoblok cihaz örneği  20017.L Monoblok cihaz örneği	 21648... 3 modüllü. Boyutlar: 95,4x95,4 mm
5 modül ve monoblok	Sıvaaltı kasa  2 modüllü ankastre kutu. Sabitleme merkezleri arası: 120,6 mm	 20609¹ 5 modüllü, vidalı M 3,5   20222.L Yatay monoblok kurulum örneği  20291 Dikey monoblok kurulum örneği	 21649... 5 modüllü. Boyutlar: 163x95,4 mm


Eikon Chrome ve Eikon Total Look: kurulum tipleri

Modül	Kasalar	
ø 60 mm ankastre kutu için 2 modül	Sıvaaltı kasa  V71001 GW 650 °C, açık mavi V71001.AU GW 960 °C, siyah  V71701 İçi boş duvarlarda, klips olmayan destekler, GW 850 °C, açık mavi	Sıvaüstü kasa  09971.A derinlik 43,5 mm, fildişi RAL 9001 09971.01: beyaz
2 merkezi modül ve 3	Sıvaaltı kasa  V71303 GW 650 °C, açık mavi V71303.AU GW 960 °C, siyah  V71703 İçi boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi	Sıvaüstü kasa  09983 Derinlik 35-45 mm, gri 09983.01: beyaz  09975.A Derinlik 43,5 mm, fildişi RAL 9001 09975.01: beyaz  09976.04 Derinlik 30 mm, beyaz Idea 09976.14: gri Idea
4	Sıvaaltı kasa  V71304 GW 650 °C, açık mavi V71304.AU GW 960 °C, siyah  V71704 İçi boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi	Masa üstü montaj kasası  20784 4 modüllü, gri 20784.B Yukarıdaki gibi, beyaz 20784.N Yukarıdaki gibi, Next
7	Sıvaaltı kasa  V71306 GW 650 °C, açık mavi V71306.AU GW 960 °C, siyah  V71706 İçi boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi	Masa üstü montaj kasası  20787 7 modüllü, gri 20787.B Yukarıdaki gibi, beyaz 20787.N Yukarıdaki gibi, Next

Eikon Chrome ve Eikon Total Look: kurulum tipleri

Taşıyıcılar	Çerçeveler Eikon Chrome*	Çerçeveler Eikon Total Look*
 21602 2 modüllü, çeneli  21603 2 modüllü, bez vijaka	Classic  20642... 2 modüllü. Boyutlar: 85x85 mm	Classic  20642... 2 modüllü. Boyutlar: 85x85 mm
	Round  20672... 2 modüllü. Boyutlar: 80x80 mm	Round  20672... 2 modüllü. Boyutlar: 80x80 mm
	Classic  20652... 2 merkezi modüllü. Boyutlar: 120x85 mm	Classic  20652... 2 merkezi modüllü. Boyutlar: 120x85 mm
	Round  20682... 2 merkezi modüllü. Boyutlar: 120x80 mm	Round  20682... 2 merkezi modüllü. Boyutlar: 120x80 mm
 21612 2 merkezi modüllü, vidalı  21613 3 modüllü, vidalı	Classic  20652... 2 merkezi modüllü. Boyutlar: 120x85 mm	Classic  20652... 2 merkezi modüllü. Boyutlar: 120x85 mm
	Round  20682... 2 merkezi modüllü. Boyutlar: 120x80 mm	Round  20682... 2 merkezi modüllü. Boyutlar: 120x80 mm
	Classic  20653... 3 modüllü. Boyutlar: 120x85 mm	Classic  20653... 3 modüllü. Boyutlar: 120x85 mm
	Round  20683... 3 modüllü. Boyutlar: 120x80 mm	Round  20683... 3 modüllü. Boyutlar: 120x80 mm
 21614 4 modüllü, vidalı	Classic  20654... 4 modüllü. Boyutlar: 142x85 mm	Classic  20654... 4 modüllü. Boyutlar: 142x85 mm
	Round  20684... 4 modüllü. Boyutlar: 142x80 mm	Round  20684... 4 modüllü. Boyutlar: 142x80 mm
 21617 7 modüllü, vidalı	Classic  20657... 7 modüllü. Boyutlar: 206x85 mm	Classic  20657... 7 modüllü. Boyutlar: 206x85 mm
	Round  20687... 7 modüllü. Boyutlar: 210x80 mm	Round  20687... 7 modüllü. Boyutlar: 210x80 mm







Eikon Chrome ve Eikon Total Look: kurulum tipleri

Modül	Kasalar
8 (4+4)	Sıvaaltı kasa   V71318 GW 650 °C, açık mavi V71718 İçi boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi
	Sıvaaltı kasa   V71318 GW 650 °C, açık mavi V71718 İçi boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi Masa üstü montaj kasası  20788 8 modüllü, çerçeveye Classic ve Round, gri 20788.B Yukarıdaki gibi, beyaz 20788.N Yukarıdaki gibi, Next Boyutlar: 141x151,9x135 mm
1	Panel montaj için  16776.AU GW 960 °C
2	 16776.AU x 2 GW 960 °C
14 (7+7)	Sıvaaltı kasa   V71320 GW 650 °C, açık mavi V71720 İçi boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi Yüzeye monteli  09920.01, Beyaz
21 (7+7+7)	Sıvaaltı kasa  V71321 GW 650 °C, açık mavi Yüzeye monteli  09921.01, Beyaz


Eikon Chrome ve Eikon Total Look: kurulum tipleri

Dokunmatik Video/taşıyıcılar		Çerçeveler Eikon Chrome*		Çerçeveler Eikon Total Look*			
 21554 4,3" Full Flat Dokunmatik Video, gri 21554.B: beyaz 21554.BN: nötr		Classic	 20668... 8 modüllü. Boyutlar: 142x156 mm	Classic	 20668... 8 modüllü. Boyutlar: 142x156 mm		
		Round	 20698... 8 modüllü. Boyutlar: 142x151 mm	Round	 20698... 8 modüllü. Boyutlar: 142x151 mm		
 21511.1... 4,3" Full Flat dokunmatik ekran, 8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte  21848.1... 4,3" Full Flat Well-contact Plus dokunmatik ekran, 8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte 21618 4+4 modüllü, vidalı		Classic	 20668... 8 modüllü. Boyutlar: 142x156 mm	Classic	 20668... 8 modüllü. Boyutlar: 142x156 mm		
		Round	 20698... 8 modüllü. Boyutlar: 142x151 mm	Round	 20698... 8 modüllü. Boyutlar: 142x151 mm		
 20626 1 modül, vidalı				Classic	 20666... 1 modül Boyutları: 40x80 mm	Round	 20696... 1 modül Boyutları: 40x80 mm
 20627 2 modüllü, vidalı				Classic	 20667... 2 modüllü Boyutları: 40x137 mm	Round	 20697... 2 modüllü Boyutları: 40x137 mm
 20620 14 modüllü (7+7), vidalı		Classic	 20660... 14 modüllü (7+7), teknopolimer, not etiketleri üzerinde yer alır. Boyutlar: 207x153 mm				
 20621 21 modüllü (7+7+7), vidalı		Classic	 20661... 21 modüllü (7+7+7), teknopolimer, not etiketleri üzerinde yer alır. Boyutlar: 207x223 mm				

Eikon Chrome ve Eikon Total Look: İngiliz standardı kurulum

Modül	Kasalar	Taşıyıcılar
1 ve 2	Sıvaaltı kasa  1 modül ankastre kutu. Sabitleme merkezleri arası: 60,3 mm	 20606' 1 modül, vidalı M 3,5, gri  20606.B' 1 modül, vidalı M 3,5, beyaz  20606.N' 1 modül, vidalı M 3,5, Next  20607' 2 modüllü, vidalı M 3,5 
monoblok	Sıvaaltı kasa  1 modül ankastre kutu. Sabitleme merkezleri arası: 60,3 mm	 20608' 3 modüllü, vidalı M 3,5   20215.L Monoblok cihaz örneği  20017.L Monoblok cihaz örneği
5 modül ve monoblok	Sıvaaltı kasa  2 modüllü ankastre kutu. Sabitleme merkezleri arası: 120,6 mm	 20609' 5 modüllü, vidalı M 3,5   20222.L Yatay monoblok kurulum örneği  20291 Dikey monoblok kurulum örneği

Eikon Chrome ve Eikon Total Look: İngiliz standardı kurulum

Çerçeveler Eikon Chrome*	Çerçeveler Eikon Total Look*
Classic  20647¹... 2 modüllü. Boyutlar: 95x95x9 mm	Classic  20647¹... 2 modüllü. Boyutlar: 95x95x9 mm
Round  20677¹... 2 modüllü. Boyutlar: 95x95x9 mm	Round  20677¹... 2 modüllü. Boyutlar: 95x95x9 mm
Classic  20648¹... Yatay ve dikey kurulum için. Boyutlar: 95x95x9 mm Yalnızca monoblok cihazlar için.	Classic  20648¹... Yatay ve dikey kurulum için. Boyutlar: 95x95x9 mm Yalnızca monoblok cihazlar için.
Round  20678¹... Yatay ve dikey kurulum için. Boyutlar: 95x95x9 mm Yalnızca monoblok cihazlar için.	Round  20678¹... Yatay ve dikey kurulum için. Boyutlar: 95x95x9 mm Yalnızca monoblok cihazlar için.
Classic  20649¹... 5 modül. Yatay ve dikey kurulum için. Boyutlar: 155x95x9 mm	Classic  20649¹... 5 modül. Yatay ve dikey kurulum için. Boyutlar: 155x95x9 mm
Round  20679¹... 5 modül. Yatay ve dikey kurulum için. Boyutlar: 155x95x9 mm	Round  20679¹... 5 modül. Yatay ve dikey kurulum için. Boyutlar: 155x95x9 mm

Özelleştirmeler

Anahtarlar ve kapak plakalarının kişiye özel üretilmesi

VIMAR lazer teknolojisi, küçük siparişlerde bile, her türlü isim, logo ya da ticari markanın nihai bir hassasiyetle ve silinmez bir şekilde çoğaltılmasına imkan verir.

Bilgiler

- tüm kumandalar, tuşlar ve plakalar burada açıklanan özelliklere ve konulara göre kişiselleştirilebilir;
- Eikon Tactil**
İnci grisi plaka (73) haricinde, gri renk ile vurgulanan alandaki tüm plaklar ihtiyaca göre düzenlenebilir;
- Eikon Evo**
Aşağıda belirtilen çerçeveler üzerine lazer baskı yapılamamaktadır: **Kristal: gümüş Buz (72), İnci grisi (73), opal kahverengi (74), aynalı bronz (75); Doğal deri: deri tütün rengi (22);**
- Eikon Chrome**
Aşağıda belirtilen çerçeveler üzerine lazer baskı yapılamamaktadır: **Bright: mat titanyum (.C14); Glass: siyah cam (.C71), gümüş aynalı cam (.C81);**
- AHŞAP çerçevelerin özelleştirilmesi için öncelikle sağlayıcı firmalarla fiyatlar ve miktarlar hakkında anlaşma yapılması gerekmektedir.
- eğer istenilen kişiselleştirme **"Standart sembol ve yazılar"** bulunuyorsa, ilgili kodu istenilen ürün kodu ile birlikte belirtin, eğer tabloda yer almıyorsa olup olmadığını kontrol etmek üzere Vimar satış bölümü ile iletişim kurun;
- kişiselleştirme karanlıkta görülebilir: basmalı kumandaların ve tuşların altında katalogta bulunan standart semboller ile; eksenel kumandaların ve tuşların ortasında katalogta bulunan standart semboller ile; kişiselleştirilebilir alanı olan değiştirilebilir basmalı tuşların (20031..., 20032... ve 20033...) altında; kişiselleştirilebilir alanı olan değiştirilebilir tuşların (20131.0... ve 20132.0...) ortasında;
- eksenel (20131.0..., 20132.0...) değiştirilebilir tuşlar önceden hazırlanan uygun

bir alana Mylar etiket. Büyük miktarlar, **"Standart sembol ve yazılar"** bulunmayan kişiselleştirmeler veya lazerle işlenen özelleştirmeler için Vimar satış bölümü ile iletişim kurulması gerekmektedir.

Lazer baskılı özelleştirmenin avantajları:

- zaman içinde bozulmayan sabit oyma baskı;
- çok ince hatların ve karmaşık görüntülerin bile yüksek hassasiyetle kopyalanabilmesi;
- asgari miktarlar için bile baskı yapılabilmesi;
- tüm baskılar manyetik olarak kaydedildikleri için aynı baskıları aynı sonuçlarla sipariş etme olanağı.

Teknolojinin birkaç sınırlaması:

- renkli baskı yapmak mümkün değildir.

Temin edilmesi gerekenler:

- lazer baskısı yapılacak olan görüntünün siyah beyaz yazıcı çıktısı veya filmi, son boyutundan 2 veya 3 kat daha büyük boyutlu;
- görüntü, basılı kopyaya ilave olarak CD'ye kaydedilerek de verilebilir; DOS veya MAC disketlerinde dosya uzantısı EPS, TIFF veya JPEG olmalıdır.

Kaçınılması gerekenler:

- fotokopi vermeyin;
- lazer baskı yapılacak olan görseli faksla göndermeyin. Faksın düşük çözünürlüğü görselin lazer kalitesinde kopyalanmasına engel olur.

Yapmanız gerekenler

- lazer baskısı yapılacak olan görseli kağıt ataş, raptiye veya yapışkan bant kullanmadan bir zarfa koyun;
- tüm dokümanları bölgenizdeki toptancıya/distribütöre teslim edin, o da bunu Vimar'a iletecektir.

Standart sembol ve yazılar (♦ katalogdaki modüllerdeki semboller)

S20.001	S20.002	S20.003	S20.004	S20.005	S20.006	S20.007	S20.008	S20.009	S20.010	S20.011	S20.012	S20.013	S20.014	S20.015	S20.016	S20.017
S20.018	S20.019	S20.020	S20.021	S20.022	S20.023	S20.024	S20.025	S20.026	S20.027	S20.028	S20.029	S20.030	S20.031	S20.032	S20.033	S20.034
S20.035	S20.036	S20.037	S20.038	S20.039	S20.040	S20.041	S20.042	S20.043	S20.044	S20.045	S20.046	S20.047	S20.048	S20.049	S20.050	S20.051
S20.052	S20.053	S20.054	S20.055	S20.056	S20.057	S20.058	S20.059	S20.060	S20.061	S20.062	S20.063	S20.064	S20.065	S20.066	S20.067	S20.068
S20.069	S20.070	S20.071	S20.072	S20.073	S20.074	S20.075	S20.076	S20.077	S20.078	S20.079	S20.080	S20.081	S20.082	S20.083	S20.084	S20.085
S20.086	S20.087	S20.088	S20.089	S20.090	S20.091	S20.092	S20.093	S20.094	S20.095	S20.096	S20.097	S20.098	S20.099	S20.100	S20.101	S20.102
S20.103	S20.104	S20.105	S20.106	S20.107	S20.108	S20.109	S20.110	S20.111	S20.112	S20.113	S20.114	S20.115	S20.116	S20.117	S20.118	S20.119
S20.120	S20.121	S20.122	S20.123	S20.124	S20.125	S20.126	S20.127	S20.128	S20.129	S20.130	S20.131	S20.132	S20.133	S20.134	S20.135	S20.136
S20.137	S20.138	S20.139	S20.140	S20.141	S20.142	S20.143	S20.144	S20.145	S20.146	S20.147	S20.148	S20.149	S20.150	S20.151	S20.152	S20.153
S20.154	S20.155	S20.156	S20.157	S20.158	S20.159	S20.160	S20.161	S20.162	S20.163	S20.164	S20.165	S20.166	S20.167	S20.168	S20.169	S20.170
S20.171	S20.172	S20.173	S20.174	S20.175	S20.176	S20.177	S20.178	S20.179	S20.180	S20.181	S20.182	S20.183	S20.184	S20.185	S20.186	S20.187
LIGHT	OPEN	CLOSE	ALARM	COME IN	BACK	STAIRS	BATHROOM	CELLAR	STOREROOM	ATTIC	TERRACE	OUTSIDE	GARDEN	GARAGE	GENERAL	■ ■ ■
S20.188.EN	S20.189.EN	S20.190.EN	S20.191.EN	S20.192.EN	S20.193.EN	S20.194.EN	S20.195.EN	S20.196.EN	S20.197.EN	S20.198.EN	S20.199.EN	S20.200.EN	S20.201.EN	S20.202	S20.203.EN	S20.204

Sıva altı montaj kutuları ve aksesuarları

başladığı sayfa 128

Duvar kutuları

başladığı sayfa 134

Isozet: IP40 ve IP55 duvar kutuları

başladığı sayfa 136

Masa kutuları

başladığı sayfa 140

Sıva altı montaj bağlantı kutuları ve aksesuarları

başladığı sayfa 141

Duvar montaj kutuları

başladığı sayfa 149

Sıva altı santraller ve aksesuarları

başladığı sayfa 153

Veri dağıtım üniteleri

başladığı sayfa 157

Santraller, duvar kaplamaları ve aksesuarları

başladığı sayfa 158

Ankastre kutular


Tuğla duvarlar için sıva altı montaj kutuları



V71001
Yuvarlak $\varnothing$ 60 mm
(GW 650 °C),
açık mavi



V71001.AU
Yuvarlak $\varnothing$ 60 mm
(GW 960 °C),
siyah




V71001, V71001.AU



V71303
(GW 650 °C), açık mavi
- 3 modüllü



V71303.AU
(GW 960 °C), siyah
- 3 modüllü




V71303, V71303.AU



V71304
(GW 650 °C), açık mavi
- 4 modüllü



V71304.AU
(GW 960 °C), siyah
- 4 modüllü




V71304, V71304.AU



V71305
(GW 650 °C), açık mavi
- 5 modüllü



V71305.AU
(GW 960 °C), siyah
- 5 modüllü




V71305, V71305.AU



Elektriksel olarak ayrı modüler kısımların gerçekleştirilmesi için seperatörler



Her iki tarafta farklı yarı çaplara sahip parçalara sahip




Referans ve blok pinleri sayesinde tamamen zıt kutular



İki noktadan kırılabilir duvara monte edilen kutu

Kablo giriş boyutları



MAHFAZA ve SANTRALLER

Ankastre kutular


Tuğla duvarlar için sıva altı montaj kutuları



V71306
(GW 650 °C), açık mavi
- 6/7 modüllü




V71306.AU
(GW 960 °C), siyah
- 6/7 modüllü



V71306, V71306.AU




09996
(GW 650 °C), açık mavi
- 6 modüllü (3+3)



09996




V71318
(GW 650 °C), açık mavi
- 8 modüllü



V71318



V71320
(GW 650 °C), açık mavi
- 12/14 modüllü



V71320


MAHFAZA ve SANTRALLER

Ankastre kutular

Tuğla duvarlar için sıva altı montaj kutuları



V71321
(GW 650 °C), açık mavi
- 18/21 modüllü



V71321

Tuğla duvar sıva altı montaj kutuları için koruyucu antimalta kapaklar



V71011
V71001 ve V71001.AU
kutu kapakları, sarı



V71323
V71303 ve V71303.AU
kutu kapakları, sarı



V71324
V71304 ve V71304.AU
kutu kapakları, sarı



V71325
V71305 ve V71305.AU
kutu kapakları, sarı



V71326
V71306 ve V71306.AU
kutu kapakları, sarı




V71328
V71318 ve V71718
kutu kapakları, sarı

Tuğla duvarlar için sıva altı montaj kutu aksesuarları



V71563
V71303, V71304, V71305, V71306,
sıva altı montaj kutularının yatay ve
dikey bileşimine yönelik kaplin, sarı.
58,2 mm uzunlukta

Kutu bataryaları V71563 kaplinler ile gerçekleştirilir




MAHFAZA ve SANTRALLER

Ankastre kutular

Hafif duvarlar için sıva altı montaj kutuları




V71701
Yuvarlak $\varnothing$ 60 mm (GW 850 °C),
açık mavi, yalnızca tımaksız
desteklere uygun



V71701




V71703
(GW 850 °C), açık mavi
- 3 modüllü



V71703




V71704
(GW 850 °C), açık mavi
- 4 modüllü



V71704




V71706
(GW 850 °C), açık mavi
- 6/7 modüllü




V71706




V71718
(GW 850 °C), açık mavi
- 8 modüllü



V71718



V71720
Çok işlevli (GW 850 °C), açık mavi.
Genel kullanıma yönelik mahfaza (GP)
- 12/14 modüllü



V71720

Ankastre kutular

Hafif duvarlar için sıva altı montaj kutularına yönelik çok işlevli aksesuarlar



V71571

Duvarın iç yüzeyine V71701 kutu monte edilmesine yönelik destek, sarı:

- merkezleme örneği;
- yatay veya dikey bataryada montaja yönelik kaplin



V71573

Duvarın iç yüzeyine V71703 kutu monte edilmesine yönelik destek, sarı:




- merkezleme örneği;
- yatay veya dikey bataryada montaja yönelik kaplin



V71574

Duvarın iç yüzeyine V71704 kutu monte edilmesine yönelik destek, sarı:

- merkezleme örneği;
- yatay veya dikey bataryada montaja yönelik kaplin



1. ve 2. Aksesuarı (V71573) hassas delme için örnek olarak kullanın.
3. Merkez izgarayı basit bir kesici veya kablo makası ile çıkarın. Aksesuar, kutuya uygundur ve manşon olarak kullanılabilir.
4. Kutu boşluğa oturduğunda normal sıva vidası ile hafif duvarın iç yüzeyine tutturun.
5. Bu şekilde duvara monte edilir.

Tuğla duvarlar ve hafif duvarlar için sıva altı montaj kutuları aksesuarları



V71550

V71303..., V71304..., V71305..., V71306..., V71703, V71704, V71706 kutu seperatörleri, sarı



V71551

V71320, V71321, V71620, V71720, 09920..., 09921... yatay kutu seperatörleri, sarı. Elektriksel olarak ayrı kısımların kutunun içinde gerçekleştirilmesini sağlar



V71552

V71318 ve V71718 yatay kutu seperatörleri, sarı. Elektriksel olarak ayrı kısımların kutunun içinde gerçekleştirilmesini sağlar

Tuğla duvarlar ve hafif duvarlar için sıva altı montaj kutu kapakları



02645

55-70 mm kutular için tırnaklı $\varnothing$ 76 mm yuvarlak $\varnothing$, karbamit, beyaz



02646

75-85 mm kutular için tırnaklı $\varnothing$ 94 mm yuvarlak $\varnothing$, karbamit, beyaz



02647

55-70 mm kutular için tırnaklı $\varnothing$ 82x82 mm kare $\varnothing$, karbamit, beyaz



02648

101x101 mm kutular için tırnaklı $\varnothing$ 75-85 mm kare $\varnothing$, karbamit, beyaz



02653

V71303 kutular için vidalı, dikdörtgen, karbamit, beyaz. Montaj aralığı 83,5 mm



V71630

V71320 ve V71720 kutular için vidalı, dikdörtgen, beyaz

Ankastre kutular


Tuğla duvarlar ve hafif duvarlar için sıva altı montaj kutusu gömme kapakları



▲V71632


2 modüllü kutular için
beyaz gömme kapak

Montaj yöntemi



Tuğla duvarlar.

Destek, kutuya tırnaklar yardımıyla sabitlenir ve bu sırada kapak bağlantı desteğine sabitlenirken vidalar görünmeyecek şekilde sıkılır.



Hafif duvarlar.

Destek, kutuya vidalar yardımıyla sabitlenir ve bu sırada kapak bağlantı desteğine sabitlenirken vidalar görünmeyecek şekilde sıkılır.

Tuğla duvarlar ve hafif duvarlar için sıva altı montaj kutusu gömme kapakları




▲V71633

3 modüllü kutular için
beyaz gömme kapak



▲V71634

4 modüllü kutular için
beyaz gömme kapak




V71631

V71318 ve V71718 kutuları için
antimalta V71328 kapağa geçmeli
olarak takılan kapak, beyaz

Gömme kapak: sıva altı montaj kutusu üzerine takılır

Uygunluk.

Tuğla duvarlar ve hafif duvarlar için
sıva altı montaj kutuları üzerine
takılabilir.



Çift yönlü destek.

Kutunun montaj derinliğine
bağlı olarak destek iki tarafa
da monte edilebilir.



Kapak.

Kapak, destek üzerine bir kilit sis-
temi ile takılabilir; bu sayede tes-
satın sağlam olması sağlanırken
vidasız montajla da estetik açıdan
en güzel görünüm elde edilir.



En iyi estetik görünüm.

Minimum düzeyde çıkıntı olması, boyanabilir-
liği ve yüzeyde pürüzler olmaması sayesinde,
tamamen görünür şekilde monte edildiğinde
bile kapak fark edilmez.

Standart kutu derinliği ile montaj



Daha büyük kutu derinliği ile montaj



Duvar kutuları


Duvar kutuları



09971.A
1 veya 2 modül küçültülmüş Idea
montajı için, kare, fildişi RAL 9001.
Yalnızca Classica levhalara uygundur




09971.01
1 veya 2 modül küçültülmüş Idea
montajı için, kare, beyaz.
Yalnızca Classica levhalara uygundur



09971...



09972.01
1 veya 2 modül küçültülmüş
Idea montajı için, kare, beyaz




09972...



09975.A
3 modül montajı için, dikdörtgen,
fildişi RAL 9001.
Yalnızca Classica levhalara
uygundur



09975.01
3 modül montajı için, dikdörtgen,
beyaz. Yalnızca Classica
levhalara uygundur




09975...



09976.04
3 modül montajı için, dikdörtgen,
beyaz Idea. Yalnızca Classica
levhalara uygundur



09976.14
3 modül montajı için, dikdörtgen,
gri Idea. Yalnızca Classica
levhalara uygundur




09976...



09983
Dikdörtgen, 3 modül,
gri



09983.01
Dikdörtgen, 3 modül,
beyaz



09983...

MAHFAZA ve SANTRALLER

Duvar kutuları


Duvar kutuları




09920.01
Dikdörtgen, 12 (6+6) modül,
beyaz



09921.01
Dikdörtgen, 18 (6+6+6) modül,
beyaz



09920...



09921.01

Isoset: IP40 duvar kutuları

Isoset IP40 kutuları



14801
1 modül



14802
Yatay ve dikey olarak
takılabilir 2 modüllü
aparat



14803
3 modül



14804
4 modül



14812
Yatay ve dikey olarak
takılabilir 4 modüllü (2+2)
aparat



Aynı kutuda hem dikey hem yatay takılabilen aparatlar.




14813
Yatay ve dikey olarak
takılabilir 6 modüllü (2+2+2)
aparat




14814
Yatay ve dikey olarak
takılabilir 8 modüllü
(2+2+2+2) aparat




14815
Yatay ve dikey olarak
takılabilir 10 modüllü
(2+2+2+2+2) aparat




14801, 14802




14803




14804




14812



14813



14814




14815

Isoet: IP40 duvar kutuları

Isoet IP40 kutuları




14817
Yatay ve dikey olarak
takılabilir modüllü 14
(2+2+2+2+2+2) aparat



14817




14827
6 modül (3+3 yatay)




14827



14832
8 modül (4+4 dikey)




14832



14833




14833
12 modül (4+4+4 dikey)



14837




14837
8 modül (4+4 yatay)



14838



14838
12 modül (4+4+4 yatay)



14839



14839
16 modül (4+4+4+4 yatay)

MAHFAZA ve SANTRALLER



Isoset: IP55 duvar kutuları


Isoset IP55 kutuları



14901
1 modül




14902
2 modül



14901, 14902




14903
3 modül



14903




14904
4 modül



14904




14912
8 modül (4+4 dikey)



14912



14913
12 modül (4+4+4 dikey)



14913

Isoset IP55 kaplamalar




14931
çeneli, ø 60 mm
kutular için,
gri RAL 7035
- 2 modül



14931.01
çeneli, ø 60 mm
kutular için,
beyaz
- 2 modül



14931.14
çeneli, ø 60 mm
kutular için, gri grani
- 2 modül



14931...




14932
vidalı, 60 mm
uzunluğundaki kutular
için, gri RAL 7035
- 2 modül



14932.01
vidalı, 60 mm
uzunluğundaki kutular
için, beyaz
- 2 modül



14932.14
vidalı, 60 mm
uzunluğundaki kutular
için, gri grani
- 2 modül



14932...




14943
vidalı, 3 modüllü
kutular için,
gri RAL 7035
- 3 modül



14943.01
vidalı, 3 modüllü
kutular için,
beyaz
- 3 modül



14943.14
vidalı, 3 modüllü
kutular için, gri grani
- 3 modül



14943...




14944
vidalı, 4 modüllü
kutular için,
gri RAL 7035
- 4 modül



14944.01
vidalı, 4 modüllü
kutular için,
beyaz
- 4 modül



14944.14
vidalı, 4 modüllü
kutular için,
gri grani
- 4 modül



14944...

MAHFAZA ve SANTRALLER

Masa kutuları

Dayama ve plaka ile tamamlanan eğimli masa kutuları




20784
4 modül,
gri



20784.B
4 modül,
beyaz



20784.N
4 modül,
Next



20784...




20787
7 modül,
gri



20787.B
7 modül,
beyaz



20787.N
7 modül,
Next



20787...




20788
8 modüllü plaka için
çerçeve donanımlı,
gri



20788.B
8 modüllü plaka için
çerçeve donanımlı,
beyaz



20788.N
8 modüllü plaka için
çerçeve donanımlı,
Next



20788...


Sıva altı montaj kutuları

Tuğla duvarlar için sıva altı bağlantı kutuları



V70001

Beyaz kapaklı, sıva kapağı ve montaj vidaları.
Kutu boyutları: 92x92x50 mm




V70001



V70002

Beyaz kapaklı, sıva kapağı ve montaj vidaları.
Kutu boyutları: 116x92x50 mm




V70002



V70003

Beyaz kapaklı, sıva kapağı ve montaj vidaları.
Kutu boyutları: 116x92x70 mm




V70003



V70004

Beyaz kapaklı, sıva kapağı ve montaj vidaları.
Kutu boyutları: 154x92x70 mm




V70004



V70005

Beyaz kapaklı, sıva kapağı ve montaj vidaları.
Kutu boyutları: 154x128x70 mm




V70005



V70006

Beyaz kapaklı, sıva kapağı ve montaj vidaları.
Kutu boyutları: 195x154x70 mm
Harcanan güç: 13 W



V70006

MAHFAZA ve SANTRALLER




Sıva altı montaj kutuları

Tuğla duvarlar için sıva altı bağlantı kutuları



V70007

Beyaz kapaklı, sıva kapağı ve montaj vidaları.
Kutu boyutları: 287x154x70 mm
Harcanan güç: 24 W




V70007



V70008

Beyaz kapaklı, sıva kapağı ve montaj vidaları.
Kutu boyutları: 391x154x70 mm
Harcanan güç: 30 W




V70008



V70009

Beyaz kapaklı, sıva kapağı ve montaj vidaları.
Kutu boyutları: 479x154x70 mm
Harcanan güç: 33 W




V70009



V70010

Beyaz kapaklı, sıva kapağı ve montaj vidaları.
Kutu boyutları: 515x201x80 mm
Harcanan güç: 54 W



V70010

MAHFAZA ve SANTRALLER


Sıva altı montaj kutuları

Tuğla duvarlar için sıva altı bağlantı kutuları



V70011

Beyaz kapaklı, sıva kapağı ve montaj vidaları.
Kutu boyutları: 515x292x80 mm, Sağlanan 5 seperatör.
Harcanan güç: 64 W




V70011



V70207

Beyaz kapaklı, sıva kapağı ve montaj vidaları.
Kutu boyutları: 248x248x120 mm, Sağlanan 1 seperatör.
Harcanan güç: 26 W




V70207



V70211

Beyaz kapaklı, sıva kapağı ve montaj vidaları.
Kutu boyutları: 515x248x120 mm, Sağlanan 4 seperatör.
Harcanan güç: 69 W



V70211

Sıva altı montaj kutuları

Tuğla duvar kutuları için dayanıklı 20 J kapaklar



V70101
V70001 kutu için



V70102
V70002 ve V70003
kutu için



V70104
V70004 kutu için



V70105
V70005 kutu için



V70106
V70006 kutu için



V70107
V70007 kutu için



V70108
V70008 kutu için



V70109
V70009 kutu için



V70110
V70010 kutu için



V70111
V70011 kutu için



V70311
V70211 kutu için



V70307
V70207 kutu için

MAHFAZA ve SANTRALLER

Sıva altı montaj kutuları

Tuğla duvar kutuları için IP55 kapaklar



▲V72105
V70005 kutu için



▲V72106
V70006 kutu için



▲V72107
V70007 kutu için

IP55 kapaklar: Toz, nem veya suya karşı takılmak üzere contayla birlikte.



Tuğla duvar kutusu aksesuarları



V70181
V70006, V70007, V70008,
V70009, V70010 kutu
seperatörleri, sarı




V70191
Montaj kutuları için
kaplin, sarı



V70198
Kapak montajı için 30 mm
vida uzunluğu





V70199
Kapak montajı için 50 mm
vida uzunluğu



Sıva altı montaj kutuları

Tuğla duvarlar için sıva altı bağlantı kutuları



V70191 kaplin ile birleştirme durumu

Montaj derinliği (mm)	Kapak modüler yüksekliği (mm)						
50	118		V70001	V70002			
70	118		V70003	V70004			
70	179		V70004	V70005	V70006	V70007	V70008 V70009
120	248		V70207	V70211			


Montaj edilebilir cihazların dış boyutları

Sıva altı montaj kutusu kodu	DIN bar uzunluğu (L azami)	Cihazların derinliği (P azami)	Cihazların yüksekliği (H azami)
V70006	179	55	45
V70007	271	55	45
V70008	375	55	45
V70009	463	55	45
V70010	498	60	45
V70011	498	60	45
V70207	235	100	75
V70211	235	100	75

Bar tipi: silindirik kapağı (EN 60715 standartları uyarınca)



Kutu üzerine montaj için ST 2,9x9,5 (EN ISO 7049) kendinden kılavuzlu vidalar kullanılır.




Sıva altı montaj kutuları

Hafif duvarlar için sıva altı bağlantı kutuları



▲V72006

Beyaz kapaklı.
Kutu boyutları: 205x164x73,5 mm
Kapak boyutları: 228x190 mm
Harcanan güç: 17 W




V72006



▲V72007

Beyaz kapaklı.
Kutu boyutları: 298x164x73,5 mm
Kapak boyutları: 323x190 mm
Harcanan güç: 25 W




V72007



▲V72008

Beyaz kapaklı.
Kutu boyutları: 402x164x73,5 mm
Kapak boyutları: 422x190 mm
Harcanan güç: 35 W




V72008



▲V72009

Beyaz kapaklı.
Kutu boyutları: 490x164x73,5 mm
Kapak boyutları: 512x190 mm
Harcanan güç: 40 W



V72009

MAHFAZA ve SANTRALLER




Sıva altı montaj kutuları

Hafif duvarlar için sıva altı bağlantı kutuları



▲V72211

Beyaz kapaklı.
Kutu boyutları: 533x263x120 mm
Kapak boyutları: 560X290 mm
Harcanan güç: 70 W



V72211

Hafif duvarlar için sıva altı bağlantı kutusu aksesuarları



V70181

V70006, V70007, V70008,
V70009, V70010 kutu
seperatörleri, sarı



V70191

Montaj kutuları için
kaplin, sarı



V70198

Kapak montajı için 30 mm
vida uzunluğu



V70199


Kapak montajı için 50 mm
vida uzunluğu

Duvar montaj kutuları

Kablo girişı ve düz duvar ile duvar için sıva altı montaj kutuları




V55001
IP44, geçmeli kapak,
gri RAL 7035



V55001




V55002
IP44, geçmeli kapak,
gri RAL 7035



V55002



V55003
IP44, geçmeli kapak,
gri RAL 7035




V55003



V55104
IP55, paslanmaz
çelik vidalı kapak,
gri RAL 7035



V55204
IP56, paslanmaz
çelik vidalı kapak,
gri RAL 7035



V55104
V55204

Duvar montaj kutuları


Kablo girişi ve düz duvar ile duvar için sıva altı montaj kutuları



V55105
IP55, paslanmaz
çelik vidalı kapak,
gri RAL 7035



V55205
IP56, paslanmaz
çelik vidalı kapak,
gri RAL 7035




V55105
V55205



V55106
IP55, paslanmaz
çelik vidalı kapak,
gri RAL 7035



V55206
IP56, paslanmaz
çelik vidalı kapak,
gri RAL 7035




V55106
V55206



V55107
IP55, paslanmaz
çelik vidalı kapak,
gri RAL 7035



V55207
IP56, paslanmaz
çelik vidalı kapak,
gri RAL 7035




V55107
V55207



V55108
IP55, paslanmaz
çelik vidalı kapak,
gri RAL 7035



V55208
IP56, paslanmaz
çelik vidalı kapak,
gri RAL 7035



V55108
V55208

Duvar montaj kutuları




Kablo girişi ve düz duvar ile duvar için sıva altı montaj kutuları



V55109
IP55, izolasyon malzemesinden
vidalı kapak, gri RAL 7035.
Çiftli menteşe ile tedarik edilir




V55209
IP56, izolasyon malzemesinden
vidalı kapak, gri RAL 7035.
Çiftli menteşe ile tedarik edilir



V55110
IP55, izolasyon malzemesinden
vidalı kapak, gri RAL 7035.
Çiftli menteşe ile tedarik edilir



V55210
IP56, izolasyon malzemesinden
vidalı kapak, gri RAL 7035.
Çiftli menteşe ile tedarik edilir



Uygun vida kapakları ile
sağlanabilen tam yalıtım.



Kolay montaj ve bakım için
gerekli paslanmaz çelik
vidalar.




Bağlantı kutuları ve levhaların montajı için kutu altındaki kısımlar.
Toprak hat terminaline oturur.

Duvar montaj kutuları

Düz duvar ve yüksek kapaklı duvar montaj kutusu



V55218
IP55, paslanmaz
çelik vidalı kapak,
gri RAL 7035



V55218


Duvar montaj kutuları

Montaj sıcaklığı	Kızaran Tel Testi (Glow Wire test)	geçmeli (IP44)	Kablo rakoru ile vida ile (IP55)	kablo giriş numarası	ø azami tüp (mm cinsinden)	düz duvar, kör kapak (IP56)	düz duvar, yüksek kör kapak (IP55)	iç boyutlar (mm cinsinden)
-5 °C +60 °C	960 °C	V55001*	---	4	ø 20	---	---	ø 65x35
		V55002*	---	4	ø 20	---	---	ø 80x40
		V55003*	---	6	ø 20	---	---	80x80x40
		---	V55104*	6	ø 25	V55204*	---	100x100x50
		---	V55105*	6	ø 25	V55205*	---	120x80x50
-15 °C +60 °C	650 °C	---	V55106	10	ø 25	V55206	---	150x110x70
		---	V55107	10	ø 32	V55207	---	190x140x70
		---	---	---	---	---	V55218	220x150x150
		---	V55108	12	ø 32	V55208	---	240x190x90
		---	V55109	12	ø 40	V55209	---	300x220x120
		---	V55110	12	ø 40	V55210	---	380x300x120
		---	---	---	---	---	---	---

* EN 60439-1 standartları uyarınca tam yalıtım için montaj deliklerindeki uygun yerlere V55900 vida kapakları yerleştirilmelidir.

Kablo girişleri

Kablo giriş boyutları (mm cinsinden)	V55001	V55002	V55003	V55104	V55105	V55106	V55107	V55108	V55109	V55110
A	23	23	23	29	29	30	38	38	38	40
B	20	20	20	25	25	25	32	32	32	45
C	4	4	6	6	6	10	10	10	10	12



Montaj santrallari


IP40 montaj santrallari



V53108
8 modül, DIN raylı
(60715 TH35),
duman rengi kapaklı



V53108.B
8 modül, DIN raylı
(60715 TH35),
beyaz kapaklı




V53108
V53108.B



V53308
Tuğla duvarlar için kutu
- 8 modül, (GW 650 °C)
Harcanan güç: 18 W



V53708
Hafif duvarlar için kutu
- 8 modül, (GW 850 °C)
Harcanan güç: 18 W




V53308
V53708



V53112
12 modül, DIN raylı
(60715 TH35),
duman rengi kapaklı



V53112.B
12 modül, DIN raylı
(60715 TH35),
beyaz kapaklı




V53112
V53112.B



V53312
Tuğla duvarlar için kutu
- 12 modül, (GW 650 °C)
Harcanan güç: 22 W



V53712
Hafif duvarlar için kutu
- 12 modül, (GW 850 °C)
Harcanan güç: 22 W



V53312
V53712

IP40 montaj santralleri ve kutuları - Aksesuarlar					
Santraller		Kutular		Aksesuarlar	
Modüller	Kodlar	Tuğla duvar kodları	Hafif duvar kodları	Özel aksesuarlar	Ortak aksesuarlar
8	V53108	V53308	V53708	V53561 8 modül için terminal kutusu aparatı	V53597 Anahtarlı kilit V53599 Çizgili kapak V53595 Kaplın V53552... Vidalı bağlantı kutusu
12	V53112	V53312	V53712	V53562 12, 24 ve 36 modül için terminal kutusu aparatı	
24	V53124	V53324	V53724	V53572 24 ve 36 modül için seperatör	
36	V53136	V53336	V53736	V53582 12, 24 ve 36 modül için boru kelepçesi	
54	V53154	V53354	V53754	V53563 54 ve 72 modül için terminal kutusu aparatı	
72	V53172	V53372	V53772	V53573 54 ve 72 modül için seperatör V53583 54 ve 72 modül için boru kelepçesi	

Montaj santrallari


IP40 montaj santrallari



V53124
24 modül, DIN raylı
(60715 TH35),
duman rengi kapaklı



V53124.B
24 modül, DIN raylı
(60715 TH35),
beyaz kapaklı




V53124
V53124.B



V53324
Tuğla duvarlar için kutu
- 24 modül, (GW 650 °C)
Harcanan güç: 40 W



V53724
Hafif duvarlar için kutu
- 24 modül, (GW 850 °C)
Harcanan güç: 40 W




V53324
V53724



V53136
36 modül, DIN raylı
(60715 TH35),
duman rengi kapaklı



V53136.B
36 modül, DIN raylı
(60715 TH35),
beyaz kapaklı




V53136
V53136.B



V53336
Tuğla duvarlar için kutu
- 36 modül, (GW 650 °C)
Harcanan güç: 50 W



V53736
Hafif duvarlar için kutu
- 24 modül, (GW 850 °C)
Harcanan güç: 50 W



V53336
V53736

Montaj santrallari


IP40 montaj santrallari




V53154
54 modül, DIN raylı
(60715 TH35),
duman rengi kapaklı




V53154.B
54 modül, DIN raylı
(60715 TH35),
beyaz kapaklı




V53154
V53154.B



V53354
Tuğla duvarlar için kutu
- 54 modül, (GW 650 °C)
Harcanan güç: 63 W



V53754
Hafif duvarlar için kutu
- 54 modül, (GW 850 °C)
Harcanan güç: 63 W




V53354
V53754



V53172
72 modül, DIN raylı
(60715 TH35),
duman rengi kapaklı




V53172.B
72 modül, DIN raylı
(60715 TH35),
beyaz kapaklı




V53172
V53172.B



V53372
Tuğla duvarlar için kutu
- 72 modül, (GW 650 °C)
Harcanan güç: 82 W



V53772
Hafif duvarlar için kutu
- 72 modül, (GW 850 °C)
Harcanan güç: 82 W



V53372
V53772

Montaj santral aksesuarları

IP40 montaj santral aksesuarları



V53572

26 ve 36 santral modül kutularına ekli
12 çıkarılabilir seperatör, sarı



V53573

54 ve 72 santral modül kutularına ekli
18 çıkarılabilir seperatör, sarı



V53595

Yatay bileşimli kaplin
kutuları, sarı



V53582

12, 24 ve 36 santral modüllerinin dikey
batarya montaj kutusuna ekli 12 çıkarılabilir
boru kelepçesi, sarı



V53583

54 ve 72 santral modüllerinin dikey
batarya montaj kutusuna ekli 18
çıkarılabilir boru kelepçesi, sarı



V53597

Metal anahtarlı kilit
2 anahtar ile tedarik edilir



V53599

İsteğe göre kesilebilir 500 mm
uzunlukta estetik çizgili kapak,
beyaz



V53598

İsteğe göre kesilebilir,
4 modül estetik DIN
santral kapağı, beyaz



03310.S

17,5 mm, 8 modülden
oluşan DIN bar destek
aparati

IP montaj santrali için terminal kutusu aparatları ve bağlantı kutuları



V53561

Kutuya ekli 8 santral modülü aparatı, gri



V53562

Kutuya ekli 12, 24 ve 36 santral modülü aparatı, gri



V53563

Kutuya ekli 54 ve 72 santral modülü aparatı, gri



V53552

Çıkarılabilir vidalı bağlantı
kutusu, 6 delikli, 1,5 mm²
- 16 mm² kablolar için,
hızlı bağlantılı aparat,
mavi



V53552.V

Çıkarılabilir vidalı bağlantı
kutusu, 6 delikli, 1,5 mm²
- 16 mm² kablolar için,
hızlı bağlantılı aparat,
yeşil


Veri dağıtım üniteleri

(QDSA) IP40 apartman dairesi sinyalleri dağıtım paneli



03310


(QDSA), aşağıdakileri içeren apartman dairesi sinyalleri dağıtım paneli:
- ankastre kutu V53354;
- beyaz kapak;
- 16 konnektörlü RJ45 Keystone ya da optik pusulalı dayama;
- 5 çıkışlı çoklu telefon soketi;
- ön kurulumlu anahtarlı çoklu soket;
- 3 dayama 03310.S;
- 3 m vantuzlu bant;
- 6 konnektör 03009.12
- 2 fiber optik pusula SC/APC;
- permutasyon kordonları 03019.05 ve 03113.SC



03310



V53354



Bina optik servisleri merkezi (CSOE) IP40



03130

Apartman hizmetlerinin yönetimi için (TV SAT ve DTV) bina anten modülü optik servis merkezi (CSOE), beyaz.
Boyutlar: 450X150x155 mm



03131

8 adet konutun yönetimi için bina optik servis merkezi (CSOE) dağıtım modülü, beyaz
Ölçüler: 450X150x130 mm

Ana terminal IP65



03134

Farklı ölçülerde 2 kablo ve 12 fiber optik kablo girişli, IP65 dereceli, RAL 7035 gri renkli ana terminal.
Emniyetli kapama anahtarı ile tedarik edilir. Boyutlar: 245x210x65 mm

Apartman dairesi optik terminal kutuları (STOA)



03140.30

4 SC/APC Simplex konnektör, 8 fiberli 9/125 µm G.657.A2 loose tek model fiber optik kablo, LSZH izolasyon altyapılı, beyaz - 30 metre - Apartman dairesi optik terminal kutusu (STOA)

03140.50


Yukarıda anlatıldığı gibi, 50 metre



Açık kapaklı donanım.



Montaj santralleri

Dikey menteşe kapaklı IP40 montaj santrali



V52404
4 modül, DIN raylı (60715 TH35), beyaz RAL 9003, duman rengi kapaklı. Harcanan güç: 14 W

V52404




V52408
8 modül, DIN raylı (60715 TH35), beyaz RAL 9003, duman rengi kapaklı. Harcanan güç: 19 W


V52408




V52412
12 modül, DIN raylı (60715 TH35), beyaz RAL 9003, duman rengi kapaklı. Harcanan güç: 28 W



V52412




V52424
24 modül, DIN raylı (60715 TH35), beyaz RAL 9003, duman rengi kapaklı. Harcanan güç: 58 W




V52424



V52436
36 modül, DIN raylı (60715 TH35), beyaz RAL 9003, duman rengi kapaklı. Harcanan güç: 68 W



V52436




Duvar santralleri

IP40 duvar santralleri



V50405

5 modül (4+1), iç ve dış duvar üstü parçalar, DIN raylı (60715 TH35), gri RAL 7035, duman rengi kapaklı. Harcanan güç: 9 W




V50405



V50408

8 modül, iç ve dış duvar üstü parçalar, DIN raylı (60715 TH35), gri RAL 7035, duman rengi kapaklı. Harcanan güç: 12 W



V50408




V50412

12 modül (12+1), iç ve dış duvar üstü parçalar, DIN raylı (60715 TH35), gri RAL 7035, duman rengi kapaklı. Harcanan güç: 18 W




V50312

12 modül (12+1), düz duvar, DIN raylı (60715 TH35), gri RAL 7035. Harcanan güç: 19 W



**V50312
V50412**




V50424

24 modül, iç ve dış duvar üstü parçalar, DIN raylı (60715 TH35), gri RAL 7035, duman rengi kapaklı. Harcanan güç: 31 W



V50324

24 modül, düz duvar, DIN raylı (60715 TH35), gri RAL 7035. Harcanan güç: 37 W




**V50324
V50424**



V50436

36 modül, iç ve dış duvar üstü parçalar, DIN raylı (60715 TH35), gri RAL 7035, duman rengi kapaklı. Harcanan güç: 37 W



V50436





Duvar santralleri

Yatay menteşe kapaklı IP55 duvar santrali



V51003

3 modül (1+2), çift izolasyon için kapaklı,
DIN raylı (60715 TH35), gri RAL 7035,
duman rengi kapaklı.
Harcanan güç: 9 W





V51003



V51005

5 modül (4+1), çift izolasyon için kapaklı,
DIN raylı (60715 TH35), gri RAL 7035,
duman rengi kapaklı. 2 adet V51853
terminal kutusuna uygun.
Harcanan güç: 12 W





V51005



V51008

8 modül, çift izolasyon için kapaklı,
DIN raylı (60715 TH35), gri RAL 7035,
duman rengi kapaklı.
Harcanan güç: 21 W





V51008



V51012

12+1 modül, çift izolasyon için kapaklı,
DIN raylı (60715 TH35), gri RAL 7035,
duman rengi kapaklı.
Harcanan güç: 26 W



V51012


Duvar santralleri

Dikey menteşe kapaklı IP55 duvar santrali



V51112

12 modül, standart dışı ekipmanlara uygun
DIN raylı (60715 TH35), gri RAL 7035, şeffaf
kapaklı ve çift izolasyon için kapaklı.
Harcanan güç: 21 W




V51112



V51124

24 modül, standart dışı ekipmanlara uygun
DIN raylı (60715 TH35), gri RAL 7035, şeffaf
kapaklı ve çift izolasyon için kapaklı.
Harcanan güç: 27 W




V51124



V51136

36 modül, standart dışı ekipmanlara uygun
DIN raylı (60715 TH35), gri RAL 7035, şeffaf
kapaklı ve çift izolasyon için kapaklı.
Harcanan güç: 32 W



V51136

Duvar santralleri

DIN (60715 TH35) ray üzerine montajlarda kullanılan destek parçaları




V51921
1 modül, 17,5 mm 1,5 modül-
den oluşan, gri RAL 7035.
Koruma diyaframı ile tedarik edilir



V51922
2 modül, 17,5 mm 3 modül-
den oluşan, gri RAL 7035.
Koruma diyaframı ile tedarik edilir



V51923
3 modül, 17,5 mm 4 modül-
den oluşan, gri RAL 7035.
Koruma diyaframı ile tedarik edilir



V51921
V51922
V51923

Pirinç toprak terminali



V51808
2 delikli ø 6 mm
+ 6 delikli ø 4 mm



V51810
2 delikli ø 6 mm
+ 8 delikli ø 4 mm




V51816
4 delikli ø 6 mm
+ 13 delikli ø 4 mm

IP40 duvar kaplamaları




V50002
2 modül (1+1),
gri RAL 7035.
Harcanan güç: 5 W



V50002




V50004
4 modül (3+1),
gri RAL 7035.
Harcanan güç: 7 W



V50004



V50006
6 modül (4+2),
gri RAL 7035.
Harcanan güç: 12 W




V50006

Duvar santralleri

IP40 duvar kaplamaları



V50008
8 modül (4+4),
gri RAL 7035.
Harcanan güç: 21 W



V50008

Santraller ve duvar kaplamaları üzerindeki kırılabilir deliklerin numara ve tipleri													
Madde	Ø delikli (mm)	19	20	23	29	37	16 o 25	20 o 32	25 o 32	32 o 40	23 o 29	29 o 37	Parça konumu
	PG Girişi	11	13,5	16	21	29	---	---	---	---	16 o 21	21 o 29	
V50002	silindir başlığı	---	---	n 2	---	---	---	---	---	---	---	---	
V50004	taflar	---	---	n 2	---	---	---	---	---	---	---	---	
V50006	silindir başlığı	---	---	---	---	---	---	n 6	---	---	---	---	
	taflar	---	---	---	---	---	---	n 4	---	---	---	---	
V50008	silindir başlığı	---	---	---	---	---	---	n 4	---	n 2	---	---	
	taflar	---	---	---	---	---	---	n 4	---	---	---	---	
V50405	silindir başlığı	---	n 4	---	---	---	---	---	---	---	n 2	---	
	düz taflar	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
V50408	silindir başlığı	---	n 4	n 4	---	---	---	---	---	---	n 2	---	
	taflar	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
V50412	silindir başlığı	---	n 8	---	---	---	---	---	---	---	n 4	n 2	
	düz taflar	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
V50424	silindir başlığı	---	---	---	---	---	n 4	n 4	n 2	---	---	---	
	taflar	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
V50436	silindir başlığı	---	---	---	---	---	n 4	n 4	n 2	---	n 4	---	
	düz taflar	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
V51003	silindir başlığı	---	---	---	---	---	---	---	---	---	n 2	---	
	düz taflar	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
V51005	silindir başlığı	---	---	---	---	---	---	---	---	---	n 4	---	
	taflar	---	---	---	---	---	---	---	---	---	n 4	---	
V51008	silindir başlığı	---	---	---	---	---	---	---	---	---	n 6	---	
	taflar	---	---	---	---	---	---	---	---	---	n 4	---	
V51012	silindir başlığı	n 4	---	---	n 4	n 2	---	---	---	---	---	---	
	düz taflar	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
V51112	silindir başlığı	---	---	---	---	---	---	---	---	---	n 8	n 2	
	taflar	---	---	n 4	---	---	---	---	---	---	---	---	

Not. Kapaksız duvar santralleri parçasızdır.

Gelişmiş fonksiyonlar için basit çözümler

say. 166

Isıl düzenleme ve enerji yönetimi

say. 168

Sektörel ısıı düzenleme

say. 170

Konutta görüntülü diafon

say. 172



EnOcean radyo çözümü

say. 174



Hizmet sektöründe ZigBee radyo çözümü

say. 176

Sektörel uygulamalar için erişim kontrolü

say. 178

Sektörel veri dağılımı ve multimedya uygulamaları

say. 180



Temel Plug&Play ev otomasyonu

say. 182

Gelişmiş fonksiyonlar için basit çözümler

80 m² dairede daha fazla odada elektronik kumandalı Eikon Tactil.

Eikon Tactil elektronik kumandaları, çok telli kablolama ile lambaların, panjurların ve regülatörlerin merkezi kontrolü için kombinasyonlar yaratmanızı sağlar. Kullanımın sağladığı başlıca avantajlar:

- ev otomasyon sistemi gerektirmez;
- **bir ya da daha fazla aktüatörün özel bir durum koşulunu tek bir kumanda ile yerine getirmek için kombinasyonlar yaratmak** (örneğin tüm ışıklar yanık ya da tümü sönük ya da tüm panjurlar kapalı ya da tümü açık).

Örnek **Eikon Tactil kumandalarının** 80 m² bir dairede

aşağıdakilerin yapılmasını sağlayan bir kurulumu göstermektedir:

- 21174 komutu ile panjurları kaldırmak ya da indirmek ya da yönlerini ayarlamak;
- 21119 komutu ile ışıkları yakmak/söndürmek;
- 21134 regülatörü (dimmer) ya da 21122 uzaktan kumanda ile salon ve oda ışıklarını ayarlamak;
- Girişe kurulan 21122 elektronik uzaktan kumanda ile evin tüm ışıklarını açmak ya da kapatmak;
- Girişe kurulan 21122 elektronik uzaktan kumanda ile evin tüm ışıklarını açmak ya da kapatmak.



Tüm ışıkların yanıp/söndürülmesi ve tüm panjurların açılıp/kapanması için merkezi kumanda.



Aydınlatma yoğunluğu için ON/OFF kumandası ve regülatör.



Işıkların yakılması/söndürülmesi ve panjurun açılması/kapanması için kumandalar.



Nasıl yapılır:

www.vimar.com sitesinde “Installing the Eikon Tactil stand-alone version focussing on wiring a scenario” videosunu görüntülemek için Supporto/ Video tutorial/Domotica bölümünü ziyaret ediniz.



[illegible]

Isıl düzenleme ve enerji yönetimi

Isıl düzenleme ve dokunmatik ekranlı kronotermostat aracılığı ile enerji izleme donanımlı 80 m² apartman dairesi.

Sezgisel komutlar ve dokunmatik ekran donanımlı, yüksek duyarlıklı kapasitif termostat ve kronotermostatlar, tüketimleri görüntüleyerek ve DIN rayı üzerindeki enerji sayaçları ve ünitenin açılış saatlerinin hesaplanması sayesinde enerji tasarrufu sağlayarak ısının kolay ve tam olarak yönetilmesini sağlar. Örnek, yenilenebilir enerji üretimi için kullanılan güneş panelini de içeren geleneksel (bölge valfli ve yoğunlaşma kazanlı) bir ısı düzenleme ünitesini göstermektedir.

- Güneş panelleri tarafından üretilen enerjiyi, ev aletleri ve ünitenin çalışması için şebeke ile yapılan enerji alışverişi de dahil olmak üzere aynı hatta bağlı tüm elektrik yükleri tarafından tüketilen enerjiyi algılayan enerji sayaçlarına 02960 bağlı 3 modül ve 3 kronotermostattan 02955 oluşur.
- Anlık güç ve biriken enerji değerleri (ve voltaj değerleri) salon-da, mutfakta ve elektrik panosunda yer alan kronotermostat dokunmatik ekranlarından tek tek görüntülenir; mutfakta bulu-

nan kronotermostatta, kullanıcıyı, şebekeden aşırı enerji çekimi nedeniyle kontrat sınırlarının aşılmasından dolayı olası elektrik kesilmesine karşı uyarın bir akustik sinyal etkinleştirilebilir. Tüm cihazlar, büyük miktarda enerji ve ekonomik tasarruf sağlamak amacıyla bina enerjisinin en mantıklı kullanımını garantileyen **Ecometer fonksiyonu** ile donatılmıştır.

- Odada, banyo ısısının ölçümü için bir sondaya NTC 20432 bağlı dokunmatik ekran bir termostat 02950 kuruludur.
- Odalardan birinde dış ısısının ölçümü için kablo sensöre NTC 02965.1 bağlı dokunmatik ekran elektronik termostat (02950) bulunur.
- Girişteki bir kumanda, cihazların çok fonksiyonlu yapılandırılabilir girişleri aracılığı ile farklı bölgelerin set point değerlerinin (comfort ya da gece indirimi konumunda açma) merkezi kontrolünü sağlar.



Üretilen enerjinin görüntülenmesini sağlayan Ecometer; fonksiyonlu dokunmatik ekran elektronik kronotermostat.



Akım sensörlü enerji sayacı.



Dokunmatik ekran elektronik termostat: başka bir odada kurulu bulunan sondadan algılanan ısısının görüntülenmesini de sağlar.



Elektronik ısı sensörü.



Nasıl yapılır:

www.vimar.com sitesini ziyaret ediniz, eğitici videoları görüntülemek için Destek/Video tutorial/Klima:


- “Kronotermostat Touch yerleşik 3 modül Kod. 02955: Klima yönetimi”;
- “Kronotermostat Touch yerleşik 3 modül Kod. 02955: Entegre fonksiyonlar”;
- “Kronotermostat Touch yerleşik 3 modül Kod. 02955: Enerji yönetimi”.



KURULUM ÖRNEKLERİ

Isıl düzenleme ve enerji yönetimi

Tipik ünite: ısıl düzenleme ve dokunmatik ekranlı kronotermostat aracılığı ile enerji izleme donanımlı 80 m² apartman dairesi.



Hidrolik ısıl düzenleme sistemi ile arayüzlü elektronik bölge valfleri, ısı ve nem sondalarının aktivasyonu için ısıl düzenleme cihazı donanımlı okul.

Örnek, binanın farklı bölgelerini röle çıkışlı bölge termostatları aracılığı ile merkezi sistemden kontrol etme olasılığı olan bir okulun içindeki ısıl düzenleme ünitesini göstermektedir.

Renkli arka aydınlatmalı kapasitif dokunmatik ekrana sahip termostatlar On/Off ya da PID kumandalı ısıtma/soğutmanın ayarlanmasını sağlar. Cihazların donanımında gece indirimini ya da comfort set point ayarını etkinleştirmek ya da yaz/kış uygulama modunu değiştirmek amacıyla yapılandırılabilen çok fonksiyonlu giriş mevcuttur; cihazlar dış ısı elektronik sensörü için giriş donanımlıdır.

• Yönetim ofisinde, sınıfta, salonda, multimedya odasında ve kütüphanede dokunmatik ekran termostatlar (par.kodu 02950.B) kuruludur. Ortak alanlardaki tüm cihazlar PIN aracılığı ile bloke

edilebilirler: böylece öğrencilerin cihazın yapılandırılmasına, işletim biçimine erişimi yasaklanabilir ve kullanıcı arayüzünden girilebilir ısı aralığı sınırlanabilir.

- Yönetim ofisinde ayrıca, okulun kapandığında ünitenin manuel olarak kapatılmasını ya da enerji tasarrufu amacıyla dersler sona erdikten sonra gece indirimini aktif hale getirmek için On/Off (par.kodu 20101.B) merkezi kumanda bağlıdır. Alternatif olarak çalışma/gece indirim saatlerinin programlaması için programlayıcı bir saat (par. Kodu 20448.B) takılabilir.
- Koridorda, tuvalette ve kütüphanede, hidrolik ünite ile arayüzlü ve çevresel parametreleri kontrol altında tutmaya yarayan elektronik ısı sensörleri (par. Kodu 20432.B) ve elektronik nem sensörleri (par. Kodu 20433.B) mevcuttur.



Dokunmatik ekran elektronik termostat ve ısıl düzenlemeyi comfort modunda etkinleştiren merkezi sistem butonu.



Elektronik ısı sensörü.



Dokunmatik ekran elektronik termostat: başka bir odada kurulu bulunan sondadan algılanan ısınin görüntülenmesini sağlar.



Aktif nem elektronik sensörü.



Nasıl yapılır:

www.vimar.com sitesini ziyaret ediniz, eğitici videoları görüntülemek için Destek/Video tutorial/Klima:
“Kronotermosstat Touch 2 yerleşik modül Kod. 02950”.




KURULUM ÖRNEKLERİ

Sektörel ısı düzenleme



Bir okuldaki hidrolik ısıtma sistemi ile arayüzlü elektronik bölge valfleri, ısı ve nem sensörlerinin aktivasyonu için ısıtma sistemi donanımı örneği.



Görüntülü diafon ünitesi 80 m² apartman dairesi.

Vimar, Eikon, Arké ve Plana serileri ile koordine edilen Due Fili Plus görüntülü diafon sistemi için çok geniş bir ürün gamı sunar. 10" ve 4,3" touch screen videolar, görüntülü telefon fonksiyonunu gerçekleştirmenin yanı sıra **entegre edilebilir ileri fonksiyonlar için** olası By-me ev otomasyonu sisteminde kullanılmaya hazır durumdadır.

Örnek 80m² bir apartman dairesindeki dış plakalı iki konumlu dahili Due Fili Plus görüntülü telefon ünitesini göstermektedir.

- Salonda **renkli 10" dokunmatik ekran 21553.2**, dışardan gelen aramaların görüntülenmesi ya da bir arama butonu

ile girişi gösterme fonksiyonunun yanı sıra elektronik kilidin açılmasını ya da merdiven ışıklarının yakılmasını sağlar.

- Mutfakta, 10" dokunmatik ekran multimedia video fonksiyonlarının aynısına sahip 4,3" renkli dokunmatik ekran video 21554.BN mevcuttur.
- Odadan, 3 modüllü **sesli interkom 20557.N** ile dış aramalara cevap vermek, kapıyı açmak ya da merdiven ışıklarını yakmak mümkündür.
- Girişe **çağrı butonu 20577.N** monte edilmiştir.



10" dokunmatik ekran multimedia video.



Çağrı butonu.



"Görüntülü aramalı" renkli 4,3" Full Flat* dokunmatik ekran.



Sesli interkom.

Nasıl yapılır:


Cihazların kurulumları ve yapılandırılmaları ile ilgili detaylı bilgi için www.vimar.com sitesi Ürünler bölümündeki dokümantasyona başvurunuz.



Konutta görüntülü diafon



Tipik ünite: Görüntülü diafon ünitesi 80 m² apartman dairesi.



*Daha detaylı bilgiler için Due Fili Plus Elvox kataloğuna başvurunuz.

Işıkların ya da genel yüklerin kontrolü için EnOcean radyofrekans kumandalı 80 m²apartman dairesi.

Radyofrekans kontrollü **EnOcean** cihazlar, yeni ya da mevcut ünitelere kumanda ve uygulama fonksiyonlarını duvar işçiliği gerektirmeksizin eklemek için idealdir.

Üzerine uygulama yapmanın çok zor olduğu malzemeler ya da modern binaların gerektirdiği termik izolasyonun bütünlüğünün korunmasının gerekli olduğu yapılar için eğer imkansız değilse, ankastre bir kutu ile kurulumu (cam, ahşap, çimento) başvurularak **yeni ünitelerde**.

Altyapı eksikliği ya da tarihi binaların mimari kısıtlamaları nedeniyle **mevcut ünitelerde**.

EnOcean teknolojisine sahip Vimar cihazlarının kullanımının sağladığı avantajlar:

- protokolün sağlamlığı ve düşük elektromanyetik emisyon sayesinde (piyasada mevcut olan radyo teknolojilerinin en düşüğü), ne alımda ne de aktarımda radyo paraziti yoktur;
- kumandalar pil değişimi için bakım gerektirmez: kumandalar pilsiz çalışırlar, tuşlara basılarak üretilen enerjiyi kullanırlar;
- her bir kumanda birbirinden bağımsız iki elektrik yükünün kontrolünü gerçekleştirme kapasitesine sahiptir;
- Eikon, Arké, Plana'lı kumandaların estetik koordinasyonu;
- hem özel destek aparatları ile düz bir yüzeye hem de standart destekler üzerine ankastre kutularda kurulabilirlik özelliği;

- aktüatör, kumandadan sinyali alarak üzerine yapılandırıldığı ikinci bir aktüatöre aktararak yansıtıcı olarak çalışabilir;
- aktüatör, kablolu ve radyofrekanslı karışık üniteler için saptırıcı olarak çalışabilir.

Örnek, kumandalı 03955 ve aktüatörlü 01796.1 On/Off, yük kontrollerinin mümkün olduğu bir apartman dairesinde EnOcean cihazlarının kurulumunu göstermektedir:

- girişteki tek bir kumandadan salon, mutfak ve koridordaki üç ışık yönetilir ve böylece Giriş ve Çıkış senaryoları yaratılabilir. Aslında, salondaki aktüatör aynı zamanda mutfaktaki aktüatör için bir sinyal yansıtıcı olarak ve bu da koridor aktüatörü için bir yansıtıcı olarak yapılandırılmıştır;
- çalışma odasında kurulu bulunan Wi-Fi erişim noktası, çalışma masasının üzerinde bulunan radyofrekanslı bir kumanda ile aktif hale getirilir;
- odadaki ışık, iki saptırıcı, bir inverter ve kablolu üniteye entegre edilmiş radyofrekanslı bir EnOcean kumandadan yönetilir;
- yine odada gömme dolabın içindeki LED şeritin aktivasyonu için EnOcean aktüatörü ile haberleşen bir kumanda kuruludur.



NO MASONRY WORK



NO WIRES



NO BATTERIES



Giriş/Çıkış senaryolu yapılandırılmalı Eikon radyofrekanslı kumanda.



Salonda On/Off ve ışık yoğunluğu ayarı için Eikon radyofrekanslı kumanda



Radyofrekanslı Eikon On/Off erişim noktası Wi-Fi erişim noktası On/Off ve ışık ayarı için.

Nasıl yapılır:


Touch tuşu (öğrenme tuşu). 8 saniye boyunca dokunmatik tuşa basıldığında, aktüatör, öğrenme aşamasına girerek bu durumu röle çıkışının aralıklı olarak değiştirmesiyle bildirir. 03955 kumandasının bir tuşuna basıldığında, bu hafızaya alınır ve çıkış birkaç saniyelikliğine aktif kalır, ardından tekrar çalışmaya başlar; touch tuşuna basarak veya yaklaşık 15 sn'lik bir hareketsizlikten sonra, aktüatör öğrenme aşamasından çıkar.

Aktüatörün yansıtıcı olarak yapılandırılması. Touch tuşuna 15 sn boyunca basınız ve sonra bırakınız; touch tuşuna tekrar basarak yansıtıcı tipini (mod 2 ya da mod 3) seçiniz ve tuşa 5 sn daha basarak ayarı onaylayınız.

Hafızanın silinmesi. Touch tuşuna 12 sn boyunca basıldığında gerçekleşen tüm kayıtlar silinir ve aktüatör direk olarak öğrenme aşamasına girer (bir önceki adıma bakınız). EnOcean modüllü aktüatör, EnOcean(03955) tuşundan gönderilen bir komutun radyo sinyalini alma ve bir çıkış rölesi aracılığı ile bağlı olduğu yüke kumanda etme kapasitesine sahiptir. Şebeke beslemesinin olmaması durumunda aktüatör daha önce gerçekleştirilen yapılandırmayı muhafaza eder.




EnOcean 1 röle modüllü aktüatör.



Cihazın arkasındaki touch tuşu.

: Işıkların ya da genel yüklerin kontrolü için EnOcean radyofrekans kumandalı 80 m²apartman dairesi.



Işıkların kontrolü için ZigBee radyofrekans kumandalı 80 m² mağaza.

Çalışma ortamında (ofisler, toplantı salonları, koridorlar ve açık alan ortamları), ve bazen ev ortamında, hem bir ışığın aktivasyonuna hem de yoğunluğunun ayarlanmasına etki edebilecek kapasiteye sahip varlık ve parlaklık sensörlerinin kullanımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan teknolojik aydınlanma çözümleri yaygınlaşmaktadır. Kurulum maliyetlerinin düşürülmesi açısından hem yenileme hemde yeni üniteler için kablajı, kurulum sürelerini azaltan wireless - kablosuz - çözümlere başvurulur ve bunlar daha sonraki olası değişiklikler için esneklik sağlar.

Bu gereksinimin karşılanmasını sağlayan çeşitli radyo teknolojileri arasında, aydınlatmanın kontrolü için pil kullanımı olmaksızın enerji üreten mekanizmalara sahip enerji toplama teknikleri ile kombinasyon sayesinde de hızlı bir biçimde yayılmakta olan yeni bir protokol ZigBee vardır.

Sertifikalandırılmış **ZigBee Green Power radyo kumandası**, tuşlara basılarak üretilen enerjiden yararlanarak sinyal aktarma kapasitesine sahiptir, yani değiştirilmesi ya da bertaraf edilmesi gereken pil kullanımına gerek yoktur. Minimum çıkıntı ile biçimlendirilmiş kumanda Eikon modern tasarımı ile koordine edilir ve hangisi olursa olsun çevre tarzı ile

kusursuz bir uyum sağlar ve pratiklik, kurulum özgürlüğü ve çok yönlülük arayanlar için ideal çözümdür. Bu cihaz aslında cam veya ahşap gibi yüzeylerde bile hemen her yere yerleştirilebilir. Tümü, hiç bir duvar işçiliği müdahalesi gerektirmez çünkü ankastre kutuya ihtiyaç yoktur.

Kumanda "Works with EasyAir" ibaresi taşıyan diğer cihazlarla kullanılabilir, bu **EasyAir radyo sensörleri/aktuatörleri ile uyumlu olarak kullanılabilir** anlamına gelir (pazardaki birçok profesyonel cihaza entegredir), örneğin içinde bir lamba ya da bir lambalar grubunun hareketi halinde ya da ışık yoğunluğunun değişmesi durumunda yanmasını gerektiren uygulamalar için.

Lambaları yöneten aktuatörlere takıldığında kumanda üzerinde On/Off, ışık yoğunluğu ayar (sol tuş) ve aktuatörler/alıcılar üzerinde belirlenmiş iki aydınlatma senaryo çağrısı (sağ tuş) fonksiyonları hemen kullanılabilir hale gelir.

Kumanda, tüm mevcut fonksiyonlardan yararlanmak için 1 modüllü tuşlar ile ya da kontrolü sadece On/Off (ve ışık yoğunluğu ayarı) ya da ikili senaryo çağrısı olarak sınırlandırarak 2 modüllü tuşlar ile tamamlanabilir.



NO MASONRY
WORK



NO
WIRES



NO
BATTERIES



Vitrin ışıklarında ışık kontrolü için radyofrekans kumandalı Eikon.



Teşhir bölgesindeki ışıkların kontrolü ve senaryoların aktivasyonu için Eikon radyofrekans kontrolü.


Nasıl yapılır:

Cihazların kurulumları ve yapılandırılmaları ile ilgili detaylı bilgi için www.vimar.com sitesi Ürünler bölümündeki dokümantasyona başvurunuz.



zigbee Hizmet sektöründe ZigBee radyo çözümü

Standart ünite: EasyAir (üçüncü taraflar) aktüatör/alıcı sensörü aracılığı ile ışıkların kontrolü için ZigBee radyofrekans kumandalı 80 m² mağaza.



Sektörel uygulamalar için erişim kontrolü

Stand-alone erişim kontrol sistemli turizm tesisleri.

Stand-alone erişim kontrol sistemi sınırlı fonksiyonları gerektiren konaklama yerleri için (oteller, gençler için hosteller, vb.) en temel çözümdür.

Bu çözüm ile kapıların/elektronik kilitlerin açılması okuyucu/programlayıcının yanına monte edilmiş bir röle tarafından direk olarak gerçekleştirilir.

Röle 3 farklı konumda çalışabilir:

1. darbeli (zamanlı monostabil-flash mod): smart card'ın girişi röle kontağının yaklaşık 3 saniye kapanmasına neden olur;
2. adım-adım (bistabil-toggle mod): smart card'ın girişi açık kontak/kapalı kontak çevrimsel dizilimine göre röle kontağının değişimine neden olur;

3. Elektronik anahtar gibi: smart card'ın girişi röle kontağının kapanmasına neden olur; kontağın açılışını ise aynı smart card'ın çıkarılması sağlar (50 saniyelik gecikmeli açılma ile anlık açılma arasında seçim yapmak mümkündür).

Örnek aşağıdakileri gösterir:

- odaların dışına monte edilmiş ve etkinleştirilmiş kart takıldığında kapıyı (elektronik kilit) açan smart card okuyucuları 20461.B;
- Odaların içine monte edilmiş olan ve misafire verilmiş olan smart card 20465.B takıldığında üniteleri (aydınlatma, akım prizleri) aktif hale getiren dikey cepli anahtarlar.



Smart card'ı takılmış dikey cepli anahtar.



Smartcard okuyucusu.


Nasıl yapılır:

Erişim yapılandırması 2 biçimde gerçekleştirilir:

1. MASTER smart card'sız (1 seviyeli): herhangi bir işlem (okuyucuların çalıştırılması, kodlaması, kopyalaması, iptal edilmesi, kod değişimi, senkronizasyonu) etkinleştirilmiş tüm smart card'lar tarafından gerçekleştirilebilir.
2. MASTER smart card'lı (2 seviyeli) - herhangi bir işlem (okuyucuların çalıştırılması, kodlaması, kopyalaması, iptal edilmesi, kod değişimi, senkronizasyonu) gerçekleşmek için kodlanmış bir MASTER smart card gerektirir.

Smart card, programlama sırasında her biri için 4,29 milyar kombinasyon arasından rastgele oluşturulmuş 15 farklı kodun adresini hafızada tutma kapasitesine sahip bir elektronik anahtardır. Okuyucu/programlayıcının arkasında yer alan 4 dip-switch kullanılarak arzu edilen adresi seçmek ve ortamlara erişimi yapılandırmak mümkündür. Bu, smart card'ın 15 farklı adrese (ya da erişime) kombine edilebilmesini sağlar. Birden fazla okuyucu aynı adrese ve aynı koda sahip olabilir: bu durumda tek bir adres kullanılarak birden fazla erişim kombine edilebilir.

Daha detaylı bilgiler için 16461 kodlu parçanın manueline başvurunuz.




Smart card

KURULUM ÖRNEKLERİ

Sektörel uygulamalar için erişim kontrolü

Tipik ünite: stand-alone erişim kontrol sistemli konaklama yeri.



Veri dağıtım sistemli ve multimedya prizli ticari ofis.

Vimar, hem bakır hem de fiber optik ağlarda veri aktarımı için Eikon, Arké, Idea ve Plana serileri ile koordineli telefon, TV, FM, SAT, USB, RCA ve HDMI prizlerinin yanı sıra geniş bir sinyal soketleri ürün gamı sunar.

Netsafe tüm binayı şebekeye bağlamak için Vimar tarafından gerçekleştirilmiş kablaj sistemidir (Cat. 5e, Cat. 6 e Cat. 6A korumalı ve korumasız).

Örnek, bir multimedya salonu, bir toplantı odası ve bir resepsiyonu olan üç ofisli bir ticari yapının içindeki veri dağıtım ünitesini ve multimedya prizleri göstermektedir.

- Resepsiyonda PC'nin şebekeye bağlanması için data prizi, bir RJ45 data prizi, bir telefon prizi ve elektronik cihazların şarj edilmeleri için USB akım prizi mevcuttur.
- Resepsiyondanbinanın veri ağını tek bir üniteye yönlendiren

ve Wi-Fi erişim noktasını içeren ankastre montajlı bir sinyal dağıtım panelinin (QDSA) kurulu bulunduğu teknik lokale erişim sağlanır.

- Çeşitli veri sinyallerinin dağılımı için bağlantı panellerini içeren birNetsafe kabini de mevcuttur.
- Üç ofiste, ilgili veri, telefon, HDMI prizleri ve bir WiFi erişim noktası olan iki ile dört çalışma alanı öngörülmüştür.
- Multimedya odasında 8 modüllü (4 + 4) 2 gömme hoparlör ve ek hoparlörler için 2 soket, veri, telefon, HDMI, RCA, VGA ve HiFi cihazları ya da video projeksiyon bağlantıları için TV-SAT-FM prizleri, akıllı telefonlar ve tabletleri şarj etmek için bir USB soketi ve bir Wi-Fi erişim noktası kuruludur.
- Toplantı salonu donanımında taşınabilir PC bağlantıları için veri ve telefon prizleri ile bir WiFi erişim noktası mevcuttur.



HDMI prizi ve Wi-Fi erişim noktası.



USB prizi fiber optik bağlantı prizi ve RJ45 prizi.



RCA prizi ve VGA prizi.



Hoparlör prizleri ve TV-SAT-FM prizi.

Nasıl yapılır:

Cihazların kurulumları ve yapılandırılmaları ile ilgili detaylı bilgi için www.vimar.com sitesi Ürünler bölümündeki dokümantasyona başvurunuz.



Hizmet sektöründe veri dağıtımı ve multimedya uygulamaları



Temel ev otomasyon ünitesi daire ışık ve panjurların yönetimi için Plug&Play.



Vimar, evinizin değerini arttırmak için akılcı çözümler önerir: herhangi bir özel programlama gerektirmeyen ve geleneksel bir üniteyi ışıklar ile panjurların yönetimine adanmış küçük bir ev otomasyonu ünitesine dönüştürmeyi sağlayan ön yapılandırılmalı donanımlar; mevcut ortamlarda ya da ev ve hizmet sektörlerinin yenilenmesi aşamasında “yıldız merkezli” ya da “dağıtılmış” ünitelere kurulabilirler.

Çok yönlülükleri sayesinde daha ileri bir ev otomasyonu olan By-me sistemine entegre olabilirler. DIN (60715 TH35) montaj rayı üzerine ya da duvara monte kurulum için uygundur, bu donanımların, ışık ve panjurların farklı kumanda fonksiyonlarını aktif hale getiren ön programlamalı giriş ve çıkışları vardır. Plug&Play ev otomasyonu kullanımını çok sayıda avantaj sağlar:

- **Kurulum kolaylığı:** cihazlar özel uzmanlık gerektirmez, butonları, girişlere ve çıkış yüklerine bağlamak gerekir;
- **Aktivasyon kolaylığı:** ön yapılandırılmalı cihazlar kurulumcunun işini hızlandırır çünkü herhangi bir yapılandırma gerektirmezler;
- **Bakım kolaylığı:** hızlı ve tek noktadan gerçekleştirilebilir, çünkü panodan merkezileştirilebilir;

- **esneklik:** Plug&Play cihazlar konutlardan sektörlere kadar mevcut ünitelerde ya da yenilenme aşamasında kullanılabilir;
- **ölçeklenebilirlik:** temel olarak ışık ve panjurların yönetimi için düşünülmüştür ama ünite fonksiyonlarını genişletmek için By-me ev otomasyon sistemine entegre olabilirler.

Örnek, elektrik panosundan DIN (60715 TH35) (par. kodu 01470) montaj rayı üzerine gerçekleştirilmiş iki cihazlı bir kurulumun bulunduğu daire tipini gösterir; ilki 8 ışıklı bir yönetim (mutfak, koridor, odalar ve banyo) için ve ikincisi ise 4 panjurun (mutfak, odalar ve banyo) kumandası için yapılandırılmıştır. Salonda üç cihaz monte edilmiştir:

- bir par. kodu 01477, bir ışığın kumandası için paralel bağlantılı iki butonlu;
- bir par. kodu 01476, 4 panjurun kumandası için;
- bir par. kodu 01475, panjur “UP/DOWN” ve “ışıklar OFF, panjur DOWN” senaryolarının yönetimi için.



Işık kumanda anahtarı



Panjurlar UP/DOWN ve Işıklar OFF ve Panjurlar DOWN senaryoları için komütatör



Nasıl yapılır:


www.vimar.com sitesini ziyaret ediniz, eğitici videoları görüntülemek için Destek/Video tutorial: “Plug&Play ev otomasyonu - Genel OFF senaryolu ışık/panjurların temel fonksiyonları için ön yapılandırmadaki cihazların çalıştırılması”.



KURULUM ÖRNEKLERİ

Temel Plug&Play ev otomasyonu

Tipik ünite: Işıklar ve panjurların yönetimi için temel Plug&Play ev otomasyonlu daire.





Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
Tel. +39 0424 488 600
Fax +39 0424 488 709
www.vimar.com