

KATALOG
polski

EIKON



EIKON



EIKON CHROME

EIKON EVO

EIKON TACTIL

Eikon: cztery warianty estetyczne, ten sam wszechświat.

Cztery linie płytek różniące się pod względem wzornictwa, wymiarów i wykończeń, stworzone, by zarządzać energią w wyjątkowy sposób. Tactil, Evo, Chrome, a od dziś również Eikon Exé, który swoją esencjonalnością uzupełnia wszechświat, w którym czystość i elegancja, ale również awangardowa technologia i funkcjonalność łączą się ze sobą do perfekcji.



EIKON EXÉ

Materia i forma

EIKON

Eikon Exé

> Istota materii.

Naturalne i szlachetne materiały zapewniają niepowtarzalny efekt materii, definiując tożsamość i osobowość każdego wykończenia.






EIKON

Eikon Exé

> Istota formy.

Czyste i esencjonalne formy podkreślają estetykę Eikon Exé.
Surowe narożniki i rygorystyczne linie dla płytki, która
idealnie wpisuje się w każde pomieszczenie.
Stylowe detale, 100% made in Italy.





EIKON

Eikon Exé

➤ Materiały i wykończenia.

Płytki są wykonane ze starannie wybranych, naturalnych i szlachetnych materiałów. Wysoka jakość 27 wykończeń tworzy za każdym razem oryginalną i inną „duszę”, by zaoferować kompleksowy wachlarz rozwiązań odpowiednich dla każdego pomieszczenia.





Szkła



Lustra



Skóry





Drewna



EIKON

Obróbka różnych materiałów to opowieść o kulturze know-how, w której każdy najmniejszy nawet szczegół został uważnie przestudiowany, by zapewnić absolutnie unikalny efekt.



 Ekskluzywne i
szczotkowane metale

 Metale połyskliwe

 Metale Total Look

 Gresy marmurkowe



Eikon Tactil

> Oto nadchodzi przyszłość.

Eikon Tactil to piękno i inteligencja: odziewa cenny i szlachetny materiał, jakim jest kryształ, w 4 warianty kolorystyczne - diamentową biel, diamentową czerń, perłową szarość i odcień wody - proponuje zaawansowane rozwiązania, takie jak funkcja touch i czujnik zbliżeniowy proximity, który wykrywa zbliżenie się do urządzenia i uruchamia je, wyprzedzając jakikolwiek gest.



Eikon Evo

> Luksus odkrywa swoje oblicze.

Prawdziwa ewolucja estetyczna i technologiczna. Formy zaprojektowane pod kątem efekt wizualnego, wymiary, które subtelnie wpisują się w ściany, ultra-cienkie profile, niespotykane kolory i połączenia. Płytki Eikon Evo dostępne są w ośmiu wariantach tworzyw odzwierciedlających najnowsze trendy w wystroju wnętrz i podkreślających każdy styl pomieszczeń.



Eikon Chrome

> Szczegóły, które się wyróżniają.

Dwie formy, jedna bardziej surowa, druga bardziej opływowa, jak również obecność szczegółów, które wysuwają się na pierwszy plan, takich jak ramka otaczająca przyciski i elementy sterownicze - które potrafią się wyróżniać bez narzucania się. Przyciski w trzech wariantach kolorystycznych, takich jak: antracytowa szarość, biel, srebro Next oraz płytki wykonane z trzech materiałów, które interpretują każde życzenie z zaskakującą punktualnością.



Z CHROMOWANĄ RAMKĄ

Chrome jest dostępny również w wersji Total Look: przyciski i urządzenia są idealnie skoordynowane z kolorem płytek i ramki, tworząc unikalną definicję stylu.



TOTAL LOOK

URZĄDZENIA DO OBSŁUGI I STEROWANIA.

Eikon spełnia wszelkie wymogi instalacyjne i estetyczne dzięki licznym typom elementów sterowniczych, takich jak: kołyskowe, osiowe, do automatyki domowej, na podczerwień, wykorzystujące częstotliwości radiowe i dotykowe. Wszystkie one charakteryzują się precyzją technologiczną gwarantowaną przez Vimar. Dostępne w odcieniu antracytowej szarości, bieli lub srebra Next, elementy sterownicze Eikon zapewniają maksymalną swobodę połączeń z płytkami i doskonale wpisują się w dowolny styl pomieszczeń.

Trzy warianty kolorystyki i trzy modularności.

Elegancja antracytowej szarości, czystość bieli, nowoczesność srebra Next. Elementy sterownicze 1, 2 i 3-modułowe i duża swoboda personalizacji dzięki grawerowanym laserowo symbolom. Eikon spełnia wszelkie wymogi instalacyjne i estetyczne.



Antracytowe przyciski

Białe przyciski

Przyciski Next

> Tradycyjne przyciski.

Urządzenie można uruchomić na wiele sposobów: począwszy od technologii osiowej, na kołyskowej skończywszy, każda z nich charakteryzuje się doskonałą jakością mechaniki - precyzyjną i cichą - umożliwiającą idealne działanie mimo upływu czasu. Ponadto ergonomia przycisków ułatwia sterowanie, a ich podświetlenie zapewnia nieustanną i intuicyjną czytelność funkcji przypisanych do elementów sterowniczych.





Przyciski kołyskowe.

Geometria ruchomego styku mechanizmu poruszającego w formie kuszy pełni naturalną funkcję amortyzującą, zmniejszając odskoki elektryczne i zużycie, również dzięki szczodremu zwiększeniu ilości srebra w stykach.



Technologia.

Przenoszenie ruchu z przycisku do mechanizmu opiera się na systemie złącza-sworznia, chronionego światowym patentem. Dzięki **technologii soft action** przyciski kołyskowe i osiowe wyróżniają się cichą pracą i precyzją ruchu, a równocześnie niewielkimi gabarytami i delikatnym, stłumionym odgłosem towarzyszącym efektowi jedwabistej miękkości przycisków.




Podświetlenie ledowe.

Podświetlenie oparte na technologii ledowej, efektywnej, energooszczędnej i dostępnej w różnych kolorach sprawia, że elementy sterowania są widoczne nawet w ciemnościach, a oznaczenia wykonane laserowo lub odpowiednio spersonalizowane w wyraźny sposób informują o danej funkcji.



Przyciski osiowe.


Ta technologia, dzięki której przyciski zawsze pozostają w osi, niezależnie od tego, czy urządzenie jest włączone, czy nie, łączy w sobie niezawodność i estetykę.



Mechanizm.

Aparaturą sterowniczą 1-modułową o działaniu kołyskowym lub osiowym może być przełącznik, dewiator, falownik czy przycisk; jest ona dostarczana z wymiennym przyciskiem neutralnym lub spersonalizowanym poprzez umieszczenie na nim symbolu funkcji.

Do mechanizmu można dodać **1 przycisk 1, 2 lub 3-modułowy** w zależności od punktu światła, który chce się zrealizować.



Technologia i płynne światło w kolorze bursztynowym, typowe dla elementów sterowniczych Eikon i dostępne jako standardowy kolor podświetlania, idealnie łączy się z wyświetlaczami urządzeń elektronicznych.

URZĄDZENIA STEROWNICZE.

> Elektroniczne elementy sterownicze i elementy sterownicze automatyki domowej.

Oprócz tradycyjnych elektromechanicznych elementów sterowniczych Eikon dysponuje urządzeniami opartymi na zaawansowanych technologiach, takie jak elementy do obsługi automatyki domowej, będące w stanie zintegrować się z systemem home automation lub building automation, przeznaczone do regulacji światła, rolet, obsługi urządzeń elektrycznych czy zarządzania scenariuszami i zdarzeniami, bądź elementami sterowniczymi wykorzystującymi częstotliwości radiowe, niewymagającymi zasilania elektrycznego lub za pomocą baterii.



EIKON TACTIL: elektroniczne elementy sterownicze tradycyjne i do systemów automatyki domowej z czujnikiem zbliżeniowym "proximity".

Eikon Tactil to inteligencja, która czyta w myślach: czujnik zbliżeniowy "proximity" wykrywa bliskość urządzenia i, wyprzedzając jakikolwiek gest, uruchamia je. Elementy sterownicze podświetlają się, są gotowe do dotknięcia i rozpoznają dotyk w precyzyjny i błyskawiczny sposób, reagując na niego podświetleniem i dźwiękiem. Oświetlenie, klimatyzacja i scenariusze uruchamia się po prostu jednym dotknięciem, by cieszyć się w domu maksymalnym komfortem.



Elementy sterownicze systemu automatyki domowej By-me i KNX.

Za pomocą 4 lub 6 niezależnych przycisków umożliwiają lokalnie zarządzanie scenariuszami, oświetleniem i systemami automatyki. By oferować zawsze maksimum funkcjonalności.

Elementy sterownicze na podczerwień.

Do zarządzania oświetleniem i roletami w wygodny sposób przy pomocy pilota.



Przyciski dotykowe.

Dla tych, którzy chcą sterować urządzeniem, po prostu dotykając jego powierzchni, istnieje możliwość wyboru przycisków dotykowych, absolutnie cichych, bez ruchomych części, stanowiących innowacyjną i prestiżową alternatywę dla przycisków mechanicznych. Wyjątkowo płaski profil jest wyrównany z płaszczyzną osłon otworów.



Elementy sterownicze wykorzystujące częstotliwości radiowe.

Bez zasilania elektrycznego i bez baterii - można je więc montować na dowolnej powierzchni, również na drewnie lub szkłe. Przesyłanie systemu realizowane jest drogą radiową w instalacji elektrycznej, poprzez siłownik z protokołami EnOcean, ZigBee Green Power i Bluetooth® wireless technology, bez połączeń przewodowych i bez konieczności wykonywania prac budowlanych z uwagi na brak puszek do zabudowy. Idealne do remontów, zmiany przeznaczenia lokalu czy instalacji podlegających ograniczeniom architektonicznym/normatywnym.



Elementy sterownicze z ekranem dotykowym.

Wystarczy jedno dotknięcie, a cały dom reaguje na polecenia. Te eleganckie urządzenia do zabudowy umożliwiają sterowanie całym budynkiem lub jednym pokojem i wyposażone są w prosty i intuicyjny interfejs graficzny.

> Specjalne elementy sterownicze.

Szereg przycisków z specyficznymi funkcjami spełniających wszelkie potrzeby, zarówno w domu, jak i w hotelu.



Specjalne elementy sterownicze.

Przycisk przeznaczony dla hoteli oprócz funkcji dzwonka wyposażony jest w dwie podświetlane kontrolki Do Not Disturb (Nie przeszkadzać) i Please Clean (Proszę posprzątać), by komunikować na zewnątrz pokoju życzenia klienta. Czytnik elektroniczny NFC/RFID kart transponderowych do instalacji wewnątrz pokoju w przypadku zastosowań hotelarskich, opracowany we współpracy z Cisa i AGB, jest kompatybilny z rozwiązaniami stosowanymi w hotelach, firmach specjalistycznych, systemach kontroli dostępu na drzwiach (zamki elektroniczne). Idealnie nadaje się do systemów tradycyjnych i automatyki domowej dzięki połączeniu z systemami By-me i KNX.

URZĄDZENIA DO DYSTRYBUCJI ENERGII I DANYCH.

Od lat Vimar sprawia, że człowiek i energia współżyją w całkowitym bezpieczeństwie. Dzięki drobiazgowemu dopracowaniu szczegółów zgodnie z wysokimi standardami jakości, bezpieczeństwa i trwałości. Rezultatem jest obszerna i wszechstronna gama gniazdek spełniających wszelkie wymagania instalacyjne, od gniazdek zasilania po gniazda multimedialne i sygnału.

> Gniazodka zasilania.

Wszystkie gniazodka zasilania wyposażone są w osłonę zabezpieczającą Sicury (patent Vimar) zapobiegającą przypadkowemu kontaktowi z częściami pod napięciem. Oprócz zwykłych gniazdek, dostępnych zarówno w standardzie włoskim, jak i w wersji kompatybilnej z głównymi rynkami zagranicznymi, gamę uzupełniają gniazodka zablokowane zabezpieczające przed przeciążeniem oraz gniazda USB do szybkiego ładowania smartfonów, odtwarzaczy mp3 czy tabletów, nawet tych dużych.



Gniazodka z osłoną zabezpieczającą SICURY.

Osłona zabezpieczająca SICURY, opatentowana przez firmę Vimar w roku 1968, to mechanizm automatycznego zamykania otworów gniazodka po wyjęciu z niego wtyczki, uniemożliwiający wprowadzenie do nich niebezpiecznych ciał obcych i zapobiegający przypadkowemu zetknięciu z częściami pod napięciem.



Gniazda USB.

Umożliwiają szybkie ładowanie coraz powszechniej używanych urządzeń elektronicznych, takich jak smartfony, tablety, odtwarzacze MP3 i nawigatory GPS. Gniazdko High Power ładuje ponadto z maksymalną prędkością urządzenia elektroniczne o największej mocy, takie jak tablety 10".



Zablokowane gniazdko.

Przerywa zasilanie elektryczne w przypadku przepięcia, chroniąc osoby.



Standardowe gniazodka zagraniczne.

Eikon oferuje szeroką gamę gniazdek zasilania zgodnych z różnymi standardami zagranicznymi, by zaspokoić nawet najbardziej różnorodne wymagania rynku międzynarodowego.

> Gniazda sygnału i multimedialne.

Eikon oferuje możliwość podłączania urządzeń elektronicznych i przesyłania sygnału cyfrowego poprzez gniazda informatyczne oparte na przewodach miedzianych i włóknie optycznym, gniazda telefoniczne, gniazda danych USB, gniazda RCA i gniazda TV-RD-SAT; wszystkie one zapewniają bezpieczne i szybkie podłączenia przy zachowaniu wysokiego standardu jakości.



Gniazda TV-RD-SAT.

Jedno urządzenie z gniazdami do podłączania telewizora, radia i dekodera satelitarnego.



Gniazda multimedialne.

RCA i HDMI do podłączania urządzeń do zapewnienia rozrywki w warunkach domowych, USB do sieci danych i złącza do podłączania dyfuzorów akustycznych.



Gniazda danych.

Podłączenia kat. 5, 6 i 6A dla różnych typów okablowania UTP i FTP, dla sieci miedzianych i światłowodowych dzięki obszernej gamie gniazd **Netsafe**, prostych i nachylonych pod kątem 45 stopni.



Gniazda telefoniczne.

Wszechstronne rozwiązania, łatwe do zainstalowania i zapewniające doskonałą efektywność działania, dzięki gamie gniazd **Netsafe**.

URZĄDZENIA ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ

Eikon oferuje urządzenia gwarantujące bezpieczeństwo osób, zapobiegające uszkodzeniom sprzętu AGD i zapewniające ochronę pomieszczeń i otoczenia domu. Oprócz tego wyróżniają się one innowacyjnymi funkcjami, umożliwiającymi optymalizację zużycia energii przy równoczesnym zapewnieniu dobrego samopoczucia i komfortu.

> Urządzenia zapewniające bezpieczeństwo.

Wysoce wydajne źródła światła, zoptymalizowane pod kątem różnych zastosowań. Automatyczne światła modularne, wskazujące drogę, podświetlane kontrolki i wyjmowane latarki awaryjne, włączające się błyskawicznie w przypadku przerwy w dostawie energii. W każdym urządzeniu zastosowano lustrzane, przezroczyste dyfuzory oparte na technologii LED najnowszej generacji. Wykrywacze sygnalizujące i blokujące ułatwiający się gaz. System antywłamaniowy By-alarm sygnalizujący wszelkie próby włamania. Urządzenia wideofonowe Elvox do realizacji wszechstronnych i niezawodnych wideofonów. Czytniki transponderowe w standardzie KNX do kontroli dostępu w różnych strefach budynku.



Lampa awaryjna i wykrywacz gazu.

Lampa awaryjna uruchamia się natychmiast w przypadku awarii zasilania, aby umożliwić bezpiecznie poruszanie się w ciemności. Zastosowana w wykrywaczu technologia wyjątkowo czuła na ulatnianie się gazu: sygnalizuje je, odcina dopływ i komunikuje awarię.



System antywłamaniowy By-alarm.

Wolnostojący, z możliwością rozbudowy o szeroką gamę urządzeń, system antywłamaniowy By-alarm charakteryzuje się wysoką efektywnością działania i dużą elastycznością instalacyjną. Może zarządzać nawet 64 strefami, jest prosty do zainstalowania za pośrednictwem połączenia przewodowego lub przy wykorzystaniu częstotliwości radiowej i umożliwia zdalne sterowanie oparte na sygnale GSM za pomocą smartfonu z zainstalowaną bezpłatną aplikacją By-phone lub za pomocą sieci stacjonarnej dzięki połączeniu PSTN. Ponadto może zostać zintegrowany z systemem automatyki domowej By-me.



Wideofon Due Fili Plus.

Dzięki temu eleganckiemu, funkcjonalnemu i prostemu w obsłudze 4,3-calowemu ekranowi dotykowemu można witać gości i zawsze się wie, kto dzwoni do drzwi: na wyświetlaczu widać okolice na zewnątrz domu, a przyciski dotykowe umożliwiają otwarcie drzwi. Komunikuje się z innymi urządzeniami należącymi do gamy wideofonów Elvox.



Kontrola dostępu.

Czytnik transponderowy w standardzie KNX umożliwia dostęp do pokoi, określonych stref lub pomieszczeń budynku wyłącznie upoważnionym osobom.



> Urządzenia zapewniające efektywność energetyczną.

Maksymalny komfort i oszczędność energii: dzięki Eikon jest to możliwe. Uniwersalne regulatory ustawiają intensywność żarówek LED oraz energooszczędnych (CFL), aby stworzyć odpowiednią atmosferę. Chronotermostaty oraz programatory czasowe umożliwiają automatyczne lub ręczne ustawienie idealnej temperatury i innych funkcji w taki sposób, aby uniknąć marnotrawstwa. Funkcja Energy Guard całkowicie płaskich ekranów dotykowych umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym zużycia energii w całym lokalu mieszkalnym lub przez pojedyncze urządzenie. Dla większej świadomości energetycznej.



Regulatory uniwersalne i RGB.

Umożliwiają regulację intensywności oświetlenia opartego na żarówkach LED i energooszczędnych (CFL) oraz grę kolorami lamp RGB. Dzięki temu można połączyć oszczędność z odpowiednią atmosferą.



Termoregulacja.

Termostaty i chronotermostaty z ekranem dotykowym do optymalnego zarządzania klimatyzacją, z podświetleniem na niebiesko, skoordynowane z elementami sterowniczymi oraz czujnikami temperatury i wilgoci.



Czujniki ruchu.

Wykrywacze z czujnikiem na podczerwień umożliwiające zapalenie światła podczas przechodzenia przez jakąkolwiek osobę przez pomieszczenie.

ROZWIĄZANIA WOLNOSTOJĄCE.

Proste rozwiązania, spełniające w konkretny i szybki sposób specyficzne wymagania związane z komfortem, efektywnością energetyczną i bezpieczeństwem. Z zaawansowanymi funkcjami dla tradycyjnych instalacji elektrycznych.

> Jak zarządzać energią i klimatyzacją?

Chronotermostaty z ekranem dotykowym, programowalne za pomocą aplikacji, funkcje scentralizowanego sterowania za pomocą przycisku, monitorowanie energetyczne i wyświetlanie temperatury zewnętrznej. Gama czujników temperatury i wilgotności do zintegrowania w obrębie instalacji grzewczych innych marek.




Urządzenia do uzupełnienia systemu.



Miernik energii.



Przewodowy czujnik temperatury.



Elektroniczny czujnik temperatury.



Elektroniczny czujnik wilgotności.

> Jak zrealizować sieć danych?

Dzięki strukturyzowanemu systemowi okablowania Netsafe oferuje wszechstronne, proste do zainstalowania i niezawodne w działaniu rozwiązania dla sieci miedzianych i światłowodowych, o bardzo obszernym promieniu działania, a przy tym całkowicie skoordynowane pod względem estetycznym z rozwiązaniami Vimar.



Urządzenia do uzupełnienia systemu.



Przewody z włókna optycznego i miedziane.

> Jak skoordynować wideofon z systemem Eikon?


Za pomocą 4,3" ekranu dotykowego z funkcją wideofonu, domfonu i przycisku dzwonienia, które łączą w sobie zaawansowane funkcje z wyjątkową łatwością instalacji i obsługi.



Urządzenia do uzupełnienia systemu.



Domofon.



Przycisk.

ROZWIĄZANIA DLA HOTELI.

Gwarantują inteligentne i zoptymalizowane zarządzanie obiektem hotelarskim niezależnie od jego wielkości, zintegrowanie ze sobą poszczególnych zainstalowanych urządzeń jest całkowite, podobnie jak korzyści wynikające z niego zarówno dla klientów, jak i dla operatorów.

> W jaki sposób mogę zarządzać pokojem?

Z wezłowania łóżka można sterować światłami i sygnalizować na zewnątrz swoje żądania za pomocą odpowiednich przycisków.

Ponadto dzięki gniazdkom z wbudowanym transformatorem, umożliwiającym wybór żądanego napięcia, można podłączyć gółarki elektryczne dowolnego typu.



Urządzenia do uzupełnienia systemu.




Wymienne przyciski
Do Not Disturb (Nie przeszkadzać) i
Please Clean (Proszę posprzątać)



Przycisk dla hoteli
z 2 podświetlanymi
kontrolkami Do Not
Disturb i Please Clean



Moduł sygnalizacji stanu
kabiny z 4 podświetlanymi
kontrolkami: In, Do Not
Disturb, Out, symbol
pokojówki



Gniazdko z wbudowanym transformatorem, umożliwiającym wybór żądanego napięcia w celu podłączenia gółarki elektrycznej dowolnego typu.

> Jak kontrolować dostęp?


Za pomocą eleganckich urządzeń umożliwiających dostęp do poszczególnych pomieszczeń i stref tylko upoważnionym osobom, gwarantując w ten sposób pełne bezpieczeństwo w całym obiekcie.



Urządzenia opcjonalne do uzupełnienia systemu.



Czytnik/programator
kart Smart Card.



Czytnik kart transponderowych
RFID kompatybilny z
rozwiązaniami dla hoteli
oferowanymi przez AGB i CISA.

VIEW: VIMAR ENERGY on WEB.

Produkty „smart” i połączone ze sobą systemy.


Czym jest VIEW? To oferta inteligentnych produktów i połączonych ze sobą systemów, skoordynowanych pod względem estetycznym i przystosowanych do integracji również z propozycjami handlowymi innych producentów w celu ułatwienia życia użytkownikom i zaoferowania im unikalnej, intuicyjnej obsługi i komfortu użytkowania, zgodnie z koncepcją całkowitej kontroli własnych przestrzeni i stylu życia

„smart”. W tym kontekście VIEW stanowi wizję firmy Vimar dotyczącą świata cyfrowego i Internetu Rzeczy, prowadzącą w najbliższej przyszłości do opracowywania rozwiązań, których wspólnym mianownikiem jest wzajemne połączenie ze sobą, z Internetem i z użytkownikiem za pośrednictwem najbardziej zaawansowanych technologii cyfrowych. VIEW oznacza patrzenie w przyszłość już dziś.



Możliwość sterowania wszystkim za pomocą APLIKACJI.

Wystarczy smartfon, by zarządzać i nadzorować własne przestrzenie i znajdujące się w nich obiekty w prosty i błyskawiczny sposób.




URZĄDZENIA „SMART”

Firma Vimar oferuje innowacyjne rozwiązania sprawiające, że przestrzenie domów, biur i obiektów turystycznych stają się jeszcze inteligentniejsze, ułatwiając życie, czyniąc je bardziej komfortowym i bardziej smart.

> Jak mogę rozbudować swoją sieć WLAN?

Dzięki punktowi dostępu Wi-Fi zasilanemu prądem o napięciu 230 V~, urządzeniu, które umożliwia rozbudowę sieci WLAN również w strefach budynku, które znajdują się poza zasięgiem routera Wi-Fi. Wyposażony jest on w znajdujący się z przodu przycisk do włączania i wyłączania sygnału Wi-Fi, wejście tylne przeznaczone dla ewentualnego przycisku zdalnego oraz złącze tylne do okablowania dla 2 portów, których można używać jako przełączniki.



Urządzenia opcjonalne do uzupełnienia systemu.



Przycisk zdalny do włączania i wyłączania sygnału Wi-Fi.



Gniazdo RJ45.

> Czy istnieją bezprzewodowe elementy sterownicze?


Bez przewodów i bez baterii: elementy sterownicze wykorzystujące częstotliwości radiowe i do sterowania światłami, łatwe do zainstalowania za pomocą wspornika na drewnie, szkłe czy ścianie, są niezawodne dzięki ekologicznym technologiom, takim jak EnOcean, ZigBee Green Power i Bluetooth Low Energy, wykorzystującym do zasilania energię wytwarzaną poprzez naciskanie przycisków.




Urządzenia do uzupełnienia systemu.



Moduł z 4 przyciskami z nadajnikiem wykorzystującym częstotliwości radiowe, wymiennymi przyciskami i silownikiem EnOcean.



Moduł z 4 przyciskami z nadajnikiem wykorzystującym częstotliwości radiowe i wymiennymi przyciskami.




Moduł z 4 przyciskami z nadajnikiem wykorzystującym częstotliwości radiowe i wymiennymi przyciskami.

> Czy mogę sterować lampami Friends of Hue marki Philips?

Dzięki dołączeniu do programu Friends of Hue firma Vimar zrealizowała elementy sterownicze wykorzystujące częstotliwości radiowe oparte na standardzie ZigBee Green Power, komunikujące się z mostem Philips Hue. Bez przewodów i bez baterii, wykorzystuje do zasilania energię wytwarzaną poprzez naciskanie przycisków.



Urządzenia do uzupełnienia systemu.



Moduł z 4 przyciskami z nadajnikiem wykorzystującym częstotliwości radiowe i wymiennymi przyciskami.





> Jak w prosty sposób scentralizować oświetlenie i rolety?

Dzięki skonfigurowanym wstępnie urządzeniom, niewymagającym żadnego specyficznego programowania i umożliwiającym realizację lub przekształcenie tradycyjnej instalacji w niewielki scentralizowany system do zarządzania oświetleniem i roletami; idealnie nadają się one do zintegrowania w obrębie najbardziej zaawansowanego systemu automatyki domowej By-me w celu poszerzenia funkcji podstawowych poprzez programowanie.



Urządzenia do uzupełnienia systemu.

Moduł z 9 wejściami i 8 wyjściami, zaprogramowanymi wstępnie do sterowania roletami i oświetleniem.	Moduł z 3 programowalnymi wejściami cyfrowymi do sterowania roletami i oświetleniem.	Moduł z 2 programowalnymi wejściami cyfrowymi do sterowania roletami.	Moduł z 2 programowalnymi wejściami cyfrowymi do sterowania oświetleniem.
Elementy sterownicze systemu automatyki domowej z 4 przyciskami (01480), z 4 przyciskami z siłownikiem (01481) oraz z 4 przyciskami z siłownikiem i orientacją listew (01482), 2-modułowe.	Elementy sterownicze systemu automatyki domowej z 6 przyciskami (01485), z 6 przyciskami z siłownikiem (01486) oraz z 6 przyciskami z siłownikiem i orientacją listew (01487), 3-modułowe.		

> Czy mogę słuchać muzyki na urządzeniach Bluetooth *wireless technology*®?

Dzięki odbiornikowi Bluetooth *wireless technology* wbudowanemu we wzmacniacz 4+4 W można wykorzystać technologię Bluetooth dostępną w posiadanym smartfonie, by szybko połączyć się z system audio w domu lub - na wakacjach - z systemem audio pokoju hotelowego.



Urządzenia do uzupełnienia systemu.

Wzmacniacz stereofoniczny z wbudowanym odbiornikiem Bluetooth.	Dyfuzory akustyczne 3-modułowe o mocy 3 W oraz 4+4-modułowe o mocy 10 W.

BY-ME: HOME AUTOMATION.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT WSPÓŁPRACUJĄ ZE SOBĄ.



Funkcje nieustannie komunikują się ze sobą, ułatwiając zarówno duże, jak i niewielkie codzienne czynności i gwarantując wyższą efektywność energetyczną, bezpieczeństwo, komfort i kontrolę. Scentralizowany nadzór, pozwalający zoptymalizować zużycie energii, sprawdzić, kto dzwoni do drzwi, wyregulować klimatyzację i oświetlenie, podnosić i opuszczać żaluzje, włączać i wyłączać system antywłamaniowy, wyświetlać obraz z kamer telewizji przemysłowej lub zarządzać nagłośnieniem. Ponieważ w domu powinno się jak najlepiej żyć.

BEZPIECZEŃSTWO

EFEKTYWNOŚĆ

KOMFORT

STEROWANIE





Bezpieczeństwo.

Prosty i skuteczny system antywłamaniowy o doskonałym działaniu. Urządzenia do włączania lub wyłączenia alarmu, czujniki do wykrywania wejścia osób i zewnętrzne urządzenia sygnalizacyjne.



Efektywność.

Monitorowanie i wizualizacja poboru energii w całym budynku lub przez poszczególne odbiorniki, efektywne sterowanie temperaturą w celu zapewnienia większej świadomości energetycznej.



Komfort.

Optymalna temperatura w całym domu dzięki możliwości jej kontrolowania i programowania dla każdego jednego pomieszczenia. Elementy sterownicze systemu automatyki domowej do wywoływania ustawionych wstępnie scenariuszy w zależności od własnych wymagań.



Sterowanie.

Wszystkimi funkcjami dostępnymi w domu można centralnie sterować z jednego lokalnego punktu sterowania za pomocą pojedynczych urządzeń lub zdalnie za pomocą smartfona lub tabletu. Aby jak najlepiej dostosować codzienne życie do swoich wymagań.



WELL-CONTACT PLUS: BUILDING AUTOMATION. AUTOMATYKA DLA CAŁEGO OBIEKTU ZE ZINTEGROWANYMI FUNKCJAMI I SCENTRALIZOWANYM MONITOROWANIEM.



Elastyczny, interoperacyjny i możliwy do zintegrowania Well-contact Plus to system oferowany przez firmę Vimar, opracowany na bazie standardu KNX i przeznaczony do kompleksowego zarządzania budynkami. Niezależnie od tego, czy chodzi o mały lub duży obiekt hotelarski, biuro, obiekt wielofunkcyjny czy zwykłą siłownię, Well-contact Plus to rozwiązanie umożliwiające nieustanne sterowanie i zarządzanie światłami, temperaturą, bezpieczeństwem, energią i dostępem, oferujące funkcjonalność i komfort w każdym pomieszczeniu oraz możliwość integracji z systemami innych producentów.

BEZPIECZEŃSTWO

EFEKTYWNOŚĆ

KOMFORT

STEROWANIE





Bezpieczeństwo.

Czytnik transponderowy w standardzie KNX umożliwia dostęp do pokoi, określonych stref lub pomieszczeń budynku wyłącznie upoważnionym osobom.



Komfort.

Klimatem każdego pomieszczenia zarządzają lokalnie eleganckie termostaty elektroniczne, wyposażone w podświetlany wyświetlacz, opracowane na bazie standardu KNX i sterowane bezpośrednio z komputera centralnego.



Efektywność.

Wykrywacze z czujnikiem ruchu na podczerwień do zapalania światła tylko wtedy, gdy jest to konieczne.



Sterowanie.

Element sterowniczy KNX za pomocą czterech niezależnych przycisków umożliwia lokalnie zarządzanie scenariuszami, oświetleniem i systemami automatyki. Przyciski o różnych rozmiarach są wymienne i wyposażone w lampki LED, do sygnalizacji w ciemnościach.



DOSTOSOWANIE DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB.

Płytki Eikon można dostosować do indywidualnych potrzeb, umieszczając na nich własne logo przy zastosowaniu technologii laserowej, umożliwiającej odtwarzanie w wysokiej rozdzielczości, odporne na upływ czasu. Za pomocą tej samej technologii można dostosować do indywidualnych wymagań również elementy sterownicze, odtwarzając na przyciskach dowolny symbol.

Dostępna jest obszerna biblioteka piktogramów przedstawiających najważniejsze funkcje zarówno tradycyjnych elementów sterowniczych, jak i tych używanych w systemach automatyki domowej.

> Personalizacja elementów sterowniczych Eikon Tactil.

Elektroniczne elementy sterownicze Eikon Tactil można spersonalizować przy pomocy etykiet mylarowych, na których widnieją niektóre standardowe symbole umożliwiające zidentyfikowanie funkcji przypisanej do elementu sterowniczego. Symbol przedstawiony na etykiecie jest podświetlany przez sam element sterowniczy i jest widoczny przez szybkę płytki.



Element sterowniczy Eikon Tactil z etykietami samoprzylepnymi 21847.



> Personalizacja elementów sterowniczych Eikon.

Służą do wyraźnego wskazywania funkcji przypisanej do elementu sterowniczego. Przyciski poddawane są sitodrukowi laserowemu, polegającym na umieszczeniu na nich symboli wybranych z naszej biblioteki lub dostarczonych przez klienta. W przeciwnym wypadku przyciski można spersonalizować etykietami z tworzywa Mylar z pewnymi standardowymi symbolami.



Przyciski spersonalizowane przy pomocy etykiety z tworzywa Mylar.



Przyciski dostosowane do indywidualnych potrzeb poprzez grawerowanie laserowe.



Przyciski do elementów sterowania systemów automatyki domowej dostosowane do indywidualnych potrzeb poprzez grawerowanie laserowe.



> Dostosowanie płytek do indywidualnych potrzeb.

Płytki Eikon Tactil, Eikon Evo, Eikon Exé i Eikon Chrome można dostosować do indywidualnych potrzeb, umieszczając na nich własne logo. To rozwiązanie jest szczególnie zalecane w obiektach komercyjnych.

Oprócz standardowych kolorów dostępna jest również obszerna gama odcieni umożliwiającą dodatkowe spersonalizowanie płytki. Nasi przedstawiciele handlowi są do Państwa dyspozycji, by szczegółowo przedstawić Państwu tę możliwość.



Spersonalizowana płytka Eikon Tactil.



Spersonalizowana płytka Eikon Evo.



Spersonalizowana płytka Eikon Exé.



Spersonalizowana płytka Eikon Chrome.

ELASTYCZNOŚĆ INSTALACYJNA.

Dzięki licznym dostępnym **wspornikom**, obsługującym od **2 do 8** modułów w przypadku **Eikon Evo, Eikon Exé i Eikon Chrome** (również wielookienkowych w przypadku Eikon Evo), od **2 do 4** modułów w przypadku **Eikon Tactil**, oraz **elementom sterowniczym i gniazdom 1, 2, 3 i 4-modułowym** można znaleźć rozwiązania dostosowane do wszelkich wymogów instalacyjnych. Do wykończenia punktu oświetleniowego można wybrać płytkę w preferowanym kolorze i wykonaną z preferowanego materiału, o tej samej modularności co wspornik. Rozwiązań instalacyjnych jest naprawdę mnóstwo: urządzenia mogą być zabudowane w ścianie murowanej lub z płyty gipsowej za pomocą specjalnych puszek lub w hermetycznych pojemnikach naściennych w przypadku zastosowań wymagających wysokiego stopnia ochrony, jak również w puszkach stołowych, umożliwiającym dostęp do elementów sterowniczych i gniazdek bezpośrednio z własnego stanowiska pracy.


> Obszerna modularność płytek i wsporników.

Płytki i wsporniki dostosowane do wszelkich wymogów instalacyjnych, również kompatybilne ze standardem niemieckim, francuskim i brytyjskim.




> Urządzenia modułowe.


Połączenia z urządzeniami 1,2 i 3-modułowymi na wsporniku 3-modułowym.



3 x 1



1 x 1 i 1 x 2



1 x 3

> Skrzynki do zabudowy ISOBOX

Niepodlegające zniekształceniom i odporne, do ścian murowanych i lekkich ścian z płyt gipsowych.



> Podstawa stołowa.

Obsługująca 4, 7 lub 8 modułów, by dysponować punktem oświetleniowym bezpośrednio na stanowisku pracy. Nachylona podstawa stołowa została opracowana w taki sposób, by pomieściła 4,3-calowy ekran dotykowy.



> Centraliki.

Dwa warianty kolorystyczne i design dopracowany w najdrobniejszych szczegółach do eleganckich rozwiązań do zabudowy, o konstrukcji pionowej, umożliwiające wykorzystanie nawet najciaśniejszych przestrzeni, zarówno do ścian murowanych, jak i do ścian z płyty gipsowej. Oprócz szerokiej gamy akcesoriów i wsporników do prowadnicy DIN dostępne są również centraliki naścienne.



> Puszki naścienne i pojemniki ISOSET.

Puszki z dławikiem kablowym i zaślepką, zamykane na zatrzask lub za pomocą śrub ze stali nierdzewnej. Pojemniki Isozet o stopniu ochrony IP40, z możliwością instalacji zarówno poziomej, jak i pionowej oraz IP55 (normy EN 60529 CEI 70-1) z drzwiczkami wyposażonymi w membranę chroniącą przed promieniowaniem UV wytłoczonymi jako jedna całość wraz z ramką.




RÓŻNE WARIANTY MODULARNOŚCI, DLA SYSTEMÓW ZREALIZOWANYCH NA MIARĘ.

Urządzenia sterujące i gniazdka zgodne z życzeniami: szeroka gama uniwersalnych urządzeń, które spełniają wymogi ważnych zagranicznych norm. Dzięki zróżnicowanej modularności urządzeń (od 1 do 3 modułów), różnym standardom instalacji (z rozstawem wynoszącym 60,3 mm i 71 mm oraz płytkami mieszczącymi od 1 do 21 modułów) oraz zamocowaniu urządzenia na wsporniku (włączenie/wyłączenie) istnieje możliwość zaprojektowania rozwiązań instalacyjnych o wysokim poziomie bezpieczeństwa.

System podłączania plac-clack

Patent Vimar, który umożliwia podłączenie elementów punktu oświetleniowego (urządzenia i wspornik) do płytki w łatwy i szybki sposób. Zaczep plac-clack to system zatrzasków charakteryzujący się wyższą wytrzymałością konstrukcyjną (również dzięki wspornikowi z metalowym rdzeniem) oraz wyjątkową sztywnością, która ułatwia wkładanie i wyjmowanie urządzeń od przodu.

Mocowanie przednie urządzenia do wspornika



System zatrzasków do mocowania urządzenia do wspornika




Obniżony wspornik ze stalowym rdzeniem.

Wspornik, dzięki stalowemu rdzeniowi otoczonemu warstwą technopolimeru, gwarantuje wytrzymałość, elastyczność i izolację elektryczną. Dzięki grubości wynoszącej zaledwie 2 mm płytka wystaje ze ściany zaledwie o kilka milimetrów.



Modularność urządzeń oraz płytek

Urządzenie modułowe składające się z 1 do 3 modułów pozwala na zainstalowanie na pojedynczym wsporniku kilku urządzeń o zróżnicowanej modularności, aż do 21 modułów na płytkach 7+7+7. Wspornik, na którym instaluje się urządzenia, wyposażony jest w ząbki do zabudowy pozwalające na solidne i bezpieczne zamocowanie każdego pojedynczego urządzenia. Pozwala również na idealne wyrównanie urządzeń, zapewniając estetyczny i uporządkowany wygląd. Ponadto mocowanie urządzenia ma miejsce z przodu wspornika, co umożliwia interwencję w obrębie systemu w dowolnym momencie, bez konieczności wyjmowania wspornika z puszki.





Elementy sterowania

Kontrola oświetlenia, włączenie tła lub zarządzanie poborem to niektóre z wielu zastosowań energii. Połączenie mechaniki oraz technologii pozwala na uproszczenie codziennych gestów potrzebnych do uruchomienia prostego urządzenia, w trybie osiowym, w trybie kołyskowym lub za pomocą przycisku, zapewniając precyzję oraz intuicyjne zrozumienie powiązanych funkcji.



Podświetlenie i personalizacja

Podświetlenie w różnych kolorach sprawia, że elementy sterowania są widoczne nawet w ciemnościach, a oznaczenia wykonane laserowo lub odpowiednio spersonalizowane w wyraźny sposób informują o danej funkcji.



Okablowanie z zaciskami śrubowymi.

Okablowanie z zaciskami śrubowymi składa się z zacisków z zakrzywioną metalową płytką dociskającą przewód dzięki śrubie z tłem krzyżowym, która dociska przewód.



Zaciski śrubowe.

Posiadają zakrzywioną metalową płytkę ze śrubą z tłem krzyżowym, która dociska przewód.



Stosowanie przewodów o różnym przekroju.

Okablowanie z przewodem elastycznym lub półsztywnym o przekroju od 0,5 mm² do 2,5 mm².




Dane techniczne.

Z tyłu, obok każdego zacisku, przedstawione są informacje związane z funkcją, natomiast z boku - dane handlowe i techniczne.



Gniazdo przeznaczone do modułu sygnalizacyjnego. Gniazdo przeznaczone do modułu sygnalizacyjnego, do podświetlenia oraz zapewnienia widoczności elementów sterowania nawet w ciemności.



System szybkiego okablowania Smartfix.

System szybkiego okablowania Smartfix jest opatentowanym rozwiązaniem firmy Vimar, składającym się z zaciskami ze sprężyną z oddzielnymi końcówkami i dźwigniami dwustabilnymi. Dźwignia styku umożliwia podłączanie i/lub odłączanie przewodów sztywnych, półsztywnych i giętkich, również różniących się wielkością, a oddzielne zaciski umożliwiają niezależne zarządzanie każdym przewodem, co ułatwia poszczególne prace konserwacyjne, nie zagrażając stabilnemu zamocowaniu okablowanych już przewodów.



Patent Smartfix.

Patent Smartfix polega na zaciskach posiadających styki ze sprężyną wykonaną ze stali AISI 301, charakteryzującą się innowacyjnym kształtem geometrycznym, z oddzielnymi i niezależnymi końcówkami. Rozwiązanie to umożliwia zarówno niezależne zarządzanie wejściami przewodu, jak i okablowanie przy użyciu przewodów różnego typu i o różnym przekroju na tym samym zacisku, gwarantując w każdym przypadku maksymalnie stabilne zamocowanie.



Stosowanie przewodów o różnym przekroju.

Dzięki zaciskom sprężynowym z oddzielnymi końcówkami (patent Smartfix) możliwe jest okablowanie - również przy równoczesnym użyciu przewodów o różnym przekroju - na dwóch wejściach tego samego zacisku. Takie rozwiązanie zapewnia maksymalnie stabilne zamocowanie zarówno w przypadku przewodów o przekroju 0,5-2,5 mm² stosowanych w obwodach sygnałowych, jak i w przypadku 1,5-2,5 mm² stosowanych w obwodach zasilania.



Dwustabilne dźwignie zacisku.

Na każdym wejściu przewodów znajduje się dźwignia dwustabilna, która po podniesieniu otwiera styk sprężynowy, umożliwiając wyjątkowo łatwe wprowadzenie przewodów półsztywnych lub giętkich lub wysunięcie już wprowadzonych przewodów. Po zadziałaniu na poszczególne wejścia przewodu dźwignie ułatwiają wykonywanie prac konserwacyjnych, nie wpływając na zamocowanie już podłączonych przewodów.



Niezależne zarządzanie wejściami przewodów.

Sprężyna z oddzielnymi końcówkami umożliwia niezależne zarządzanie dwoma wejściami przewodu należącymi do tego samego zacisku poprzez podłączenie i odłączenie przewodów różnego typu i o różnym przekroju z pojedynczego wejścia, nie zagrażając zamocowaniu przewodów już podłączonych do innych.

Właściwości instalacyjne Eikon Tactil

Instalacja 3-modułowa

Ramki.

Obszerne wymiary i kwadratowy kształt, dostępne w wariantach od 2 do 4 modułów. Z kryształu i w 4 wariantach kolorystycznych: diamentowa biel, woda, perłowa szarość i diamentowa czerń.

Elektroniczne elementy sterownicze.

1,2 lub 3-modułowe z podświetleniem. W standardowych elementach sterowniczych podświetlenie jest w kolorze bursztynowym, gdy są one zamontowane w tradycyjnej instalacji elektrycznej. Podświetlenie może zostać zaprogramowane w kolorach RGB (czerwonym, zielonym i niebieskim), gdy elementy sterownicze zamontowane są w systemie automatyki domowej By-me lub Well-contact Plus.

Ultra-płaski wspornik.


Wnętrze ze stali o grubości wynoszącej zaledwie 2 mm, pokryte ocynkowaną powłoką ochronną, umożliwia instalację elementu w taki sposób, aby tylko lekko wystawał ponad powierzchnię.





System Plack clack

Zaczep urządzeń opatentowany przez firmę Vimar. Większa wytrzymałość konstrukcji, wyjątkowa sztywność, łatwość wprowadzania i wyjmowania urządzeń od przodu.

Etykiety samoprzylepne wykonane w technologii Mylar.


Elementy sterownicze można dostosować do indywidualnych wymagań poprzez umieszczenie na nich etykiet samoprzylepnych wykonanych w technologii Mylar z różnymi symbolami, a wszystkie one mogą być podświetlane.



Zestaw	Puszka	Ramka montażowa	Moduł	Ramka
 2 moduły	 Instalacja podtynkowa	 2 moduły z/bez wkrętów lub z zaciskami	 2 x 1 moduł¹ 1 x 2 moduły¹	 2 moduły
 3 moduły	 Instalacja podtynkowa	 z wkrętami	 1 i 2 moduły¹ 3 x 1 moduł¹ 3 moduły¹	 3 moduły
 4 moduły	 Instalacja podtynkowa	 z wkrętami	 2 x 1 moduł¹ i 1 x 2 moduły¹ 4 x 1 moduł¹ 1 i 3 moduły¹	 4 moduły

Właściwości instalacyjne Eikon Evo

Instalacja 3-modułowa




Ramki

Obszerne wymiary i kwadratowy kształt, dostępne w wariantach od 2 do 7 modułów oraz 4+4 moduły. Wykonane z 6 prestiżowych tworzyw, dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej, z płaską ramką i bez profilowania, symetryczne i eleganckie, by wypuklić punkt światła.

ZACISKI DOSZYBKIEGO OKABLOWANIA

Do przewodów sztywnych, półsztywnych i giętkich.
Łatwy, szybki i bezpieczny.

W zaciskach do szybkiego okablowania można umieścić przewód sztywny, półsztywny i giętki, w zależności od wymogów instalacyjnych. Gwarantuje to maksymalnie stabilne mocowanie zarówno w przypadku przewodów o przekroju 0,5-2,5 mm² do obwodów sygnalizacyjnych, jak i przewodów o przekroju 1,5-2,5 mm² do obwodów zasilania.





ZACISKI ŚRUBOWE

Ergonomiczne styki.

W zaciskach metaliczna płytka jest zakrzywiona: jest to rozwiązanie opracowane przez firmę Vimar, umożliwiające przytrzymanie kabla, dopóki nie zostanie zablokowany przy użyciu śruby. Gwarantuje to maksymalnie stabilne mocowanie zarówno w przypadku przewodów o przekroju 0,5-2,5 mm² do obwodów sygnalizacyjnych, jak i przewodów o przekroju 1,5-2,5 mm² do obwodów zasilania.



Zestaw	Puszka	Ramka montażowa	Moduł	Ramka
 2 moduły	 Instalacja podtynkowa ø 60 mm lub 56x56 mm	 2 moduły z/bez wkrętów lub z zaciskami	 2 x 1 moduł  1 x 2 moduły	 2 moduły
 Od 3 do 7 modułów	 Instalacja podtynkowa od 3 do 7 modułów	 z wkrętami	 3 x 1 moduł  1 x 2 moduły  1 x 3 moduły	 Od 3 do 7 modułów*
 Multimedialny 10" ekran dotykowy IP	 Połowicznie zabudowane			 Ramka multimedialny 10" ekran dotykowy IP
 Płaski, 4,3" ekran dotykowy	 Instalacja podtynkowa	 z wkrętami	 Płaski, 4,3" ekran dotykowy  2 x 1 moduł i 1 x 2 moduły  4 x 1 moduł	 Ramka 8-modułowa*
 Płaski, 4,3" ekran dotykowy wideofonu			 Płaski, 4,3" ekran dotykowy wideofonu	 Ramka 8-modułowa*, obrócona o 90°

Właściwości instalacyjne Eikon Evo

Instalacja z rozstawem 71 mm (standard niemiecki i francuski)

Ultra-płaski wspornik

Wnętrze ze stali o grubości wynoszącej zaledwie 2 mm, pokryte ocynkowaną powłoką ochronną, umożliwia instalację elementu w taki sposób, aby tylko lekko wystawał ponad powierzchnię. Ten wspornik nadaje się również do instalacji na płytkach Eikon.

System Plack clack.

Zaczep plack-clack, opatentowany przez firmę Vimar, który umożliwia przymocowanie elementów punktu światła do płytki w łatwy i szybki sposób, włącznie z wprowadzaniem i wyjmowaniem urządzeń od przodu.

Klawisze wymienne

1- oraz 2-modułowe, z symbolami podświetlenia dostosowywane do potrzeb klienta.

















Płytki wielomodułowe

Gama płytek wielomodułowych, liczących sobie od 2+2 do 2+2+2+2 modułów, umożliwiającą bezpieczną i funkcjonalną instalację w pionie i poziomie w każdym kraju.




Dane techniczne





z tyłu, obok każdego zacisku, przedstawione są informacje związane z funkcją, natomiast z boku - dane handlowe i techniczne.

Zestaw	Puszka	Ramka montażowa	Moduł	Ramka
 2+2 moduły		 z/bez wkrętów odstęp 71 mm	 2 x 2 moduły	 2+2 moduły, kierunek pionowy*
		 z/bez wkrętów odstęp 71 mm	 2 x 2 moduły	 2+2 moduły, kierunek poziomy*
		 z/bez wkrętów odstęp 71 mm	 3 x 2 moduły	 2+2+2 moduły, kierunek pionowy*
		 z/bez wkrętów odstęp 71 mm	 3 x 2 moduły	 2+2+2 moduły, kierunek poziomy*
		 z/bez wkrętów odstęp 71 mm	 4 x 2 moduły	 2+2+2+2 moduły, kierunek pionowy*
		 z/bez wkrętów odstęp 71 mm	 4 x 2 moduły	 2+2+2+2 moduły, kierunek poziomy*

Właściwości instalacyjne Eikon Exé


Instalacja 3-modułowa













Zestaw	Puszka	Ramka montażowa	Moduł	Ramka
 2 moduły	 Instalacja podtynkowa ø 60 mm lub 56x56 mm	 2 moduły z/bez wkrętów lub z zaciskami	 2 x 1 moduł 1 x 2 moduły	 2 moduły
 Od 3 do 7 modułów	 Instalacja podtynkowa od 3 do 7 modułów	 z wkrętami	 3 x 1 moduł 1 x 2 moduły 1 x 3 moduły	 Od 3 do 7 modułów*
 Płaski, 4,3" ekran dotykowy	 Instalacja podtynkowa	 z wkrętami	 Płaski, 4,3" ekran dotykowy  2 x 1 moduł i 1 x 2 moduły  4 x 1 moduł	 Ramka 8-modułowa*
 Płaski, 4,3" ekran dotykowy wideofonu			 Płaski, 4,3" ekran dotykowy wideofonu	 Ramka 8-modułowa*, obrócona o 90°

Właściwości instalacyjne Eikon Chrome

Instalacja 3-modułowa



Zestaw	Puszka	Ramka montażowa	Moduł	Ramka
 Montaż panelowy	 Montaż panelowy	 z wkrętami	 1 moduł	 Od 1 do 2 modułów Classic lub Round* (Tylko Total Look)
 Od 1 do 2 modułów	 Instalacja podtynkowa  Instalacja natynkowa	 2 moduły z/bez wkrętów lub z zaciskami	 2 x 1 moduł  1 x 2 moduły	 Od 1 do 2 modułów Classic lub Round*
 Dla 2 modułów centralnych	 Instalacja podtynkowa  Instalacja natynkowa	 z wkrętami  z wkrętami	 2 x 1 moduł  2 moduły  1 i 2 moduły  3 x 1 moduł  1 x 3 moduły	 2 modułów centralnych Classic lub Round*  Od 3 do 7 modułów Classic lub Round*
 8 moduły	 Instalacja podtynkowa  Instalacja natynkowa	 z wkrętami  z wkrętami	 Ekran dotykowy 4,3" Energy  2 x 1 moduł i 1 x 2 moduły  4 x 1 moduł  1 i 3 moduły	 8 moduły Classic lub Round*  4 i 7 modułów Classic lub Round*
 Instalacja naburkowa	 Puszka naburkowa	 z wkrętami	 1 i 3 moduły	 4 i 7 modułów Classic lub Round*

Właściwości instalacyjne Eikon zgodne z normą brytyjską

Instalacja urządzeń modułowych



Placi.

Szeroka gama kolorów i kombinacji:

EIKON EVO

EIKON EXÉ

EIKON CHROME

Dane techniczne

z tyłu, obok każdego zacisku, przedstawione są informacje związane z funkcją, natomiast z boku - dane handlowe i techniczne.



Klawisze wymienne

1- oraz 2-modułowe, z symbolami podświetlenia dostosowywane do potrzeb klienta.

Personalizacja

Personalizacja elementów sterowniczych i przycisków jest dostępna seryjnie lub na żądanie - istnieje możliwość grawerowania laserowego symboli w przeznaczonym na nie obszarze oraz podświetlenia diodami LED w różnych kolorach.



Wspornik.

Wspornik ze stali nierdzewnej ze skrzydełkami umożliwiającymi szybką i łatwą instalację z przodu urządzeń.

Dostępny również dla urządzeń 1-modułowych z wbudowaną zaślepką.

Urządzenie blokowe (z wbudowanym wspornikiem)



Płytki.

Do instalacji poziomej i pionowej.

Gniazdka zasilania.

Opatentowane rozwiązanie SICURY zapobiega przypadkowemu kontaktowi z prądem elektrycznym.



Kontrolki LED.

Sygnalizacja napięcia elektrycznego, idealnie widoczna w dzień i w nocy.

Urządzenie blokowe.

Z wbudowanym wspornikiem.


Skrzydełka mocujące.

Możliwość instalacji urządzenia w pozycji poziomej i pionowej.

Możliwość łączenia



Możliwość umieszczenia płytek w odległości minimalnej 25 mm

Zestaw	Puszka	Ramka montażowa	Moduł	Ramka
 1 moduł, instalacja modułowa	 Puszka do zabudowy, 1 moduł. Odstęp: 60,3 mm	 1 moduł z wkrętami M 3,5	 Przełącznik, 1 moduł	 Od 1 do 2 modułów*
 2 moduły, instalacja modułowa	 Puszka do zabudowy, 1 moduł. Odstęp: 60,3 mm	 2 moduły z wkrętami M 3,5	 Przełącznik 3-przyciskowy, 2 moduły  2 x 1 moduł  1 x 2 moduły	 Od 1 do 2 modułów*
 Urządzenie blokowe	 Puszka do zabudowy, 1 moduł. Odstęp: 60,3 mm	 3 moduły z wkrętami M 3,5	 Gniazdko zasilania, urządzenie blokowe  Moduł "ON/OFF", urządzenie blokowe  1 x 2 moduły + 1 x 1 moduł	 Blokowe, instalacja pozioma*  Blokowe, instalacja pionowa*  3 moduły*
 Urządzenie blokowe lub urządzenia modułowe	 Puszka do zabudowy, 2 moduły. Odstęp: 120,6 mm	 5 moduły z wkrętami M 3,5	 Podwójne gniazdko, urządzenie blokowe  2 x 2 moduły + 1 x 1 moduł	 5 moduły*

Aparatura sterownicza**od str. 52**

Gniazda zasilania i sygnału**od str. 67**

Sygnalizacja, ochrona i wykrywanie**od str. 77**

Komfort i kontrola klimatu**od str. 81**

Rozwiązania autonomiczne i hotelowe**od str. 82**

Urządzenia „smart”**od str. 85**

Home&Building automation**By-me****od str. 88****Well-contact Plus****od str. 100**

By-alarm: system antynapadowy**od str. 106**

Gama płytek**od str. 108**

Typologie instalacyjne i personalizacje**od str. 128**

Obudowy i puszki**od str. 144**

EIKON TACTIL

Moduły zaślepek



21041
Zaślepka.
Głębokość: 11 mm

Elektroniczna aparatura sterownicza



21119
Wyjście przekaźnikowe
NO 6 A 230 V~, zasila-
nie 230 V~ 50/60 Hz.
Głębokość: 42,5 mm



▲ 21126
6 niezależnych przycisków,
8 wejść niespolaryzowanych,
7 wyjść w stanie stałym do
styków niespolaryzowanych,
zasilanie 9-32 Vdc - 3 moduły.
Głębokość: 22,8 mm



21174
Do żaluzji z regulacją
kierunku listewek
cosφ 0,6 2 A 230 V~.
Głębokość: 42,5 mm



21122
2 przyciski do zdalnego
sterowania jednym
poleceniem lub sterowa-
nia scentralizowanego.
Głębokość: 42,5 mm



▲ 21125
8 wejść niespolaryzowanych, 7 wyjść
w stanie stałym do styków niespolaryzowanych, zasilanie 9-32 Vdc, do
zastosowań na zewnątrz/w pomieszczeniach takich jak pokoje hotelowe czy
kabiny - 3 moduły. Głębokość: 22,8 mm

Ściemniacze 230 V~ 50 Hz



21134
MASTER, 40-500 W, 40-300 VA,
CFL 10-200 W, LED 3-200 W.
Głębokość: 42,5 mm

By-me - Elektroniczna aparatura sterownicza



21520
4 programowalne przyciski
do zarządzania 2 blokami
pojedynczych urządzeń lub
scenariuszy - 2 moduły.
Głębokość: 38 mm



21540
6 programowalne przyciski
do zarządzania 3 blokami
pojedynczych urządzeń lub
scenariuszy - 3 moduły.
Głębokość: 38 mm

Well-contact Plus - Elektroniczna aparatura sterownicza



21840
4 niezależne programowalne
przyciski do zarządzania poje-
dynczymi urządzeniami lub
scenariuszami, standard KNX
- 2 moduły. Głębokość: 38 mm



21860
6 niezależne programowalne
przyciski do zarządzania poje-
dynczymi urządzeniami lub
scenariuszami, standard KNX
- 3 moduły. Głębokość: 38 mm

Etykiety



21847
8 arkuszy etykiet z
symbolami i napisami
do klawiszy Eikon Tactil



▲ 21847.1
4 arkusze z etykietami z symbolami
i napisami dla funkcji dostępnych na
zewnątrz/w pomieszczeniach takich jak
pokoje hotelowe czy kabiny do obsługi
elementów sterowniczych Eikon Tactil



▲ 21847.2
4 arkuszy etykiet z
symbolami i napisami
do klawiszy Eikon Tactil




▲ 21846
8 arkuszy z samoprzylepnymi
etykietami z liczbami do numeracji
pokojów do personalizacji płytek
Eikon Tactil

Łączniki

EIKON TACTIL

Well-contact Plus - Kontrola dostępu



21457
Czytnik kart zbliżeniowych (transponderowych)
Eikon Tactil, standard KNX, 2 wyjścia przełącznikowe
NO 4 A 24 V~, 2 wejścia, 12-24 V~ 50/60 Hz i
12-24 Vdc (SELV) - 3 moduły. Dostarczony bez karty
zbliżeniowej (transponderowej). Głęb.: 36,5 mm



21666.70
Płyta elektroniczna do
21457, white diamond
- 3 moduły



21666.71
Płyta elektroniczna
do 21457, aqua
- 3 moduły



21666.73
Płyta elektroniczna
do 21457, pearl grey
- 3 moduły



21666.76
Płyta elektroniczna do
21457, black diamond
- 3 moduły



▲21457.1
Czytnik kart zbliżeniowych (transponderowych)
Eikon Tactil, standard KNX, 2 wyjścia przełącznikowe
NO 4 A 24 V~, 2 wejścia, 12-24 V~ 50/60 Hz i
12-24 Vdc (SELV) - 3 moduły. Dostarczony bez karty
zbliżeniowej (transponderowej). Głęb.: 36,5 mm



▲21666.70.01
Płyta elektroniczna do
21457.1, white diamond
- 3 moduły



▲21666.71.01
Płyta elektroniczna
do 21457.1, aqua
- 3 moduły



▲21666.76.01
Płyta elektroniczna do
21457.1, black diamond
- 3 moduły

Przykładowe zindywidualizowane elementy sterownicze Eikon Tactil



Eikon Tactil

Element sterowniczy
Eikon Tactil z
naklejkami 21847...

Symbole dostępne na etykietach 21847

(Niektóre symbole powtarzają się kilka razy)

						ON	OFF					...
Powtórzenia	10	1	1	1	1	5	5	1	2	1	1	8
Powtórzenia	3	2	4	5	2	4	1	1	1	3	3	2
Powtórzenia	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	2
Powtórzenia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1
Powtórzenia	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Powtórzenia	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2
Powtórzenia	3	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2
Powtórzenia	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
Powtórzenia	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Symbole dostępne na etykietach 21847.1

(Niektóre symbole powtarzają się kilka razy)

	IN	OUT					ON	OFF	ALARM	...		DO NOT DISTURB
Powtórzenia	10	10	4	10	10	8	8	2	2	8	8	8
Powtórzenia	8											

Symbole dostępne na etykietach 21847.2

(Niektóre symbole powtarzają się kilka razy)

Powtórzenia	2	5	5	6	6	3	3	5	1	4	1	1
Powtórzenia	4	2	5	5	2	5	3	2	2	6	4	2
Powtórzenia	4	2	2	2	2	2						

Symbole dostępne na etykietach 21846

(Niektóre symbole powtarzają się kilka razy)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Powtórzenia	80	15	15	15	6	6	6	6	6	5

Szary

Biały

Next

Moduły zaślepek oraz wyjścia kablowe



20041

Zaślepka.

Głębokość: 11 mm



20044

Wyjścia kablowe.

Głębokość: 16,6 mm



20041.B

Zaślepka.

Głębokość: 11 mm



20044.B

Wyjścia kablowe.

Głębokość: 16,6 mm



20041.N

Zaślepka.

Głębokość: 11 mm



20044.N

Wyjścia kablowe.

Głębokość: 16,6 mm



20042

Zaślepka - 2 moduły

Głębokość: 11 mm



20042.B

Zaślepka - 2 moduły

Głębokość: 11 mm



20042.N

Zaślepka - 2 moduły

Głębokość: 11 mm



20046²

Dławik kablowy 20 A z listwą zaciskową.

Głębokość: 22,1 mm



20047²

Dławik kablowy 45 A z listwą zaciskową, blokowy.

Głębokość: 20 mm



20046.B²

Dławik kablowy 20 A z listwą zaciskową.


Głębokość: 22,1 mm



20047.B²

Dławik kablowy 45 A z listwą zaciskową, blokowy.

Głębokość: 20 mm



20046.N²

Dławik kablowy 20 A z listwą zaciskową.

Głębokość: 22,1 mm



20047.N²

Dławik kablowy 45 A z listwą zaciskową, blokowy.

Głębokość: 20 mm



20049.L³

Moduł podłączeniowy 13 A z przełącznikiem i bezpiecznikiem ochronnym. Głębokość: 20,4 mm



20049.L.B³

Moduł podłączeniowy 13 A z przełącznikiem i bezpiecznikiem ochronnym. Głębokość: 20,4 mm



20049.L.N³

Moduł podłączeniowy 13 A z przełącznikiem i bezpiecznikiem ochronnym. Głębokość: 20,4 mm

1P jednobiegunowe łączniki 250 V~ (podświetlane^o)



20001

16 AX.

Głębokość: 25 mm



20001.2

16 AX

- 2 moduły.

Głębokość: 25 mm



20001.B

16 AX.

Głębokość: 25 mm



20001.2.B

16 AX

- 2 moduły.

Głębokość: 25 mm



20001.N

16 AX.

Głębokość: 25 mm



20001.2.N

16 AX

- 2 moduły.

Głębokość: 25 mm



20002

20 AX.

Głębokość: 25 mm



20002.2

20 AX - 2 moduły.

Głębokość: 25 mm



20003

Potrójny przełącznik

20 AX - 2 moduły.

Głębokość: 25 mm



20002.B

20 AX.

Głębokość: 25 mm



20002.2.B

20 AX - 2 moduły.

Głębokość: 25 mm



20003.B

Potrójny przełącznik

20 AX - 2 moduły.

Głębokość: 25 mm



20002.N

20 AX.

Głębokość: 25 mm



20002.2.N

20 AX - 2 moduły.

Głębokość: 25 mm




20003.N

Potrójny przełącznik

20 AX - 2 moduły.

Głębokość: 25 mm

Łączniki

Szary	Biały	Next
1P jednobiegunowe łączniki 250 V~, zaciski do szybkiego okablowania (podświetlane°)		
 20001.FX 20001.FX.2 16 AX. Głębokość: - 2 moduły. 26,7 mm Głębokość: 26,7 mm	 20001.FX.B 20001.FX.2.B 16 AX. Głębokość: - 2 moduły. 26,7 mm Głębokość: 26,7 mm	 20001.FX.N 20001.FX.2.N 16 AX. Głębokość: - 2 moduły. 26,7 mm Głębokość: 26,7 mm
1P wyłączniki osiowe 250 V~ (podświetlane°)		
 20101 20101.2 16 AX. Głębokość: - 2 moduły. 34,5 mm Głębokość: 34,5 mm	 20101.B 20101.2.B 16 AX. Głębokość: - 2 moduły. 34,5 mm Głębokość: 34,5 mm	 20101.N 20101.2.N 16 AX. Głębokość: - 2 moduły. 34,5 mm Głębokość: 34,5 mm
2P jednobiegunowe łączniki 250 V~ (podświetlane°)		
 20015 20015.2 16 AX. Głębokość: - 2 moduły. 25 mm Głębokość: 25 mm	 20015.B 20015.2.B 16 AX. Głębokość: - 2 moduły. 25 mm Głębokość: 25 mm	 20015.N 20015.2.N 16 AX. Głębokość: - 2 moduły. 25 mm Głębokość: 25 mm
2P jednobiegunowe łączniki 250 V~, zaciski do szybkiego okablowania (podświetlane°)		
 20015.FX 20015.FX.2 16 AX. Głębokość: - 2 moduły. 26,7 mm Głębokość: 26,7 mm	 20015.FX.B 20015.FX.2.B 16 AX. Głębokość: - 2 moduły. 26,7 mm Głębokość: 26,7 mm	 20015.FX.N 20015.FX.2.N 16 AX. Głębokość: - 2 moduły. 26,7 mm Głębokość: 26,7 mm
2P jednobiegunowe łączniki 250 V~ (podświetlane°)		
 20016 20016.2 20016.WH 20 AX. Głębokość: - 2 moduły. 26 mm Głębokość: 26 mm Głębokość: 26 mm	 20016.B 20016.2.B 20016.WH.B 20 AX. Głębokość: - 2 moduły. 26 mm Głębokość: 26 mm Głębokość: 26 mm	 20016.N 20016.2.N 20016.WH.N 20 AX. Głębokość: - 2 moduły. 26 mm Głębokość: 26 mm Głębokość: 26 mm
 20016.2.WH 20 AX, Water/Heater. - 2 moduły. Głębokość: 26 mm	 20016.2.WH.B 20 AX, Water/Heater. - 2 moduły. Głębokość: 26 mm	 20016.2.WH.N 20 AX, Water/Heater. - 2 moduły. Głębokość: 26 mm

° Jednostki i lampki sygnalizacyjne, strona 105

² Zgodny z norm BS 5733

³ Zgodny z norm BS 1363-4

Szary

Biały

Next

2P jednobiegunowe łączniki 250 V~ (podświetlane°)



20017
Przełącznik 32 A,
ON/OFF.
Głębokość: 22,5 mm



20017.WH
Przełącznik 32 A,
Water/Heater.
Głębokość: 22,5 mm



20017.B
Przełącznik 32 A,
ON/OFF.
Głębokość: 22,5 mm



20017.WH.B
Przełącznik 32 A,
Water/Heater.
Głębokość: 22,5 mm



20017.N
Przełącznik 32 A,
ON/OFF.
Głębokość: 22,5 mm



20017.WH.N
Przełącznik 32 A,
Water/Heater.
Głębokość: 22,5 mm



20018
Przełącznik 45 A,
ON/OFF.
Głębokość: 22,5 mm



20018.CK
Przełącznik 45 A,
Cooker.
Głębokość: 22,5 mm



20018.B
Przełącznik 45 A,
ON/OFF.
Głębokość: 22,5 mm



20018.CK.B
Przełącznik 45 A,
Cooker.
Głębokość: 22,5 mm



20018.N
Przełącznik 45 A,
ON/OFF.
Głębokość: 22,5 mm



20018.CK.N
Przełącznik 45 A,
Cooker.
Głębokość: 22,5 mm



20019
Przełącznik 45 A,
ON/OFF.
Głębokość: 22,5 mm



20019.CK
Przełącznik 45 A,
Cooker.
Głębokość: 22,5 mm



20019.B
Przełącznik 45 A,
ON/OFF.
Głębokość: 22,5 mm



20019.CK.B
Przełącznik 45 A,
Cooker.
Głębokość: 22,5 mm



20019.N
Przełącznik 45 A,
ON/OFF.
Głębokość: 22,5 mm



20019.CK.N
Przełącznik 45 A,
Cooker.
Głębokość: 22,5 mm

Przełącznik z identyfikatorem (podświetlane°)



20466
Przełącznik z identyfikatorem.
Głębokość: 22,1 mm



20466.B
Przełącznik z identyfikatorem.
Głębokość: 22,1 mm



20466.N
Przełącznik z identyfikatorem.
Głębokość: 22,1 mm

Łączniki

Szary	Biały	Next
1P schodowy łącznik 250 V~ (podświetlane°)		
 20005 16 AX. Głębokość: 25 mm 20005.2 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 25 mm	 20005.B 16 AX. Głębokość: 25 mm 20005.2.B 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 25 mm	 20005.N 16 AX. Głębokość: 25 mm 20005.2.N 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 25 mm
1P schodowy łącznik 250 V~ (podświetlane°)		
 20006 20 AX. Głębokość: 25 mm 20006.2 20 AX, - 2 moduły. Głębokość: 25 mm	 20006.B 20 AX. Głębokość: 25 mm 20006.2.B 20 AX, - 2 moduły. Głębokość: 25 mm	 20006.N 20 AX. Głębokość: 25 mm 20006.2.N 20 AX, - 2 moduły. Głębokość: 25 mm
1P schodowy łącznik 250 V~, zaciski do szybkiego okablowania (podświetlane°)		
 20005.FX 16 AX. Głębokość: 26,7 mm 20005.FX.2 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 26,7 mm	 20005.FX.B 16 AX. Głębokość: 26,7 mm 20005.FX.2.B 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 26,7 mm	 20005.FX.N 16 AX. Głębokość: 26,7 mm 20005.FX.2.N 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 26,7 mm
1P schodowy łącznik 250 V~		
 20007 Potrójny przełącznik 20 AX - 2 moduły. Głębokość: 32,6 mm	 20007.B Potrójny przełącznik 20 AX - 2 moduły. Głębokość: 32,6 mm	 20007.N Potrójny przełącznik 20 AX - 2 moduły. Głębokość: 32,6 mm
1P przełączniki osiowe 250 V~ (podświetlane°)		
 20105 16 AX. Głębokość: 34,5 mm 20105.2 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 34,5 mm	 20105.B 16 AX. Głębokość: 34,5 mm 20105.2.B 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 34,5 mm	 20105.N 16 AX. Głębokość: 34,5 mm 20105.2.N 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 34,5 mm

Szary	Biały	Next
-------	-------	------

1P łączniki rewersyjne 250 V~ (podświetlane°)



20013
16 AX.
Głębokość: 25 mm

20013.2
16 AX.
Głębokość: 25 mm



20013.B
16 AX.
Głębokość: 25 mm

20013.2.B
16 AX.
Głębokość: 25 mm



20013.N
16 AX.
Głębokość: 25 mm

20013.2.N
16 AX.
Głębokość: 25 mm

1P łączniki rewersyjne 250 V~, zaciski do szybkiego okablowania (podświetlane°)



20013.FX
16 AX.
Głębokość: 27,7 mm

20013.FX.2
16 AX.
Głębokość: 26,7 mm



20013.FX.B
16 AX.
Głębokość: 27,7 mm

20013.FX.2.B
16 AX.
Głębokość: 26,7 mm



20013.FX.N
16 AX.
Głębokość: 27,7 mm

20013.FX.2.N
16 AX.
Głębokość: 26,7 mm

1P falowniki osiowe 250 V~ (podświetlane°)



20113
16 AX.
Głębokość: 34,5 mm

20113.2
16 AX.
Głębokość: 34,5 mm



20113.B
16 AX.
Głębokość: 34,5 mm

20113.2.B
16 AX.
Głębokość: 34,5 mm




20113.N
16 AX.
Głębokość: 34,5 mm

20113.2.N
16 AX.
Głębokość: 34,5 mm


Zestaw wykorzystujący częstotliwości radiowe



OK03906
Kit Friends of Hue Eikon Evo, biała.
Zawiera:
• 1 element sterowniczy z 4 przyciskami wykorzystującymi częstotliwości radiowe 03906
• 1 wspornik 21507.B, biała
• 2 przyciski 20506.B, biała
Do uzupełnienia przyciskami Eikon Evo



OK03906.01
Kit Friends of Hue Eikon Evo, szary.
Zawiera:
• 1 element sterowniczy z 4 przyciskami wykorzystującymi częstotliwości radiowe 03906
• 1 wspornik 21507, szary
• 2 przyciski 20506, szary
Do uzupełnienia przyciskami Eikon Evo



▲ OK03906.03
Kit Friends of Hue Eikon Evo. Zawiera:
• 1 element sterowniczy z 4 przyciskami wykorzystującymi częstotliwości radiowe 03906
• 1 wspornik 21507.B, biała
• 2 przyciski 20506.B, biała
• Płytki 2 moduły 21642.17, total white



Szary

Biały

Next

Inteligentne urządzenia radiowe



03955
Płaski element sterowniczy z 4 przyciskami z nadajnikiem wykorzystującym częstotliwości radiowe 868 MHz, standard **EnOcean®**, do uzupełnienia przyciskami 20506+20506.2 - 2 moduły



01796.1
Siłownik wielofunkcyjny EnOcean® z wyjściem przełącznikowym NO 8 A 230 V~, zasilanie 230 V~ 50/60 Hz



03925
Płaski element sterowniczy z 4 przyciskami z nadajnikiem wykorzystującym częstotliwości radiowe 2,4 GHz, technologia **Bluetooth®** Low Energy *wireless technology*, do uzupełnienia przyciskami 20506+20506.2 - 2 moduły



03905
Płaski element sterowniczy z 4 przyciskami z nadajnikiem wykorzystującym częstotliwości radiowe 2,4 GHz, standard **ZigBee Green Power**, do uzupełnienia przyciskami 20506+20506.2 - 2 moduły



03906
Płaski element sterowniczy z 4 przyciskami z nadajnikiem wykorzystującym częstotliwości radiowe 2,4 GHz, standard **ZigBee Green Power** i **Friends of Hue**, do uzupełnienia przyciskami 20506 - 2 moduły



20507
Wspornik do instalacji naściennej dla elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, można go rozbudować o płytki 2 modułów Eikon Chrome, szary



20507.B
Wspornik do instalacji naściennej dla elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, można go rozbudować o płytki 2 modułów Eikon Chrome, biała




21507
Wspornik do instalacji naściennej dla elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, można go rozbudować o płytki 2 modułów Eikon Evo, szary



21507.B
Wspornik do instalacji naściennej dla elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, można go rozbudować o płytki 2 modułów Eikon Evo, biała



22507
Wspornik do instalacji naściennej dla elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, można go rozbudować o płytki 2 modułów Eikon Exé, szary



22507.B
Wspornik do instalacji naściennej dla elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, można go rozbudować o płytki 2 modułów Eikon Exé, biała



20506
Para przycisków dla 1 modułu do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, dostosowanych do indywidualnych wymogów



20506.2
Przycisk dla 2 modułów do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, dostosowanych do indywidualnych wymogów



20506.B
Para przycisków dla 1 modułu do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, dostosowanych do indywidualnych wymogów



20506.2.B
Przycisk dla 2 modułów do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, dostosowanych do indywidualnych wymogów



20506.N
Para przycisków dla 1 modułu do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, dostosowanych do indywidualnych wymogów



20506.2.N
Przycisk dla 2 modułów do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, dostosowanych do indywidualnych wymogów

Szary	Biały	Next
1P NO 10 A przycisk 250 V~ (podświetlane°)		
  20008 10 A. Głębokość: 25 mm	  20008.B 10 A. Głębokość: 25 mm	  20008.N 10 A. Głębokość: 25 mm
  20008.2.C Symbol dzwonka - 2 moduły. Głębokość: 25 mm	  20008.2.C.B Symbol dzwonka - 2 moduły. Głębokość: 25 mm	  20008.2.C.N Symbol dzwonka - 2 moduły. Głębokość: 25 mm
1P NO 10 A przycisk 250 V~, zaciski do szybkiego okablowania (podświetlane°)		
  20008.FX 10 A. Głębokość: 26,7 mm	  20008.FX.B 10 A. Głębokość: 26,7 mm	  20008.FX.N 10 A. Głębokość: 26,7 mm
1P NO 10 A przyciski osiowe 250 V~ (podświetlane°)		
  20108 10 A. Głębokość: 34,5 mm	  20108.B 10 A. Głębokość: 34,5 mm	  20108.N 10 A. Głębokość: 34,5 mm
1P NC 10 A przycisk 250 V~ (podświetlane°)		
 20010 10 A. Głębokość: 25 mm	 20010.B 10 A. Głębokość: 25 mm	 20010.N 10 A. Głębokość: 25 mm

Łączniki

Szary	Biały	Next
-------	-------	------

Mechanizm (podświetlane°) - urządzenia wspólne dla dwóch wersji

								
20001.0 1P 16 AX jednobiegunowe łączniki. Głębokość: 25 mm	20015.0 2P 16 AX jednobiegunowe łączniki. Głębokość: 25 mm	20005.0 1P 16 AX schodowy łącznik. Głębokość: 25 mm	20013.0 1P 16 AX łączniki rewersyjne. Głębokość: 25 mm	20008.0 1P ND 10 A przyciski. Głębokość: 25 mm	20010.0 1P NI 10 A przyciski. Głębokość: 25 mm	20002.0 1P 20 AX jednobiegunowe łączniki. Głębokość: 25 mm	20016.0 2P 20 AX jednobiegunowe łączniki. Głębokość: 25 mm	20006.0 1P 20 AX schodowy łącznik. Głębokość: 25 mm

Mechanizm, zaciski do szybkiego okablowania (podświetlane°) - urządzenia wspólne dla dwóch wersji

				
20001.FX.0 1P 16 AX jednobiegunowe łączniki. Głębokość: 26,7 mm	20015.FX.0 2P 16 AX jednobiegunowe łączniki. Głębokość: 26,7 mm	20005.FX.0 1P 16 AX schodowy łącznik. Głębokość: 26,7 mm	20013.FX.0 1P 16 AX łączniki rewersyjne. Głębokość: 26,7 mm	20008.FX.0 1P ND 10 A przyciski. Głębokość: 26,7 mm

Wymienne przyciski 1 moduł przeznaczony dla przycisków tradycyjnych (podświetlane°)

											
20021 Bez symbolu	20026 Podświetlenie punktowe	20026.DND Do Not Disturb podświetlenie punktowe	20026.PLS Please Clean podświetlenie punktowe	20021.B Bez symbolu	20026.B Podświetlenie punktowe	20026.DND.B Do Not Disturb podświetlenie punktowe	20026.PLS.B Please Clean podświetlenie punktowe	20021.N Bez symbolu	20026.N Podświetlenie punktowe	20026.DND.N Do Not Disturb podświetlenie punktowe	20026.PLS.N Please Clean podświetlenie punktowe
											
20031 Według wymagań klienta	20021.C Symbol dzwonka	20021.L Symbol lampki	20021.P Symbol klucza	20031.B Według wymagań klienta	20021.C.B Symbol dzwonka	20021.L.B Symbol lampki	20021.P.B Symbol klucza	20031.N Według wymagań klienta	20021.C.N Symbol dzwonka	20021.L.N Symbol lampki	20021.P.N Symbol klucza
											
20021.99 Symbol O I dla 20015.0	20031.PS Przycisk spersonalizowany "Press"			20021.99.B Symbol O I dla 20015.0	20031.PS.B Przycisk spersonalizowany "Press"			20021.99.N Symbol O I dla 20015.0	20031.PS.N Przycisk spersonalizowany "Press"		

Wymienne przyciski 1 moduł przeznaczony dla przycisków osiowych (podświetlane°)

								
20131 Bez symbolu	20131.C Symbol dzwonka	20131.L Symbol lampki	20131.B Bez symbolu	20131.C.B Symbol dzwonka	20131.L.B Symbol lampki	20131.N Bez symbolu	20131.C.N Symbol dzwonka	20131.L.N Symbol lampki
								
20131.P Symbol klucza	20131.O Według wyma- gań klienta		20131.P.B Symbol klucza	20131.O.B Według wyma- gań klienta		20131.P.N Symbol klucza	20131.O.N Według wyma- gań klienta	

Szary

Biały

Next

Wymienne przyciski 2 moduły przeznaczony dla przycisków tradycyjnych (podświetlane°)



20022
Bez symbolu

20027
Podświetlenie punktowe

20032
według wymagań klienta



20022.C
Symbol dzwonka

20022.L
Symbol lampki

20022.P
Symbol klucza



20022.99
Symbol O I dla 20015.0

20032.PS
Spersonalizowany "Press"



20022.B
Bez symbolu

20027.B
Podświetlenie punktowe

20032.B
według wymagań klienta



20022.C.B
Symbol dzwonka

20022.L.B
Symbol lampki

20022.P.B
Symbol klucza



20022.99.B
Symbol O I dla 20015.0

20032.PS.B
Spersonalizowany "Press"



20022.N
Bez symbolu

20027.N
Podświetlenie punktowe

20032.N
według wymagań klienta



20022.C.N
Symbol dzwonka

20022.L.N
Symbol lampki


20022.P.N
Symbol klucza



20022.99.N
Symbol O I dla 20015.0

20032.PS.N
Spersonalizowany "Press"

Wymienne przyciski 2 moduły przeznaczony dla przycisków osiowych (podświetlane°)



20132
Bez symbolu

20132.C
Symbol dzwonka

20132.L
Symbol lampki



20132.P
Symbol klucza

20132.0
Według wymagań klienta



20132.B
Bez symbolu

20132.C.B
Symbol dzwonka

20132.L.B
Symbol lampki



20132.P.B
Symbol klucza

20132.0.B
Według wymagań klienta



20132.N
Bez symbolu

20132.C.N
Symbol dzwonka

20132.L.N
Symbol lampki



20132.P.N
Symbol klucza

20132.0.N
Według wymagań klienta

Wymienne przyciski 3 moduły przeznaczony dla przycisków tradycyjnych (podświetlane°)



20023
Bez symbolu

20028
Podświetlenie punktowe



20033
Według wymagań klienta

20023.C
Symbol dzwonka



20023.B
Bez symbolu

20028.B
Podświetlenie punktowe



20033.B
Według wymagań klienta

20023.C.B
Symbol dzwonka



20023.N
Bez symbolu

20028.N
Podświetlenie punktowe



20033.N
Według wymagań klienta

20023.C.N
Symbol dzwonka

Łączniki

Szary	Biały	Next
-------	-------	------

Przyciski specjalne 250 V~

 20050 NO 10 A, przycisk z podświetlaną ramką opisową - 2 moduły. Głębokość: 26,5 mm	 20052 NO 10 A, przycisk sznurowy. Głębokość: 25,5 mm	 20053 NC 10 A, przycisk sznurowy. Głębokość: 25,5 mm	 20050.B NO 10 A, przycisk z podświetlaną ramką opisową - 2 moduły. Głębokość: 26,5 mm	 20052.B NO 10 A, przycisk sznurowy. Głębokość: 25,5 mm	 20053.B NC 10 A, przycisk sznurowy. Głębokość: 25,5 mm	 20050.N NO 10 A, przycisk z podświetlaną ramką opisową - 2 moduły. Głębokość: 26,5 mm	 20052.N NO 10 A, przycisk sznurowy. Głębokość: 25,5 mm	 20053.N NC 10 A, przycisk sznurowy. Głębokość: 25,5 mm
--	--	--	---	--	--	---	--	--

Łączniki dodatkowe 250 V~

 20056.33 10 A, NO+NC, symbol OFF. Głębokość: 29,5 mm	 20056.34 10 A, NO+NC, symbol ON. Głębokość: 29,5 mm	 20058 2 niezależne łączniki NO+NC, 10 A, OFF i ON. Głębokość: 29,5 mm	 20056.33.B 10 A, NO+NC, symbol OFF. Głębokość: 29,5 mm	 20056.34.B 10 A, NO+NC, symbol ON. Głębokość: 29,5 mm	 20058.B 2 niezależne łączniki NO+NC, 10 A, OFF i ON. Głębokość: 29,5 mm	 20056.33.N 10 A, NO+NC, symbol OFF. Głębokość: 29,5 mm	 20056.34.N 10 A, NO+NC, symbol ON. Głębokość: 29,5 mm	 20058.N 2 niezależne łączniki NO+NC, 10 A, OFF i ON. Głębokość: 29,5 mm
---	---	---	--	---	---	--	---	---

1P przyciski 250 V~

 20066 2 niezależne przyciski NO 10 A. Głębokość: 29,5 mm	 20066.B 2 niezależne przyciski NO 10 A. Głębokość: 29,5 mm	 20066.N 2 niezależne przyciski NO 10 A. Głębokość: 29,5 mm
---	--	--

Przyciski 1P NO 10 A 250 V ~ ze wskaźnikiem świetlnym (do jednostek sygnalizacyjnych*)

 20068.B Biały. Głębokość: 29 mm	 20068.B.B Biały. Głębokość: 29 mm	 20068.B.N Biały. Głębokość: 29 mm
--	---	---

Łączniki ze strzałkami kierunku 250 V~

 20060 2P 10 AX, z pozycją OFF na środku. Głębokość: 34 mm	 20061 Przycisk przełącznika 2P 10 A, z pozycją OFF na środku. Głębokość: 35 mm	 20062 Zsynchronizowane przyciski 1P NO 10 A. Głębokość: 29,5 mm	 20060.B 2P 10 AX, z pozycją OFF na środku. Głębokość: 34 mm	 20061.B Przycisk przełącznika 2P 10 A, z pozycją OFF na środku. Głębokość: 35 mm	 20062.B Zsynchronizowane przyciski 1P NO 10 A. Głębokość: 29,5 mm	 20060.N 2P 10 AX, z pozycją OFF na środku. Głębokość: 34 mm	 20061.N Przycisk przełącznika 2P 10 A, z pozycją OFF na środku. Głębokość: 35 mm	 20062.N Zsynchronizowane przyciski 1P NO 10 A. Głębokość: 29,5 mm
--	--	---	---	--	---	---	--	---

Szary	Biały	Next
-------	-------	------

2P łączniki uruchamiane kluczem 250 V~ (dodaj CU do kodu podstawowego dla przycisków ze zunifikowanym kluczem 000)

 20082 16 AX, łącznik dwubiegunowy, wyjmowalny jedynie w pozycji 'O'. Głębokość: 33,5 mm	 20083 16 AX łącznik dwubiegunowy, wyjmowalny w obu pozycjach. Głębokość: 33,5 mm	 20086 16 A, łącznik dwubiegunowy NO, z przyciskiem, wyjmowalny jedynie w pozycji 'O'. Głębokość: 33,5 mm	 20082.B 16 AX, łącznik dwubiegunowy, wyjmowalny jedynie w pozycji 'O'. Głębokość: 33,5 mm	 20083.B 16 AX łącznik dwubiegunowy, wyjmowalny w obu pozycjach. Głębokość: 33,5 mm	 20086.B 16 A, łącznik dwubiegunowy NO, z przyciskiem, wyjmowalny jedynie w pozycji 'O'. Głębokość: 33,5 mm	 20082.N 16 AX, łącznik dwubiegunowy, wyjmowalny jedynie w pozycji 'O'. Głębokość: 33,5 mm	 20083.N 16 AX łącznik dwubiegunowy, wyjmowalny w obu pozycjach. Głębokość: 33,5 mm	 20086.N 16 A, łącznik dwubiegunowy NO, z przyciskiem, wyjmowalny jedynie w pozycji 'O'. Głębokość: 33,5 mm
--	--	--	---	--	---	---	--	--

Ściemniacze**

 20135.1 MASTER, uniwersalny. Głębokość: 41,5 mm 20135.1.120 Jak wyżej, 120 V~. Głębokość: 40,5 mm	 20136.1 MASTER, uniwersalny, z potencjometrem. Głębokość: 41,5 mm	 20135.1.B MASTER, uniwersalny. Głębokość: 41,5 mm 20135.1.120.B Jak wyżej, 120 V~. Głębokość: 40,5 mm	 20136.1.N MASTER, uniwersalny, z potencjometrem. Głębokość: 41,5 mm	 20135.1.N MASTER, uniwersalny. Głębokość: 41,5 mm 20135.1.120.N Jak wyżej, 120 V~. Głębokość: 40,5 mm	 20136.1.N MASTER, uniwersalny, z potencjometrem. Głębokość: 41,5 mm
 20138 RGB, z potencjometrem Δ 20138.120 Jak wyżej, 120 V~. Głębokość: 41,5 mm	 20139 FADING-SHOW, z potencjometrem Δ 20139.120 Jak wyżej, 120 V~. Głębokość: 41,5 mm	 20138.B RGB, z potencjometrem Δ 20138.120.B Jak wyżej, 120 V~. Głębokość: 41,5 mm	 20139.B FADING-SHOW, z potencjometrem Δ 20139.120.B Jak wyżej, 120 V~. Głębokość: 41,5 mm	 20138.N RGB, z potencjometrem Δ 20138.120.N Jak wyżej, 120 V~. Głębokość: 41,5 mm	 20139.N FADING-SHOW, z potencjometrem Δ 20139.120.N Jak wyżej, 120 V~. Głębokość: 41,5 mm
 *20148 MASTER, 800 W / 500 VA, 120-230 V~. Głębokość: 41,5 mm	 *20148.B MASTER, 800 W / 500 VA, 120-230 V~. Głębokość: 41,5 mm	 *20148.N MASTER, 800 W / 500 VA, 120-230 V~. Głębokość: 41,5 mm			
 20165 MASTER, 500 W 230 V~ - 2 moduły. Do lamp żarowych i transformatorów ferromagnetycznych   Głębokość: 32,5 mm	 20165.B MASTER, 500 W 230 V~ - 2 moduły. Do lamp żarowych i transformatorów ferromagnetycznych   Głębokość: 32,5 mm	 20165.N MASTER, 500 W 230 V~ - 2 moduły. Do lamp żarowych i transformatorów ferromagnetycznych   Głębokość: 32,5 mm			

Łączniki

Szary	Biały	Next
-------	-------	------

Regulatory - urządzenia sterowalne

Typologia	UNIWERSALNE							
REGULATORY	20135.1				20136.1			
URZĄDZENIA	Połączenie 2-przewodowe		Połączenie 3-przewodowe		Połączenie 2-przewodowe		Połączenie 3-przewodowe	
	LE	TE	LE	TE	LE	TE	LE	TE
Żarowe	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W
Fluorescencyjne kompaktowe (LFC)	10 ÷ 100 W maks. 5 żar.	10 ÷ 200 W maks. 10 żar.	10 ÷ 100 W maks. 5 żar.	10 ÷ 200 W maks. 10 żar.	10 ÷ 100 W maks. 5 żar.	10 ÷ 200 W maks. 10 żar.	10 ÷ 100 W maks. 5 żar.	10 ÷ 200 W maks. 10 żar.
LED	5 ÷ 100 W maks. 10 żar.	5 ÷ 200 W maks. 20 żar.	3 ÷ 100 W maks. 10 żar.	3 ÷ 200 W maks. 20 żar.	5 ÷ 100 W maks. 10 żar.	5 ÷ 200 W maks. 20 żar.	3 ÷ 100 W maks. 10 żar.	3 ÷ 200 W maks. 20 żar.
Transformatory elektroniczne do halogenowych	40 ÷ 300 VA maks. 3 transf. typ 	40 ÷ 300 VA maks. 5 transf. typ 	40 ÷ 300 VA maks. 3 transf. typ 	40 ÷ 300 VA maks. 5 transf. typ 	40 ÷ 300 VA maks. 3 transf. typ 	40 ÷ 300 VA maks. 5 transf. typ 	40 ÷ 300 VA maks. 3 transf. typ 	40 ÷ 300 VA maks. 5 transf. typ 
Zasilacze do ledowych (art. 01874, 01875)			maks. 10 zasil.	NIE ma zastosowania			maks. 10 zasil.	NIE ma zastosowania
Lampki wskazujące drogę (art. 02662)			maks. 10 żar.	NIE ma zastosowania			maks. 10 żar.	NIE ma zastosowania

Typologia	RGB	FADING-SHOW
REGULATORY	20138	20139
URZĄDZENIA		
Zasilacze RGB (art. 01876)	maks. 10 zasilaczy	maks. 10 zasilaczy
Lampy RGB (art. 02663)	maks. 10 lamp	maks. 10 lamp

Typologia	STANDARDOWE	
REGULATORY	20148 MASTER	20165 MASTER
URZĄDZENIA		
Żarowe	40 - 500 W 120 V~ 50/60 Hz 40 - 800 W 230 V~ 50/60 Hz	40 - 500 W przy 50 Hz 40 - 400 W przy 60 Hz
Transformatory ferromagnetyczne	40 - 300 VA 120 V~ 50/60 Hz 40 - 500 VA 230 V~ 50/60 Hz	40 - 500 VA przy 50 Hz 40 - 400 VA przy 60 Hz

Zasilacze elektroniczne



01874
230 V~ 50 Hz, do regulowanych lamp LED zasilanych prądem stałym o napięciu 12-24 Vdc
01874.120 Jak wyżej, 120 V~



01875
230 V~ 50 Hz, do regulowanych lamp LED zasilanych prądem stałym o napięciu 350/500/700 mA
01875.120 Jak wyżej, 120 V~



01876
230 V~ 50 Hz, do regulowanych lamp LED RGB zasilanych prądem stałym o napięciu 12-24 Vdc
01876.120 Jak wyżej, 120 V~

Przełączniki dotykowe (230 V~ wbudowanym czujnikiem dotykowym)



20120
Elektroniczny przełącznik, NO przełącznik 6 A.
Głębokość: 37 mm



20125
Ściemniacz 40-500 W/VA MASTER.
Głębokość: 41,5 mm



20123
Przycisk do zdalnej kontroli, 50/60 Hz.
Głębokość: 37 mm



20120.B
Elektroniczny przełącznik, NO przełącznik 6 A.
Głębokość: 37 mm



20125.B
Ściemniacz 40-500 W/VA MASTER.
Głębokość: 41,5 mm



20123.B
Przycisk do zdalnej kontroli, 50/60 Hz.
Głębokość: 37 mm



20120.N
Elektroniczny przełącznik, NO przełącznik 6 A.
Głębokość: 37 mm



20125.N
Ściemniacz 40-500 W/VA MASTER.
Głębokość: 41,5 mm



20123.N
Przycisk do zdalnej kontroli, 50/60 Hz.
Głębokość: 37 mm

Szary

Biały

Next

Łączniki zdalnie sterowane



20172
Odbiornik, wyjście przełącznikowe, NO 6 A 230 V~ 50/60 Hz

20172.120
Jak wyżej, 120 V~.
Głębokość: 37 mm



20173
Odbiornik, wyjście przełącznikowe 4 A 230 V~, przeznaczony do żaluzji - 2 moduły.
Głębokość: 37 mm



20175
Odbiornik ze ściemniaczem 40-450 W/VA 230 V~.
Głębokość: 41,5 mm



20172.B
Odbiornik, wyjście przełącznikowe, NO 6 A 230 V~ 50/60 Hz

20172.120.B
Jak wyżej, 120 V~.
Głębokość: 37 mm



20173.B
Odbiornik, wyjście przełącznikowe 4 A 230 V~, przeznaczony do żaluzji - 2 moduły.
Głębokość: 37 mm



20175.B
Odbiornik ze ściemniaczem 40-450 W/VA 230 V~.
Głębokość: 41,5 mm



20172.N
Odbiornik, wyjście przełącznikowe, NO 6 A 230 V~ 50/60 Hz

20172.120.N
Jak wyżej, 120 V~.
Głębokość: 37 mm



20173.N
Odbiornik, wyjście przełącznikowe 4 A 230 V~, przeznaczony do żaluzji - 2 moduły.
Głębokość: 37 mm



20175.N
Odbiornik ze ściemniaczem 40-450 W/VA 230 V~.
Głębokość: 41,5 mm



Δ 01849
14 - kanałowy pilot, IR



20181
Łącznik oświetleniowy NO 6 A 230 V~ 50/60 Hz

20181.120
Jak wyżej, 120 V~.
Głębokość: 37 mm



Δ 20184
Przeznaczony do lamp jarzeniowych, 60-300 W, 230 V~ 50/60 Hz.
Głębokość: 37 mm



20181.B
Łącznik oświetleniowy NO 6 A 230 V~ 50/60 Hz

20181.120.B
Jak wyżej, 120 V~.
Głębokość: 37 mm



Δ 20184.B
Przeznaczony do lamp jarzeniowych, 60-300 W, 230 V~ 50/60 Hz.
Głębokość: 37 mm



20181.N
Łącznik oświetleniowy NO 6 A 230 V~ 50/60 Hz

20181.120.N
Jak wyżej, 120 V~.
Głębokość: 37 mm



Δ 20184.N
Przeznaczony do lamp jarzeniowych, 60-300 W, 230 V~ 50/60 Hz.
Głębokość: 37 mm



00800.14
Ramka dla wspornika nastawnego do montażu natynkowego



00805.14
Adapter dla wspornika nastawnego do montażu podtynkowego. - 2 moduły
Głębokość: 36,5 mm



00801.14
Wspornik nastawny - 1 moduł



00800
Ramka dla wspornika nastawnego do montażu natynkowego



00805
Adapter dla wspornika nastawnego do montażu podtynkowego. - 2 moduły
Głębokość: 36,5 mm



00801
Wspornik nastawny - 1 moduł



00800.20
Ramka dla wspornika nastawnego do montażu natynkowego



00805.20
Adapter dla wspornika nastawnego do montażu podtynkowego. - 2 moduły
Głębokość: 36,5 mm



00801.20
Wspornik nastawny - 1 moduł



▲ 02690
Łącznik oświetleniowy, lampy żarowe 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, montaż na suficie

Przyciski Set/Reset



20183
W sytuacjach awaryjnych, 2 wyjścia przełącznikowe NO 5 A 250 V, zasilanie 12 V/12-24 Vdc. - 2 moduły. Głębokość: 38,5 mm



20183.B
W sytuacjach awaryjnych, 2 wyjścia przełącznikowe NO 5 A 250 V, zasilanie 12 V/12-24 Vdc. - 2 moduły. Głębokość: 38,5 mm



20183.N
W sytuacjach awaryjnych, 2 wyjścia przełącznikowe NO 5 A 250 V, zasilanie 12 V/12-24 Vdc. - 2 moduły. Głębokość: 38,5 mm

Gniazda

Szary	Biały	Next
-------	-------	------

Gniazdo w standardzie włoskim SICURY 2P+E 250 V~



20201
10 A, P11.
Głębokość:
25 mm



20203
Bpresa
16 A,
P17/11.
Głębokość:
25 mm



20201.B
10 A, P11.
Głębokość:
25 mm



20203.B
Bpresa
16 A,
P17/11.
Głębokość:
25 mm



20201.N
10 A, P11.
Głębokość:
25 mm



20203.N
Bpresa
16 A,
P17/11.
Głębokość:
25 mm



20209
16 A, P30
- 2 moduły.
Głębokość:
29,4 mm



20210
16 A,
uniwersalny
- 2 moduły.
Głębokość:
26 mm



20209.B
16 A, P30
- 2 moduły.
Głębokość:
29,4 mm



20210.B
16 A,
uniwersalny
- 2 moduły.
Głębokość:
26 mm



20209.N
16 A, P30
- 2 moduły.
Głębokość:
29,4 mm



20210.N
16 A,
uniwersalny
- 2 moduły.
Głębokość:
26 mm

Gniazda SICURY 2P+E 250 V~ (do dedykowanych linii zasilających)



20203.R
Bpresa 16 A,
P17/11, czerwony.
Głębokość: 25 mm



20209.A
16 A, P30, czerwony
- 2 moduły.
Głębokość:
29,4 mm



20209.R
16 A, P30, czerwony
- 2 moduły.
Głębokość:
29,4 mm



20209.V
16 A, P30, zielony
- 2 moduły.
Głębokość:
29,4 mm



20210.R
16 A, uniwersal,
czerwony - 2 moduły.
Głębokość:
29,4 mm

Gniazda zgodne ze standardem niemieckim 250 V~



20208
SICURY 2P+E
16 A, niemiecki
- 2 moduły.
Głębokość: 29,4 mm



20208.C
SICURY 2P+E 16 A,
niemiecki, z pokrywą
- 2 moduły.
Głębokość: 31,2 mm



20208.B
SICURY 2P+E
16 A, niemiecki
- 2 moduły.
Głębokość: 29,4 mm



20208.C.B
SICURY 2P+E 16 A,
niemiecki, z pokrywą
- 2 moduły.
Głębokość: 31,2 mm



20208.N
SICURY 2P+E
16 A, niemiecki
- 2 moduły.
Głębokość: 29,4 mm



20208.C.N
SICURY 2P+E 16 A,
niemiecki, z pokrywą
- 2 moduły.
Głębokość: 31,2 mm

Gniazda zgodne ze standardem niemieckim 250 V~, zaciski do szybkiego okablowania



20208.FX
SICURY 2P+E
16 A, niemiecki
- 2 moduły.
Głębokość:
33,5 mm



20208.FX.C
SICURY 2P+E 16 A,
niemiecki, z pokrywą
- 2 moduły.
Głębokość:
34,4 mm



20208.FX.B
SICURY 2P+E
16 A, niemiecki
- 2 moduły.
Głębokość:
33,5 mm



20208.FX.C.B
SICURY 2P+E 16 A,
niemiecki, z pokrywą
- 2 moduły.
Głębokość:
34,4 mm



20208.FX.N
SICURY 2P+E
16 A, niemiecki
- 2 moduły.
Głębokość:
33,5 mm



20208.FX.C.N
SICURY 2P+E 16 A,
niemiecki, z pokrywą
- 2 moduły.
Głębokość:
34,4 mm

Szary

Biały

Next

Gniazda zgodne ze standardem francuskim 250 V~



20212
SICURY 2P+E
16 A, francuski
- 2 moduły.
Głębokość:
26,4 mm



20212.C
SICURY 2P+E 16 A,
francuski, z pokrywą
- 2 moduły.
Głębokość: 28,3 mm



20212.B
SICURY 2P+E
16 A, francuski
- 2 moduły.
Głębokość:
26,4 mm



20212.C.B
SICURY 2P+E 16 A,
francuski, z pokrywą
- 2 moduły.
Głębokość: 28,3 mm



20212.N
SICURY 2P+E
16 A, francuski
- 2 moduły.
Głębokość:
26,4 mm



20212.C.N
SICURY 2P+E 16 A,
francuski, z pokrywą
- 2 moduły.
Głębokość: 28,3 mm

Gniazda zgodne ze standardem francuskim 250 V~, zaciski do szybkiego okablowania



20212.FX
SICURY 2P+E
16 A, francuski
- 2 moduły.
Głębokość:
30,5 mm



20212.FX.C
SICURY 2P+E 16 A,
francuski, z pokrywą
- 2 moduły.
Głębokość: 31,5 mm



20212.FX.B
SICURY 2P+E
16 A, francuski
- 2 moduły.
Głębokość:
30,5 mm



20212.FX.C.B
SICURY 2P+E 16 A,
francuski, z pokrywą
- 2 moduły.
Głębokość: 31,5 mm



20212.FX.N
SICURY 2P+E
16 A, francuski
- 2 moduły.
Głębokość:
30,5 mm



20212.FX.C.N
SICURY 2P+E 16 A,
francuski, z pokrywą
- 2 moduły.
Głębokość: 31,5 mm

Gniazdo w zagranicznym standardzie angielski 250 V~



20214
SICURY 2P+E
5 A, angielski
- 2 moduły.
Głębokość:
17,8 mm



20219⁺
SICURY 2P+E
13 A, angielski
- 2 moduły.
Głębokość:
17 mm



20220
SICURY 2P+E
16 A, angielski
- 2 moduły.
Głębokość:
24,4 mm



20214.B
SICURY 2P+E
5 A, angielski
- 2 moduły.
Głębokość:
17,8 mm



20219.B⁺
SICURY 2P+E
13 A, angielski
- 2 moduły.
Głębokość:
17 mm



20220.B
SICURY 2P+E
16 A, angielski
- 2 moduły.
Głębokość:
24,4 mm



20214.N
SICURY 2P+E
5 A, angielski
- 2 moduły.
Głębokość:
17,8 mm



20219.N⁺
SICURY 2P+E
13 A, angielski
- 2 moduły.
Głębokość:
17 mm



20220.N
SICURY 2P+E
16 A, angielski
- 2 moduły.
Głębokość:
24,4 mm

Gniazda zgodne ze standardem szwajcarskim 250 V~



20226
2P+E 10 A, szwajcarski,
typ 13 - 2 moduły.
Głębokość: 36,75 mm



20226.B
2P+E 10 A, szwajcarski,
typ 13 - 2 moduły.
Głębokość: 36,75 mm



20226.N
2P+E 10 A, szwajcarski,
typ 13 - 2 moduły.
Głębokość: 36,75 mm

Gniazda SICURY zgodne ze standardem europejsko-amerykańskim 250 V~



20234
2P 16 A, euro-
amerykański
(ø 4,8 mm).
Głębokość:
28,5 mm



20248
2P+E 16 A,
euro-amerykań-
ski - 2 moduły.
Głębokość:
26,5 mm



20249
2 x 2P+E 16 A,
euro-amerykański
- 3 moduły.
Głębokość: 24,5 mm



20234
2P 16 A, euro-
amerykański
(ø 4,8 mm).
Głębokość:
28,5 mm



20248
2P+E 16 A,
euro-amerykań-
ski - 2 moduły.
Głębokość:
26,5 mm



20249
2 x 2P+E 16 A,
euro-amerykański
- 3 moduły.
Głębokość: 24,5 mm



20234
2P 16 A, euro-
amerykański
(ø 4,8 mm).
Głębokość:
28,5 mm



20248
2P+E 16 A,
euro-amerykań-
ski - 2 moduły.
Głębokość:
26,5 mm



20249
2 x 2P+E 16 A,
euro-amerykański
- 3 moduły.
Głębokość: 24,5 mm

Gniazda

Szary	Biały	Next
-------	-------	------

Gniazda zgodne ze standardem amerykańskim i Arabii Saudyjskiej 127 V~

 20242 SICURY 2P+E 15 A, amerykański i arabski. Głębokość: 27,4 mm	 20243 2 SICURY 2P+E 15 A, amerykański i arabski - 3 moduły. Głębokość: 26 mm	 20242.B SICURY 2P+E 15 A, amerykański i arabski. Głębokość: 27,4 mm	 20243.B 2 SICURY 2P+E 15 A, amerykański i arabski - 3 moduły. Głębokość: 26 mm	 20242.N SICURY 2P+E 15 A, amerykański i arabski. Głębokość: 27,4 mm	 20243.N 2 SICURY 2P+E 15 A, amerykański i arabski - 3 moduły. Głębokość: 26 mm
--	--	---	--	---	--

Gniazda zgodne ze standardem izraelskim 250 V~

 20240 SICURY 2P+E 16 A, izraelski - 2 moduły. Głębokość: 28,7 mm	 20240.B SICURY 2P+E 16 A, izraelski - 2 moduły. Głębokość: 28,7 mm	 20240.N SICURY 2P+E 16 A, izraelski - 2 moduły. Głębokość: 28,7 mm
---	--	--

Gniazdo w zagranicznym standardzie argentyński 250 V~

 20250 SICURY 2P+E 10 A, argentyński. Głębokość: 27,5 mm	 20250.B SICURY 2P+E 10 A, argentyński. Głębokość: 27,5 mm	 20250.N SICURY 2P+E 10 A, argentyński. Głębokość: 27,5 mm
--	---	---

Gniazdo w zagranicznym standardzie chiński 250 V~

 20251 SICURY 2P+E 10 A, chiński. Głębokość: 27,5 mm	 20252 SICURY 2P+E 10 A, chiński. - 2 moduły. Głębokość: 27,3 mm	 20254 SICURY 2P+E 16 A, chiński. - 2 moduły. Głębokość: 30 mm	 20251.B SICURY 2P+E 10 A, chiński. Głębokość: 27,5 mm	 20252.B SICURY 2P+E 10 A, chiński. - 2 moduły. Głębokość: 27,3 mm	 20254.B SICURY 2P+E 16 A, chiński. - 2 moduły. Głębokość: 30 mm	 20251.N SICURY 2P+E 10 A, chiński. Głębokość: 27,5 mm	 20252.N SICURY 2P+E 10 A, chiński. - 2 moduły. Głębokość: 27,3 mm	 20254.N SICURY 2P+E 16 A, chiński. - 2 moduły. Głębokość: 30 mm
--	---	---	---	---	--	---	---	---

Gniazdo w zagranicznym standardzie australijski 250 V~

 20262 SICURY 2P+E 15 A, australijski - 2 moduły. Głębokość: 30,4 mm	 20262.B SICURY 2P+E 15 A, australijski - 2 moduły. Głębokość: 30,4 mm	 20262.N SICURY 2P+E 15 A, australijski - 2 moduły. Głębokość: 30,4 mm
--	---	---

Szary

Biały

Next

Gniazdo w zagranicznym standardzie brazylijski 250 V~



20264
SICURY
2P+E 10 A,
brazylijski
Głębokość:
31,5 mm

20265
SICURY
2P+E 20 A,
brazylijski
Głębokość:
31,5 mm



20264.B
SICURY
2P+E 10 A,
brazylijski
Głębokość:
31,5 mm

20265.B
SICURY
2P+E 20 A,
brazylijski
Głębokość:
31,5 mm



20264.N
SICURY
2P+E 10 A,
brazylijski
Głębokość:
31,5 mm

20265.N
SICURY
2P+E 20 A,
brazylijski
Głębokość:
31,5 mm

Gniazda wielostandardowe 250 V~



20255
SICURY 2P+E 13 A
- 3 moduły.
Głębokość: 19,5 mm



***20257**
SICURY 2P+E 13 A
- 2 moduły.
Głębokość: 18,7 mm



20255.B
SICURY 2P+E 13 A
- 3 moduły.
Głębokość: 19,5 mm



***20257.B**
SICURY 2P+E 13 A
- 2 moduły.
Głębokość: 18,7 mm



20255.N
SICURY 2P+E 13 A
- 3 moduły.
Głębokość: 19,5 mm



***20257.N**
SICURY 2P+E 13 A
- 2 moduły.
Głębokość: 18,7 mm

Gniazdko zgodne z normą brytyjską 250 V~ (włącznie z modulem sygnalizacji 00930)



20221.L⁴
SICURY 2P+E 13 A
+ przełącznik 2P.
Głębokość: 17,5 mm



20222.L⁴
2 x SICURY 2P+E 13 A
+ przełącznik 2P.
Głębokość: 17,5 mm



20221.L.B⁴
SICURY 2P+E 13 A
+ przełącznik 2P.
Głębokość: 17,5 mm



20222.L.B⁴
2 x SICURY 2P+E 13 A
+ przełącznik 2P.
Głębokość: 17,5 mm



20221.L.N⁴
SICURY 2P+E 13 A
+ przełącznik 2P.
Głębokość: 17,5 mm



20222.L.N⁴
2 x SICURY 2P+E 13 A
+ przełącznik 2P.
Głębokość: 17,5 mm

Gniazdko zgodne z normą brytyjską 250 V~ (włącznie z modulem sygnalizacji 00930)



20215.L⁵
SICURY 2P+E 5 A
+ przełącznik 2P.
Głębokość: 17,5 mm



20217.L⁵
SICURY 2P+E 15 A
+ przełącznik 2P.
Głębokość: 25,5 mm



20215.L.B⁵
SICURY 2P+E 5 A
+ przełącznik 2P.
Głębokość: 17,5 mm



20217.L.B⁵
SICURY 2P+E 15 A
+ przełącznik 2P.
Głębokość: 25,5 mm



20215.L.N⁵
SICURY 2P+E 5 A
+ przełącznik 2P.
Głębokość: 17,5 mm



20217.L.N⁵
SICURY 2P+E 15 A
+ przełącznik 2P.
Głębokość: 25,5 mm

Gniazda zgodne ze standardem amerykańskim 2P+E 15 A 60 Hz



21296
Dwa gniazda zgodne ze standardem amerykańskim z GFCI - 3 moduły.
Głębokość: 33,4 mm



21296.B
Dwa gniazda zgodne ze standardem amerykańskim z GFCI - 3 moduły.
Głębokość: 33,4 mm



21296.N
Dwa gniazda zgodne ze standardem amerykańskim z GFCI - 3 moduły.
Głębokość: 33,4 mm

Gniazda

Szary	Biały	Next
-------	-------	------

Możliwe połączenia - wtyczki i gniazdko zgodne ze standardami zagranicznymi

GNIAZDKO WTYCZKA	Niemiecki	Francuski	Angielski			Szwajcarski	Izraelski	Argentyński	Brazylijski		Standardowy brytyjski			
	20208	20212	20214	20219	20220	20226	20240	20250	20264	20265	20221.L	20222.L	20215.L	20217.L
Wtyczka zgodna ze standardem włoskim typu S10	•	•					•							
Wtyczka Euro 2P 2,5 A	•	•				•	•		•	•				
Wtyczka 2P+T 16 A 250 V~ zgodna ze standardem niemieckim	•						○							
Wtyczka 2P+T 16 A 250 V~ połączona, zgodna ze standardem niemieckim i francuskim	•	•					○							
Wtyczka 2P 16 A 250 V~ połączona, zgodna ze standardem niemieckim i francuskim	•	•					•							
Wtyczka 2P+T 16 A 250 V~ zgodna ze standardem francuskim		•					○							
Wtyczka 2P+T 10 A 250 V~ zgodna ze standardem szwajcarskim						•								
Wtyczka 2P+T 16 A 250 V~ zgodna ze standardem izraelskim							•							
Wtyczka 2P+T 10 A 250 V~ zgodna ze standardem argentyńskim								•						
Wtyczka 2P+T 10 A 250 V~ zgodna ze standardem brazylijskim									•	•				
Wtyczka 2P+T 20 A 250 V~ zgodna ze standardem brazylijskim										•				
Wtyczka 2P+T 5 A 250 V~ zgodna ze standardem angielskim			•										•	
Wtyczka 2P+T 13 A 250 V~ zgodna ze standardem angielskim				•	•						•	•		
Wtyczka 2P+T 15 A 250 V~ zgodna ze standardem angielskim														•
Wtyczka 2P+T 13 A 220 V~ zgodna ze standardem Arabii Saudyjskiej											•	•		

• Standard wtyczki podłączanej do gniazdka; ○ Standard wtyczki podłączanej do gniazdka bez wykonania podłączenia uziemienia.

Możliwe połączenia - wtyczki i gniazdko zgodne ze standardami zagranicznymi

GNIAZDKO WTYCZKA	Standard multi		Amerykański	Europejsko-amerykański			Amerykański Arabii Saudyjskiej		Chiński			Australijski
	20255	20257	20296	20234	20248	20249	20242	20243	20251	20252	20254	20262
Wtyczka zgodna ze standardem włoskim typu S10	•	•		•	•	•						
Wtyczka Euro 2P 2,5 A	•	•		•	•	•						
Wtyczka 2P+T 16 A 250 V~ zgodna ze standardem niemieckim	○	○		○	○	○						
Wtyczka 2P+T 16 A 250 V~ połączona, zgodna ze standardem niemieckim i francuskim				○	○	○						
Wtyczka 2P 16 A 250 V~ połączona, zgodna ze standardem niemieckim i francuskim				•	•	•						
Wtyczka 2P+T 16 A 250 V~ zgodna ze standardem francuskim				○	○	○						
Wtyczka 2P+T 15 A 125 V~ zgodna ze standardem amerykańskim					•	•						
Wtyczka 2P+T 10 A 250 V~ zgodna ze standardem szwajcarskim	•	•										
Wtyczka 2P+T 5 A 250 V~ zgodna ze standardem angielskim	•	•										
Wtyczka 2P+T 13 A 250 V~ zgodna ze standardem angielskim	•	•										
Wtyczka 2P+T 15 A 125 V~ zgodna ze standardem amerykańskim			•				•	•				
Wtyczka 2P+T 15 A 127 V~ zgodna ze standardem amerykańskim i Arabii Saudyjskiej							•	•				
Wtyczka 2P+T 10 A 250 V~ zgodna ze standardem brazylijskim	•	•										
Wtyczka 2P+T 10 A 250 V~ zgodna ze standardem chińskim	•	•										
Wtyczka 2P+T 16 A 250 V~ zgodna ze standardem chińskim									•	•		
Wtyczka 2P+T 10 A 250 V~ zgodna ze standardem australijskim	•	•									•	
Wtyczka 2P+T 15 A 250 V~ zgodna ze standardem australijskim												•

• Standard wtyczki podłączanej do gniazdka; ○ Standard wtyczki podłączanej do gniazdka bez wykonania podłączenia uziemienia.

Szary

Biały

Next

SICURY 2P+E gniazda wzajemnie blokowane z wyłącznikiem różnicowoprądowym (120-230 V~ 50/60 Hz)



20273
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 2 moduły.
Głębokość: 39,7 mm



20276
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 moduły.
Głębokość: 39,8 mm



20273.B
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 2 moduły.
Głębokość: 39,7 mm



20276.B
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 moduły.
Głębokość: 39,8 mm



20273.N
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 2 moduły.
Głębokość: 39,7 mm



20276.N
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 moduły.
Głębokość: 39,8 mm



20283
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 3 moduły.
Głębokość: 39,7 mm



20286
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 moduły.
Głębokość: 39,8 mm



20283.B
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 3 moduły.
Głębokość: 39,7 mm



20286.B
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 moduły.
Głębokość: 39,8 mm



20283.N
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 3 moduły.
Głębokość: 39,7 mm



20286.N
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 moduły.
Głębokość: 39,8 mm

Zasilacz golarki



20290
230 V~ 50/60 Hz, z
izolowanym transforma-
torem 20 VA, wyjścia
120 V~ i 230 V~
- 3 moduły.
Głębokość: 42 mm



20291⁶
230 V~ 50/60 Hz,
z izolowanym transfor-
matorem 20 VA, wyj-
ścia 120 V~ i 230 V~.
Głębokość: 41 mm



20290.B
230 V~ 50/60 Hz, z
izolowanym transforma-
torem 20 VA, wyjścia
120 V~ i 230 V~
- 3 moduły.
Głębokość: 42 mm



20291.B⁶
230 V~ 50/60 Hz,
z izolowanym transfor-
matorem 20 VA, wyj-
ścia 120 V~ i 230 V~.
Głębokość: 41 mm



20290.N
230 V~ 50/60 Hz, z
izolowanym transforma-
torem 20 VA, wyjścia
120 V~ i 230 V~
- 3 moduły.
Głębokość: 42 mm



20291.N⁶
230 V~ 50/60 Hz,
z izolowanym transfor-
matorem 20 VA, wyj-
ścia 120 V~ i 230 V~.
Głębokość: 41 mm

Moduł zasilający USB



20292
5 V 1,5 A
moduł zasila-
jący, 1 USB,
120-230 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
37 mm



20295
Moduł zasilający
5 V 2,1 A, 2 wyjścia
USB zapewniające
łącznie 2,1 A, 120-
230 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły.
Głębokość: 37 mm



20292.B
5 V 1,5 A
moduł zasila-
jący, 1 USB,
120-230 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
37 mm



20295.B
Moduł zasilający
5 V 2,1 A, 2 wyjścia
USB zapewniające
łącznie 2,1 A, 120-
230 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły.
Głębokość: 37 mm



20292.N
5 V 1,5 A
moduł zasila-
jący, 1 USB,
120-230 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
37 mm



20295.N
Moduł zasilający
5 V 2,1 A, 2 wyjścia
USB zapewniające
łącznie 2,1 A, 120-
230 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły.
Głębokość: 37 mm

Gniazda odbioru sygnału

Szary	Biały	Next
-------	-------	------

Gniazda specjalne

 20331 2P 6 A 24 V, dla wtyczek 01620 /01617. Głębokość: 25 mm	 Δ 20333 5P DIN 41524 złącze gniazdkowe. Głębokość: 11 mm	 Δ 20334 2P, dla telefonii, Hi-Fi i podobnych instalacji. 60130-9 IEC-07. Głębokość: 11 mm	 20331.B 2P 6 A 24 V, dla wtyczek 01620 /01617. Głębokość: 25 mm	 Δ 20333.B 5P DIN 41524 złącze gniazdkowe. Głębokość: 11 mm	 Δ 20334.B 2P, dla telefonii, Hi-Fi i podobnych instalacji. 60130-9 IEC-07. Głębokość: 11 mm	 20331.N 2P 6 A 24 V, dla wtyczek 01620 /01617. Głębokość: 25 mm	 Δ 20333.N 5P DIN 41524 złącze gniazdkowe. Głębokość: 11 mm	 Δ 20334.N 2P, dla telefonii, Hi-Fi i podobnych instalacji. 60130-9 IEC-07. Głębokość: 11 mm
 20345 USB, zaciski śrubowe. Głębokość: 31,9 mm	 20335 3 RCA, zaciski śrubowe. Głębokość: 23,4 mm	 20583 Złącze sprężynowe do rozpraszacza dźwięku. Głębokość: 19,4 mm	 20345.B USB, zaciski śrubowe. Głębokość: 31,9 mm	 20335.B 3 RCA, zaciski śrubowe. Głębokość: 23,4 mm	 20583.B Złącze sprężynowe do rozpraszacza dźwięku. Głębokość: 19,4 mm	 20345.N USB, zaciski śrubowe. Głębokość: 31,9 mm	 20335.N 3 RCA, zaciski śrubowe. Głębokość: 23,4 mm	 20583.N Złącze sprężynowe do rozpraszacza dźwięku. Głębokość: 19,4 mm
 20346 HDMI, Keystone. Głębokość: 37,4 mm	 20346.H HDMI, Keystone, 90°. Głębokość: 30,5 mm	 20348 VGA, 15-pinowy. Głębokość: 11 mm	 20346.B HDMI, Keystone. Głębokość: 37,4 mm	 20346.H.B HDMI, Keystone, 90°. Głębokość: 30,5 mm	 20348.B VGA, 15-pinowy. Głębokość: 11 mm	 20346.N HDMI, Keystone. Głębokość: 37,4 mm	 20346.H.N HDMI, Keystone, 90°. Głębokość: 30,5 mm	 20348.N VGA, 15-pinowy. Głębokość: 11 mm
 Δ 20361 BNC, lutowanie. Głębokość: 11 mm	 Δ 20365 9-pinowy SUB D, lutowany - 2 moduły. Głębokość: 11 mm		 Δ 20361.B BNC, lutowanie. Głębokość: 11 mm	 Δ 20365.B 9-pinowy SUB D, lutowany - 2 moduły. Głębokość: 11 mm		 Δ 20361.N BNC, lutowanie. Głębokość: 11 mm	 Δ 20365.N 9-pinowy SUB D, lutowany - 2 moduły. Głębokość: 11 mm	

Gniazda odbioru sygnału

Szary	Biały	Next
-------	-------	------


Złącza telefoniczne



20320
RJ11,
6-położen,
4-styki (6/4).
Głębokość:
33,6 mm



20321
RJ12,
6-położen,
6-styki (6/6).
Głębokość:
33,6 mm



20324
Norma izraelska,
zaciski śrubowe.
Głębokość:
33,4 mm



20320.B
RJ11,
6-położen,
4-styki (6/4).
Głębokość:
33,6 mm



20321.B
RJ12,
6-położen,
6-styki (6/6).
Głębokość:
33,6 mm



20324.B
Norma izraelska,
zaciski śrubowe.
Głębokość:
33,4 mm



20320.N
RJ11,
6-położen,
4-styki (6/4).
Głębokość:
33,6 mm



20321.N
RJ12,
6-położen,
6-styki (6/6).
Głębokość:
33,6 mm



20324.N
Norma izraelska,
zaciski śrubowe.
Głębokość:
33,4 mm



20327
8 styków, standard
francuski - 2 moduły.
Głębokość: 22 mm



20327.B
8 styków, standard
francuski - 2 moduły.
Głębokość: 22 mm



20327.N
8 styków, standard
francuski - 2 moduły.
Głębokość: 22 mm



20322
RJ11,
6-położen,
4-styki (6/4)
z pokrywą.
Głębokość:
33,4 mm



20323
RJ12,
6-położen,
6-styki (6/6)
z pokrywą.
Głębokość:
33,4 mm



20322.B
RJ11,
6-położen,
4-styki (6/4)
z pokrywą.
Głębokość:
33,4 mm



20323.B
RJ12,
6-położen,
6-styki (6/6)
z pokrywą.
Głębokość:
33,4 mm



20322.N
RJ11,
6-położen,
4-styki (6/4)
z pokrywą.
Głębokość:
33,4 mm



20323.N
RJ12,
6-położen,
6-styki (6/6)
z pokrywą.
Głębokość:
33,4 mm



20325^r
BT, MASTER.
Głębokość:
33,4 mm



20326^r
BT, SLAVE.
Głębokość:
33,4 mm



20325.B^r
BT, MASTER.
Głębokość:
33,4 mm



20326.B^r
BT, SLAVE.
Głębokość:
33,4 mm



20325.N^r
BT, MASTER.
Głębokość:
33,4 mm



20326.N^r
BT, SLAVE.
Głębokość:
33,4 mm

Współosiowe gniazda TV-RD-SAT 5-2400 MHz (wyjścia: męskie i żeńskie)



20300.01
Połączenie,
1 dB.
Głębokość:
26,8 mm



20300.10
Przelotowe,
10 dB.
Głębokość:
26,8 mm



20300.01.B
Połączenie,
1 dB.
Głębokość:
26,8 mm



20300.10.B
Przelotowe,
10 dB.
Głębokość:
26,8 mm



20300.01.N
Połączenie,
1 dB.
Głębokość:
26,8 mm



20300.10.N
Przelotowe,
10 dB.
Głębokość:
26,8 mm

Gniazda odbioru sygnału

Szary	Biały	Next
-------	-------	------

Gniazda koncentryczne TV-RD-SAT 5-2400 MHz, typu demixed (2 wyjścia: męskie i żeńskie typu F)



20302.01
Połączenie, 1 dB
- 2 moduły.
Głębokość:
22,4 mm




20302.10
Przelotowe, 10 dB
- 2 moduły.
Głębokość:
22,4 mm




20302.01.B
Połączenie, 1 dB
- 2 moduły.
Głębokość:
22,4 mm



20302.10.B
Przelotowe, 10 dB
- 2 moduły.
Głębokość:
22,4 mm



20302.01.N
Połączenie, 1 dB
- 2 moduły.
Głębokość:
22,4 mm



20302.10.N
Przelotowe, 10 dB
- 2 moduły.
Głębokość:
22,4 mm

Gniazda koncentryczne TV-FM-SAT 5-2400 MHz (3 wyjścia: męskie i żeńskie + typ F)



20303
Połączenie 1 dB
- 2 moduły.
Głębokość: 20,5 mm



20303.B
Połączenie 1 dB
- 2 moduły.
Głębokość: 20,5 mm



20303.N
Połączenie 1 dB
- 2 moduły.
Głębokość: 20,5 mm

Gniazda Typ F



20318
Z konektorem
żeńskim typu F
Głębokość: 11 mm



20318.B
Z konektorem
żeńskim typu F
Głębokość: 11 mm



20318.N
Z konektorem
żeńskim typu F
Głębokość: 11 mm

Współosiowe gniazdzka TV 40-862 MHz (1 wyjście żeńskie)



***20313**
Połączenie.
Głębokość:
29,2 mm



Δ*20314
Przelotowe
20 dB.
Głębokość:
29,2 mm



***20313.B**
Połączenie.
Głębokość:
29,2 mm



Δ*20314.B
Przelotowe
20 dB.
Głębokość:
29,2 mm



***20313.N**
Połączenie.
Głębokość:
29,2 mm



Δ*20314.N
Przelotowe
20 dB.
Głębokość:
29,2 mm

Prześciówki do gniazd koncentrycznych TV-RD-SAT



20319
Na 2 lub 3 wyjścia
- 2 moduły



20319.B
Na 2 lub 3 wyjścia
- 2 moduły



20319.N
Na 2 lub 3 wyjścia
- 2 moduły

Gniazda odbioru sygnału

Szary
Biały
Next

Rezystor terminalny i koncentryczne TV-RD-SAT 2400 MHz złącza



16330
Z 75 Ω, dla
częstotliwości
do 2400 MHz



01644
Osiowe wejście
kablów
męskie



01645
Osiowe wejście
kablów
żeńskie



01634
90° wejście
kablów
męskie



01635
90° wejście
kablów
żeńskie



01654
Złącze typu
F dla kabla
RG59, męskie

Gniazda danych RJ45



20337.6
Kat. 6, UTP,
z pokrywą.
Głębokość:
26,1 mm



20338.8
Netsafe,
Kat. 5e, UTP.
Głębokość:
23,6 mm



20339.4
Netsafe,
Kat. 5e,
UTP 110.
Głębokość:
24,7 mm



20339.5
Netsafe,
Kat. 5e,
FTP 110.
Głębokość:
36,15 mm



20337.6.B
Kat. 6, UTP,
z pokrywą.
Głębokość:
26,1 mm



20338.8.B
Netsafe,
Kat. 5e, UTP.
Głębokość:
23,6 mm



20339.4.B
Netsafe,
Kat. 5e,
UTP 110.
Głębokość:
24,7 mm



20339.5.B
Netsafe,
Kat. 5e,
FTP 110.
Głębokość:
36,15 mm



20337.6.N
Kat. 6, UTP,
z pokrywą.
Głębokość:
26,1 mm



20338.8.N
Netsafe,
Kat. 5e, UTP.
Głębokość:
23,6 mm



20339.4.N
Netsafe,
Kat. 5e,
UTP 110.
Głębokość:
24,7 mm



20339.5.N
Netsafe,
Kat. 5e,
FTP 110.
Głębokość:
36,15 mm



20339.6
Netsafe,
Kat. 6,
UTP 110.
Głębokość:
22,3 mm



20339.11
Netsafe,
Kat. 5e,
UTP.
Głębokość:
30,3 mm



20339.13
Netsafe,
Kat. 6,
UTP.
Głębokość:
30,3 mm



20339.14
Netsafe,
Kat. 6,
FTP.
Głębokość:
30,3 mm



20339.6.B
Netsafe,
Kat. 6,
UTP 110.
Głębokość:
22,3 mm



20339.11.B
Netsafe,
Kat. 5e,
UTP.
Głębokość:
30,3 mm



20339.13.B
Netsafe,
Kat. 6,
UTP.
Głębokość:
30,3 mm



20339.14.B
Netsafe,
Kat. 6,
FTP.
Głębokość:
30,3 mm



20339.6.N
Netsafe,
Kat. 6,
UTP 110.
Głębokość:
22,3 mm



20339.11.N
Netsafe,
Kat. 5e,
UTP.
Głębokość:
30,3 mm



20339.13.N
Netsafe,
Kat. 6,
UTP.
Głębokość:
30,3 mm



20339.14.N
Netsafe,
Kat. 6,
FTP.
Głębokość:
30,3 mm



20339.15
Netsafe,
kat. 6A,
UTP.
Głębokość:
30,3 mm



20339.16
Netsafe,
kat. 6A,
FTP.
Głębokość:
30,3 mm



20340.1
Panduit,
kat. 5e,
UTP.
Głębokość:
28,55 mm



20339.15.B
Netsafe,
kat. 6A,
UTP.
Głębokość:
30,3 mm



20339.16.B
Netsafe,
kat. 6A,
FTP.
Głębokość:
30,3 mm



20340.1.B
Panduit,
kat. 5e,
UTP.
Głębokość:
28,55 mm



20339.15.N
Netsafe,
kat. 6A,
UTP.
Głębokość:
30,3 mm



20339.16.N
Netsafe,
kat. 6A,
FTP.
Głębokość:
30,3 mm



20340.1.N
Panduit,
kat. 5e,
UTP.
Głębokość:
28,55 mm

Punkt dostępu do sieci Wi-Fi




20195
72,2 Mb/s z 2 portami LAN 10-100 Mb/s,
wejściem WŁ./WYŁ. dla przycisku zdalnego,
230 V~ 50/60Hz - 2 moduły.
Głębokość: 41 mm




20195.B
72,2 Mb/s z 2 portami LAN 10-100 Mb/s,
wejściem WŁ./WYŁ. dla przycisku zdalnego,
230 V~ 50/60Hz - 2 moduły.
Głębokość: 41 mm




20195.N
72,2 Mb/s z 2 portami LAN 10-100 Mb/s,
wejściem WŁ./WYŁ. dla przycisku zdalnego,
230 V~ 50/60Hz - 2 moduły.
Głębokość: 41 mm

Gniazda odbioru sygnału • Sygnalizacja

Szary	Biały	Next
-------	-------	------

Adaptory do gniazd danych

 20337.C RJ45 Keystone + pokrywą. Głębokość: 10 mm	 20338.C RJ45 Kat. 5 i 6 AMP, Lucent T. Głębokość: 11 mm	 20340.C MINI-COM Panduit. Głębokość: 11 mm	 20343.K Nachylony adapter do RJ45 Keystone. Głębokość: 11 mm	 20337.C.B RJ45 Keystone + pokrywą. Głębokość: 10 mm	 20338.C.B RJ45 Kat. 5 i 6 AMP, Lucent T. Głębokość: 11 mm	 20340.C.B MINI-COM Panduit. Głębokość: 11 mm	 20343.K.B Nachylony adapter do RJ45 Keystone. Głębokość: 11 mm	 20337.C.N RJ45 Keystone + pokrywą. Głębokość: 10 mm	 20338.C.N RJ45 Kat. 5 i 6 AMP, Lucent T. Głębokość: 11 mm	 20340.C.N MINI-COM Panduit. Głębokość: 11 mm	 20343.K.N Nachylony adapter do RJ45 Keystone. Głębokość: 11 mm
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gniazda do kabla z włókna optycznego

 20350.SC Jednotrybowy 9/125 µm, z adapterem typu SC/APC simplex. Głębokość: 19,4 mm	 20350.LC Jednotrybowy 9/125 µm, z adapterem typu LC duplex. Głębokość: 19,7 mm	 20350.SC.B Jednotrybowy 9/125 µm, z adapterem typu SC/APC simplex. Głębokość: 19,4 mm	 20350.LC.B Jednotrybowy 9/125 µm, z adapterem typu LC duplex. Głębokość: 19,7 mm	 20350.SC.N Jednotrybowy 9/125 µm, z adapterem typu SC/APC simplex. Głębokość: 19,4 mm	 20350.LC.N Jednotrybowy 9/125 µm, z adapterem typu LC duplex. Głębokość: 19,7 mm
 20351.SC Wielotrybowy 50/125 µm, z adapterem typu SC simplex. Głębokość: 19,4 mm	 20351.LC Wielotrybowy 50/125 µm, z adapterem typu LC duplex. Głębokość: 17,9 mm	 20351.SC.B Wielotrybowy 50/125 µm, z adapterem typu SC simplex. Głębokość: 19,4 mm	 20351.LC.B Wielotrybowy 50/125 µm, z adapterem typu LC duplex. Głębokość: 17,9 mm	 20351.SC.N Wielotrybowy 50/125 µm, z adapterem typu SC simplex. Głębokość: 19,4 mm	 20351.LC.N Wielotrybowy 50/125 µm, z adapterem typu LC duplex. Głębokość: 17,9 mm

Dzwonki elektromechaniczne

 20370 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Głębokość: 37 mm	 20372 120 V~ 50/60 Hz. Głębokość: 37 mm	 20373 230 V~ 50/60 Hz. Głębokość: 37 mm	 20370.B 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Głębokość: 37 mm	 20372.B 120 V~ 50/60 Hz. Głębokość: 37 mm	 20373.B 230 V~ 50/60 Hz. Głębokość: 37 mm	 20370.N 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Głębokość: 37 mm	 20372.N 120 V~ 50/60 Hz. Głębokość: 37 mm	 20373.N 230 V~ 50/60 Hz. Głębokość: 37 mm
--	---	---	---	---	---	---	---	---

Dzwonki elektroniczne

 20380 3 dźwiękowa sekwencja, zasilanie 12 V~ i 12 Vdc (SELV) - 2 moduły. Głębokość: 37 mm	 20380.B 3 dźwiękowa sekwencja, zasilanie 12 V~ i 12 Vdc (SELV) - 2 moduły. Głębokość: 37 mm	 20380.N 3 dźwiękowa sekwencja, zasilanie 12 V~ i 12 Vdc (SELV) - 2 moduły. Głębokość: 37 mm
--	---	---

Szary

Biały

Next

Brzęczyki



20375
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Głębokość:
37 mm

20378
230 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
37 mm



20375.B
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Głębokość:
37 mm

20378.B
230 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
37 mm



20375.N
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Głębokość:
37 mm

20378.N
230 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
37 mm

Wskaźniki świetlne (Dla 1 lub 2 zespołów sygnalizacyjnych*)



20386.B
Biały.
Głębokość:
23 mm

20388
Neutralny.
Głębokość:
23 mm



20386.B.B
Biały.
Głębokość:
23 mm

20388.B
Neutralny.
Głębokość:
23 mm




20386.B.N
Biały.
Głębokość:
23 mm

20388.N
Neutralny.
Głębokość:
23 mm


Wskaźniki świetlne o pryzmatycznym kształcie (Dla lamp 14771 i 14777 - Dostarczane bez lamp)



20387.B
Biały
- 2 module.
Głębokość:
25 mm



20387.R
Czerwony
- 2 module.
Głębokość:
25 mm



20387.V
Zielony
- 2 module.
Głębokość:
25 mm

Krok światła obrysowego (z wysoce wydajnymi LED)



20381
230 V~ 50/60 Hz
20381.012
12 V~ 50/60 Hz /
12 Vdc (SELV).
Głębokość: 37 mm



20389
230 V~ 50/60 Hz
- 2 module.
Głębokość: 37 mm



20381.B
230 V~ 50/60 Hz
20381.012.B
12 V~ 50/60 Hz /
12 Vdc (SELV).
Głębokość: 37 mm



20389.B
230 V~ 50/60 Hz
- 2 module.
Głębokość: 37 mm



20381.N
230 V~ 50/60 Hz
20381.012.N
12 V~ 50/60 Hz /
12 Vdc (SELV).
Głębokość: 37 mm



20389.N
230 V~ 50/60 Hz
- 2 module.
Głębokość: 37 mm



Δ 20389.012
12 V~ 50/60 Hz /
12 Vdc (SELV)
- 2 moduły.
Głębokość: 37 mm



Δ 20389.012.B
12 V~ 50/60 Hz /
12 Vdc (SELV)
- 2 moduły.
Głębokość: 37 mm



Δ 20389.012.N
12 V~ 50/60 Hz /
12 Vdc (SELV)
- 2 moduły.
Głębokość: 37 mm

Sygnalizacja

Szary	Biały	Next
-------	-------	------

Oprawy oświetleniowe



20383
Z wysokowydajną diodą LED
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły.
Głębokość: 37 mm



20383.B
Z wysokowydajną diodą LED
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły.
Głębokość: 37 mm



20383.N
Z wysokowydajną diodą LED
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły.
Głębokość: 37 mm



02671
Z diodami LED o wysokiej wydajności, 120-230 V~
50/60 Hz, do instalacji w puszkach do zabudowy,
7 modułów. Głębokość: 44,7 mm

TORCIA, latarki elektroniczne (Z automatycznym urządzeniem awaryjnym)



20395
Wysokowydajnymi
diodami LED,
230 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły.
Głębokość: 46 mm



20396
Wysokowydajnymi
diodami LED,
120 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły.
Głębokość: 46 mm



20395.B
Wysokowydajnymi
diodami LED,
230 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły.
Głębokość: 46 mm



20396.B
Wysokowydajnymi
diodami LED,
120 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły.
Głębokość: 46 mm



20395.N
Wysokowydajnymi
diodami LED,
230 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły.
Głębokość: 46 mm



20396.N
Wysokowydajnymi
diodami LED,
120 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły.
Głębokość: 46 mm

Oprawy oświetlenia awaryjnego (Z automatycznym urządzeniem awaryjnym)



20382
Wysokowydajnymi
diodami LED, 230 V~
50/60 Hz.
Głębokość: 37 mm



20384
Wysokowydajnymi diodami
LED, 120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły.
Głębokość: 37 mm



20382.B
Wysokowydajnymi
diodami LED, 230 V~
50/60 Hz.
Głębokość: 37 mm



20384.B
Wysokowydajnymi diodami
LED, 120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły.
Głębokość: 37 mm




20382.N
Wysokowydajnymi
diodami LED, 230 V~
50/60 Hz.
Głębokość: 37 mm



20384.N
Wysokowydajnymi diodami
LED, 120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły.
Głębokość: 37 mm

Oprawy oświetlenia awaryjnego



02661
Z diodami LED o wysokiej wydajności, 230 V~
50/60 Hz, bateria akumulatorowa Ni-Cd do insta-
lacji w puszkach do zabudowy, 7 modułów.
Głębokość: 44,7 mm



20394
230 V~ 50/60 Hz, bateria Ni-Cd, z lampą FD
4W G5, i wbudowaną 7 modułową ramką.
Głębokość: 47,1 mm



02662
Regulowana lampa LED
230 V~ 50 Hz
- 3 moduły
02662.120
Jak powyżej, 120 V~.
Głębokość: 39 mm



02663
Regulowana lampa LED
RGB 230 V~ 50 Hz
- 3 moduły
02663.120
Jak powyżej, 120 V~.
Głębokość: 39 mm

Akumulator



00908
3 x Ni-MH 1,2 V
800 mAh,
HR03 (AAA)



00910
Bateria Ni-MH 4,8 V
80 mAh, pasuje do
serii TORCIA



00911.1
Bateria Ni-Cd 2,4V 1.3 Ah,
pasuje do urządzeń
awaryjnych



00913
Zapassowa bateria akumulatorowa
Ni-Cd 4,8 V 800 mAh do 02661

Ochrona • Detekcja

Szary	Biały	Next
-------	-------	------

Urządzenia ochronne

 20416 1P 16 A 250 V~ oprawka bezpiecznika. Głębokość: 29 mm	 20417 230 V~ SPD tłumik napięcia przejścia. Głębokość: 29 mm	 20417.R Część dodatkowa, chroni przed prze- pięciami, dla 20417 Głębokość: 29 mm	 20416.B 1P 16 A 250 V~ oprawka bezpiecznika. Głębokość: 29 mm	 20417.B 230 V~ SPD tłumik napięcia przejścia. Głębokość: 29 mm	 20416.N 1P 16 A 250 V~ oprawka bezpiecznika. Głębokość: 29 mm	 20417.N 230 V~ SPD tłumik napięcia przejścia. Głębokość: 29 mm
---	--	--	--	--	--	--

1P+N wyłączniki nadprądowe (120-230 V~ 50/60 Hz)

 20405.06 C 6, wyłącznik pojemnościowy 1500 A. Głębokość: 39 mm	 20405.10 C 10, wyłącznik pojemnościowy 3000 A. Głębokość: 39 mm	 20405.16 C 16, wyłącznik pojemnościowy 3000 A. Głębokość: 39 mm	 20405.06.B C 6, wyłącznik pojemnościowy 1500 A. Głębokość: 39 mm	 20405.10.B C 10, wyłącznik pojemnościowy 3000 A. Głębokość: 39 mm	 20405.16.B C 16, wyłącznik pojemnościowy 3000 A. Głębokość: 39 mm	 20405.06.N C 6, wyłącznik pojemnościowy 1500 A. Głębokość: 39 mm	 20405.10.N C 10, wyłącznik pojemnościowy 3000 A. Głębokość: 39 mm	 20405.16.N C 16, wyłącznik pojemnościowy 3000 A. Głębokość: 39 mm
--	--	--	---	--	--	---	--	--

1P+N wyłączniki różnicowoprądowe z modułem nadprądowym (RCBO - 120-230 V~ 50/60 Hz)

 20411.06 C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA wyłącznik pojemnościowy 1500 A - 2 moduły. Głębokość: 39 mm	 20411.10 C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA wyłącznik pojemnościowy 3000 A - 2 moduły. Głębokość: 39 mm	 20411.06.B C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA wyłącznik pojemnościowy 1500 A - 2 moduły. Głębokość: 39 mm	 20411.10.B C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA wyłącznik pojemnościowy 3000 A - 2 moduły. Głębokość: 39 mm	 20411.06.N C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA wyłącznik pojemnościowy 1500 A - 2 moduły. Głębokość: 39 mm	 20411.10.N C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA wyłącznik pojemnościowy 3000 A - 2 moduły. Głębokość: 39 mm
 20411.16 C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA wyłącznik pojemnościowy 3000 A - 2 moduły. Głębokość: 39 mm	 20411.16.6 C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA wyłącznik pojemnościowy 3000 A - 2 moduły. Głębokość: 39 mm	 20411.16.B C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA wyłącznik pojemnościowy 3000 A - 2 moduły. Głębokość: 39 mm	 20411.16.6.B C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA wyłącznik pojemnościowy 3000 A - 2 moduły. Głębokość: 39 mm	 20411.16.N C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA wyłącznik pojemnościowy 3000 A - 2 moduły. Głębokość: 39 mm	 20411.16.6.N C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA wyłącznik pojemnościowy 3000 A - 2 moduły. Głębokość: 39 mm

Detektory gazu (230 V~ 50/60 Hz)

 20420 Gas Stop Metano, detektor metanu, sterowanie zaworem solenoidowym - 3 moduły. Głębokość: 37 mm	 20421 Gas Stop GPL, detektor LPG, sterowanie zaworem soleno- idowym - 3 moduły. Głębokość: 37 mm	 20420.B Gas Stop Metano, detektor metanu, sterowanie zaworem solenoidowym - 3 moduły. Głębokość: 37 mm	 20421.B Gas Stop GPL, detektor LPG, sterowanie zaworem soleno- idowym - 3 moduły. Głębokość: 37 mm	 20420.N Gas Stop Metano, detektor metanu, sterowanie zaworem solenoidowym - 3 moduły. Głębokość: 37 mm	 20421.N Gas Stop GPL, detektor LPG, sterowanie zaworem soleno- idowym - 3 moduły. Głębokość: 37 mm
---	--	--	--	--	--



01899
 Gas Test, preparat do testowania
 wykrywaczy metanu i LPG

Szary	Biały	Next
-------	-------	------

Zegary (120-230 V~ 50/60 Hz)



20448
24h/7d przełącznik-timer,
8 A 230 V~ wyjście - styk
przełączny - 2 moduły.
Głębokość: 37 mm



Δ 20449
Zegar elektroniczny
iz budzikiem
- 2 moduły.
Głębokość: 37 mm



20448.B
24h/7d przełącznik-timer,
8 A 230 V~ wyjście - styk
przełączny - 2 moduły.
Głębokość: 37 mm



Δ 20449.B
Zegar elektroniczny
iz budzikiem
- 2 moduły.
Głębokość: 37 mm



20448.N
24h/7d przełącznik-timer,
8 A 230 V~ wyjście - styk
przełączny - 2 moduły.
Głębokość: 37 mm



Δ 20449.N
Zegar elektroniczny
iz budzikiem
- 2 moduły.
Głębokość: 37 mm

Termostaty elektroniczne (ogrzewanie i klimatyzacja, 120-230 V~ 50/60 Hz)



02950
Termostat z ekranem dotykowym, do sterowania
WŁ./WYŁ. i PID temperatury, 1 wejście czujnika
temperatury, 1 wejście wielofunkcyjne, wyjście
przełącznikowe zmienne 5(2) A 230 V~ - 2 moduły.
Głębokość: 38,5 mm



02950.B
Termostat z ekranem dotykowym, do sterowania
WŁ./WYŁ. i PID temperatury, 1 wejście czujnika
temperatury, 1 wejście wielofunkcyjne, wyjście
przełącznikowe zmienne 5(2) A 230 V~ - 2 moduły.
Głębokość: 38,5 mm



02950.N
Termostat z ekranem dotykowym, do sterowania
WŁ./WYŁ. i PID temperatury, 1 wejście czujnika
temperatury, 1 wejście wielofunkcyjne, wyjście
przełącznikowe zmienne 5(2) A 230 V~ - 2 moduły.
Głębokość: 38,5 mm

Czasowe-termostaty elektroniczne (ogrzewanie i klimatyzacja)



02955
Termostat z ekranem dotykowym, do sterowania WŁ./WYŁ.
i PID temperatury, 1 wejście czujnika temperatury, 1 wejście
wielofunkcyjne, 1 wejście RJ9 do miernika energii (02960),
wyjście przełącznikowe zmienne 5(2) A 230 V~
- 3 moduły. Głębokość: 35,3 mm



02955.B
Termostat z ekranem dotykowym, do sterowania WŁ./WYŁ.
i PID temperatury, 1 wejście czujnika temperatury, 1 wejście
wielofunkcyjne, 1 wejście RJ9 do miernika energii (02960),
wyjście przełącznikowe zmienne 5(2) A 230 V~
- 3 moduły. Głębokość: 35,3 mm



02955.N
Termostat z ekranem dotykowym, do sterowania WŁ./WYŁ.
i PID temperatury, 1 wejście czujnika temperatury, 1 wejście
wielofunkcyjne, 1 wejście RJ9 do miernika energii (02960),
wyjście przełącznikowe zmienne 5(2) A 230 V~
- 3 moduły. Głębokość: 35,3 mm



20445
6(2) A 230 V~, wyjście
- styk przełączny,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły.
Głębokość: 37 mm



20446
5(2) A 250 V~, wyjście
- styk przełączny,
bateria AA LR6 1,5 V
(załączona) - 3 moduły.
Głębokość: 43 mm



20445.B
6(2) A 230 V~, wyjście
- styk przełączny,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły.
Głębokość: 37 mm



20446.B
5(2) A 250 V~, wyjście
- styk przełączny,
bateria AA LR6 1,5 V
(załączona) - 3 moduły.
Głębokość: 43 mm



20445.N
6(2) A 230 V~, wyjście
- styk przełączny,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły.
Głębokość: 37 mm



20446.N
5(2) A 250 V~, wyjście
- styk przełączny,
bateria AA LR6 1,5 V
(załączona) - 3 moduły.
Głębokość: 43 mm

Czujniki elektroniczne



20432
Elektroniczny czujnik
temperatury.
Głębokość: 24,4 mm



20433
Elektroniczny czujnik
wilgotności 12/24 V,
1 wyjście 0-10 V
lub 4-20 mA
- 2 moduły
Głębokość: 37 mm



20432.B
Elektroniczny czujnik
temperatury.
Głębokość: 24,4 mm



20433.B
Elektroniczny czujnik
wilgotności 12/24 V,
1 wyjście 0-10 V
lub 4-20 mA
- 2 moduły
Głębokość: 37 mm



20432.N
Elektroniczny czujnik
temperatury.
Głębokość: 24,4 mm



20433.N
Elektroniczny czujnik
wilgotności 12/24 V,
1 wyjście 0-10 V
lub 4-20 mA
- 2 moduły
Głębokość: 37 mm

Kontrola klimatu • Rozwiązania autonomiczne

Szary

Biały

Next

Przełącznik dla regulacji prędkości obrotowej



20095
Suwak 4 -
pozycyjny,
1P 6(2) A
250 V~.
Głębokość:
40 mm



20096
Obrotowy, 1 P
6(3) A 250 V~,
4-pozycyjny
- 2 moduły.
Głębokość:
37 mm



20095.B
Suwak 4 -
pozycyjny,
1P 6(2) A
250 V~.
Głębokość:
40 mm



20096.B
Obrotowy, 1 P
6(3) A 250 V~,
4-pozycyjny
- 2 moduły.
Głębokość:
37 mm



20095.N
Suwak 4 -
pozycyjny,
1P 6(2) A
250 V~.
Głębokość:
40 mm



20096.N
Obrotowy, 1 P
6(3) A 250 V~,
4-pozycyjny
- 2 moduły.
Głębokość:
37 mm

Miernik energii



02960
3 wejścia dla czujnika 01457,
zakres pomiaru mocy
50 W-10 kW, instalacja na
prowadnicy DIN (60715 TH35),
zajmuje 1 moduł o rozmiarze
17,5 mm. Dostarczany z 01457

Przewodowy czujnik temperatury



02965.1
Przewodowy czujnik
temperatury, NTC 10 kΩ,
3 metry

Wideodomofony



21554
4,3" ekran dotykowy Full Flat do pomieszczenia,
w którym zainstalowany jest wideofon Due Fili Plus do
kontroli i sterowania, wejście czujnika temperatury,
wspornik do instalacji w puszkach 8-modułowych.
Głębokość: 46,7 mm



21554.B
4,3" ekran dotykowy Full Flat do pomieszczenia,
w którym zainstalowany jest wideofon Due Fili Plus do
kontroli i sterowania, wejście czujnika temperatury,
wspornik do instalacji w puszkach 8-modułowych.
Głębokość: 46,7 mm



21554.BN
4,3" ekran dotykowy Full Flat do pomieszczenia,
w którym zainstalowany jest wideofon Due Fili Plus do
kontroli i sterowania, wejście czujnika temperatury,
wspornik do instalacji w puszkach 8-modułowych.
Głębokość: 46,7 mm



01963
Due Fili Plus dźwięku
- moduł wideodomofonu



20557
Domofon dla Due Fili
- 3 moduły
Głębokość: 37 mm



20577
Przycisk do systemu
dźwięku Due Fili
- 3 moduły
Głębokość: 37 mm



20557.B
Domofon dla Due Fili
- 3 moduły
Głębokość: 37 mm



20577.B
Przycisk do systemu
dźwięku Due Fili
- 3 moduły
Głębokość: 37 mm



20557.N
Domofon dla Due Fili
- 3 moduły
Głębokość: 37 mm



20577.N
Przycisk do systemu
dźwięku Due Fili
- 3 moduły
Głębokość: 37 mm



20560
Kolorowa
kamera
do użytku
wewnętrznego.
Głębokość:
37 mm



20565
Kolorowa kamera z
wbudowanym mikro-
fonem do użytku
wewnętrznego
- 2 moduły.
Głębokość: 26,5 mm



20570
Wewnętrzne
oświetlenie,
z techno-
logią LED.
Głębokość:
37 mm



20560.B
Kolorowa
kamera
do użytku
wewnętrznego.
Głębokość:
37 mm



20565.B
Kolorowa kamera z
wbudowanym mikro-
fonem do użytku
wewnętrznego
- 2 moduły.
Głębokość: 26,5 mm



20570.B
Wewnętrzne
oświetlenie,
z techno-
logią LED.
Głębokość:
37 mm



20560.N
Kolorowa
kamera
do użytku
wewnętrznego.
Głębokość:
37 mm



20565.N
Kolorowa kamera z
wbudowanym mikro-
fonem do użytku
wewnętrznego
- 2 moduły.
Głębokość: 26,5 mm



20570.N
Wewnętrzne
oświetlenie,
z techno-
logią LED.
Głębokość:
37 mm

Rozwiązania dla hoteli

Szary

Biały

Next

Rozwiązania dla hoteli



▲02686

Aparatura sterownicza z 4 przyciskami 1P NO 12 vdc, maks. 50 mA, do uzupełnienia wymiennymi półprzyciskami, podświetlana - 2 moduły. Głębokość: 15 mm



▲21125

8 wejść niespolaryzowanych, 7 wyjść w stanie stałym do styków niespolaryzowanych, zasilanie 9-32 Vdc, do zastosowań na zewnątrz/w pomieszczeniach takich jak pokoje hotelowe czy kabiny - 3 moduły. Głębokość: 22,8 mm



20026.DND
Do Not Disturb
podświetlenie
punktowe



20026.PLS
Please Clean
podświetlenie
punktowe



20026.DND.B
Do Not Disturb
podświetlenie
punktowe



20026.PLS.B
Please Clean
podświetlenie
punktowe



20026.DND.N
Do Not Disturb
podświetlenie
punktowe



20026.PLS.N
Please Clean
podświetlenie
punktowe



▲20099
Kontrola głośności,
8 Ω 15 W - 2 moduły.
Głębokość: 30,9 mm




▲20099.B
Kontrola głośności,
8 Ω 15 W - 2 moduły.
Głębokość: 30,9 mm



▲20099.N
Kontrola głośności,
8 Ω 15 W - 2 moduły.
Głębokość: 30,9 mm



20097
NO 10 A 230 V~, do podświetlanych
wywieszek hotelowych "Do Not Disturb"
i "Please Clean" - 2 moduły.
Głębokość: 29 mm



▲00975
Znacznik, aby
dostosować
dla 20097
przycisk



02685
4 podświetlane kontrolki: IN,
Nie przeszkadzać, OUT,
symbol pokojówki, biały
- 2 moduły. Głębokość: 22 mm



20290
230 V~ 50/60 Hz, z
izolowanym transformatorem 20 VA, wyjścia
120 V~ i 230 V~
- 3 moduły.
Głębokość: 42 mm



20291°
230 V~ 50/60 Hz,
z izolowanym transformatorem 20 VA, wyjścia
120 V~ i 230 V~.
Głębokość: 41 mm



20290.B
230 V~ 50/60 Hz, z
izolowanym transformatorem 20 VA, wyjścia
120 V~ i 230 V~
- 3 moduły.
Głębokość: 42 mm



20291.B°
230 V~ 50/60 Hz,
z izolowanym transformatorem 20 VA, wyjścia
120 V~ i 230 V~.
Głębokość: 41 mm



20290.N
230 V~ 50/60 Hz, z
izolowanym transformatorem 20 VA, wyjścia
120 V~ i 230 V~
- 3 moduły.
Głębokość: 42 mm



20291.N°
230 V~ 50/60 Hz,
z izolowanym transformatorem 20 VA, wyjścia
120 V~ i 230 V~.
Głębokość: 41 mm



▲02690
Łącznik oświetleniowy, lampy żarowe 2000 W,
CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~
50/60 Hz, montaż na suficie

Rozwiązania dla hoteli

Szary
Biały
Next

Rozwiązania dla hoteli

Magistralny system kontroli dostępu



20461
Czytnik i programator
kart, 12-24 V~ 50/60 Hz
/ 12-24 Vdc (SELV)
- 3 moduły.
Głębokość: 37 mm



20461.B
Czytnik i programator
kart, 12-24 V~ 50/60 Hz
/ 12-24 Vdc (SELV)
- 3 moduły.
Głębokość: 37 mm



20461.N
Czytnik i programator
kart, 12-24 V~ 50/60 Hz
/ 12-24 Vdc (SELV)
- 3 moduły.
Głębokość: 37 mm



20463
Przełącznik elektroniczny,
gniazdo poziome,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły.
Głębokość: 20,5 mm



20465
Przełącznik elektroniczny,
gniazdo poziome, 230 V~
50/60 Hz i 24 moduły (SELV)
- 3 moduły.
Głębokość: 37 mm



20463.B
Przełącznik elektroniczny,
gniazdo poziome,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły.
Głębokość: 20,5 mm



20465.B
Przełącznik elektroniczny,
gniazdo poziome, 230 V~
50/60 Hz i 24 moduły (SELV)
- 3 moduły.
Głębokość: 37 mm



20463.N
Przełącznik elektroniczny,
gniazdo poziome,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły.
Głębokość: 20,5 mm



20465.N
Przełącznik elektroniczny,
gniazdo poziome, 230 V~
50/60 Hz i 24 moduły (SELV)
- 3 moduły.
Głębokość: 37 mm



20468
Czytnik elektroniczny NFC/
RFID, kompatybilny z
rozwiązaniami elektronicznymi
AGB dla hoteli,
kieszon pionowa,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły.
Głębokość: 30,5 mm



20468.1
Czytnik elektroniczny
NFC/RFID, kompatybilny
z rozwiązaniami elektronicznymi
CISA dla hoteli,
kieszon pionowa,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły.
Głębokość: 30,5 mm



20468.B
Czytnik elektroniczny NFC/
RFID, kompatybilny z
rozwiązaniami elektronicznymi
AGB dla hoteli,
kieszon pionowa,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły.
Głębokość: 30,5 mm



20468.1.B
Czytnik elektroniczny
NFC/RFID, kompatybilny
z rozwiązaniami elektronicznymi
CISA dla hoteli,
kieszon pionowa,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły.
Głębokość: 30,5 mm



20468.N
Czytnik elektroniczny NFC/
RFID, kompatybilny z
rozwiązaniami elektronicznymi
AGB dla hoteli,
kieszon pionowa,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły.
Głębokość: 30,5 mm



20468.1.N
Czytnik elektroniczny
NFC/RFID, kompatybilny
z rozwiązaniami elektronicznymi
CISA dla hoteli,
kieszon pionowa,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły.
Głębokość: 30,5 mm



16452
Karta programowalna
16452.H
Jak wyżej,
według wymagań klienta



16452.S
Karta ISO (badge)

Rozwiązania dla hoteli • Urządzenia „smart”

Szary

Biały

Next

Rozwiązania dla hoteli

Magistralny system kontroli dostępu Bus



20470
Klucz transpondera
i czytnik kart
- 2 moduły.
Głębokość: 26,5 mm



20471
Czytnik i programator
kart - 3 moduły.
Głębokość: 37 mm



20470.B
Klucz transpondera
i czytnik kart
- 2 moduły.
Głębokość: 26,5 mm



20471.B
Czytnik i programator
kart - 3 moduły.
Głębokość: 37 mm



20470.N
Klucz transpondera
i czytnik kart
- 2 moduły.
Głębokość: 26,5 mm



20471.N
Czytnik i programator
kart - 3 moduły.
Głębokość: 37 mm



20472
Aktuator, 3 A 30 V
zmiennie wyjście prze-
kazykujące - 2 moduły.
Głębokość: 26,5 mm



20472.B
Aktuator, 3 A 30 V
zmiennie wyjście prze-
kazykujące - 2 moduły.
Głębokość: 26,5 mm



20472.N
Aktuator, 3 A 30 V
zmiennie wyjście prze-
kazykujące - 2 moduły.
Głębokość: 26,5 mm



20473
Programator Smart Card
w puszcze nabiurkowej
- 4 moduły



20473.B
Programator Smart Card
w puszcze nabiurkowej
- 4 moduły



20473.N
Programator Smart Card
w puszcze nabiurkowej
- 4 moduły



01816
Karta transponder
01816.H
Jak wyżej, według wymagań klienta



01815
Klucz transponder



16452
Karta programowalna
16452.H
Jak wyżej, według wymagań klienta



16474
Karta Smart Card do
podłączenia szeregowego
czytnika/programatora



01400
Moduł zasilający, wyjście
29 Vdc 400 mA,
230 V~ 50/60 Hz,
2 moduły x 17,5 mm



01401
Moduł zasilający, wyjście,
29 Vdc 1280 mA, 120-230 V~
50/60 Hz, 8 moduły x 17,5 mm

Punkt dostępu do sieci Wi-Fi



20195
72,2 Mb/s z 2 portami LAN 10-100 Mb/s,
wejściem WŁ./WYŁ. dla przycisku zdalnego,
230 V~ 50/60Hz - 2 moduły.
Głębokość: 41 mm



20195.B
72,2 Mb/s z 2 portami LAN 10-100 Mb/s,
wejściem WŁ./WYŁ. dla przycisku zdalnego,
230 V~ 50/60Hz - 2 moduły.
Głębokość: 41 mm



20195.N
72,2 Mb/s z 2 portami LAN 10-100 Mb/s,
wejściem WŁ./WYŁ. dla przycisku zdalnego,
230 V~ 50/60Hz - 2 moduły.
Głębokość: 41 mm

Urządzenia „smart”

Szary
Biały
Next

Rozpraszanie dźwięku *Bluetooth® wireless technology*



21588
Pasywny rozdzielacz dźwięku
8 Ω 10 W, można go rozbudo-
wać o płytki - 8 moduły.
Głębokość: 48 mm



21588.B
Pasywny rozdzielacz dźwięku
8 Ω 10 W, można go rozbudo-
wać o płytki - 8 moduły.
Głębokość: 48 mm



21588.N
Pasywny rozdzielacz dźwięku
8 Ω 10 W, można go rozbudo-
wać o płytki - 8 moduły.
Głębokość: 48 mm



20587
Pasywny rozdzielacz
dźwięku 8 Ω 3 W
- 3 moduły.
Głębokość: 40 mm



▲20099
Kontrola głośności,
8 Ω 15 W - 2 moduły.
Głębokość: 30,9 mm



20587.B
Pasywny rozdzielacz
dźwięku 8 Ω 3 W
- 3 moduły.
Głębokość: 40 mm



▲20099.B
Kontrola głośności,
8 Ω 15 W - 2 moduły.
Głębokość: 30,9 mm



20587.N
Pasywny rozdzielacz
dźwięku 8 Ω 3 W
- 3 moduły.
Głębokość: 40 mm



▲20099.N
Kontrola głośności,
8 Ω 15 W - 2 moduły.
Głębokość: 30,9 mm



20590¹
Wzmacniacz stereo 4+4 W, 2 wyjścia dla
dyfuzorów akustycznych 8 Ω z wbudowanym
odbiornikiem *Bluetooth®* obsługującym
technologię bezprzewodową, 1 wejście LINE IN,
zasilanie 12 Vdc - 2 moduły. Głębokość: 36 mm

 **Bluetooth®**


20590.B¹
Wzmacniacz stereo 4+4 W, 2 wyjścia dla
dyfuzorów akustycznych 8 Ω z wbudowanym
odbiornikiem *Bluetooth®* obsługującym
technologię bezprzewodową, 1 wejście LINE IN,
zasilanie 12 Vdc - 2 moduły. Głębokość: 36 mm

 **Bluetooth®**


20590.N¹
Wzmacniacz stereo 4+4 W, 2 wyjścia dla
dyfuzorów akustycznych 8 Ω z wbudowanym
odbiornikiem *Bluetooth®* obsługującym
technologię bezprzewodową, 1 wejście LINE IN,
zasilanie 12 Vdc - 2 moduły. Głębokość: 36 mm

 **Bluetooth®**

¹ Istnieje możliwość zamówienia artykułu z personalizacją sieci
Bluetooth (patrz dane techniczne na str. 143)



01831
Napięcie zasilania 12 Vdc 1250 mA,
100-240 V~ 50/60 Hz,
1,5 moduły x 17,5 mm



▲01831.1
Napięcie zasilania 12 Vdc 1250 mA,
100-240 V~ 50/60 Hz,
1 moduł x 17,5 mm

Zestaw wykorzystujący częstotliwości radiowe



OK03906
Kit Friends of Hue Eikon Evo, biała.
Zawiera:
• 1 element sterowniczy z 4 przyciskami
wykorzystującymi częstotliwości radiowe 03906
• 1 wspornik 21507.B, biała
• 2 przyciski 20506.B, biała
Do uzupełnienia przyciskami Eikon Evo



OK03906.01
Kit Friends of Hue Eikon Evo, szary.
Zawiera:
• 1 element sterowniczy z 4 przyciskami
wykorzystującymi częstotliwości radiowe 03906
• 1 wspornik 21507, szary
• 2 przyciski 20506, szary
Do uzupełnienia przyciskami Eikon Evo



Urządzenia „smart”

Szary	Biały	Next
-------	-------	------

Zestaw wykorzystujący częstotliwości radiowe



▲ 0K03906.03

Kit Friends of Hue Eikon Evo.

Zawiera:

- 1 element sterowniczy z 4 przyciskami wykorzystującymi częstotliwości radiowe 03906
- 1 wspornik 21507.B, biała
- 2 przyciski 20506.B, biała
- Płytki 2 moduły 21642.17, total white

Inteligentne urządzenia radiowe




03955

Plaski element sterowniczy z 4 przyciskami z nadajnikiem wykorzystującym częstotliwości radiowe 868 MHz, standard **EnOcean®**, do uzupełnienia przyciskami 20506+20506.2 - 2 moduły




01796.1

Silownik wielofunkcyjny EnOcean® z wyjściem przekaźnikowym NO 8 A 230 V~, zasilanie 230 V~ 50/60 Hz




03925

Plaski element sterowniczy z 4 przyciskami z nadajnikiem wykorzystującym częstotliwości radiowe 2,4 GHz, technologia **Bluetooth®** Low Energy *wireless technology*, do uzupełnienia przyciskami 20506+20506.2 - 2 moduły



03905

Plaski element sterowniczy z 4 przyciskami z nadajnikiem wykorzystującym częstotliwości radiowe 2,4 GHz, standard **ZigBee Green Power**, do uzupełnienia przyciskami 20506+20506.2 - 2 moduły



03906

Plaski element sterowniczy z 4 przyciskami z nadajnikiem wykorzystującym częstotliwości radiowe 2,4 GHz, standard **ZigBee Green Power** i **Friends of Hue**, do uzupełnienia przyciskami 20506 - 2 moduły



20507

Wspornik do instalacji naściennej dla elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, można go rozbudować o płytki 2 modułów Eikon Chrome, szary



20507.B

Wspornik do instalacji naściennej dla elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, można go rozbudować o płytki 2 modułów Eikon Chrome, biała



21507

Wspornik do instalacji naściennej dla elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, można go rozbudować o płytki 2 modułów Eikon Evo, szary




21507.B

Wspornik do instalacji naściennej dla elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, można go rozbudować o płytki 2 modułów Eikon Evo, biała



■ 22507

Wspornik do instalacji naściennej dla elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, można go rozbudować o płytki 2 modułów Eikon Exé, szary



■ 22507.B

Wspornik do instalacji naściennej dla elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, można go rozbudować o płytki 2 modułów Eikon Exé, biała



20506

Para przycisków dla 1 modułu do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, dostosowanych do indywidualnych wymogów



20506.2

Przycisk dla 2 modułów do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, dostosowanych do indywidualnych wymogów



20506.B

Para przycisków dla 1 modułu do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, dostosowanych do indywidualnych wymogów



20506.2.B

Przycisk dla 2 modułów do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, dostosowanych do indywidualnych wymogów



20506.N

Para przycisków dla 1 modułu do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, dostosowanych do indywidualnych wymogów



20506.2.N

Przycisk dla 2 modułów do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, dostosowanych do indywidualnych wymogów

Szary
Biały
Next

Monitorowanie



21553.2
10" multimedialny ekran dotykowy IP do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wideofon Due Fili Plus i nadzór systemu By-me za pośrednictwem serwera sieciowego



21554
4,3" ekran dotykowy Full Flat do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wideofon Due Fili Plus do kontroli i sterowania, wejście czujnika temperatury, wspornik do instalacji w puszkach 8-modułowych. Głębokość: 46,7 mm



21554.B
4,3" ekran dotykowy Full Flat do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wideofon Due Fili Plus do kontroli i sterowania, wejście czujnika temperatury, wspornik do instalacji w puszkach 8-modułowych. Głębokość: 46,7 mm



21554.BN
4,3" ekran dotykowy Full Flat do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wideofon Due Fili Plus do kontroli i sterowania, wejście czujnika temperatury, wspornik do instalacji w puszkach 8-modułowych. Głębokość: 46,7 mm



01963
Due Fili Plus dźwięku
- moduł wideodomofonu



21511.1
4,3" ekran dotykowy Full Flat do kontroli i sterowania, wejście czujnika temperatury, wspornik do instalacji w puszkach 8-modułowych. Głębokość: 39,9 mm



21512.1
Do kontroli i sterowania, wejście czujnika temperatury - 3 moduły. Głębokość: 37 mm



21511.1.B
4,3" ekran dotykowy Full Flat do kontroli i sterowania, wejście czujnika temperatury, wspornik do instalacji w puszkach 8-modułowych. Głębokość: 39,9 mm



21512.1.B
Do kontroli i sterowania, wejście czujnika temperatury - 3 moduły. Głębokość: 37 mm



21511.1.BN
4,3" ekran dotykowy Full Flat do kontroli i sterowania, wejście czujnika temperatury, wspornik do instalacji w puszkach 8-modułowych. Głębokość: 39,9 mm



21512.1.BN
Do kontroli i sterowania, wejście czujnika temperatury - 3 moduły. Głębokość: 37 mm



01942
System wybierania numerów GSM, do bezpośredniego podłączenia do magistrali 12-24 V~50/60 Hz lub 12-30 Vdc (SELV), 6 moduły x 17,5 mm



01945
System wybierania numerów GSM, do bezpośredniego podłączenia do magistrali 12-24 V~50/60 Hz lub 12-30 Vdc (SELV), 8 moduły x 17,5 mm



01946
Serwer sieciowy Light do monitorowania lokalnego i zdalnego systemu By-me za pośrednictwem numeru IP, zarządzający maks. 64 urządzeniami, 8 moduły x 17,5 mm



01993
Interfejs sprzętowy do programowania systemu i urządzeń By-me za pomocą połączenia z magistralą za pomocą gniazda RJ11. Wymagane oprogramowanie EasyTool Professional

Szary

Biały

Next

Monitorowanie



21509

Do sterowania i konfiguracji, ekran dotykowy, 1 wejście dla czujnika temperatury, dostarczane z akcesorium V51923 do instalacji na prowadnicy DIN (60715 TH35) - 3 moduły.
Zestaw zawiera złącze RJ45, przewód i akcesorium V51921. Głębokość: 37 mm



21509.B

Do sterowania i konfiguracji, ekran dotykowy, 1 wejście dla czujnika temperatury, dostarczane z akcesorium V51923 do instalacji na prowadnicy DIN (60715 TH35) - 3 moduły.
Zestaw zawiera złącze RJ45, przewód i akcesorium V51921. Głębokość: 37 mm



21509.N

Do sterowania i konfiguracji, ekran dotykowy, 1 wejście dla czujnika temperatury, dostarczane z akcesorium V51923 do instalacji na prowadnicy DIN (60715 TH35) - 3 moduły.
Zestaw zawiera złącze RJ45, przewód i akcesorium V51921. Głębokość: 37 mm



01468

Jednostka implementacji funkcji logicznych, matematycznych, regulacji czasowych i komunikatów, 1 moduły x 17,5 mm



01400

Moduł zasilający, wyjście 29 Vdc 400 mA, 230 V~ 50/60 Hz, 2 moduły x 17,5 mm



01401

Moduł zasilający, wyjście, 29 Vdc 1280 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz, 8 moduły x 17,5 mm



01830

Napięcie zasilania 12 Vdc, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 moduły x 17,5 mm



01831

Napięcie zasilania 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1,5 moduły x 17,5 mm



▲01831.1

Napięcie zasilania 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 moduły x 17,5 mm



01845.1

Łącznik liniowy, 2 moduły x 17,5 mm



20580

Zasilacz z wyjściem 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz. Głębokość: 40 mm



20580.B

Zasilacz z wyjściem 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz. Głębokość: 40 mm



20580.N

Zasilacz z wyjściem 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz. Głębokość: 40 mm



20329

Wtyk specjalny dla magistrali, zaciski śrubowe. Głębokość: 33,6 mm



20329.B

Wtyk specjalny dla magistrali, zaciski śrubowe. Głębokość: 33,6 mm



20329.N

Wtyk specjalny dla magistrali, zaciski śrubowe. Głębokość: 33,6 mm



01840.E

Kabel magistralowy, 2x0,50 mm², z osłoną z LSZH, Klasa CPR Eca, nadaje się do instalacji przy użyciu przewodów kategorii I (U0 = 400 V), bezhalogenowy - 100 m



01841.E

KKabel magistralowy, 2x0,50 mm², ekranowany, z osłoną z LSZH, Klasa CPR Eca, nadaje się do instalacji przy użyciu przewodów kategorii I (U0 = 400 V), bezhalogenowy - 100 m



01840.C

KKabel magistralowy, 2x0,50 mm², z osłoną z LSZH, Klasa CPR Cca s1b d1 a1, nadaje się do instalacji przy użyciu przewodów kategorii I (U0 = 400 V), żółty - 100 m



01839

Zacisk kabla magistralowego

Szary

Biały

Next

Sterowanie i funkcje

Przyciski Eikon Tactil



21520
4 programowalne przyciski do zarządzania 2 blokami pojedynczych urządzeń lub scenariuszy - 2 moduły.
Głębokość: 38 mm



21540
6 programowalne przyciski do zarządzania 3 blokami pojedynczych urządzeń lub scenariuszy - 3 moduły.
Głębokość: 38 mm



21847
8 arkuszy etykiet z symbolami i napisami do klawiszy Eikon Tactil



▲ 21847.1
4 arkusze z etykietami z symbolami i napisami dla funkcji dostępnych na zewnątrz/w pomieszczeniach takich jak pokoje hotelowe czy kabiny do obsługi elementów sterowniczych Eikon Tactil



▲ 21847.2
4 arkuszy etykiet z symbolami i napisami do klawiszy Eikon Tactil

Przyciski



01480
4 przyciski - 2 moduły
01480.TR
Jak powyżej, przystosowany do warunków tropikalnych.
Głębokość: 20 mm



01481
4 przyciski + siłownik przełącznika NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduły
Głębokość: 37 mm



01482
4 przyciski + siłownik 1 żaluzja z regulacją kierunku listewek, wyjście przełącznikowe dla silnika cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduły
Głębokość: 37 mm



01485
6 butoane - 3 moduły
01485.TR
Jak powyżej, przystosowany do warunków tropikalnych.
Głębokość: 20 mm



01486
6 przyciski + siłownik przełącznika NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 3 moduły
Głębokość: 37 mm



01487
6 przyciski + siłownik 1 żaluzja z regulacją kierunku listewek, wyjście przełącznikowe dla silnika cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 3 moduły
Głębokość: 37 mm

Przyciski do regulatorów



20529
2 przyciski kołkowe + akuator do ściemniacza SLAVE - 2 moduły.
Głębokość: 37 mm



20529.120
2 przyciski kołkowe + akuator do ściemniacza SLAVE 120 V~ - 2 moduły.
Głębokość: 37 mm



20549
3 przyciski kołkowe + 40-300 W 40-200VA MASTER ściemniacze akuator - 3 moduły. Głębokość: 37 mm

Szary

Biały

Next

Sterowanie i funkcje

2 wymienne półprzyciski 1- i 2-modułowe



20751
Neutralne,
dostosowane
do indywidual-
nych wymogów



20751.0
Stałe,
neutralne



20751.B
Neutralne,
dostosowane
do indywidual-
nych wymogów



20751.0.B
Stałe,
neutralne



20751.N
Neutralne,
dostosowane
do indywidual-
nych wymogów



20751.0.N
Stałe,
neutralne



20751.1
Symbole
ON/OFF



20751.2
Symbole
strzałki



20751.3
Symbole
regulacji



20751.1.B
Symbole
ON/OFF



20751.2.B
Symbole
strzałki



20751.3.B
Symbole
regulacji



20751.1.N
Symbole
ON/OFF



20751.2.N
Symbole
strzałki



20751.3.N
Symbole
regulacji



20752
Neutralne,
dostosowane
do indywidual-
nych wymogów



20752.1
Symbole
ON/OFF



20752.B
Neutralne,
dostosowane
do indywidual-
nych wymogów



20752.1.B
Symbole
ON/OFF



20752.N
Neutralne,
dostosowane
do indywidual-
nych wymogów



20752.1.N
Symbole
ON/OFF



20752.2
Symbole
strzałki



20752.3
Symbole
regulacji



20752.2.B
Symbole
strzałki



20752.3.B
Symbole
regulacji



20752.2.N
Symbole
strzałki



20752.3.N
Symbole
regulacji

Wymienne przyciski 1 i 2-modułowe do regulatorów



Δ 20531.25
Symbole uniwersalnej
regulacji, dla
przycisków
kołyskowych



Δ 20532.25
Symbole
uniwersalnej
regulacji, dla
przycisków
kołyskowych



Δ 20531.25.B
Symbole uniwersalnej
regulacji, dla
przycisków
kołyskowych



Δ 20532.25.B
Symbole
uniwersalnej
regulacji, dla
przycisków
kołyskowych



Δ 20531.25.N
Symbole uniwersalnej
regulacji, dla
przycisków
kołyskowych



Δ 20532.25.N
Symbole
uniwersalnej
regulacji, dla
przycisków
kołyskowych

Szary

Biały

Next

Sterowanie i funkcje

Wykrywacze



Δ 20516
Odbiornik do pilota
- 2 moduły.
Głębokość: 26,5 mm



20486
Czujnik obecności IR, obrotowy
- 2 moduły.
Głębokość: 26,5 mm



20485
Czujnik obecności IR
- 2 moduły.
Głębokość: 26,5 mm



Δ 20516.B
Odbiornik do pilota
- 2 moduły.
Głębokość: 26,5 mm



20486.B
Czujnik obecności IR, obrotowy
- 2 moduły.
Głębokość: 26,5 mm



20485.B
Czujnik obecności IR
- 2 moduły.
Głębokość: 26,5 mm



Δ 20516.N
Odbiornik do pilota
- 2 moduły.
Głębokość: 26,5 mm



20486.N
Czujnik obecności IR, obrotowy
- 2 moduły.
Głębokość: 26,5 mm



20485.N
Czujnik obecności IR
- 2 moduły.
Głębokość: 26,5 mm



Δ 01849
14-kanalowy pilot, IR



01828
Mini-detektor podczerwieni



00802.14
Wspornik nastawny
- 2 moduły



00805.14
Adapter dla wspornika nastawnego do montażu podtynkowego - 2 moduły
Głębokość: 36,5 mm



00800.14
Ramka dla wspornika nastawnego do montażu natynkowego



00802
Wspornik nastawny
- 2 moduły



00805
Adapter dla wspornika nastawnego do montażu podtynkowego - 2 moduły
Głębokość: 36,5 mm



00800
Ramka dla wspornika nastawnego do montażu natynkowego



00802.20
Wspornik nastawny
- 2 moduły



00805.20
Adapter dla wspornika nastawnego do montażu podtynkowego - 2 moduły
Głębokość: 36,5 mm



00800.20
Ramka dla wspornika nastawnego do montażu natynkowego

Interfejsy, siłowniki i ściemniacze



Δ 20515
Interfejs dla przełączników tradycyjnych 230 V~ / 12-24 Vac/dc
- 2 moduły.
Głębokość: 37 mm



20518
Interfejs dla przełączników tradycyjnych.
Głębokość: 40 mm



20584.1
Interfață pentru transmiterea de comenzi By-me la receptor IR, cu cablu 3 m.
Głębokość: 41 mm



Δ 20515.B
Interfejs dla przełączników tradycyjnych 230 V~ / 12-24 Vac/dc
- 2 moduły.
Głębokość: 37 mm



20518.B
Interfejs dla przełączników tradycyjnych.
Głębokość: 40 mm



20584.1.B
Interfață pentru transmiterea de comenzi By-me la receptor IR, cu cablu 3 m.
Głębokość: 41 mm



Δ 20515.N
Interfejs dla przełączników tradycyjnych 230 V~ / 12-24 Vac/dc
- 2 moduły.
Głębokość: 37 mm



20518.N
Interfejs dla przełączników tradycyjnych.
Głębokość: 40 mm



20584.1.N
Interfață pentru transmiterea de comenzi By-me la receptor IR, cu cablu 3 m.
Głębokość: 41 mm



20534
Urządzenie uruchamiające 6 A 120-230 V~ zmienne wyjście - styk przełączny.
Głębokość: 40 mm



20535
Aktuator, 16 A 120-230 V~ wyjście - styk przełączny
- 2 moduły.
Głębokość: 37 mm



20534.B
Urządzenie uruchamiające 6 A 120-230 V~ zmienne wyjście - styk przełączny.
Głębokość: 40 mm



20535.B
Aktuator, 16 A 120-230 V~ wyjście - styk przełączny
- 2 moduły.
Głębokość: 37 mm



20534.N
Urządzenie uruchamiające 6 A 120-230 V~ zmienne wyjście - styk przełączny.
Głębokość: 40 mm



20535.N
Aktuator, 16 A 120-230 V~ wyjście - styk przełączny
- 2 moduły.
Głębokość: 37 mm

Szary

Biały

Next

Sterowanie i funkcje

Interfejsy, siłowniki i ściemniacze



01475

Moduł z 3 programowalnymi wejściami cyfrowymi do styków bezpotencjałowych, 3 wyjścia do pilotowania LED, systemu automatyki domowej By-me, do zabudowy



01476

Moduł z 2 programowalnymi wejściami cyfrowymi do styków bezpotencjałowych, 1 wyjście dla żaluzji z regulacją kierunku listewek z przekaźnikiem dla silnika cosφ 0,6 2 A 120-230 V~, 2 wyjścia do pilotowania LED, systemu automatyki domowej By-me, do zabudowy



01477

Moduł z 2 programowalnymi wejściami cyfrowymi do styków bezpotencjałowych, 1 wyjście przekaźnikowe do sterowania światłami NO 10 A 120-230 V~ 50/60 Hz, 2 wyjścia do pilotowania LED, systemu automatyki domowej By-me, do zabudowy



01466

Siłownik z 4 analogowymi wyjściami proporcjonalnymi (0)4-20 mA lub 0-10 V ze skalowalnym maksymalnym napięciem wyjściowym, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 moduły x 17,5 mm



01467

Urządzenie 3 wejścia analogowe sygnału, 1 wejście 0-10 V lub 4-20 mA, 1 wejście dla czujnika NTC, 1 wejście czujnika oświetlenia 01530, 2 moduły x 17,5 mm



▲01470.1

Moduł z 9 zaprogramowanymi wstępnie wejściami i 8 wyjściami, NO 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz z funkcją sterowania światłami, żaluzjami z regulacją kierunku listewek, przycisków do sterowania lokalnego, 6 moduły x 17,5 mm

▲ 01470

Jak powyżej



01471

Siłownik z 4 wyjściami przekaźnikowymi na wymianie 16 A 120-230 V~, programowalnymi, z funkcją sterowania światłami, żaluzjami z regulacją kierunku listewek, fan-coil, przyciskami do sterowania lokalnego, 4 moduły x 17,5 mm



01850.2

Siłownik, wyjście przekaźnikowe do przełączania 16 A 120-230 V~ + przycisk sterowania lokalnego, 2 moduły x 17,5 mm



▲ 01856

Aktuator do kontroli balastu, 120-230 V~ wyjście - styk przełączny, 3 moduły x 17,5 mm



▲*01861

Ściemniacz MASTER, 40-1000 W/VA, 230 V~, MOSFET+TRIAC, 4 moduły x 17,5 mm



▲*01862

Ściemniacz SLAVE, 40-1000 W/VA, 230 V~, MOSFET+TRIAC, 4 moduły x 17,5 mm



▲ 01863

Ściemniacz MASTER, 40-800 W/VA 50 Hz, 40-700 W/VA 60 Hz, 230 V~, MOSFET + TRIAC, 4 moduły x 17,5 mm



▲ 01864

Ściemniacz SLAVE, 40-800 W/VA 50 Hz, 40-700 W/VA 60 Hz, 230 V~, MOSFET + TRIAC, 4 moduły x 17,5 mm



▲*01865

Ściemniacz MASTER, 40-700 VA, 230 V~ 50/60 Hz, MOSFET, 4 moduły x 17,5 mm



▲*01866

Ściemniacz SLAVE, 40-700 VA, 230 V~ 50/60 Hz, MOSFET, 4 moduły x 17,5 mm



▲ 01867

Ściemniacz MASTER, 40-500 VA 50 Hz, 40-400 VA 60 Hz, 230 V~, MOSFET, 4 moduły x 17,5 mm



▲ 01868

Ściemniacz SLAVE, 40-500 VA 50 Hz, 40-400 VA 60 Hz, 230 V~, MOSFET, 4 moduły x 17,5 mm



01870

Ściemniacz MASTER, 40-500 W, 40-300 VA, CFL 10-200 W, LED 3-200 W, 230 V~, 4 moduły x 17,5 mm

01870.120

Jak powyżej, 120 V~



01871

Ściemniacz SLAVE, 40-500 W, 40-300 VA, CFL 10-200 W, LED 3-200 W, 230 V~, 4 moduły x 17,5 mm

01871.120

Jak powyżej, 120 V~



01975

Siłownik 1 wyjście 1-10 Vdc 30 mA do sterowania LED, 1 wyjście przekaźnikowe zmienne 120-230 V~ 2,5 A, 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 moduły x 17,5 mm



01976

Siłownik 1 wyjście 1-10 Vdc 30 mA do sterowania LED, 1 wyjście przekaźnikowe 12-24 V 10 A, 12-24 V~ 50/60 Hz lub 12-24 Vdc, 3 moduły x 17,5 mm

Zasilacze elektroniczne



01874

230 V~ 50 Hz, Do regulowanych lamp LED zasilanych prądem stałym o napięciu 12-24 Vdc

01874.120

Jak powyżej, 120 V~



01875

230 V~ 50 Hz, Do regulowanych lamp LED zasilanych prądem stałym o napięciu 350/500/700 mA

01875.120

Jak powyżej, 120 V~



01876

230 V~ 50 Hz, do regulowanych lamp LED RGB zasilanych prądem stałym o napięciu 12-24 Vdc

01876.120

Jak powyżej, 120 V~



01877

230 V~ 50 Hz, do regulowanych lamp LED RGB zasilanych prądem stałym o napięciu 12-24 Vdc

01877.120

Jak powyżej, 120 V~

Szary
Biały
Next

Sterowanie i funkcje

Rozbudowa z wykorzystaniem częstotliwości radiowych



20508
Interfejs Bus-RF
- 2 moduły.
Głębokość: 26,5 mm



20508.B
Interfejs Bus-RF
- 2 moduły.
Głębokość: 26,5 mm



20508.N
Interfejs Bus-RF
- 2 moduły.
Głębokość: 26,5 mm





03955
Płaski element sterowniczy z 4 przyciskami z nadajnikiem wykorzystującym częstotliwości radiowe 868 MHz, standard **EnOcean®**, do uzupełnienia przyciskami 20506+20506.2 - 2 moduły



01796.1
Siłownik wielofunkcyjny EnOcean® z wyjściem przełącznikowym NO 8 A 230 V~, zasilanie 230 V~ 50/60 Hz



20507
Wspornik do instalacji naściennej dla elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, można go rozbudować o płytki 2 modułów Eikon Chrome, szary




20507.B
Wspornik do instalacji naściennej dla elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, można go rozbudować o płytki 2 modułów Eikon Chrome, biała




21507
Wspornik do instalacji naściennej dla elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, można go rozbudować o płytki 2 modułów Eikon Évo, szary



21507.B
Wspornik do instalacji naściennej dla elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, można go rozbudować o płytki 2 modułów Eikon Évo, biała



22507
Wspornik do instalacji naściennej dla elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, można go rozbudować o płytki 2 modułów Eikon Exé, szary



22507.B
Wspornik do instalacji naściennej dla elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, można go rozbudować o płytki 2 modułów Eikon Exé, biała



20506
Para przycisków dla 1 modułu do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, dostosowanych do indywidualnych wymagań



20506.2
Przycisk dla 2 modułów do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, dostosowanych do indywidualnych wymagań



20506.B
Para przycisków dla 1 modułu do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, dostosowanych do indywidualnych wymagań



20506.2.B
Przycisk dla 2 modułów do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, dostosowanych do indywidualnych wymagań



20506.N
Para przycisków dla 1 modułu do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, dostosowanych do indywidualnych wymagań



20506.2.N
Przycisk dla 2 modułów do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, dostosowanych do indywidualnych wymagań

Szary

Biały

Next

Rozpraszanie dźwięku

Aparatura



20583
Złącze sprężynowe do rozpraszacza dźwięku.
Głębokość: 19,4 mm



20582
Wejścia audio z 2 złączami RCA, automatyczna regulacja poziomu głośności, wbudowany terminator linii - 2 moduły.
Głębokość: 37 mm



20583.B
Złącze sprężynowe do rozpraszacza dźwięku.
Głębokość: 19,4 mm



20582.B
Wejścia audio z 2 złączami RCA, automatyczna regulacja poziomu głośności, wbudowany terminator linii - 2 moduły.
Głębokość: 37 mm



20583.N
Złącze sprężynowe do rozpraszacza dźwięku.
Głębokość: 19,4 mm



20582.N
Wejścia audio z 2 złączami RCA, automatyczna regulacja poziomu głośności, wbudowany terminator linii - 2 moduły.
Głębokość: 37 mm



20589¹
Interfejs Bluetooth®, możliwość zapisania nawet 8 urządzeń mobilnych - 2 moduły.
Głębokość: 37 mm



20590¹
Wzmacniacz stereo 4+4 W, 2 wyjścia dla dyfuzorów akustycznych 8 Ω z wbudowanym odbiornikiem Bluetooth®, obsługującym technologię bezprzewodową, 1 wejście LINE IN, zasilanie 12 Vdc - 2 moduły.
Głębokość: 36 mm



20589.B¹
Interfejs Bluetooth®, możliwość zapisania nawet 8 urządzeń mobilnych - 2 moduły.
Głębokość: 37 mm



20590.B¹
Wzmacniacz stereo 4+4 W, 2 wyjścia dla dyfuzorów akustycznych 8 Ω z wbudowanym odbiornikiem Bluetooth®, obsługującym technologię bezprzewodową, 1 wejście LINE IN, zasilanie 12 Vdc - 2 moduły.
Głębokość: 36 mm



20589.N¹
Interfejs Bluetooth®, możliwość zapisania nawet 8 urządzeń mobilnych - 2 moduły.
Głębokość: 37 mm



20590.N¹
Wzmacniacz stereo 4+4 W, 2 wyjścia dla dyfuzorów akustycznych 8 Ω z wbudowanym odbiornikiem Bluetooth®, obsługującym technologię bezprzewodową, 1 wejście LINE IN, zasilanie 12 Vdc - 2 moduły.
Głębokość: 36 mm



¹ Istnieje możliwość zamówienia artykułu z personalizacją sieci Bluetooth (patrz dane techniczne na str. 143)



20586
Mikrofon do połączeń selektywnych lub ogólnych, funkcja aktywacji głosowej do kontrolowania dzieci - 2 moduły.
Głębokość: 37 mm



20586.B
Mikrofon do połączeń selektywnych lub ogólnych, funkcja aktywacji głosowej do kontrolowania dzieci - 2 moduły.
Głębokość: 37 mm



20586.N
Mikrofon do połączeń selektywnych lub ogólnych, funkcja aktywacji głosowej do kontrolowania dzieci - 2 moduły.
Głębokość: 37 mm



01483
4 przyciski, 1 wyjście LINE OUT, do uzupełnienia 2 wymiennymi półprzyciskami 1- lub 2-modułowymi - 2 moduły.
Głębokość: 37 mm



01484
4 przyciski z wzmacniaczem stereo 1+1 W RMS, 2 wyjścia dla dyfuzorów akustycznych 8 Ω, do uzupełnienia 2 wymiennymi półprzyciskami 1- lub 2-modułowymi - 2 moduły.
Głębokość: 37 mm

2 wymienne półprzyciski 1-modułowe



20751.4
Symbole poziomu głośności I i O



20751.5
Symbole zmiany funkcji i śladu



20751.4.B
Symbole poziomu głośności I i O



20751.5.B
Symbole zmiany funkcji i śladu



20751.4.N
Symbole poziomu głośności I i O



20751.5.N
Symbole zmiany funkcji i śladu

Szary

Biały

Next

Rozpraszanie dźwięku

Dyfuzory i elementy systemu



21588
Pasywny rozdzielacz dźwięku
8 Ω 10 W, można go rozbudo-
wać o płytki - 8 moduły.
Głębokość: 48 mm



20587
Pasywny rozdzielacz
dźwięku 8 Ω 3 W
- 3 moduły.
Głębokość: 40 mm



21588.B
Pasywny rozdzielacz dźwięku
8 Ω 10 W, można go rozbudo-
wać o płytki - 8 moduły.
Głębokość: 48 mm



20587.B
Pasywny rozdzielacz
dźwięku 8 Ω 3 W
- 3 moduły.
Głębokość: 40 mm



21588.N
Pasywny rozdzielacz dźwięku
8 Ω 10 W, można go rozbudo-
wać o płytki - 8 moduły.
Głębokość: 48 mm



20587.N
Pasywny rozdzielacz
dźwięku 8 Ω 3 W
- 3 moduły.
Głębokość: 40 mm



01906
Pasywny rozdzielacz dźwięku
IP 55 8 Ω 30 W, instalacja na
lekkich ścianach i suficie pod-
wieszanym



01907
Pasywny rozdzielacz dźwięku
8 Ω 30 W, instalacja na lekkich
ścianach i suficie podwieszanym



01908
Pasywny rozdzielacz dźwięku 8 Ω 30 W
z możliwością regulacji kierunku,
instalacja natynkowa



01903
Bocznik do urządzeń sterownic-
zych By-me, instalacja do
zabudowy (podłączenie tylne)



01904
Bocznik odgałęzienia do urządzeń
rozpraszających dźwięk, instalacja do
zabudowy (podłączenie tylne)



01840.E.B
Kabel do rozpraszania dźwięku,
2x0,50 mm², z osłoną z LSZH, Klasa
CPR Eca, nadaje się do instalacji
przy użyciu przewodów kategorii
I (U₀ = 400 V), niebieski - 100 m



01839
Zacisk kabla
magistralowego



01900
Tuner radia FM
z RDS, złącze
koncentryczne
do anteny FM,
wbudowany ter-
minator linii,
2 moduły x 17,5
mm



01901
Wzmacniacz stereofonicz-
ny 2 wyjścia do rozpra-
szaczy dźwięku 8 Ω 10 +
10 W, zasilanie 110-230
V 50/60 Hz, wbudowany
terminator linii,
6 moduły x 17,5 mm



01902
Odłącznik linii magi-
strali/rozpraszacza
dźwięku do zasilacza
By-me, wbudowany
terminator linii,
2 moduły x 17,5 mm



01831
Napięcie zasilania
12 Vdc 1250 mA,
100-240 V~ 50/60 Hz,
1,5 moduły x 17,5 mm



▲01831.1
Napięcie zasilania
12 Vdc 1250 mA,
100-240 V~ 50/60 Hz,
1 moduł x 17,5 mm

Szary

Biały

Next

Regulacja temperatury



02951

Termostat z ekranem dotykowym do sterowania WŁ./WYŁ., PWM i PID, do instalacji z 2 i 4 przewodami rurowymi, klimakonwektorem (fan-coil) z 3 prędkościami i proporcjonalnym, 1 wejście czujnika NTC - 2 moduły. Głębokość: 38,5 mm



02951.B

Termostat z ekranem dotykowym do sterowania WŁ./WYŁ., PWM i PID, do instalacji z 2 i 4 przewodami rurowymi, klimakonwektorem (fan-coil) z 3 prędkościami i proporcjonalnym, 1 wejście czujnika NTC - 2 moduły. Głębokość: 38,5 mm



02951.BN

Termostat z ekranem dotykowym do sterowania WŁ./WYŁ., PWM i PID, do instalacji z 2 i 4 przewodami rurowymi, klimakonwektorem (fan-coil) z 3 prędkościami i proporcjonalnym, 1 wejście czujnika NTC - 2 moduły. Głębokość: 38,5 mm



20538

Sonda elektroniczna do sterowania WŁ./WYŁ., PWM, PID i temperaturą punktu rosy do instalacji z 2/4 przewodami rurowymi, obsługi klimakonwektora (fan-coil) z 3 prędkościami i proporcjonalnego, 1 wejście temperatury. Głębokość: 40 mm



20433

Elektroniczny czujnik wilgotności 12/24 V, 1 wyjście 0-10 V lub 4-20 mA - 2 moduły. Głębokość: 37 mm



20538.B

Sonda elektroniczna do sterowania WŁ./WYŁ., PWM, PID i temperaturą punktu rosy do instalacji z 2/4 przewodami rurowymi, obsługi klimakonwektora (fan-coil) z 3 prędkościami i proporcjonalnego, 1 wejście temperatury. Głębokość: 40 mm



20433.B

Elektroniczny czujnik wilgotności 12/24 V, 1 wyjście 0-10 V lub 4-20 mA - 2 moduły. Głębokość: 37 mm



20538.N

Sonda elektroniczna do sterowania WŁ./WYŁ., PWM, PID i temperaturą punktu rosy do instalacji z 2/4 przewodami rurowymi, obsługi klimakonwektora (fan-coil) z 3 prędkościami i proporcjonalnego, 1 wejście temperatury. Głębokość: 40 mm



20433.N

Elektroniczny czujnik wilgotności 12/24 V, 1 wyjście 0-10 V lub 4-20 mA - 2 moduły. Głębokość: 37 mm



20432

Elektroniczny czujnik temperatury. Głębokość: 24,4 mm



20432.B

Elektroniczny czujnik temperatury. Głębokość: 24,4 mm



20432.N

Elektroniczny czujnik temperatury. Głębokość: 24,4 mm



02965.1

Przewodowy czujnik temperatury, NTC 10 kΩ, 3 metry



01546

Stacja pomiaru danych meteorologicznych, standard KNX, 12-32 VDC lub 12-24 VAC



01465

Regulator klimatu dla instalacji ciepłych, 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 wejścia sond PT100, PT1000 i NTC, 1 wyjście do sterowania zaworem mieszającym, 1 wyjście 0-10 V lub (0)4-20 mA, 1 wyjście przełącznikowe zmienne 16 A 230 V~, 6 moduły x 17,5 mm

Szary
Biały
Next

Zarządzanie energią



20537
Siłownik z wyjściem przekaźnikowym 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz z wbudowanym czujnikiem prądu - 2 moduły.
Głębokość: 37 mm



20537.B
Siłownik z wyjściem przekaźnikowym 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz z wbudowanym czujnikiem prądu - 2 moduły.
Głębokość: 37 mm



20537.N
Siłownik z wyjściem przekaźnikowym 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz z wbudowanym czujnikiem prądu - 2 moduły.
Głębokość: 37 mm



01451
Miernik energii z wbudowanym czujnikiem prądu, zakres pomiaru mocy do 3680 W, do zabudowy



01452
Interfejs licznika impulsów do rejestracji danych z urządzeń wyposażonych w wyjścia impulsowe, takich jak liczniki prądu, wody, gazu, do zabudowy



01457
Czujnik pierścieniowy prądu do kontroli urządzeń i miernik energii, średnica otworu 7,5 mm, długość przewodu 40 cm



01458
Czujnik pierścieniowy prądu do kontroli urządzeń i miernik energii, średnica otworu 19 mm, długość przewodu 40 cm



01459
Czujnik pierścieniowy prądu różnicowego do miernika energii, średnica otworu 9 mm, długość przewodu 40 cm



01450
Miernik energii, 3 wejścia dla pierścieniowego czujnika prądu, 25 W-100 kW, 120-230 V 50/60 Hz, 230/400 V 50/60 Hz, 1 moduły x 17,5 mm.
Dostarczony z pierścieniowym czujnikiem prądu 01457



01455
Moduł kontroli urządzeń, 3 wejścia dla pierścieniowego czujnika prądu, 25 W-100 kW, 120-230 V 50/60 Hz, 230/400 V 50/60 Hz, 1 moduły x 17,5 mm.
Dostarczony z pierścieniowym czujnikiem prądu 01457



01456
Siłownik z wyjściem przekaźnikowym 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz do pierścieniowego czujnika prądu różnicowego, 1 moduły x 17,5 mm

Szary

Biały

Next

Wideodomofony



20557
Domofon dla Due Fili
- 3 moduły
Głębokość: 37 mm



20577
Przycisk do systemu
dźwięku Due Fili
- 3 moduły
Głębokość: 37 mm




20557.B
Domofon dla Due Fili
- 3 moduły
Głębokość: 37 mm



20577.B
Przycisk do systemu
dźwięku Due Fili
- 3 moduły
Głębokość: 37 mm



20557.N
Domofon dla Due Fili
- 3 moduły
Głębokość: 37 mm



20577.N
Przycisk do systemu
dźwięku Due Fili
- 3 moduły
Głębokość: 37 mm



20560
Kolorowa
kamera
do użytku
wewnętrznego.
Głębokość:
37 mm



20565
Kolorowa kamera z
wbudowanym mikro-
fonem do użytku
wewnętrznego.
Głębokość:
26,5 mm



20570
Wewnętrzne
oświetlenie,
z techno-
logią LED.
Głębokość:
37 mm



20560.B
Kolorowa
kamera
do użytku
wewnętrznego.
Głębokość:
37 mm



20565.B
Kolorowa kamera z
wbudowanym mikro-
fonem do użytku
wewnętrznego.
Głębokość:
26,5 mm



20570.B
Wewnętrzne
oświetlenie,
z techno-
logią LED.
Głębokość:
37 mm



20560.N
Kolorowa
kamera
do użytku
wewnętrznego.
Głębokość:
37 mm



20565.N
Kolorowa kamera z
wbudowanym mikro-
fonem do użytku
wewnętrznego.
Głębokość:
26,5 mm



20570.N
Wewnętrzne
oświetlenie,
z techno-
logią LED.
Głębokość:
37 mm



732H.E.100

Przewód dwużyłowy typu Plus do układania w pomieszczeniach, przewody skręcone 2x1 mm², osłona z PVC, Klasa CPR Eca, temperatura robocza -25/+70 °C, nie nadaje się do układania w korytkach pod ziemią, nadaje się do instalacji przy użyciu przewodów kategorii I (U0 = 400 V) jasny niebieski - zwój 100 m

732H.E.500

Jak powyżej, zwój 500 m



732I.E.100

Przewód dwużyłowy typu Plus do układania w pomieszczeniach/na zewnątrz, przewody skręcone 2x1 mm², izolacja i osłona LSZH, Klasa CPR Eca, temperatura robocza -25/+70 °C, stopień izolacji 600/1000 V, nadaje się do układania pod ziemią w korytkach suchych lub o dużej przepuszczalności (może pozostawać wilgotny przez maks. 24 godz.), nie nadaje się do bezpośredniego układania pod ziemią, nadaje się do instalacji przy użyciu przewodów kategorii I (U0 = 400 V), zielony - zwój 100 m

732I.E.500


Jak powyżej, zwój 500 m



732I.C.100

Przewód dwużyłowy typu Plus do układania w pomieszczeniach/na zewnątrz, przewody skręcone 2x1 mm², izolacja i osłona LSZH, Klasa Cca - s1b, d1, a1, temperatura robocza -25/+70 °C, stopień izolacji 600/1000 V, nadaje się do układania pod ziemią w korytkach suchych lub o dużej przepuszczalności (może pozostawać wilgotny przez maks. 24 godz.), nie nadaje się do bezpośredniego układania pod ziemią, nadaje się do instalacji przy użyciu przewodów kategorii I (U0 = 400 V), fioletowy - zwój 100 m

Aparatura oświetleniowa awaryjna



02661

Z diodami LED o wysokiej wydajności, 230 V~50/60 Hz, bateria akumulatorowa Ni-Cd do instalacji w puszkach do zabudowy, 7 modułów. Głębokość: 44,7 mm



Δ 01846

Interfejs do zarządzania oświetleniem awaryjnym za pomocą magistrali By-me



00913

Zapasowa bateria akumulatorowa Ni-Cd 4,8 V 800 mAh do 02661

Szary
Biały
Next

Monitorowanie



21553.2
10" multimedialny ekran dotykowy IP do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wideofon Due Fili Plus i nadzór systemu By-me za pośrednictwem serwera sieciowego



21848.1
Kolorowy ekran dotykowy 4,3", Full Flat, do sterowania, 1 wejście dla czujnika temperatury, ze wspornikiem do instalacji w puszkach do zabudowy, 8 moduły. Głębokość: 50,4 mm



21848.1.B
Kolorowy ekran dotykowy 4,3", Full Flat, do sterowania, 1 wejście dla czujnika temperatury, ze wspornikiem do instalacji w puszkach do zabudowy, 8 moduły. Głębokość: 50,4 mm



21848.1.BN
Kolorowy ekran dotykowy 4,3", Full Flat, do sterowania, 1 wejście dla czujnika temperatury, ze wspornikiem do instalacji w puszkach do zabudowy, 8 moduły. Głębokość: 50,4 mm



Oprogramowanie do zarządzania systemem Well-contact Plus.

01589: Well-contact Suite Light

01590: Well-contact Suite Basic

01591: Well-contact Suite Top

01592: Well-contact Suite Client

01593: Well-contact Suite Office

01594: Well-contact Suite Client Office

01595

Oprogramowania uzupełniające pełniące rolę interfejsu z oprogramowaniem do zarządzania i administracji



01597

Zapasowy klucz USB do oprogramowania software Well-contact Suite



01993

Interfejs sprzętowy oprogramowania ekranów dotykowych Well-contact Plus. Wymagane oprogramowanie do konfiguracji ekranów dotykowych



01514

Interfejs z 2 kanałami, które można zaprogramować jako wejścia lub wyjścia dla diod LED, standard KNX



01515

Interfejs z 4 kanałami, które można zaprogramować jako wejścia lub wyjścia dla diod LED, standard KNX



01522

Urządzenie wejściowe/wyjściowe, 4 wyjścia przekaźnikowe NO 16 A 250 V~, 4 wejścia dla styków NO, standard KNX, 4 moduły x 17,5 mm



01510

Urządzenie z 4 programowalnymi wejściami cyfrowymi do styków NO, NC, 120-230 V~, standard KNX, 2 moduły x 17,5 mm



01523

Siłownik, 4 wyjścia przekaźnikowe NO 16 A 250 V~, standard KNX, 4 moduły x 17,5 mm



01521

Siłownik z 12 wyjściami przekaźnikowymi do lamp fluorescencyjnych 10 A 250 V~ 50/60 Hz, standard KNX, 12 moduły x 17,5 mm



01524

Siłownik do 2 rolet z wyjściami przekaźnikowymi 16 A 250 V~, standard KNX, 4 moduły x 17,5 mm



01525

Siłownik do 8 rolet z wyjściem przekaźnikowym 6 A 230 V~ 50/60 Hz, standard KNX, 8 moduły x 17,5 mm



01535

Siłownik do zaworów elektromagnetycznych, 6 wyjść 230 V~ 0,5 A, przyciski do sterowania lokalnego, standard KNX, 4 moduły x 17,5 mm



01536

Siłownik z 4 wyjściami analogowymi 0-10 V lub (0)4-20 mA, standard KNX, 4 moduły x 17,5 mm

Szary

Biały

Next

Monitorowanie



01526
Regulator 230 V~ 50-60 Hz do żarówek 2x300 W, transformatory ferromagnetyczne 2x300 VA, transformatory elektroniczne 2x300 VA, standard KNX, 4 moduły x 17,5 mm



01528
Regulator jasności, 2 wejścia dla 01530, 2 wyjścia przełącznikowe NO 16 A 250 V~, 2 wyjścia 1-10 V, standard KNX, 4 moduły x 17,5 mm



01547.1
Interfejs IP, KNX, 2 moduły x 17,5 mm



01542
Interfejs KNX DALI, 2 moduły x 17,5 mm



01544
Bramka DALI KNX, 8-kanalowa do 16 lamp na każdy kanał, 6 moduły x 17,5 mm



01540
Interfejs USB, typ B KNX, 2 moduły x 17,5 mm



01545
Serwer sieciowy do monitorowania lokalnego i zdalnego systemu KNX, 8 moduły x 17,5 mm



01500.2
Zasilacz z wyjściem Bus 30 Vdc 320 mA, zasilanie 120-240 V~ 50/60 Hz, z cewką odłączającą, standard KNX, 4 moduły x 17,5 mm



01501.2
Zasilacz z wyjściem Bus 30 Vdc 640 mA, wyjście pomocnicze 30 Vdc, zasilanie 120-240 V~ 50/60 Hz, z cewką odłączającą, standard KNX, 4 moduły x 17,5 mm



01831
Zasilacz z wyjściem 12 Vdc 1250 mA, zasilanie 100-240 V~ 50/60 Hz, 1,5 moduły x 17,5 mm



▲01831.1
Napięcie zasilania 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 moduł x 17,5 mm



01504.2
Łącznik linii, standard KNX, 2 moduły x 17,5 mm



16887
Transformator bezpieczeństwa, 230/12-24 V~ (SELV), 24 VA, 3 moduły x 17,5 mm



01890.E
Kabel KNX, 2x2x0,8 mm, z osłoną z LSZH, Klasa CPR Eca, nadaje się do instalacji przy użyciu przewodów kategorii I (U0 = 400 V), zielony - 100 m



01890.C
Kabel KNX, 2x2x0,8 mm, z osłoną z LSZH, Klasa CPR Cca s1b d1 a1, nadaje się do instalacji przy użyciu przewodów kategorii I (U0 = 400 V), zielony - 100 m

Sterowanie i funkcje

Przyciski Eikon Tactil



21840
4 niezależne programowalne przyciski do zarządzania pojedynczymi urządzeniami lub scenariuszami, standard KNX - 2 moduły. Głębokość: 38 mm



21860
6 niezależne programowalne przyciski do zarządzania pojedynczymi urządzeniami lub scenariuszami, standard KNX - 3 moduły. Głębokość: 38 mm



21847
8 arkuszy etykiet z symbolami i napisami do klawiszy Eikon Tactil



▲21847.1
4 arkusze z etykietami z symbolami i napisami dla funkcji dostępnych na zewnątrz/pomieszczeniach takich jak pokoje hotelowe czy kabiny do obsługi elementów sterowniczych Eikon Tactil



▲21847.2
4 arkuszy etykiet z symbolami i napisami do klawiszy Eikon Tactil

Well-contact Plus: building automation

Szary
Biały
Next

Sterowanie i funkcje

Przyciski



01580
4 przyciski
- 2 moduły.
Głębokość: 20 mm



01581
4 przyciski + siłownik
przełącznika NO 16 A
120-240 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły
Głębokość: 37 mm



01582
4 przyciski + siłownik
1 żaluzja z regulacją
kierunku listewek, wyjście
przełącznikowe dla silnika
cosφ 0,6 2 A 120-240 V~
50/60 Hz - 2 moduły
Głębokość: 37 mm



01585
6 przyciski
- 3 moduły.
Głębokość: 20 mm



01586
6 przyciski + siłownik
przełącznika NO 16 A
120-240 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły
Głębokość: 37 mm




01587
6 przyciski + siłownik
1 żaluzja z regulacją
kierunku listewek, wyjście
przełącznikowe dla silnika
cosφ 0,6 2 A 120-240 V~
50/60 Hz - 3 moduły
Głębokość: 37 mm

2 wymienne półprzyciski 1- i 2-modułowe



20751
Neutralne,
dostosowane
do indywidual-
nych wymogów



20751.0
Stałe,
neutralne



20751.B
Neutralne,
dostosowane
do indywidual-
nych wymogów



20751.0.B
Stałe,
neutralne



20751.N
Neutralne,
dostosowane
do indywidual-
nych wymogów



20751.0.N
Stałe,
neutralne



20751.1
Symbole
ON/OFF



20751.2
Symbole
strzałki



20751.3
Symbole
regulacji



20751.1.B
Symbole
ON/OFF



20751.2.B
Symbole
strzałki



20751.3.B
Symbole
regulacji



20751.1.N
Symbole
ON/OFF



20751.2.N
Symbole
strzałki



20751.3.N
Symbole
regulacji



20752
Neutralne,
dostosowane
do indywidual-
nych wymogów



20752.1
Symbole
ON/OFF



20752.B
Neutralne,
dostosowane
do indywidual-
nych wymogów




20752.1.B
Symbole
ON/OFF



20752.N
Neutralne,
dostosowane
do indywidual-
nych wymogów



20752.1.N
Symbole
ON/OFF



20752.2
Symbole
strzałki



20752.3
Symbole
regulacji



20752.2.B
Symbole
strzałki



20752.3.B
Symbole
regulacji



20752.2.N
Symbole
strzałki



20752.3.N
Symbole
regulacji

Well-contact Plus: building automation

Szary
Biały
Next

Termoregulacja



02952
Elektroniczny termostat z ekranem dotykowym do sterowania temperaturą otoczenia 2 niezależnych stref, standard KNX, 1 wyjście przekątnikowe NO 4 A 24 V~, 1 wejście czujnika temperatury 20432 lub 02965.1, 1 programowalne wejście cyfrowe - 2 moduły.
Głębokość: 38,5 mm



20432
Elektroniczny czujnik temperatury.
Głębokość: 24,4 mm



02952.B
Elektroniczny termostat z ekranem dotykowym do sterowania temperaturą otoczenia 2 niezależnych stref, standard KNX, 1 wyjście przekątnikowe NO 4 A 24 V~, 1 wejście czujnika temperatury 20432 lub 02965.1, 1 programowalne wejście cyfrowe - 2 moduły.
Głębokość: 38,5 mm



20432.B
Elektroniczny czujnik temperatury.
Głębokość: 24,4 mm



02952.BN
Elektroniczny termostat z ekranem dotykowym do sterowania temperaturą otoczenia 2 niezależnych stref, standard KNX, 1 wyjście przekątnikowe NO 4 A 24 V~, 1 wejście czujnika temperatury 20432 lub 02965.1, 1 programowalne wejście cyfrowe - 2 moduły.
Głębokość: 38,5 mm



20432.N
Elektroniczny czujnik temperatury.
Głębokość: 24,4 mm



20850
Detektor obecności z czujnikiem biernej podczerwieni, standard KNX - 2 moduły.
Głębokość: 26,5 mm



00802.14
Wspornik nastawny - 2 moduły



20850.B
Detektor obecności z czujnikiem biernej podczerwieni, standard KNX - 2 moduły.
Głębokość: 26,5 mm



00802
Wspornik nastawny - 2 moduły



20850.N
Detektor obecności z czujnikiem biernej podczerwieni, standard KNX - 2 moduły.
Głębokość: 26,5 mm



00802.20
Wspornik nastawny - 2 moduły



00805.14
Adapter dla wspornika nastawnego do montażu podtynkowego - 2 moduły.
Głębokość: 36,5 mm



00800.14
Ramka dla wspornika nastawnego do montażu natynkowego



00805
Adapter dla wspornika nastawnego do montażu podtynkowego - 2 moduły.
Głębokość: 36,5 mm



00800
Ramka dla wspornika nastawnego do montażu natynkowego



00805.20
Adapter dla wspornika nastawnego do montażu podtynkowego - 2 moduły.
Głębokość: 36,5 mm



00800.20
Ramka dla wspornika nastawnego do montażu natynkowego



02965.1
Przewodowy czujnik temperatury, NTC 10 kΩ, 3 metry



01546
Stacja pomiaru danych meteorologicznych, standard KNX, 12-32 VDC lub 12-24 Vac



01527
Wykrywacz z czujnikiem obecności na podczerwień o zakresie działania 360° do ciągłego włączania/wyłączania światła, ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji w zależności od natężenia i/lub ruchu, regulowane pole nasświetlenia w zakresie 1-1000 luksów, standard KNX, instalacja na suficie. Wymiary: 80x80x45 mm



01527.S
Adapter do instalacji wykrywacza 01527 na suficie



01529.1
Wykrywacz z czujnikiem obecności na podczerwień o zakresie działania 360° do włączania/wyłączania światła w zależności od natężenia i/lub ruchu, regulowane pole nasświetlenia w zakresie 0-1000 luksów, standard KNX, instalacja na suficie. Wymiary: 91x91x45 mm



01529.1.S
Adapter do instalacji wykrywacza 01529.1 na suficie




01530
Czujnik jasności do regulatora 01528, standard KNX, instalacja na suficie

Szary

Biały

Next

Kontrola dostępu



21457
Czytnik kart zbliżeniowych (transponderowych) Eikon Tactil, standard KNX, 2 wyjścia przekaźnikowe NO 4 A 24 V~, 2 wejścia, 12-24 V~ 50/60 Hz i 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduły. Dostarczony bez karty zbliżeniowej (transponderowej). Głęb.: 36,5 mm



21666.70
Płyta elektroniczna do 21457, white diamond - 3 moduły




21666.71
Płyta elektroniczna do 21457, aqua - 3 moduły



21666.73
Płyta elektroniczna do 21457, pearl grey - 3 moduły



21666.76
Płyta elektroniczna do 21457, black diamond - 3 moduły




21457.1
Czytnik kart zbliżeniowych (transponderowych) Eikon Tactil, standard KNX, 2 wyjścia przekaźnikowe NO 4 A 24 V~, 2 wejścia, 12-24 V~ 50/60 Hz i 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduły. Dostarczony bez karty zbliżeniowej (transponderowej). Głęb.: 36,5 mm



21666.70.01
Płyta elektroniczna do 21457.1, white diamond - 3 moduły



21666.71.01
Płyta elektroniczna do 21457.1, aqua - 3 moduły



21666.76.01
Płyta elektroniczna do 21457.1, black diamond - 3 moduły



21846
8 arkuszy z samoprzylepnymi etykietami z liczbami do numeracji pokoi do personalizacji płytek Eikon Tactil



20457
Czytnik kart zbliżeniowych (transponderowych) do instalacji na zewnątrz pomieszczenia, standard KNX, 2 wyjścia przekaźnikowe NO 4 A 24 V~, 2 wejścia, 12-24 V~ 50/60 Hz i 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduły. Dostarczony bez kart zbliżeniowych (transponderowych). Głębokość: 37 mm



20453
Czytnik kart zbliżeniowych (transponderowych) do instalacji na zewnątrz pomieszczenia, standard KNX, 2 wyjścia przekaźnikowe NO 4 A 24 V~, 2 wejścia, 12-24 V~ 50/60 Hz i 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduły. Głębokość: 37 mm



20457.B
Czytnik kart zbliżeniowych (transponderowych) do instalacji na zewnątrz pomieszczenia, standard KNX, 2 wyjścia przekaźnikowe NO 4 A 24 V~, 2 wejścia, 12-24 V~ 50/60 Hz i 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduły. Dostarczony bez kart zbliżeniowych (transponderowych). Głębokość: 37 mm



20453.B
Czytnik kart zbliżeniowych (transponderowych) do instalacji na zewnątrz pomieszczenia, standard KNX, 2 wyjścia przekaźnikowe NO 4 A 24 V~, 2 wejścia, 12-24 V~ 50/60 Hz i 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduły. Głębokość: 37 mm



20457.N
Czytnik kart zbliżeniowych (transponderowych) do instalacji na zewnątrz pomieszczenia, standard KNX, 2 wyjścia przekaźnikowe NO 4 A 24 V~, 2 wejścia, 12-24 V~ 50/60 Hz i 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduły. Dostarczony bez kart zbliżeniowych (transponderowych). Głębokość: 37 mm



20453.N
Czytnik kart zbliżeniowych (transponderowych) do instalacji na zewnątrz pomieszczenia, standard KNX, 2 wyjścia przekaźnikowe NO 4 A 24 V~, 2 wejścia, 12-24 V~ 50/60 Hz i 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduły. Głębokość: 37 mm

20457.TR
Jak wyżej, przystosowany do warunków tropikalnych

20457.TR.B
Jak wyżej, przystosowany do warunków tropikalnych

20457.TR.N
Jak wyżej, przystosowany do warunków tropikalnych



20450
Czytnik/programator kart zbliżeniowych (transponderowych) w obudowie stołowej - 4 moduły



20450.B
Czytnik/programator kart zbliżeniowych (transponderowych) w obudowie stołowej - 4 moduły



20450.N
Czytnik/programator kart zbliżeniowych (transponderowych) w obudowie stołowej - 4 moduły



01598
Karta transpondera, według wymagań klienta

Akcesoria

Jednostki sygnalizacyjne LED



12-24 V~ - 0,1 W

00935.A: pomarańczowy
00935.G: zielony
00935.R: czerwony
00935.B: jasny niebieski
00935.W: biały

250 V~ 50/60 Hz - 0,35 W

00936.250.A: pomarańczowy
00936.250.G: zielony
00936.250.R: czerwony
00936.250.B: jasny niebieski
00936.250.W: biały



Do przycisków osiowych

12-24 V~ - 0,1 W

00937.A: pomarańczowy
00937.G: zielony
00937.R: czerwony
00937.B: jasny niebieski
00937.W: biały

120 V~ 50/60 Hz - 0,2 W

00936.120.A: pomarańczowy
00936.120.G: zielony
00936.120.R: czerwony
00936.120.B: jasny niebieski
00936.120.W: biały

110-250 V~ 50/60 Hz - 0,3 W

00938.A: pomarańczowy
00938.G: zielony
00938.R: czerwony
00938.B: jasny niebieski
00938.W: biały

Lampy E10 10x28 mm



Neon:

14779
230 V~ 0,5 W, czerwony¹



Żarzący:

14771
24 V~ 3 W, biały¹
14777
230 V~ 3 W, biały¹



00930

250 V~ 0,3 W, czerwony,
nadaje się do gniazdek
zgodnych z normą
brytyjską



00931

110-250 V~ 0,5 W,
Pomarańczowy

Przezroczyste pokrywy wsporników



21602.C
Do wsporników 2 modułów,
odstęp 71 mm



21613.C
Do wsporników 3 modułów



21614.C
Do wsporników 4 modułów



21618.C
Do wsporników 8 (4+4) modułów



21617.C
Do wsporników 7 modułów

Adaptory do szyny DIN (60715 TH35)



V51921
Wsporników 1 moduł



V51922
Wsporników 2 modułów



V51923
Wsporników 3 modułów

¹ Odnosi się do boju świetla

By-alarm: system antynapadowy

Szary
Biały
Next

By-alarm: system antynapadowy



01700
Centrala sterowania, 230 V~
50 Hz, 8 wejść lokalnych z
możliwością rozbudowy do 24,
instalacja naścienna

01700.DE
Jak wyżej,
Wersja w języku niemieckim
01700.120
Jak wyżej, 120 V~ 60 Hz



01703
Centrala sterowania, 230 V~
50 Hz, 8 wejść lokalnych z
możliwością rozbudowy do 64,
instalacja naścienna

01703.DE
Jak wyżej,
Wersja w języku niemieckim
01703.120
Jak wyżej, 120 V~ 60 Hz



01705
Klawiatura LED z wyświetlaczem,
12 Vdc, instalacja naścienna

01705.DE
Jak wyżej,
Wersja w języku niemieckim



01715
Syrena zewnętrzna

01716
Zewnętrzna syrena
alarmowa



01717
Dodatkowy zasilacz,
230 V~ 50/60 Hz 1,5 A,
instalacja naścienna
01717.120
Jak wyżej, 120 V~



01704
Moduł rozszerzenia
8 wejścia



01709
Moduł rozszerzenia
4 wejścia



01710
Moduł rozszerzenia
4 wyjścia



01711
Interfejs izolowany
w celu regeneracji
sygnału magistrali



01713.EN
Moduł syntezy mowy
dla centrali, jęz.
angielski



01707
Antena o dużym
zysku GSM
Dual Band



01708
Komunikator PSTN
dla centrali



01706
Moduł nadawczo-odbiorczy GSM
Dual Band GSM/GPRS 900/1800 MHz



01712
Interfejs do sieci Ethernet (LAN)
oraz systemu automatyki domowej
By-me (za pośrednictwem serwera
Web 01945, 01946), nadzór/
sterowanie zdalne oraz lokalne za
pośrednictwem IP



01714
Odporna na wyrwanie skrzynka
dla modułów rozszerzenia,
instalacja naścienna



01725
Interfejs oraz przewody
konfiguracyjne



01736
Przedłużacz do anteny
komunikatora By-alarm
GSM Dual Band 01706,
długość 10 m



20478
Aktywator.
Głębokość:
41,4 mm



20479
Detektor podczerwieni
i mikrofal - 2 moduły.
Głębokość: 26,5 mm



20478.B
Aktywator.
Głębokość:
41,4 mm



20479.B
Detektor podczerwieni
i mikrofal - 2 moduły.
Głębokość: 26,5 mm



20478.N
Aktywator.
Głębokość:
41,4 mm



20479.N
Detektor podczerwieni
i mikrofal - 2 moduły.
Głębokość: 26,5 mm



20496
Syrena z wewnątrz
- 3 moduły.
Głębokość: 37 mm



20496.B
Syrena z wewnątrz
- 3 moduły.
Głębokość: 37 mm



20496.N
Syrena z wewnątrz
- 3 moduły.
Głębokość: 37 mm

By-alarm: system antynapadowy

Szary	Biały	Next
-------	-------	------

By-alarm: system antynapadowy



01718.G
Klucz transpondera,
zielony



01718.Y
Klucz transpondera,
Żółty



01720
Wykrywacz z podwójną
technologią: pasywne
fale podczerwone oraz
mikrofale, odporność
na zwierzęta domowe,
instalacja naścienna



01721
Wykrywacz z podwójną
technologią: pasywne fale
podczerwone oraz mikrofale,
zabezpieczenie przed masko-
waniem oraz martwym polem
czujnika, instalacja naścienna



01723
Wykrywacz z podwójną
technologią, kurtynowy,
IP54 zewnętrzny do
przejść, okien i drzwi,
instalacja naścienna



01820
Kontraktron magnetyczny
do montażu podtynkowego



01722
Wykrywacz z podwójną
technologią, kurtynowy do
przejść, okien i drzwi, instalacja
naścienna



01724
Wykrywacz wody
chroniący przed
zalaniem, instalacja
podłogowa



01821
Kontraktron magnetyczny
do montażu podtynkowego



01822
Kontraktron magnetyczny
do montażu natynkowego



01823
Magnetyczny styk w
metalowym zbiorniku do
instalacji na widoku



01825
Kontraktron pociągowy
do zabezpieczenia
rolet



01826
Kontraktron do
zabezpieczenia
drzwi i okien



01732.E
Kabel By-alarm, 2x0,22 mm²,
ekranowany z osłoną z LSZH,
Klasa CPR Eca, nadaje się
do instalacji przy użyciu
przewodów kategorii I
(U₀ = 400 V), biały - 100 m



01733.E
Kabel By-alarm, 2x0,50 mm²
+ 2x0,22 mm², ekranowany
z osłoną z LSZH, Klasa CPR
Eca, nadaje się do instalacji
przy użyciu przewodów
kategorii I (U₀ = 400 V), biały
- 100 m



01734.E
Kabel By-alarm, 2x0,50 mm²
+ 4x0,22 mm², ekranowany z
osłoną z LSZH, Klasa CPR Eca,
nadaje się do instalacji przy
użyciu przewodów kategorii I
(U₀ = 400 V), biały - 100 m



01735.E
Kabel By-alarm, 2x0,50 mm²
+ 6x0,22 mm², ekranowany z
osłoną z LSZH, Klasa CPR Eca,
nadaje się do instalacji przy
użyciu przewodów kategorii I
(U₀ = 400 V), biały - 100 m

Urządzenia radiowe



01727
Wykrywacz ze stykiem
magnetycznym do okien
i drzwi



01728
Wykrywacz
podczerwony



01731
Wykrywacz z podwójną
technologią, kurtynowy,
IP54 zewnętrzny do
przejść, okien i drzwi



01729
Interfejs z częstotliwością radiową
dwukierunkową 868 MHz



01730
Pilot z częstotliwością radiową
868 MHz dwukierunkowy

EIKON TACTIL - Ramki

Luminosi

(szkło)



70 White diamond



71 Aqua



76 Black Diamond

Scolpiti

(kamień naturalny)



■ 53 Grey quartzite

Naturali

(naturalne drewno)



■ 31 Italian walnut



■ 32 White Oak



■ 33 Wengé

Raffinati

(naturalna skóra)



■ 21 Cream



■ 22 Tobacco

Speciali

(Corian®)



■ 41 Glacier ice

EIKON TACTIL - Ramki



73 Pearl grey

Eikon Tactil:
symulacja włączania



EIKON EVO - Ramki

Primari

(anodowane aluminium)



01 Brilliant Aluminium



02 Next Grey



03 Lava Grey

Esclusivi

(aluminium)



06 Black Sapphire



07.01 Silver



08 Titanium

Scolpiti

(kamień naturalny)



51 Carrara white



52 Natural split slate



53 Grey quartzite

Naturali

(naturalne drewno)



31 Italian walnut



32 White Oak



33 Wengé

EIKON EVO - Ramki



04 Neutral Bronze



05 Dark Bronze



09 Polished gold



10 Satin gold



G09 Total polished gold



G10 Total satin gold

EIKON EVO - Ramki

Luminosi

(szkło)



70 White diamond



71 Aqua



72 Silver ice

Raffinati

(naturalna skóra)



21 Cream



22 Tobacco

Speciali

(Corian®)



41 Glacier ice

Essenziali

(aluminium i diamentowy)



17 Total White



18 Total Black



87 Total White Diamond

EIKON EVO - Ramki



73 Pearl grey



74 Opal brown



75 Bronze mirror



76 Black Diamond



88 Total Black Diamond

EIKON EXÉ - Ramki

Metale total look



▲ 01 Matowa biel



▲ 02 Next



▲ 03 Antracytowa szarość

Metale szcztokowane



▲ 11 Nikiel szcztokowany



▲ 12 Ciemny brąz szcztokowany



▲ 13 Czerń szcztokowana

Metale połyskliwe



▲ 81 Nikiel



▲ 82 Złoto



▲ 83 Czarny chrom

Metale ekskluzywne



▲ 85 Stare złoto



▲ 86 Miedź szcztokowana



▲ 87 Stary brąz szcztokowany

Szkło



▲ 71 Mleczna biel



▲ 72 Konopna biel



▲ 73 Satynowa czerń

EIKON EXÉ - Ramki

Lustra



▲ 75 Oszronione srebro



▲ 76 Połyskliwy brąz



▲ 77 Brunatny opal

Skóra



▲ 21 Sawanna



▲ 22 Step



▲ 23 Czarny las

Gres marmurkowy



▲ 51 Biel Calacatta



▲ 52 Kawowy brąz



▲ 53 Czerni Marquina

Drewno



▲ 31 Dąb bezzypułkowy



▲ 32 Orzech amerykański



▲ 33 Eukaliptus

EIKON CHROME - Ramki Classic

Total look

(metal lakierowany)



B01 Arctic white



N13 Matt silver



15 Matt anthracite

Bright

(metal lakierowany)



C01 Arctic white



C02 Antique white



C07 Metallic champagne



C08 Metallic titanium



C10 Metallic silver



C11 Metallic Siena



C12 Metallic anthracite



C13 Matt silver



C14 Matt titanium



C15 Matt anthracite

Refined

(opłomienjeni metal)



G21 Satin gold



C22 Satin nickel



G24 Polished gold

Inox

(stal nierdzewna)



C91 Brushed inox

Wood

(lite drewno)



C31 African wengé



C32 White oak



C35 Italian walnut

Glass

(szkło kryształowe)



C71 Black ice



C72 White ice



C81 Silver mirror

Uwaga: zmiany uziarnienia, koloru lub równomierności powierzchni lub ramek wykonanych z litego drewna oraz szkła kryształowego są wyceniane z gwarancją autentyczności materiału.

EIKON CHROME - Ramki Round

Total look

(metal lakierowany)



B01 Arctic white



N13 Matt silver



15 Matt anthracite

Bright

(metal lakierowany)



C01 Arctic white



C02 Antique white



C07 Metallic champagne



C08 Metallic titanium



C09 Metallic Atlantic grey



C10 Metallic silver



C12 Metallic anthracite



C13 Matt silver



C14 Matt titanium



C15 Matt anthracite

Refined

(opłomienjeni metal)



G21 Satin gold



C22 Satin nickel



C23 Satin chrome



G24 Polished gold

Inox

(stal nierdzewna)



C91 Brushed inox

Wood

(lite drewno)



C32 White oak



C35 Italian walnut



C36 American cherrywood

Ramka Eikon Tactil i Eikon Evo: przewodnik po wyborze

		2 moduły		3 moduły		4 moduły		7 moduły
		Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Evo
								
Primari (anodyzowane aluminium)								
	Brilliant Aluminium	-	21642.01	-	21653.01	-	21654.01	21657.01
	Next Grey	-	21642.02	-	21653.02	-	21654.02	21657.02
	Lava Grey	-	21642.03	-	21653.03	-	21654.03	21657.03
	Neutral Bronze	-	21642.04	-	21653.04	-	21654.04	21657.04
	Dark Bronze	-	21642.05	-	21653.05	-	21654.05	21657.05
Esclusivi (aluminium)								
	Black Sapphire	-	21642.06	-	21653.06	-	21654.06	21657.06
	Silver	-	21642.07.01	-	21653.07.01	-	21654.07.01	21657.07.01
	Titanium	-	21642.08	-	21653.08	-	21654.08	21657.08
	Polished gold	-	21642.09	-	21653.09	-	21654.09	21657.09
	Total polished gold (z połączoną ramką)	-	21642.G09	-	21653.G09	-	21654.G09	21657.G09
	Satin gold	-	21642.10	-	21653.10	-	21654.10	21657.10
	Total satin gold (z połączoną ramką)	-	21642.G10	-	21653.G10	-	21654.G10	21657.G10
Scolpiti (kamień naturalny)								
	Carrara white	-	21642.51	-	21653.51	-	21654.51	21657.51
	Natural split slate	-	21642.52	-	21653.52	-	21654.52	21657.52
	Grey quartzite	■ 21662.53	21642.53	■ 21663.53	21653.53	■ 21664.53	21654.53	21657.53
Naturali (naturalne drewno)								
	Italian walnut	■ 21662.31	21642.31	■ 21663.31	21653.31	■ 21664.31	21654.31	21657.31
	White Oak	■ 21662.32	21642.32	■ 21663.32	21653.32	■ 21664.32	21654.32	21657.32
	Wengé	■ 21662.33	21642.33	■ 21663.33	21653.33	■ 21664.33	21654.33	21657.33
Luminosi (szkło)								
	White diamond	21662.70	21642.70	21663.70	21653.70	21664.70	21654.70	21657.70
	Aqua	21662.71	21642.71	21663.71	21653.71	21664.71	21654.71	21657.71
	Silver ice	-	21642.72	-	21653.72	-	21654.72	21657.72
	Pearl grey	21662.73	21642.73	21663.73	21653.73	21664.73	21654.73	21657.73
	Opal brown	-	21642.74	-	21653.74	-	21654.74	21657.74
	Bronze mirror	-	21642.75	-	21653.75	-	21654.75	21657.75
	Black Diamond	21662.76	21642.76	21663.76	21653.76	21664.76	21654.76	21657.76
Raffinati (naturalna skóra)								
	Cream	■ 21662.21	21642.21	■ 21663.21	21653.21	■ 21664.21	21654.21	21657.21
	Tobacco	■ 21662.22	21642.22	■ 21663.22	21653.22	■ 21664.22	21654.22	21657.22
Speciali (Corian®)								
	Glacier ice	■ 21662.41	21642.41	■ 21663.41	21653.41	■ 21664.41	21654.41	21657.41
Essenziali (aluminium i diamentowy)								
	Total White	-	21642.17	-	21653.17	-	21654.17	21657.17
	Total Black	-	21642.18	-	21653.18	-	21654.18	21657.18
	Total White Diamond	-	21642.87	-	21653.87	-	21654.87	21657.87
	Total Black Diamond	-	21642.88	-	21653.88	-	21654.88	21657.88


Ramka Eikon Tactil i Eikon Evo: przewodnik po wyborze

8 moduły	2+2 moduły (Odstęp 71 mm)	2+2+2 moduły (Odstęp 71 mm)	2+2+2+2 moduły (Odstęp 71 mm)
Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Evo
			
21668.01	21643.01	21644.01	21669.01
21668.02	21643.02	21644.02	21669.02
21668.03	21643.03	21644.03	21669.03
21668.04	21643.04	21644.04	21669.04
21668.05	21643.05	21644.05	21669.05
21668.06	21643.06	21644.06	21669.06
21668.07.01	21643.07.01	21644.07.01	21669.07.01
21668.08	21643.08	21644.08	21669.08
21668.09	21643.09	21644.09	21669.09
21668.G09	21643.G09	21644.G09	21669.G09
21668.10	21643.10	21644.10	21669.10
21668.G10	21643.G10	21644.G10	21669.G10
21668.51	-	-	-
21668.52	-	-	-
21657.53	-	-	-
21668.31	-	-	-
21657.32	-	-	-
21668.33	-	-	-
21668.70	21643.70	21644.70	21669.70
21668.71	21643.71	21644.71	21669.71
21668.72	21643.72	21644.72	21669.72
21668.73	21643.73	21644.73	21669.73
21668.74	21643.74	21644.74	21669.74
21668.75	21643.75	21644.75	21669.75
21668.76	21643.76	21644.76	21669.76
21668.21	-	-	-
21668.22	-	-	-
21668.41	-	-	-
21668.17	21643.17	21644.17	21669.17
21668.18	21643.18	21644.18	21669.18
21668.87	21643.87	21644.87	21669.87
21668.88	21643.88	21644.88	21669.88

Ramka Eikon Exé: przewodnik po wyborze

	2 moduły	3 moduły
		
Metale total look		
 Matowa biel	▲22642.01	▲22653.01
 Next	▲22642.02	▲22653.02
 Antracytowa szarość	▲22642.03	▲22653.03
Metale szczotkowane		
 Nikiel szczotkowany	▲22642.11	▲22653.11
 Ciemny brąz szczotkowany	▲22642.12	▲22653.12
 Czerń szczotkowana	▲22642.13	▲22653.13
Metale połyskliwe		
 Nikiel	▲22642.81	▲22653.81
 Złoto	▲22642.82	▲22653.82
 Czarny chrom	▲22642.83	▲22653.83
Metale ekskluzywne		
 Stare złoto	▲22642.85	▲22653.85
 Miedź szczotkowana	▲22642.86	▲22653.86
 Stary brąz szczotkowany	▲22642.87	▲22653.87
Szkło		
 Mleczna biel	▲22642.71	▲22653.71
 Konopna biel	▲22642.72	▲22653.72
 Satynowa czerń	▲22642.73	▲22653.73
Lustra		
 Oszronione srebro	▲22642.75	▲22653.75
 Połyskliwy brąz	▲22642.76	▲22653.76
 Brunatny opal	▲22642.77	▲22653.77
Skóra		
 Sawanna	▲22642.21	▲22653.21
 Step	▲22642.22	▲22653.22
 Czarny las	▲22642.23	▲22653.23
Gres marmurkowy		
 Biel Calacatta	▲22642.51	▲22653.51
 Kawowy brąz	▲22642.52	▲22653.52
 Czerń Marquina	▲22642.53	▲22653.53
Drewno		
 Dąb bezszypułkowy	▲22642.31	▲22653.31
 Orzech amerykański	▲22642.32	▲22653.32
 Eukaliptus	▲22642.33	▲22653.33


Ramka **Eikon Exé**: przewodnik po wyborze

4 moduły	7 moduły	8 moduły
		
▲ 22654.01	▲ 22657.01	▲ 22668.01
▲ 22654.02	▲ 22657.02	▲ 22668.02
▲ 22654.03	▲ 22657.03	▲ 22668.03
▲ 22654.11	▲ 22657.11	▲ 22668.11
▲ 22654.12	▲ 22657.12	▲ 22668.12
▲ 22654.13	▲ 22657.13	▲ 22668.13
▲ 22654.81	▲ 22657.81	▲ 22668.81
▲ 22654.82	▲ 22657.82	▲ 22668.82
▲ 22654.83	▲ 22657.83	▲ 22668.83
▲ 22654.85	▲ 22657.85	▲ 22668.85
▲ 22654.86	▲ 22657.86	▲ 22668.86
▲ 22654.87	▲ 22657.87	▲ 22668.87
▲ 22654.71	▲ 22657.71	▲ 22668.71
▲ 22654.72	▲ 22657.72	▲ 22668.72
▲ 22654.73	▲ 22657.73	▲ 22668.73
▲ 22654.75	▲ 22657.75	▲ 22668.75
▲ 22654.76	▲ 22657.76	▲ 22668.76
▲ 22654.77	▲ 22657.77	▲ 22668.77
▲ 22654.21	▲ 22657.21	▲ 22668.21
▲ 22654.22	▲ 22657.22	▲ 22668.22
▲ 22654.23	▲ 22657.23	▲ 22668.23
▲ 22654.51	▲ 22657.51	▲ 22668.51
▲ 22654.52	▲ 22657.52	▲ 22668.52
▲ 22654.53	▲ 22657.53	▲ 22668.53
▲ 22654.31	▲ 22657.31	▲ 22668.31
▲ 22654.32	▲ 22657.32	▲ 22668.32
▲ 22654.33	▲ 22657.33	▲ 22668.33

Ramka Eikon Chrome: przewodnik po wyborze

		2 moduły		2 moduły centralne		3 moduły		4 moduły	
									
		Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round
Total look (metal lakierowany)									
	Arctic white	20642.B01	20672.B01	20652.B01	20682.B01	20653.B01	20683.B01	20654.B01	20684.B01
	Matt silver	20642.N13	20672.N13	20652.N13	20682.N13	20653.N13	20683.N13	20654.N13	20684.N13
	Matt anthracite	20642.15	20672.15	20652.15	20682.15	20653.15	20683.15	20654.15	20684.15
Total look Reflex (technopolimer)									
	Reflex graphite	20642.40	-	20652.40	-	20653.40	-	20654.40	-
	Reflex ice (ramka biała)	20642.B41	-	20652.B41	-	20653.B41	-	20654.B41	-
	Reflex anthracite	20642.42	-	20652.42	-	20653.42	-	20654.42	-
Bright (metal lakierowany)									
	Arctic white	20642.C01	20672.C01	20652.C01	20682.C01	20653.C01	20683.C01	20654.C01	20684.C01
	Antique white	20642.C02	20672.C02	20652.C02	20682.C02	20653.C02	20683.C02	20654.C02	20684.C02
	Metallic champagne	20642.C07	20672.C07	20652.C07	20682.C07	20653.C07	20683.C07	20654.C07	20684.C07
	Titanio metal	20642.C08	20672.C08	20652.C08	20682.C08	20653.C08	20683.C08	20654.C08	20684.C08
	Metallic Atlantic grey	-	20672.C09	-	20682.C09	-	20683.C09	-	20684.C09
	Metallic silver	20642.C10	20672.C10	20652.C10	20682.C10	20653.C10	20683.C10	20654.C10	20684.C10
	Metallic Siena	20642.C11	-	20652.C11	-	20653.C11	-	20654.C11	-
	Metallic anthracite	20642.C12	20672.C12	20652.C12	20682.C12	20653.C12	20683.C12	20654.C12	20684.C12
	Matt silver	20642.C13	20672.C13	20652.C13	20682.C13	20653.C13	20683.C13	20654.C13	20684.C13
	Matt titanium	20642.C14	20672.C14	20652.C14	20682.C14	20653.C14	20683.C14	20654.C14	20684.C14
	Matt anthracite	20642.C15	20672.C15	20652.C15	20682.C15	20653.C15	20683.C15	20654.C15	20684.C15
Refined (uszlachetniony metal)									
	Satin gold (z pozlacaną ramką)	20642.G21	20672.G21	20652.G21	20682.G21	20653.G21	20683.G21	20654.G21	20684.G21
	Satin nickel	20642.C22	20672.C22	20652.C22	20682.C22	20653.C22	20683.C22	20654.C22	20684.C22
	Satin chrome	-	20672.C23	-	20682.C23	-	20683.C23	-	20684.C23
	Polished gold (z pozlacaną ramką)	20642.G24	20672.G24	20652.G24	20682.G24	20653.G24	20683.G24	20654.G24	20684.G24
Inox (stal nierdzewna)									
	Brushed inox	20642.C91	20672.C91	20652.C91	20682.C91	20653.C91	20683.C91	20654.C91	20684.C91
Wood (lite drewno)									
	African wengé	20642.C31	-	20652.C31	-	20653.C31	-	20654.C31	-
	White oak	20642.C32	20672.C32	20652.C32	20682.C32	20653.C32	20683.C32	20654.C32	20684.C32
	Italian walnut	20642.C35	20672.C35	20652.C35	20682.C35	20653.C35	20683.C35	20654.C35	20684.C35
	American cherrywood	-	20672.C36	-	20682.C36	-	20683.C36	-	20684.C36
Glass (szkło kryształowe)									
	Black ice	20642.C71	-	20652.C71	-	20653.C71	-	20654.C71	-
	White ice	20642.C72	-	20652.C72	-	20653.C72	-	20654.C72	-
	Silver mirror	20642.C81	-	20652.C81	-	20653.C81	-	20654.C81	-

Ramka Eikon Chrome: przewodnik po wyborze

7 moduły		8 moduły		14 moduły	21 moduły	Do montażu panelowego 1 moduł		Do montażu panelowego 2 moduły	
									
Classic	Round	Classic	Round	Classic	Classic	Classic	Round	Classic	Round
20657.B01	20687.B01	20668.B01	20698.B01	20660.01*	20661.01*	20666.B01	20696.B01	20667.B01	20697.B01
20657.N13	20687.N13	20668.N13	20698.N13	20660.13*	20661.13*	20666.N13	20696.N13	20667.N13	20697.N13
20657.15	20687.15	20668.15	20698.15	20660.15*	20661.15*	20666.15	20696.15	20667.15	20697.15
20657.40	-	20668.40	-	-	-	-	-	-	-
20657.B41	-	20668.B41	-	-	-	-	-	-	-
20657.42	-	20668.42	-	-	-	-	-	-	-
20657.C01	20687.C01	20668.C01	20698.C01	-	-	-	-	-	-
20657.C02	20687.C02	20668.C02	20698.C02	-	-	-	-	-	-
20657.C07	20687.C07	20668.C07	20698.C07	-	-	-	-	-	-
20657.C08	20687.C08	20668.C08	20698.C08	-	-	-	-	-	-
-	20687.C09	-	20698.C09	-	-	-	-	-	-
20657.C10	20687.C10	20668.C10	20698.C10	-	-	-	-	-	-
20657.C11	-	20668.C11	-	-	-	-	-	-	-
20657.C12	20687.C12	20668.C12	20698.C12	-	-	-	-	-	-
20657.C13	20687.C13	20668.C13	20698.C13	-	-	-	-	-	-
20657.C14	20687.C14	20668.C14	20698.C14	-	-	-	-	-	-
20657.C15	20687.C15	20668.C15	20698.C15	-	-	-	-	-	-
20657.G21	20687.G21	20668.G21	20698.G21	-	-	-	-	-	-
20657.C22	20687.C22	20668.C22	20698.C22	-	-	-	-	-	-
-	20687.C23	-	20698.C23	-	-	-	-	-	-
20657.G24	20687.G24	20668.G24	20698.G24	-	-	-	-	-	-
20657.C91	20687.C91	20668.C91	20698.C91	-	-	-	-	-	-
20657.C31	-	20668.C31	-	-	-	-	-	-	-
20657.C32	20687.C32	20668.C32	20698.C32	-	-	-	-	-	-
20657.C35	20687.C35	20668.C35	20698.C35	-	-	-	-	-	-
-	20687.C36	-	20698.C36	-	-	-	-	-	-
20657.C71	-	20668.C71	-	-	-	-	-	-	-
20657.C72	-	20668.C72	-	-	-	-	-	-	-
20657.C81	-	20668.C81	-	-	-	-	-	-	-

Eikon Tactil i Eikon Evo wytyczne dotyczące płytek zgodnych z normą brytyjską

		2 moduły		3 modułów i blokowe	5 modułów i blokowe	
		Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo
						
Primari (anodizowane aluminium)						
	Brilliant Aluminium	-	21642.01	21648.01	-	21649.01
	Next Grey	-	21642.02	21648.02	-	21649.02
	Lava Grey	-	21642.03	21648.03	-	21649.03
	Neutral Bronze	-	21642.04	21648.04	-	21649.04
	Dark Bronze	-	21642.05	21648.05	-	21649.05
Esclusivi (aluminium)						
	Black Sapphire	-	21642.06	21648.06	-	21649.06
	Silver	-	21642.07.01	21648.07.01	-	21649.07.01
	Titanium	-	21642.08	21648.08	-	21649.08
	Polished gold	-	21642.09	21648.09	-	21649.09
	Total polished gold (z połączoną ramką)	-	21642.G09	21648.G09	-	21649.G09
	Satin gold	-	21642.10	21648.10	-	21649.10
	Total satin gold (z połączoną ramką)	-	21642.G10	21648.G10	-	21649.G10
Scolpiti (kamień naturalny)						
	Carrara white	-	21642.51	21648.51	-	21649.51
	Natural split slate	-	21642.52	21648.52	-	21649.52
	Grey quartzite	-	21642.53	21648.53	■ 21667.53	21649.53
Naturali (naturalne drewno)						
	Italian walnut	-	21642.31	21648.31	■ 21667.31	21649.31
	White Oak	-	21642.32	21648.32	■ 21667.32	21649.32
	Wengé	-	21642.33	21648.33	■ 21667.33	21649.33

Eikon Tactil i Eikon Evo wytyczne dotyczące płytek zgodnych z normą brytyjską

		2 moduły		3 modułów i blokowe	5 modułów i blokowe	
		Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo
						
Luminosi (szkło)						
	White diamond	21662.70	21642.70	21648.70	21667.70	21649.70
	Aqua	21662.71	21642.71	21648.71	21667.71	21649.71
	Silver ice	-	21642.72	21648.72	-	21649.72
	Pearl grey	21662.73	21642.73	21648.73	21667.73	21649.73
	Opal brown	-	21642.74	21648.74	-	21649.74
	Bronze mirror	-	21642.75	21648.75	-	21649.75
	Black Diamond	21662.76	21642.76	21648.76	21667.76	21649.76
Raffinati (naturalna skóra)						
	Cream	-	21642.21	21648.21	■ 21667.21	21649.21
	Tobacco	-	21642.22	21648.22	■ 21667.22	21649.22
Speciali (Corian®)						
	Glacier ice	-	21642.41	21648.41	■ 21667.41	21649.41
Essenziali (aluminium i diamentowy)						
	Total White	-	21642.17	21648.17	-	21649.17
	Total Black	-	21642.18	21648.18	-	21649.18
	Total White Diamond	-	21642.87	21648.87	-	21649.87
	Total Black Diamond	-	21642.88	21648.88	-	21649.88






Eikon Exé wytyczne dotyczące płytek zgodnych z normą brytyjską

	2 moduły	3 modułów i blokowe	5 modułów i blokowe
			
Metale total look			
 Matowa biel	▲22642.01	▲22648.01	▲22649.01
 Next	▲22642.02	▲22648.02	▲22649.02
 Antracytowa szarość	▲22642.03	▲22648.03	▲22649.03
Metale szczotkowane			
 Nikiel szczotkowany	▲22642.11	▲22648.11	▲22649.11
 Ciemny brąz szczotkowany	▲22642.12	▲22648.12	▲22649.12
 Czerń szczotkowana	▲22642.13	▲22648.13	▲22649.13
Metale połyskliwe			
 Nikiel	▲22642.81	▲22648.81	▲22649.81
 Złoto	▲22642.82	▲22648.82	▲22649.82
 Czarny chrom	▲22642.83	▲22648.83	▲22649.83
Metale ekskluzywne			
 Stare złoto	▲22642.85	▲22648.85	▲22649.85
 Miedź szczotkowana	▲22642.86	▲22648.86	▲22649.86
 Stary brąz szczotkowany	▲22642.87	▲22648.87	▲22649.87
Szkło			
 Mleczna biel	▲22642.71	▲22648.71	▲22649.71
 Konopna biel	▲22642.72	▲22648.72	▲22649.72
 Satynowa czerń	▲22642.73	▲22648.73	▲22649.73
Lustra			
 Oszronione srebro	▲22642.75	▲22648.75	▲22649.75
 Połyskliwy brąz	▲22642.76	▲22648.76	▲22649.76
 Brunatny opal	▲22642.77	▲22648.77	▲22649.77
Skóra			
 Sawanna	▲22642.21	▲22648.21	▲22649.21
 Step	▲22642.22	▲22648.22	▲22649.22
 Czarny las	▲22642.23	▲22648.23	▲22649.23
Gres marmurkowy			
 Biel Calacatta	▲22642.51	▲22648.51	▲22649.51
 Kawowy brąz	▲22642.52	▲22648.52	▲22649.52
 Czerń Marquina	▲22642.53	▲22648.53	▲22649.53
Drewno			
 Dąb bezszypułkowy	▲22642.31	▲22648.31	▲22649.31
 Orzech amerykański	▲22642.32	▲22648.32	▲22649.32
 Eukaliptus	▲22642.33	▲22648.33	▲22649.33



Eikon Chrome wytyczne dotyczące płytek zgodnych z normą brytyjską

		2 moduły		3 modułów i blokowe		5 modułów i blokowe	
							
		Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round
Total Look (metal lakierowany)							
	Arctic white	20647.B01	20677.B01	20648.B01	20678.B01	20649.B01	20679.B01
	Matt silver	20647.N13	20677.N13	20648.N13	20678.N13	20649.N13	20679.N13
	Matt anthracite	20647.15	20677.15	20648.15	20678.15	20649.15	20679.15
Bright (metal lakierowany)							
	Arctic white	20647.C01	20677.C01	20648.C01	20678.C01	20649.C01	20679.C01
	Antique white	20647.C02	20677.C02	20648.C02	20678.C02	20649.C02	20679.C02
	Metallic champagne	20647.C07	20677.C07	20648.C07	20678.C07	20649.C07	20679.C07
	Titanio metal	20647.C08	20677.C08	20648.C08	20678.C08	20649.C08	20679.C08
	Metallic Atlantic grey	-	20677.C09	-	20678.C09	-	20679.C09
	Metallic silver	20647.C10	20677.C10	20648.C10	20678.C10	20649.C10	20679.C10
	Metallic Siena	20647.C11	-	20648.C11	-	20649.C11	-
	Metallic anthracite	20647.C12	20677.C12	20648.C12	20678.C12	20649.C12	20679.C12
	Matt silver	20647.C13	20677.C13	20648.C13	20678.C13	20649.C13	20679.C13
	Matt titanium	20647.C14	20677.C14	20648.C14	20678.C14	20649.C14	20679.C14
	Matt anthracite	20647.C15	20677.C15	20648.C15	20678.C15	20649.C15	20679.C15
Refined (uszlachetniony metal)							
	Satin gold (z pozłacaną ramką)	20647.G21	20677.G21	20648.G21	20678.G21	20649.G21	20679.G21
	Satin nickel	20647.C22	20677.C22	20648.C22	20678.C22	20649.C22	20679.C22
	Satin chrome	-	20677.C23	-	20678.C23	-	20679.C23
	Polished gold (z pozłacaną ramką)	20647.G24	20677.G24	20648.G24	20678.G24	20649.G24	20679.G24
Inox (stal nierdzewna)							
	Brushed inox	20647.C91	20677.C91	20648.C91	20678.C91	20649.C91	20679.C91
Wood (lite drewno)							
	African wengé	20647.C31	-	20648.C31	-	20649.C31	-
	White oak	20647.C32	20677.C32	20648.C32	20678.C32	20649.C32	20679.C32
	Italian walnut	20647.C35	20677.C35	20648.C35	20678.C35	20649.C35	20679.C35
	American cherrywood	-	20677.C36	-	20678.C36	-	20679.C36
Glass (szkło kryształowe)							
	Black ice	20647.C71	-	20648.C71	-	20649.C71	-
	White ice	20647.C72	-	20648.C72	-	20649.C72	-
	Silver mirror	20647.C81	-	20648.C81	-	20649.C81	-






Eikon Tactil: typy instalacji

Moduł	Puszka	Ramka montażowa	Ramka*
2 moduły na każdą puszkę do zabudowy $\varnothing$ 60 mm i 56x56 mm	Instalacja podtynkowa  V71001 GW 650 °C, jasny niebieski V71001.AU GW 960 °C, czarny V71701 Z wkrętami, do wsporników bez zaczipów, GW 850 °C, jasny niebieski	 21602 2 moduły, z zatrzaskami  21603 2 moduły, bez wkrętów	 21662... 2 moduły Wymiary: 95,4x95,4 mm
3	Instalacja podtynkowa  V71303 GW 650 °C, jasny niebieski V71303.AU GW 960 °C, czarny V71703 GW 850 °C, jasny niebieski	 21613 3 moduły, z wkrętami	 21663... 3 moduły Wymiary: 118x106 mm
4	Instalacja podtynkowa  V71304 GW 650 °C, jasny niebieski V71304.AU GW 960 °C, czarny V71704 GW 850 °C, jasny niebieski	 21614 4 moduły, z wkrętami	 21664... 4 moduły Wymiary: 140,5x106 mm

Eikon Tactil: instalacje zgodne z normą brytyjską

Moduł	Puszka	Ramka montażowa	Ramka*
5	Instalacja podtynkowa  Puszka do zabudowy, 2 moduły. Odstęp: 120,6 mm	 20609¹ 5 moduły, z wkrętami M 3,5 	 21667... 5 moduły Wymiary: 163x95,4 mm








Eikon Evo: typy instalacji

Moduł	Puszka	Ramka montażowa	Ramka*
2 moduły na każdą puszkę do zabudowy Ø 60 mm i 56x56 mm	Instalacja podtynkowa  V71001 GW 650 °C, jasny niebieski V71001.AU GW 960 °C, czarny V71701 Z wkrętami, do wsporników bez zaczeów, GW 850 °C, jasny niebieski	 21602 2 moduły, z zatrzaskami 21603 2 moduły, bez wkrętów	 21642... 2 moduły Wymiary: 95,4x95,4 mm
3	Instalacja podtynkowa  V71303 GW 650 °C, jasny niebieski V71303.AU GW 960 °C, czarny V71703 GW 850 °C, jasny niebieski	 21613 3 moduły, z wkrętami	 21653... 3 moduły Wymiary: 118x106 mm
4	Instalacja podtynkowa  V71304 GW 650 °C, jasny niebieski V71304.AU GW 960 °C, czarny V71704 GW 850 °C, jasny niebieski	 21614 4 moduły, z wkrętami	 21654... 4 moduły Wymiary: 140,5x106 mm
7	Instalacja podtynkowa  V71306 GW 650 °C, jasny niebieski V71306.AU GW 960 °C, czarny V71706 GW 850 °C, jasny niebieski	 21617 7 moduły, z wkrętami	 21657... 7 moduły Wymiary: 208x106 mm







Eikon Evo: typy instalacji

Moduł	Puszka	Ekran dotykowy/Ramka montażowa	Ramka*
8 (4+4)	Instalacja podtynkowa  V71318 GW 650 °C, jasny niebieski V71718 GW 850 °C, jasny niebieski	 21554 4,3" Full Flat ekran dotykowy wideofonu, szary 21554.B: biały 21554.BN: neutralny  21511.1... 4,3" Full Flat ekran dotykowy, wspornik do instalacji w puszkach 8-modułowych 21848.1... 4,3" Full Flat Well-contact Plus ekran dotykowy, wspornik do instalacji w puszkach 8-modułowych  21618 4+4 moduły, z wkrętami	 21668... 8 moduły (4+4) Wymiary: 155,2x155,2 mm  Ramka obrócona o 90°
8 (4+4)	Półownicze zabudowane  V71318 GW 650 °C, jasny niebieski V71718 GW 850 °C, jasny niebieski	 21553.2 Multimedialny 10" ekran dotykowy IP	 21665... Multimedialny 10" ekran dotykowy IP Wymiary: 345x250 mm Dostępne materiały i wykończenia: 21665.11: Aluminium 21665.70: Diametowa biel 21665.76: Diametowa czerń





Eikon Evo: instalacje zgodne z normą brytyjską

Moduł	Puszka	Ramka montażowa	Ramka*
1 i 2	Instalacja podtynkowa  Puszka do zabudowy, 1 moduł. Odstęp: 60,3 mm	 20606¹ 1 moduł, z wkrętami M 3,5, szary 20606.B¹ 1 moduł, z wkrętami M 3,5, biały 20606.N¹ 1 moduł, z wkrętami M 3,5, Next  20607¹ 2 moduły, z wkrętami M 3,5	 21642... 2 moduły Wymiary: 95,4x95,4 mm
3 modułów i blokowe	Instalacja podtynkowa  Puszka do zabudowy, 1 moduł. Odstęp: 60,3 mm	 20608¹ 3 moduły, z wkrętami M 3,5   20017 Przykład urządzenia blokowego 20215.L Przykład urządzenia blokowego	 21648... 3 moduły Wymiary: 95,4x95,4 mm
5 modułów i blokowe	Instalacja podtynkowa  Puszka do zabudowy, 2 moduły. Odstęp: 120,6 mm	 20609¹ 5 moduły, z wkrętami M 3,5   20222.L Przykładowa instalacja blokowa w pozycji poziomej 20291 Przykładowa instalacja blokowa w pozycji pionowej	 21649... 5 moduły Wymiary: 163x95,4 mm








Eikon Evo: instalacja z rozstawem 71 mm

Moduł	Puszka	Ramka montażowa
2+2 moduły Odstęp 71 mm		 2 x 21602 2 moduły, z zatrzaskami
2+2+2 moduły Odstęp 71 mm		 3 x 21602 2 moduły, z zatrzaskami
2+2+2+2 moduły Odstęp 71 mm		 4 x 21602 2 moduły, z zatrzaskami

Eikon Evo: instalacja z rozstawem 71 mm

	Ramka*
 2 x 21603 2 moduły, bez wkrętów	 21643... 4 moduły (2+2), pionowa oraz pozioma instalacja. Wymiary: 166,4x95,4 mm
 3 x 21603 2 moduły, bez wkrętów	 21644... 6 moduły (2+2+2), pionowa oraz pozioma instalacja. Wymiary: 237,4x95,4 mm
 4 x 21603 2 moduły, bez wkrętów	 21669... 8 moduły (2+2+2+2), pionowa oraz pozioma instalacja. Wymiary: 308,4x95,4 mm







Eikon Exé: typy instalacji

Moduł	Puszka	Ramka montażowa	Ramka*
2 moduły na każdą puszkę do zabudowy $\varnothing$ 60 mm i 56x56 mm	Instalacja podtynkowa  V71001 GW 650 °C, jasny niebieski V71001.AU GW 960 °C, czarny V71701 Z wkrętami, do wsporników bez zaczepek, GW 850 °C, jasny niebieski	 21602 2 moduły, z zatrzaskami  21603 2 moduły, bez wkrętów  	 22642... 2 moduły Wymiary: 90x90 mm
3	Instalacja podtynkowa  V71303 GW 650 °C, jasny niebieski V71303.AU GW 960 °C, czarny V71703 GW 850 °C, jasny niebieski	 21613 3 moduły, z wkrętami 	 22653... 3 moduły Wymiary: 122x90 mm
4	Instalacja podtynkowa  V71304 GW 650 °C, jasny niebieski V71304.AU GW 960 °C, czarny V71704 GW 850 °C, jasny niebieski	 21614 4 moduły, z wkrętami 	 22654... 4 moduły Wymiary: 144,5x90 mm
7	Instalacja podtynkowa  V71306 GW 650 °C, jasny niebieski V71306.AU GW 960 °C, czarny V71706 GW 850 °C, jasny niebieski	 21617 7 moduły, z wkrętami 	 22657... 7 moduły Wymiary: 212x90 mm



Eikon Exé: typy instalacji

Moduł	Puszka	Ekran dotykowy/Ramka montażowa	Ramka*
8 (4+4)	Instalacja podtynkowa  V71318 GW 650 °C, jasny niebieski V71718 GW 850 °C, jasny niebieski	 21554... 4,3" Full Flat ekran dotykowy widefonu 21511.1... 4,3" Full Flat ekran dotykowy, wspornik do instalacji w puszkach 8-modułowych 21848.1... 4,3" Full Flat Well-contact Plus ekran dotykowy, wspornik do instalacji w puszkach 8-modułowych 21618 4+4 moduły, z wkrętami	 22668... 8 moduły (4+4) Wymiary: 156,1x156,1 mm Ramka obrócona o 90°








Eikon Exé: instalacje zgodne z normą brytyjską

Moduł	Puszka	Ramka montażowa	Ramka*
1 i 2	Instalacja podtynkowa  Puszka do zabudowy, 1 moduł. Odstęp: 60,3 mm	 20606¹ 1 moduł, z wkrętami M 3,5, szary 20606.B¹ 1 moduł, z wkrętami M 3,5, biały 20606.N¹ 1 moduł, z wkrętami M 3,5, Next 20607¹ 2 moduły, z wkrętami M 3,5	 22642... 2 moduły Wymiary: 90x90 mm
3 modułów i blokowe	Instalacja podtynkowa  Puszka do zabudowy, 1 moduł. Odstęp: 60,3 mm	 20608¹ 3 moduły, z wkrętami M 3,5 20017 Przykład urządzenia blokowego 20215.L Przykład urządzenia blokowego	 22648... 3 moduły Wymiary: 90x90 mm
5 modułów i blokowe	Instalacja podtynkowa  Puszka do zabudowy, 2 moduły. Odstęp: 120,6 mm	 20609¹ 5 moduły, z wkrętami M 3,5 20222.L Przykładowa instalacja blokowa w pozycji poziomej 20291 Przykładowa instalacja blokowa w pozycji pionowej	 22649... 5 moduły Wymiary: 159,3x90 mm

Eikon Chrome: typy instalacji

Moduł	Puszka	
2 moduły na każdą puszkę do zabudowy $\varnothing$ 60 mm	Instalacja podtynkowa	Instalacja natynkowa
	 V71001 GW 650 °C, jasny niebieski V71001.AU GW 960 °C, czarny  V71701 Z wkrętami, do wsporników bez zacze- pów, GW 850 °C, jasny niebieski	 09971.A Głębokość 43,5 mm, kość słoniowa RAL 9001 09971.01: biały
2 moduły centralne i 3	Instalacja podtynkowa	Instalacja natynkowa
	 V71303 GW 650 °C, jasny niebieski V71303.AU GW 960 °C, czarny  V71703 GW 850 °C, jasny niebieski	 09983 Głębokość 35-45 mm, szary 09983.01: biały  09975.A Głębokość 43,5 mm, kość słoniowa RAL 9001 09975.01: biały  09976.04 Głębokość 30 mm, biały Idea 09976.14: zielony Idea
4	Instalacja podtynkowa	Puszka nabiurkowa
	 V71304 GW 650 °C, jasny niebieski V71304.AU GW 960 °C, czarny  V71704 GW 850 °C, jasny niebieski	 20784 Nabiurkowy, 4 modułowy, zielony 20784.B Jak wyżej, biały Δ 20784.N Jak wyżej, Next
7	Instalacja podtynkowa	Puszka nabiurkowa
	 V71306 GW 650 °C, jasny niebieski V71306.AU GW 960 °C, czarny  V71706 GW 850 °C, jasny niebieski	 20787 Nabiurkowy, 7 modułowy, zielony 20787.B Jak wyżej, biały Δ 20787.N Jak wyżej, Next

Eikon Chrome: typy instalacji

	Ramka montażowa	Ramka*
	  21602 2 moduły, z zatrzaskami   21603 2 moduły, bez wkrętów	Classic  20642... 2 moduły. Wymiary: 85x85 mm Round  20672... 2 moduły. Wymiary: 80x80 mm Classic  20652... 2 modułów centralnych. Wymiary: 120x85 mm Round  20682... 2 modułów centralnych. Wymiary: 120x80 mm
	  21612 2 moduły centralnych, z wkrętami   21613 3 moduły, z wkrętami	Classic  20652... 2 modułów centralnych. Wymiary: 120x85 mm Round  20682... 2 modułów centralnych. Wymiary: 120x80 mm Classic  20653... 3 moduły. Wymiary: 120x85 mm Round  20683... 3 moduły. Wymiary: 120x80 mm
	  21614 4 moduły, z wkrętami	Classic  20654... 4 moduły. Wymiary: 142x85 mm Round  20684... 4 moduły. Wymiary: 142x80 mm
	  21617 7 moduły, z wkrętami	Classic  20657... 7 moduły. Wymiary: 206x85 mm Round  20687... 7 moduły. Wymiary: 210x80 mm





Eikon Chrome: typy instalacji

Moduł	Puszka	
8 (4+4)	Instalacja podtynkowa  V71318 GW 650 °C, jasny niebieski	
	 V71718 GW 650 °C, jasny niebieski	
	Instalacja podtynkowa  V71318 GW 650 °C, jasny niebieski	Puszka nabiurkowa  20788 8 module, cu ramă Classic și Round, gri 20788.B Ca mai sus, alb Δ 20788.N Ca mai sus, Next Dimensiuni: 141x151,9x135 mm
1	Do montajului panelowego  16776.AU GW 960 °C	
2	 16776.AU x 2 GW 960 °C	
14 (7+7)	Instalacja podtynkowa  V71320 GW 650 °C, jasny niebieski	Instalacja natynkowa  09920.01 , biały
21 (7+7+7)	Instalacja podtynkowa  V71321 GW 650 °C, jasny niebieski	Instalacja natynkowa  09921.01 , biały

Eikon Chrome: typy instalacji



Ekran dotykowy/Ramka montażowa		Ramka*	
 21554 4,3" Full Flat ekran dotykowy wideo-fonu, szary 21554.B: biały 21554.BN: neutralny		Classic  20668... 8 moduły Wymiary: 142x156 mm	
		Round  20698... 8 moduły Wymiary: 142x151 mm	
 21511.1... 4,3" Full Flat ekran dotykowy, wspornik do instalacji w puszkach 8-modułowych 21848.1... 4,3" Full Flat Well-contact Plus ekran dotykowy, wspornik do instalacji w puszkach 8-modułowych  21618 4+4 moduły, z wkrętami		Classic  20668... 8 moduły Wymiary: 142x156 mm	
		Round  20698... 8 moduły Wymiary: 142x151 mm	
 20626 1 moduł, z wkrętami		Classic  20666... 1 moduł Wymiary: 40x80 mm	Round  20696... 1 moduł Wymiary: 40x80 mm
 20627 2 moduły, z wkrętami		Classic  20667... 2 moduły Wymiary: 40x137 mm	Round  20697... 2 moduły Wymiary: 40x137 mm
 20620 14 moduły (7+7), z wkrętami		Classic  20660... 14 moduły (7+7), technopolimer, z płytką sygnalizacyjną. Wymiary: 207x153 mm	
 20621 21 moduły (7+7+7), z wkrętami		Classic  20661... 21 moduły (7+7+7), technopolimer, z płytką sygnalizacyjną. Wymiary: 207x223 mm	

Eikon Chrome: instalacje zgodne z normą brytyjską

Moduł	Puszka	Ramka montażowa	Ramka*
1 i 2	Instalacja podtynkowa  Puszka do zabudowy, 1 moduł. Odstęp: 60,3 mm	 20606¹ 1 moduł, z wkrętami M 3,5, szary 20606.B¹ 1 moduł, z wkrętami M 3,5, biały 20606.N¹ 1 moduł, z wkrętami M 3,5, Next  20607¹ 2 moduły, z wkrętami M 3,5 	Classic  20647¹... 2 moduły. Wymiary: 95x95x9 mm
			Round  20677¹... 2 moduły. Wymiary: 95x95x9 mm
Blokowe	Instalacja podtynkowa  Puszka do zabudowy, 1 moduł. Odstęp: 60,3 mm	 20608¹ 3 moduły, z wkrętami M 3,5   20215.L Przykład urządzenia blokowego  20017.L Przykład urządzenia blokowego	Classic  20648¹... Do instalacji poziomej i pionowej. Wymiary: 95x95x9 mm Tylko dla urządzeń blokowych.
			Round  20678¹.. Do instalacji poziomej i pionowej. Wymiary: 95x95x9 mm Tylko dla urządzeń blokowych.
5 modułów i blokowe	Instalacja podtynkowa  Puszka do zabudowy, 2 moduły. Odstęp: 120,6 mm	 20609¹ 5 moduły, z wkrętami M 3,5   20222.L Przykładowa instalacja blokowa w pozycji poziomej  20291 Przykładowa instalacja blokowa w pozycji pionowej	Classic  20649¹... 5 moduły Do instalacji poziomej i pionowej Wymiary: 155x95x9 mm
			Round  20679¹... 5 moduły Do instalacji poziomej i pionowej Wymiary: 155x95x9 mm

> Personalizacja płytek i elementów sterowniczych


Płytki Eikon Tactil: pozycje do personalizacji (patrz obszar w kolorze szarym)



Przykład personalizowanej płytki Eikon Tactil

Płytki Eikon Evo, Eikon Exé i Eikon Chrome: pozycje do personalizacji

(patrz obszar w kolorze szarym)




Przykład spersonalizowanej płytki Eikon Evo

Elementy sterownicze i przyciski: pozycja i właściwości

Typ	Pozycja do personalizacji	Personalizacja podświetlona	Personalizacja niepodświetlona
Tradycyjne przyciski kołyskowe 1 i 2 moduły i wymienne przyciski 1, 2 i 3 moduły		NIE	pozycja 1 i 2
Przyciski do tradycyjnych kołyskowych elementów sterowniczych 20031, 20032 i 20033		pozycja 3 tylko w obszarze 14x7 mm	pozycja 1 i 2
Przyciski osiowe. 1 i 2 moduły		NIE	pozycja 1 i 2
Przyciski do osiowych elementów sterowniczych 20131.0, 20132.0 i 20133.0		pozycja 2 z etykietą z tworzywa Mylar 14x7 mm	pozycja 1 i 3
Para przycisków dla 1 modułu do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe		NIE	pozycja 1 i 2
Przycisk dla 2 modułów do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe		NIE	pozycja 1 i 2

Przykłady przycisków i elementów sterowniczych z personalizacją



Kołyskowe elementy sterownicze i przyciski z personalizacją



Wymienne przyciski z podświetlaną personalizacją





Przyciski do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe z personalizacją



Przycisk 2-modułowy do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe z personalizacją


Personalizacja

Elementy sterownicze i przyciski: pozycja i właściwości

Typ	Pozycja do personalizacji	Personalizacja podświetlona	Personalizacja niepodświetlona
Elementy sterownicze systemu automatyki domowej. Półprzyciski 1-modułowe		tylko w obszarze 10x10 mm	jeżeli programowanie diody LED jest ustawione na "OFF", można spersonalizować cały obszar przycisku
Elementy sterownicze systemu automatyki domowej. Półprzyciski 2-modułowe		tylko w obszarze 10x10 mm	jeżeli programowanie diody LED jest ustawione na "OFF", można spersonalizować cały obszar przycisku
Specyfikacja do personalizacji elementów sterowniczych systemu automatyki domowej poprzez napisy			
Aby elementy spersonalizowane poprzez umieszczenie na nich napisów niezawartych w "Bibliotece standardowych symboli i napisów" mogły być podświetlane, muszą zawierać maksymalnie 3 wiersze tekstu, z których każdy może obejmować maks. 8 znaków pisanych wielką literą, o wysokości znaków 1,7 mm i w takim stylu, jak w bibliotece. Napisy, w zależności od długości tekstu, zostaną umieszczone w takiej pozycji, jak pokazano na ilustracjach obok.	Tekst w 1 wierszu	Tekst w 2 wierszach	Tekst w 3 wierszach
			



Elementy sterownicze systemu automatyki domowej z niepodświetloną personalizacją



Elementy sterownicze systemu automatyki domowej z podświetloną personalizacją (przykład z opcjami tekstu)

Wskazówki dotyczące personalizacji

- do personalizacji w opisany tu sposób i w pokazanych tu pozycjach nadają się wszystkie elementy sterownicze, przyciski i płytki;
- **Eikon Tactil**
wszystkie płytki w strefie zaznaczonej na szaro, oprócz płytki w kolorze **pearl grey (73)**, można dostosować do indywidualnych wymagań;
- **Eikon Evo**
następujących okładek z technopolimeru nie można dostosować: **Crystal**: silver ice (72), pearl grey (73), opal brown (74), bronze mirror (75);
- **Eikon Exé**
następujących okładek z technopolimeru nie można dostosować: **Gres marmurkowy**: Biel Calacatta (51), Kawowy brąz (52), Czern Marquina (53); **Lustra**: Oszronione srebro (75), Połyskliwy brąz (76), Brunatny opal (77); **Szkoło**: Satynowa czern (73) i **Metale ekskluzywne**: Stare złoto (85);
- **Eikon Chrome**
następujących okładek z technopolimeru nie można dostosować: **Bright**: matt titanium (C14); **Glass**: black ice (C71), silver mirror (C81);
- ceny i ilości dostosowania maskownic z drewna prosimy negocjować z naszymi przedstawicielami handlowymi;
- jeżeli wymagana personalizacja znajduje się w tabeli "Biblioteka standardowych symboli i napisów", należy podać kod artykułu + kod symbolu/napisu, jeżeli natomiast personalizacja nie znajduje się w tabeli, należy sprawdzić wykonalność w sieci handlowej;
- w przypadku zapotrzebowania na duże ilości personalizacji nieuwzględnionych w "bibliotece standardowych symboli i napisów" konieczny jest kontakt z działem sprzedaży firmy Vimar.

Zalety dostosowania do potrzeb klienta za pomocą lasera

- nieścierający się grawerunek, nie ulegający zatarciu z upływem czasu;
- serwis dostępny nawet dla małych ilości;
- możliwość zamawiania takich samych wzorów, w różnych okresach lecz z takim samym wynikiem, bowiem wzornictwo przechowywane jest na nośnikach magnetycznych.

Kilka ograniczeń technologicznych

- nie jest możliwa reprodukcja obrazów kolorowych.

Należy dostarczyć

- Wydruk lub slajd obrazu czarno biały o skali 2 lub 3 razy większej od rzeczywistego wykończenia;
- yfrowy obraz elementu do odtworzenia w formacie EPS, TIFF lub JPEG.

Unikać należy

- Dostarczania fotokopii (ksero);
- Faksów – faks nie może być reprodukowany z uwagi na niską rozdzielczość rysunku nie da się odtworzyć w jakości zapewnianej przez laser.

Jak postępować

- załączyć obraz do reprodukcji, nie używając spinaczy, zszywek ani taśmy samoprzylepnej;
- przekazać dokumentację do swego hurtownika/dystrybutora, który dostarczy ją firmie Vimar.

Standardowe symbole i określenia słowne (♦ symbole na urządzeniach z katalogu)

♦ S20.001	S20.002	S20.003	S20.004	S20.005	S20.006	S20.007	S20.008	S20.009	S20.010	S20.011	S20.012	S20.013	S20.014	S20.015	S20.016	S20.017
											♦ S20.029					
S20.018	S20.019	S20.020	S20.021	S20.022	S20.023	S20.024	S20.025	S20.026	S20.027	S20.028	♦ S20.029	S20.030	S20.031	S20.032	S20.033	S20.034
					♦ S20.040									♦ S20.049		
S20.035	S20.036	S20.037	S20.038	♦ S20.039	♦ S20.040	S20.041	S20.042	S20.043	S20.044	S20.045	S20.046	S20.047	S20.048	♦ S20.049	S20.050	S20.051
	♦ S20.053	♦ S20.054	♦ S20.055	♦ S20.056	♦ S20.057	♦ S20.058	♦ S20.059	♦ S20.060								
S20.052	♦ S20.053	♦ S20.054	♦ S20.055	♦ S20.056	♦ S20.057	♦ S20.058	♦ S20.059	♦ S20.060	S20.061	S20.062	S20.063	S20.064	S20.065	S20.066	S20.067	S20.068
				♦ S20.073	♦ S20.074											
S20.069	S20.070	S20.071	S20.072	♦ S20.073	♦ S20.074	S20.075	S20.076	S20.077	S20.078	S20.079	S20.080	S20.081	S20.082	S20.083	S20.084	S20.085
S20.086	S20.087	S20.088	S20.089	S20.090	S20.091	S20.092	S20.093	S20.094	S20.095	S20.096	S20.097	S20.098	S20.099	S20.100	S20.101	S20.102
														♦ S20.117		
S20.103	S20.104	S20.105	S20.106	S20.107	S20.108	S20.109	S20.110	S20.111	S20.112	S20.113	S20.114	S20.115	S20.116	♦ S20.117	S20.118	S20.119
S20.120	S20.121	S20.122	S20.123	S20.124	S20.125	S20.126	S20.127	S20.128	S20.129	S20.130	S20.131	S20.132	S20.133	S20.134	S20.135	S20.136
S20.137	S20.138	S20.139	S20.140	S20.141	S20.142	S20.143	S20.144	S20.145	S20.146	S20.147	S20.148	S20.149	S20.150	S20.151	S20.152	S20.153
S20.154	S20.155	S20.156	S20.157	S20.158	S20.159	S20.160	S20.161	S20.162	S20.163	S20.164	S20.165	S20.166	S20.167	S20.168	S20.169	S20.170
S20.171	S20.172	S20.173	S20.174	S20.175	S20.176	S20.177	S20.178	S20.179	S20.180	S20.181	S20.182	S20.183	S20.184	S20.185	MAKE UP ROOM S20.186	DO NOT DISTURB S20.187
LIGHT	OPEN	CLOSE	ALARM	COME IN	BACK	STAIRS	BATHROOM	CELLAR	STOREROOM	ATTIC	TERRACE	OUTSIDE	GARDEN	GARAGE	GENERAL	
S20.188.EN	S20.189.EN	S20.190.EN	S20.191.EN	S20.192.EN	S20.193.EN	S20.194.EN	S20.195.EN	S20.196.EN	S20.197.EN	S20.198.EN	S20.199.EN	S20.200.EN	S20.201.EN	S20.202	S20.203.EN	

> Dostosowanie karty Smart Card do indywidualnych wymagań

Na życzenie tylną część karty można dostosować do indywidualnych wymagań, umieszczając na niej ilustrację cyfrową - w formacie eps, tiff lub jpg - obiektu, który chce się odtworzyć.



> Personalizacja nazwy sieci Bluetooth

Istnieje możliwość spersonalizowania nazwy sieci Bluetooth dla artykułów systemu rozprzestrzeniania dźwięku: interfejs Bluetooth (20589) i wzmacniacz stereo do dyfuzorów akustycznych (20590).

Co należy dostarczyć

- dołączyć do zamówienia plik z rozszerzeniem .txt
- nazwa pliku .txt musi zostać utworzona w następujący sposób:
np. **P20590_6.txt**
P20590: kod żądanego produktu poprzedzony literą P; '6' liczba wierszy pliku txt = ilość kodu żądanego produktu;

Format pliku .txt

- używać standardowych europejskich znaków ASCII;
- nazwa sieci do spersonalizowania, zawierająca maks. 23 znaki (włącznie ze spacjami);
- tekst na początku wiersza znajduje koniec ciągu do spersonalizowania;
- liczba wierszy musi odpowiadać ilości kodu żądanego produktu;
- każdy wiersz musi zawierać żądaną personalizację, nawet jeżeli się ona powtarza.

Przykład wypełnienia pliku txt (np. P20590_6.txt)

B&B	pokój 1
B&B	pokój 2
B&B	pokój 3
B&B	pokój 4
B&B	pokój 5
B&B	pokój 6

OBUDOWY I PUSZKI

Skrzynki do zabudowy


Puszki do zabudowy do ścian murowanych



V71001
Okragła $\varnothing$ 60 mm
(GW 650 °C),
niebieska



V71001.AU
Okragła $\varnothing$ 60 mm
(GW 960 °C),
czarna




V71001, V71001.AU



V71303
(GW 650 °C), niebieska
- 3 moduły



V71303.AU
(GW 960 °C), czarna
- 3 moduły




V71303, V71303.AU



V71304
(GW 650 °C), niebieska
- 4 moduły



V71304.AU
(GW 960 °C), czarna
- 4 moduły




V71304, V71304.AU



V71305
(GW 650 °C), niebieska
- 5 moduły



Δ V71305.AU
(GW 960 °C), czarna
- 5 moduły



V71305, V71305.AU



Separator do tworzenia
wnęk modularnych oddzie-
lonych elektrycznie



Perforacja wstępna na
każdym boku o różnej
średnicy




Puszki idealnie przylegające
dzięki czopom odniesienia i
blokującym



Wyważalne ślady przytwier-
dzone do korpusu puszki w
zaledwie dwóch punktach

Wymiar wejścia kabli



OBUDOWY I PUSZKI

Skrzynki do zabudowy


Puszki do zabudowy do ścian murowanych



V71306
(GW 650 °C), niebieska
- 6/7 moduły




V71306.AU
(GW 960 °C), czarna
- 6/7 moduły



V71306, V71306.AU




09996
(GW 650 °C), niebieska
- 6 moduły (3+3)



09996




V71318
(GW 650 °C), niebieska
- 8 moduły



V71318



V71320
(GW 650 °C), niebieska
- 12/14 moduły



V71320


OBUDOWY I PUSZKI

Skrzynki do zabudowy

Puszki do zabudowy do ścian murowanych



V71321
(GW 650 °C), niebieska
- 18/21 moduły



V71321

Pokrywy zabezpieczające przed zaprawą do puszek do zabudowy do ścian murowanych



V71011
Pokrywa do puszek V71001
i V71001.AU, żółta



V71323
Pokrywa do puszek V71303
i V71303.AU, żółta



V71324
Pokrywa do puszek V71304
i V71304.AU, żółta



V71325
Pokrywa do puszek V71305
i V71305.AU, żółta



V71326
Pokrywa do puszek V71306
i V71306.AU, żółta




V71328
Pokrywa do puszek V71318
i V71718, żółta

Akcesoria do puszki do zabudowy do ścian murowanych



V71563
Złącze do układania poziomego i
pionowego puszek do zabudowy
V71303, V71304, V71305, V71306,
żółte Długość 58,2 mm

Baterie puszek zrealizowane przy użyciu złączy V71563



OBUDOWY I PUSZKI


Skrzynki do zabudowy

Puszki do zabudowy do ścian lekkich



V71701

Okrągła $\varnothing$ 60 mm (GW 850 °C),
niebieska, nadająca się tylko do
wsporników bez zaczepów




V71701



V71703

(GW 850 °C), niebieska
- 3 moduły




V71703



V71704

(GW 850 °C), niebieska
- 4 moduły




V71704



V71706

(GW 850 °C), niebieska
- 6/7 moduły




V71706




V71718

(GW 850 °C), niebieska
- 8 moduły




V71718



V71720

Wielofunkcyjna (GW 850 °C), niebieska
Obudowa do zastosowań ogólnych (GP)
- 12/14 moduły



V71720

OBUDOWY I PUSZKI

Skrzynki do zabudowy

Akcesoria wielofunkcyjne do puszek do zabudowy do ścian lekkich



V71571

Wspornik do instalacji puszek V71701 po wewnętrznej stronie ściany, żółty:

- szablon centrujący;
- złącze do montażu w baterii poziomej lub pionowej



V71573

Wspornik do instalacji puszek V71703 po wewnętrznej stronie ściany, żółty:




- szablon centrujący;
- złącze do montażu w baterii poziomej lub pionowej



V71574

Wspornik do instalacji puszek V71704 po wewnętrznej stronie ściany, żółty:

- szablon centrujący;
- złącze do montażu w baterii poziomej lub pionowej



1. i 2. Użyć akcesorium (V71573) jako szablonu do precyzyjnego wiercenia otworów.
3. Usunąć przy pomocy zwykłego nożyka lub nożyczek używanych przez elektryka kratkę środkową. Akcesorium nadaje się do puszek i można go używać jako kolnierza.
4. Po umieszczeniu puszek na otworze należy ją zamocować po wewnętrznej stronie lekkiej ściany przy użyciu zwykłych śrub do płyt gipsowych.
5. W rezultacie zostaje wyrównana ze ścianą i znika.

Akcesoria do puszek do zabudowy do ścian murowanych i lekkich



V71550

Separator do puszek V71303..., V71304..., V71305..., V71306..., V71703, V71704, V71706, żółty



V71551

Separator poziomy do puszek V71320, V71321, V71620, V71720, 09920..., 09921..., żółty. Umożliwia zrealizowanie we wnętrzu puszek oddzielonych elektrycznie wnęk



V71552

Separator poziomy do puszek V71318 i V71718, żółty. Umożliwia zrealizowanie we wnętrzu puszek oddzielonych elektrycznie wnęk

Pokrywy do puszek do zabudowy do ścian murowanych i lekkich



02645

Okragła $\varnothing$ 76 mm z zaczepami do puszek $\varnothing$ 55-70 mm, mocznik, biała



02646

Okragła $\varnothing$ 94 mm z zaczepami do puszek $\varnothing$ 75-85 mm, mocznik, biała



02647

Kwadratowa 82x82 mm z zaczepami do puszek $\varnothing$ 55-70 mm, Urea, biała



02648

Kwadratowa 101x101 mm z zaczepami do puszek $\varnothing$ 75-85 mm, Urea, biała



02653

Prostokątna ze śrubami do puszek V71303, Urea, biała Odstęp mocowania 83,5 mm



V71630

Prostokątna ze śrubami do puszek V71320 i V71720, biała

OBUDOWY I PUSZKI


Skrzynki do zabudowy

Pokrywy do puszek do zabudowy podtynkowej do ścian murowanych i lekkich




V71632
Pokrywa do zabudowy podtynkowej do puszek 2-modułowej, biała

Sposób mocowania



Ściany murowane.

Wspornik jest przymocowywany do puszek za pomocą zaczepów, podczas gdy pokrywę przymocowuje się do wspornika blokowanego zatrzaskowo, bez pozostawiania śrub na widoku.



Ściany lekkie.

Wspornik jest przymocowywany do puszek za pomocą śrub, podczas gdy pokrywę przymocowuje się do wspornika blokowanego zatrzaskowo, bez pozostawiania śrub na widoku.


Pokrywy do puszek do zabudowy podtynkowej do ścian murowanych i lekkich



V71633
Pokrywa do zabudowy podtynkowej do puszek 3-modułowej, biała



V71634
Pokrywa do zabudowy podtynkowej do puszek 4-modułowej, biała



V71631
Pokrywa do puszek V71318 i V717, 8, do mocowania zatrzaskowego do pokrywy zabezpieczonej przed zaprawą, wyłącznie z V71328, biała

Pokrywa do montażu podtynkowego: instalacja na puszkach do zabudowy

Kompatybilność.

Instalowana na puszkach do zabudowy do ścian murowanych i lekkich.



Wspornik odwracalny.

Wspornik może być zainstalowany na obu bokach, w zależności od głębokości montażu puszek.



Pokrywa.

Pokrywę instaluje się na wsporniku za pomocą systemu blokowanego zatrzaskowo, co gwarantuje trwałość instalacji i optymalny efekt estetyczny dzięki brakowi śrub.



Maksymalny efekt estetyczny.

Pokrywa, dzięki minimalnemu wystawianiu, możliwości polakierowania i brakowi nierówności na powierzchni jest niezauważalna, nawet jeżeli zainstalowana jest całkowicie na widoku.

Instalacja ze standardową głębokością puszek



Instalacja z większą głębokością puszek



Puszki naścienne


Puszki naścienne



09971.A
Kwadratowa do instalacji 1 lub 2 zredukowane moduły Idea, kość słoniowa RAL 9001. Nadaje się tylko do płytek Classica




09971.01
Kwadratowa do instalacji 1 lub 2 zredukowane moduły Idea, biała. Nadaje się tylko do płytek Classica



09971...



09972.01
Kwadratowa do instalacji 1 lub 2 zredukowane moduły Idea, biała




09972...



09975.A
Prostokątna do instalacji 3 modułów, kość słoniowa RAL 9001. Nadaje się tylko do płytek Classica



09975.01
Prostokątna do instalacji 3 modułów, biała. Nadaje się tylko do płytek Classica




09975...



09976.04
Prostokątna do instalacji 3 modułów, biała Idea. Nadaje się tylko do płytek Classica



09976.14
Prostokątna do instalacji 3 modułów, szara Idea. Nadaje się tylko do płytek Classica




09976...



09983
Prostokątna, 3 moduły, szara



09983.01
Prostokątna, 3 moduły, biała



09983...


Puszki naścienne

Puszki naścienne



09920.01

Prostokątna do instalacji 12 (6+6) modułów, biała




09920...



09921.01

Prostokątna do instalacji 18 (6+6+6) modułów, biała



09921.01

Isoet: pojemniki naściennne IP40

Pojemniki Isoet IP40



14801
1 moduły



14802
2 moduły, urządzenia z
możliwością mocowania
poziomego i pionowego



14803
3 moduły



14804
4 moduły



14812
4 moduły (2+2),
urządzenia z możliwością
mocowania poziomego i pionowego



Mocowanie urządzeń w tym samym pojemniku
zarówno w pionie, jak i w poziomie.




14813
6 moduły (2+2+2),
urządzenia z możliwością mocowania
poziomego i pionowego




14814
8 moduły (2+2+2+2),
urządzenia z możliwością mocowania
poziomego i pionowego




14815
10 moduły (2+2+2+2+2),
urządzenia z możliwością mocowania
poziomego i pionowego




14801, 14802




14803




14804




14812



14813



14814




14815

Isoset: pojemniki naściennne IP40

Pojemniki Isoset IP40




14817
14 moduły (2+2+2+2+2+2+2),
urządzenia z możliwością
mocowania poziomego
i pionowego



14817




14827
6 moduły (3+3 w poziomie)




14827



14832
8 moduły (4+4 w pionie)




14832



14833




14833
12 moduły (4+4+4 w pionie)



14837




14837
8 moduły (4+4 w poziomie)



14838



14838
12 moduły (4+4+4 w poziomie)



14839



14839
16 moduły (4+4+4+4 w poziomie)

Isoet: pojemniki naściennne IP55


Pojemniki Isoet IP55



14901
1 moduły




14902
2 moduły



14901, 14902




14903
3 moduły



14903




14904
4 moduły



14904




14912
8 moduły (4+4w pionie)



14912



14913
12 moduły (4+4+4w pionie)



14913

Isoset: pokrywy naścienne IP55

Pokrywy Isoset IP55




14931
z zaczepami, do
puszek o średnicy
ø 60 mm, szara
RAL 7035 - 2 moduły



14931.01
z zaczepami, do
puszek o średnicy
ø 60 mm, biała
- 2 moduły



14931.14
z zaczepami, do
puszek o średnicy
ø 60 mm, granitowa
szarość - 2 moduły



14931...




14932
ze śrubami, do puszek z
odległością 60 mm,
szara RAL 7035
- 2 moduły



14932.01
ze śrubami, do
puszek z odległością
60 mm, biała
- 2 moduły



14932.14
ze śrubami, do
puszek z odległością
60 mm, granitowa
szarość - 2 moduły



14932...




14943
ze śrubami, o puszek
3-modułowych,
szara RAL 7035
- 3 moduły



14943.01
ze śrubami, o puszek
3-modułowych, biała
- 3 moduły



14943.14
ze śrubami, o puszek
3-modułowych,
granitowa szarość
- 3 moduły



14943...




14944
ze śrubami, o puszek
4-modułowych,
szara RAL 7035
- 4 moduły



14944.01
ze śrubami, o puszek
4-modułowych, biała
- 4 moduły



14944.14
ze śrubami, o puszek
4-modułowych,
granitowa szarość
- 4 moduły



14944...

Puszki stołowe i wieżyczka podłogowa

Nachylane puszki stołowe do uzupełnienia wspornikiem i płytką




20784
4 moduły,
szara



20784.B
4 moduły,
biała



Δ 20784.N
4 moduły,
Next



20784...




20787
7 moduły,
szara



20787.B
7 moduły,
biała



Δ 20787.N
7 moduły,
Next



20787...




20788
Wypożyczona w
ramkę do płytki
8-modułowej,
szara



20788.B
Wypożyczona w
ramkę do płytki
8-modułowej,
biała



Δ 20788.N
Wypożyczona w
ramkę do płytki
8-modułowej,
Next



20788...

Wieżyczka podłogowa



■ V54303

Wieżyczka podłogowa do aparatów Plana, Arké, Eikon i Neve do instalacji na puszcze V54903. Dostarczona ze specjalnym wspornikiem do instalacji na podłodze podniesionej



■ V54903

Skrzynka do zabudowy do wieżyczki podłogowej - 3 moduły wymaga uzupełnienia wieżyczką V54303

■ Nowy produkt, dostępny począwszy od lipca 2019 r. W celu uzyskania informacji należy się skontaktować z siecią handlową

B.C19023 PO 1903
8 007352 615069



Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
Tel. +39 0424 488 600
Fax +39 0424 488 709
www.vimar.com