

KATALOG
türk

EIKON



EIKON



EIKON CHROME

EIKON EVO

EIKON TACTIL

Eikon: Aynı evrende dört farklı estetik boyut.

Enerjiyi mükemmel biçimde yönetmek için dizaynda dört farklı plaka çizgisi. Tactil, Evo, Chrome ve bugünden itibaren varlığı ile saflık ile zarafetin aynı zamanda ileri teknoloji ve işlevsellik ile mükemmelliği oluşturduğu evreni tamamlayan Eikon Exé.



EIKON EXÉ

Madde ve biçim

EIKON

Eikon Exé

> Maddenin özü.

Doğal ve özel malzemeler, her bir finisajın kimliğini ve kişiliğini tanımlayan kusursuz bir madde etkisi sağlar.





EIKON

Eikon Exé

> Biçimin özü.

Saf ve vazgeçilemez biçimler Eikon Exé estetiğini vurgular. Her ortamda kusursuz bir bütünlük yaratan plaka için kesme kare köşeler ve titiz çizgiler. %100 İtalyan yapımı stil detayları.





Eikon Exé

> Malzemeler ve finisajlar.


Plakalar, doğal ve değerli olanları tercih eden dikkatli bir seçimin sonucu olan malzemelerden yapılmıştır. 27 finisajın yüksek kalitesi, her ortama uygun kusursuz çözümler sunmak için her seferinde orijinal ve farklı bir ruh yaratır.





EIKON

Farklı malzemelerin işlenmesi, kesinlikle eşsiz bir etkiyi yansıtmak için en küçük detayın bile dikkatlice çalışıldığı bir know-how kültürünü anlatıyor.



Özel ve Fırça Etkili Metaller

Parlak Metaller

Total Look Metaller

Mermer etkili gresler



Eikon Tactil

> Gelecek gerekleřiyor.

Eikon Tactil gzellik ve zekadır: Deęerli bir malzeme olan kristali giydirir, 4 farklı renkte - beyaz elmas, siyah elmas, inci grisi ve su rengi - cihaza olan yakınlıęı algılayan ve herhangi bir hareket olduęunda kumandaları etkinleřtirerek aydınlatan dokunmatik fonksiyonu ve proximity sensr gibi geliřmiř zmler sunar.



Eikon Evo

> Lüks kendini gösteriyor.

Gerçek bir estetik ve teknolojik evrim. Kendini gösteren biçimler, duvarlarda zarif bir şekilde öne çıkan boyutlar, çok ince profiller, renkler ve sıradışı kombinasyonlar. Eikon Evo plakaları, en yeni trendleri yakalayan ve her yaşam tarzını değerlendiren sekiz malzemeden oluşuyor.



Eikon Chrome

> Fark edilen detay.

Tuřları ve kumandaları evreleyen ama zorlamadan fark edilmelerini de saėlayan bir ereve gibi bař aktrlere dnřen, daha zenli ya da kıvrımlı iki biim ve detayların varlıėı.  deėiřik renkte tuřlar: antrasit gri, beyaz, Next gmř ve her zevki řařırtıcı bir dakiklik ile yorumlayan birok malzemedен plakalar.



KROMAJLI EREVE

Chrome, Total Look versiyonunda da mevcuttur:
Tuşlar ve kumandalar, eşsiz bir stilin belirlenmesi
için plakaların ve çerçevenin rengiyle kusursuz bir
biçimde koordine edilmiştir.



TOTAL LOOK

KUMANDA VE KONTROL CİHAZLARI.

Eikon, sayısız kontrol tipleri sayesinde kurulum ve estetik açısından her türlü gereksinime yanıt vermektedir: basmalı, aksel, ev otomasyonu, kızılötesi, dokunmatik ve radyo-frekanslı. Hepsi, Vimar tarafından garanti edilen teknolojik hassasiyet ile. Antrasit gri, beyaz veya Next renklerde mevcut Eikon kumandaları, çerçeveler ile maksimum uyum özgürlüğü sağlayarak her türlü konut stiline kusursuz biçimde uyum sağlar.

Üç renk varyasyonu ve üç modülerlik.

Antrasit grinin şıklığı, beyazın saflığı ve Next gümüş renginin modernliği. 1, 2 ve 3 modüllü kumandalar ve lazer ile işlenen semboller ile büyük kişiselleştirme özgürlüğü. Eikon, her türlü kurulum ve estetik gereksinimine cevap verir.



Antrasit gri tuşlar



Beyaz tuşlar



Next tuşlar

> Geleneksel komutlar.

Bir cihazı aktive etmenin birçok yolu vardır: aksel teknolojiye kadar her biri mekanik kalitesiyle karakterize edilmektedir - hassas ve sessiz - bu da zamana karşı kusursuz bir çalışma sunmaktadır. Ayrıca, tuşların ergonomisi, kumanda hareketlerinin basitliği ve arka aydınlatma, ilgili işlevlerin daima ve sezgisel olarak okunabilirliğini sağlar.





Basmalı kumandalar.

Kinetik mekanizmanın hareketli kontağının yay tipi geometrisi doğal bir amortisör işlevi yürüterek elektriksel geri tepmeleri ve yıpranmayı azaltır, buna ayrıca kontakların gümüş miktarındaki yüksek artış da katkıda bulunur.



Teknoloji.

Hareketin anahtardan kinematiğe aktarılması, dünya çapında bir patent ile korunan bir pim-bağlantı sistemine dayanmaktadır. **Soft action teknolojisi** sayesinde, basmalı ve eksenel kumandalar sessizlik ve hareket kesinliği ile ayırt edilmekte, aynı zamanda az bir çıkıntı yapmakta ve tuşların ipeksi etkisine eşlik eden yumuşak ve boşuk bir ses sunmaktadır.




LED'li arka aydınlatma.

Etkili, düşük tüketimli, LED teknolojili arka aydınlatma, komutların karanlıkta da görünür olmasını sağlar ve lazerle yapılan veya kişiselleştirilmiş serigrafiler daima işlevleri açıkça göstermektedir.



Eksenel kumandalar.

Güvenilirlik, yük durumu gerek aktif gerekse pasif iken düğmeleri daima ekseninde tutan bu teknolojide estetiği karşılamaktadır.



Mekanizma.

Basma fonksiyonlu veya eksenel 1 modüllü kumanda cihazı, bir anahtar, bir saptırıcı, bir invertör ya da bir butonlu olabilir ve değiştirilebilir nötr bir tuş ya da fonksiyon sembolü işlenmiş olarak tedarik edilir.

Donanıma, gerçekleştirilmek istenen ışık noktasına göre 1, 2 ya da 3 modüllü 1 tuş eklenebilir.



Eikon kumandalarının tipik ve standart rengi olarak mevcut olan teknolojik ve akışkan kehribar renkli ışık, elektronik cihazların ekranları ile mükemmel bir koordinasyon sağlar.

KUMANDA VE KONTROL DONANIMLARI.

> Elektronik ve ev otomasyonu kumandaları.

Eikon, geleneksel elektromekanik kumandaların yanı sıra, ışıkların, panjurların ayarı için, elektrik yüklerine kumanda etmek için ya da senaryolara ve olaylara kumanda etmek, ya da elektrik yada pil beslemesi gerektirmeyen radyofrekanslı kumandalar için bir ev otomasyonu ya da bina otomasyon sistemine entegre edilebilecek düzeyde ev otomasyonu kumandaları gibi ileri teknoloji donanımlı sistemler sunar.



EIKON TACTIL: Geleneksel elektronik ve proximity sensörlü ev otomasyonu kumandaları.

Eikon Tactil, düşünce okuyan bir zekadır: proximity sensörü cihaza yaklaşıldığını algılar ve öncesinde hareketi gerçekleştirerek aktive eder. Kumandalar, aydınlatılmalı olarak dokunulmaya hazır biçimdedir, dokunuşu net bir biçimde algılar ve parlak bir ışık ve akustik olarak anında yanıt verir. Işıklar, ısı ve ortamı maksimum konforda yaşamak için basit bir dokunuşla harekete geçirilir.



By-me ve KNX ev otomasyon kumandaları.

Birbirinden bağımsız 4 veya 6 buton ile uygulamaların, ışıkların ve otomasyonların yönetimini bölgesel olarak sağlar. Her zaman maksimum işlevselliği sunmak için.

Kızılötesi kumandalar.

Uzaktan bir kumanda ile ışıkları ve panjurları büyük bir rahatlıkla yönetmek içindir.



Dokunmatik kumandalar.

Enerjiye kumanda etmek isteyen biri için basit bir şekilde cihazın yüzeyine dokunmak yeterli olacaktır, dokunmatik, kesinlikle sessiz, hareket eden, hiçbir parçası olmayan bir kumanda seçme olanağı vardır; elektromekanik kumandalar için alternatif ve değerli bir inovasyon. Ekstra düz profil, delik kapağı ile hizalanır.



Radyo frekanslı kumanda.

Elektrik beslemesi ve pil olmadan, ahşap ya da cam herhangi bir yüzeye monte edilebilirler. Sinyal iletimi, kablo bağlantısı ya da ankastre kutular için duvar iççiliği olmaksızın EnOcean, ZigBee Green Power ve Bluetooth® wireless technology protokollü aktüatörler sayesinde elektrik ünitesine radyo frekansı aracılığı ile yayılır. Restorasyon, kullanım yeri değişikliği ya da mimari/yönetmelik zorunluluklardan kaynaklanan kurulumlar için idealdir.



Dokunmatik ekran kumandalar.

Basit bir dokunuş yeter ve tüm ev komutlarına cevap verir. Bu zarif ankastre cihazlar tüm binanın ya da tek bir odanın kontrolünü sağlar, basit ve sezgisel grafiksel arayüz donanımlıdır.

> Özel kumandalar.

Hem evde, hem otelde, her ihtiyaca cevap vermek için spesifik ve özel fonksiyonlu bir dizi kumanda.



Özel kumandalar.

Otel düğmesi, zil fonksiyonunun yanı sıra müşteri taleplerine odanın dışından ulaşmak için Do Not Disturb (Rahatsız Etmeyin) ve Please Clean (Lütfen Temizleyin) fonksiyonlu iki ışıklı led ile donatılmıştır. Otel uygulamalarında odanın içine kurulum için elektromanyetik taşıyıcı NFC/RFID elektronik kart okuyucu, Cisa ve AGB ortaklığı ile geliştirilmiş olup kapı geçiş kontrol sistemlerinde (elektronik kilitler) uzman firmaların çözümleri ile uyumludur. By-me ve KNX sistemli arayüzü sayesinde geleneksel ve ev otomasyonlu üniteler için idealdir.

ENERJİ VE DATA DAĞITIM DONANIMLARI.

Vimar, yıllardan beri insanın ve enerjinin tam olarak güven içinde bir arada olmasını sağlamıştır. Yüksek kalite, güvenlik ve zaman içinde dayanıklılık standartlarına göre detayların titizlikle analizi ile. Sonuç, akımdan multimedya ve sinyale kadar her kurulum ihtiyacı için çok geniş ve çok yönlü bir priz ürün gamıdır.

> Elektrik prizleri.

Tüm elektrik prizlerinde, gerilim altında olan parçalar ile kazara teması engellemek için Sicury (Vimar patentli) koruma kapağı mevcuttur. Ürün gamı, normal prizlerin yanı sıra, hem İtalyan standartlarına göre hem de önemli dış pazarlar için aşırı yükten korunma amacıyla kilitli prizler ve akıllı telefonların, mp3 çalarların ya da büyük boyutlu tabletlerin de hızlı şarjını sağlayan USB prizleri ile tamamlanır.



SICURY koruma kapaklı priz.

1968 Vimar patentli olan SİCURY koruyucu kapak, 1688 V priz deliklerinin fiş çekildiğinde tehlikeli yabancı cisimlerin girmesini ve gerilim altındaki parçalarla kazara temas edilmesini engelleyen otomatik bir kapama mekanizmasıdır.



Kilitli priz.

Aşırı yük olduğunda beslemeyi keserek insanları korur.



USB prizleri.

Akıllı telefon, tablet, MP3 çalar ve GPS navigatörleri gibi her zaman en çok kullanılan elektronik cihazların hızlı bir biçimde şarj edilmelerini sağlar. Ayrıca High Power priz, 10 inçlik tabletlerden daha güçlü cihazları en yüksek hızda şarj eder.



Yabancı standart prizler.

Eikon, uluslararası pazarın daha farklı ihtiyaçlarına cevap vermek için farklı dış standartlara uygun elektrik prizleri için geniş bir ürün gamı sunar.

> Sinyal ve multimedya prizleri.

Eikon, bakır ve fiber optik teknolojisi kullanılmış veri prizleri, telefon prizleri, USB veri prizleri, RCA prizleri ve TV-RD-SAT prizleri aracılığı ile elektronik cihazlara bağlanma ve dijital sinyal yayınlama olanağı sunar: hepsi yüksek kalite standartlarına uyarak kesin ve hızlı bağlantıları garanti eder.



TV-RD-SAT prizleri.

TV, radyo ve uydu dekodernin bağlantısı için tek bir cihaz.



Multimedya prizleri.

Ev eğlence sistemleri bağlantısı için RCA ve HDMI, veri ağları için USB ve bağlantısı için RCA ve HDMI v ses hoparlörleri için soketler.



Data prizleri.

Dik ve 45 derece eğimli geniş **Netsafe** priz ürün gamı sayesinde bakır ve fiber optik donanımlı şebekeler için farklı UTP ve FTP kablaj tipolojilerinde cat. 5, 6 ve 6A bağlantıları.



Telefon prizleri.

Geniş Netsafe ürün gamı sayesinde çok yönlü, basit kurulumlu ve büyük performanslı çözümler.

GÜVENLİK DONANIMLARI VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ.

Eikon, insanların güvenliğini sağlamak, diğer elektrikli ev aletlerine zarar vermemek ve evin ortamlarını korumak için çeşitli cihazlar sunmaktadır. Bunlara, yakıt tüketimini optimize eden ve aynı zamanda konfor ve refahı sağlayan yenilikçi özellikler eşlik etmektedir.

> Güvenlik donanımları.

Farklı kullanım alanları için optimize edilmiş yüksek etkili ışık kaynakları. Otomatik modüler ışıklar, yol göstericiler, ışıklı göstergeler ve çıkarılabilir fener elektrik kesintisi durumunda hemen devreye girer. Her bir cihaz, son nesil LED'li yansıtıcılar kullanır. Gaz kaçağını algılayan ve bloke eden algılayıcılar. Herhangi bir hırsızlık girişimini bildiren By-alarm hırsızlık önleyici sistem. Çok yönlü ve performanslı interkom ünitesinin gerçekleştirilmesi için Elvox Videocitofonia cihazlar. Binanın farklı bölgelerine erişim kontrolü için KNX standardında transponderli okuyucular.



Acil durum lambası ve gaz dedektörü.

Acil durum lambası, karanlıkta güvenli bir şekilde kılavuzluk etmek üzere elektrik kesintisi durumunda devreye girer. Gaz kaçaklarına karşı son derece duyarlı teknoloji, sinyal verir, kaçaqları önler ve anormal durumu bildirir.



By-alarm giriş önleme.

Stand-alone ve geniş bir cihaz yelpazesi ile genişletilebilir, hırsızlık öneme sistemi By-alarm'ın özelliği yüksek performans ve büyük kurulum esnekliğidir. 64 bölgeye kadar yönetebilir, kablo bağlantıları ya da radyo frekansı aracılığı ile basitçe kurulabilir ve GSM ile uzaktan, ücretsiz uygulama By-phone ile akıllı telefon aracılığı ile ya da sabit şebekeden PSTN aracılığı ile kontrol edilebilir. Ayrıca, By-me ev otomasyonu ile entegre olabilir.




Due Fili Plus görüntülü kapı giriş sistemi.

İnterkom fonksiyonlu 4,3" dokunmatik ekranlı zarif video fonksiyonel ve kullanımı kolaydır, misafirlerinizi karşılamayı ve kapınızda kimin olduğunu bilmenizi sağlar: ekran evin dışını görüntüler ve dokunmatik komutlar girişe izin verir. Elvox Videocitofonia gamının diğer cihazları ile iletişim sağlar.



Erişim kontrolü.

KNX standardı üzerindeki transponder okuyucu, sadece yetkili kişilerin odalara, belirli alanlara ya da binanın ortamlarına girmesini sağlar.



> Enerji verimliliği donanımları.

Maksimum konfor ve enerji tasarrufu: Eikon ile mümkün. Evrensel ışık kısıcılar, doğru atmosferi yaratmak için LED'li ve düşük tüketimli lambaların (CFL) yoğunluğunu ayarlar. Kronotermistatlar ve programlayıcı saatler, israfı engelleyecek şekilde ideal sıcaklığın ve diğer fonksiyonların otomatik veya manuel olarak ayarlanmasını sağlar. Full Flat dokunmatik ekranların Energy Guard fonksiyonu, tüm konutun ya da tek bir elektrik yükünün gerçek zamanlı tüketiminin izlenmesi sağlar. Daha bilinçli enerji tüketimi için.



Üniversal regülatörler ve RGB.

LED'li ve düşük tüketimli lambaların da (CFL) ışık yoğunluğunun ayarlanmasına ve RGB lambaları renklerinin seçilmesine olanak sağlar. Böylece tasarruf ile doğru atmosfer birlikte parlar.



Isıl düzenleme.

Klimanın en verimli yönetimi için komutlarla, ısı ve nem sondaları ile koordine edilen mavi arka aydınlatmalı dokunmatik ekranlı termostatlar ve kronotermistatlar.



Hareket sensörleri.

Bir ortamın içinde bir kişinin geçişi ile ışığın yanmasını sağlayan kızılötesi sensörlü dedektörler.

STAND ALONE ÇÖZÜMLERİ.

Özel konfor, enerji verimliliği ve güvenlik ihtiyaçlarına somut ve hızlı bir biçimde cevap vermek için basit çözümler. Geleneksel elektrik üniteleri için gelişmiş fonksiyonlar ile.

> Enerji ve klimayı nasıl yönetirim?

Uygulama aracılığı ile programlanabilir dokunmatik ekran kronotermostatlar, buton ile merkezi kontrol fonksiyonları, enerji izleme ve dış sıcaklığın görüntülenmesi. Sektörel ısıtma sistemlerine entegrasyon için ısı ve nem sondaları gamı.



Sistemin tamamlanması için donanımlar.

Enerji sayacı.	Kablolu Sıcaklık sensörü.	Elektrikli sıcaklık sensörü.	Elektronik nem sensörü.

> Bir data ağını nasıl gerçekleştiririm?

Netsafe yapısı kablaj sistemi ile bakır ve fiber optik ağlar için çok yönlü, kurulumu kolay ve yüksek performanslı çözümler sunar.



Sistemin tamamlanması için donanımlar.

Fiber optik ve bakır kablolar.

> İnterkom ünitesini Eikon ile nasıl koordine ederim?

Gelişmiş performansı ve büyük kurulum ve kullanım kolaylığı ile birleştiren İnterkom fonksiyonlu 4,3" dokunmatik ekranlı video, ankastre interkom ve çağırma düğmesi ile.



Sistemin tamamlanması için donanımlar.

Hoparlör.	Çağrı butonu.

OTEL ÇÖZÜMLERİ.

Hangi büyüklükte olursa olsun otel yapısının en akıllı ve optimize edilmiş yönetimini garanti eder, yüklü olan çeşitli donanımlar arasındaki bütünlük hem misafir hem de çalışanlar için ortaya çıkan faydalardandır.

> Odayı nasıl yönetirim?

Yatağın başucundan ışıklar yönetilir ve kişisel talepler ilgili düğmeler aracılığı ile dışarı iletilir. Ayrıca, istenen voltajın seçilmesini sağlayan entegre trafolu prizler sayesinde herhangi bir tip elektrikli tıraş makinesi bağlantısı mümkündür.



Sistemin tamamlanması için donanımlar.



Değiştirilebilir Do Not Disturb ve Please Clean düğmeleri



Otel için 2 aydınlatma ledli Do Not Disturb ve Please Clean düğmesi



4 aydınlatma ledli kabin durumu sinyal ünitesi: In, Do Not Disturb, Out, Otel görevlisi sembolü



Herhangi bir tip elektrikli tıraş makinesi bağlantısı için istenen voltajın seçilmesini sağlayan entegre trafolu prizler.

> Erişimleri nasıl kontrol ederim?


Farklı ortamlara sadece yetkili kişilerin erişimini sağlayarak yapı içinde tam güvenliği garantileyen zarif donanımlar ile.



Sistemin tamamlanması için opsiyonel donanımlar.



Akıllı kart okuyucu/programlayıcı.



Hotel AGB ve CISA çözümü uyumlu RFID transponderli kart okuyucu.

VIEW: VIMAR ENERGY on the WEB.

“Akıllı” ürünler ve birbirine bağlı sistemler

VIEW nedir? Kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak, mekanların toplam kontrolü ve akıllı yaşam anlamında benzersiz bir kullanıcı deneyimi yaşatmak amacıyla estetik olarak koordine edilmiş, diğer üreticilerin ticari önerilerine de entegre olabilen akıllı ürünler ve birbirine bağlı sistemler teklifidir. Bu varsayımlardan yola çıkarak VIEW, dijital dünyada

ve Nesnelerin İnterneti'nde Vimar'ın vizyonunu temsil etmektedir, bu yaklaşım yakın gelecekte birbirleriyle bağlantılı olma özelliğinden internete ve kullanıcı ile en ileri dijital teknolojilerle birleştirilen çözümlerin geliştirilmesine rehberlik edecektir. VIEW, bugünden geleceğe bakmaktır.




APP ile her şey kontrol edilebilir.

Alanlarınız ve içinde yaşayan nesneleri kolayca yönetmek ve anında kontrol etmek için bir akıllı telefon yeter.

BAĞLANTILI SİSTEMLER
VE ÜRÜNLER




KATMA DEĞER
SAĞLAYAN
HİZMETLER




KONFOR, EMNİYET VE
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
SAĞLAYAN
ÇÖZÜMLER




VIEW
IoT smart life



STANDART
PROTOKOLLÜ
ÇÖZÜM
ORTAKLIKLARI VE
ÜÇÜNCÜ PARTİ
SİSTEMLERİ



ESTETİK
OLARAK KOORDİNE
EDİLMİŞ KULLANICI
ÜRÜNLERİ VE
ARAYÜZLERİ



TEK BİR KULLANICI
DENEYİMİ
İÇİN FARKLI
SİSTEMLERİN
ENTEGRASYONU

“AKILLI” DONANIMLAR.

Vimar, odaları, ofisleri ve resepsiyonları daha akıllı hale getirerek hayatı daha kolay daha rahat ve daha akıllı hale getirecek yenilikçi çözümler sunar.

> WLAN ağı nasıl genişletebilirim?

Binanın Wi-Fi yönlendirici tarafından kapsanmayan bölgelerinde de WLAN ağına genişletilmesini sağlayan ve 230 V~ beslemeli Wi-Fi erişim noktası cihazı sayesinde. Wi-Fi sinyalinin açılması ve kapanması için bir ön düğme, olası uzaktan erişim için bir arka giriş ve siviç olarak kullanılabilen 2 portlu kablaj yapılabilen bir arka soket ile donatılmıştır.



Sistemin tamamlanması için opsiyonel donanımlar.



Wi-Fi sinyalinin açılması ve kapanması için bir uzak düğme.



RJ45 priz.

> Kablosuz kumandalar var mı?


Kablosuz ve pilsiz: ahşap, cam veya duvara bir dayama aracılığı ile kolayca monte edilebilen otomasyon ve ışık kontrolleri için radyo frekanslı kumandalar, kendi beslemelerini tuşlara basılarak üretilen enerjiden sağlayan EnOcean, ZigBee Green Power ve Bluetooth Low Energy yeşil teknolojiler sayesinde güvenilirdir.



Sistemin tamamlanması için donanımlar.



Radyo frekanslı transponderli, değiştirilebilir tuşlu ve EnOcean aktüatörlü 4 düğmeli kumanda.



Radyo frekanslı transponderli ve değiştirilebilir tuşlu 4 düğmeli kumanda.




Radyo frekanslı transponderli ve değiştirilebilir tuşlu 4 düğmeli kumanda.

> Philips'in Friends of Hue lambalarını kontrol edebilir miyim?

Friends of Hue programına katılım sayesinde, Vimar, Philips Hue köprüsü ile iletişim kuran standart ZigBee Green Power radyo frekans kumandası geliştirdi. Besleme için tuşlara basılarak üretilen enerjiyi kullanan, kablosuz ve pilsiz.



Sistemin tamamlanması için donanımlar.



Radyo frekanslı transponderli ve değiştirilebilir tuşlu 4 düğmeli kumanda.





> Işıkları ve panjurları basitçe nasıl merkezileştiririm?

Özel herhangi bir programlama gerektirmeyen ve geleneksel bir ünitenin oluşmasını ya da ışıkların ve panjurların yönetimine adanmış küçük merkezi bir üniteye dönüştürülmesini sağlayan ön yapılandırılmalı donanımlar sayesinde; evsel uygulamalar ya da küçük sektörel işletmeler için idealdir. programlama aracılığı ile temel fonksiyonları genişletilerek daha ileri bir sistem olan By-me ev otomasyon sistemine entegre olabilirler.



Sistemin tamamlanması için donanımlar.

Modül Ön programlı 9 girişli ve 8 çıkışlı panj. ve ışıklar için.	Programlanabilir 3 dijital girişli modül panj. ve ışıklar için.	Panjurlar için programlanabilir 2 dijital girişli modül.	Işıklar için programlanabilir 2 dijital girişli modül.
4 düğmeli (01480), 4 düğmeli aktüatörlü (01481) ve 4 düğmeli aktüatörlü ve çita yönlü (01482), 2 modüllü ev otomasyonu.	6 düğmeli (01485), 6 düğmeli aktüatörlü (01486) ve 6 düğmeli aktüatörlü ve çita yönlü (01487), 3 modüllü ev otomasyonu.		

> Bluetooth *wireless technology*® cihazları ile müzik dinleyebilir miyim?

4+4 W amplifikatör içine entegre edilmiş Bluetooth alıcısı ile evinizdeki ya da tatilde otel odanızdaki ses sistemine hızlı bir biçimde bağlanmak için akıllı telefonunuzun Bluetooth *wireless technology* teknolojisinden yararlanabilirsiniz.



Sistemin tamamlanması için donanımlar.

Bluetooth alıcısı entegre edilmiş stereo amplifikatör.	3 W'lık 3 modül ve 10 W 4+4 ses hoparlörleri.

BY-ME: HOME AUTOMATION. ENERJİ VERİMLİLİĞİ, EMNİYET VE KONFOR BİRLİKTE ÇALIŞIR.

Fonksiyonlar birbirleriyle tam ve sürekli bir biçimde birbirleri ile etkileşir büyük ve küçük günlük eylemleri kolaylaştırır ve daha fazla enerji verimliliği, güvenlik, konfor ve kontrol sağlar. Enerji tüketimlerini optimize etmek, kapınızı kimin çaldığını kontrol etmek, sıcaklığı ve aydınlatmayı ayarlamak, panjurları hareket ettirmek, izinsiz giriş önleme kapı alarm sistemini etkinleştirmek veya devreden çıkarmak, gözetim kameralarının görüntülerini izlemek ya da ses sistemini yönetmek için merkezileştirilmiş bir gözetim sistemi. Evde en iyi biçimde yaşanmalıdır.

GÜVENLİK

ETKİNLİK

KONFOR

KONTROL





Güvenlik.

Yüksek performanslı basit ve etkili, izinsiz girişi önleyici bir sistem. Alarmı, kişilerin girişini algılayan sensörleri ve dış sinyal ünitelerini devreye sokmak ya da devreden çıkarmak için cihazlar.



Etkinlik.

Tüm bina ya da her bir cihaz tarafından tüketilen enerjiyi izleyiniz ve görüntüleyiniz; daha fazla enerji bilinci için sıcaklığı etkin bir şekilde kontrol ediniz.



Konfor.

Her bir ortamı ayrı kontrol ederek ve programlayarak tüm evde istenilen sıcaklık. Kendi ihtiyaçlarınıza göre ayarlanmış senaryoları çağırmak için ev otomasyonu kumandaları.



Kontrol.

Evde mevcut tüm fonksiyonlar merkezi olarak tek bir kumandadan lokal olarak ise tek cihazlardan ya da akıllı telefon ve tabletten kontrol edilebilir. Günlük yaşamınızı daha iyi özelleştirmek için.



WELL-CONTACT PLUS: BUILDING AUTOMATION. ENTEĞRE FONKSİYONLAR VE MERKEZİ KONTROL İLE TÖM BİNA OTOMASYONU.

Esnek, birlikte işleyebilir ve bütönlöşük Well-contact Plus, binaların komple yönetimi için KNX standartlarında geliştirilen Vimar sistemidir. İster küçük ister büyük bir otel, bir ofis, çok amaçlı bir merkez ya da basit bir spor salonu olsun, Well-contact Plus, her ortamda işlevsellik ve rahatlık sunarak ışıkların, sıcaklığın, güvenliğin ve enerjinin sürekli kontrolünü ve yönetimini sağlayan çözümdür ve üçüncü parti sistemlerle bütönlöşür.

GÜVENLİK

ETKİNLİK

KONFOR

KONTROL





Güvenlik.

KNX standardı üzerindeki transponder okuyucu, sadece yetkili kişilerin odalara, belirli alanlara yada binanın ortamlarına girmesini sağlar.



Konfor.

Her ortamın kliması, arka aydınlatma donanımlı, KNX standardında geliştirilmiş ve merkezi bilgisayar tarafından direk olarak kontrol edilebilir şık elektronik termostatlar tarafından lokal olarak yönetilir.



Etkinlik.

Işıkların, sadece gerekli olduğunda açılması için kızılötesi hareket sensörlü algılayıcılar.



Kontrol.

Bağımsız dört düğmeli KNX kumandaları perdelerin, ışıkların ve otomasyonların lokal olarak yönetilmesini sağlar. Farklı ölçülerdeki tuşlar, değiştirilebilir ve karanlıkta belirgin olmak için LED donanımlıdır.



KİŞİSELLEŞTİRME.

Eikon çerçeveleri, yüksek çözünürlüklü ve zaman içinde silinmez bir ürün sağlayan lazer teknolojisi kullanılarak yapılmış logo ile kişiselleştirilebilir. Aynı teknoloji kullanılarak tuşların üzerine herhangi bir sembol yapılarak kumandaları da kişiselleştirmek mümkündür.

Hem geleneksel kumandaların hem de ev otomasyonu kumandalarının temel fonksiyonlarını tanımlayan geniş bir piktogram kitaplığı mevcuttur.

> Eikon Tactil kumandalarının kişiselleştirilmesi.

Eikon Tactil elektronik kumandaları, kumanda ile ilişkili işlevin tanımlanması için bazı standart sembeler içeren Mylar etiketleri ile kişiselleştirilebilir. Etiketin üzerindeki simge, aynı kumanda ile arkadan aydınlatılır ve plakanın camından simgeyi görünür kılar.



21847 Yapışkan etiketli Eikon Tactil Kumandası.



> Eikon kumandalarının kişiselleştirilmesi.

Komuta eşleştirilmiş fonksiyonu açık bir biçimde belirtmek için tuşlar, kişiselleştirme kitaplığımızdan seçilmiş semboller ile lazerli serigrafi yolu ile tuşlara işlenir.

Bazı standart sembolleri taşıyan Mylar etiket ile de özelleştirilebilir.



Mylar etiketi ile kişiselleştirilmiş tuşlar.



Lazer işlemeli kişiselleştirilmiş tuşlar.



KNX ev otomasyon kumanda tuşları Lazer işleme ile kişiselleştirilmiş.



> Plakaların kişiselleştirilmesi.

Eikon Tactil, Eikon Evo, Eikon Exé ve Eikon Chrome plakalar kendi logonuz ile tamamen kişiselleştirilebilir. Bu çözüm, özellikle sektörel ortamlar için belirtilmiştir. Standart renklerin yanı sıra plakayı daha da özelleştirmek için geniş bir renk yelpazesi de mevcuttur. Satış yetkililerimiz bu olasılığı daha detaylı göstermek için hizmetinizdedir.



Şirket logosu
kişiselleştirme
örneği.

Fonksiyon
sembollü
kişiselleştirme
örneği.



Kişiselleştirilmiş Eikon Tactil Plaka.



Kişiselleştirilmiş Eikon Evo Plaka.



Kişiselleştirilmiş Eikon Exé Plaka.



Kişiselleştirilmiş Eikon Chrome Plaka.

KURULUM ESNEKLİĞİ.

Eikon Evo, Eikon Exé ve Eikon Chrome için 2'den 8 modüle kadar, **Eikon Tactil** için 2'den 4 modüle kadar ve 1, 2, 3 ve 4 modüllü kumanda ve prizler gibi sayısız destek sayesinde her türlü kurulum gereksinimi için çözüm bulmak mümkündür. Işık noktasını tamamlamak için rengin ve malzemenin çerçevesi aynı modülerlik içinde seçilebilir.

Kurulum çözümleri gerçekten çok sayıdadır: cihazlar, beton ya da alçıpan duvarlara kutular içinde ya da yüksek koruma derecesi gerektiren uygulamalarda su geçirmez kutular içinde ve yine kutu içinde ama kendi çalışma alanında kumanda ve prizlere direk erişecek biçimde masa üzerine ankastre olarak monte edilebilir.


> Plaka ve dayamaların geniş modülerliği.

Alman, Fransız ve İngiliz standartları için de olmak üzere, her türlü kurulum gereksinimine yönelik plakalar ve destekler.




> Modüler donanımlar.


3 modüllü dayamalar üzerinde 1, 2 ve 3 cihazlı kombinasyonlar.



3 x 1




1 x 1 ve 1 x 2



1 x 3

> ISOBOXAnkastre kutular.

Sağlam ve dirençli beton duvarlar ve hafif alçıpan duvarlar.




> Masa bazı.

Çalışma yerinde direk ışık noktası elde etmek için 4, 7 ya da 8 modüllü. Eğimli masa bazı 4,3 inç dokunmatik ekranı koymak için tasarlanmıştır.



> Santraller.

Hem beton duvarlar hem de alçıpan duvarlar için, en dar alanlardan yararlanarak dikey gelişimli zarif ankastre çözümler için en ince ayrıntısına kadar çalışılan iki kromatik varyasyon ve tasarım. Geniş bir aksesuar yelpazesi ve DIN rayı dayamalarının yanı sıra duvar santralleri de mevcuttur.



> Duvar kutuları ve ISOSET muhafazalar.

Kablo geçişli ve kör kapaklı, çitçitli veya paslanmaz çelik vidalı kapama sistemi. Hem yatay hem dikey olarak kurulabilen **IP40** koruma dereceli IsoSet kutuları ve **IP55** (EN 60529 CEI 70-1 standardı) çerçeve ile birlikte tek parça halinde basılmış ve bir anti-UV membran donanımlı kapısı ile.




ÖZELLEŞTİRİLMİŞ ÜNİTELER İÇİN FARKLI MODÜLERLİK.

İstediğiniz biçimde ve istediğiniz yerde kontrol cihazları ve prizler: Kurulum açısından çok yönlü ve önemli dış standartlara uygun geniş ürün yelpazesi. Aygıtların farklı modülerliği (1 ile 3 modül arasında), çeşitli kurulum standartları (60,3 mm ve 71,mm aks açıklığı ve 1 ile 21 plakalı modül) ve aygıtın dayanak üzerine sabitlenmesi (ekleme/çıkarma) sayesinde yüksek güvenlik seviyeli kurulum çözümleri tasarlamak mümkündür.

Plack-clack bağlantı sistemi

Işık noktası parçalarının (aygıtlar ve destek) plakaya kolay ve hızlı bir şekilde takılmasını sağlayan bir Vimar patentidir. Plack-clack bağlantı, büyük bir yapısal sağlamlık (iç göbeği metalden destek sayesinde) ve aygıtların önden takılmasını ve çıkartılmasını kolaylaştıran mükemmel bir rijidite ile karakterize edilmektedir

Aygıtın desteğe önden sabitlenmesi



Aygıtın desteğe sabitlenmesi için ankastre sistemleri




Çelik yuvalı basık kesitli destek.

Teknopolimer bir tabaka ile sarılmış çelikten bir iç kısım sayesinde sağlanan destek, sağlamlık, esneklik ve elektrik yalıtımı sunar. Sadece 2 mm kalınlığındaki plakalar, duvardan birkaç milimetre çıkıntı yaparlar.




Aygıtların ve levhaların modülerliği

1 - 3 modüllü modüler aygıt tek bir dayanak üzerinde, 7+7+7 levhalı 21 modül oluşturana kadar farklı şekillerde birden fazla aygıtın kurulumuna olanak sağlar. Aygıtların monte edildiği dayanak, her bir aygıtın sağlam ve güvenli bir şekilde sabitlenmesini ve aygıtlar arasında düzenli ve görsel olarak hoş bir estetik etki yaratmak için mükemmel bir hizalanma sağlayan geçmeli dişler ile donatılmıştır. Ayrıca aygıt desteğe önden sabitlendiğinden, sisteme istenilen her an ve desteği kutusundan çıkarmaya gerek olmadan müdahale edilebilmesini sağlamaktadır.



Kumandalar

Işığın kontrol etmek, bir senaryo etkinleştirmek veya yükleri yönetmek birçok enerji kullanımından bazılarıdır. Mekanik ve teknolojinin kombinasyonu, ilgili fonksiyonların hassas ve sezgisel anlayış ile devirmeli veya butonlu bir şekilde basit bir aygıtın çalıştırılmasında bu günlük hareketlerin sadeleştirilmesini sağlar.



Eksenel kumanda

Basmalı kumandalar

Tuşlu komutlar

Dokunmatik kumandalar


Dokunmatik kumandalar

Arka aydınlatma ve kişiselleştirme

Farklı renklerde arka aydınlatma, komutların karanlıkta da görünür olmasını sağlar ve lazerle yapılan veya kişiselleştirilmiş serigrafiler daima işlevleri açıkça göstermektedir.



Geri aydınlatma



Kişiselleştirme



Vidalı terminalli kablo tertibatı.

Kabloyu yıldız başlı vida ile sıkkan kavisli metal plakalı terminallerden meydana gelen vidalı terminaller ile donatılmış kablo tertibatı, esnek veya yarı-sert 0,5 mm² ile 2,5 mm² kesitli kablolar için uygundur.



Vidalı terminaller.

Yıldız başlı bir vida ile sıkkan kavisli metal bir plakadan meydana gelmektedir.



Farklı kesitli kabloların kullanılması.

0,5 mm² ile 2,5 mm² arası esnek veya yarı-sert kablolardan meydana gelen kablo tertibatı.




Teknik bilgiler.

Fonksiyon göstergesi için her terminalin arkasında, ürün ticari ve teknik bilgileri için kenarda.



Sinyalizasyon ünitesi için özel muhafaza.

Arka aydınlatma ve kumandanın karanlıkta da görülebilmesi amacıyla sinyalizasyon ünitesi için özel muhafaza.



Smartfix hızlı kablolama.

Smartfix hızlı kablolama sistemi, ayrı terminalleri yaylı klemensler ve iki durumlu mandallardan meydana gelen bir Vimar patentidir. Kontak mandalı farklı boyutlarda olsalar bile bükülmez, yarı-bükülmez ve bükülgen kabloların takılmasını ve/veya çıkarılmasını sağlar ve ayrı terminaller her bir kablunun bağımsız olarak yönetilebilmesini sağlarlar; bu şekilde, önceden döşenmiş olan kabloların sızdırmazlığına zarar vermeden yapılacak bakım çalışmalarını kolaylaştırır.



Smartfix Patenti.

Smartfix patentli terminaller, birbirinden ayrı ve bağımsız terminallerin oluşturduğu yenilikçi bir geometri ile karakterize edilen AISI 301 çelik yaylı kontaklara sahiptir. Bu çözüm, hem kablo girişlerini hem de farklı tip ve kesit alanlara sahip kabloları aynı terminal üzerinde bağımsız olarak ve tam bir güvenlikle yönetilebilmenizi sağlar.



Farklı kesitli kabloların kullanılması.

Aynı yaylı terminaller (Smartfix patentli) sayesinde, farklı kesit alanına sahip kabloları aynı terminalin iki girişi üzerine aynı anda takabilirsiniz. Güvenli sabitleme, hem kesit alanı 0,5-2,5 mm² olan sinyal devresi kabloları için hem de kesit alanı 1,5-2,5 mm² olan elektrik devresi kabloları için mümkündür.



İki durumlu klemens mandalları.

İki durumlu kol her bir kablo girişi için görev yapar; kaldırıldığında, yaylı bir conta açar ve bükümlü ya da esnek kablolar çok basit bir şekilde takılabilir veya çıkartılabilir. Her bir kablo girişine müdahale ederek, mandallar önceden döşenmiş olan kabloların sızdırmazlığına zarar vermeden bakım çalışmalarının gerçekleştirilmesini sağlarlar.



Bağımsız kablo giriş yönetimi.

Aynı terminalin yay, farklı tipoloji ve kesitteki kabloları tek bir girişten sokarak veya çıkartarak, diğerinin içindeki kabloların sızdırmazlığına zarar vermeden aynı terminal üzerindeki iki kablo girişinin bağımsız bir şekilde yönetilmesini sağlar.

EIKON

Eikon Evo genel özellikler

71 mm eksen aralığı ile kurulum (Alman ve Fransız Standartları)

Ultra düz destek

Yalnızca 2 mm kalınlıktaki yeni destek sağlamlık, esneklik ve elektrik yalıtımını garanti eder. Çinko kaplı antioksidan metal yuva, ekipmanların kolay ve çabuk birleştirilmesini sağlar.

Plack clack sistemi.

Ekipmanların takılması ve çıkarılması için Vimar patentli sistem. Üst düzeyde sağlamlık, olağanüstü esneklik, ekipmanların ön kısmının takılıp çıkarılmasında kolaylık.

Kapakları değiştirilebilen butonlar

1 ve 2 modüllü, simgeleri ışıklı ve kapakları değiştirilebilen butonlar.




















Çok modüllü plakalar

Her ülke için uygun olan, güvenli bir dikey ve yatay kurulum için 2+2 ile 2+2+2+2 arasında modül içeren çok modüllü plaka serisi.



Teknik bilgiler.

Fonksiyon göstergesi için her terminalin arkasında, ürün ticari ve teknik bilgileri için kenarda.

Montaj Şekli	Kasalar	Taşıyıcılar	Cihazlar	Çerçeveler
 2+2 modüllü	  	 Vidalı/vidasız ya da tınaklı taşıyıcı, sabitleme merkezleri arası 71 mm  Vidalı/vidasız ya da tınaklı taşıyıcı, sabitleme merkezleri arası 71 mm	 2 x 2 modüllü  2 x 2 modüllü	 2+2 modüllü, dikey kurulum*  2+2 modüllü, yatay kurulum*
 2+2+2 modüllü	  	 Vidalı/vidasız ya da tınaklı taşıyıcı, sabitleme merkezleri arası 71 mm  Vidalı/vidasız ya da tınaklı taşıyıcı, sabitleme merkezleri arası 71 mm	 3 x 2 modüllü  3 x 2 module	 2+2+2 modüllü, dikey kurulum*  2+2+2 modüllü, yatay kurulum*
 2+2+2+2 modüllü	  	 Vidalı/vidasız ya da tınaklı taşıyıcı, sabitleme merkezleri arası 71 mm  Vidalı/vidasız ya da tınaklı taşıyıcı, sabitleme merkezleri arası 71 mm	 4 x 2 modüllü  4 x 2 modüllü	 2+2+2+2 modüllü, dikey kurulum*  2+2+2+2 modüllü, yatay kurulum*

Eikon Tactil genel özellikler

3 modüllü kurulum


Çerçeve.

2 ila 4 modüllü geniş ve kare boyutlar. Kristal ve 4 renk varyantı: elmas beyazı, su, inci grisi ve elmas siyahı.



Elektronik kumandalar.

Arka aydınlatmalı 1, 2 ve 3 modüllü. Geleneksel bir elektrik tesisatına kurulmuş olmaları halinde, standart kumandalarda arka aydınlatma kehribar rengidir. Bir By-me veya Well-contact Plus ev otomasyon sistemine takılmaları halinde arka aydınlatma RGB renklerine programlanabilir.




Yapışkan Mylar etiketler.

Kumandalar çeşitli semboller içeren yapışkan Mylar etiketler uygulanarak kişiselleştirilebilir ve hepsi de aydınlatılabilir.




Ultra düz destek.

Yalnızca 2 mm kalınlığındaki koruyucu çinko kaplama çelik yuva, minimum çıkıntı ile kurulumuna olanak verir.




Plack clack sistemi.

Ekipmanların takılması ve çıkarılması için Vimar patentli sistem. Üst düzeyde sağlamlık, olağanüstü esneklik, ekipmanların ön kısmının takılıp çıkarılmasında kolaylık.

Montaj Şekli	Kasalar	Taşıyıcılar	Cihazlar	Çerçeveler
 2 modüllü	 Sivaaltı kasa	 2 modüllü vidalı/vidasız ya da tırnaklı taşıyıcı	 2 x 1 modül¹ 1 x 2 modüllü¹	 2 modüllü
 3 modüllü	 Sivaaltı kasa	 Vidalı	 1 ve 2 modüllü¹ 3 x 1 modül¹ 3 modüllü¹	 3 modüllü
 4 modüllü	 Sivaaltı kasa	 Vidalı	 2 x 1 modül¹ ve 1 x 2 modüllü¹ 4 x 1 modül¹ 1 ve 3 modüllü¹	 4 modüllü

Eikon Evo genel özellikler

3 modüllü kurulum




Çerçeve.

2 ila 7 ve 4+4 modüllü geniş ve kare boyutlar. Yüksek kaliteli 6 malzeme ve geniş bir renk yelpazesi, düz ve baskısız çerçeveli, ışık noktasını değerlendirmek için simetrik ve şık.

HIZLI KABLO BAĞLANTILI TERMINALLER

Sert, bükümlü ve esnek kablolar için. Kolay, hızlı ve güvenli.

Vidasız terminaller, sert, bükümlü ve esnek kabloları tutabilir ve bu sayede tüm tesisat ihtiyaçlarına cevap verir. Güvenli sabitleme, hem kesit alanı 0,5-2,5 mm² olan sinyal devresi kabloları için hem de kesit alanı 1,5-2,5 mm² olan elektrik devresi kabloları için mümkündür.




VIDALI TERMINALLER

Ergonomik kontaklar.

Terminallerde metal plaka yuvarlaktır: kabloun vida ile kapanıncaya kadar tutulmasına olanak veren bir Vimar çözümü. Güvenli sabitleme, hem kesit alanı 0,5-2,5 mm² olan sinyal devresi kabloları için hem de kesit alanı 1,5-2,5 mm² olan elektrik devresi kabloları için mümkündür.



Montaj Şekli	Kasalar	Taşıyıcılar	Cihazlar	Çerçeveler
 2 modüllü	 Sıvaaltı kasa ø 60 mm veya 56x56 mm	 2 modüllü vidalı/vidasız ya da tırnaklı taşıyıcı	 2 x 1 modül  1 x 2 modüllü	 2 modüllü
 3 ila 7 modüllü	 Sıvaaltı kasa 3 ila 7 modüllü	 Vidalı	 3 x 1 modül  1 ve 2 modüllü  1 x 3 modüllü	 3 ila 7 modüllü*
 10" IP multimedya video dokunmatik ekran	 Sıvaaltı kasa			 İçin çerçeveler 10" IP multimedya video dokunmatik ekran
 4,3" Full Flat dokunmatik	 Sıvaaltı kasa	 Vidalı	 4,3" Full Flat dokunmatik  2 x 1 modül ve 1 x 2 modüllü  4 x 1 modül	 Çerçeveler 8 modüllü*
 4,3" Full Flat dokunmatik Video			 4,3" Full Flat dokunmatik Video	 Çerçeveler 8 modüllü*, 90° döndürülmüş

Eikon Exé genel özellikler

3 modüllü kurulum

Teknik bilgiler.

Fonksiyon göstergesi için her terminalin arkasında, ürün ticari ve teknik bilgileri için kenarda.

Basmalı kumandalar ve birbiriyle değiştirilebilir tuşlar.

1, 2 ve 3 modüllü, simgele-
ri ışıklı ve kapakları de-
ğiştirilebilen butonlar.

Ultra düz destek.

Yalnızca 2 mm kalınlığındaki koruyucu çinko kaplama çelik yuva, minimum çıkıntı ile kuruluma olanak verir.

Plack clack sistemi.


Ekipmanların takılması ve çıkarılması için Vimar patentli sistem. Üst düzeyde sağlamlık, olağanüstü esneklik, ekipmanların ön kısmının takılıp çıkarılmasında kolaylık.

Gece&gündüz sembolü.

Kumandaların ve tuşların kişiselleştirilmesi standart olarak veya istek üzerine sağlanır, önceden hazırlanan alana lazer ile işlenir ve farklı renkte bir led ile arkadan ışıklandırılabilir.


Çerçeve.










2 ila 7 ve 4+4 modüllü geniş ve kare boyutlar. Yüksek kaliteli 6 malzeme ve geniş bir renk yelpazesi ile mevcuttur.

Montaj Şekli	Kasalar	Taşıyıcılar	Cihazlar	Çerçeveler
 2 modüllü	 Sıvaaltı kasa ø 60 mm veya 56x56 mm	 2 modüllü vidalı/vidasız ya da tırnaklı taşıyıcı	 2 x 1 modül 1 x 2 modüllü	 2 modüllü
 3 ila 7 modüllü	 Sıvaaltı kasa 3 ila 7 modüllü	 Vidalı	 3 x 1 modül 1 ve 2 modüllü 1 x 3 modüllü	 3 ila 7 modüllü*
 4,3" Full Flat dokunmatik	 Sıvaaltı kasa	 Vidalı	 4,3" Full Flat dokunmatik  2 x 1 modül ve 1 x 2 modüllü  4 x 1 modül	 Çerçeveler 8 modüllü*
 4,3" Full Flat dokunmatik Video	 Sıvaaltı kasa	 Vidalı	 4,3" Full Flat dokunmatik Video	 Çerçeveler 8 modüllü*, 90° döndürülmüş

Eikon Chrome genel özellikler

3 modüllü kurulum



Montaj Şekli	Kasalar	Taşıyıcılar	Cihazlar	Çerçeveler
 Montaj pe panou	 Panel Montajı	 Vidalı taşıyıcı	 1 modül	 1'li-2'li modül Classic veya Round* (Yalnızca Total Look)
 1'li-2'li modül	 Sivaaltı kasa  Sivaüstü kasa	 2 modüllü vidalı/vidasız ya da tırnaklı taşıyıcı	 2 x 1 modül  1 x 2 modüllü	 1'li-2'li modül Classic veya Round*
 2 adet ortalanmış modül	 Sivaaltı kasa  Sivaüstü kasa	 Vidalı  Vidalı	 2 x 1 modül  2 modüllü  1 ve 2 modüllü  3 x 1 modül  1 x 3 modüllü	 2 adet ortalanmış modül için için Classic ve Round*  3 - 7 modüllü çerçeve Classis veya Round*
 8 modüllü	 Sivaaltı kasa  Masa üstü montaj kasası	 Vidalı  Vidalı	 Touch screen 4,3" "Energy"  2 x 1 modül ve 1 x 2 modüllü  4 x 1 modül  1 ve 3 modüllü	 8 modüllü Classic ili Round*  4 ile 7 modüllü çerçeveler Classic veya Round*
 Masa üstü montajı	 Masa üstü montaj kasası	 Vidalı	 1 ve 3 modüllü	 4 ile 7 modüllü çerçeveler Classic veya Round*

İngiliz standardı Eikon için genel özellikler

Modüler cihazların kurulumu



Çerçeve.

Geniş bir renk ve kombinasyon gamı:
EIKON EVO
EIKON EXÉ
EIKON CHROME

Teknik bilgiler

Fonksiyon göstergesi için her terminalin arkasında, ürün ticari ve teknik bilgileri için kenarda.



Kapakları değiştirilebilen butonlar

1 ve 2 modüllü, simgeleri ışıklı ve kapakları değiştirilebilen butonlar.



Kişiselleştirme

Kumandaların ve tuşların kişiselleştirilmesi standart olarak veya istek üzerine sağlanır, önceden hazırlanan alana lazer ile işlenir ve farklı renkte bir led ile arkadan ışıklandırılabilir.

Destek.

Cihazların ön kısmından hızlı ve kolay kurulum için kanatçıkları olan paslanmaz çelik destek. Delik kapatıcı ile birlikte 1 modüllü cihazlar için de mevcut.

Monoblok cihaz (destek ile birlikte)



Çerçeve.

Yatay ve dikey kurulum için geniş renk.

Akım koruma prizleri.

Elektrik akımı ile yanlışlıkla teması önlemek için SICURY patentli prizler.



Monoblok cihaz.
destek ile birlikte.

Sabitlenme kanatçıkları.



Cihazı yatay ve dikey olarak monte etme olanağı.

Sinyal led'i.
Gündüz veya gece en iyi şekilde görünürlükte elektrik gerilimi sinyali.

Birleştirme olanağı



Plakaları minimum 25 mm mesafe ile yaklaştırmaya olanağı.

Montaj Şekli	Kasalar	Taşıyıcılar	Cihazlar	Çerçeveler
 1 modül, modüler kurulum	 1 modül ankastre kutu. Sabitleme merkezleri arası: 60,3 mm	 1 modül vidalı M 3,5	 Anahtar, 1 modül	 1'li-2'li modül*
 2 modüllü, modüler kurulum	 1 modül ankastre kutu. Sabitleme merkezleri arası: 60,3 mm	 2 modüllü vidalı M 3,5	 3 tuşlu anahtar, 2 modül  2 x 1 modül  1 x 2 modüllü	 1'li-2'li modül*
 Monoblok cihaz	 1 modül ankastre kutu. Sabitleme merkezleri arası: 60,3 mm	 3 modüllü vidalı M 3,5	 Akım koruma prizi, monoblok cihaz  "ON/OFF" ünitesi, monoblok cihaz  1 x 2 modüllü + 1 x 1 modül	 Monoblok, yatay kurulum*  Monoblok, dikey kurulum*  3 modüllü*
 Monoblok cihaz veya modüler cihazlar	 2 modüllü ankastre kutu. Sabitleme merkezleri arası: 120,6 mm	 5 modüllü vidalı M 3,5	 Çift priz, monoblok cihaz  2 x 2 modüllü + 1 x 1 modül	 5 modüllü*

Kumanda cihazları	say. 52
-------------------	---------

Akım ve sinyal prizleri	say. 67
-------------------------	---------

Sinyalizasyon, koruma ve algılama	say. 77
-----------------------------------	---------

Konfor ve İklim kontrolü	say. 81
--------------------------	---------

Tek başına ve otel çözümleri	say. 82
------------------------------	---------

“Akıllı” donanımlar	say. 85
---------------------	---------

Home&Building automation

By-me



say. 88

Well-contact Plus



say. 100

By-alarm: Hırsız alarmı sistemi

say. 106

Plaka gamı

say. 108

Kurulum ve kişiselleştirme tipolojileri

say. 128

Taşıyıcılar ve kutular

say. 144

EIKON TACTIL

Boş modüller



21041
Boş kapak.
Derinlik: 11 mm

Elektronik kumanda aygıtları



21119
Röle çıkış NO 6 A
230 V~, besleme
230 V~ 50/60 Hz.
Derinlik: 42,5 mm



▲21126
6 bağımsız tuş, 8 polarize olmayan giriş, 7 polarize olmayan kontak katı durum çıkışları, 9-32 Vdc besleme - 3 modüllü.
Derinlik: 22,8 mm



21174
Şeritleri yönlendirilen panjur için cosφ 0,6
2 A 230 V~.
Derinlik: 42,5 mm



21122
Tek bir kumandanın veya merkezi kontrolün uzaktan yönetimi için 2 adet düğme.
Derinlik: 42,5 mm



▲21125
8 polarize olmayan giriş, 7 polarize olmayan kontak katı durum çıkışları, 9-32 Vdc besleme, otel odası ya da kabini harici/dahili uygulamalar için - 3 modüllü. Derinlik: 22,8 mm

Dimmerler 230 V~ 50 Hz



21134
MASTER, 40-500 W, 40-300 VA, CFL 10-200 W, LED 3-200 W.
Derinlik: 42,5 mm

By-me - Elektronik kumanda aygıtları



21520
2 adet münferit yük bloğunun veya senaryoların yönetimi için 4 adet programlanabilir düğme - 2 modüllü.
Derinlik: 38 mm



21540
3 adet münferit yük bloğunun veya senaryoların yönetimi için 6 adet programlanabilir düğme - 3 modüllü.
Derinlik: 38 mm

Well-contact Plus - Elektronik kumanda aygıtları



21840
Münferit yüklerin veya senaryoların yönetimi için 4 adet programlanabilir bağımsız düğme, standart KNX - 2 modüllü.
Derinlik: 38 mm



21860
Münferit yüklerin veya senaryoların yönetimi için 6 adet programlanabilir bağımsız düğme, standart KNX - 3 modüllü.
Derinlik: 38 mm

Etiketler



21847
Eikon Tactil kumandalar için semboller ve yazılar içeren 8 adet etiket yaprağı



▲21847.1
Eikon Tactil komutları için, otel odası ya da kabini harici/dahili fonksiyonlarına ait sembol ve yazıları bulunan 4 adet sayfa




▲21847.2
Eikon Tactil kumandalar için semboller ve yazılar içeren 4 adet etiket yaprağı



▲21846
Eikon Tactil plakalarının özelleştirilmesine yönelik oda numaralandırma rakamlarını içeren etiketleri bulunan 8 adet sayfa

EIKON TACTIL

Well-contact Plus - Giriş kontrolü



21457
Eikon Tactil transponder kart okuyucu, KNX standardı, 2 adet NO 4 A 24 V~ röle çıkışı, 2 adet giriş, 12-24 V~ 50/60 Hz ve 12-24 Vdc (SELV) - 3 modül. Transponder kartsız tedarik edilir.
Derinlik: 36,5 mm



21666.70
21457 için elektronik plaka,
Beyaz pırlanta - 3 modüllü



21666.71
21457 için elektronik plaka,
Kristal aqua - 3 modüllü

21666.73
21457 için elektronik plaka,
İnci grisi - 3 modüllü



21666.76
21457 için elektronik plaka,
Siyah pırlanta - 3 modüllü



▲21457.1
Eikon Tactil transponder kart okuyucu, KNX standardı, 2 adet NO 4 A 24 V~ röle çıkışı, 2 adet giriş, 12-24 V~ 50/60 Hz ve 12-24 Vdc (SELV) - 3 modül. Transponder kartsız tedarik edilir.
Derinlik: 36,5 mm



▲21666.70.01
21457.1 için elektronik
plaka, Beyaz pırlanta
- 3 modüllü



▲21666.71.01
21457.1 için elektronik
plaka, Kristal aqua
- 3 modüllü



▲21666.76.01
21457.1 için elektronik
plaka, Siyah pırlanta
- 3 modüllü

İhtiyaca göre düzenlenmiş Eikon Tactil komut örnekleri



Eikon Tactil



21847... yapışkan
etiketli Eikon Tactil
komutu

21847 etiketlerde mevcut bulunan semboller

(Bazı semboller birden fazla sayıda kopyalanmıştır)

						ON	OFF					
Kopyalar	10	1	2	1	1	5	5	1	2	1	1	8
Kopyalar	3	2	4	5	2	4	1	1	1	3	3	2
Kopyalar	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	2
												APRE
Kopyalar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1
												CHIUDE
Kopyalar	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Kopyalar	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2
Kopyalar	3	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2
Kopyalar	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
Kopyalar	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1

21847.1 etiketlerde mevcut bulunan semboller

(Bazı semboller birden fazla sayıda kopyalanmıştır)

[illegible]

21847.2 etiketlerde mevcut bulunan semboller

(Bazı semboller birden fazla sayıda kopyalanmıştır)

Kopyalar	2	5	5	6	6	3	3	5	1	4	1
							OUTSIDE		--	ON	
Kopyalar	4	2	5	5	2	5	3	2	2	6	4
	OFF										
Kopyalar	4	2	2	2	2						

21846 etiketlerde mevcut bulunan semboller

(Bazı semboller birden fazla sayıda kopyalanmıştır)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kopçular	80	15	15	15	6	6	6	6	6	5

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

Boş modüller ve kablo çıkış kapakları

 20041 Boş kapak. Derinlik: 11 mm	 20044 Kablo çıkış kapağı. Derinlik: 16,6 mm	 20041.B Boş kapak. Derinlik: 11 mm	 20044.B Kablo çıkış kapağı. Derinlik: 16,6 mm	 20041.N Boş kapak. Derinlik: 11 mm	 20044.N Kablo çıkış kapağı. Derinlik: 16,6 mm
 20042 Boş kapak - 2 modüllü Derinlik: 11 mm	 20042.B Boş kapak - 2 modüllü Derinlik: 11 mm	 20042.N Boş kapak - 2 modüllü Derinlik: 11 mm			
 20046² Terminalli 20 A kablo rakoru. Derinlik: 22,1 mm	 20047² Terminalli 45 A kablo rakoru, monoblok. Derinlik: 20 mm	 20046.B² Terminalli 20 A kablo rakoru. Derinlik: 22,1 mm	 20047.B² Terminalli 45 A kablo rakoru, monoblok. Derinlik: 20 mm	 20046.N² Terminalli 20 A kablo rakoru. Derinlik: 22,1 mm	 20047.N² Terminalli 45 A kablo rakoru, monoblok. Derinlik: 20 mm
 20049.L³ Anahtar ve koruma sigortası ile birlikte 13 A bağlantı ünitesi. Derinlik: 20,4 mm	 20049.L.B³ Anahtar ve koruma sigortası ile birlikte 13 A bağlantı ünitesi. Derinlik: 20,4 mm	 20049.L.N³ Anahtar ve koruma sigortası ile birlikte 13 A bağlantı ünitesi. Derinlik: 20,4 mm			

1P 1 yollu anahtarlar 250 V~ (içten ışıktandırılabilir*)

 20001 16 AX. Derinlik: 25 mm	 20001.2 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	 20001.B 16 AX. Derinlik: 25 mm	 20001.2.B 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	 20001.N 16 AX. Derinlik: 25 mm	 20001.2.N 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm
 20002 20 AX. Derinlik: 25 mm	 20002.2 20 AX - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	 20003 Üçlü 20 AX - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	 20002.B 20 AX. Derinlik: 25 mm	 20002.2.B 20 AX - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	 20003.B Üçlü 20 AX - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm
 20002.N 20 AX. Derinlik: 25 mm	 20002.2.N 20 AX - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	 20003.N Üçlü 20 AX - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm			

Gri		Beyaz		Next		
1P 1 yollu anahtarlar 250 V~, hızlı kablo bağlantılı terminaller (içten ışıklandırılabilir°)						
						
20001.FX 16 AX. Derinlik: 26,7 mm	20001.FX.2 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 26,7 mm	20001.FX.B 16 AX. Derinlik: 26,7 mm	20001.FX.2.B 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 26,7 mm	20001.FX.N 16 AX. Derinlik: 26,7 mm	20001.FX.2.N 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 26,7 mm	
1P eksenel anahtarlar 250 V~ (içten ışıklandırılabilir°)						
						
20101 16 AX. Derinlik: 34,5 mm	20101.2 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 34,5 mm	20101.B 16 AX. Derinlik: 34,5 mm	20101.2.B 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 34,5 mm	20101.N 16 AX. Derinlik: 34,5 mm	20101.2.N 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 34,5 mm	
2P 1 yollu anahtarlar 250 V~ (içten ışıklandırılabilir°)						
						
20015 16 AX. Derinlik: 25 mm	20015.2 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	20015.B 16 AX. Derinlik: 25 mm	20015.2.B 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	20015.N 16 AX. Derinlik: 25 mm	20015.2.N 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	
2P 1 yollu anahtarlar 250 V~, hızlı kablo bağlantılı terminaller (içten ışıklandırılabilir°)						
						
20015.FX 16 AX. Derinlik: 26,7 mm	20015.FX.2 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 26,7 mm	20015.FX.B 16 AX. Derinlik: 26,7 mm	20015.FX.2.B 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 26,7 mm	20015.FX.N 16 AX. Derinlik: 26,7 mm	20015.FX.2.N 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 26,7 mm	
2P 1 yollu anahtarlar 250 V~ (içten ışıklandırılabilir°)						
						
20016 20 AX. Derinlik: 26 mm	20016.2 20 AX, ON/OFF - 2 modüllü. Derinlik: 26 mm	20016.WH 20 AX, Water/Heater. Derinlik: 26 mm	20016.B 20 AX. Derinlik: 26 mm	20016.2.B 20 AX, ON/OFF - 2 modüllü. Derinlik: 26 mm	20016.WH.B 20 AX, Water/Heater. Derinlik: 26 mm	
				20016.N 20 AX. Derinlik: 26 mm	20016.2.N 20 AX, ON/OFF - 2 modüllü. Derinlik: 26 mm	20016.WH.N 20 AX, Water/Heater. Derinlik: 26 mm
						
20016.2.WH 20 AX, Water/Heater - 2 modüllü. Derinlik: 26 mm		20016.2.WH.B 20 AX, Water/Heater - 2 modüllü. Derinlik: 26 mm		20016.2.WH.N 20 AX, Water/Heater - 2 modüllü. Derinlik: 26 mm		

° Sinyalizasyon birimleri ve lambalar, sayfa 105

² BS 5733 standardına uygun

³ BS 1363-4 standardına uygun

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

2P 1 yollu anahtarlar 250 V~ (içten ışıklandırılabilir*)



20017
32 A anahtar, ON/OFF.
Derinlik: 22,5 mm



20017.WH
32 A anahtar,
Water/Heater.
Derinlik: 22,5 mm



20017.B
32 A anahtar, ON/OFF.
Derinlik: 22,5 mm



20017.WH.B
32 A anahtar,
Water/Heater.
Derinlik: 22,5 mm



20017.N
32 A anahtar, ON/OFF.
Derinlik: 22,5 mm



20017.WH.N
32 A anahtar,
Water/Heater.
Derinlik: 22,5 mm



20018
45 A anahtar,
ON/OFF.
Derinlik: 22,5 mm



20018.CK
45 A anahtar,
Cooker.
Derinlik: 22,5 mm



20018.B
45 A anahtar,
ON/OFF.
Derinlik: 22,5 mm



20018.CK.B
45 A anahtar,
Cooker.
Derinlik: 22,5 mm



20018.N
45 A anahtar,
ON/OFF.
Derinlik: 22,5 mm



20018.CK.N
45 A anahtar,
Cooker.
Derinlik: 22,5 mm



20019
45 A anahtar,
ON/OFF.
Derinlik: 22,5 mm



20019.CK
45 A anahtar,
Cooker.
Derinlik: 22,5 mm



20019.B
45 A anahtar,
ON/OFF.
Derinlik: 22,5 mm



20019.CK.B
45 A anahtar,
Cooker.
Derinlik: 22,5 mm



20019.N
45 A anahtar,
ON/OFF.
Derinlik: 22,5 mm



20019.CK.N
45 A anahtar,
Cooker.
Derinlik: 22,5 mm

Patentli anahtar (içten ışıklandırılabilir*)












20466
Patentli anahtar.
Derinlik: 22,1 mm



20466.B
Patentli anahtar.
Derinlik: 22,1 mm



20466.N
Patentli anahtar.
Derinlik: 22,1 mm

Gri	Beyaz	Next
1P 2 yollu vavienler 250 V~ (ışıklandırılabilir°)		
  20005 16 AX. Derinlik: 25 mm	  20005.B 16 AX. Derinlik: 25 mm	  20005.N 16 AX. Derinlik: 25 mm
 20005.2 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	 20005.2.B 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	 20005.2.N 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm
1P 2 yollu vavienler 250 V~ (ışıklandırılabilir°)		
  20006 20 AX. Derinlik: 25 mm	  20006.B 20 AX. Derinlik: 25 mm	  20006.N 20 AX. Derinlik: 25 mm
 20006.2 20 AX, - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	 20006.2.B 20 AX, - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	 20006.2.N 20 AX, - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm
1P 2 yollu vavienler 250 V~, hızlı kablo bağlantılı terminaller (ışıklandırılabilir°)		
  20005.FX 16 AX. Derinlik: 26,7 mm	  20005.FX.B 16 AX. Derinlik: 26,7 mm	  20005.FX.N 16 AX. Derinlik: 26,7 mm
 20005.FX.2 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 26,7 mm	 20005.FX.2.B 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 26,7 mm	 20005.FX.2.N 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 26,7 mm
1P 2 yollu vavienler 250 V~		
 20007 Üçlü 20 AX - 2 modüllü. Derinlik: 32,6 mm	 20007.B Üçlü 20 AX - 2 modüllü. Derinlik: 32,6 mm	 20007.N Üçlü 20 AX - 2 modüllü. Derinlik: 32,6 mm
1P eksenel deviatörler 250 V~ (ışıklandırılabilir°)		
  20105 16 AX. Derinlik: 34,5 mm	  20105.B 16 AX. Derinlik: 34,5 mm	  20105.N 16 AX. Derinlik: 34,5 mm
 20105.2 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 34,5 mm	 20105.2.B 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 34,5 mm	 20105.2.N 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 34,5 mm

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

1P ara vavienler 250 V~ (ışıklandırılabilir°)

20013 16 AX. Derinlik: 25 mm	20013.2 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	20013.B 16 AX. Derinlik: 25 mm	20013.2.B 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	20013.N 16 AX. Derinlik: 25 mm	20013.2.N 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm
--	--	--	--	--	--

1P ara vavienler 250 V~, hızlı kablo bağlantılı terminaller (ışıklandırılabilir°)

20013.FX 16 AX. Derinlik: 27,7 mm	20013.FX.2 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 26,7 mm	20013.FX.B 16 AX. Derinlik: 27,7 mm	20013.FX.2.B 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 26,7 mm	20013.FX.N 16 AX. Derinlik: 27,7 mm	20013.FX.2.N 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 26,7 mm
---	---	---	---	---	---

1P eksenel inverterler 250 V~ (ışıklandırılabilir°)

20113 16 AX. Derinlik: 34,5 mm	20113.2 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 34,5 mm	20113.B 16 AX. Derinlik: 34,5 mm	20113.2.B 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 34,5 mm	20113.N 16 AX. Derinlik: 34,5 mm	20113.2.N 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 34,5 mm
--	--	--	--	--	--

Radyofrekans kiti

OK03906 Kit Friends of Hue Eikon Evo, beyaz. İçerik: • 1 4 tuşlu radyofrekans kumanda 03906 • 1 dayama 21507.B, beyaz • 2 tuş 20506.B, beyaz Eikon Evo tuşları ile tamamlanır düz kumanda	OK03906.01 Kit Friends of Hue Eikon Evo, gri. İçerik: • 1 4 tuşlu radyofrekans kumanda 03906 • 1 dayama 21507, gri • 2 tuş 20506, gri Eikon Evo tuşları ile tamamlanır düz kumanda
---	--

▲OK03906.03 Kit Friends of Hue Eikon Evo. İçerik: • 1 4 tuşlu radyofrekans kumanda 03906 • 1 dayama 21507.B, beyaz • 2 tuş 20506.B, beyaz • Plakalar 2 modül 21642.17, Total beyaz	
--	--

Gri

Beyaz

Next

Radyo frekansı akıllı cihazlar



03955
4 tuşlu 868.3 MHz radyofrekans vericili, **EnOcean®** standardında, 20506+20506 tuşları ile tamamlanır düz kumanda - 2 modül




01796.1
EnOcean® çok-fonksiyonlu aktüatör, NO 8 A 230 V~ röle çıkışı, besleme 230 V~ 50/60 Hz



03925
4 tuşlu 2.4 GHz radyofrekans vericili, **Bluetooth®** Low Energy *wireless technology* teknolojisi, 20506+20506.2 tuşları ile tamamlanır düz kumanda - 2 modül



03905
4 tuşlu 2.4 GHz radyofrekans vericili, **ZigBee Green Power** standardı, 20506+20506.2 tuşları ile tamamlanır düz kumanda - 2 modül



03906
4 tuşlu 2.4 GHz radyofrekans vericili, **ZigBee Green Power** ve **Friends of Hue** standardı, 20506 tuşları ile tamamlanır düz kumanda - 2 modül



20507
Radyofrekanslı kumandaların duvara kurulumu için dayama, 2 modüllü plakalar Eikon Chrome ile tamamlanmak üzere, gri




20507.B
Radyofrekanslı kumandaların duvara kurulumu için dayama, 2 modüllü plakalar Eikon Chrome ile tamamlanmak üzere, beyaz



21507
Radyofrekanslı kumandaların duvara kurulumu için dayama, 2 modüllü plakalar Eikon Evo ile tamamlanmak üzere, gri



21507.B
Radyofrekanslı kumandaların duvara kurulumu için dayama, 2 modüllü plakalar Eikon Evo ile tamamlanmak üzere, beyaz



22507
Radyofrekanslı kumandaların duvara kurulumu için dayama, 2 modüllü plakalar Eikon Exé ile tamamlanmak üzere, gri



22507.B
Radyofrekanslı kumandaların duvara kurulumu için dayama, 2 modüllü plakalar Eikon Exé ile tamamlanmak üzere, beyaz



20506
Radyo frekans kontrolü için 1 modül özelleştirilebilir anahtar çifti



20506.2
Radyo frekans kontrolü için 2 modül özelleştirilebilir anahtar çifti



20506.B
Radyo frekans kontrolü için 1 modül özelleştirilebilir anahtar çifti













20506.2.B
Radyo frekans kontrolü için 2 modül özelleştirilebilir anahtar çifti



20506.N
Radyo frekans kontrolü için 1 modül özelleştirilebilir anahtar çifti



20506.2.N
Radyo frekans kontrolü için 2 modül özelleştirilebilir anahtar çifti

Gri	Beyaz	Next
1P NO 10 A liht anahtarlar 250 V~ (ışıklandırılabilir*)		
  20008 10 A. Derinlik: 25 mm	  20008.B 10 A. Derinlik: 25 mm	  20008.N 10 A. Derinlik: 25 mm
  20008.2.C Zil sembolü - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	  20008.2.C.B Zil sembolü - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	  20008.2.C.N Zil sembolü - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm
  20008.2.L Işık sembolü - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	  20008.2.L.B Işık sembolü - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm	  20008.2.L.N Işık sembolü - 2 modüllü. Derinlik: 25 mm
1P NO 10 A liht anahtarlar 250 V~, hızlı kablo bağlantılı terminaller (ışıklandırılabilir*)		
  20008.FX 10 A. Derinlik: 26,7 mm	  20008.FX.B 10 A. Derinlik: 26,7 mm	  20008.FX.N 10 A. Derinlik: 26,7 mm
  20008.FX.2 10 A. Derinlik: 26,7 mm	  20008.FX.2.B 10 A. Derinlik: 26,7 mm	  20008.FX.2.N 10 A. Derinlik: 26,7 mm
1P NO 10 A eksenel düğmeler 250 V~ (ışıklandırılabilir*)		
  20108 10 A. Derinlik: 34,5 mm	  20108.B 10 A. Derinlik: 34,5 mm	  20108.N 10 A. Derinlik: 34,5 mm
  20108.2 10 A. Derinlik: 34,5 mm	  20108.2.B 10 A. Derinlik: 34,5 mm	  20108.2.N 10 A. Derinlik: 34,5 mm
1P NC 10 A liht anahtarlar 250 V~ (ışıklandırılabilir*)		
 20010 10 A. Derinlik: 25 mm	 20010.B 10 A. Derinlik: 25 mm	 20010.N 10 A. Derinlik: 25 mm

Gri

Beyaz

Next

Ampulle ışıklı hale getirilebilen alt mekanizmalar (ışıklandırılabilir*) - iki versiyon için ortak/genel cihazlar

20001.0 1P 16 AX anahtar mekanizması. Derinlik: 25 mm	20015.0 2P 16 AX anahtar mekanizması. Derinlik: 25 mm	20005.0 1P 16 AX vavien mekanizması. Derinlik: 25 mm	20013.0 1P 16 AX deviyatör mekanizması. Derinlik: 25 mm	20008.0 1P ND 10 A liht mekanizması. Derinlik: 25 mm	20010.0 1P NI 10 A liht mekanizması. Derinlik: 25 mm	20002.0 1P 20 AX anahtar mekanizması. Derinlik: 25 mm	20016.0 2P 20 AX vavien mekanizması. Derinlik: 25 mm	20006.0 1P 20 AX vavien mekanizması. Derinlik: 25 mm

Ampulle ışıklı hale getirilebilen alt mekanizmalar, hızlı kablo bağlantılı terminaller (ışıklandırılabilir*) - iki versiyon için ortak/genel cihazlar

20001.FX.0 1P 16 AX anahtar mekanizması. Derinlik: 26,7 mm	20015.FX.0 2P 16 AX anahtar mekanizması. Derinlik: 26,7 mm	20005.FX.0 1P 16 AX vavien mekanizması. Derinlik: 26,7 mm	20013.FX.0 1P 16 AX deviyatör mekanizması. Derinlik: 26,7 mm	20008.FX.0 1P ND 10 A liht mekanizması. Derinlik: 26,7 mm

Geleneksel kumandalar için 1 modül değiştirilebilir tuşlar (ışıklandırılabilir*)


20021 Sembolsüz kapak	20026 Işık dağıtıcılı	20026.DND Do Not Disturb Işık dağıtıcılı	20026.PLS Please Clean Işık dağıtıcılı	20021.B Sembolsüz kapak	20026.B Işık dağıtıcılı	20026.DND.B Do Not Disturb Işık dağıtıcılı	20026.PLS.B Please Clean Işık dağıtıcılı	20021.N Sembolsüz kapak	20026.N Işık dağıtıcılı	20026.DND.N Do Not Disturb Işık dağıtıcılı	20026.PLS.N Please Clean Işık dağıtıcılı
20031 Özelleştirile- bilir kapak	20021.C Zil sembolü	20021.L Işık sembollü	20021.P Anahtar sembollü	20031.B Özelleştirile- bilir kapak	20021.C.B Zil sembolü	20021.L.B Işık sembollü	20021.P.B Anahtar sembollü	20031.N Özelleştirile- bilir kapak	20021.C.N Zil sembolü	20021.L.N Işık sembollü	20021.P.N Anahtar sembollü
20021.99 20015.0 için O I sembolü kapak	20031.PS "Press" kişiselleştirilmiş tuş	20021.99.N 20015.0 için O I sembolü kapak	20031.PS.N "Press" kişiselleştirilmiş tuş	20021.99.B 20015.0 için O I sembolü kapak	20031.PS.B "Press" kişiselleştirilmiş tuş	20021.99.N 20015.0 için O I sembolü kapak	20031.PS.N "Press" kişiselleştirilmiş tuş	20021.99.N 20015.0 için O I sembolü kapak	20031.PS.N "Press" kişiselleştirilmiş tuş	20021.99.N 20015.0 için O I sembolü kapak	20031.PS.N "Press" kişiselleştirilmiş tuş

Eksenel kumandalar için 1 modül değiştirilebilir tuşlar (ışıklandırılabilir*)

20131 Sembolsüz kapak	20131.C Zil sembolü	20131.L Işık sembollü	20131.B Sembolsüz kapak	20131.C.B Zil sembolü	20131.L.B Işık sembollü	20131.N Sembolsüz kapak	20131.C.N Zil sembolü	20131.L.N Işık sembollü
20131.P Anahtar sembollü	20131.O Özelleştirile- bilir kapak	20131.P.B Anahtar sembollü	20131.O.B Özelleştirile- bilir kapak	20131.P.N Anahtar sembollü	20131.O.N Özelleştirile- bilir kapak	20131.P.N Anahtar sembollü	20131.O.N Özelleştirile- bilir kapak	20131.P.N Anahtar sembollü

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

Geleneksel kumandalar için 2 modüllü değiştirilebilir tuşlar (ışıklandırılabilir°)

 20022 Sembolsüz kapak	 20027 Işık dağıtıcılı	 20032 Özelleştirilebilir kapak	 20022.B Sembolsüz kapak	 20027.B Işık dağıtıcılı	 20032.B Özelleştirilebilir kapak	 20022.N Sembolsüz kapak	 20027.N Işık dağıtıcılı	 20032.N Özelleştirilebilir kapak
 20022.C Zil sembolü	 20022.L Işık sembolü	 20022.P Anahtar sembolü	 20022.C.B Zil sembolü	 20022.L.B Işık sembolü	 20022.P.B Anahtar sembolü	 20022.C.N Zil sembolü	 20022.L.N Işık sembolü	 20022.P.N Anahtar sembolü
 20022.99 20015.0 için O I sembolü kapak	 20032.PS "Press" kişiselleştirilmiş tuş		 20022.99.B 20015.0 için O I sembolü kapak	 20032.PS.B "Press" kişiselleştirilmiş tuş		 20022.99.N 20015.0 için O I sembolü kapak	 20032.PS.N "Press" kişiselleştirilmiş tuş	

Eksenel kumandalar için 2 modüllü değiştirilebilir tuşlar (ışıklandırılabilir°)

 20132 Sembolsüz kapak	 20132.C Zil sembolü	 20132.L Işık sembolü	 20132.B Sembolsüz kapak	 20132.C.B Zil sembolü	 20132.L.B Işık sembolü	 20132.N Sembolsüz kapak	 20132.C.N Zil sembolü	 20132.L.N Işık sembolü
 20132.P Anahtar sembolü	 20132.O Özelleştirilebilir kapak		 20132.P.B Anahtar sembolü	 20132.O.B Özelleştirilebilir kapak		 20132.P.N Anahtar sembolü	 20132.O.N Özelleştirilebilir kapak	

Geleneksel kumandalar için 3 modüllü değiştirilebilir tuşlar (ışıklandırılabilir°)

 20023 Sembolsüz kapak	 20028 Işık dağıtıcılı	 20023.B Sembolsüz kapak	 20028.B Işık dağıtıcılı	 20023.N Sembolsüz kapak	 20028.N Işık dağıtıcılı
 20033 Özelleştirilebilir kapak	 20023.C Zil sembolü	 20033.B Özelleştirilebilir kapak	 20023.C.B Zil sembolü	 20033.N Özelleştirilebilir kapak	 20023.C.N Zil sembolü







Gri			Beyaz			Next		
1P özel anahtarlar 250 V~								
								
20050 NO 10 A, ışıklı etiketli° - 2 modüllü. Derinlik: 26,5 mm	20052 NO 10 A ipli yardım butonu. Derinlik: 25,5 mm	20053 NC 10 A ipli yardım butonu. Derinlik: 25,5 mm	20050.B NO 10 A, ışıklı etiketli° - 2 modüllü. Derinlik: 26,5 mm	20052.B NO 10 A ipli yardım butonu. Derinlik: 25,5 mm	20053.B NC 10 A ipli yardım butonu. Derinlik: 25,5 mm	20050.N NO 10 A, ışıklı etiketli° - 2 modüllü. Derinlik: 26,5 mm	20052.N NO 10 A ipli yardım butonu. Derinlik: 25,5 mm	20053.N NC 10 A ipli yardım butonu. Derinlik: 25,5 mm
Ek anahtarlar 250 V~								
								
20056.33 10 A, NO+NC kontakt, OFF sembollü. Derinlik: 29,5 mm	20056.34 10 A, NO+NC kontakt, ON sembollü. Derinlik: 29,5 mm	20058 İki 10 A bağımsız NO+NC kontaktları, OFF/ON sembollü. Derinlik: 29,5 mm	20056.33.B 10 A, NO+NC kontakt, OFF sembollü. Derinlik: 29,5 mm	20056.34.B 10 A, NO+NC kontakt, ON sembollü. Derinlik: 29,5 mm	20058.B İki 10 A bağımsız NO+NC kontaktları, OFF/ON sembollü. Derinlik: 29,5 mm	20056.33.N 10 A, NO+NC kontakt, OFF sembollü. Derinlik: 29,5 mm	20056.34.N 10 A, NO+NC kontakt, ON sembollü. Derinlik: 29,5 mm	20058.N İki 10 A bağımsız NO+NC kontaktları, OFF/ON sembollü. Derinlik: 29,5 mm
1P liht anahtarlar 250 V~								
								
20066 İki NO 10 A, bağımsız. Derinlik: 29,5 mm			20066.B İki NO 10 A, bağımsız. Derinlik: 29,5 mm			20066.N İki NO 10 A, bağımsız. Derinlik: 29,5 mm		
Özel ışık bölmeli 1P NO 10 A liht anahtarlar 250 V~ (sinyal ve uyarı amaçlı°)								
								
20068.B Beyaz. Derinlik: 29 mm			20068.B.B Beyaz. Derinlik: 29 mm			20068.B.N Beyaz. Derinlik: 29 mm		
Anahtarlar 250 V~								
								
20060 2P 10 AX 2 yollu anahtar, kapalı konumu merkezde. Derinlik: 34 mm	20061 OFF merkezde 2P 10 A basmalı düğme. Derinlik: 35 mm	20062 2 1P NO 10 A puşbutonlar, dahili kilitli. Derinlik: 29,5 mm	20060.B 2P 10 AX 2 yollu anahtar, kapalı konumu merkezde. Derinlik: 34 mm	20061.B OFF merkezde 2P 10 A basmalı düğme. Derinlik: 35 mm	20062.B 2 1P NO 10 A puşbutonlar, dahili kilitli. Derinlik: 29,5 mm	20060.N 2P 10 AX 2 yollu anahtar, kapalı konumu merkezde. Derinlik: 34 mm	20061.N OFF merkezde 2P 10 A basmalı düğme. Derinlik: 35 mm	20062.N 2 1P NO 10 A puşbutonlar, dahili kilitli. Derinlik: 29,5 mm

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

2P anahtarlı şalterler 250 V~ (şalterleri 000 anahtarları ile sipariş etmek için temel kodların yanına .CU ekleyiniz)

 20082 ND 16 A pt. butoane, cu cheie extractibila numai in pozitia 'O' (OFF). Derinlik: 33,5 mm	 20083 16 AX 1 yollu anahtar, anahtar her iki konumda birden çıkarılabilir. Derinlik: 33,5 mm	 20086 NO 16 A pushbuton, anahtar ancak O (OFF) konumunda çıkarılabilir. Derinlik: 33,5 mm	 20082.B ND 16 A pt. butoane, cu cheie extractibila numai in pozitia 'O' (OFF). Derinlik: 33,5 mm	 20083.B 16 AX 1 yollu anahtar, anahtar her iki konumda birden çıkarılabilir. Derinlik: 33,5 mm	 20086.B NO 16 A pushbuton, anahtar ancak O (OFF) konumunda çıkarılabilir. Derinlik: 33,5 mm	 20082.N ND 16 A pt. butoane, cu cheie extractibila numai in pozitia 'O' (OFF). Derinlik: 33,5 mm	 20083.N 16 AX 1 yollu anahtar, anahtar her iki konumda birden çıkarılabilir. Derinlik: 33,5 mm	 20086.N NO 16 A pushbuton, anahtar ancak O (OFF) konumunda çıkarılabilir. Derinlik: 33,5 mm
---	--	---	--	--	--	--	--	---

Dimmerler**

 20135.1 MASTER, universal. Derinlik: 41,5 mm	 20136.1 MASTER, universal, çevirmeli ayarlayıcı. Derinlik: 41,5 mm	 20135.1.B MASTER, universal. Derinlik: 41,5 mm	 20136.1.B MASTER, universal, çevirmeli ayarlayıcı. Derinlik: 41,5 mm	 20135.1.N MASTER, universal. Derinlik: 41,5 mm	 20136.1.N MASTER, universal, çevirmeli ayarlayıcı. Derinlik: 41,5 mm
 20135.1.120 Yukarıdaki gibi, 120 V~. Derinlik: 40,5 mm	 20136.1.120 Yukarıdaki gibi, 120 V~. Derinlik: 40,5 mm	 20135.1.120.B Yukarıdaki gibi, 120 V~. Derinlik: 40,5 mm	 20136.1.120.B Yukarıdaki gibi, 120 V~. Derinlik: 40,5 mm	 20135.1.120.N Yukarıdaki gibi, 120 V~. Derinlik: 40,5 mm	 20136.1.120.N Yukarıdaki gibi, 120 V~. Derinlik: 40,5 mm
 20138 RGB, çevirmeli ayarlayıcı Δ 20138.120 Yukarıdaki gibi, 120 V~. Derinlik: 41,5 mm	 20139 FADING-SHOW, çevirmeli ayarlayıcı Δ 20139.120 Yukarıdaki gibi, 120 V~. Derinlik: 41,5 mm	 20138.B RGB, çevirmeli ayarlayıcı Δ 20138.120.B Yukarıdaki gibi, 120 V~. Derinlik: 41,5 mm	 20139.B FADING-SHOW, çevirmeli ayarlayıcı Δ 20139.120.B Yukarıdaki gibi, 120 V~. Derinlik: 41,5 mm	 20138.N RGB, çevirmeli ayarlayıcı Δ 20138.120.N Yukarıdaki gibi, 120 V~. Derinlik: 41,5 mm	 20139.N FADING-SHOW, çevirmeli ayarlayıcı Δ 20139.120.N Yukarıdaki gibi, 120 V~. Derinlik: 41,5 mm
 *20148 MASTER, 800 W / 500 VA, 120-230 V~. Derinlik: 41,5 mm	 *20148.B MASTER, 800 W / 500 VA, 120-230 V~. Derinlik: 41,5 mm	 *20148.N MASTER, 800 W / 500 VA, 120-230 V~. Derinlik: 41,5 mm	 *20148.B MASTER, 800 W / 500 VA, 120-230 V~. Derinlik: 41,5 mm	 *20148.N MASTER, 800 W / 500 VA, 120-230 V~. Derinlik: 41,5 mm	 *20148.N MASTER, 800 W / 500 VA, 120-230 V~. Derinlik: 41,5 mm
 20165 MASTER, 500 W 230 V~ - 2 modüllü. Akkor lambalar ve manyetik demir transformatörler için   Derinlik: 32,5 mm	 20165.B MASTER, 500 W 230 V~ - 2 modüllü. Akkor lambalar ve manyetik demir transformatörler için   Derinlik: 32,5 mm	 20165.B MASTER, 500 W 230 V~ - 2 modüllü. Akkor lambalar ve manyetik demir transformatörler için   Derinlik: 32,5 mm	 20165.B MASTER, 500 W 230 V~ - 2 modüllü. Akkor lambalar ve manyetik demir transformatörler için   Derinlik: 32,5 mm	 20165.N MASTER, 500 W 230 V~ - 2 modüllü. Akkor lambalar ve manyetik demir transformatörler için   Derinlik: 32,5 mm	 20165.N MASTER, 500 W 230 V~ - 2 modüllü. Akkor lambalar ve manyetik demir transformatörler için   Derinlik: 32,5 mm

Anahtarlar

Gri

Beyaz

Next

Regülatörler - kumanda edilebilir yükler

Tipoloji	GENEL							
REGÜLATÖRLER	20135.1				20136.1			
YÜKLER	2 kablolu bağlantı		3 kablolu bağlantı		2 kablolu bağlantı		3 kablolu bağlantı	
	LE	TE	LE	TE	LE	TE	LE	TE
Akkor	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W
Kompakt floresan (LFC)	10 ÷ 100 W maks. 5 lamba	10 ÷ 200 W maks. 10 lamba	10 ÷ 100 W maks. 5 lamba	10 ÷ 200 W maks. 10 lamba	10 ÷ 100 W maks. 5 lamba	10 ÷ 200 W maks. 10 lamba	10 ÷ 100 W maks. 5 lamba	10 ÷ 200 W maks. 10 lamba
LED	5 ÷ 100 W maks. 10 lamba	5 ÷ 200 W maks. 20 lamba	3 ÷ 100 W maks. 10 lamba	3 ÷ 200 W maks. 20 lamba	5 ÷ 100 W maks. 10 lamba	5 ÷ 200 W maks. 20 lamba	3 ÷ 100 W maks. 10 lamba	3 ÷ 200 W maks. 20 lamba
Halojen için elektrik trafoları	40 ÷ 300 VA maks. 3 trafo tip 	40 ÷ 300 VA maks. 5 trafo tip 	40 ÷ 300 VA maks. 3 trafo tip 	40 ÷ 300 VA maks. 5 trafo tip 	40 ÷ 300 VA maks. 3 trafo tip 	40 ÷ 300 VA maks. 5 trafo tip 	40 ÷ 300 VA maks. 3 trafo tip 	40 ÷ 300 VA maks. 5 trafo tip 
LED beslemeleri (art. 01874, 01875)			maks. 10 besleme	UYGULANAMAZ			maks. 10 besleme	UYGULANAMAZ
Koridor, merdiven aydınlatma lambaları (art. 02662)			maks. 10 lamba	UYGULANAMAZ			maks. 10 lamba	UYGULANAMAZ

Tipoloji	RGB	FADING-SHOW
REGÜLATÖRLER	20138	20139
YÜKLER		
RGB beslemeleri (art. 01876)	maks 10 besleme	maks 10 besleme
RGB lamba (art. 02663)	maks 10 lamba	maks 10 lamba

Tipoloji	STANDART	
REGÜLATÖRLER	20148 MASTER	20165 MASTER
YÜKLER		
Akkor	40 - 500 W 120 V~ 50/60 Hz 40 - 800 W 230 V~ 50/60 Hz	40 - 500 W 50 Hz'te 40 - 400 W 60 Hz'te
Ferromanyetik trafolar	40 - 300 VA 120 V~ 50/60 Hz 40 - 500 VA 230 V~ 50/60 Hz	40 - 500 VA 50 Hz'te 40 - 400 VA 60 Hz'te

Elektronik güç kaynakları



01874
230 V~ 50 Hz, ayarlanabilir
12-24 Vdc LED lambalar için
01874.120 Yukarıdaki gibi, 120 V~



01875
230 V~ 50 Hz, ayarlanabilir
350/500/700 mA LED lambalar için
01875.120 Yukarıdaki gibi, 120 V~



01876
230 V~ 50 Hz, ayarlanabilir 12-24 Vdc
RGB LED lambalar için
01876.120 Yukarıdaki gibi, 120 V~

Dokunmatik anahtarlar (230 V~ entegre temas sensörlü)



20120
Elektronik anahtar NO
6 A röle.
Derinlik: 37 mm



20125
MASTER Dimmer
40-500 W/VA.
Derinlik: 41,5 mm



20123
Uzaktan kumanda için pushbuton
50/60 Hz.
Derinlik: 37 mm



20120.B
Elektronik anahtar NO
6 A röle.
Derinlik: 37 mm



20125.B
MASTER Dimmer
40-500 W/VA.
Derinlik: 41,5 mm



20123.B
Uzaktan kumanda için pushbuton
50/60 Hz.
Derinlik: 37 mm



20120.N
Elektronik anahtar NO
6 A röle.
Derinlik: 37 mm



20125.N
MASTER Dimmer
40-500 W/VA.
Derinlik: 41,5 mm



20123.N
Uzaktan kumanda için pushbuton
50/60 Hz.
Derinlik: 37 mm

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

Kızılötesi anahtarlar

20172 Alıcı, NO 6 A 230 V~ röle çıkışı, 50/60 Hz 20172.120 Yukarıdakiyle aynı, 120 V~. Derinlik: 37 mm	20173 Alıcı, 4 A 230 V~ röle çıkışları, for panjurları açıp kapamak için - 2 modüllü. Derinlik: 37 mm	20175 Alıcı, dimmer, 40-450 W/VA 230 V~. Derinlik: 41,5 mm	20172.B Alıcı, NO 6 A 230 V~ röle çıkışı, 50/60 Hz 20172.120.B Yukarıdakiyle aynı, 120 V~. Derinlik: 37 mm	20173.B Alıcı, 4 A 230 V~ röle çıkışları, for panjurları açıp kapamak için - 2 modüllü. Derinlik: 37 mm	20175.B Alıcı, dimmer, 40-450 W/VA 230 V~. Derinlik: 41,5 mm	20172.N Alıcı, NO 6 A 230 V~ röle çıkışı, 50/60 Hz 20172.120.N Yukarıdakiyle aynı, 120 V~. Derinlik: 37 mm	20173.N Alıcı, 4 A 230 V~ röle çıkışları, for panjurları açıp kapamak için - 2 modüllü. Derinlik: 37 mm	20175.N Alıcı, dimmer, 40-450 W/VA 230 V~. Derinlik: 41,5 mm
---	---	--	---	---	--	---	---	--



Δ 01849
Kızılötesi uzaktan kumanda - 14 kanallı

20181 Işık sensörü, NO 6 A 230 V~ röle çıkışı, 50/60 Hz 20181.120 Yukarıdakiyle aynı, 120 V~. Derinlik: 37 mm	Δ 20184 Akkor ampuller için ışık sensörü, 60-300 W, 230 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm	20181.B Işık sensörü, NO 6 A 230 V~ röle çıkışı, 50/60 Hz 20181.120.B Yukarıdakiyle aynı, 120 V~. Derinlik: 37 mm	Δ 20184.B Akkor ampuller için ışık sensörü, 60-300 W, 230 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm	20181.N Işık sensörü, NO 6 A 230 V~ röle çıkışı, 50/60 Hz 20181.120.N Yukarıdakiyle aynı, 120 V~. Derinlik: 37 mm	Δ 20184.N Akkor ampuller için ışık sensörü, 60-300 W, 230 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm	00800.14 00802... parçaları ile yüzey montajda kullanılan çerçeve	00805.14 Yönlendirilebilir taşıyıcının sıva-altı montajı için adaptör - 2 modüllü. Derinlik: 36,5 mm	00801.14 Yönlendirilebilir taşıyıcı - 1 modüllü	00800.20 00802... parçaları ile yüzey montajda kullanılan çerçeve	00805.20 Yönlendirilebilir taşıyıcının sıva-altı montajı için adaptör - 2 modüllü. Derinlik: 36,5 mm	00801.20 Yönlendirilebilir taşıyıcı - 1 modüllü
--	--	--	--	--	--	---	--	---	---	--	---



▲ 02690
Işık sensörü, akkor lambalar 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, tavan montajı

Ayarlama/ayar sıfırlama puşbutonları

20183 Acil durum çağırısı için, 2 NO 5 A 250 V~, 12 V~/12-24 Vdc - 2 modüllü. Derinlik: 38,5 mm	20183.B Acil durum çağırısı için, 2 NO 5 A 250 V~, 12 V~/12-24 Vdc - 2 modüllü. Derinlik: 38,5 mm	20183.N Acil durum çağırısı için, 2 NO 5 A 250 V~, 12 V~/12-24 Vdc - 2 modüllü. Derinlik: 38,5 mm
---	---	---

Akım prizleri

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

SICURY 2P+E İtalyan satandardı prizler 250 V~

 20201 10 A, P11. Derinlik: 25 mm 20203 Bpresa 16 A, P17/11. Derinlik: 25 mm	 20201.B 10 A, P11. Derinlik: 25 mm 20203.B Bpresa 16 A, P17/11. Derinlik: 25 mm	 20201.N 10 A, P11. Derinlik: 25 mm 20203.N Bpresa 16 A, P17/11. Derinlik: 25 mm
 20209 16 A, P30 - 2 modüllü. Derinlik: 29,4 mm 20210 16 A, üniversal, - 2 modüllü. Derinlik: 26 mm	 20209.B 16 A, P30 - 2 modüllü. Derinlik: 29,4 mm 20210.B 16 A, üniversal, - 2 modüllü. Derinlik: 26 mm	 20209.N 16 A, P30 - 2 modüllü. Derinlik: 29,4 mm 20210.N 16 A, üniversal, - 2 modüllü. Derinlik: 26 mm

SICURY 2P+E prizler 250 V~ (özel besleme hatları için)

 20203.R Bpresa 16 A, P17/11, kırmızı. Derinlik: 25 mm	 20209.A 16 A, P30, turuncu - 2 modüllü. Derinlik: 29,4 mm	 20209.R 16 A, P30, kırmızı - 2 modüllü. Derinlik: 29,4 mm	 20209.V 16 A, P30, yeşil - 2 modüllü. Derinlik: 29,4 mm	 20210.R 16 A, üniversal, kırmızı - 2 modüllü. Derinlik: 29,4 mm
--	---	---	---	---

Alman standardı prizler 250 V~

 20208 SICURY 2P+E 16 A, Alman - 2 modüllü. Derinlik: 29,4 mm 20208.C SICURY 2P+E 16 A, Alman, kapaklı - 2 modüllü. Derinlik: 31,2 mm	 20208.B SICURY 2P+E 16 A, Alman - 2 modüllü. Derinlik: 29,4 mm 20208.C.B SICURY 2P+E 16 A, Alman, kapaklı - 2 modüllü. Derinlik: 31,2 mm	 20208.N SICURY 2P+E 16 A, Alman - 2 modüllü. Derinlik: 29,4 mm 20208.C.N SICURY 2P+E 16 A, Alman, kapaklı - 2 modüllü. Derinlik: 31,2 mm
---	--	--

Alman standardı prizler 250 V~, hızlı kablo bağlantılı terminaller

 20208.FX SICURY 2P+E 16 A, Alman - 2 modüllü. Derinlik: 33,5 mm 20208.FX.C SICURY 2P+E 16 A, Alman, kapaklı - 2 modüllü. Derinlik: 34,4 mm	 20208.FX.B SICURY 2P+E 16 A, Alman - 2 modüllü. Derinlik: 33,5 mm 20208.FX.C.B SICURY 2P+E 16 A, Alman, kapaklı - 2 modüllü. Derinlik: 34,4 mm	 20208.FX.N SICURY 2P+E 16 A, Alman - 2 modüllü. Derinlik: 33,5 mm 20208.FX.C.N SICURY 2P+E 16 A, Alman, kapaklı - 2 modüllü. Derinlik: 34,4 mm
---	--	--

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

Fransız standardı prizler 250 V~

 20212 SICURY 2P+E 16 A, Fransız - 2 modüllü. Derinlik: 26,4 mm	 20212.C SICURY 2P+E 16 A, Fransız, kapaklı - 2 modüllü. Derinlik: 28,3 mm	 20212.B SICURY 2P+E 16 A, Fransız - 2 modüllü. Derinlik: 26,4 mm	 20212.C.B SICURY 2P+E 16 A, Fransız, kapaklı - 2 modüllü. Derinlik: 28,3 mm	 20212.N SICURY 2P+E 16 A, Fransız - 2 modüllü. Derinlik: 26,4 mm	 20212.C.N SICURY 2P+E 16 A, Fransız, kapaklı - 2 modüllü. Derinlik: 28,3 mm
---	---	--	---	--	---

Fransız standardı prizler 250 V~, hızlı kablo bağlantılı terminaller

 20212.FX SICURY 2P+E 16 A, Fransız - 2 modüllü. Derinlik: 30,5 mm	 20212.FX.C SICURY 2P+E 16 A, Fransız, kapaklı - 2 modüllü. Derinlik: 31,5 mm	 20212.FX.B SICURY 2P+E 16 A, Fransız - 2 modüllü. Derinlik: 30,5 mm	 20212.FX.C.B SICURY 2P+E 16 A, Fransız, kapaklı - 2 modüllü. Derinlik: 31,5 mm	 20212.FX.N SICURY 2P+E 16 A, Fransız - 2 modüllü. Derinlik: 30,5 mm	 20212.FX.C.N SICURY 2P+E 16 A, Fransız, kapaklı - 2 modüllü. Derinlik: 31,5 mm
--	--	---	--	---	--


İngiliz standardı prizler 250 V~

 20214 SICURY 2P+E 5 A, İngiliz - 2 modüllü. Derinlik: 17,8 mm	 20219⁺ 2P+E 13 A, İngiliz - 2 modüllü. Derinlik: 17 mm	 20220 SICURY 2P+E 13 A, İngiliz - 2 modüllü. Derinlik: 24,4 mm	 20214.B SICURY 2P+E 5 A, İngiliz - 2 modüllü. Derinlik: 17,8 mm	 20219.B⁺ 2P+E 13 A, İngiliz - 2 modüllü. Derinlik: 17 mm	 20220.B SICURY 2P+E 13 A, İngiliz - 2 modüllü. Derinlik: 24,4 mm	 20214.N SICURY 2P+E 5 A, İngiliz - 2 modüllü. Derinlik: 17,8 mm	 20219.N⁺ 2P+E 13 A, İngiliz - 2 modüllü. Derinlik: 17 mm	 20220.N SICURY 2P+E 13 A, İngiliz - 2 modüllü. Derinlik: 24,4 mm
--	---	--	---	---	---	---	---	--

İsviçre standardı prizler 250 V~

 20226 2P+E 10 A, İsviçre, tip 13 - 2 modüllü. Derinlik: 36,75 mm	 20226.B 2P+E 10 A, İsviçre, tip 13 - 2 modüllü. Derinlik: 36,75 mm	 20226.N 2P+E 10 A, İsviçre, tip 13 - 2 modüllü. Derinlik: 36,75 mm
---	--	--

Avrupa-Amerikan standardı SICURY prizler 250 V~

 20234 2P 16 A, Avro-Amerikan (ø 4,8 mm). Derinlik: 28,5 mm	 20248 2P+E 16 A, Avro-Amerikan - 2 modüllü. Derinlik: 26,5 mm	 20249 2 x 2P+E 16 A, Avro-Amerikan - 3 modüllü. Derinlik: 24,5 mm	 20234.B 2P 16 A, Avro-Amerikan (ø 4,8 mm). Derinlik: 28,5 mm	 20248.B 2P+E 16 A, Avro-Amerikan - 2 modüllü. Derinlik: 26,5 mm	 20249.B 2 x 2P+E 16 A, Avro-Amerikan - 3 modüllü. Derinlik: 24,5 mm	 20234.N 2P 16 A, Avro-Amerikan (ø 4,8 mm). Derinlik: 28,5 mm	 20248.N 2P+E 16 A, Avro-Amerikan - 2 modüllü. Derinlik: 26,5 mm	 20249.N 2 x 2P+E 16 A, Avro-Amerikan - 3 modüllü. Derinlik: 24,5 mm
---	---	---	--	---	--	--	---	---

Akım prizleri

Gri			Beyaz			Next		
Amerikan ve Suudi Arabistan standardı prizler 127 V~								
								
20242 SICURY 15 A, ABD ve Arap. Derinlik: 27,4 mm	20243 İkili SICURY 15 A, ABD ve Arap - 3 modüllü. Derinlik: 26 mm		20242.B SICURY 15 A, ABD ve Arap. Derinlik: 27,4 mm	20243.B İkili SICURY 15 A, ABD ve Arap - 3 modüllü. Derinlik: 26 mm		20242.N SICURY 15 A, ABD ve Arap. Derinlik: 27,4 mm	20243.N İkili SICURY 15 A, ABD ve Arap - 3 modüllü. Derinlik: 26 mm	
İsrail standardı prizler 250 V~								
								
20240 SICURY 2P+E 16 A, İsraili - 2 modüllü. Derinlik: 28,7 mm			20240.B SICURY 2P+E 16 A, İsraili - 2 modüllü. Derinlik: 28,7 mm			20240.N SICURY 2P+E 16 A, İsraili - 2 modüllü. Derinlik: 28,7 mm		
Arjantin standardı prizler 250 V~								
								
20250 SICURY 2P+E 10 A, Arjantin. Derinlik: 27,5 mm			20250.B SICURY 2P+E 10 A, Arjantin. Derinlik: 27,5 mm			20250.N SICURY 2P+E 10 A, Arjantin. Derinlik: 27,5 mm		
Çin standardı prizler 250 V~								
								
20251 SICURY 2P+E 10 A, Çin. Derinlik: 27,5 mm	20252 SICURY 2P+E 10 A, Çin. - 2 modüllü. Derinlik: 27,3 mm	20254 SICURY 2P+E 16 A, Çin. - 2 modüllü. Derinlik: 30 mm	20251.B SICURY 2P+E 10 A, Çin. Derinlik: 27,5 mm	20252.B SICURY 2P+E 10 A, Çin. - 2 modüllü. Derinlik: 27,3 mm	20254.B SICURY 2P+E 16 A, Çin. - 2 modüllü. Derinlik: 30 mm	20251.N SICURY 2P+E 10 A, Çin. Derinlik: 27,5 mm	20252.N SICURY 2P+E 10 A, Çin. - 2 modüllü. Derinlik: 27,3 mm	20254.N SICURY 2P+E 16 A, Çin. - 2 modüllü. Derinlik: 30 mm
Avustralyalı standardı prizler 250 V~								
								
20262 SICURY 2P+E 15 A, Avustralyalı - 2 modüllü. Derinlik: 30,4 mm			20262.B SICURY 2P+E 15 A, Avustralyalı - 2 modüllü. Derinlik: 30,4 mm			20262.N SICURY 2P+E 15 A, Avustralyalı - 2 modüllü. Derinlik: 30,4 mm		

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

Brezilyalı standardı prizler 250 V~



20264
SICURY
2P+E 10 A,
Brezilyalı.
Derinlik: 31,5 mm

20265
SICURY
2P+E 20 A,
Brezilyalı.
Derinlik: 31,5 mm



20264.B
SICURY
2P+E 10 A,
Brezilyalı.
Derinlik: 31,5 mm

20265.B
SICURY
2P+E 20 A,
Brezilyalı.
Derinlik: 31,5 mm



20264.N
SICURY
2P+E 10 A,
Brezilyalı.
Derinlik: 31,5 mm

20265.N
SICURY
2P+E 20 A,
Brezilyalı.
Derinlik: 31,5 mm

Çoklu standart prizler 250 V~



20255
SICURY 2P+E 13 A
- 3 modüllü.
Derinlik: 19,5 mm



***20257**
SICURY 2P+E 13 A
- 2 modüllü.
Derinlik: 18,7 mm



20255.B
SICURY 2P+E 13 A
- 3 modüllü.
Derinlik: 19,5 mm



***20257.B**
SICURY 2P+E 13 A
- 2 modüllü.
Derinlik: 18,7 mm



20255.N
SICURY 2P+E 13 A
- 3 modüllü.
Derinlik: 19,5 mm



***20257.N**
SICURY 2P+E 13 A
- 2 modüllü.
Derinlik: 18,7 mm

İngiliz standardı için 250 V~ (00930 sinyal birimi ile birlikte)



20221.L⁴
SICURY 2P+E 13 A
+ 2P anahtar.
Derinlik: 17,5 mm



20222.L⁴
2 x SICURY 2P+E 13 A
+ 2P anahtar.
Derinlik: 17,5 mm



20221.L.B⁴
SICURY 2P+E 13 A
+ 2P anahtar.
Derinlik: 17,5 mm



20222.L.B⁴
2 x SICURY 2P+E 13 A
+ 2P anahtar.
Derinlik: 17,5 mm



20221.L.N⁴
SICURY 2P+E 13 A
+ 2P anahtar.
Derinlik: 17,5 mm



20222.L.N⁴
2 x SICURY 2P+E 13 A
+ 2P anahtar.
Derinlik: 17,5 mm

İngiliz standardı için 250 V~ (00930 sinyal birimi ile birlikte)



20215.L⁵
SICURY 2P+E 5 A
+ 2P anahtar.
Derinlik: 17,5 mm



20217.L⁵
SICURY 2P+E 15 A
+ 2P anahtar.
Derinlik: 25,5 mm



20215.L.B⁵
SICURY 2P+E 5 A
+ 2P anahtar.
Derinlik: 17,5 mm



20217.L.B⁵
SICURY 2P+E 15 A
+ 2P anahtar.
Derinlik: 25,5 mm



20215.L.N⁵
SICURY 2P+E 5 A
+ 2P anahtar.
Derinlik: 17,5 mm



20217.L.N⁵
SICURY 2P+E 15 A
+ 2P anahtar.
Derinlik: 25,5 mm

Amerikan standardı priz 2P+E 15 A 60 Hz 125 V~



21296
Akım korumalı iki Amerikan
standartı priz GFCI - 3 modüllü.
Derinlik: 33,4 mm



21296.B
Akım korumalı iki Amerikan
standartı priz GFCI - 3 modüllü.
Derinlik: 33,4 mm



21296.N
Akım korumalı iki Amerikan
standartı priz GFCI - 3 modüllü.
Derinlik: 33,4 mm

Akım prizleri

Gri

Beyaz

Next

Olası bağlantılar - dış fiş ve priz standartları

Fiş	PRİZ	Alman	Fransız	İngiliz			İsviçre	İsrail	Arjantin	Brezilya		British standart			
		20208	20212	20214	20219	20220	20226	20240	20250	20264	20265	20221.L	20222.L	20215.L	20217.L
S10 tip İtalyan standart fiş		•	•					•							
Eurospina 2P 2,5 A		•	•				•	•		•	•				
2P+T 16 A 250 V~ standart Alman fişi		•						○							
2P+T 16 A 250 V~ Alman ve Fransız kombine standart fiş		•	•					○							
2P 16 A 250 V~ Alman ve Fransız kombine standart fiş		•	•					•							
2P+T 16 A 250 V~ standart Fransız fişi			•					○							
2P+T 10 A 250 V~ standart İsviçre fişi							•								
2P+T 16 A 250 V~ standart İsrail fişi								•							
2P+T 10 A 250 V~ standart Arjantin fişi									•						
2P+T 10 A 250 V~ standart Brezilya fişi										•	•				
2P+T 20 A 250 V~ standart Brezilya fişi											•				
2P+T 5 A 250 V~ standart İngiliz fişi				•										•	
2P+T 13 A 250 V~ standart İngiliz fişi					•	•						•	•		
2P+T 15 A 250 V~ standart İngiliz fişi															•
2P 13 A 220 V~ standart İngiliz fişi												•	•		

• Prizle takılabilen fiş standardı; ○ Toprak bağlantısı olmadan prize takılabilen fiş standardı.

Olası bağlantılar - dış fiş ve priz standartları

Fiş	PRİZ	Multistandard		Amerikan	Euroamerikan			Amerikan Suudi Arabistan		Çin			Avustralya
		20255	20257	20296	20234	20248	20249	20242	20243	20251	20252	20254	20262
S10 tip İtalyan standart fiş		•	•		•	•	•						
Eurospina 2P 2,5 A		•	•		•	•	•						
2P+T 16 A 250 V~ standart Alman fişi		○	○		○	○	○						
2P+T 16 A 250 V~ Alman ve Fransız kombine standart fiş					○	○	○						
2P 16 A 250 V~ Alman ve Fransız kombine standart fiş					•	•	•						
2P+T 16 A 250 V~ standart Fransız fişi					○	○	○						
2P+T 15 A 125 V~ standart Amerikan fişi						•	•						
2P+T 10 A 250 V~ standart İsviçre fişi		•	•										
2P+T 5 A 250 V~ standart İngiliz fişi		•	•										
2P+T 13 A 250 V~ standart İngiliz fişi		•	•										
2P+T 15 A 125 V~ standart Amerikan fişi				•				•	•				
2P 15 A 127 V~ standart Amerikan ve Suudi Arabistan fişi								•	•				
2P+T 10 A 250 V~ standart Brezilya fişi		•	•										
2P+T 10 A 250 V~ standart Çin fişi		•	•										
2P+T 16 A 250 V~ standart Çin fişi										•	•		
2P+T 10 A 250 V~ standart Avustralya fişi		•	•									•	
2P+T 15 A 250 V~ standart Avustralya fişi													•

• Prizle takılabilen fiş standardı; ○ Toprak bağlantısı olmadan prize takılabilen fiş standardı.

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

SICURY 2P+E dahili kilitli prizler - CB + RCBO I_{Δn} 10 mA, (120-230 V~ 50/60 Hz)



20273
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 2 modüllü.
Derinlik: 39,7 mm



20276
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 modüllü.
Derinlik: 39,8 mm



20273.B
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 2 modüllü.
Derinlik: 39,7 mm



20276.B
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 modüllü.
Derinlik: 39,8 mm



20273.N
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 2 modüllü.
Derinlik: 39,7 mm



20276.N
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 modüllü.
Derinlik: 39,8 mm



20283
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 3 modüllü.
Derinlik: 39,7 mm



20286
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 modüllü.
Derinlik: 39,8 mm



20283.B
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 3 modüllü.
Derinlik: 39,7 mm



20286.B
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 modüllü.
Derinlik: 39,8 mm



20283.N
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 3 modüllü.
Derinlik: 39,7 mm



20286.N
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 modüllü.
Derinlik: 39,8 mm

Tıraş makinesi besleme üniteleri



20290
230 V~ 50/60 Hz, izo-
lasyon transformatörlü
20 VA, 230 V~ / 120 V~
çıkışlar - 3 modüllü.
Derinlik: 42 mm



20291⁶
230 V~ 50/60 Hz,
izolasyon transformatörlü
20 VA, 230 V~ / 120 V~
çıkışlar. Derinlik: 41 mm



20290.B
230 V~ 50/60 Hz, izo-
lasyon transformatörlü
20 VA, 230 V~ / 120 V~
çıkışlar - 3 modüllü.
Derinlik: 42 mm



20291.B⁶
230 V~ 50/60 Hz,
izolasyon transformatörlü
20 VA, 230 V~ / 120 V~
çıkışlar. Derinlik: 41 mm



20290.N
230 V~ 50/60 Hz, izo-
lasyon transformatörlü
20 VA, 230 V~ / 120 V~
çıkışlar - 3 modüllü.
Derinlik: 42 mm



20291.N⁶
230 V~ 50/60 Hz,
izolasyon transformatörlü
20 VA, 230 V~ / 120 V~
çıkışlar. Derinlik: 41 mm

Besleme ünitesi USB



20292
Besleme ünitesi
5 V 1,5 A,
1 USB,
120-230 V~
50/60 Hz.
Derinlik: 37 mm



20295
Besleme ünitesi 5 V
2,1 A, toplam olarak
2,1 A, 120-230 V~
50/60 Hz akım sağla-
yan 2 USB çıkışı
- 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20292.B
Besleme ünitesi
5 V 1,5 A,
1 USB,
120-230 V~
50/60 Hz.
Derinlik: 37 mm



20295.B
Besleme ünitesi 5 V
2,1 A, toplam olarak
2,1 A, 120-230 V~
50/60 Hz akım sağla-
yan 2 USB çıkışı
- 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20292.N
Besleme ünitesi
5 V 1,5 A,
1 USB,
120-230 V~
50/60 Hz.
Derinlik: 37 mm



20295.N
Besleme ünitesi 5 V
2,1 A, toplam olarak
2,1 A, 120-230 V~
50/60 Hz akım sağla-
yan 2 USB çıkışı
- 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm

Sinyal prizleri

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

Özel prizler

 20331 01616/01617 fişlerle kullanıl- mak üzere 2P 6 A 24 V (SELV). Derinlik: 25 mm	 Δ 20333 5P DIN 41524 bağlantı soketi. Derinlik: 11 mm	 Δ 20334 2P nokta hattı 60130-9 IEC-07 bağlantı soketi. Derinlik: 11 mm	 20331.B 01616/01617 fişlerle kullanıl- mak üzere 2P 6 A 24 V (SELV). Derinlik: 25 mm	 Δ 20333.B 5P DIN 41524 bağlantı soketi. Derinlik: 11 mm	 Δ 20334.B 2P nokta hattı 60130-9 IEC-07 bağlantı soketi. Derinlik: 11 mm	 20331.N 01616/01617 fişlerle kullanıl- mak üzere 2P 6 A 24 V (SELV). Derinlik: 25 mm	 Δ 20333.N 5P DIN 41524 bağlantı soketi. Derinlik: 11 mm	 Δ 20334.N 2P nokta hattı 60130-9 IEC-07 bağlantı soketi. Derinlik: 11 mm
 20345 USB, vidalı kutup. Derinlik: 31,9 mm	 20335 3 RCA, vidalı kutup. Derinlik: 23,4 mm	 20583 Ses dağıtıcısı için yaylı konnektör. Derinlik: 19,4 mm	 20345.B USB, vidalı kutup. Derinlik: 31,9 mm	 20335.B 3 RCA, vidalı kutup. Derinlik: 23,4 mm	 20583.B Ses dağıtıcısı için yaylı konnektör. Derinlik: 19,4 mm	 20345.N USB, vidalı kutup. Derinlik: 31,9 mm	 20335.N 3 RCA, vidalı kutup. Derinlik: 23,4 mm	 20583.N Ses dağıtıcısı için yaylı konnektör. Derinlik: 19,4 mm
 20346 HDMI, Keystone. Derinlik: 37,4 mm	 20346.H HDMI, Keystone, 90°. Derinlik: 30,5 mm	 20348 VGA, 15 pin. Derinlik: 11 mm	 20346.B HDMI, Keystone. Derinlik: 37,4 mm	 20346.H.B HDMI, Keystone, 90°. Derinlik: 30,5 mm	 20348.B VGA, 15 pin. Derinlik: 11 mm	 20346.N HDMI, Keystone. Derinlik: 37,4 mm	 20346.H.N HDMI, Keystone, 90°. Derinlik: 30,5 mm	 20348.N VGA, 15 pin. Derinlik: 11 mm
 Δ 20361 BNC koaksiyel, lehimli kablo. Derinlik: 11 mm	 Δ 20365 9 pin, S-SUB, lehimli - 2 modüllü. Derinlik: 11 mm	 Δ 20361.B BNC koaksiyel, lehimli kablo. Derinlik: 11 mm	 Δ 20365.B 9 pin, S-SUB, lehimli - 2 modüllü. Derinlik: 11 mm	 Δ 20361.N BNC koaksiyel, lehimli kablo. Derinlik: 11 mm	 Δ 20365.N 9 pin, S-SUB, lehimli - 2 modüllü. Derinlik: 11 mm	 Δ 20361.N BNC koaksiyel, lehimli kablo. Derinlik: 11 mm	 Δ 20365.N 9 pin, S-SUB, lehimli - 2 modüllü. Derinlik: 11 mm	 Δ 20361.N BNC koaksiyel, lehimli kablo. Derinlik: 11 mm

Sinyal prizleri

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

Jaklı telefon prizleri



20320
RJ11,
6-konumlu/
4-kontaklı
(6/4). Derinlik:
33,6 mm



20321
RJ12,
6-konumlu/
6-kontaklı
(6/6). Derinlik:
33,6 mm



20324
İsrail standardı,
vidalı kısıkaçlar.
Derinlik:
33,4 mm



20320.B
RJ11,
6-konumlu/
4-kontaklı
(6/4). Derinlik:
33,6 mm



20321.B
RJ12,
6-konumlu/
6-kontaklı
(6/6). Derinlik:
33,6 mm



20324.B
İsrail standardı,
vidalı kısıkaçlar.
Derinlik:
33,4 mm



20320.N
RJ11,
6-konumlu/
4-kontaklı
(6/4). Derinlik:
33,6 mm



20321.N
RJ12,
6-konumlu/
6-kontaklı
(6/6). Derinlik:
33,6 mm



20324.N
İsrail standardı,
vidalı kısıkaçlar.
Derinlik:
33,4 mm



20327
8 kontaklı Fransız standardı
- 2 modüllü. Derinlik: 22 mm



20327.B
8 kontaklı Fransız standardı
- 2 modüllü. Derinlik: 22 mm



20327.N
8 kontaklı Fransız standardı
- 2 modüllü. Derinlik: 22 mm



20322
RJ11,
6-konumlu/
4-kontaklı
(6/4) kapaklı.
Derinlik:
33,4 mm



20323
RJ12,
6-konumlu/
6-kontaklı
(6/6) kapaklı.
Derinlik:
33,4 mm



20322.B
RJ11,
6-konumlu/
4-kontaklı
(6/4) kapaklı.
Derinlik:
33,4 mm



20323.B
RJ12,
6-konumlu/
6-kontaklı
(6/6) kapaklı.
Derinlik:
33,4 mm



20322.N
RJ11,
6-konumlu/
4-kontaklı
(6/4) kapaklı.
Derinlik:
33,4 mm



20323.N
RJ12,
6-konumlu/
6-kontaklı
(6/6) kapaklı.
Derinlik:
33,4 mm



20325
BT, MASTER.
Derinlik:
33,4 mm



20326
BT, SLAVE.
Derinlik:
33,4 mm



20325.B
BT, MASTER.
Derinlik:
33,4 mm



20326.B
BT, SLAVE.
Derinlik:
33,4 mm



20325.N
BT, MASTER.
Derinlik:
33,4 mm



20326.N
BT, SLAVE.
Derinlik:
33,4 mm

Koaksiyel TV-RD-SAT 5-2400 MHz soket çıkışları (çıkış: erkek ve dişi)



20300.01
Tek bağlantı
1 dB.
Derinlik:
26,8 mm



20300.10
Geçişli TV
prizi 10 dB.
Derinlik:
26,8 mm



20300.01.B
Tek bağlantı
1 dB.
Derinlik:
26,8 mm



20300.10.B
Geçişli TV
prizi 10 dB.
Derinlik:
26,8 mm



20300.01.N
Tek bağlantı
1 dB.
Derinlik:
26,8 mm



20300.10.N
Geçişli TV
prizi 10 dB.
Derinlik:
26,8 mm

Sinyal prizleri

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

TV-RD-SAT 5-2400 MHz koaksiyel prizler, karışık (2 çıkış: erkek ve dişi F tipi)



20302.01
Tek bağlantı 1 dB
- 2 modüllü.
Derinlik: 22,4 mm




20302.10
Geçişli TV prizi
10 dB - 2 modüllü.
Derinlik: 22,4 mm




20302.01.B
Tek bağlantı 1 dB
- 2 modüllü.
Derinlik: 22,4 mm



20302.10.B
Geçişli TV prizi
10 dB - 2 modüllü.
Derinlik: 22,4 mm



20302.01.N
Tek bağlantı 1 dB
- 2 modüllü.
Derinlik: 22,4 mm



20302.10.N
Geçişli TV prizi
10 dB - 2 modüllü.
Derinlik: 22,4 mm

TV-FM-SAT 5-2400 MHz koaksiyel prizler (3 çıkış: erkek ve dişi + F tipi)



20303
Tek bağlantı 1 dB
- 2 modüllü.
Derinlik: 20,5 mm



20303.B
Tek bağlantı 1 dB
- 2 modüllü.
Derinlik: 20,5 mm



20303.N
Tek bağlantı 1 dB
- 2 modüllü.
Derinlik: 20,5 mm

Koaksiyel F konnektörlü TV prizi



20318
F konnektörlü
Derinlik: 11 mm



20318.B
F konnektörlü
Derinlik: 11 mm



20318.N
F konnektörlü
Derinlik: 11 mm

TV 40-862 MHz koaksiyel prizler (1 çıkış dişi)



***20313**
Tek bağlantı.
Derinlik: 29,2 mm



Δ*20314
Geçişli TV prizi 20 dB.
Derinlik: 29,2 mm



***20313.B**
Tek bağlantı.
Derinlik: 29,2 mm



Δ*20314.B
Geçişli TV prizi 20 dB.
Derinlik: 29,2 mm



***20313.N**
Tek bağlantı.
Derinlik: 29,2 mm



Δ*20314.N
Geçişli TV prizi 20 dB.
Derinlik: 29,2 mm

Koaksiyel TV-RD-SAT çıkışları için adaptörler



20319
2 veya 3 çıkış için
- 2 modüllü



20319.B
2 veya 3 çıkış için
- 2 modüllü



20319.N
2 veya 3 çıkış için
- 2 modüllü


Sinyal prizleri

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

Terminal dirençleri ve koaksiyel TV-RD-SAT 2400 MHz soketler

					
16330 Z 75 Ω, 2400 MHz'e kadarki frekanslar için	01644 Erkek aksiyel kablo	01645 Dişi aksiyel kablo	01634 Erkek 90° kablo	01635 Dişi 90° kablo°	01654 Erkek F konnektör, RG59 kablo için

RJ45 data prizleri

											
20337.6 Kat. 6, UTP. Derinlik: 26,1 mm	20338.8 Netsafe, kat. 5e, UTP. Derinlik: 23,6 mm	20339.4 Netsafe, kat. 5e, UTP 110. Derinlik: 24,7 mm	20339.5 Netsafe, kat. 5e, FTP 110. Derinlik: 36,15 mm	20337.6.B Kat. 6, UTP. Derinlik: 26,1 mm	20338.8.B Netsafe, kat. 5e, UTP. Derinlik: 23,6 mm	20339.4.B Netsafe, kat. 5e, UTP 110. Derinlik: 24,7 mm	20339.5.B Netsafe, kat. 5e, FTP 110. Derinlik: 36,15 mm	20337.6.N Kat. 6, UTP. Derinlik: 26,1 mm	20338.8.N Netsafe, kat. 5e, UTP. Derinlik: 23,6 mm	20339.4.N Netsafe, kat. 5e, UTP 110. Derinlik: 24,7 mm	20339.5.N Netsafe, kat. 5e, FTP 110. Derinlik: 36,15 mm
											
20339.6 Netsafe, kat. 6, UTP 110. Derinlik: 22,3 mm	20339.11 Netsafe, kat. 5e, UTP. Derinlik: 30,3 mm	20339.13 Netsafe, kat. 6, UTP. Derinlik: 30,3 mm	20339.14 Netsafe, kat. 6, FTP. Derinlik: 30,3 mm	20339.6.B Netsafe, kat. 6, UTP 110. Derinlik: 22,3 mm	20339.11.B Netsafe, kat. 5e, UTP. Derinlik: 30,3 mm	20339.13.B Netsafe, kat. 6, UTP. Derinlik: 30,3 mm	20339.14.B Netsafe, kat. 6, FTP. Derinlik: 30,3 mm	20339.6.N Netsafe, kat. 6, UTP 110. Derinlik: 22,3 mm	20339.11.N Netsafe, kat. 5e, UTP. Derinlik: 30,3 mm	20339.13.N Netsafe, kat. 6, UTP. Derinlik: 30,3 mm	20339.14.N Netsafe, kat. 6, FTP. Derinlik: 30,3 mm
											
20339.15 Netsafe, kat. 6A, UTP. Derinlik: 30,3 mm	20339.16 Netsafe, kat. 6A, FTP. Derinlik: 30,3 mm	20340.1 Panduit, kat. 5e, UTP. Derinlik: 28,55 mm		20339.15.B Netsafe, kat. 6A, UTP. Derinlik: 30,3 mm	20339.16.B Netsafe, kat. 6A, FTP. Derinlik: 30,3 mm	20340.1.B Panduit, kat. 5e, UTP. Derinlik: 28,55 mm		20339.15.N Netsafe, kat. 6A, UTP. Derinlik: 30,3 mm	20339.16.N Netsafe, kat. 6A, FTP. Derinlik: 30,3 mm	20340.1.N Panduit, kat. 5e, UTP. Derinlik: 28,55 mm	

Wi-Fi erişim noktası

		
20195 2 portlu 72,2 Mb/s LAN 10-100 Mb/s, uzaktan kontrol tuşu için ON/OFF girişli, 230 V~ 50/60Hz - 2 modüllü. Derinlik: 41 mm	20195.B 2 portlu 72,2 Mb/s LAN 10-100 Mb/s, uzaktan kontrol tuşu için ON/OFF girişli, 230 V~ 50/60Hz - 2 modüllü. Derinlik: 41 mm	20195.N 2 portlu 72,2 Mb/s LAN 10-100 Mb/s, uzaktan kontrol tuşu için ON/OFF girişli, 230 V~ 50/60Hz - 2 modüllü. Derinlik: 41 mm




Sinyal prizleri • Sinyalizasyon

Gri				Beyaz				Next			
Data prizleri için adaptörler											
											
20337.C RJ45 Keystone, tozdan koruyucu kapak ile. Derinlik: 10 mm	20338.C RJ45 Kat. 5/6 AMP, Lucent T. Derinlik: 11 mm	20340.C MINI-COM Panduit için. Derinlik: 11 mm	20343.K RJ45 Keystone için açılı adaptör. Derinlik: 11 mm	20337.C.B RJ45 Keystone, tozdan koruyucu kapak ile. Derinlik: 10 mm	20338.C.B RJ45 Kat. 5/6 AMP, Lucent T. Derinlik: 11 mm	20340.C.B MINI-COM Panduit için. Derinlik: 11 mm	20343.K.B RJ45 Keystone için açılı adaptör. Derinlik: 11 mm	20337.C.N RJ45 Keystone, tozdan koruyucu kapak ile. Derinlik: 10 mm	20338.C.N RJ45 Kat. 5/6 AMP, Lucent T. Derinlik: 11 mm	20340.C.N MINI-COM Panduit için. Derinlik: 11 mm	20343.K.N RJ45 Keystone için açılı adaptör. Derinlik: 11 mm
Fiber-optik kablo için soketler											
											
20350.SC Mono-mod 9/125 µm, SC/APC simplex adaptörlü. Derinlik: 19,4 mm	20350.LC Mono-mod 9/125 µm, LC duplex tipi adaptörlü. Derinlik: 19,7 mm			20350.SC.B Mono-mod 9/125 µm, SC/APC simplex adaptörlü. Derinlik: 19,4 mm	20350.LC.B Mono-mod 9/125 µm, LC duplex tipi adaptörlü. Derinlik: 19,7 mm			20350.SC.N Mono-mod 9/125 µm, SC/APC simplex adaptörlü. Derinlik: 19,4 mm	20350.LC.N Mono-mod 9/125 µm, LC duplex tipi adaptörlü. Derinlik: 19,7 mm		
											
20351.SC Çok-modlu 50/125 µm, SC simplex tipi adaptörlü. Derinlik: 19,4 mm	20351.LC Çok-modlu 50/125 µm, LC duplex tipi adaptörlü. Derinlik: 17,9 mm			20351.SC.B Çok-modlu 50/125 µm, SC simplex tipi adaptörlü. Derinlik: 19,4 mm	20351.LC.B Çok-modlu 50/125 µm, LC duplex tipi adaptörlü. Derinlik: 17,9 mm			20351.SC.N Çok-modlu 50/125 µm, SC simplex tipi adaptörlü. Derinlik: 19,4 mm	20351.LC.N Çok-modlu 50/125 µm, LC duplex tipi adaptörlü. Derinlik: 17,9 mm		
Elektromekanik kapı ziller											
											
20370 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm	20372 120 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm	20373 230 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm		20370.B 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm	20372.B 120 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm	20373.B 230 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm		20370.N 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm	20372.N 120 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm	20373.N 230 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 37 mm	
Elektronik kapı zilleri											
											
20380 3 ayrı melodili zili, besleme gerilimi 12 V~ ve 12 Vdc (SELV) - 2 modüllü. Derinlik: 37 mm				20380.B 3 ayrı melodili zili, besleme gerilimi 12 V~ ve 12 Vdc (SELV) - 2 modüllü. Derinlik: 37 mm				20380.N 3 ayrı melodili zili, besleme gerilimi 12 V~ ve 12 Vdc (SELV) - 2 modüllü. Derinlik: 37 mm			


Sinyalizasyon

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

Zırlı modülleri







Işıklı gösterge üniteleri (sinyal ve 1 veya 2 uyarı amaçlı*)



Prizmatik gösterge üniteleri - 2 modüllü (14771 ve 14776 ampulleriyle birlikte kullanılır, ampul dahil değildir)



Eşik kılavuz lambaları (yüksek verimli LED ışıklı)



Sinyalizasyon

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

Aydınlatma elemanları



20383
Yüksek verimli LED ampullü,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20383.B
Yüksek verimli LED ampullü,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20383.N
Yüksek verimli LED ampullü,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



02671
Yüksek verimli LED ampullü, 120-230 V~
50/60 Hz, ankastre kutu içine kurulum için
6/7 modül. Derinlik: 44,7 mm

TORCIA portatif el fenerleri (acil durum ışıklı)



20395
Yüksek verimli LED
ampullü, 230 V~
50/60 Hz
- 2 modüllü.
Derinlik: 46 mm



20396
Yüksek verimli LED
ampullü, 120 V~
50/60 Hz
- 2 modüllü.
Derinlik: 46 mm



20395.B
Yüksek verimli LED
ampullü, 230 V~
50/60 Hz
- 2 modüllü.
Derinlik: 46 mm



20396.B
Yüksek verimli LED
ampullü, 120 V~
50/60 Hz
- 2 modüllü.
Derinlik: 46 mm



20395.N
Yüksek verimli LED
ampullü, 230 V~
50/60 Hz
- 2 modüllü.
Derinlik: 46 mm



20396.N
Yüksek verimli LED
ampullü, 120 V~
50/60 Hz
- 2 modüllü.
Derinlik: 46 mm

Acil durum aydınlatma elemanları (acil durum ışıklı)



20382
Yüksek verimli LED
ampullü, 230 V~
50/60 Hz
Derinlik: 37 mm



20384
Yüksek verimli LED ampullü,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20382.B
Yüksek verimli LED
ampullü, 230 V~
50/60 Hz
Derinlik: 37 mm



20384.B
Yüksek verimli LED ampullü,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm




20382.N
Yüksek verimli LED
ampullü, 230 V~
50/60 Hz
Derinlik: 37 mm



20384.N
Yüksek verimli LED ampullü,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm

Acil durum aydınlatma elemanları



02661
Yüksek verimli LED ampullü, 230 V~ 50/60
Hz, yeniden şarj edilebilir Ni-Cd pil, ankastre
kutuya kurulum için 7 modül.
Derinlik: 44,7 mm



20394
230 V~ 50/60 Hz, Ni-Cd, pil FD 4W G5
ampul ve 7 modüllü taşıyıcı ile komple.
Derinlik: 47,1 mm



02662
Ayarlanabilir LED lamba
230 V~ 50 Hz
- 3 modüllü
02662.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~.
Derinlik: 39 mm



02663
Ayarlanabilir RGB LED
lamba 230 V~ 50 Hz
- 3 modüllü
02663.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~.
Derinlik: 39 mm

Şarj Edilebilir Pil



00908
3 x Ni-MH 1,2 V
800 mAh,
HR03 (AAA)



00910
Ni-MH 4,8 V 80 mAh
TORCIA için yedek pil



00911.1
Ni-Cd 2,4 V 1,3 Ah Acil Durum
ışıkdağı için yedek pil



00913
LED'li acil durum aydınlatma cihazları
için yeniden şarj edilebilir yedek 4,8 V
800 mAh Ni-Cd pil

Koruma • Algılama

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

Koruma cihazları

 20416 1P 16 A 250 V~ sigorta yuvası. Derinlik: 29 mm 20417 230 V~ SPD geçici voltage baskılayıcısı. Derinlik: 29 mm 20417.R 230 V~ SPD geçici yedek parça Derinlik: 29 mm	 20416.B 1P 16 A 250 V~ sigorta yuvası. Derinlik: 29 mm 20417.B 230 V~ SPD geçici voltage baskılayıcısı. Derinlik: 29 mm	 20416.N 1P 16 A 250 V~ sigorta yuvası. Derinlik: 29 mm 20417.N 230 V~ SPD geçici voltage baskılayıcısı. Derinlik: 29 mm
--	---	---

1P+N devre kesiciler (120-230 V~ 50/60 Hz)

 20405.06 C 6, kesme kapasitesi 1500 A. Derinlik: 39 mm 20405.10 C 10, kesme kapasitesi 3000 A. Derinlik: 39 mm 20405.16 C 16, kesme kapasitesi 3000 A. Derinlik: 39 mm	 20405.06.B C 6, kesme kapasitesi 1500 A. Derinlik: 39 mm 20405.10.B C 10, kesme kapasitesi 3000 A. Derinlik: 39 mm 20405.16.B C 16, kesme kapasitesi 3000 A. Derinlik: 39 mm	 20405.06.N C 6, kesme kapasitesi 1500 A. Derinlik: 39 mm 20405.10.N C 10, kesme kapasitesi 3000 A. Derinlik: 39 mm 20405.16.N C 16, kesme kapasitesi 3000 A. Derinlik: 39 mm
---	--	--

1P+N aşırı akım korumalı artık akım kesicileri (RCBO) (120-230 V~ 50/60 Hz)

 20411.06 C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA kesme kapasitesi 1500 A - 2 modüllü. Derinlik: 39 mm 20411.10 C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA kesme kapasitesi 3000 A - 2 modüllü. Derinlik: 39 mm	 20411.06.B C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA kesme kapasitesi 1500 A - 2 modüllü. Derinlik: 39 mm 20411.10.B C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA kesme kapasitesi 3000 A - 2 modüllü. Derinlik: 39 mm	 20411.06.N C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA kesme kapasitesi 1500 A - 2 modüllü. Derinlik: 39 mm 20411.10.N C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA kesme kapasitesi 3000 A - 2 modüllü. Derinlik: 39 mm
 20411.16 C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA kesme kapasitesi 3000 A - 2 modüllü. Derinlik: 39 mm 20411.16.6 C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA kesme kapasitesi 3000 A - 2 modüllü. Derinlik: 39 mm	 20411.16.B C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA kesme kapasitesi 3000 A - 2 modüllü. Derinlik: 39 mm 20411.16.6.B C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA kesme kapasitesi 3000 A - 2 modüllü. Derinlik: 39 mm	 20411.16.N C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA kesme kapasitesi 3000 A - 2 modüllü. Derinlik: 39 mm 20411.16.6.N C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA kesme kapasitesi 3000 A - 2 modüllü. Derinlik: 39 mm

Gaz Detektörleri (230 V~ 50/60 Hz)

 20420 Gas Stop Metano, kaçak detektörü, solenoid valf kontrollü - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm 20421 Gas Stop GPL, LPG kaçak detektörü, solenoid valf kontrollü - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm	 20420.B Gas Stop Metano, kaçak detektörü, solenoid valf kontrollü - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm 20421.B Gas Stop GPL, LPG kaçak detektörü, solenoid valf kontrollü - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm	 20420.N Gas Stop Metano, kaçak detektörü, solenoid valf kontrollü - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm 20421.N Gas Stop GPL, LPG kaçak detektörü, solenoid valf kontrollü - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm
---	--	--



01899
Gas Test tüpü. Gas Stop Metano
ve GPL detektörleri için

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

Saatler (120-230 V~ 50/60 Hz)



20448
24 saat 7 günlük zamanlayıcı,
8 A 230 V~ komütatör röle çıkışı - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



Δ 20449
Elektronik alarm saati - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20448.B
24 saat 7 günlük zamanlayıcı,
8 A 230 V~ komütatör röle çıkışı - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



Δ 20449.B
Elektronik alarm saati - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20448.N
24 saat 7 günlük zamanlayıcı,
8 A 230 V~ komütatör röle çıkışı - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



Δ 20449.N
Elektronik alarm saati - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm

Elektronik termostatlar (ısıtma ve soğutma, 120-230 V~ 50/60 Hz)



02950
Dokunmatik ekran termostat, ON/OFF ve PID sıcaklık kontrolü, 1 adet sıcaklık sensörü girişi, 1 çok amaçlı giriş, 5(2) A 230 V~ 2 deşistirmeli röle çıkışı - 2 modül. Derinlik: 38,5 mm



02950.B
Dokunmatik ekran termostat, ON/OFF ve PID sıcaklık kontrolü, 1 adet sıcaklık sensörü girişi, 1 çok amaçlı giriş, 5(2) A 230 V~ 2 deşistirmeli röle çıkışı - 2 modül. Derinlik: 38,5 mm



02950.BN
Dokunmatik ekran termostat, ON/OFF ve PID sıcaklık kontrolü, 1 adet sıcaklık sensörü girişi, 1 çok amaçlı giriş, 5(2) A 230 V~ 2 deşistirmeli röle çıkışı - 2 modül. Derinlik: 38,5 mm

Elektronik zaman saatli termostatlar (ısıtma ve soğutma)



02955
ON/OFF ve PID sıcaklık kontrolü için dokunmatik ekran termostat, 1 adet sıcaklık sensörü girişi, 1 adet çok amaçlı giriş, enerji ölçer için 1 adet RJ9 girişi (02960), 5(2) A 230 V~ 3 deşistirmeli röle çıkışı - 3 modül. Derinlik: 35,3 mm



02955.B
ON/OFF ve PID sıcaklık kontrolü için dokunmatik ekran termostat, 1 adet sıcaklık sensörü girişi, 1 adet çok amaçlı giriş, enerji ölçer için 1 adet RJ9 girişi (02960), 5(2) A 230 V~ 3 deşistirmeli röle çıkışı - 3 modül. Derinlik: 35,3 mm



02955.BN
ON/OFF ve PID sıcaklık kontrolü için dokunmatik ekran termostat, 1 adet sıcaklık sensörü girişi, 1 adet çok amaçlı giriş, enerji ölçer için 1 adet RJ9 girişi (02960), 5(2) A 230 V~ 3 deşistirmeli röle çıkışı - 3 modül. Derinlik: 35,3 mm



20445
6(2) A 230 V~ komütatör röle çıkışı, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20446
5(2) A 250 V~ komütatör röle çıkışı, AA LR6 1,5 V pilli (içinden çıkar) - 3 modüllü.
Derinlik: 43 mm



20445.B
6(2) A 230 V~ komütatör röle çıkışı, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20446.B
5(2) A 250 V~ komütatör röle çıkışı, AA LR6 1,5 V pilli (içinden çıkar) - 3 modüllü.
Derinlik: 43 mm



20445.N
6(2) A 230 V~ komütatör röle çıkışı, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20446.N
5(2) A 250 V~ komütatör röle çıkışı, AA LR6 1,5 V pilli (içinden çıkar) - 3 modüllü.
Derinlik: 43 mm

Elektronik sensörler



20432
Elektrikli sıcaklık sensörü.
Derinlik: 24,4 mm



20433
Elektronik nem sensörü 12/24 V, 1 adet 0-10 V veya 4-20 mA çıkış - 2 modül.
Derinlik: 37 mm



20432.B
Elektrikli sıcaklık sensörü.
Derinlik: 24,4 mm



20433.B
Elektronik nem sensörü 12/24 V, 1 adet 0-10 V veya 4-20 mA çıkış - 2 modül.
Derinlik: 37 mm



20432.N
Elektrikli sıcaklık sensörü.
Derinlik: 24,4 mm



20433.N
Elektronik nem sensörü 12/24 V, 1 adet 0-10 V veya 4-20 mA çıkış - 2 modül.
Derinlik: 37 mm

İklim kontrolü • Tek başına çözümleri

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

Fan-coil kumanda anahtarları

 20095 Sürgülü 1P 6(2) A 250 V~, 4-konumlu. Derinlik: 40 mm	 20096 Döner anahtar, 1P 6(3) A 250 V~, 4-konumlu - 2 modüllü. Derinlik: 37 mm	 20095.B Sürgülü 1P 6(2) A 250 V~, 4-konumlu. Derinlik: 40 mm	 20096.B Döner anahtar, 1P 6(3) A 250 V~, 4-konumlu - 2 modüllü. Derinlik: 37 mm	 20095.N Sürgülü 1P 6(2) A 250 V~, 4-konumlu. Derinlik: 40 mm	 20096.N Döner anahtar, 1P 6(3) A 250 V~, 4-konumlu - 2 modüllü. Derinlik: 37 mm
--	--	---	--	---	--

Enerji ölçer



Kablolu sıcaklık sensörü



Videolu konuşma

 21554 Due Fili Plus görüntülü telefon sistemi kontrol ve kumanda için 4,3" Full Flat dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü girişi, 8 modüllü kutulara montaj için destek. Derinlik: 46,7 mm	 21554.B Due Fili Plus görüntülü telefon sistemi kontrol ve kumanda için 4,3" Full Flat dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü girişi, 8 modüllü kutulara montaj için destek. Derinlik: 46,7 mm	 21554.BN Due Fili Plus görüntülü telefon sistemi kontrol ve kumanda için 4,3" Full Flat dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü girişi, 8 modüllü kutulara montaj için destek. Derinlik: 46,7 mm
--	---	--



					
20557 İçin hoparlör Due Fili sistemi - 3 modüllü Derinlik: 37 mm	20577 İçin çağrı butonu Due Fili sistemi - 3 modüllü Derinlik: 37 mm	20557.B İçin hoparlör Due Fili sistemi - 3 modüllü Derinlik: 37 mm	20577.B İçin çağrı butonu Due Fili sistemi - 3 modüllü Derinlik: 37 mm	20557.N İçin hoparlör Due Fili sistemi - 3 modüllü Derinlik: 37 mm	20577.N İçin çağrı butonu Due Fili sistemi - 3 modüllü Derinlik: 37 mm

								
20560 Dahili renkli video kamera. Derinlik: 37 mm	20565 Entegre mikrofonlu dahili renkli video kamera - 2 modüllü. Derinlik: 26.5 mm	20570 Dahili lamba, LED'li. Derinlik: 37 mm	20560.B Dahili renkli video kamera. Derinlik: 37 mm	20565.B Entegre mikrofonlu dahili renkli video kamera - 2 modüllü. Derinlik: 26.5 mm	20570.B Dahili lamba, LED'li. Derinlik: 37 mm	20560.N Dahili renkli video kamera. Derinlik: 37 mm	20565.N Entegre mikrofonlu dahili renkli video kamera - 2 modüllü. Derinlik: 26.5 mm	20570.N Dahili lamba, LED'li. Derinlik: 37 mm

Otel çözümleri

Gri
Beyaz
Next

Otel çözümleri



▲20266

Değiştirilebilir yarım tuşlar ile tamamlanacak olan, aydınlatılabilir - 2 modüllü, 4 tuşu 1P NO 12 Vdc 50 mA maks. kumanda cihazı. Derinlik: 15 mm



▲21125

8 polarize olmayan giriş, 7 polarize olmayan kontak katı durum çıkışları, 9-32 Vdc besleme, otel odası ya da kabini harici/dahili uygulamalar için - 3 modüllü. Derinlik: 22,8 mm



20026.DND
Do Not Disturb
Işık dağıtıcı



20026.PLS
Please Clean
Işık dağıtıcı



20026.DND.B
Do Not Disturb
Işık dağıtıcı



20026.PLS.B
Please Clean
Işık dağıtıcı



20026.DND.N
Do Not Disturb
Işık dağıtıcı



20026.PLS.N
Please Clean
Işık dağıtıcı



▲20099
Ses kontrol,
8 Ω 15 W - 2 modüllü.
Derinlik: 30,9 mm




▲20099.B
Ses kontrol,
8 Ω 15 W - 2 modüllü.
Derinlik: 30,9 mm



▲20099.N
Ses kontrol,
8 Ω 15 W - 2 modüllü.
Derinlik: 30,9 mm



20097
NO 10 A 230 V~, otel için ışıklı "Do Not Disturb" ve "Please Clean" - 2 modüllü. Derinlik: 29 mm



▲00975
Özelleştirmek için etiket için 20097



02685
4 aydınlatma ledi: IN, Do Not Disturb, OUT, garson sembolü, beyaz - 2 modüllü. Derinlik: 22 mm



20290
230 V~ 50/60 Hz, izolasyon transformatörlü 20 VA, 230 V~ / 120 V~ çıkışlar - 3 modüllü. Derinlik: 42 mm



20291*
230 V~ 50/60 Hz, izolasyon transformatörlü 20 VA, 230 V~ / 120 V~ çıkışlar. Derinlik: 41 mm



20290.B
230 V~ 50/60 Hz, izolasyon transformatörlü 20 VA, 230 V~ / 120 V~ çıkışlar - 3 modüllü. Derinlik: 42 mm



20291.B*
230 V~ 50/60 Hz, izolasyon transformatörlü 20 VA, 230 V~ / 120 V~ çıkışlar. Derinlik: 41 mm



20290.N
230 V~ 50/60 Hz, izolasyon transformatörlü 20 VA, 230 V~ / 120 V~ çıkışlar - 3 modüllü. Derinlik: 42 mm



20291.N*
230 V~ 50/60 Hz, izolasyon transformatörlü 20 VA, 230 V~ / 120 V~ çıkışlar. Derinlik: 41 mm



▲02690
Işık sensörü, akkor lambalar 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, tavan montajı

Otel çözümleri

Gri

Beyaz

Next

Otel çözümleri

Giriş kontrol sistemi



20461
Akıllı kart okuyucusu ve programlayıcısı, 12-24 V~ 50/60 Hz/ 12-24 Vdc (SELV) - 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20461.B
Akıllı kart okuyucusu ve programlayıcısı, 12-24 V~ 50/60 Hz/ 12-24 Vdc (SELV) - 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20461.N
Akıllı kart okuyucusu ve programlayıcısı, 12-24 V~ 50/60 Hz/ 12-24 Vdc (SELV) - 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20463
Düşey kart yuvalı elektronik anahtar, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 modüllü.
Derinlik: 20,5 mm



20465
Düşey kart yuvalı elektronik anahtar 230 V~ 50/60 Hz, 24 V~/24 Vdc (SELV) - 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20463.B
Düşey kart yuvalı elektronik anahtar, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 modüllü.
Derinlik: 20,5 mm



20465.B
Düşey kart yuvalı elektronik anahtar 230 V~ 50/60 Hz, 24 V~/24 Vdc (SELV) - 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20463.N
Düşey kart yuvalı elektronik anahtar, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 modüllü.
Derinlik: 20,5 mm



20465.N
Düşey kart yuvalı elektronik anahtar 230 V~ 50/60 Hz, 24 V~/24 Vdc (SELV) - 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20468
NFC/RFID elektronik okuyucu, Oteller için **AGB** Elektronik Çözümler ile uyumlu, dikey cepli, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 modüllü.
Derinlik: 30,5 mm



20468.1
NFC/RFID elektronik okuyucu, Oteller için **CISA** Elektronik Çözümler ile uyumlu, dikey cepli, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 modüllü.
Derinlik: 30,5 mm



20468.B
NFC/RFID elektronik okuyucu, Oteller için **AGB** Elektronik Çözümler ile uyumlu, dikey cepli, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 modüllü.
Derinlik: 30,5 mm



20468.1.B
NFC/RFID elektronik okuyucu, Oteller için **CISA** Elektronik Çözümler ile uyumlu, dikey cepli, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 modüllü.
Derinlik: 30,5 mm



20468.N
NFC/RFID elektronik okuyucu, Oteller için **AGB** Elektronik Çözümler ile uyumlu, dikey cepli, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 modüllü.
Derinlik: 30,5 mm



20468.1.N
NFC/RFID elektronik okuyucu, Oteller için **CISA** Elektronik Çözümler ile uyumlu, dikey cepli, 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 modüllü.
Derinlik: 30,5 mm



16452
Akıllı kart
16452.H
Özelleştirilebilir akıllı kart



16452.S
ISO kartı (badge)

Otel çözümleri • “Akıllı” donanımlar

Gri
Beyaz
Next

Otel çözümleri

Giriş kontrol sistemi Bus



20470
Transponder anahtarı
ve kart okuyucusu
- 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20471
Akıllı kart okuyucusu
ve programlayıcısı
- 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20470.B
Transponder anahtarı
ve kart okuyucusu
- 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20471.B
Akıllı kart okuyucusu
ve programlayıcısı
- 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20470.N
Transponder anahtarı
ve kart okuyucusu
- 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20471.N
Akıllı kart okuyucusu
ve programlayıcısı
- 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20472
3 A 30 V değiştirme
rölesi çıkışlı aktüatör
- 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20472.B
3 A 30 V değiştirme
rölesi çıkışlı aktüatör
- 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20472.N
3 A 30 V değiştirme
rölesi çıkışlı aktüatör
- 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20473
Masa kasasında akıllı
kart programlayıcısı
- 4 modüllü



20473.B
Masa kasasında akıllı
kart programlayıcısı
- 4 modüllü



20473.N
Masa kasasında akıllı
kart programlayıcısı
- 4 modüllü



01816
Transponder kartı
01816.H
Özelleştirilebilir Transponder kartı



01815
Transponder
anahtarı



16452
Akıllı kart
16452.H
Özelleştirilebilir akıllı kart



16474
Okuyucunun/
programlayıcısının seri
bağlantısı için akıllı kart



01400
Besleme ünitesi,
29 Vdc, 400 mA,
230 V~ 50/60 Hz,
2 modüllü x 17,5 mm



01401
Besleme ünitesi,
29 Vdc, 1280 mA,
120-230 V~ 50/60 Hz,
8 modüllü x 17,5 mm

Wi-Fi erişim noktası



20195
2 portlu 72,2 Mb/s LAN 10-100 Mb/s,
uzaktan kontrol tuşu için ON/OFF girişi,
230 V~ 50/60Hz - 2 modüllü.
Derinlik: 41 mm



20195.B
2 portlu 72,2 Mb/s LAN 10-100 Mb/s,
uzaktan kontrol tuşu için ON/OFF girişi,
230 V~ 50/60Hz - 2 modüllü.
Derinlik: 41 mm



20195.N
2 portlu 72,2 Mb/s LAN 10-100 Mb/s,
uzaktan kontrol tuşu için ON/OFF girişi,
230 V~ 50/60Hz - 2 modüllü.
Derinlik: 41 mm

“Akıllı” donanımlar

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

Ses dağılımı *Bluetooth® wireless technology*



21588
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω 10 W,
8'li entegre taşıyıcısı ile
birlikte.
Derinlik: 48 mm



21588.B
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω 10 W,
8'li entegre taşıyıcısı ile
birlikte.
Derinlik: 48 mm



21588.N
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω 10 W,
8'li entegre taşıyıcısı ile
birlikte.
Derinlik: 48 mm



20587
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω
3 W - 3 modüllü.
Derinlik: 40 mm



▲20099
Ses kontrol,
8 Ω 15 W - 2 modüllü.
Derinlik: 30,9 mm



20587.B
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω
3 W - 3 modüllü.
Derinlik: 40 mm



▲20099.B
Ses kontrol,
8 Ω 15 W - 2 modüllü.
Derinlik: 30,9 mm



20587.N
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω
3 W - 3 modüllü.
Derinlik: 40 mm



▲20099.N
Ses kontrol,
8 Ω 15 W - 2 modüllü.
Derinlik: 30,9 mm



20590¹
4+4 W stereo amplifikatör, entegre
kablosuz *Bluetooth®* alıcılı 8 Ω ses
hoparlörü için 2 çıkış, 1 LINE IN giriş,
12 Vdc besleme - 2 modüllü.
Derinlik: 36 mm



20590.B¹
4+4 W stereo amplifikatör, entegre
kablosuz *Bluetooth®* alıcılı 8 Ω ses
hoparlörü için 2 çıkış, 1 LINE IN giriş,
12 Vdc besleme - 2 modüllü.
Derinlik: 36 mm



20590.N¹
4+4 W stereo amplifikatör, entegre
kablosuz *Bluetooth®* alıcılı 8 Ω ses
hoparlörü için 2 çıkış, 1 LINE IN giriş,
12 Vdc besleme - 2 modüllü.
Derinlik: 36 mm

¹ Ürünün Bluetooth ağının özelleştirilmesi ile talep edilmesi
mümkündür (bkz. özellikler sayfa 143)



01831
Besleme ünitesi 12 Vdc 1250 mA,
100-240 V~ 50/60 Hz,
1,5 modüllü x 17,5 mm



▲01831.1
Besleme ünitesi 12 Vdc 1250 mA,
100-240 V~ 50/60 Hz,
1 modül x 17,5 mm

Radyofrekans kiti



OK03906
Kit Friends of Hue Eikon Evo, beyaz.
İçerik:
• 1 4 tuşlu radyofrekans kumanda 03906
• 1 dayama 21507.B, beyaz
• 2 tuş 20506.B, beyaz
Eikon Evo tuşları ile tamamlanır
düz kumanda



OK03906.01
Kit Friends of Hue Eikon Evo, gri.
İçerik:
• 1 4 tuşlu radyofrekans kumanda 03906
• 1 dayama 21507, gri
• 2 tuş 20506, gri
Eikon Evo tuşları ile tamamlanır
düz kumanda



“Akıllı” donanımlar

Gri

Beyaz

Next

Radyofrekans kiti



▲ 0K03906.03

Kit Friends of Hue Eikon Evo.

İçerik:

- 1 4 tuşlu radyofrekans kumanda 03906
- 1 dayama 21507.B, beyaz
- 2 tuş 20506.B, beyaz
- Plakalar 2 modül 21642.17, Total beyaz

Radyo frekans akıllı cihazlar



03955

4 tuşlu 868 MHz radyofrekans vericili, **EnOcean®** standardında, 20506+20506.2 tuşları ile tamamlanır düz kumanda - 2 modül



01796.1

EnOcean® çok-fonksiyonlu aktüatör, NO 8 A 230 V~ röle çıkışı, besleme 230 V~ 50/60 Hz



03925

4 tuşlu 2.4 GHz radyofrekans vericili, **Bluetooth®** Low Energy wireless technology teknolojisi, 20506+20506.2 tuşları ile tamamlanır düz kumanda - 2 modül



03905

4 tuşlu 2.4 GHz radyofrekans vericili, **ZigBee Green Power** standardı, 20506+20506.2 tuşları ile tamamlanır düz kumanda - 2 modül



03906

4 tuşlu 2.4 GHz radyofrekans vericili, **ZigBee Green Power** ve **Friends of Hue** standardı, 20506 tuşları ile tamamlanır düz kumanda - 2 modül



20507

Radyofrekanslı kumandaların duvara kurulumu için dayama, 2 modüllü plakalar Eikon Chrome ile tamamlanmak üzere, gri



20507.B

Radyofrekanslı kumandaların duvara kurulumu için dayama, 2 modüllü plakalar Eikon Chrome ile tamamlanmak üzere, beyaz



21507

Radyofrekanslı kumandaların duvara kurulumu için dayama, 2 modüllü plakalar Eikon Evo ile tamamlanmak üzere, gri



21507.B

Radyofrekanslı kumandaların duvara kurulumu için dayama, 2 modüllü plakalar Eikon Evo ile tamamlanmak üzere, beyaz



■ 22507

Radyofrekanslı kumandaların duvara kurulumu için dayama, 2 modüllü plakalar Eikon Exé ile tamamlanmak üzere, gri



■ 22507.B

Radyofrekanslı kumandaların duvara kurulumu için dayama, 2 modüllü plakalar Eikon Exé ile tamamlanmak üzere, beyaz



20506

Radyo frekans kontrolü için 1 modül özelleştirilebilir anahtar çifti



20506.2

Radyo frekans kontrolü için 2 modül özelleştirilebilir anahtar çifti



20506.B

Radyo frekans kontrolü için 1 modül özelleştirilebilir anahtar çifti



20506.2.B

Radyo frekans kontrolü için 2 modül özelleştirilebilir anahtar çifti



20506.N

Radyo frekans kontrolü için 1 modül özelleştirilebilir anahtar çifti



20506.2.N

Radyo frekans kontrolü için 2 modül özelleştirilebilir anahtar çifti

Gri

Beyaz

Next

Denetleme



21553.2
Due Fili Plus görüntülü telefon sistemi ve web sunucusu aracılığı ile By-me sisteminin denetimi için 10" IP multimedia video dokunmatik ekran



21554
Due Fili Plus görüntülü telefon sistemi kontrol ve kumanda için 4,3" Full Flat dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü girişi, 8 modüllü kutulara montaj için destek.
Derinlik: 46,7 mm



21554.B
Due Fili Plus görüntülü telefon sistemi kontrol ve kumanda için 4,3" Full Flat dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü girişi, 8 modüllü kutulara montaj için destek.
Derinlik: 46,7 mm



21554.BN
Due Fili Plus görüntülü telefon sistemi kontrol ve kumanda için 4,3" Full Flat dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü girişi, 8 modüllü kutulara montaj için destek.
Derinlik: 46,7 mm



01963
Due Fili Plus videolu konuşma modülü



21511.1
4,3" Full Flat kontrol için, sıcaklık sensörü girişi, 8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte.
Derinlik: 39,9 mm



21512.1
Kontrol ve kumanda için, sıcaklık sensörü girişi - 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



21511.1.B
4,3" Full Flat kontrol için, sıcaklık sensörü girişi, 8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte.
Derinlik: 39,9 mm



21512.1.B
Kontrol ve kumanda için, sıcaklık sensörü girişi - 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



21511.1.BN
4,3" Full Flat kontrol için, sıcaklık sensörü girişi, 8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte.
Derinlik: 39,9 mm



21512.1.BN
Kontrol ve kumanda için, sıcaklık sensörü girişi - 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



01942
GSM Numara Çevirici, doğrudan bağlantı için Bus 12-24 V 50/60 Hz veya 12-30 Vdc, 6 modüllü x 17,5 mm



01945
IP yoluyla By-me sisteminin yerel ve uzaktan denetimi, 8 modüllü x 17,5 mm



01946
By-me akıllı ev sistemi için IP aracılığıyla yerel ve uzaktan kumandalı denetim için Web server Light, maksimum 64 aygıt işletme kapasitesi, 8 modüllü x 17,5 mm



01993
Sistem programlamalı ve RJ11 prizli Bus bağlantısı aracılığı ile By-me cihazları donanım arayüzü. EasyTool Professional yazılımı gereklidir

Gri

Beyaz

Next

Denetleme



21509

Kontrol ve konfigürasyon için, dokunmatik ekran, ısı sensörü için 1 giriş, DIN rayına (60715 TH35) kurulum için V51923 aksesuarı ile tedarik edilir - 3 modüllü.
RJ45 konnektör, kablo ve V51921 aksesuar.
Derinlik: 37 mm



21509.B

Kontrol ve konfigürasyon için, dokunmatik ekran, ısı sensörü için 1 giriş, DIN rayına (60715 TH35) kurulum için V51923 aksesuarı ile tedarik edilir - 3 modüllü.
RJ45 konnektör, kablo ve V51921 aksesuar.
Derinlik: 37 mm



21509.N

Kontrol ve konfigürasyon için, dokunmatik ekran, ısı sensörü için 1 giriş, DIN rayına (60715 TH35) kurulum için V51923 aksesuarı ile tedarik edilir - 3 modüllü.
RJ45 konnektör, kablo ve V51921 aksesuar.
Derinlik: 37 mm



01468

Mantıksal, matematiksel, zamanlama ve mesajlaşma fonksiyonlarını gerçekleştiren ünite, 1 modüllü x 17,5 mm



01400

Besleme ünitesi, 29 Vdc, 400 mA, 230 V~ 50/60 Hz, 2 modüllü x 17,5 mm



01401

Besleme ünitesi, 29 Vdc, 1280 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz, 8 modüllü x 17,5 mm




01830

Besleme ünitesi 12 Vdc, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 modüllü x 17,5 mm



01831

Besleme ünitesi 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1,5 modüllü x 17,5 mm



▲01831.1

Besleme ünitesi 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 modül x 17,5 mm



01845.1

Hat bağlaştırmacı, 2 modüllü x 17,5 mm



20580

32 Vdc çıkışlı besleyici 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz.
Derinlik: 40 mm



20580.B

32 Vdc çıkışlı besleyici 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz.
Derinlik: 40 mm



20580.N

32 Vdc çıkışlı besleyici 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz.
Derinlik: 40 mm



20329

Bus için özel jak, vidalı kutup.
Derinlik: 33,6 mm



20329.B

Bus için özel jak, vidalı kutup.
Derinlik: 33,6 mm



20329.N

Bus için özel jak, vidalı kutup.
Derinlik: 33,6 mm



01840.E

Bus sistemi için kablo, 2x50 mm², LSZH kılıflı, CPR Eca Sınıfı, I. Kategori kablolar ile montaj için uygun (U0 = 400 V), beyaz - 100 m



01841.E

Bus sistemi için kablo, 2x50 mm², ekranlı kablo, LSZH kılıflı, CPR Eca Sınıfı, I. Kategori kablolar ile montaj için uygun (U0 = 400 V), beyaz - 100 m



01840.C

Bus sistemi için kablo, 2x50 mm², LSZH kılıflı, CPR Cca s1b d1 a1 Sınıfı, I. Kategori kablolar ile montaj için uygun (U0 = 400 V), sarı - 100 m



01839

2 kontaklı sökülebilir terminal

Gri

Beyaz

Next

Kontrol ve fonksiyonlar

Eikon Tactil kumandaları



21520
2 adet münferit yük blokunun veya senaryoların yönetimi için 4 adet programlanabilir düğme - 2 modüllü.
Derinlik: 38 mm



21540
3 adet münferit yük blokunun veya senaryoların yönetimi için 6 adet programlanabilir düğme - 3 modüllü.
Derinlik: 38 mm



21847
Eikon Tactil kumandalar için semboller ve yazılar içeren 8 adet etiket yaprağı



▲21847.1
Eikon Tactil kumandaları için, otel odası ya da kabini harici/dahili fonksiyonlarına ait sembol ve yazıları bulunan 4 adet sayfa



▲21847.2
Eikon Tactil kumandalar için semboller ve yazılar içeren 4 adet etiket yaprağı

Kumandaları



01480
4 anahtarlı
- 2 modüllü
01480.TR
Yukarıdaki gibi, tropikalize.
Derinlik: 20 mm



01481
4 anahtarlı + NO
röle aktüatörlü 16 A
120-240 V~ 50/60 Hz
- 2 modüllü
Derinlik: 37 mm



01482
4 anahtarlı + 1 şerit
yönlendirmeli panjur
aktüatörlü, cosφ 0,6
2 A 120-240 V~ 50/60 Hz
motor için çıkış rölesi
- 2 modüllü
Derinlik: 37 mm



01485
6 anahtarlı
- 3 modüllü
01485.TR
Yukarıdaki gibi, tropikalize.
Derinlik: 20 mm



01486
6 anahtarlı + NO
röle aktüatörlü 16 A
120-240 V~ 50/60 Hz
- 3 modüllü
Derinlik: 37 mm



01487
6 anahtarlı + 1 şerit
yönlendirmeli panjur
aktüatörlü, cosφ 0,6
2 A 120-240 V~ 50/60 Hz
motor için çıkış rölesi
- 3 modüllü
Derinlik: 37 mm

Regülatör kumandaları



20529
2 adet iki konumlu
puşbuton + SLAVE-
dimmer aktüatörü
- 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20529.120
2 adet iki konumlu
puşbuton + SLAVE-dimmer
aktüatörü 120 V~
- 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20549
3 adet 2 konumlu puşbuton
+ 40-300 W / 40-200 VA MASTER
dimmer aktüatörü - 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm


Gri

Beyaz

Next

Kontrol ve fonksiyonlar

Değiştirilebilir 2 yarım tuşlu 1 ve 2 modüllü



20751
Nötr,
kişiselleştirilebilir
özellikli



20751.0
Sabit,
nötr



20751.B
Nötr,
kişiselleştirilebilir
özellikli



20751.0.B
Sabit,
nötr



20751.N
Nötr,
kişiselleştirilebilir
özellikli



20751.0.N
Sabit,
nötr



20751.1
ON/OFF
sembolleri



20751.2
Ok
sembolleri



20751.3
Ayar
sembolleri



20751.1.B
ON/OFF
sembolleri



20751.2.B
Ok
sembolleri



20751.3.B
Ayar
sembolleri



20751.1.N
ON/OFF
sembolleri



20751.2.N
Ok
sembolleri



20751.3.N
Ayar
sembolleri



20752
Nötr,
kişiselleştirilebilir
özellikli



20752.1
ON/OFF
sembolleri



20752.B
Nötr,
kişiselleştirilebilir
özellikli



20752.1.B
ON/OFF
sembolleri



20752.N
Nötr,
kişiselleştirilebilir
özellikli




20752.1.N
ON/OFF
sembolleri



20752.2
Ok
sembolleri



20752.3
Ayar
sembolleri



20752.2.B
Ok
sembolleri



20752.3.B
Ayar
sembolleri



20752.2.N
Ok
sembolleri



20752.3.N
Ayar
sembolleri

Regülatörlere yönelik 1 ve 2 modüllü değiştirilebilir tuşlar



Δ 20531.25
İki yönlü puşbu-
tonlar için, genel
amaçlı ayar
sembolleri



Δ 20532.25
İki yönlü
puşbutonlar için,
genel amaçlı
ayar sembolleri



Δ 20531.25.B
İki yönlü puşbu-
tonlar için, genel
amaçlı ayar
sembolleri



Δ 20532.25.B
İki yönlü
puşbutonlar için,
genel amaçlı
ayar sembolleri



Δ 20531.25.N
İki yönlü puşbu-
tonlar için, genel
amaçlı ayar
sembolleri



Δ 20532.25.N
İki yönlü
puşbutonlar için,
genel amaçlı
ayar sembolleri

Gri
Beyaz
Next

Kontrol ve fonksiyonlar

Algılayıcılar



Δ 20516
Uzaktan kumanda alıcısı
- 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20486
Yönlendirilebilir kızılötesi detektörü - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20485
Kızılötesi detektörü - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



Δ 20516.B
Uzaktan kumanda alıcısı - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20486.B
Yönlendirilebilir kızılötesi detektörü - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20485.B
Kızılötesi detektörü - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



Δ 20516.N
Uzaktan kumanda alıcısı - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20486.N
Yönlendirilebilir kızılötesi detektörü - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20485.N
Kızılötesi detektörü - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



Δ 01849
Kızılötesi uzaktan kumanda - 14 kanallı



01828
Mini IR tespit detektörü



00802.14
Yönlendirilebilir taşıyıcı - 2 modüllü



00805.14
Yönlendirilebilir taşıyıcının sıvaaltı montajı için adaptör - 2 modüllü.
Derinlik: 36,5 mm



00800.14
00802... parçaları ile yüzey montajda kullanılan çerçeve



00802
Yönlendirilebilir taşıyıcı - 2 modüllü



00805
Yönlendirilebilir taşıyıcının sıvaaltı montajı için adaptör - 2 modüllü.
Derinlik: 36,5 mm



00800
00802... parçaları ile yüzey montajda kullanılan çerçeve



00802.20
Yönlendirilebilir taşıyıcı - 2 modüllü



00805.20
Yönlendirilebilir taşıyıcının sıvaaltı montajı için adaptör - 2 modüllü.
Derinlik: 36,5 mm



00800.20
00802... parçaları ile yüzey montajda kullanılan çerçeve

Arayüzler, aktüatörler ve ışık azaltıcı



Δ 20515
Geleneksel anahtarlar için arayüz, 230 V~/12-24 Vac/dc - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20518
Geleneksel anahtarlar için arayüz.
Derinlik: 40 mm



20584.1
IR alıcılı By-me komutlarının iletimi için arayüz, 3 m kablo ile komple.
Derinlik: 41 mm



Δ 20515.B
Geleneksel anahtarlar için arayüz, 230 V~/12-24 Vac/dc - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20518.B
Geleneksel anahtarlar için arayüz.
Derinlik: 40 mm



20584.1.B
IR alıcılı By-me komutlarının iletimi için arayüz, 3 m kablo ile komple.
Derinlik: 41 mm



Δ 20515.N
Geleneksel anahtarlar için arayüz, 230 V~/12-24 Vac/dc - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20518.N
Geleneksel anahtarlar için arayüz.
Derinlik: 40 mm



20584.1.N
IR alıcılı By-me komutlarının iletimi için arayüz, 3 m kablo ile komple.
Derinlik: 41 mm



20534
Aktüatör 6 A 120-230 V~değiştirme röle çıkışlı.
Derinlik: 40 mm



20535
16 A 120-230 V~değiştirme röle çıkışlı aktüatör - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20534.B
Aktüatör 6 A 120-230 V~değiştirme röle çıkışlı.
Derinlik: 40 mm



20535.B
16 A 120-230 V~değiştirme röle çıkışlı aktüatör - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20534.N
Aktüatör 6 A 120-230 V~değiştirme röle çıkışlı.
Derinlik: 40 mm



20535.N
16 A 120-230 V~değiştirme röle çıkışlı aktüatör - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm

Gri

Beyaz

Next

Kontrol ve fonksiyonlar

Arayüzler, aktüatörler ve ışık azaltıcı



01475

Potansiyelsiz kontaklar için programlanabilir 2 dijital giriş modülü, LED sistemleri pilotajı için 3 çıkış, By-me akıllı ev sistemi, ankastre kurulum (kutu kurulum)



01476

Potansiyelsiz kontaklar için programlanabilir 2 dijital giriş modülü, cosφ 0.6 2 A 120-230 V~ motor için, yönlendirilebilir lamelli bir panjur için 1 röleli çıkış, LED sistemleri pilotajı için 2 çıkış, By-me akıllı ev sistemi, ankastre kurulum (kutu kurulum)



01477

Potansiyelsiz kontaklar için programlanabilir 2 dijital giriş modülü, NO 10 A 120-230 V~ 50/60 Hz lamba kumanda için röleli 1 çıkış, LED sistemleri pilotajı için 2 çıkış, By-me akıllı ev sistemi, ankastre kurulum (kutu kurulum)



01466

4 orantılı analog çıkışlı aktüatör (0)4-20 mA veya 0-10 V maksimum ölçeklenebilir gerilim çıkışı, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 modüllü x 17,5 mm



01467

3 Adet analog sinyal girişli aygıt, 1 adet 0-10 V veya 4-20 mA giriş, 1 adet NTC sensörü girişi, 1 adet 01530 parlaklık sensörü girişi, 2 modüllü x 17,5 mm



▲01470.1

Programlı 9 giriş ve 8 çıkış modülü, lamba kumanda işlevi ile programlanabilir 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz röleli çıkışlar, yönlendirilebilir lamelli panjurlar, yerel kumanda tuşları, 6 modüllü x 17,5 mm

▲01470

Yukarıdaki gibi



01471

Lamba kumanda işlevi ile programlanabilir 16 A 120-230 V~ dönüştürme için 4 röleli çıkışlı aktüatör, yönlendirilebilir lamelli panjurlar, fan-coil, yerel kumanda tuşları, 4 modüllü x 17,5 mm



01850.2

16 A 120-230 V~ Röle çıkışlı değişimli aktüatör + yerel kumanda düğmesi, 2 modüllü x 17,5 mm



▲01856

Balast kumandası aktüatörü 0-10 Vdc, 120-230 V~ akım çevirme röle çıkışı, 3 modüllü x 17,5 mm



▲*01861

MASTER dimmer, 40-1000 W/VA, 230 V~, MOSFET+TRIAC, 4 modüllü x 17,5 mm



▲*01862

SLAVE dimmer, 40-1000 W/VA, 230 V~, MOSFET+TRIAC, 4 modüllü x 17,5 mm



▲01863

MASTER dimmer, 40-800 W/VA 50 Hz, 40-700 W/VA 60 Hz, 230 V~, MOSFET + TRIAC, 4 modüllü x 17,5 mm



▲01864

SLAVE dimmer, 40-800 W/VA 50 Hz, 40-700 W/VA 60 Hz, 230 V~, MOSFET + TRIAC, 4 modüllü x 17,5 mm



▲*01865

MASTER dimmer, 40-700 VA, 230 V~ 50/60 Hz, MOSFET, 4 modüllü x 17,5 mm



▲*01866

SLAVE dimmer, 40-700 VA, 230 V~ 50/60 Hz, MOSFET, 4 modüllü x 17,5 mm



▲01867

MASTER dimmer, 40-500 VA 50 Hz, 40-400 VA 60 Hz, 230 V~, MOSFET, 4 modüllü x 17,5 mm



▲01868

SLAVE dimmer, 40-500 VA 50 Hz, 40-400 VA 60 Hz, 230 V~, MOSFET, 4 modüllü x 17,5 mm



01870

MASTER dimmer, 40-500 W, 40-300 VA, CFL 10-200 W, LED 3-200 W, 230 V~, 4 modüllü x 17,5 mm

01870.120

Yukarıdaki gibi, 120 V~



01871

SLAVE dimmer, 40-500 W, 40-300 VA, CFL 10-200 W, LED 3-200 W, 230 V~, 4 modüllü x 17,5 mm

01871.120

Yukarıdaki gibi, 120 V~



01975

LED kontrolü için 1 adet 1-10 Vdc 30 mA çıkışlı aktüatör, 1 adet 120-230 V~ 2,5A değişim röle çıkışı, 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 modüllü x 17,5 mm



01976

LED kontrolü için 1 adet 1-10 Vdc 30 mA çıkışlı aktüatör, 1 adet 12-24 V 10 A röle çıkışı, 12-24 V~ 50/60 Hz veya 12-24 Vdc, 3 modüllü x 17,5 mm

Elektronik güç kaynakları



01874

230 V~ 50 Hz, ayarlanabilir 12-24 Vdc LED lambalar için

01874.120

Yukarıdaki gibi, 120 V~



01875

350/500/700 mA LED lambalar için

01875.120

Yukarıdaki gibi, 120 V~



01876

230 V~ 50 Hz, ayarlanabilir 12-24 Vdc RGB LED lambalar için

01876.120

Yukarıdaki gibi, 120 V~



01877

230 V~ 50 Hz, ayarlanabilir 12-24 Vdc RGB LED lambalar için

01877.120

Yukarıdaki gibi, 120 V~

Gri

Beyaz

Next

Kontrol ve fonksiyonlar

Radrofrekans ile yayılma



20508
Bus-RF Arayüzü
(radyofrekans) - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20508.B
Bus-RF Arayüzü
(radyofrekans) - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20508.N
Bus-RF Arayüzü
(radyofrekans) - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



03955
4 tuşlu 868 MHz radyofrekans vericili,
EnOcean® standardında, 20506+20506.2
tuşları ile tamamlanır düz kumanda
- 2 modül

VIEW
IoT smart life



01796.1
EnOcean® çok-fonksiyonlu aktüatör,
NO 8 A 230 V~ röle çıkışı, besleme
230 V~ 50/60 Hz



20507
Radyofrekanslı kumandaların
duvara kurulumu için dayama,
2 modüllü plakalar Eikon Chrome
ile tamamlanmak üzere, gri



20507.B
Radyofrekanslı kumandaların
duvara kurulumu için dayama,
2 modüllü plakalar Eikon Chrome
ile tamamlanmak üzere, beyaz



21507
Radyofrekanslı kumandaların
duvara kurulumu için dayama,
2 modüllü plakalar Eikon Evo
ile tamamlanmak üzere, gri



21507.B
Radyofrekanslı kumandaların
duvara kurulumu için dayama,
2 modüllü plakalar Eikon Evo
ile tamamlanmak üzere, beyaz



22507
Radyofrekanslı kumandaların
duvara kurulumu için dayama,
2 modüllü plakalar Eikon Exé
ile tamamlanmak üzere, gri



22507.B
Radyofrekanslı kumandaların
duvara kurulumu için dayama,
2 modüllü plakalar Eikon Exé
ile tamamlanmak üzere, beyaz



20506
Radyo frekans kontrolü için 1 modül
özelleştirilebilir
anahtar çifti



20506.2
Radyo frekans kontrolü için 2 modül
özelleştirilebilir
anahtar çifti



20506.B
Radyo frekans kontrolü için 1 modül
özelleştirilebilir
anahtar çifti



20506.2.B
Radyo frekans kontrolü için 2 modül
özelleştirilebilir
anahtar çifti



20506.N
Radyo frekans kontrolü için 1 modül
özelleştirilebilir
anahtar çifti



20506.2.N
Radyo frekans kontrolü için 2 modül
özelleştirilebilir
anahtar çifti

Gri

Beyaz

Next

Ses dağılımı

Cihazlar



20583
Ses dağıtıcısı
için yaylı
konnektör.
Derinlik:
19,4 mm



20582
2 RCA konnektörlü
ses girişi, otomatik
ses ayarı, dahili hat
kesici - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20583.B
Ses dağıtıcısı
için yaylı
konnektör.
Derinlik:
19,4 mm



20582.B
2 RCA konnektörlü
ses girişi, otomatik
ses ayarı, dahili hat
kesici - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20583.N
Ses dağıtıcısı
için yaylı
konnektör.
Derinlik:
19,4 mm



20582.N
2 RCA konnektörlü
ses girişi, otomatik
ses ayarı, dahili hat
kesici - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20589¹
8 cihaza kadar
hafızaya alınabilir
Bluetooth® arayüzü
- 2 modül.
Derinlik: 37 mm



20590¹
4+4 W stereo amplifikatör,
entegre kablosuz Bluetooth®
alıcılı 8 Ω ses hoparlörü için
2 çıkış, 1 LINE IN giriş,
12 Vdc besleme - 2 modül.
Derinlik: 36 mm



20589.B¹
8 cihaza kadar
hafızaya alınabilir
Bluetooth® arayüzü
- 2 modül.
Derinlik: 37 mm



20590.B¹
4+4 W stereo amplifikatör,
entegre kablosuz Bluetooth®
alıcılı 8 Ω ses hoparlörü için
2 çıkış, 1 LINE IN giriş,
12 Vdc besleme - 2 modül.
Derinlik: 36 mm



20589.N¹
8 cihaza kadar
hafızaya alınabilir
Bluetooth® arayüzü
- 2 modül.
Derinlik: 37 mm




20590.N¹
4+4 W stereo amplifikatör,
entegre kablosuz Bluetooth®
alıcılı 8 Ω ses hoparlörü için
2 çıkış, 1 LINE IN giriş,
12 Vdc besleme - 2 modül.
Derinlik: 36 mm



20586
Seçmeli veya genel arama için
mikrofon, çocukların kontrolü için
ses aktivasyon fonksiyonu - 2
modüllü. Derinlik: 37 mm



20586.B
Seçmeli veya genel arama için
mikrofon, çocukların kontrolü için
ses aktivasyon fonksiyonu - 2
modüllü. Derinlik: 37 mm



20586.N
Seçmeli veya genel arama için
mikrofon, çocukların kontrolü için
ses aktivasyon fonksiyonu - 2
modüllü. Derinlik: 37 mm



01483
4 anahtarlı, 1 LINE OUT çıkışlı, 1
ya da 2 modüllü 2 değiştirilebilir
yarım tuş ile tamamlanır
- 2 modül. Derinlik: 37 mm



01484
1+1 W RMS stereo amplifikatörlü 4 anahtarlı,
8 Ω ses hoparlörü için 2 çıkışlı, 1 ya da
2 modüllü 2 değiştirilebilir yarım tuş ile tamamlanır
- 2 modül. Derinlik: 37 mm

Değiştirilebilir 2 yarım tuşlu 1 modüllü



20751.4
I ve O
ses sembolleri



20751.5
Fonksiyon değişim
ve izleme sembolleri



20751.4.B
I ve O
ses sembolleri



20751.5.B
Fonksiyon değişim
ve izleme sembolleri



20751.4.N
I ve O
ses sembolleri



20751.5.N
Fonksiyon değişim
ve izleme sembolleri

Gri

Beyaz

Next

Ses dağılımı

Sistem hoparlörleri ve parçaları



21588
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω
10 W, 8'li entegre
taşıyıcısı ile birlikte.
Derinlik: 48 mm



20587
Pasif ses dağıtıcı
8 Ω 3 W
- 3 modüllü.
Derinlik: 40 mm



21588.B
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω
10 W, 8'li entegre
taşıyıcısı ile birlikte.
Derinlik: 48 mm



20587.B
Pasif ses dağıtıcı
8 Ω 3 W
- 3 modüllü.
Derinlik: 40 mm



21588.N
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω
10 W, 8'li entegre taşıyıcı
cısı ile birlikte.
Derinlik: 48 mm



20587.N
Pasif ses dağıtıcı
8 Ω 3 W
- 3 modüllü.
Derinlik: 40 mm



01906
Pasif ses dağıtıcı IP55 8 Ω
30 W, hafif duvarlara ve
asma tavana kurulum için



01907
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω 30 W,
hafif duvarlara ve asma
kurulum için



01908
Yönlendirilebilir pasif ses
dağıtıcı 8 Ω 30 W,
duvara kurulum



01903
By-me kumanda cihazları için
derivatör, ankastre kurulum
(güçlendirme)



01904
Ses dağılımı cihazları için uzantı
derivatörü, ankastre kurulum
(güçlendirme)



01840.E.B
Ses dağılım kablosu, 2x0,50 mm²,
LSZH kılıflı, CPR Eca Sınıfı,
I. Kategori kablolar ile montaj için
uygun (U₀ = 400 V), mavi
- 100 m



01839
2 kontaklı
sökülebilir
terminal



01900
RDS'li FM radyo
ayarlayıcısı, harici
FM anteni için
koaksiyel konektör,
dahili hat kesici,
2 modüllü x 17,5
mm




01901
Ses dağıtıcısı için 2 çıkışlı
8 Ω 10 + 10 W stereo
amplifikatör, 110-230 V~
50/60 Hz besleme, dahili
hat kesici,
6 modüllü x 17,5 mm



01902
Bus hattı kablörü/
By-me besleyicisi için
ses dağılımı, dahili
hat kesici, 2 modüllü
x 17,5 mm



01831
Besleme ünitesi
12 Vdc 1250 mA,
100-240 V~ 50/60 Hz,
1,5 modüllü x 17,5 mm



▲01831.1
Besleme ünitesi
12 Vdc 1250 mA,
100-240 V~ 50/60 Hz,
1 modül x 17,5 mm

Gri

Beyaz

Next

Termoregülasyon



02951
ON/OFF, PWM ve PID kontrolü için dokunmatik ekran termostat, 2 ve 4 borulu sistemler için, 3 hızlı ve orantılı fan-coil, 1 adet NTC sensörü girişi
- 2 modül. Derinlik: 38,5 mm



02951.B
ON/OFF, PWM ve PID kontrolü için dokunmatik ekran termostat, 2 ve 4 borulu sistemler için, 3 hızlı ve orantılı fan-coil, 1 adet NTC sensörü girişi
- 2 modül. Derinlik: 38,5 mm



02951.BN
ON/OFF, PWM ve PID kontrolü için dokunmatik ekran termostat, 2 ve 4 borulu sistemler için, 3 hızlı ve orantılı fan-coil, 1 adet NTC sensörü girişi
- 2 modül. Derinlik: 38,5 mm



20538
ON/OFF, PWM, PID ve yoğunlaşma noktası kontrolü için elektronik sonda, 2/4 borulu sistemler için, 3 hızlı ve orantılı fan-coil kumandası, 1 adet sıcaklık sensörü girişi.
Derinlik: 40 mm



20433
Elektronik nem sensörü 12/24 V, 1 adet 0-10 V veya 4-20 mA çıkış
- 2 modül
Derinlik: 37 mm



20538.B
ON/OFF, PWM, PID ve yoğunlaşma noktası kontrolü için elektronik sonda, 2/4 borulu sistemler için, 3 hızlı ve orantılı fan-coil kumandası, 1 adet sıcaklık sensörü girişi.
Derinlik: 40 mm



20433.B
Elektronik nem sensörü 12/24 V, 1 adet 0-10 V veya 4-20 mA çıkış
- 2 modül
Derinlik: 37 mm



20538.N
ON/OFF, PWM, PID ve yoğunlaşma noktası kontrolü için elektronik sonda, 2/4 borulu sistemler için, 3 hızlı ve orantılı fan-coil kumandası, 1 adet sıcaklık sensörü girişi.
Derinlik: 40 mm



20433.N
Elektronik nem sensörü 12/24 V, 1 adet 0-10 V veya 4-20 mA çıkış
- 2 modül
Derinlik: 37 mm



20432
Elektrikli sıcaklık sensörü.
Derinlik: 24,4 mm



20432.B
Elektrikli sıcaklık sensörü.
Derinlik: 24,4 mm



20432.N
Elektrikli sıcaklık sensörü.
Derinlik: 24,4 mm



02965.1
Kablolu sıcaklık sensörü, NTC 10 kΩ, 3 metre



01546
Hava durumu istasyonu, KNX standardı, 12-32 Vdc veya 12-24 Vac



01465
Termal sistemler için iklimleme regülatörü, 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 adet PT100, PT1000 ve NTC sonda girişi, 1 adet karıştırıcı valf kumanda çıkışı, 1 adet 0-10 V veya (0)4-20 mA çıkış, 1 adet 16 A 230 V~ değişitirmeli röle çıkışı, 6 modüllü x 17,5 mm

Gri

Beyaz

Next

Enerji yönetimi



20537
Entegre akım sensörlü
16 A 120-230 V~
50/60 Hz röle çıkışlı
aktüatör - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20537.B
Entegre akım sensörlü
16 A 120-230 V~
50/60 Hz röle çıkışlı
aktüatör - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20537.N
Entegre akım sensörlü
16 A 120-230 V~
50/60 Hz röle çıkışlı
aktüatör - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



01451
Entegre akım sensörlü
enerji ölçer, 3680 W
kadar tespit edilebilir güç,
ankastre kurulum



01452
Enerji, su, gaz sayaçları
gibi puls çıkışlı aygıtlardan
veri tespiti için puls sayıcı
arayüzü, ankastr kurulum



01457
Yük kontrolü ve
enerji ölçer için toroidal
akım sensörü, delik
çapı 7,5 mm, kablo
uzunluğu 40 cm



01458
Yük kontrolü ve enerji
ölçer için toroidal akım
sensörü, delik
çapı 19 mm, kablo
uzunluğu 40 cm



01459
Enerji ölçer için
diferansiyel toroidal
akım sensörü,
delik çapı 9 mm,
kablo uzunluğu 40 cm



01450
Enerji ölçer, toroidal
akım sensörü için
3 adet giriş, 25 W-100 kW,
120-230 V 50/60 Hz,
230/400 V 50/60 H,
1 modüllü x 17,5 mm.
Toroidal akım sensörü
01457 ile birlikte verilir



01455
Yük kontrol modülü,
toroidal akım sensörü
için 3 adet giriş,
25 W-100 kW, 120-230 V
50/60 Hz, 230/400 V
50/60 Hz,
1 modüllü x 17,5 mm.
Toroidal akım sensörü
01457 ile birlikte verilir



01456
Diferansiyel toroidal
akım sensörü için
16 A 120-230 V~
50/60 Hz röle
çıkışlı aktüatör,
1 modüllü x
17,5 mm

Gri

Beyaz

Next

Videolu konuşma



20557
İçin hoparlör Due Fili
sistemi - 3 modüllü
Derinlik: 37 mm



20577
İçin çağrı butonu Due Fili
sistemi - 3 modüllü
Derinlik: 37 mm



20557.B
İçin hoparlör Due Fili
sistemi - 3 modüllü
Derinlik: 37 mm



20577.B
İçin çağrı butonu Due Fili
sistemi - 3 modüllü
Derinlik: 37 mm



20557.N
İçin hoparlör Due Fili
sistemi - 3 modüllü
Derinlik: 37 mm



20577.N
İçin çağrı butonu Due Fili
sistemi - 3 modüllü
Derinlik: 37 mm



20560
Dahili renkli
video kamera.
Derinlik:
37 mm



20565
Entegre mikrofonlu
dahili renkli video
kamera - 2 modüllü.
Derinlik:
26,5 mm



20570
Dahili lamba,
LED'li.
Derinlik:
37 mm



20560.B
Dahili renkli
video kamera.
Derinlik:
37 mm



20565.B
Entegre mikrofonlu
dahili renkli video
kamera - 2 modüllü.
Derinlik:
26,5 mm



20570.B
Dahili lamba,
LED'li.
Derinlik:
37 mm



20560.N
Dahili renkli
video kamera.
Derinlik:
37 mm



20565.N
Entegre mikrofonlu
dahili renkli video
kamera - 2 modüllü.
Derinlik:
26,5 mm



20570.N
Dahili lamba,
LED'li.
Derinlik:
37 mm



732H.E.100
İç/dış döşeme için İki Telli Plus kablo, 2x1 mm²
bükümlü iletkenler, PVC kılıf, CPR Eca
Sınıfı, -25/+70 °C çalışma ısısı, yer altına
döşenen kanaldan geçmek için uygun değil,
I. Kategori kablolar ile montaj için uygun
(U0 = 400 V) mavi - 100 m'lik tel bobin

732H.E.500

Yukarıdaki gibi, 500 m'lik tel bobin



732I.E.100
İç/dış döşeme için İki Telli Plus kablo, 2x1 mm²
bükümlü iletkenler, yalıtıcı ve LSZH kılıf, CPR
Eca Sınıfı, -25/+70 °C çalışma ısısı, 600/1000 V
yalıtım derecesi, yer altında kuru boru hattı içine
döşemeye uygun veya (max 24h ıslak) drenaj
kapasitesine sahip, doğrudan yer altına döşeme
için uygun değil, I. Kategori kablolar ile montaj
için uygun (U0 = 400 V) yeşil - 100 m'lik tel bobin


732I.E.500

Yukarıdaki gibi, 500 m'lik tel bobin



732C.100
İç/dış döşeme için İki Telli Plus kablo, 2x1 mm²
bükümlü iletkenler, yalıtıcı ve LSZH kılıf, Cca - s1b, d1,
a1 Sınıfı, -25/+70 °C çalışma ısısı, 600/1000 V yalıtım
derecesi, yer altında kuru boru hattı içine döşemeye
uygun veya (max 24h ıslak) drenaj kapasitesine sahip,
doğrudan yer altına döşeme için uygun değil,
I. Kategori kablolar ile montaj için uygun (U0 = 400 V),
mor - 100 m'lik tel bobin

Acil durum aydınlatma cihazları



02661
Yüksek verimli LED ampullü, 230 V~ 50/60 Hz,
yeniden şarj edilebilir Ni-Cd pil, ankastre kutu içine
kurulum için 6/7 modül. Derinlik: 44,7 mm



01846
Bus By-me aracılığıyla
acil durum lambalarının
yönetimi için arayüz



00913
LED'li acil durum aydınlatma
cihazları için yeniden şarj edilebilir
yedek 4,8 V 800 mAh Ni-Cd pil

Well-contact Plus: building automation

Gri

Beyaz

Next

Denetleme



21553.2
Due Fili Plus görüntülü telefon sistemi ve web sunucusu aracılığı ile By-me sisteminin denetimi için 10" IP multi-medya video dokunmatik ekran



21848.1
Kontrol ve kumanda için 4,3", Full Flat, renkli dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü için 1 giriş, kutular içine kurulum için desteklerle komple 8 modül. Derinlik: 50,4 mm



21848.1.B
Kontrol ve kumanda için 4,3", Full Flat, renkli dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü için 1 giriş, kutular içine kurulum için desteklerle komple 8 modül. Derinlik: 50,4 mm



21848.1.BN
Kontrol ve kumanda için 4,3", Full Flat, renkli dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü için 1 giriş, kutular içine kurulum için desteklerle komple 8 modül. Derinlik: 50,4 mm



Well-contact Plus sisteminin yönetimi için yazılım

01589: Well-contact Suite Light

01590: Well-contact Suite Basic

01591: Well-contact Suite Top

01592: Well-contact Suite Client

01593: Well-contact Suite Office

01594: Well-contact Suite Client Office

01595

Yönetim işleri yazılımları ile arayüz sağlama için tamamlayıcı yazılım



01597

Well-contact Suite yazılımı için yedek USB anahtarı



01993

Well-contact Plus touch screen programlama donanım arayüzü. Touch screen yapılandırma yazılımı gerekir



01514
LED'ler için giriş veya çıkış olarak 2 programlanabilir kanallı arayüz, standart KNX



01515
LED'ler için giriş veya çıkış olarak 4 programlanabilir kanallı arayüz, standart KNX



01522
Giriş/çıkış cihazı, 4 relé çıkışlı NO 16 A 250 V~, NO kontaklar için 4 giriş, standart KNX, 4 modüllü x 17,5 mm



01510
NO, NC, 120-230 V~ kontaklar için programlanabilir 4 dijital girişli cihaz, standart KNX, 2 modüllü x 17,5 mm



01523
4 relé çıkışlı aktüatör NO 16 A 250 V~, standart KNX, 4 modüllü x 17,5 mm



01521
Floresan lambalar için 12 adet 10 A 250 V~ 50/60 Hz röle çıkışlı aktüatör, KNX standardı, 12 modüllü x 17,5 mm



01524
2 makaralı panjur için aktüatör, relé çıkışlı 16 A 250 V~, standart KNX, 4 modüllü x 17,5 mm



01525
Makaralı panjur için aktüatör, 6 A 230 V~ 50/60 Hz röle çıkışı, KNX standardı, 8 modüllü x 17,5 mm



01535
Elektrovallf aktüatörü, 6 adet 230 V~ 0,5 A çıkış, lokal kumanda düğmeleri, KNX standardı, 4 modüllü x 17,5 mm



01536
Aktüatör, 4 adet 0-10 V veya (0)4-20 mA analog çıkış, KNX standardı, 4 modüllü x 17,5 mm

Well-contact Plus: building automation

Gri

Beyaz

Next

Denetleme



01526
2x300 W akkordluk lambalar için 230 V~ 50/60 Hz regülatör, ferromanyetik transformatörler 2x300 VA, elektronik transformatörler 2x300 VA, standart KNX, 4 modüllü x 17,5 mm



01528
Parlaklık ayarlayıcı, 01530 için 2 giriş, 2 relé çıkışlı NO 16 A 250 V~, 2 çıkış 1-10 V, standart KNX, 4 modüllü x 17,5 mm



01547.1
IP arayüzü, KNX, 2 modüllü x 17,5 mm



01542
KNX DALI arayüzü, 4 modüllü x 17,5 mm



01544
KNX DALI geçidi, kanal başına 16 lambalı 8 kanal, 6 modüllü x 17,5 mm



01540
USB arayüzü, B KNX tipi, 2 modüllü x 17,5 mm



01545
KNX sisteminin yerel ve uzaktan denetimi, 8 modüllü x 17,5 mm



01500.2
Bus 30 Vdc çıkışlı besleyici 320 mA, 120-240 V~ 50/60 Hz besleme, kuplör bobinli, standart KNX, 4 modüllü x 17,5 mm



01501.2
Bus 30 Vdc çıkışlı besleyici 640 mA, yardımcı çıkış 30 Vdc, 120-240 V~ 50/60 Hz besleme, kuplör bobinli, standart KNX, 4 modüllü x 17,5 mm



01831
12 Vdc çıkışlı besleyici 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz besleme, 1,5 modüllü x 17,5 mm



01831.1
Besleme ünitesi 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 modül x 17,5 mm



01504.2
Hat kuplörü, standart KNX, 2 modüllü x 17,5 mm



16887
Emniyet transformatörü, 230/12-24 V~ (SELV), 24 VA, 3 modüllü x 17,5 mm



01890.E
KNX sistemi için kablo, 2x2x0,8 mm, LSZH kılıfı, CPR Eca Sınıfı, I. Kategori kablolar ile montaj için uygun (U0 = 400 V), yeşil - 100 m



01890.C
KNX sistemi için kablo, 2x2x0,8 mm, LSZH kılıfı, CPR Cca s1b d1 a1 Sınıfı, I. Kategori kablolar ile montaj için uygun (U0 = 400 V), yeşil - 100 m

Kontrol ve fonksiyonlar

Eikon Tactil kumandaları



21840
Münferit yüklerin veya senaryoların yönetimi için 4 adet programlanabilir bağımsız düğme, standart KNX - 2 modüllü. Derinlik: 38 mm



21860
Münferit yüklerin veya senaryoların yönetimi için 6 adet programlanabilir bağımsız düğme, standart KNX - 3 modüllü. Derinlik: 38 mm



21847
Eikon Tactil kumandalar için semboller ve yazılar içeren 8 adet etiket yaprağı



21847.1
Eikon Tactil kumandaları için, otel odası ya da kabini harici/dahili fonksiyonlarına ait sembol ve yazıları bulunan 4 adet sayfa



21847.2
Eikon Tactil kumandalar için semboller ve yazılar içeren 4 adet etiket yaprağı

Well-contact Plus: building automation

Gri

Beyaz

Next

Kontrol ve fonksiyonlar

Kumandaları



01580
4 anahtarlı
- 2 modüllü.
Derinlik: 20 mm



01581
4 anahtarlı + NO
röle aktüatörlü 16 A
120-240 V~ 50/60 Hz
- 2 modüllü
Derinlik: 37 mm



01582
4 anahtarlı + 1 şerit
yönlendirmeli panjur
aktüatörlü, cosφ 0,6
2 A 120-240 V~ 50/60 Hz
motor için çıkış rölesi
- 2 modüllü
Derinlik: 37 mm



01585
6 anahtarlı
- 3 modüllü.
Derinlik: 20 mm




01586
6 anahtarlı + NO
röle aktüatörlü 16 A
120-240 V~ 50/60 Hz
- 3 modüllü
Derinlik: 37 mm



01587
6 anahtarlı + 1 şerit
yönlendirmeli panjur
aktüatörlü, cosφ 0,6
2 A 120-240 V~ 50/60 Hz
motor için çıkış rölesi
- 3 modüllü
Derinlik: 37 mm

Değiştirilebilir 2 yarım tuşlu 1 ve 2 modüllü



20751
Nötr,
kişiselleştirilebilir
özellikli



20751.0
Sabit,
nötr



20751.B
Nötr,
kişiselleştirilebilir
özellikli



20751.0.B
Sabit,
nötr



20751.N
Nötr,
kişiselleştirilebilir
özellikli



20751.0.N
Sabit,
nötr



20751.1
ON/OFF
sembolleri



20751.2
Ok
sembolleri



20751.3
Ayar
sembolleri



20751.1.B
ON/OFF
sembolleri



20751.2.B
Ok
sembolleri



20751.3.B
Ayar
sembolleri



20751.1.N
ON/OFF
sembolleri



20751.2.N
Ok
sembolleri



20751.3.N
Ayar
sembolleri



20752
Nötr,
kişiselleştirilebilir
özellikli



20752.1
ON/OFF
sembolleri



20752.B
Nötr,
kişiselleştirilebilir
özellikli



20752.1.B
ON/OFF
sembolleri



20752.N
Nötr,
kişiselleştirilebilir
özellikli



20752.1.N
ON/OFF
sembolleri



20752.2
Ok
sembolleri



20752.3
Ayar
sembolleri



20752.2.B
Ok
sembolleri



20752.3.B
Ayar
sembolleri



20752.2.N
Ok
sembolleri



20752.3.N
Ayar
sembolleri

Well-contact Plus: building automation

Gri	Beyaz	Next
-----	-------	------

Isı ayarlama



02952
2 bağımsız alanın bulunduğu ortamda sıcaklık kontrolü için elektronik termostat, KNX standardı, 1 adet NO 4 A 24 V~ röle çıkışı, 20432 veya 02965.1 sıcaklık sensörü için 1 adet giriş, 1 adet programlanabilir dijital giriş - 2 modüllü. Derinlik: 38,5 mm



20432
Elektrikli sıcaklık sensörü. Derinlik: 24,4 mm



02952.B
2 bağımsız alanın bulunduğu ortamda sıcaklık kontrolü için elektronik termostat, KNX standardı, 1 adet NO 4 A 24 V~ röle çıkışı, 20432 veya 02965.1 sıcaklık sensörü için 1 adet giriş, 1 adet programlanabilir dijital giriş - 2 modüllü. Derinlik: 38,5 mm



20432.B
Elektrikli sıcaklık sensörü. Derinlik: 24,4 mm



02952.BN
2 bağımsız alanın bulunduğu ortamda sıcaklık kontrolü için elektronik termostat, KNX standardı, 1 adet NO 4 A 24 V~ röle çıkışı, 20432 veya 02965.1 sıcaklık sensörü için 1 adet giriş, 1 adet programlanabilir dijital giriş - 2 modüllü. Derinlik: 38,5 mm



20432.N
Elektrikli sıcaklık sensörü. Derinlik: 24,4 mm



20850
Pasif kızıltesi tespit dedektörü, standart KNX - 2 modüllü. Derinlik: 26,5 mm



00802.14
Yönlendirilebilir taşıyıcı - 2 modüllü



20850.B
Pasif kızıltesi tespit dedektörü, standart KNX - 2 modüllü. Derinlik: 26,5 mm



00802
Yönlendirilebilir taşıyıcı - 2 modüllü



20850.N
Pasif kızıltesi tespit dedektörü, standart KNX - 2 modüllü. Derinlik: 26,5 mm



00802.20
Yönlendirilebilir taşıyıcı - 2 modüllü



00805.14
Yönlendirilebilir taşıyıcının sivaaltı montajı için adaptör - 2 modüllü. Derinlik: 36,5 mm



00800.14
00802... parçaları ile yüzey montajda kullanılan çerçeve



00805
Yönlendirilebilir taşıyıcının sivaaltı montajı için adaptör - 2 modüllü. Derinlik: 36,5 mm



00800
00802... parçaları ile yüzey montajda kullanılan çerçeve



00805.20
Yönlendirilebilir taşıyıcının sivaaltı montajı için adaptör - 2 modüllü. Derinlik: 36,5 mm



00800.20
00802... parçaları ile yüzey montajda kullanılan çerçeve



02965.1
Kablolu sıcaklık sensörü, NTC 10 kΩ, 3 metre



01546
Hava durumu istasyonu, KNX standardı, 12-32 Vdc veya 12-24 Vac



01527
ON/OFF (AÇMA/KAPATMA) açma ve parlaklık ve/veya harekete duyarlı aydınlatma, ısıtma, iklimlendirme, havalandırmanın sürekli ayarlanması için 360° kızıltesi varlık tespit sensörü dedektör, ayarlanabilir parlaklık alanı 1-1000 Lux, KNX standardı, tavana kurulum. Boyutlar: 80x80x45 mm



01527.S
01527 dedektör için tavana kurulum adaptörü



01529.1
IR tespit sensörü, 360° hareket menzili, parlaklığa bağlı olarak aydınlatmaların AÇILMASI/KAPATILMASI için, ayarlanabilir parlaklık skalası 1-1000 Lux, KNX standardı, tavana kurulum. Boyutlar: 91x91x45 mm



01529.1.S
01529.1 dedektör için tavana kurulum adaptörü



01530
01528 regülatör için parlaklık sensörü, standart KNX tavana kurulum


Well-contact Plus: building automation

Gri

Beyaz

Next

Giriş kontrolü



21457
Eikon Tactil transponder kart okuyucu, KNX standardı, 2 adet NO 4 A 24 V~ röle çıkışı, 2 adet giriş, 12-24 V~ 50/60 Hz ve 12-24 Vdc (SELV) - 3 modüllü. Transponder kartsız tedarik edilir. Derinlik: 36,5 mm



21666.70
21457 için elektronik plaka, Beyaz pirlanta - 3 modüllü




21666.71
21457 için elektronik plaka, Kristal aqua - 3 modüllü



21666.73
21457 için elektronik plaka, İnci grisi - 3 modüllü



21666.76
21457 için elektronik plaka, Siyah pirlanta - 3 modüllü



21457.1
Eikon Tactil transponder kart okuyucu, KNX standardı, 2 adet NO 4 A 24 V~ röle çıkışı, 2 adet giriş, 12-24 V~ 50/60 Hz ve 12-24 Vdc (SELV) - 3 modüllü. Transponder kartsız tedarik edilir. Derinlik: 36,5 mm



21666.70.01
21457.1 için elektronik plaka, Beyaz pirlanta - 3 modüllü



21666.71.01
21457.1 için elektronik plaka, Kristal aqua - 3 modüllü



21666.76.01
21457.1 için elektronik plaka, Siyah pirlanta - 3 modüllü



21846
Eikon Tactil plakalarının özelleştirilmesine yönelik oda numaralandırma rakamlarını içeren etiketleri bulunan 8 adet sayfa



20457
Oda dışına kurulum için transponder kart okuyucu, standart KNX, 2 relé çıkışı, NO 4 A 24 V~, 2 giriş, 12-24 V~ 50/60 Hz ve 12-24 Vdc (SELV) - 3 modüllü. Transponder kartsız tedarik edilir. Derinlik: 37 mm



20453
Oda içine kurulum için dikey gözlü transponder kart okuyucu, standart KNX, 2 relé çıkışı - NO 4 A 24 V~, 2 giriş, 12-24 V~ 50/60 Hz ve 12-24 Vdc (SELV) - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm



20457.B
Oda dışına kurulum için transponder kart okuyucu, standart KNX, 2 relé çıkışı, NO 4 A 24 V~, 2 giriş, 12-24 V~ 50/60 Hz ve 12-24 Vdc (SELV) - 3 modüllü. Transponder kartsız tedarik edilir. Derinlik: 37 mm

20457.TR.B
Yukarıdaki gibi, tropikalize



20453.B
Oda içine kurulum için dikey gözlü transponder kart okuyucu, standart KNX, 2 relé çıkışı - NO 4 A 24 V~, 2 giriş, 12-24 V~ 50/60 Hz ve 12-24 Vdc (SELV) - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm



20457.N
Oda dışına kurulum için transponder kart okuyucu, standart KNX, 2 relé çıkışı, NO 4 A 24 V~, 2 giriş, 12-24 V~ 50/60 Hz ve 12-24 Vdc (SELV) - 3 modüllü. Transponder kartsız tedarik edilir. Derinlik: 37 mm

20457.TR.N
Yukarıdaki gibi, tropikalize



20453.N
Oda içine kurulum için dikey gözlü transponder kart okuyucu, standart KNX, 2 relé çıkışı - NO 4 A 24 V~, 2 giriş, 12-24 V~ 50/60 Hz ve 12-24 Vdc (SELV) - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm



20450
Kutu içerisinde transponder kart okuyucu/programlayıcı - 4 modüllü



20450.B
Kutu içerisinde transponder kart okuyucu/programlayıcı - 4 modüllü



20450.N
Kutu içerisinde transponder kart okuyucu/programlayıcı - 4 modüllü



01598
Programlanabilir ve kişiselleştirilebilir transponder kart

Aksesuarlar

Sinyal ve uyarı üniteleri LED



12-24 V~ - 0,1 W

00935.A: amber
00935.G: yeşil
00935.R: kırmızı
00935.B: mavi
00935.W: beyaz

250 V~ 50/60 Hz - 0,35 W

00936.250.A: amber
00936.250.G: yeşil
00936.250.R: kırmızı
00936.250.B: mavi
00936.250.W: beyaz



Eksenel kumandalar için

12-24 V~ - 0,1 W

00937.A: amber
00937.G: yeşil
00937.R: kırmızı
00937.B: mavi
00937.W: beyaz

120 V~ 50/60 Hz - 0,2 W

00936.120.A: amber
00936.120.G: yeşil
00936.120.R: kırmızı
00936.120.B: mavi
00936.120.W: beyaz

110-250 V~ 50/60 Hz - 0,3 W

00938.A: amber
00938.G: yeşil
00938.R: kırmızı
00938.B: mavi
00938.W: beyaz

E10 10x28 mm ampuller



Neon:

14779

230 V~ 0,5 W, kırmızı¹

Akkor:

14771

24 V~ 3 W, beyaz¹

14777

230 V~ 3 W, beyaz¹

00930

250 V~ 0,3 W, kırmızı,
İngiliz standardı prizler
için uygun



00931

110-250 V~ 0,5 W,
amber

Destekler için şeffaf kapaklar



21602.C
Destekler için 2 modül,
merkezler arası mesafe
71 mm



21613.C
Destekler için 3 modül



21614.C
Destekler için 4 modül



21618.C
Destekler için 8 (4+4) modül



21617.C
Destekler için 7 modül

Ray montaj için adaptörler DIN (60715 TH35)



V51921
Taşıyıcısı 1 modül



V51922
Taşıyıcısı 2 modüllü



V51923
Taşıyıcısı 3 modüllü

¹ Yukarıdaki renkler yayılan ışığın rengidir

By-alarm: hırsız alarmı sistemi

Gri

Beyaz

Next

By-alarm: hırsız alarmı sistemi



01700
Kontrol santrali, 230 V~ 50 Hz,
8 adet 24'e kadar genişletilebilir
lokal giriş, duvara monte
01700.DE
Yukarıdaki gibi,
Almanca versiyon
01700.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~ 60 Hz



01703
Kontrol santrali, 230 V~ 50 Hz,
8 adet 64'e kadar genişletilebilir
lokal giriş, duvara monte
01703.DE
Yukarıdaki gibi,
Almanca versiyon
01703.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~ 60 Hz



01705
LED ekranlı tuş paneli,
12 Vdc, duvara monte
01705.DE
Yukarıdaki gibi,
Almanca versiyon



01715
Harici sireni
01716
Harici baykuş sireni



01717
Ek besleyici, 230 V~ 50/60 Hz
1,5 A, duvara kurulum
01717.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~



01704
Genişletme modülü
- 8 giriş



01709
Genişletme modülü
- 4 giriş



01710
Genişletme modülü
- 4 çıkış



01711
Bus sinyali
rejenerasyonu için
izole arayüz



01713.EN
Santral için konuşma
modülü, İngilizce



01707
GSM Çift Bant
yüksek verimli
anten



01708
Santral için PSTN
iletişimci



01706
Verici/alıcı modülü GSM Çift Bant
GSM/GPRS 900/1800 MHz



01712
Ethernet (LAN) ağ arayüzü ve
By-me ev otomasyon sistemi
(Web server 01945, 01946 ile),
denetim/uzaktan kumanda ve IP
ile lokal kumanda



01714
Genişletme modülleri için
yırtılmaz kutu, duvara monte



01725
Konfigürasyon arayüzleri
ve kabloları



01736
Alarmlı GSM Çift Bantlı
01706, 10 m uzunlukta
anten uzatma kablosu



20478
Aktivatör/
bölümleyici.
Derinlik:
41,4 mm



20479
Pasif kızılötesi ve
mikrodalgalı tespit
sensörü - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20478.B
Aktivatör/
bölümleyici.
Derinlik:
41,4 mm



20479.B
Pasif kızılötesi ve
mikrodalgalı tespit
sensörü - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20478.N
Aktivatör/
bölümleyici.
Derinlik:
41,4 mm



20479.N
Pasif kızılötesi ve
mikrodalgalı tespit
sensörü - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



20496
Kapalı siren
- 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20496.B
Kapalı siren
- 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



20496.N
Kapalı siren
- 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm

By-alarm: hırsız alarmı sistemi

Gri

Beyaz

Next

By-alarm: hırsız alarmı sistemi



01718.G
Transponder anahtarı,
yeşil



01718.Y
Transponder anahtarı,
sarı



01720
Pasif kızılötesi ve
mikrodalgalı çift teknolojlili
detektör, PET dayanıklılığı,
duvara montaj



01721
Anti-maskeleye ve
anti-sürünme pasif
kızılötesi ve mikrodalgalı
teknolojlili detektör,
duvara montaj



01723
Duvara montaj, kapı ve
pencere pervazları için
dışarıdan IP54 perdeli
çift teknolojlili detektör



01820
Sıvaaltı manyetik
kontak



01722
Duvara montaj, kapı ve pencere
pervazları için perdeli, çift teknolojlili
detektör



01724
Yerden döşeme, su
baskınlarına karşı
koruma için su
detektörü



01821
Metal Sıvaaltı
manyetik kontak



01822
Sıvaüstü manyetik
kontak



01823
Görünür montaj için
metal muhafazada
manyetik kontak



01825
Panjur emniyeti için
ipli elektromekanik
kontak



01826
Pencere emniyeti
için elektromekanik
atalet kontağı



01732.E
By-alarm sistemi için kablo
2x0,22 mm², LSZH kılıflı,
CPR Eca Sınıfı, I. Kategori
kablolar ile montaj için uygun
(U0 = 400 V), beyaz - 100 m



01733.E
By-alarm sistemi için kablo
2x0,50 mm² + 2x0,22 mm²,
LSZH kılıflı, CPR Eca Sınıfı,
I. Kategori kablolar ile montaj
için uygun (U0 = 400 V),
beyaz - 100 m



01734.E
By-alarm sistemi için kablo
2x0,50 mm² + 4x0,22 mm²,
LSZH kılıflı, CPR Eca Sınıfı,
I. Kategori kablolar ile montaj
için uygun (U0 = 400 V),
beyaz - 100 m



01735.E
By-alarm sistemi için kablo
2x0,50 mm² + 6x0,22 mm²,
LSZH kılıflı, CPR Eca Sınıfı,
I. Kategori kablolar ile montaj
için uygun (U0 = 400 V),
beyaz - 100 m

Radyo-frekanslı aygıtlar



01727
Kapılar ve pencereler
için manyetik temaslı
algılayıcı



01728
Kızılötesi tespit
sensörü



01731
Kapı ve pencere
pervazları için
dışarıdan IP54
perdeli çift teknolojlili
detektör



01729
Çift yönlü radyo-frekanslı
arayüz 868 MHz



01730
Radyo-frekanslı uzaktan
kumanda 868 MHz,
çift yönlü

EIKON TACTIL - Çerçeveler

Luminosi

(Kristal)



70 Beyaz pırlanta



71 Kristal aqua



76 Siyah pırlanta

Scolpiti

(doğal taş)




■ 53 Gri kuvarsit

Naturali

(Masif ahşap)



■ 31 İtalyan ceviz



■ 32 Beyaz meşe



■ 33 Venge

Raffinati

(Doğal deri)



■ 21 Deri krem



■ 22 Deri tütün rengi

Speciali

(Corian®)



■ 41 Buzul rengi

EIKON TACTIL - Çerçeveseler



73 lnci grisi

Eikon Tactil:
açma/çalıştırma simülasyonu



EIKON EVO - Çerçeveler

Primari

(anodize alüminyum)



01 Parlak alüminyum



02 Next griv



03 Lav grisi

Esclusivi

(rafine alüminyum)



06 Siyah safir



07.01 Gümüş



08 Titanyum

Scolpiti

(doğal taş)



51 Beyaz Karrara



52 Doğal bölünmüş kayrak



53 Gri kuvarsit

Naturali

(Masif ahşap)



31 İtalyan ceviz



32 Beyaz meşe



33 Venge

EIKON EVO - ereveler



04 Nötr bronz



05 Koyu bronz



09 Parlak altın



10 Satine altın



G09 Tamamen parlak altın



G10 Tamamen satine altın

EIKON EVO - Çerçeveler

Luminosi

(Kristal)



70 Beyaz pırlanta



71 Kristal aqua



72 Gümüş buz

Raffinati

(Doğal deri)



21 Deri krem



22 Deri tütün rengi

Speciali

(Corian®)



41 Buzul rengi

Essenziali

(Bütün alüminyum ve kristal)



17 Total beyaz



18 Total siyah



87 Total beyaz pırlanta

EIKON EVO - Çerçeveseler



73 İnci grisi



74 Opal kahverengi



75 Aynalı bronz



76 Siyah pırlanta



88 Total siyah pırlanta

EIKON EXÉ - Çerçeveler

**Total look
metaller**

▲ 01 Mat beyaz



▲ 02 Next



▲ 03 Antrasit gri

**Fırça etkili
metaller**

▲ 11 Fırçalı nikel



▲ 12 Fırçalı koyu bronz



▲ 13 Fırçalı siyah

**Parlak
metaller**

▲ 81 Nikel



▲ 82 Altın



▲ 83 Siyah krom

**Özel
metaller**

▲ 85 Antik altın



▲ 86 Fırçalı bakır



▲ 87 Fırçalı antik bronz

Camlar

▲ 71 Süt beyaz



▲ 72 Kenevir beyazı



▲ 73 Saten siyah

EIKON EXÉ - Çerçeveler

Aynalar



▲ 75 Buz gümüşü



▲ 76 Parlak bronz



▲ 77 Koyu opal

Deriler



▲ 21 Savaş



▲ 22 Step



▲ 23 Kara Orman

Mermer etkili gres



▲ 51 Calacatta beyazı



▲ 52 Kahve kahverengisi



▲ 53 Marquina siyahı

Ahşaplar



▲ 31 Meşe



▲ 32 Amerikan cevizi



▲ 33 Okalıptüs

EIKON CHROME - Çerçeveler Classic

Total look

(cılalı metal)



B01 Buz beyazı



N13 Mat silver



15 Mat antrasit

Bright

(cılalı metal)



C01 Buz beyazı



C02 Antik beyaz



C07 Metalik şampanya



C08 Metalik titanyum



C10 Metalik silver



C11 Metalik Siena



C12 Metalik antrasit



C13 Mat silver



C14 Mat titanyum



C15 Mat antrasit

Refined

(asallaştırılmış metal)



G21 Satine altın



C22 Satine nikel



G24 Parlak altın

Inox

(paslanmaz çelik)



C91 Fırçalanmış inoks

Wood

(masif ahşap)



C31 Afrika wengesi



C32 Açık meşe



C35 İtalyan cevizi

Glass

(kristal ve billur cam)



C71 Siyah cam



C72 Buz beyazı cam



C81 Gümüş aynalı cam

Not: masif ahşap ve kristal çerçevelerin renklerinde, dokularında ve damarlarındaki farklar ürünün kıymetini arttıran bir hususiyet olup malzemenin doğallığının garantisidir.

EIKON CHROME - Çerçeveler Round

Total look

(cılalı metal)



B01 Buz beyazı



N13 Mat silver



15 Mat antrasit

Bright

(cılalı metal)



C01 Buz beyazı



C02 Antik beyaz



C07 Metalik şampanya



C08 Metalik titanyum



C09 Metalik Atlantik grisi



C10 Metalik silver



C12 Metalik antrasit



C13 Mat silver



C14 Mat titanyum



C15 Mat antrasit

Refined

(asallaştırılmış metal)



G21 Satine altın



C22 Satine nikel



C23 Satine krom



G24 Parlak altın

Inox

(paslanmaz çelik)



C91 Fırçalanmış inox

Wood

(masif ahşap)



C32 Açık meşe



C35 İtalyan cevizi



C36 Amerikan kirazı

Eikon Tactil ve Eikon Evo plakalar: rehber

		2 modüllü		3 modüllü		4 modüllü		7 modüllü
		Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Evo
								
Primari (anodize alüminyum)								
	Parlak alüminyum	-	21642.01	-	21653.01	-	21654.01	21657.01
	Next gri	-	21642.02	-	21653.02	-	21654.02	21657.02
	Lav grisi	-	21642.03	-	21653.03	-	21654.03	21657.03
	Nötr bronz	-	21642.04	-	21653.04	-	21654.04	21657.04
	Koyu bronz	-	21642.05	-	21653.05	-	21654.05	21657.05
Esclusivi (rafine alüminyum)								
	Siyah safir	-	21642.06	-	21653.06	-	21654.06	21657.06
	Gümüş	-	21642.07.01	-	21653.07.01	-	21654.07.01	21657.07.01
	Titanyum	-	21642.08	-	21653.08	-	21654.08	21657.08
	Parlak altın	-	21642.09	-	21653.09	-	21654.09	21657.09
	Tamamen parlak altın (yaldızlı çerçevesi)	-	21642.G09	-	21653.G09	-	21654.G09	21657.G09
	Satine altın	-	21642.10	-	21653.10	-	21654.10	21657.10
	Tamamen satine altın (yaldızlı çerçevesi)	-	21642.G10	-	21653.G10	-	21654.G10	21657.G10
Scolpiti (doğal taş)								
	Beyaz Karrara	-	21642.51	-	21653.51	-	21654.51	21657.51
	Doğal bölünmüş kayrak	-	21642.52	-	21653.52	-	21654.52	21657.52
	Gri kuvarsit	■ 21662.53	21642.53	■ 21663.53	21653.53	■ 21664.53	21654.53	21657.53
Naturali (Masif ahşap)								
	İtalyan ceviz	■ 21662.31	21642.31	■ 21663.31	21653.31	■ 21664.31	21654.31	21657.31
	Beyaz meşe	■ 21662.32	21642.32	■ 21663.32	21653.32	■ 21664.32	21654.32	21657.32
	Venge	■ 21662.33	21642.33	■ 21663.33	21653.33	■ 21664.33	21654.33	21657.33
Luminosi (Kristal)								
	Beyaz pırlanta	21662.70	21642.70	21663.70	21653.70	21664.70	21654.70	21657.70
	Kristal aqua	21662.71	21642.71	21663.71	21653.71	21664.71	21654.71	21657.71
	Gümüş buz	-	21642.72	-	21653.72	-	21654.72	21657.72
	İnci grisi	21662.73	21642.73	21663.73	21653.73	21664.73	21654.73	21657.73
	Opal kahverengi	-	21642.74	-	21653.74	-	21654.74	21657.74
	Aynalı bronz	-	21642.75	-	21653.75	-	21654.75	21657.75
	Siyah pırlanta	21662.76	21642.76	21663.76	21653.76	21664.76	21654.76	21657.76
Raffinati (Doğal deri)								
	Deri krem	■ 21662.21	21642.21	■ 21663.21	21653.21	■ 21664.21	21654.21	21657.21
	Deri tütün rengi	■ 21662.22	21642.22	■ 21663.22	21653.22	■ 21664.22	21654.22	21657.22
Speciali (Corian®)								
	Buzul rengi	■ 21662.41	21642.41	■ 21663.41	21653.41	■ 21664.41	21654.41	21657.41
Essenziali (Bütün alüminyum ve kristal)								
	Total beyaz	-	21642.17	-	21653.17	-	21654.17	21657.17
	Total siyah	-	21642.18	-	21653.18	-	21654.18	21657.18
	Total beyaz pırlanta	-	21642.87	-	21653.87	-	21654.87	21657.87
	Total siyah pırlanta	-	21642.88	-	21653.88	-	21654.88	21657.88


Eikon Tactil ve Eikon Evo plakalar: rehber

8 modüllü	2+2 modüllü (merkezler arası uzaklık 71 mm)	2+2+2 modüllü (merkezler arası uzaklık 71 mm)	2+2+2+2 modüllü (merkezler arası uzaklık 71 mm)
Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Evo
			
21668.01	21643.01	21644.01	21669.01
21668.02	21643.02	21644.02	21669.02
21668.03	21643.03	21644.03	21669.03
21668.04	21643.04	21644.04	21669.04
21668.05	21643.05	21644.05	21669.05
21668.06	21643.06	21644.06	21669.06
21668.07.01	21643.07.01	21644.07.01	21669.07.01
21668.08	21643.08	21644.08	21669.08
21668.09	21643.09	21644.09	21669.09
21668.G09	21643.G09	21644.G09	21669.G09
21668.10	21643.10	21644.10	21669.10
21668.G10	21643.G10	21644.G10	21669.G10
21668.51	-	-	-
21668.52	-	-	-
21657.53	-	-	-
21668.31	-	-	-
21657.32	-	-	-
21668.33	-	-	-
21668.70	21643.70	21644.70	21669.70
21668.71	21643.71	21644.71	21669.71
21668.72	21643.72	21644.72	21669.72
21668.73	21643.73	21644.73	21669.73
21668.74	21643.74	21644.74	21669.74
21668.75	21643.75	21644.75	21669.75
21668.76	21643.76	21644.76	21669.76
21668.21	-	-	-
21668.22	-	-	-
21668.41	-	-	-
21668.17	21643.17	21644.17	21669.17
21668.18	21643.18	21644.18	21669.18
21668.87	21643.87	21644.87	21669.87
21668.88	21643.88	21644.88	21669.88

Eikon Exé plakalar: rehber

	2 modüllü	3 modüllü
		
Total look metalller		
 Mat beyaz	▲22642.01	▲22653.01
 Next	▲22642.02	▲22653.02
 Antrasit gri	▲22642.03	▲22653.03
Fırça etkili metalller		
 Fırçalı nikel	▲22642.11	▲22653.11
 Fırçalı koyu bronz	▲22642.12	▲22653.12
 Fırçalı siyah	▲22642.13	▲22653.13
Parlak metalller		
 Nikel	▲22642.81	▲22653.81
 Altın	▲22642.82	▲22653.82
 Siyah krom	▲22642.83	▲22653.83
Özel metalller		
 Antik altın	▲22642.85	▲22653.85
 Fırçalı bakır	▲22642.86	▲22653.86
 Fırçalı antik bronz	▲22642.87	▲22653.87
Camlar		
 Süt beyaz	▲22642.71	▲22653.71
 Kenevir beyazı	▲22642.72	▲22653.72
 Saten siyah	▲22642.73	▲22653.73
Aynalar		
 Buz gümüşü	▲22642.75	▲22653.75
 Parlak bronz	▲22642.76	▲22653.76
 Koyu opal	▲22642.77	▲22653.77
Deriler		
 Savan	▲22642.21	▲22653.21
 Step	▲22642.22	▲22653.22
 Kara Orman	▲22642.23	▲22653.23
Mermer etkili gres		
 Calacatta beyazı	▲22642.51	▲22653.51
 Kahve kahverengisi	▲22642.52	▲22653.52
 Marquina siyahı	▲22642.53	▲22653.53
Ahşaplar		
 Meşe	▲22642.31	▲22653.31
 Amerikan cevizi	▲22642.32	▲22653.32
 Okalıptüs	▲22642.33	▲22653.33



Eikon Exé plakalar: rehber

4 modüllü	7 modüllü	8 modüllü
		
▲ 22654.01	▲ 22657.01	▲ 22668.01
▲ 22654.02	▲ 22657.02	▲ 22668.02
▲ 22654.03	▲ 22657.03	▲ 22668.03
▲ 22654.11	▲ 22657.11	▲ 22668.11
▲ 22654.12	▲ 22657.12	▲ 22668.12
▲ 22654.13	▲ 22657.13	▲ 22668.13
▲ 22654.81	▲ 22657.81	▲ 22668.81
▲ 22654.82	▲ 22657.82	▲ 22668.82
▲ 22654.83	▲ 22657.83	▲ 22668.83
▲ 22654.85	▲ 22657.85	▲ 22668.85
▲ 22654.86	▲ 22657.86	▲ 22668.86
▲ 22654.87	▲ 22657.87	▲ 22668.87
▲ 22654.71	▲ 22657.71	▲ 22668.71
▲ 22654.72	▲ 22657.72	▲ 22668.72
▲ 22654.73	▲ 22657.73	▲ 22668.73
▲ 22654.75	▲ 22657.75	▲ 22668.75
▲ 22654.76	▲ 22657.76	▲ 22668.76
▲ 22654.77	▲ 22657.77	▲ 22668.77
▲ 22654.21	▲ 22657.21	▲ 22668.21
▲ 22654.22	▲ 22657.22	▲ 22668.22
▲ 22654.23	▲ 22657.23	▲ 22668.23
▲ 22654.51	▲ 22657.51	▲ 22668.51
▲ 22654.52	▲ 22657.52	▲ 22668.52
▲ 22654.53	▲ 22657.53	▲ 22668.53
▲ 22654.31	▲ 22657.31	▲ 22668.31
▲ 22654.32	▲ 22657.32	▲ 22668.32
▲ 22654.33	▲ 22657.33	▲ 22668.33

Eikon Chrome plakalar: rehber

		2 modüllü		2 merkezi modül için		3 modüllü		4 modüllü	
									
		Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round
Total look (cılalı metal)									
	Buz beyazı	20642.B01	20672.B01	20652.B01	20682.B01	20653.B01	20683.B01	20654.B01	20684.B01
	Mat silver	20642.N13	20672.N13	20652.N13	20682.N13	20653.N13	20683.N13	20654.N13	20684.N13
	Mat antrasit	20642.15	20672.15	20652.15	20682.15	20653.15	20683.15	20654.15	20684.15
Total look Reflex (teknopolimer)									
	Reflex grafit	20642.40	-	20652.40	-	20653.40	-	20654.40	-
	Reflex buz beyazı (beyaz modüllerle uyumlu beyaz kontur ile)	20642.B41	-	20652.B41	-	20653.B41	-	20654.B41	-
	Reflex antrasit	20642.42	-	20652.42	-	20653.42	-	20654.42	-
Bright (cılalı metal)									
	Buz beyazı	20642.C01	20672.C01	20652.C01	20682.C01	20653.C01	20683.C01	20654.C01	20684.C01
	Antik beyaz	20642.C02	20672.C02	20652.C02	20682.C02	20653.C02	20683.C02	20654.C02	20684.C02
	Metalik şampanya	20642.C07	20672.C07	20652.C07	20682.C07	20653.C07	20683.C07	20654.C07	20684.C07
	Metalik titanyum	20642.C08	20672.C08	20652.C08	20682.C08	20653.C08	20683.C08	20654.C08	20684.C08
	Metalik Atlantik gri	-	20672.C09	-	20682.C09	-	20683.C09	-	20684.C09
	Metalik silver	20642.C10	20672.C10	20652.C10	20682.C10	20653.C10	20683.C10	20654.C10	20684.C10
	Metalik Siena	20642.C11	-	20652.C11	-	20653.C11	-	20654.C11	-
	Metalik antrasit	20642.C12	20672.C12	20652.C12	20682.C12	20653.C12	20683.C12	20654.C12	20684.C12
	Mat silver	20642.C13	20672.C13	20652.C13	20682.C13	20653.C13	20683.C13	20654.C13	20684.C13
	Mat titanyum	20642.C14	20672.C14	20652.C14	20682.C14	20653.C14	20683.C14	20654.C14	20684.C14
	Mat antrasit	20642.C15	20672.C15	20652.C15	20682.C15	20653.C15	20683.C15	20654.C15	20684.C15
Refined (asallaştırılmış metal)									
	Satine altın (yaldızlı çerçeveli)	20642.G21	20672.G21	20652.G21	20682.G21	20653.G21	20683.G21	20654.G21	20684.G21
	Satine nikel	20642.C22	20672.C22	20652.C22	20682.C22	20653.C22	20683.C22	20654.C22	20684.C22
	Satine krom	-	20672.C23	-	20682.C23	-	20683.C23	-	20684.C23
	Parlak altın (yaldızlı çerçeveli)	20642.G24	20672.G24	20652.G24	20682.G24	20653.G24	20683.G24	20654.G24	20684.G24
Inox (paslanmaz çelik)									
	Fırçalanmış inox	20642.C91	20672.C91	20652.C91	20682.C91	20653.C91	20683.C91	20654.C91	20684.C91
Wood (masif ahşap)									
	Afrika wengesi	20642.C31	-	20652.C31	-	20653.C31	-	20654.C31	-
	Açık meşe	20642.C32	20672.C32	20652.C32	20682.C32	20653.C32	20683.C32	20654.C32	20684.C32
	İtalyan cevizi	20642.C35	20672.C35	20652.C35	20682.C35	20653.C35	20683.C35	20654.C35	20684.C35
	Amerikan kirazı	-	20672.C36	-	20682.C36	-	20683.C36	-	20684.C36
Glass (kristal ve billur camı)									
	Siyah cam	20642.C71	-	20652.C71	-	20653.C71	-	20654.C71	-
	Buz beyazı cam	20642.C72	-	20652.C72	-	20653.C72	-	20654.C72	-
	Gümüş aynalı cam	20642.C81	-	20652.C81	-	20653.C81	-	20654.C81	-

Eikon Chrome plakalar: rehber

7 modüllü		8 modüllü		14 modül 7+7	21 modül 7+7+7	Panel montaj için 1 modüllü		Panel montaj için 2 modül	
									
Classic	Round	Classic	Round	Classic	Classic	Classic	Round	Classic	Round
20657.B01	20687.B01	20668.B01	20698.B01	20660.01*	20661.01*	20666.B01	20696.B01	20667.B01	20697.B01
20657.N13	20687.N13	20668.N13	20698.N13	20660.13*	20661.13*	20666.N13	20696.N13	20667.N13	20697.N13
20657.15	20687.15	20668.15	20698.15	20660.15*	20661.15*	20666.15	20696.15	20667.15	20697.15
20657.40	-	20668.40	-	-	-	-	-	-	-
20657.B41	-	20668.B41	-	-	-	-	-	-	-
20657.42	-	20668.42	-	-	-	-	-	-	-
20657.C01	20687.C01	20668.C01	20698.C01	-	-	-	-	-	-
20657.C02	20687.C02	20668.C02	20698.C02	-	-	-	-	-	-
20657.C07	20687.C07	20668.C07	20698.C07	-	-	-	-	-	-
20657.C08	20687.C08	20668.C08	20698.C08	-	-	-	-	-	-
-	20687.C09	-	20698.C09	-	-	-	-	-	-
20657.C10	20687.C10	20668.C10	20698.C10	-	-	-	-	-	-
20657.C11	-	20668.C11	-	-	-	-	-	-	-
20657.C12	20687.C12	20668.C12	20698.C12	-	-	-	-	-	-
20657.C13	20687.C13	20668.C13	20698.C13	-	-	-	-	-	-
20657.C14	20687.C14	20668.C14	20698.C14	-	-	-	-	-	-
20657.C15	20687.C15	20668.C15	20698.C15	-	-	-	-	-	-
20657.G21	20687.G21	20668.G21	20698.G21	-	-	-	-	-	-
20657.C22	20687.C22	20668.C22	20698.C22	-	-	-	-	-	-
-	20687.C23	-	20698.C23	-	-	-	-	-	-
20657.G24	20687.G24	20668.G24	20698.G24	-	-	-	-	-	-
20657.C91	20687.C91	20668.C91	20698.C91	-	-	-	-	-	-
20657.C31	-	20668.C31	-	-	-	-	-	-	-
20657.C32	20687.C32	20668.C32	20698.C32	-	-	-	-	-	-
20657.C35	20687.C35	20668.C35	20698.C35	-	-	-	-	-	-
-	20687.C36	-	20698.C36	-	-	-	-	-	-
20657.C71	-	20668.C71	-	-	-	-	-	-	-
20657.C72	-	20668.C72	-	-	-	-	-	-	-
20657.C81	-	20668.C81	-	-	-	-	-	-	-

Eikon Tactil ve Eikon Evo İngiliz standardı için tüm plakalar ile ilgili kılavuz

		2 modüllü		3 modül ve monoblok	5 modül ve monoblok	
		Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo
						
Primari (anodize alüminyum)						
	Parlak alüminyum	-	21642.01	21648.01	-	21649.01
	Next gri	-	21642.02	21648.02	-	21649.02
	Lav grisi	-	21642.03	21648.03	-	21649.03
	Nötr bronz	-	21642.04	21648.04	-	21649.04
	Koyu bronz	-	21642.05	21648.05	-	21649.05
Esclusivi (rafine alüminyum)						
	Siyah safir	-	21642.06	21648.06	-	21649.06
	Gümüş	-	21642.07.01	21648.07.01	-	21649.07.01
	Titanyum	-	21642.08	21648.08	-	21649.08
	Parlak altın	-	21642.09	21648.09	-	21649.09
	Tamamen parlak altın (yaldızlı çerçeveli)	-	21642.G09	21648.G09	-	21649.G09
	Satine altın	-	21642.10	21648.10	-	21649.10
	Tamamen satine altın (yaldızlı çerçeveli)	-	21642.G10	21648.G10	-	21649.G10
Scolpiti (doğal taş)						
	Beyaz Karrara	-	21642.51	21648.51	-	21649.51
	Doğal bölünmüş kayrak	-	21642.52	21648.52	-	21649.52
	Gri kuvarsit	-	21642.53	21648.53	■ 21667.53	21649.53
Naturali (Masif ahşap)						
	İtalyan ceviz	-	21642.31	21648.31	■ 21667.31	21649.31
	Beyaz meşe	-	21642.32	21648.32	■ 21667.32	21649.32
	Venge	-	21642.33	21648.33	■ 21667.33	21649.33

Eikon Tactil ve Eikon Evo İngiliz standardı için tüm plakalar ile ilgili kılavuz

		2 modüllü		3 modül ve monoblok	5 modül ve monoblok	
		Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo
						
Luminosi (Kristal)						
	Beyaz pırlanta	21662.70	21642.70	21648.70	21667.70	21649.70
	Kristal aqua	21662.71	21642.71	21648.71	21667.71	21649.71
	Gümüş buz	-	21642.72	21648.72	-	21649.72
	İnci grisi	21662.73	21642.73	21648.73	21667.73	21649.73
	Opal kahverengi	-	21642.74	21648.74	-	21649.74
	Aynalı bronz	-	21642.75	21648.75	-	21649.75
	Siyah pırlanta	21662.76	21642.76	21648.76	21667.76	21649.76
Raffinati (Doğal deri)						
	Deri krem	-	21642.21	21648.21	■ 21667.21	21649.21
	Deri tütün rengi	-	21642.22	21648.22	■ 21667.22	21649.22
Speciali (Corian®)						
	Buzul rengi	-	21642.41	21648.41	■ 21667.41	21649.41
Essenziali (Bütün alüminyum ve kristal)						
	Total beyaz	-	21642.17	21648.17	-	21649.17
	Total siyah	-	21642.18	21648.18	-	21649.18
	Total beyaz pırlanta	-	21642.87	21648.87	-	21649.87
	Total siyah pırlanta	-	21642.88	21648.88	-	21649.88













Eikon Exé İngiliz standardı için tüm plakalar ile ilgili kılavuz

	2 modüllü	3 modül ve monoblok	5 modül ve monoblok
			
Total look metalller			
 Mat beyaz	▲22642.01	▲22648.01	▲22649.01
 Next	▲22642.02	▲22648.02	▲22649.02
 Antrasit gri	▲22642.03	▲22648.03	▲22649.03
Fırça etkili metalller			
 Fırçalı nikel	▲22642.11	▲22648.11	▲22649.11
 Fırçalı koyu bronz	▲22642.12	▲22648.12	▲22649.12
 Fırçalı siyah	▲22642.13	▲22648.13	▲22649.13
Parlak metalller			
 Nikel	▲22642.81	▲22648.81	▲22649.81
 Altın	▲22642.82	▲22648.82	▲22649.82
 Siyah krom	▲22642.83	▲22648.83	▲22649.83
Özel metalller			
 Antik altın	▲22642.85	▲22648.85	▲22649.85
 Fırçalı bakır	▲22642.86	▲22648.86	▲22649.86
 Fırçalı antik bronz	▲22642.87	▲22648.87	▲22649.87
Camlar			
 Süt beyaz	▲22642.71	▲22648.71	▲22649.71
 Kenevir beyazı	▲22642.72	▲22648.72	▲22649.72
 Saten siyah	▲22642.73	▲22648.73	▲22649.73
Aynalar			
 Buz gümüşü	▲22642.75	▲22648.75	▲22649.75
 Parlak bronz	▲22642.76	▲22648.76	▲22649.76
 Koyu opal	▲22642.77	▲22648.77	▲22649.77
Deriler			
 Savan	▲22642.21	▲22648.21	▲22649.21
 Step	▲22642.22	▲22648.22	▲22649.22
 Kara Orman	▲22642.23	▲22648.23	▲22649.23
Mermer etkili gres			
 Calacatta beyazı	▲22642.51	▲22648.51	▲22649.51
 Kahve kahverengisi	▲22642.52	▲22648.52	▲22649.52
 Marquina siyahı	▲22642.53	▲22648.53	▲22649.53
Ahşaplar			
 Meşe	▲22642.31	▲22648.31	▲22649.31
 Amerikan cevizi	▲22642.32	▲22648.32	▲22649.32
 Okalıptüs	▲22642.33	▲22648.33	▲22649.33






Eikon Chrome İngiliz standardı için tüm plakalar ile ilgili kılavuz

		2 modüllü		3 modül ve monoblok		5 modül ve monoblok	
							
		Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round
Total Look (cılalı metal)							
	Buz beyazı	20647.B01	20677.B01	20648.B01	20678.B01	20649.B01	20679.B01
	Mat silver	20647.N13	20677.N13	20648.N13	20678.N13	20649.N13	20679.N13
	Mat antrasit	20647.15	20677.15	20648.15	20678.15	20649.15	20679.15
Bright (cılalı metal)							
	Buz beyazı	20647.C01	20677.C01	20648.C01	20678.C01	20649.C01	20679.C01
	Antik beyaz	20647.C02	20677.C02	20648.C02	20678.C02	20649.C02	20679.C02
	Metalik şampanya	20647.C07	20677.C07	20648.C07	20678.C07	20649.C07	20679.C07
	Metalik titanyum	20647.C08	20677.C08	20648.C08	20678.C08	20649.C08	20679.C08
	Metalik Atlantik grisi	-	20677.C09	-	20678.C09	-	20679.C09
	Metalik silver	20647.C10	20677.C10	20648.C10	20678.C10	20649.C10	20679.C10
	Metalik Siena	20647.C11	-	20648.C11	-	20649.C11	-
	Metalik antrasit	20647.C12	20677.C12	20648.C12	20678.C12	20649.C12	20679.C12
	Mat silver	20647.C13	20677.C13	20648.C13	20678.C13	20649.C13	20679.C13
	Mat titanyum	20647.C14	20677.C14	20648.C14	20678.C14	20649.C14	20679.C14
	Mat antrasit	20647.C15	20677.C15	20648.C15	20678.C15	20649.C15	20679.C15
Refined (asallaştırılmış metal)							
	Satine altın (yaldızlı çerçevesi)	20647.G21	20677.G21	20648.G21	20678.G21	20649.G21	20679.G21
	Satine nikel	20647.C22	20677.C22	20648.C22	20678.C22	20649.C22	20679.C22
	Satine krom	-	20677.C23	-	20678.C23	-	20679.C23
	Parlak altın (yaldızlı çerçevesi)	20647.G24	20677.G24	20648.G24	20678.G24	20649.G24	20679.G24
Inox (paslanmaz çelik)							
	Fırçalanmış inox	20647.C91	20677.C91	20648.C91	20678.C91	20649.C91	20679.C91
Wood (masif ahşap)							
	Afrika wengesi	20647.C31	-	20648.C31	-	20649.C31	-
	Açık meşe	20647.C32	20677.C32	20648.C32	20678.C32	20649.C32	20679.C32
	İtalyan cevizi	20647.C35	20677.C35	20648.C35	20678.C35	20649.C35	20679.C35
	Amerikan kirazı	-	20677.C36	-	20678.C36	-	20679.C36
Glass (kristal ve billur camı)							
	Siyah cam	20647.C71	-	20648.C71	-	20649.C71	-
	Buz beyazı cam	20647.C72	-	20648.C72	-	20649.C72	-
	Gümüş aynalı cam	20647.C81	-	20648.C81	-	20649.C81	-






Eikon Evo: merkezler arası 71 mm

Modül	Kasalar	Taşıyıcılar
2+2 modül Sabitleme merkezleri arası 71 mm	 	  2 x 21602 2 modüllü, çeneli
2+2+2 modül Sabitleme merkezleri arası 71 mm	 	  3 x 21602 2 modüllü, çeneli
2+2+2+2 modül Sabitleme merkezleri arası 71 mm	 	  4 x 21602 2 modüllü, çeneli



Eikon Evo: merkezler arası 71 mm

	Çerçeveler*
 2 x 21603 2 modüllü, bez vijkaka	 21643... 4 modüllü (2+2), yatay ve dikey montaj. Boyutlar: 166,4x95,4 mm
 3 x 21603 2 modüllü, bez vijkaka	 21644... 6 modüllü (2+2+2), yatay ve dikey montaj. Boyutlar: 237,4x95,4 mm
 4 x 21603 2 modüllü, bez vijkaka	 21669... 8 modüllü (2+2+2+2), yatay ve dikey montaj. Boyutlar: 308,4x95,4 mm






Eikon Tactil: kurulum tipleri

Modül	Kasalar	Taşıyıcılar	Çerçeveler*
ø 60 mm veya 56x56 mm ankastre kutu için 2 modül	Sıvaaltı kasa  V71001 GW 650 °C, açık mavi V71001.AU GW 960 °C, siyah  V71701 İçi boş duvarlarda, klips olmayan destekler, GW 850 °C, açık mavi	 21602 2 modüllü, çeneli   21603 2 modüllü, bez vijaka 	 21662... 2 module Dimensiuni: 95,4x95,4 mm
3	Sıvaaltı kasa  V71303 GW 650 °C, açık mavi V71303.AU GW 960 °C, siyah  V71703 İçi boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi	 21613 3 modüllü, vidalı 	 21663... 3 module Dimensiuni: 118x106 mm
4	Sıvaaltı kasa  V71304 GW 650 °C, açık mavi V71304.AU GW 960 °C, siyah  V71704 İçi boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi	 21614 4 modüllü, vidalı 	 21664... 4 module Dimensiuni: 140,5x106 mm

Eikon Tactil: İngiliz standardı kurulum

Modül	Kasalar	Taşıyıcılar	Çerçeveler*
5	Sıvaaltı kasa  2 modüllü ankastr kutu. Sabitleme merkezleri arası: 120,6 mm	 20609¹ 5 modüllü, vidalı M 3,5 	 21667... 5 modüllü. Boyutlar: 163x95,4 mm







Eikon Evo: kurulum tipleri

Modül	Kasalar	Taşıyıcılar	Çerçeveler*
ø 60 mm veya 56x56 mm ankastre kutu için 2 modül	Sıvaaltı kasa  V71001 GW 650 °C, açık mavi V71001.AU GW 960 °C, siyah V71701 İçi boş duvarlarda, klips olmayan destekler, GW 850 °C, açık mavi	 21602 2 modüllü, çeneli   21603 2 modüllü, bez vija 	 21642... 2 modüllü Boyutlar: 95,4x95,4 mm
3	Sıvaaltı kasa  V71303 GW 650 °C, açık mavi V71303.AU GW 960 °C, siyah  V71703 İçi boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi	 21613 3 modüllü, vidalı 	 21653... 3 modüllü Boyutlar: 118x106 mm
4	Sıvaaltı kasa  V71304 GW 650 °C, açık mavi V71304.AU GW 960 °C, siyah  V71704 İçi boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi	 21614 4 modüllü, vidalı 	 21654... 4 modüllü Boyutlar: 140,5x106 mm
7	Sıvaaltı kasa  V71306 GW 650 °C, açık mavi V71306.AU GW 960 °C, siyah  V71706 İçi boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi	 21617 7 modüllü, vidalı 	 21657... 7 modüllü Boyutlar: 208x106 mm






Eikon Evo: kurulum tipleri

Modül	Kasalar	Dokunmatik Video/taşıyıcılar	Çerçeveler*
8 (4+4)	Sivaaltı kasa  V71318 GW 650 °C, açık mavi V71718 İçi boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi	 21554 4,3" Full Flat Dokunmatik Video, gri 21554.B: beyaz 21554.BN: nötr  21511.1... 4,3" Full Flat dokunmatik ekran, 8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte 21848.1... 4,3" Full Flat Well-contact Plus dokunmatik ekran, 8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte  21618 4+4 modüllü, vidalı	 21668... 8 modüllü (4+4) Boyutlar: 155,2x155,2 mm  90° döndürülmüş 8 modül plaka
8 (4+4)	Yarı ankastr  V71318 GW 650 °C, açık mavi V71718 İçi boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi	 21553.2 10" IP multimedia video dokunmatik ekran	 21665... 10" IP multimedia video dokunmatik ekran Boyutlar: 345x250 mm Mevcut malzemeler ve dış yüzeyler: 21665.11: Alüminyum 21665.70: Beyaz pirlanta 21665.76: Siyah pirlanta

Eikon Evo: İngiliz standardı kurulum

Modül	Kasalar	Taşıyıcılar	Çerçeveler*
1 ve 2	Sıvaaltı kasa  1 modül ankastre kutu. Sabitleme merkezleri arası: 60,3 mm	 20606¹ 1 modül, vidalı M 3,5, gri  20606.B¹ 1 modül, vidalı M 3,5, beyaz  20606.N¹ 1 modül, vidalı M 3,5, Next  20607¹ 2 modüllü, vidalı M 3,5 	 21642... 2 modüllü. Boyutlar: 95,4x95,4 mm
3 modül ve monoblok	Sıvaaltı kasa  1 modül ankastre kutu. Sabitleme merkezleri arası: 60,3 mm	 20608¹ 3 modüllü, vidalı M 3,5   20017 Monoblok cihaz örneği  20215.L Monoblok cihaz örneği	 21648... 3 modüllü. Boyutlar: 95,4x95,4 mm
5 modül ve monoblok	Sıvaaltı kasa  2 modüllü ankastre kutu. Sabitleme merkezleri arası: 120,6 mm	 20609¹ 5 modüllü, vidalı M 3,5   20222.L Yatay monoblok kurulum örneği  20291 Dikey monoblok kurulum örneği	 21649... 5 modüllü. Boyutlar: 163x95,4 mm





Eikon Exé: kurulum tipleri

Modül	Kasalar	Taşıyıcılar	Çerçeveler*
ø 60 mm veya 56x56 mm ankastre kutu için 2 modül	Sıvaaltı kasa  V71001 GW 650 °C, açık mavi V71001.AU GW 960 °C, siyah V71701 İçi boş duvarlarda, klips olmayan destekler, GW 850 °C, açık mavi	 21602 2 modüllü, çeneli  21603 2 modüllü, bez vijaka  	 22642... 2 modüllü Boyutlar: 90X90 mm
3	Sıvaaltı kasa  V71303 GW 650 °C, açık mavi V71303.AU GW 960 °C, siyah V71703 İçi boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi	 21613 3 modüllü, vidalı 	 22653... 3 modüllü Boyutlar: 122x90 mm
4	Sıvaaltı kasa  V71304 GW 650 °C, açık mavi V71304.AU GW 960 °C, siyah V71704 İçi boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi	 21614 4 modüllü, vidalı 	 22654... 4 modüllü Boyutlar: 144,5x90 mm
7	Sıvaaltı kasa  V71306 GW 650 °C, açık mavi V71306.AU GW 960 °C, siyah V71706 İçi boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi	 21617 7 modüllü, vidalı 	 22657... 7 modüllü Boyutlar: 212x90 mm


Eikon Exé: kurulum tipleri

Modül	Kasalar	Dokunmatik Video/taşıyıcılar	Çerçeveler*
8 (4+4)	Sıvaaltı kasa  V71318 GW 650 °C, açık mavi V71718 İç boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi	 21554... 4,3" Full Flat Dokunmatik Video  21511.1... 4,3" Full Flat dokunmatik ekran, 8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte 21848.1... 4,3" Full Flat Well-contact Plus dokunmatik ekran, 8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte  21618 4+4 modüllü, vidalı	 22668... 8 modüllü (4+4) Boyutlar: 156,1x156,1 mm  90° döndürülmüş 8 modül plaka





Eikon Exé: İngiliz standardı kurulum

Modül	Kasalar	Taşıyıcılar	Çerçeveler*
1 ve 2	Sıvaaltı kasa  1 modül ankastre kutu. Sabitlenme merkezleri arası: 60,3 mm	 20606' 1 modül, vidalı M 3,5, gri  20606.B' 1 modül, vidalı M 3,5, beyaz  20606.N' 1 modül, vidalı M 3,5, Next  20607' 2 modüllü, vidalı M 3,5 	 22642... 2 modüllü. Boyutlar: 90x90 mm
3 modül ve monoblok	Sıvaaltı kasa  1 modül ankastre kutu. Sabitlenme merkezleri arası: 60,3 mm	 20608' 3 modüllü, vidalı M 3,5  20017 Monoblok cihaz örneği  20215.L Monoblok cihaz örneği	 22648... 3 modüllü. Boyutlar: 90x90 mm
5 modül ve monoblok	Sıvaaltı kasa  2 modüllü ankastre kutu. Sabitlenme merkezleri arası: 120,6 mm	 20609' 5 modüllü, vidalı M 3,5  20222.L Yatay monoblok kurulum örneği  20291 Dikey monoblok kurulum örneği	 22649... 5 modüllü. Boyutlar: 159,3x90 mm


Eikon Chrome: kurulum tipleri

Modül	Kasalar	
ø 60 mm ankastre kutu için 2 modül	Sıvaaltı kasa  V71001 GW 650 °C, açık mavi V71001.AU GW 960 °C, siyah  V71701 İçi boş duvarlarda, klips olmayan destekler, GW 850 °C, açık mavi	Sıvaüstü kasa  09971.A derinlik 43,5 mm, fildişi RAL 9001 09971.01: beyaz
2 merkezi modül ve 3	Sıvaaltı kasa  V71303 GW 650 °C, açık mavi V71303.AU GW 960 °C, siyah  V71703 İçi boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi	Sıvaüstü kasa  09983 Derinlik 35-45 mm, gri 09983.01: beyaz  09975.A Derinlik 43,5 mm, fildişi RAL 9001 09975.01: beyaz  09976.04 Derinlik 30 mm, beyaz Idea 09976.14: gri Idea
4	Sıvaaltı kasa  V71304 GW 650 °C, açık mavi V71304.AU GW 960 °C, siyah  V71704 İçi boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi	Masa üstü montaj kasası  20784 4 modüllü, gri 20784.B Yukarıdaki gibi, beyaz Δ 20784.N Yukarıdaki gibi, Next
7	Sıvaaltı kasa  V71306 GW 650 °C, açık mavi V71306.AU GW 960 °C, siyah  V71706 İçi boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi	Masa üstü montaj kasası  20787 7 modüllü, gri 20787.B Yukarıdaki gibi, beyaz Δ 20787.N Yukarıdaki gibi, Next

Eikon Chrome: kurulum tipleri

Taşıyıcılar	Çerçeveler*
 21602 2 modüllü, çeneli 21603 2 modüllü, bez vijaka	Classic  20642... 2 modüllü. Boyutlar: 85x85 mm Round  20672... 2 modüllü. Boyutlar: 80x80 mm Classic  20652... 2 merkezi modüllü. Boyutlar: 120x85 mm Round  20682... 2 merkezi modüllü. Boyutlar: 120x80 mm
 21612 2 merkezi modüllü, vidalı 21613 3 modüllü, vidalı	Classic  20652... 2 merkezi modüllü. Boyutlar: 120x85 mm Round  20682... 2 merkezi modüllü. Boyutlar: 120x80 mm Classic  20653... 3 modüllü. Boyutlar: 120x85 mm Round  20683... 3 modüllü. Boyutlar: 120x80 mm
 21614 4 modüllü, vidalı	Classic  20654... 4 modüllü. Boyutlar: 142x85 mm Round  20684... 4 modüllü. Boyutlar: 142x80 mm
 21617 7 modüllü, vidalı	Classic  20657... 7 modüllü. Boyutlar: 206x85 mm Round  20687... 7 modüllü. Boyutlar: 210x80 mm







Eikon Chrome: kurulum tipleri

Modül	Kasalar
8 (4+4)	Sıvaaltı kasa  V71318 GW 650 °C, açık mavi  V71718 İçi boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi
	Sıvaaltı kasa  V71318 GW 650 °C, açık mavi  V71718 İçi boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi  Masa üstü montaj kasası 20788 8 modüllü, çerçeveye Classic ve Round, gri 20788.B Yukarıdaki gibi, beyaz Δ 20788.N Yukarıdaki gibi, Next Boyutlar: 141x151,9x135 mm
1	Panel montaj için  16776.AU GW 960 °C
2	 16776.AU x 2 GW 960 °C
14 (7+7)	Sıvaaltı kasa  V71320 GW 650 °C, açık mavi  V71720 İçi boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi Yüzeye monteli  09920.01, Beyaz
21 (7+7+7)	Sıvaaltı kasa  V71321 GW 650 °C, açık mavi Yüzeye monteli  09921.01, Beyaz

Eikon Chrome: kurulum tipleri


Dokunmatik Video/taşıyıcılar	Çerçeveler*
 21554 4,3" Full Flat Dokunmatik Video, gri 21554.B: beyaz 21554.BN: nötr	Classic  20668... 8 modüllü. Boyutlar: 142x156 mm Round  20698... 8 modüllü. Boyutlar: 142x151 mm
 21511.1... 4,3" Full Flat dokunmatik ekran, 8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte 21848.1... 4,3" Full Flat Well-contact Plus dokunmatik ekran, 8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte  21618 4+4 modüllü, vidalı	Classic  20668... 8 modüllü. Boyutlar: 142x156 mm Round  20698... 8 modüllü. Boyutlar: 142x151 mm
 20626 1 modül, vidalı	Classic  20666... 1 modül Boyutları: 40x80 mm Round  20696... 1 modül Boyutları: 40x80 mm
 20627 2 modüllü, vidalı	Classic  20667... 2 modüllü Boyutları: 40x137 mm Round  20697... 2 modüllü Boyutları: 40x137 mm
 20620 14 modüllü (7+7), vidalı	Classic  20660... 14 modüllü (7+7), teknopolimer, not etiketleri üzerinde yer alır. Boyutlar: 207x153 mm
 20621 21 modüllü (7+7+7), vidalı	Classic  20661... 21 modüllü (7+7+7), teknopolimer, not etiketleri üzerinde yer alır. Boyutlar: 207x223 mm

Eikon Chrome: İngiliz standardı kurulum


Modül	Kasalar	Taşıyıcılar	Çerçeveler*
1 ve 2	Sıvaaltı kasa  1 modül ankastre kutu. Sabitleme merkezleri arası: 60,3 mm	 20606* 1 modül, vidalı M 3,5, gri  20606.B* 1 modül, vidalı M 3,5, beyaz  20606.N* 1 modül, vidalı M 3,5, Next  20607* 2 modüllü, vidalı M 3,5 	Classic  20647*... 2 modüllü. Boyutlar: 95x95x9 mm
			Round  20677*... 2 modüllü. Boyutlar: 95x95x9 mm
monoblok	Sıvaaltı kasa  1 modül ankastre kutu. Sabitleme merkezleri arası: 60,3 mm	 20608* 3 modüllü, vidalı M 3,5   20215.L Monoblok cihaz örneği  20017.L Monoblok cihaz örneği	Classic  20648*... Yatay ve dikey kurulum için. Boyutlar: 95x95x9 mm Yalnızca monoblok cihazlar için.
			Round  20678*.. Yatay ve dikey kurulum için. Boyutlar: 95x95x9 mm Yalnızca monoblok cihazlar için.
5 modül ve monoblok	Sıvaaltı kasa  2 modüllü ankastre kutu. Sabitleme merkezleri arası: 120,6 mm	 20609* 5 modüllü, vidalı M 3,5   20222.L Yatay monoblok kurulum örneği  20291 Dikey monoblok kurulum örneği	Classic  20649*... 5 modül. Yatay ve dikey kurulum için. Boyutlar: 155x95x9 mm
			Round  20679*... 5 modül. Yatay ve dikey kurulum için. Boyutlar: 155x95x9 mm

Plaka ve kumandaların özelleştirilmesi


Plakalar Eikon Tactil: özelleştirme pozisyonları (bakınız gri alan)




21662...




21663...



21664...



21666...




21667...




Özelleştirilmiş plaka örnekleri Eikon Tactil

Plakalar Eikon Evo, Eikon Exé ve Eikon Chrome: özelleştirme pozisyonları


(bakınız gri alan)



Plakalar Eikon Evo



Plakalar Eikon Exé



Plakalar Eikon Chrome



Özelleştirilmiş plaka örnekleri Eikon Evo

Kumandalar ve tuşlar: pozisyon ve özellikleri

Tip	Özelleştirme pozisyonu	Arka aydınlatmalı özelleştirme	Arka aydınlatmasız özelleştirme
Geleneksel eğimli kumandalar 1 ve 2 modüllü ve değiştirilebilir tuşlu 1, 2 ve 3 modüllü		HAYIR	Pozisyon 1 ve 2
Geleneksel eğimli kumandalar için tuşlar 20031, 20032 ve 20033		Pozisyon 3 Sadece 14x7 mm alanda	Pozisyon 1 ve 2
Eksenel kumandalar. 1 ve 2 modüllü		HAYIR	Pozisyon 1 ve 2
Eksenel kumandalar için tuşlar 20131.0, 20132.0 ve 20133.0		Pozisyon 2 14x7 mm Mylar etiketli	Pozisyon 1 ve 3
Radio frekans kontrolü için 1 modül anahtar çifti		HAYIR	Pozisyon 1 ve 2
Radio frekans kontrolü için 2 modül anahtar çifti		HAYIR	Pozisyon 1 ve 2

Exemple de taste și comenzi cu personalizare




Özelleştirilmiş eğimli kumandalar ve tuşlar



Arka aydınlatmalı, özelleştirilmiş değiştirilebilir tuşlar



Özelleştirmeli radyo frekanslı kumanda tuşları




Özelleştirmeli radyo frekanslı kumandalar için 2 modüllü tuşlar

Kumandalar ve tuşlar: pozisyon ve özellikleri

Tip	Özelleştirme pozisyonu	Arka aydınlatmalı özelleştirme	Arka aydınlatmasız özelleştirme
Ev otomasyon kumandaları. Yarım tuşlu 1 modüllü		Sadece 10x10 mm alanda	LED programlaması "OFF" ise tuşun tüm alanı özelleştirilebilir
Ev otomasyon kumandaları. Yarım tuşlu 2 modüllü		Sadece 10x10 mm alanda	LED programlaması "OFF" ise tuşun tüm alanı özelleştirilebilir
Ev otomasyonu kumandalarının yazı ile özelleştirme özellikleri			
"Semboller ve standart yazılar arşivinde" yer almayan yazılar ile özelleştirmeler, arka aydınlatmalılarda her biri büyük harfler ile yazılı 8 karakter, harf yüksekliği 1,7 mm ve stili arşivdeki gibi olan maksimum 3 satır olmalıdır. Yazılar, metnin uzunluğuna göre, yandaki şekillerde gösterildiği gibi yerleştirilecektir.	1. Satır metni	2. Satır metni	3. Satır metni



Arka aydınlatmasız özelleştirilmiş ev otomasyonu kumandaları



Arka aydınlatma ile özelleştirilmiş ev otomasyonu kumandaları (metin opsiyonlu örnekler)

Özelleştirme ile ilgili açıklamalar

- tüm kumandalar, tuşlar ve plakalar burada tanımlanan biçim ve pozisyonlar ile özelleştirilebilir;
- Eikon Tactil**
İnci grisi plaka (73) haricinde, gri renk ile vurgulanan alandaki tüm plaklar ihtiyaca göre düzenlenebilir;
- Eikon Evo**
Aşağıda belirtilen çerçeveler üzerine lazer baskı yapılamamaktadır: **Kristal:** gümüş Buz (72), İnci grisi (73), opal kahverengi (74), aynalı bronz (75);
- Eikon Exé**
Aşağıda belirtilen çerçeveler üzerine lazer baskı yapılamamaktadır: **Mermer etkili gres:** Calacatta beyazı (51), Kahve kahverengisi (52), Marquina siyahı (53); **Aynalar:** Buz gümüşü (75), Parlak bronz (76), Koyu opal (77); **Camilar:** Saten siyah (73) ve **Özel metaller:** Antik altın (85);
- Eikon Chrome**
Aşağıda belirtilen çerçeveler üzerine lazer baskı yapılamamaktadır: **Bright:** mat titanyum (C14); **Glass:** siyah cam (C71), gümüş aynalı cam (C81);
- AHŞAP çerçevelerin özelleştirilmesi için öncelikle sağlayıcı firmalarla fiyatlar ve miktarlar hakkında anlaşma yapılması gerekmektedir.
- özelleştirme talebi **"Semboller ve standart harfler arşivinde"** yer alıyorsa ürün kodu + sembol/yazı kodu belirtiniz, özelleştirme tabloda yer almıyorsa ticari ağıın yapılabilirliğini kontrol ediniz;
- "Semboller ve standart harfler arşivinde"** yer almayan yüksek miktarda özel leştirme talepleri için Vimar satış ofisi ile temas kurmak gerekir.

Lazer baskılı özelleştirmenin avantajları:

- zaman içinde bozulmayan sabit oyma baskı;
- asgari miktarlar için bile baskı yapılabilmesi;
- tüm baskılar manyetik olarak kaydedildikleri için aynı baskıları aynı sonuçlarla sipariş etme olanağı.

Teknolojinin birkaç sınırlaması:

- renkli baskı yapmak mümkün değildir.

Temin edilmesi gerekenler:

- lazer baskısı yapılacak olan görüntünün siyah beyaz yazıcı çıktısı veya filmi, son boyutundan 2 veya 3 kat daha büyük boyutlu;
- üretilen nesnenin EPS, TIFF ya da JPEG formatında dijital görseli.

Kaçınılması gerekenler:

- fotokopi vermeyin;
- lazer baskı yapılacak olan görseli faksla göndermeyin. Faksın düşük çözünürlüğü görselin lazer kalitesinde kopyalanmasına engel olur.

Yapmanız gerekenler

- yapılabilirlik onayını aldıktan sonra üretilen nesneyi ekleyiniz (tel zımba, ataş ya da yapışkan bant kullanmadan) ya da bir görselini gönderiniz;
- daha sonra VIMAR'a ulaştırması için tüm materyali bölge dağıtım toptancınıza teslim ediniz.

Ev otomasyonu kumandalarının yazı ile özelleştirme özellikleri			
	1. Satır metni	2. Satır metni	3. Satır metni
"Semboller ve standart yazılar arşivinde" yer almayan yazılar ile özelleştirmeler, arka aydınlatmalılarda her biri büyük harfler ile yazılı 8 karakter, harf yüksekliği 1,7 mm ve stili arşivdeki gibi olan maksimum 3 satır olmalıdır. Yazılar, metnin uzunluğuna göre, yandaki şekillerde gösterildiği gibi yerleştirilecektir.			

Özelleştirmeler

Standart sembol ve yazılar (♦ katalogdaki modüllerdeki semboller)

																
♦S20.001	S20.002	S20.003	S20.004	S20.005	S20.006	S20.007	S20.008	S20.009	S20.010	S20.011	S20.012	S20.013	S20.014	S20.015	S20.016	S20.017
											♦S20.029					
S20.018	S20.019	S20.020	S20.021	S20.022	S20.023	S20.024	S20.025	S20.026	S20.027	S20.028	♦S20.029	S20.030	S20.031	S20.032	S20.033	S20.034
				♦S20.039	♦S20.040									♦S20.049		
S20.035	S20.036	S20.037	S20.038	♦S20.039	♦S20.040	S20.041	S20.042	S20.043	S20.044	S20.045	S20.046	S20.047	S20.048	♦S20.049	S20.050	S20.051
	♦S20.053	♦S20.054	♦S20.055	♦S20.056	♦S20.057	♦S20.058	♦S20.059	♦S20.060								
S20.052	♦S20.053	♦S20.054	♦S20.055	♦S20.056	♦S20.057	♦S20.058	♦S20.059	♦S20.060	S20.061	S20.062	S20.063	S20.064	S20.065	S20.066	S20.067	S20.068
				♦S20.073	♦S20.074											
S20.069	S20.070	S20.071	S20.072	♦S20.073	♦S20.074	S20.075	S20.076	S20.077	S20.078	S20.079	S20.080	S20.081	S20.082	S20.083	S20.084	S20.085
																
S20.086	S20.087	S20.088	S20.089	S20.090	S20.091	S20.092	S20.093	S20.094	S20.095	S20.096	S20.097	S20.098	S20.099	S20.100	S20.101	S20.102
														♦S20.117		
S20.103	S20.104	S20.105	S20.106	S20.107	S20.108	S20.109	S20.110	S20.111	S20.112	S20.113	S20.114	S20.115	S20.116	♦S20.117	S20.118	S20.119
																
S20.120	S20.121	S20.122	S20.123	S20.124	S20.125	S20.126	S20.127	S20.128	S20.129	S20.130	S20.131	S20.132	S20.133	S20.134	S20.135	S20.136
																
S20.137	S20.138	S20.139	S20.140	S20.141	S20.142	S20.143	S20.144	S20.145	S20.146	S20.147	S20.148	S20.149	S20.150	S20.151	S20.152	S20.153
																
S20.154	S20.155	S20.156	S20.157	S20.158	S20.159	S20.160	S20.161	S20.162	S20.163	S20.164	S20.165	S20.166	S20.167	S20.168	S20.169	S20.170
																
S20.171	S20.172	S20.173	S20.174	S20.175	S20.176	S20.177	S20.178	S20.179	S20.180	S20.181	S20.182	S20.183	S20.184	S20.185	MAKE UP ROOM S20.186	DO NOT DISTURB S20.187
LIGHT	OPEN	CLOSE	ALARM	COME IN	BACK	STAIRS	BATHROOM	CELLAR	STOREROOM	ATTIC	TERRACE	OUTSIDE	GARDEN	GARAGE	GENERAL	
S20.188.EN	S20.189.EN	S20.190.EN	S20.191.EN	S20.192.EN	S20.193.EN	S20.194.EN	S20.195.EN	S20.196.EN	S20.197.EN	S20.198.EN	S20.199.EN	S20.200.EN	S20.201.EN	S20.202	S20.203.EN	

Akıllı Kart Kişiselleştirme

Kartın, üretilecek materyalin eps, tiff veya jpg formatında dijital görüntüsünü çıkarmak suretiyle talep üzerine arka kısmı özelleştirilebilir.



Bluetooth ağ adının özelleştirilmesi

Sesli difüzyon sistemine ait bileşenlerin Bluetooth ağ adının özelleştirilmesi mümkündür: Bluetooth ara yüzü (20589) ve sesli difüzyon stereo amplifikatörü (20590).

Tedarik edilecekler

- siparişe bir .txt uzantılı dosya ekleyin
- .txt dosyasının adının oluşturulma şekli:

örn. **P20590_6.txt**

P20590: önüne P konulmuş olan talep edilen ürün kodu; '6' txt dosyasının satır adedidir = talep edilen ürün kod miktarı;

.txt dosyasının formatı

- standart ASCII Avrupa karakterlerini kullanın;
- özelleştirilecek ağ adı maks. 23 karakter (boşluklar dahil);
- satır başı metni özelleştirilecek dizgenin sonunu belirler;
- satır sayısı talep edilen ürün kodu miktarı ile aynı olmalıdır;
- her satır, tekrar edilse dahi talep edilen kişiselleştirmeyi göstermektedir.

txt dosyası derleme örneği (örn. P20590_6.txt)

B&B	oda 1
B&B	oda 2
B&B	oda 3
B&B	oda 4
B&B	oda 5
B&B	oda 6

TAŞIYICILAR ve KUTULAR

Ankastre kutular


Tuğla duvarlar için sıva altı montaj kutuları



V71001
Yuvarlak $\varnothing$ 60 mm
(GW 650 °C),
açık mavi



V71001.AU
Yuvarlak $\varnothing$ 60 mm
(GW 960 °C),
siyah




V71001, V71001.AU



V71303
(GW 650 °C), açık mavi
- 3 modüllü



V71303.AU
(GW 960 °C), siyah
- 3 modüllü




V71303, V71303.AU



V71304
(GW 650 °C), açık mavi
- 4 modüllü



V71304.AU
(GW 960 °C), siyah
- 4 modüllü




V71304, V71304.AU




V71305
(GW 650 °C), açık mavi
- 5 modüllü



Δ V71305.AU
(GW 960 °C), siyah
- 5 modüllü




V71305, V71305.AU



Elektriksel olarak ayrı modüler kısımların gerçekleştirilmesi için seperatörler



Her iki tarafta farklı yarı çaplara sahip parçalara sahip




Referans ve blok pinleri sayesinde tamamen zıt kutular



İki noktadan kırılabilir duvara monte edilen kutu

Kablo giriş boyutları



TAŞIYICILAR ve KUTULAR

Ankastre kutular


Tuğla duvarlar için sıva altı montaj kutuları



V71306
(GW 650 °C), açık mavi
- 6/7 modüllü




V71306.AU
(GW 960 °C), siyah
- 6/7 modüllü



V71306, V71306.AU




09996
(GW 650 °C), açık mavi
- 6 modüllü (3+3)



09996




V71318
(GW 650 °C), açık mavi
- 8 modüllü



V71318



V71320
(GW 650 °C), açık mavi
- 12/14 modüllü



V71320


TAŞIYICILAR ve KUTULAR

Ankastre kutular

Tuğla duvarlar için sıva altı montaj kutuları



V71321
(GW 650 °C), açık mavi
- 18/21 modüllü



V71321

Tuğla duvar sıva altı montaj kutuları için koruyucu antimalta kapaklar



V71011
V71001 ve V71001.AU
kutu kapakları, sarı



V71323
V71303 ve V71303.AU
kutu kapakları, sarı



V71324
V71304 ve V71304.AU
kutu kapakları, sarı



V71325
V71305 ve V71305.AU
kutu kapakları, sarı



V71326
V71306 ve V71306.AU
kutu kapakları, sarı




V71328
V71318 ve V71718
kutu kapakları, sarı

Tuğla duvarlar için sıva altı montaj kutu aksesuarları



V71563
V71303, V71304, V71305, V71306,
sıva altı montaj kutularının yatay ve
dikey bileşimine yönelik kaplin, sarı.
58,2 mm uzunlukta

Kutu bataryaları V71563 kaplinler ile gerçekleştirilir




TAŞIYICILAR ve KUTULAR

Ankastre kutular

Hafif duvarlar için sıva altı montaj kutuları




V71701
Yuvarlak ø 60 mm (GW 850 °C),
açık mavi, yalnızca tımaksız
desteklere uygun



V71701




V71703
(GW 850 °C), açık mavi
- 3 modüllü



V71703




V71704
(GW 850 °C), açık mavi
- 4 modüllü



V71704




V71706
(GW 850 °C), açık mavi
- 6/7 modüllü




V71706




V71718
(GW 850 °C), açık mavi
- 8 modüllü



V71718



V71720
Çok işlevli (GW 850 °C), açık mavi.
Genel kullanıma yönelik mahfaza (GP)
- 12/14 modüllü



V71720

TAŞIYICILAR ve KUTULAR

Ankastre kutular

Hafif duvarlar için sıva altı montaj kutularına yönelik çok işlevli aksesuarlar



V71571

Duvarın iç yüzeyine V71701 kutu monte edilmesine yönelik destek, sarı:
• merkezleme örneği;
• yatay veya dikey bataryada montaja yönelik kaplin





V71573

Duvarın iç yüzeyine V71703 kutu monte edilmesine yönelik destek, sarı:
• merkezleme örneği;
• yatay veya dikey bataryada montaja yönelik kaplin



V71574

Duvarın iç yüzeyine V71704 kutu monte edilmesine yönelik destek, sarı:
• merkezleme örneği;
• yatay veya dikey bataryada montaja yönelik kaplin



1. ve 2. Aksesuarı (V71573) hassas delme için örnek olarak kullanın.
3. Merkez izgarayı basit bir kesici veya kablo makası ile çıkarın. Aksesuar, kutuya uygundur ve manşon olarak kullanılabilir.
4. Kutu boşluğa oturduğunda normal sıva vidası ile hafif duvarın iç yüzeyine tutturun.
5. Bu şekilde duvara monte edilir.

Tuğla duvarlar ve hafif duvarlar için sıva altı montaj kutuları aksesuarları



V71550

V71303..., V71304..., V71305..., V71306..., V71703, V71704, V71706 kutu seperatörleri, sarı



V71551

V71320, V71321, V71620, V71720, 09920..., 09921... yatay kutu seperatörleri, sarı. Elektriksel olarak ayrı kısımların kutunun içinde gerçekleştirilmesini sağlar



V71552

V71318 ve V71718 yatay kutu seperatörleri, sarı. Elektriksel olarak ayrı kısımların kutunun içinde gerçekleştirilmesini sağlar

Tuğla duvarlar ve hafif duvarlar için sıva altı montaj kutu kapakları



02645

55-70 mm kutular için tırnaklı ø 76 mm yuvarlak ø , karbamit, beyaz



02646

75-85 mm kutular için tırnaklı ø 94 mm yuvarlak ø , karbamit, beyaz



02647

55-70 mm kutular için tırnaklı ø 82x82 mm kare ø , karbamit, beyaz



02648

101x101 mm kutular için tırnaklı ø 75-85 mm kare ø , karbamit, beyaz



02653

V71303 kutular için vidalı, dikdörtgen, karbamit, beyaz. Montaj aralığı 83,5 mm



V71630

V71320 ve V71720 kutular için vidalı, dikdörtgen, beyaz

TAŞIYICILAR ve KUTULAR


Ankastre kutular

Tuğla duvarlar ve hafif duvarlar için sıva altı montaj kutusu gömme kapakları




V71632
2 modüllü kutular için
beyaz gömme kapak

Montaj yöntemi



Tuğla duvarlar.

Destek, kutuya tırnaklar yardımıyla sabitlenir ve bu sırada kapak bağlantı desteğine sabitlenirken vidalar görünmeyecek şekilde sıkılır.



Hafif duvarlar.

Destek, kutuya vidalar yardımıyla sabitlenir ve bu sırada kapak bağlantı desteğine sabitlenirken vidalar görünmeyecek şekilde sıkılır.


Tuğla duvarlar ve hafif duvarlar için sıva altı montaj kutusu gömme kapakları



V71633
3 modüllü kutular için
beyaz gömme kapak



V71634
4 modüllü kutular için
beyaz gömme kapak




V71631
V711318 ve V711718 kutuları için
antimalta V71328 kapağa geçmeli
olarak takılan kapak, beyaz

Gömme kapak: sıva altı montaj kutusu üzerine takılır

Uygunluk.

Tuğla duvarlar ve hafif duvarlar için sıva altı montaj kutuları üzerine takılabilir.



Çift yönlü destek.

Kutunun montaj derinliğine bağlı olarak destek iki tarafa da monte edilebilir.



Kapak.

Kapak, destek üzerine bir kilit sistemi ile takılabilir; bu sayede tesisatın sağlam olması sağlanırken vidasız montajla da estetik açıdan en güzel görünüm elde edilir.



En iyi estetik görünüm.

Minimum düzeyde çıkıntı olması, boyanabilirliği ve yüzeyde pürüzler olmaması sayesinde, tamamen görünür şekilde monte edildiğinde bile kapak fark edilmez.

Standart kutu derinliği ile montaj



Daha büyük kutu derinliği ile montaj



Duvar kutuları


Duvar kutuları



09971.A
1 veya 2 modül küçültülmüş Idea
montajı için, kare, fildişi RAL 9001.
Yalnızca Classica levhalara uygundur




09971.01
1 veya 2 modül küçültülmüş Idea
montajı için, kare, beyaz.
Yalnızca Classica levhalara uygundur



09971...



09972.01
1 veya 2 modül küçültülmüş
Idea montajı için, kare, beyaz




09972...



09975.A
3 modül montajı için, dikdörtgen,
fildişi RAL 9001.
Yalnızca Classica levhalara
uygundur



09975.01
3 modül montajı için, dikdörtgen,
beyaz. Yalnızca Classica
levhalara uygundur




09975...



09976.04
3 modül montajı için, dikdörtgen,
beyaz Idea. Yalnızca Classica
levhalara uygundur



09976.14
3 modül montajı için, dikdörtgen,
gri Idea. Yalnızca Classica
levhalara uygundur




09976...



09983
Dikdörtgen, 3 modül,
gri



09983.01
Dikdörtgen, 3 modül,
beyaz



09983...


TAŞIYICILAR ve KUTULAR

Duvar kutuları

Duvar kutuları




09920.01
Dikdörtgen, 12 (6+6) modül,
beyaz



09920...



09921.01
Dikdörtgen, 18 (6+6+6) modül,
beyaz



09921.01

TAŞIYICILAR ve KUTULAR

Isoset: IP40 duvar kutuları


Isoset IP40 kutuları



14801
1 modül




14802
Yatay ve dikey olarak
takılabilir 2 modüllü
aparat



14801, 14802




14803
3 modül



14803



14804
4 modül




14804



14812
Yatay ve dikey olarak
takılabilir 4 modüllü (2+2)
aparat




Aynı kutuda hem dikey hem yatay takılabilen aparatlar.



14812




14813
Yatay ve dikey olarak
takılabilir 6 modüllü (2+2+2)
aparat



14813




14814
Yatay ve dikey olarak
takılabilir 8 modüllü
(2+2+2+2) aparat



14814



14815
Yatay ve dikey olarak
takılabilir 10 modüllü
(2+2+2+2+2) aparat



14815


TAŞIYICILAR ve KUTULAR

Isoset: IP40 duvar kutuları

Isoset IP40 kutuları




14817
Yatay ve dikey olarak
takılabilir modüllü 14
(2+2+2+2+2+2) aparat



14817




14827
6 modül (3+3 yatay)




14827



14832
8 modül (4+4 dikey)




14832



14833




14833
12 modül (4+4+4 dikey)



14837




14837
8 modül (4+4 yatay)



14838



14838
12 modül (4+4+4 yatay)



14839



14839
16 modül (4+4+4+4 yatay)

TAŞIYICILAR ve KUTULAR

Isoset: IP55 duvar kutuları




Isoset IP55 kutuları



14901
1 modül




14902
2 modül



14901, 14902




14903
3 modül



14903




14904
4 modül



14904




14912
8 modül (4+4 dikey)



14912



14913
12 modül (4+4+4 dikey)



14913

TAŞIYICILAR ve KUTULAR

Isoset: IP55 duvar kaplamaları

Isoset IP55 kaplamalar




14931
çeneli, ø 60 mm
kutular için,
gri RAL 7035
- 2 modül



14931.01
çeneli, ø 60 mm
kutular için,
beyaz
- 2 modül



14931.14
çeneli, ø 60 mm
kutular için, gri grani
- 2 modül



14931...




14932
vidalı, 60 mm
uzunluğundaki kutular
için, gri RAL 7035
- 2 modül



14932.01
vidalı, 60 mm
uzunluğundaki kutular
için, beyaz
- 2 modül



14932.14
vidalı, 60 mm
uzunluğundaki kutular
için, gri granit
- 2 modül



14932...




14943
vidalı, 3 modüllü
kutular için,
gri RAL 7035
- 3 modül



14943.01
vidalı, 3 modüllü
kutular için,
beyaz
- 3 modül



14943.14
vidalı, 3 modüllü
kutular için, gri granit
- 3 modül



14943...




14944
vidalı, 4 modüllü
kutular için,
gri RAL 7035
- 4 modül



14944.01
vidalı, 4 modüllü
kutular için,
beyaz
- 4 modül



14944.14
vidalı, 4 modüllü
kutular için,
gri granit
- 4 modül



14944...

TAŞIYICILAR ve KUTULAR



Masa kutuları ve yer soketi

Dayama ve plaka ile tamamlanan eğimli masa kutuları




20784
4 modül,
gri



20784.B
4 modül,
beyaz



Δ 20784.N
4 modül,
Next



20784...




20787
7 modül,
gri



20787.B
7 modül,
beyaz



Δ 20787.N
7 modül,
Next



20787...




20788
8 modüllü plaka için
çerçeve donanımlı,
gri



20788.B
8 modüllü plaka için
çerçeve donanımlı,
beyaz



Δ 20788.N
8 modüllü plaka için
çerçeve donanımlı,
Next



20788...

Yer soketi



■ V54303

Taban kulesi, V54903 kutusu üzerine kurulan Plana, Arké, Eikon ve Neve donanımları için. Hareketli döşemeler üzerine kurulum için ilgili destek ile tedarik edilir



■ V54903

Yer soketi için sıva altı montaj kutuları - 3 modüllü V54303 soket ile tamamlanır

■ Yeni ürün, 2019 Temmuz ayından itibaren kullanıma hazırdır. Bilgi almak için satış ağı ile temas kurunuz



Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
Tel. +39 0424 488 600
Fax +39 0424 488 709
www.vimar.com