



Mandos provisionales: Interruptor terminal 1P 2[16]A blanco

00112.B

Instalación provisional / Componentes de iluminación / Mandos provisionales / Interruptores provisionales

Interruptor terminal 1P 2[16]A blanco

Interruptor terminal 2[16] A 250 V~, tecla de balancín, para cable plano, blanco


Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

100 NR

Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D



Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Interruptor de cordón/atenuador
- **Modelo:** Otros
- **Tipo de operación:** Balancín
- **Tipo de carga:** Otros
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Color:** Blanco
- **Número RAL (similar):** 9003
- **Transparente:** No
- **Voltaje nominal:** 250 V
- **Corriente nominal:** 2 A
- **Potencia:** 0 - 500 W

Marcas

- 00. Mercado CE - UE
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 17. ENEC 03 (IMQ) ([download](#))
- 19. NOM - México
- 37. Mercado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352035010
Cantidad 1 NR
Med. 2x6x3 [cm]
Peso 14,2 [g]



Código 8007352325616
Cantidad 10 NR
Med. 10x4x3 [cm]
Peso 140,47 [g]



Código 8007352007833
Cantidad 100 NR
Med. 28,4x18,4x11,6 [cm]
Peso 1.530,8 [g]



Código 8007352644564
Cantidad 800 NR
Med. 59,5x38,5x26,5 [cm]
Peso 12.832 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).