



Mandos provisionales: Interruptor terminal 1P 2[16]A negro

00112

Instalación provisional / Componentes de iluminación / Mandos provisionales / Interruptores provisionales

Interruptor terminal 1P 2[16]A negro

Interruptor terminal 2[16] A 250 V~, tecla de balancín, para cable plano, negro


Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

100 NR

Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D



Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Interruptor de cordón/atenuador
- **Modelo:** Otros
- **Tipo de operación:** Balancín
- **Tipo de carga:** Otros
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Color:** Negro
- **Número RAL (similar):** 9005
- **Transparente:** No
- **Voltaje nominal:** 250 V
- **Corriente nominal:** 2 A
- **Potencia:** 0 - 500 W

Marcas

- 00. Mercado CE - UE
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 17. ENEC 03 (IMQ) ([download](#))
- 19. NOM - México
- 37. Mercado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352035003
Cantidad 1 NR
Med. 2x6x3 [cm]
Peso 13,9 [g]



Código 8007352325609
Cantidad 10 NR
Med. 10x4x3 [cm]
Peso 139,333 [g]



Código 8007352009639
Cantidad 100 NR
Med. 28,4x18,4x11,6 [cm]
Peso 1.517,6 [g]



Código 8007352649125
Cantidad 800 NR
Med. 59,5x38,5x26,5 [cm]
Peso 12.800 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).