



Mandos provisionales: Interruptor pasante 1P 2[16]A negro

00116

Instalación provisional / Componentes de iluminación / Mandos provisionales / Interruptores provisionales

Interruptor pasante 1P 2[16]A negro

Interruptor pasante 2[16] A 250 V~, con terminal adicional, tecla de balancín, para cable plano y dispositivos de clase II, negro



Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

100 NR

Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Interruptor de cordón/atenuador
- **Modelo:** Otros
- **Tipo de operación:** Balancín
- **Tipo de carga:** Otros
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Color:** Negro
- **Número RAL (similar):** 9005
- **Transparente:** No
- **Voltaje nominal:** 250 V
- **Corriente nominal:** 2 A
- **Potencia:** 0 - 500 W

Marcas

- 00. Mercado CE - UE
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 17. ENEC 03 (IMQ) ([download](#))
- 19. NOM - México
- 37. Mercado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352035096
Cantidad 1 NR
Med. 2x6x3 [cm]
Peso 15,4 [g]



Código 8007352325692
Cantidad 10 NR
Med. 10x4x3 [cm]
Peso 156,73 [g]



Código 8007352006003
Cantidad 100 NR
Med. 28,4x18,4x11,6 [cm]
Peso 1.691,53 [g]



Código 8007352644441
Cantidad 800 NR
Med. 59,5x38,5x26,5 [cm]
Peso 14.240 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).