



## Tomas múltiples: Toma múlt.16A 3DE+4USB+inter.+Wi-Fi+S31

### 00447.CK.B

Instalación provisional / Clavijas y tomas de corriente / Tomas múltiples /  
Más tomas múltiples

#### Toma múlt.16A 3DE+4USB+inter.+Wi-Fi+S31

Toma múltiple portátil 2P+T 16 A 250 V~, 3 salidas SICURY estándar alemán,  
4 puertos USB 5 Vdc 2,4 A, interruptor luminoso, mando local y a distancia  
por aplicación, 1,5 m de cable 3 hilos 1,5 mm<sup>2</sup> (3G1,5) y clavija 2P+T 16 A  
estándares alemán/francés, salida de cable 90°, blanco

- Puedes controlar tus electrodomésticos desde tu smartphone o asistente de voz
- Aplicación View Product para encender/apagar/temporizar los dispositivos conectados, controlar los consumos, crear escenarios combinando varias acciones y recibir notificaciones si el dispositivo está sin conexión
- 3 salidas Schuko y 4 salidas USB controlables en remoto



#### Estado producto

3 - Activo


#### Cant. mínima de pedido

12 NR


#### Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Manual de usuario \(1245 kb\)](#)


## Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

## Galería




## Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Regleta de enchufes
- **Forma de la carcasa:** Rectangular
- **:** 0
- **Número de tomas corriente Euro:** 0
- **Número de tomas de corriente con contacto de protección (tipo F):** 3
- **Número de enchufes con clavija de puesta a tierra:** 3
- **Número de tomas de corriente tipo Bipasso (Italia):** 0
- **Número de tomas de corriente tipo 11 (Italia):** 0
- **Número de tomas de corriente tipo P17 (Italia):** 0
- **Número de enchufes tipo NEMA:** 0
- **Número de tomas de corriente norma suiza tipo 13:** 0
- **Número de tomas de corriente norma suiza tipo 15:** 0
- **Número de tomas de corriente norma suiza tipo 23:** 0
- **Número de tomas de corriente norma suiza tipo 25:** 0
- **Con interruptor de encendido/apagado:** Si
- **Interruptor diferencial:** No
- **Número de enchufes multi-estándar universales:** 0
- **Filtro EMC:** No
- **Número de otras tomas de corriente:** 0
- **Número de conexiones USB:** 4
- **Protección contra sobretensiones:** No
- **Corriente nominal:** 16 A
- **Con tapa:** No
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Brillante
- **Color:** Blanco
- **Número RAL (similar):** 9016
- **Transparente:** No
- **Grado de protección (IP):** IP20
- **Longitud de la línea de alimentación:** 1,50 m
- **Inserto central girado:** No
- **Inserto central en ángulo rotado:** 45°

## Marcas

- 00. Mercado CE - UE ([download](#))
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

## Embalajes



**Código** 8007352682719  
**Cantidad** 1 NR  
**Med.** 7,2x8,4x36,5 [cm]  
**Peso** 489 [g]

**Código** 8007352693807  
**Cantidad** 12 NR  
**Med.** 36x35x24 [cm]  
**Peso** 6.420 [g]

## Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).