



## Componentes comunes: Actuador 4 salidas analógicas KNX

**01536**

Sistemas+productos smart / KNX / Componentes comunes / Aparatos DIN

### Actuador 4 salidas analógicas KNX

Actuador con 4 salidas analógicas 0-10 V o (0)4-20 mA, estándar KNX, instalación en riel DIN (60715 TH35), ocupa 4 módulos de 17,5 mm

### Estado producto

3 - Activo

### Cant. mínima de pedido

1 NR


### Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Hoja de instrucciones multilingüe \(284 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(2091 kb\)](#)


### Software

- [DB\\_ComponentiAutomazione\\_KNX\\_01.16\\_20210920.zip](#)
- [DB\\_ComponentiAutomazione\\_KNX\\_01.19\\_20230331.zip](#)


### Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D



## Datos técnicos

- **Class group:** Sistemas de bus para instalaciones
- **Class:** Actuador analógico de sistema bus
- **Sistema de bus KNX:** Si
- **Sistema bus KNX:** No
- **Bus de radio sistema bus:** No
- **Sistema de bus LON:** No
- **Sistema de bus Powernet:** No
- **Otros sistemas de bus:** Ninguno
- **Tipo de montaje:** Otros
- **Anchura de unidades de división:** 4
- **Modelo:** Módulo base
- **Con pantalla LED:** No
- **Con conexión bus:** Si
- **Número de salidas:** 4
- **Tensión de salida:** 0 - 10 V
- **Grado de protección (IP):** IP20

## Marcas

- 00. Mercado CE - UE
- 27. KNX
- 37. Mercado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

## Embalajes



**Código** 8007352561441  
**Cantidad** 1 NR  
**Med.** 9,3x7,8x6,5 [cm]  
**Peso** 194,5 [g]

## Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).