



Portalámparas: Portalámp. para halóg. GU10/GZ10 2A/250V

02378

Instalación provisional / Componentes de iluminación / Portalámparas /
Portalámparas halógenas

Portalámp. para halóg. GU10/GZ10 2A/250V

Portalámpara 2 A 250 V para lámparas halógenas con casquillo GU10/GZ10, resortes sujetahilo dobles para cables flexible, con plaquita de fijación \varnothing 1,8 mm máx. Agujeros pasantes para tornillos M3, niple M10x1. Para artefactos de iluminación de clase II. Máxima temperatura del uso continuo de la portalámpara 270 °C



Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

50 NR

Galería



Datos técnicos

- **Class group:** Accesorios de iluminación
- **Class:** Portalámparas
- **Modelo:** Soporte de lámpara enchufable
- **Material:** Otros
- **Color:** Blanco
- **Portalámparas:** GU10
- **Con admisión inicial:** No
- **Tipo de fijación:** Otros
- **Rosca de boquilla:** M10 x 1,0

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 17. ENEC 03 (IMQ) ([download](#))
- 37. Marcado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352148680
Cantidad 1 NR
Med. 1,8x2,3x1,8 [cm]
Peso 13,2 [g]



Código 8007352148697
Cantidad 50 NR
Med. 28,4x24,4x11,9 [cm]
Peso 802,47 [g]



Código 8007352468214
Cantidad 150 NR
Med. 38,5x29,5x25 [cm]
Peso 2.867,5 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).