



## Portalámparas: Portalámp. para halóg. 8A/250V

### 02381

Instalación provisional / Componentes de iluminación / Portalámparas /  
Portalámparas halógenas

### Portalámp. para halóg. 8A/250V

Portalámpara en esteatita, 8 A 250 V con casquillo R7s para lámparas halógenas 300-500 W, 200 mm de cable teflón PTFE 0,75 mm<sup>2</sup> - estribo de fijación en forma de U. Máxima temperatura del uso continuo de la portalámpara 350 °C, del cable 250 °C. Agujeros de fijación central  $\varnothing$  4,5 mm y ojete 4,5x9,5 mm distancia entre ejes 65 mm



### Estado producto

3 - Activo

### Cant. mínima de pedido

20 NR

## Datos técnicos

- **Class group:** Accesorios de iluminación
- **Class:** Portalámparas
- **Modelo:** Soporte de lámpara doble
- **Material:** Otros
- **Color:** Blanco
- **Portalámparas:** R7s
- **Con admisión inicial:** No
- **Tipo de fijación:** Fijación mediante rosca
- **Rosca de boquilla:** Ninguno

## Marcas


- 00. Marcado CE - UE
- 17. ENEC 03 (IMQ) ([download](#))
- 37. Marcado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

## Embalajes



8 007352037892

**Código** 8007352037892  
**Cantidad** 1 NR  
**Med.** 14,1x4x1,4 [cm]  
**Peso** 67,2 [g]



8 007352011243

**Código** 8007352011243  
**Cantidad** 20 NR  
**Med.** 28,4x18,4x9,5 [cm]  
**Peso** 1.604,4 [g]



8 007352643291

**Código** 8007352643291  
**Cantidad** 120 NR  
**Med.** 57,5x22,5x30 [cm]  
**Peso** 10.144 [g]

## Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).