



Portalámparas: Portalámp. para halóg. cilindr. 6A/250V

02390

Instalación provisional / Componentes de iluminación / Portalámparas /
Portalámparas halógenas

Portalámp. para halóg. cilindr. 6A/250V

Portalámpara cilíndrico en esteatita, 6 A 250 V con cuerpo en latón
niquelado, con casquillo R7s para lámparas halógenas 150-250 W, 250 mm
de cable teflón PTFE 0,75 mm² - estribo de fijación recto. Máxima
temperatura del uso continuo de la portalámpara 300 °C, del cable 250 °C.
Agujeros de fijación central \varnothing 7,2 mm y ojetes 4,5x7 mm distancia entre ejes
68 mm



Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

20 NR


Datos técnicos

- **Class group:** Accesorios de iluminación
- **Class:** Portalámparas
- **Modelo:** Soporte de lámpara doble
- **Material:** Otros
- **Color:** Blanco
- **Portalámparas:** R7s
- **Con admisión inicial:** No
- **Tipo de fijación:** Fijación mediante rosca
- **Rosca de boquilla:** Ninguno

Marcas


- 00. Mercado CE - UE
- 17. ENEC 03 (IMQ) ([download](#))
- 37. Mercado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



8 007352 037908

Código 8007352037908
Cantidad 1 NR
Med. 11,5x1,4x1,4 [cm]
Peso 65,8 [g]



8 007352 011250

Código 8007352011250
Cantidad 20 NR
Med. 24,4x13,9x8,4 [cm]
Peso 1.409,53 [g]



8 007352 647190

Código 8007352647190
Cantidad 200 NR
Med. 47,5x27x29 [cm]
Peso 14.600 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).