



Portalámparas: Portalámp. para halóg. cilindr. 6A/250V

02391

Instalación provisional / Componentes de iluminación / Portalámparas /
Portalámparas halógenas

Portalámp. para halóg. cilindr. 6A/250V

Portalámpara cilíndrico en esteatita, 6 A 250 V con envoltura en latón
niquelado, con casquillo R7s para lámparas halógenas 300-500 W, 250 mm
de cable teflón PTFE 0,75 mm² - estribo de fijación recto. Máxima
temperatura del uso continuo de la portalámpara 300 °C, del cable 250 °C.
Agujeros de fijación central \varnothing 7,2 mm y ojeteros 4,5x7 mm distancia entre ejes
68 mm



Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

20 NR

Datos técnicos

- **Class group:** Accesorios de iluminación
- **Class:** Portalámparas
- **Modelo:** Soporte de lámpara doble
- **Material:** Otros
- **Color:** Blanco
- **Portalámparas:** R7s
- **Con admisión inicial:** No
- **Tipo de fijación:** Fijación mediante rosca
- **Rosca de boquilla:** Ninguno


Marcas

- 00. Mercado CE - UE
- 17. ENEC 03 (IMQ) ([download](#))
- 37. Mercado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352037915
Cantidad 1 NR
Med. 15,1x1,4x1,4 [cm]
Peso 61,6 [g]



Código 8007352011267
Cantidad 20 NR
Med. 24,4x13,9x8,4 [cm]
Peso 1.292 [g]



Código 8007352643321
Cantidad 200 NR
Med. 47,5x27x29 [cm]
Peso 13.440 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).