



Portalámparas: Portalámp.para fluorescentes G5

02405

Instalación provisional / Componentes de iluminación / Portalámparas /
Portalámparas fluorescentes

Portalámp.para fluorescentes G5

Portalámpara 2 A 250 V para lámparas fluorescentes tubulares G5,
enganche a presión, terminal de resorte para conductores rígidos y flexibles
de 0,5 mm² a 1 mm² - contactos en latón, máxima temperatura del uso
continuo 110 °C, blanco




Estado producto

3 - Activo


Cant. mínima de pedido

100 NR

Dibujos



Volúmenes



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group:** Accesorios de iluminación
- **Class:** Portalámparas
- **Modelo:** Soporte de lámpara enchufable
- **Material:** Otros
- **Color:** Blanco
- **Portalámparas:** G5
- **Con admisión inicial:** No
- **Tipo de fijación:** Fijación por enchufe
- **Rosca de boquilla:** Ninguno

Marcas

- 00. Mercado CE - UE
- 16. UL - EE.UU.
- 18. ENEC 10 (VDE) ([download](#))
- 37. Mercado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



8 007352 037922

Código 8007352037922
Cantidad 1 NR
Med. 2,9x4x2,4 [cm]
Peso 3,2 [g]



8 007352 011274

Código 8007352011274
Cantidad 100 NR
Med. 13,9x11,9x7,4 [cm]
Peso 365,4 [g]



8 007352 643307

Código 8007352643307
Cantidad 2.000 NR
Med. 38,5x29,5x25 [cm]
Peso 7.660 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).