



Componentes comunes: Termostato táctil KNX 2M neutro

02952.BN

Sistemas+productos smart / KNX / Componentes comunes / Dispositivos

Termostato táctil KNX 2M neutro

Termostato electrónico con pantalla táctil para control de la temperatura ambiente de 2 zonas independientes (calefacción y aire acondicionado), domótica estándar KNX, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF y de clase IV (aportación 2%) en modo PID, 1 salida de relé NO 4 A 24 V~, 1 entrada para sensor electrónico de temperatura cableado, 1 entrada digital programable, retroiluminación de led RGB, conectable mediante interfaz con actuador con salidas analógicas proporcionales KNX para realizar un termostato de ambiente modulante de clase V (aportación 3%); se completa con placas Eikon, Arké o Plana, neutro - 2 módulos



Estado producto

2 - Será eliminado

Cant. mínima de pedido

1 NR


Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Feuille d'instructions multilangue \(946 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones multilingüe \(1072 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(3401 kb\)](#)
- [Installer manual \(3149 kb\)](#)


Software

- [DB_Termostato_KNX_REL-01.18_20221104.zip](#)


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group:** Sistemas de bus para instalaciones
- **Class:** Control de temperatura ambiente para sistema bus
- **Sistema de bus KNX:** Si
- **Sistema bus KNX:** No
- **Bus de radio sistema bus:** No
- **Sistema de bus LON:** No
- **Sistema de bus Powernet:** No
- **Otros sistemas de bus:** Ninguno
- **Radio bidireccional:** No
- **Composición:** Elemento básico
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Con operación local:** Si
- **Con protección contra robo/desmontaje:** No
- **Con pantalla LED:** No
- **Con visualizador:** Si
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Otros
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Brillante
- **Color:** Otros
- **Número RAL (similar):** 9002
- **Transparente:** No
- **Ajuste manual del valor de consigna:** Si
- **Botón de presencia:** No
- **Operación paralela posible:** No
- **Grado de protección (IP):** IP40
- **Con conexión bus:** Si

Marcas


- 00. Marcado CE - UE
- 37. Marcado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 92. RoHS EAU
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



8 007352539716

Código 8007352539716
Cantidad 1 NR
Med. 11,2x9,6x9,8 [cm]
Peso 141,1 [g]



8 007352671218

Código 8007352671218
Cantidad 18 NR
Med. 37,5x30x21 [cm]
Peso 1.736 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).