



## Componentes comunes: Termostato rotatorio 100-240V 2M blanco

### 02970.B

Series residenciales / Series resid. tradicionales / Componentes comunes /  
Dispositivos

### Termostato rotatorio 100-240V 2M blanco

Termostato con mando rotatorio con salida de relé 5(2) A 240 V~, calefacción y aire acondicionado en el modo ON/OFF, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%), retroiluminación de LED de color blanco con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, blanco - 2 módulos. De completare con placas Eikon, Arké, Plana y para Idea por soporte dedicado 16723

- Fácil de programar
- Apto para todos los sistemas de calefacción o refrigeración
- Máxima sencillez gracias al mando giratorio
- Las teclas rápidas permiten una rápida interacción



### Estado producto

3 - Activo

### Cant. mínima de pedido

1 NR

### Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Hoja de instrucciones multilingüe Light \(625 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones multilingüe Full \(1398 kb\)](#)

## Galería




## Datos técnicos

- **Class group:** Dispositivos de campo para registro y procesamiento
- **Class:** Termostato de ambiente
- **Modelo:** Abierto / cerrado
- **Tipo de fuente de alimentación:** 230 V CA
- **Conexión:** 2 cables
- **Con receptor:** No
- **Sensor externo:** Si
- **Retroalimentación térmica:** Paralelo
- **Característica de regulación:** Otros
- **Calefacción:** Si
- **Número de salidas para calefacción:** 1
- **Número de salidas para refrigeración:** 1
- **Valor diferencial:** 0,00 - 1,00 k
- **Diferencia regulable:** Si
- **Temperatura legible:** Si
- **Con indicación del nivel sonoro:** No
- **Tipo de captador/sensor:** Sensor de resistencia
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Número de módulos (en caso de diseño modular):** 2
- **Con visualizador:** Si
- **Funcionamiento:** Giro
- **Con circuito de agua sanitaria:** No
- **Tensión máx. de los contactos:** 230 V
- **Capacidad máx. de los contactos:** 0 A
- **Grado de protección (IP):** IP20
- **Protección contra explosiones:** Si
- **Color:** Blanco
- **Número RAL:** 1013
- **Altura:** 49,00 mm
- **Anchura:** 44,80 mm
- **Profundidad:** 41,50 mm
- **Diámetro:** 0 mm
- **Clase del regulador de temperatura:** I

## Marcas


- 00. Mercado CE - UE
- 37. Mercado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

## Embalajes



8 007352 658967

**Código** 8007352658967  
**Cantidad** 1 NR  
**Med.** 5,7x5,3x7,7 [cm]  
**Peso** 77 [g]



8 007352 746350

**Código** 8007352746350  
**Cantidad** 60 NR  
**Med.** 37,5x30x13,5 [cm]  
**Peso** 4.936,8 [g]



8 007352 658974

**Código** 8007352658974  
**Cantidad** 70 NR  
**Med.** 39,5x30x17 [cm]  
**Peso** 5.760 [g]

## Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).