



Componentes comunes: Termostato rotatorio domótico 2M blanco

02971.B

Sistemas+productos smart / By-me Plus / Componentes comunes /
Dispositivos

Termostato rotatorio domótico 2M blanco

Termostato con mando rotatorio para domótica, control de la temperatura ambiente (calefacción y aire acondicionado), gestión de instalaciones a 2 y 4 tubos, mando fan-coil de 3 velocidades y proporcional, dispositivo para el control temperatura de clase I (contribución 1%) en modalidad ON/OFF, clase IV (contribución 2%) en modalidad PID, interconectable con actuador con salidas analógico proporcionales 01466.1 para la realización de un termostato de ambiente modulante clase V (contribución 3%), 1 entrada para sensores de temperatura 20432, 19432, 14432 02965.1, retroiluminación LED blanco, blanco - 2 módulos. De completar con placas Eikon, Arké, Plana y Idea con soporte dedicado 16723



Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

1 NR

Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Hoja de instrucciones multilingüe Light \(823 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones multilingüe Full \(1543 kb\)](#)

Datos técnicos

- **Class group:** Dispositivos de campo para registro y procesamiento
- **Class:** Termostato de ambiente
- **Modelo:** Otros
- **Conexión:** 2 cables
- **Con receptor:** No
- **Sensor externo:** Si
- **Retroalimentación térmica:** Paralelo
- **Característica de regulación:** PID
- **Calefacción:** Si
- **Número de salidas para calefacción:** 1
- **Número de salidas para refrigeración:** 1
- **Valor diferencial:** 0,00 - 1,00 k
- **Diferencia regulable:** Si
- **Temperatura legible:** Si
- **Con indicación del nivel sonoro:** No
- **Tipo de captador/sensor:** Sensor de resistencia
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Número de módulos (en caso de diseño modular):** 2
- **Con visualizador:** Si
- **Funcionamiento:** Giro
- **Con circuito de agua sanitaria:** No
- **Tensión máx. de los contactos:** 29 V
- **Capacidad máx. de los contactos:** 0 A
- **Grado de protección (IP):** IP20
- **Protección contra explosiones:** Si
- **Color:** Blanco
- **Número RAL:** 1013
- **Altura:** 49,00 mm
- **Anchura:** 44,80 mm
- **Profundidad:** 41,50 mm
- **Diámetro:** 0 mm
- **Clase del regulador de temperatura:** V

Marcas

- 00. Mercado CE - UE
- 37. Mercado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 92. RoHS EAU
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352668478
Cantidad 1 NR
Med. 5,7x5,3x7,7 [cm]
Peso 75,2 [g]



Código 8007352746398
Cantidad 60 NR
Med. 37,5x30x13,5 [cm]
Peso 4.849,2 [g]



Código 8007352668485
Cantidad 70 NR
Med. 39,5x30x17 [cm]
Peso 5.658 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).