



Cables y cables de conexión: Cable 4 fibras mono 9/125 OS2 Eca 500m

03147.E

Infraestructura de instalación / Cableado estructurado Netsafe / Cables y cables de conexión / Cable

Cable 4 fibras mono 9/125 OS2 Eca 500m

Cable Netsafe fibra óptica monomodal loose 9/125 μm OS2 (G.657.A2), 4 fibras, vaina LSZH, Clase CPR Eca, adecuado para instalación con cable de energía I Categoría (U0 = 400 V), amarillo - bobina de 500 m



Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

500 M


Datos técnicos

- **Class group:** Cables / Conductores
- **Class:** Cable de fibra óptica
- **Número de fibras:** 4
- **Tipo de hilo:** Tubo hueco
- **Número de fibras por hilo:** 4
- **Tipo de fibra:** Modo individual 9/125
- **Con descarga de tensión:** No
- **Con protección contra roedores:** No
- **Blindaje/refuerzo:** Ninguno
- **Material de cubierta:** Otros
- **Color de cubierta:** Otros
- **Cable con obturación longitudinal:** No
- **Cable con obturación radial:** No
- **Cable sin metal:** Si
- **Resistente al aceite según IEC 60811-404:** No
- **Resistente a productos químicos:** No
- **Diámetro exterior aprox.:** 3,00 mm

Marcas

- 00. Marcado CE - UE ([download](#))
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña

Embalajes



8 007352574809

Código 8007352574809
Cantidad 1 M
Med. 100x0,3x0,3 [cm]
Peso 10 [g]



8 007352574816

Código 8007352574816
Cantidad 500 M
Med. 29,8x29,8x17,7 [cm]
Peso 5.000 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).